

Para instalar o **OCS Server 2.9.2** no **Ubuntu 20.04 LTS** mantendo a versão exata que você precisa e a interface Web compatível, o método mais seguro e limpo é compilar/installar via código-fonte oficial (já que os repositórios APT atuais instalam versões mais recentes automaticamente).

Abaixo estão as linhas de comando organizadas para você copiar e colar no seu terminal.

1. Atualizar o sistema e instalar dependências (Apache, MySQL, PHP 7.4 e Perl)

Bash

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php \
php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-xml php-zip php-soap php-dev \
perl libxml-simple-perl libcompress-raw-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl \
libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libarchive-zip-perl libnet-dns-perl \
libmodule-build-perl make build-essential git wget
```

2. Instalar módulos Perl exigidos pelo OCS 2.9.2

Bash

```
sudo cpan -i Apache2::SOAP XML::Entities Net::IP Apache::DBI
```

3. Baixar e extrair o OCS Inventory Server 2.9.2

Bash

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-Server/releases/download/2.9.2/OCSNG\_UNIX\_SERVER-2.9.2.tar.gz
```

```
tar -zxvf OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.2.tar.gz
```

```
cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.9.2
```

4. Executar o Script de Instalação do OCS (Server + Reports)

Ao rodar o script abaixo, o instalador perguntará as configurações. Pressione **ENTER** em quase todas as perguntas para aceitar os caminhos padrão do Ubuntu:

```
Bash
sudo ./setup.sh
```

Respostas padrão para o setup.sh no Ubuntu:

- **Database server host:** localhost
- **Port:** 3306
- **Apache daemon:** /usr/sbin/apache2
- **Apache main config file:** /etc/apache2/apache2.conf
- **Apache user/group:** www-data
- **Apache includes directory:** /etc/apache2/conf-available
- **PERL interpreter:** /usr/bin/perl
- *Pressione Enter nas demais confirmações.*

5. Ativar as configurações no Apache e reiniciar serviços

```
Bash
sudo a2enconf ocsinventory-server.conf
sudo a2enconf z-ocsinventory-server.conf
sudo a2enconf ocsreports.conf
sudo systemctl restart apache2 mariadb
```

6. Configuração do Banco de Dados e Finalização Web

1. Crie o banco de dados no MariaDB executando:

```
Bash
sudo mysql -e "CREATE DATABASE ocsweb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;"
sudo mysql -e "CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SuaSenhaSeguraAqui';"
sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';"
```

```
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

2. Abra o navegador e acesse a interface web de instalação:
`http://IP_DO_SEU_SERVIDOR/ocsreports`
3. Preencha os dados do banco:
 - **MySQL User:** ocs
 - **MySQL Password:** SuaSenhaSeguraAqui
 - **Database Name:** ocsweb
 - **Host:** localhost
4. Após a conclusão pelo navegador, remova o arquivo de instalação por segurança:

Bash

```
sudo rm -f /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php
```

Nota importante sobre versões: A versão 2.9.2 do OCS Server é concebida para funcionar em conjunto com o OCS-Reports empacotado na mesma versão (2.9.2). Misturar o motor 2.9.2 com um painel Web muito mais novo (ex: 2.12+) pode causar incompatibilidades de tabelas no banco de dados. O instalador acima já entrega a dupla perfeita e estável para o seu cenário.