

GRILLO CON MANGUERA DE VIBRACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- ❖ Vibrador monofásico de eje flexible portátil, de tamaño y peso muy reducido.
- ❖ Cabeza motriz **LA2 1801-AS**, fabricada en carcasa de nylon y fibra de vidrio inyectada, que la hace realmente irrompible.
- ❖ Equipada con motor eléctrico, monofásico, 2000 w (2,6 cv) a 12000 rpm
- ❖ Transmisión con manguera de 4 m de longitud, con cable eléctrico de 3 m, y con posibilidad de equipar agujas de Ø 60, 50, 43, 30 y 25 mm
- ❖ Se suministra con correa

Hoja de datos: VIBRADORA PORTÁTIL	
Suministro eléctrico	220V
Rpm motor	12000 RPM
Potencia motor	2,3 KW ó 3 HP
Peso	5.5 Kg.

DATOS TÉCNICOS MANGUERAS DE TRANSMISIÓN "GRILLO"	FX250/4 CON AGUJA VIBRANTE Ø 25	FX300/4 CON AGUJA VIBRANTE Ø 30	FX430/4 CON AGUJA VIBRANTE Ø 43	FX500/4 CON AGUJA VIBRANTE Ø 50	FX600/4 CON AGUJA VIBRANTE Ø 60
CODIGOS	LA2-0502-SA	LA2-0491-SA	LA2-0492-SA	LA2-0501-SA	LA2-0604-SA
Amplitud	0.9 mm	1 mm	1.9 mm	2.2 mm	2.4 mm
Capacidad de compactación	4 m3/h	6 m3/h	9 m3/h	12 m3/h	13 m3/h
Longitud de aguja	315 mm	310 mm	356 mm	365 mm	370 mm
Diametro de vibración	25 cm2	50 cm2	60 cm2	70 cm2	75 cm2
Longitud de la manguera de transmisión	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Número de vibraciones por minuto	13000	12500	11500	11500	11000