

Funções PHP utilizadas para retorno de registros

Prof. Rodrigo Alberto Zamara

Função `mysqli_num_rows()`

mysqli_num_rows ()

- Esta função tem seu comportamento afetado dependendo do conjunto de resultados com buffer ou sem buffer. Quando um conjunto de resultados sem buffers ela não retorna o número correto de linhas até que todas as linhas no resultado tenham sido de alguma maneira identificados.

Sintaxe Orientado a Objeto

```
int $mysqli_result->num_rows;
```

Sintaxe Procedural

```
mysqli_num_rows ( mysqli_result $result ) : int;
```

Exemplo:

```
$usuario=$_POST['usuario'];  
$senha=$_POST['senha'];  
  
$query = "select id_usuario,usuario FROM usuarios WHERE usuario='$usuario' AND senha='$senha'";  
  
$result = mysqli_query($conexao, $query);  
  
$row = mysqli_num_rows($result);  
  
if($row == 1){  
    echo "Encontrado um Registro";  
    exit();  
}else{  
    echo "Não encontro nenhum Registro";  
    exit();  
}
```

Função `mysqli_fetch_array()`

mysqli_fetch_array ()

Esta função obtém uma linha de um resultado como uma matriz associativa, numérica ou de ambas.

Sintaxe Orientado a Objeto

```
fetch_array ( [ int $resulttype ] ) : mixed
```

Sintaxe Procedural

```
mysqli_fetch_array ( object $result [, int $resulttype ] ) : mixed
```

Exemplo:

```
$usuario=$_POST['usuario'];  
$senha=$_POST['senha'];  
  
$query = "select usuario FROM usuarios WHERE usuario='$usuario' AND senha='$senha'";  
  
$result = mysqli_query($conexao, $query);  
  
while($dados=mysqli_fetch_array($result)){  
    |   $Endereco=$dados["endereço"];  
}
```