Neoacid SE

N° 2331-2025/DCEA/DIGESA/SA

DETERGENTE ACIDO SIN ESPUMA

Descripción:

NeoAcid SE es un Detergente Líquido Ácido de Muy Baja Espuma y Alto poder Desincrustante. Contiene en su formulación una mezcla de Ácidos Especializados, Tensoactivos Aniónicos Biodegradables, Agentes Emulsionantes y Secuestrantes.

Aplicaciones:

NeoAcid SE está diseñado como agente de limpieza ácida sobre suciedades minerales del tipo Carbonatos, Sulfatos y mezclas proteicas como: piedra de leche, piedra de cerveza, óxidos, etc. depositadas en Tanques, Tuberías y Circuitos C.I.P. de acero inoxidable y metales blandos como aluminio.

Está dirigido a la Industria Láctea, Cerveza, Bebidas Carbonatadas en presencia de CO_2, etc.

Dosificación y Forma de Uso:

Se aplica exclusivamente en Tuberías y Circuitos Internos a una concentración desde 0,5% a 1% v/v en agua (5cc a 10cc. x litro de agua) dependiendo de la Temperatura, nivel de suciedad y Tiempo de Contacto del Sistema empleado.

Circuitos CIP y Tuberías:

Inmediatamente después de ser enjuagado el sistema; recircular *NeoAcid SE* a una concentración de 0,5% ó 1% por 15 min. máximo a temperatura de hasta 80°C, luego enjuagar.

Para Testeo de residuos, emplear el Método *Neo-011*

"No es necesario eliminar el CO2 en los casos de bebidas carbonatadas o cerveza"

Características Físico Químicas

Apariencia: Líquido Incoloro Traslúcido

Olor: Característico

pH (solución al 1%): 2.0 ± 0.5 en Agua Blanda

% de Acidez(como H3PO4): 30% - 50%

Densidad: 1.28 ± 0.05 gr/cc

Solubilidad: Completa en Agua

Enjuagabilidad: Completa con agua

Nivel de Espuma: Baja

Presentación:

NeoAcid SE se comercializa en Bidones Plásticos Color Azul x 20 kg. y Cilindros Plásticos Color Azul x 210 kg. Debidamente Rotulados y Herméticamente Cerrados.

Vencimiento: 1 Año

Seguridad:

Ver Ficha de seguridad.

Beneficios:

- No emana vapores tóxicos. No genera espuma aun en altas turbulencias dentro de circuitos cerrados.
- No produce riesgo al medio ambiente. Su contribución a la carga de efluentes es mínima por su concentración de uso.
- Seguro sobre acero inoxidable, aluminio, plásticos, vitón, etc.
- No es afectado por la presencia de CO_2 en circuitos cerrados de producción de cerveza.
- Posee actividad pasivante sobre acero inoxidable y aluminio.
- Sus componentes están listados por FDA en 21CFR 178.1010, 21CFR 182.1073(a)(b), 21CFR 582.2073)(a)(b)

NEO DETER DEL PERÚ S.A.C.
Av. Caminos del Inca 1089 Of. 201 – SURCO
Central: 372-8568 / 372-3822
e-mail: atencionalcliente@neodeter.com

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

ISO 9001-2015

Certificado de Calidad **ER-0248/2011** *en el Diseño, Desarrollo, Producción y Comercialización de productos químicos para Higiene, Desinfección, Lavandería y Mantenimiento Industrial*