NeoFoam ClO2 Remover

DETERGENTE ALCALINO OXICLORADO DE ALTA ESPUMA

Descripción:

NeoFoam ClO2 Remover es Detergente Muy Enérgico y Altamente concentrado. Contiene una mezcla equilibrada de Tensoactivos de Alta Espuma, Agentes Acomplejantes, Humectantes, Alcalinizantes y soluciones de Clorito de Sodio y Dióxido de Cloro que le otorgan cualidades Detergentes y Desengrasantes además de ayudar en el control de la población microbiana por su contenido de **Neoclor DX Plus** desinfectante con Registro Digesa (N°0661-2010/DEPA/DIGESA/SA). Posee una perfecta textura de espuma de larga duración que se adhiere fácilmente sobre las superficies verticales dejando superficies limpias después del enjuague.

Aplicaciones:

Por su particular característica *NeoFoam ClO2 Remover* está dirigido a la limpieza de todo tipo de superficies sobre todo verticales, equipos, tanques, llenadoras, mesas de corte, jabas, etc. sobre acero inoxidable e inclusive sobre metales blandos a las concentraciones recomendadas.
Se aplica normalmente con equipo dosificador de espuma o manualmente en plantas procesadoras de alimentos, jugos, bebidas, viñas, cerveceras, lecherías, en la industria cárnica, pesqueras, etc.

Dosificación y Forma de Uso:

NeoFoam ClO2 Remover puede usarse a concentraciones desde 2% hasta 5% v/v en agua corriente.

Limpieza General con equipo Dosificador:

Luego de un pre-lavado con agua a presión, rociar el equipo, mesa o superficie con una espuma consistente de no más de 3cm de espesor; dejar que actúe el producto por 05 min. mínimo, inmediatamente enjuagar con agua a presión y dejar secar. Aplicar sanitizante para una desinfección completa si es necesario.

Características Físico Químicas

Apariencia: Líquido Traslúcido

Olor: Característico

pH (solución al 1%): 12.5 ± 0.5 en Agua Blanda

% Alcalinidad Total del Compuesto: 11 ± 1

ppm de Oxicloros en el Compuesto (como Cl_2): Mínimo 1500

Densidad: 1.13 ± 0.05 gr/cc

Solubilidad: Completa en Agua

Enjuagabilidad: Completa con Agua

Nivel de Espuma: Alta

Presentación:

NeoFoam ClO2 Remover se comercializa en Galoneras Plásticas Color Blanco x 04 kg. y Bidones Plásticos x 20 kg. Debidamente Rotulados y Herméticamente Cerrados.
Vencimiento: 6 meses

Seguridad:

Ver ficha de seguridad

NEO DETER DEL PERÚ S.A.C.
Av. Caminos del Inca 1089 Of. 201 – SURCO
Central: 372-8568 / 372-3822
e-mail: atencionalcliente@neodeter.pe

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001
ISO 9001-2015
Certificado de Calidad **ER-0248/2011** *en el Diseño, Desarrollo, Producción y Comercialización de productos químicos para Higiene, Desinfección, Lavandería y Mantenimiento Industrial*

Por Remojo:

En una tina diluir *NeoFoam ClO2 Remover* al 5% luego remojar las piezas a lavar por un tiempo aproximado de 20 min. mínimo; si es posible, usar agua a temperatura de hasta 80°C lo que mejora el proceso pudiendo disminuir la concentración y el tiempo de contacto.

Para Testeo de Concentración del producto emplear el Método *Neo-19*.

Beneficios:

- Alto poder de Humectación y penetración que actúa separando la suciedad rápidamente.
- Posee inhibidores de corrosión que protegen las superficies metálicas; además de actuar sin problemas en aguas de alta dureza.
- Posee enjuagabilidad muy rápida sin dejar residuos.
- Espuma consistente y uniforme que se adhiere fácilmente a las superficies obteniéndose un largo tiempo de contacto
- Por sus componentes y su baja concentración de uso no contribuye sobre la carga de los efluentes.
- Las especies oxicloradas de su composición No Forman Trihalometanos ni ningún subproducto tóxico ni cancerígeno conocido.
- Todos los componentes de la fórmula están listados por FDA en *21CFR 184.1763, 21CFR 173.325, 21CFR 178.1010*

NEO DETER DEL PERÚ S.A.C.
Av. Caminos del Inca 1089 Of. 201 – SURCO
Central: 372-8568 / 372-3822
e-mail: atencionalcliente@neodeter.pe

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

ISO 9001-2015
Certificado de Calidad **ER-0248/2011** *en el Diseño, Desarrollo, Producción y Comercialización de productos químicos para Higiene, Desinfección, Lavandería y Mantenimiento Industrial*