

100 etiquetas HTML y su significado

Etiquetas para la base del documento

Etiqueta	Descripción	Atributos
<!DOCTYPE>	Tipo de documento HTML.	–
<html>	Documento HTML.	lang
<head>	Información sobre el documento HTML.	–
<body>	Define el cuerpo del documento.	–
<title>	Título del documento.	–
<meta>	Metadatos del documento HTML.	charset, name, content
<base>	Define la URL base para todas las URL relativas en un documento.	href, target
<link>	Conecta un documento HTML con una hoja de estilo externa.	href, rel, type
<style>	Define información de estilo para un documento HTML.	type, media
<details>	Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder.	–
<summary>	Encabezado visible para el elemento <details>.	–
<!-- -->	Permite escribir un comentario.	–



Etiquetas necesarias para dividir secciones

Etiqueta	Descripción	Atributos
<div>	Contenedor genérico de sección.	—
<section>	Sección de contenido temático.	—
<article>	Contenido independiente y autónomo.	—
<aside>	Contenido relacionado pero no central.	—
<header>	Encabezado del contenido o sección.	—
<footer>	Pie de página del contenido o sección.	—
<nav>	Grupo de enlaces de navegación.	—
<main>	Contenido principal del documento.	—

Etiquetas para crear textos

Etiqueta	Descripción	Atributos
<p>	Define un párrafo	align
<h1> – <h6>	Define encabezados de distintos tamaños	align
<hgroup>	Grupo de encabezado (<h1> a <h6>)	—
<a>	Define un enlace	href, target, download, rel, type, hreflang, accesskey, tabindex
	Define texto en negrita	—
	Define texto enfatizado	—
<u>	Define texto subrayado	—

	Define texto tachado	—
<sup>	Define texto sobrescrito	—
<sub>	Define texto subíndice	—
<blockquote>	Define una cita larga	cite
<q>	Define una cita corta	cite
<pre>	Define un bloque de texto preformateado	—
<abbr>	Define una abreviatura	title
<address>	Define información de contacto	—
<cite>	Define un título de trabajo	—
<bdo>	Define la dirección del texto	dir
<mark>	Define el texto resaltado	—
	Incluye texto en línea	
<small>	Define el texto pequeño	—
<time>	Define una fecha/hora	datetime
<var>	Define una variable en el texto	—
<dfn>	Define el término de una definición	—
<bdi>	Aísla una parte del texto para que tenga un formato diferente	—

	Salto de línea	—
<wbr>	Define un posible salto de línea	—
<hr>	Cambio de temática a partir de una línea dibujada	—

Etiquetas para listas

Etiqueta	Descripción	Atributos
	Una lista desordenada.	type, start, reversed
	Una lista ordenada.	type, start, reversed
	Un elemento de lista dentro de una lista desordenada o ordenada.	value
<dl>	Una lista de definición.	–
<dt>	Un término (un nombre o un concepto) dentro de una lista de definición.	–
<dd>	La definición (el significado o la descripción) de un término dentro de una lista de definición.	–

Etiquetas para tablas

Etiqueta	Descripción	Atributos
<table>	Crea una tabla	border, cellpadding, cellspacing, width
<caption>	Agrega un título a la tabla	–
<th>	Define una celda de encabezado en una tabla	colspan, rowspan
<tr>	Define una fila en una tabla	–
<td>	Define una celda en una tabla	colspan, rowspan
<thead>	Agrupar el contenido del encabezado en una tabla	–
<tbody>	Agrupar el contenido del cuerpo en una tabla	–
<tfoot>	Agrupar el contenido del pie de página en una tabla	–

<col>	Define las propiedades para una o más columnas de una tabla	span
<colgroup>	Define un grupo de columnas en una tabla	span

Etiquetas para multimedia y scripts

Etiqueta	Descripción	Atributos
<script>	Define un script en JavaScript u otro lenguaje de script	src, type, async, defer, crossorigin
<noscript>	Define un contenido alternativo para navegadores que no admiten scripts	Ninguno
<canvas>	Define un área para gráficos dinámicos y dibujos, utilizando scripts (por ejemplo, JavaScript)	width, height
<audio>	Define un archivo de sonido o música, que se reproduce cuando se carga la página web	src, preload, autoplay, loop, controls
<video>	Define un archivo de video, que se reproduce cuando se carga la página web	src, width, height, poster, preload, autoplay, loop, controls
<source>	Define múltiples recursos de medios para elementos multimedia como audio y video	src, type, media
<track>	Define un texto de título o subtítulo para elementos multimedia como audio y video	src, srclang, label, default
<iframe>	Define un marco en línea en el que se puede cargar una página web diferente	src, width, height, frameborder, scrolling
<embed>	Define un contenido integrado, como un plugin de Flash	src, type, width, height
<object>	Define un objeto incrustado en un documento HTML, como una imagen, un video o un archivo de audio	data, type, width, height, name
<param>	Define un parámetro para un objeto	name, value



<map>	Define una imagen como un mapa de imagen	name
<area>	Define una región de un mapa de imagen	shape, coords, href, alt
<progress>	Define una barra de progreso para tareas largas en curso, como descargas o carga de archivos	value, max
<meter>	Define un valor escalar dentro de un rango conocido o un valor fraccional	value, min, max, low, high, optimum
<code>	Define un fragmento de código de computadora	Ninguno
<kbd>	Define texto de teclado	Ninguno
<samp>	Define la salida de una muestra o ejemplo de un programa de computadora	Ninguno
<var>	Define una variable en un contexto de computadora	Ninguno

Etiquetas para formularios

Etiqueta	Descripción	Atributos
<form>	Crea un formulario HTML.	action, method, target
<input>	Define un campo de entrada.	type, name, value, placeholder, required, autofocus, disabled
<textarea>	Define un área de texto para entrada de datos.	name, rows, cols, placeholder, required, autofocus, disabled
<select>	Define una lista desplegable.	name, multiple, size, required, autofocus, disabled
<option>	Define una opción en una lista desplegable.	value, selected, disabled

<label>	Define una etiqueta para un elemento de formulario.	for
<fieldset>	Agrupar elementos de formulario.	–
<legend>	Define una leyenda para un elemento de formulario agrupado.	–
<button>	Define un botón de formulario.	type, name, value, autofocus, disabled
<datalist>	Define una lista de opciones predefinidas para un campo de entrada.	id
<optgroup>	Agrupar opciones en una lista desplegable.	label, disabled
<input type=»radio»>	Define un botón de radio.	name, value, checked, required, autofocus, disabled
<input type=»checkbox»>	Define una casilla de verificación.	name, value, checked, required, autofocus, disabled
<input type=»submit»>	Define un botón de envío de formulario.	name, value, formaction, formmethod, formtarget, formenctype, autofocus, disabled
<input type=»reset»>	Define un botón para restablecer el formulario.	–
<input type=»image»>	Define una imagen como botón de envío de formulario.	src, alt, name, value, formaction, formmethod, formtarget, formenctype, autofocus, disabled
<input type=»hidden»>	Define un campo oculto en el formulario.	name, value