

Impacar-2

El Impacar-2, es un producto natural en polvo **Fino**, que está constituido químicamente por Carbonato de Calcio (CaCO_3) el cual se extrae de rocas calizas, procesado por vía seca y de uso industrial.

Ventajas

El Impacar-2, es un producto natural fino de buena dispersión, dando un excelente acabado superficial que no cambia el aspecto y donde su color extra blanco es una característica importante del producto terminado. Recomendado cuando se requiera mejorar las características mecánicas y eléctricas, disminuir el envejecimiento y la fatiga del material.

El Carbonato de Calcio agrega valor a la pintura de las siguientes maneras:

- Incrementa la opacidad y poder de recubrimiento.
- Reduce el costo de la formulación para distribuir mejor el Óxido de titanio.
- Alta blancura y pureza.

Aplicaciones

- El *Impacar-2* es un producto desarrollado como cargas, y por su color extra blanco como pigmentos secundarios en la industria de pinturas y lacas, donde por su distribución de partícula evita su aglomeración, brindando mayor fluidez y un mejor acabado.
- Otros usos como cargas y rellenos.

Características Técnicas

Propiedades Físicas

Presentación / textura: Material en polvo extrafino.

Densidad aparente: 1.20 - 1.30 g/mL.

Humedad, a 105°C: 0.5% máx.

Color: Extra blanco.

Granulometría

Residuo en tamiz malla 500 (45 micras): 0.0%.

Residuo en tamiz malla 400 (38 micras): 0.0%.

Propiedades Químicas

Pureza, carbonatos totales: 97.0% mín.

Hierro total, como Fe_2O_3 : 0.3% máx.

Silicio, como SiO_2 : 2.0% máx.

Pérdidas por calcinación: 41.0% - 44.0%.

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

Durabilidad: Doce (12) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Recomendaciones

Debe guardarse en recintos cerrados y bajo techo para protegerlos de la humedad del ambiente y del piso, para lo cual debe almacenarse sobre estibas en su empaque original bien cerrado.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia