

Yeso Estucador De Primera D.P.

El Yeso Estucador de Primera es un producto en polvo, fabricado técnicamente para la preparación de estucos.

Ventajas

El Yeso Estucador de Primera es un producto de óptima calidad lo que garantiza acabados finos y durables.

Aplicaciones

- El Yeso Estucador de Primera, está diseñado para la preparación del estuco tradicional para aplicar sobre pañetes o directamente sobre bloques prefabricados.
- En la industria cerámica se puede mezclar con yesos de moldeo para vaciados en la fabricación de figuras y cerámicas.

Características técnicas

*Consumo: Superficie repellada: de 2.0 a 2.5 kg/m².

Bloque prefabricado: de 3.0 a 3.5 kg/m².

Tiempo de fraguado: 12 ± 2 minutos.

*Color: Blanco crema.

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 25 kg. Color beige.

Durabilidad: Tres meses (3) en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y aplicación

El Yeso Estucador de Primera es un producto para mezclar con cemento gris, caolín o talco, en la preparación del Estuco tradicional dando excelentes resultados.

Recomendaciones

1. Conserve el Yeso Estucador de Primera en un lugar seco y protegido de la humedad.
2. Evite el uso de material que empieza a endurecerse "No trate de arreglarlo" adicionando agua.
3. Deje secar completamente el estuco antes de pintar.

Recomendaciones

4. Prepare sólo el material que alcance a aplicar antes de que se inicia su fraguado.
5. El agua para la mezcla deberá ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad la resistencia o durabilidad del producto.
6. Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas. Cierre siempre herméticamente los sacos en uso.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.