

Estuco Plástico Interior

Es un producto con ligante acrílico de uso interior, que utiliza materias primas de óptima calidad convirtiéndolo en un estuco listo para usar, su granulometría fina permite aplicar capas finas de acabado con excelente resistencia, baja contracción y secado rápido.

Ventajas

- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Excelente trabajabilidad, lo que permite esparcir con facilidad.
- Alta adherencia al sustrato.
- Presenta buena compactibilidad a las pinturas debido a su base acrílica.
- Su color blanco permite economizar el consumo de pintura.
- Mayor rendimiento.
- Alto poder antiagrietamiento.

Aplicaciones

- Permite dar acabados perfectos sobre superficies niveladas lisas como: Rellenolisto Interior o Morterolisto de Impadoc, repellos, pañetes, superficies lisas de concreto y sobre superficies ya pintadas.
- Su granulometría fina permite ajustarse a las necesidades de la aplicación para realizar acabados y resanes en pequeños espesores.

Características técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%; para temperaturas superiores o inferiores pueden presentarse variaciones que no afectan la calidad del producto.

Descripción: Estuco acrílico para dar acabado en superficies niveladas en interiores.

Densidad en húmedo: 1.60 - 1.80 kg/L.

Acabado: Liso, suave y homogéneo.

Color: Blanco.

Tiempo de secado: El secado entre capas se encuentra en el orden aproximado de 3 a 4 horas, según factores externos como vientos, temperatura y humedad.

Aspecto: Pasta viscosa.

Aplicación: Llana o espátula.

Consumo: 4 a 5 m²/gl. El consumo real depende del estado de nivelación de la superficie.

Limpieza de quipos: Agua potable.

Presentación: Cuñete de 25 kg, Galón de 5.6 kg, Balde de 14 kg, 1/4 de Galón (1.5 kg) y caja por 25 kg.

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

Preparación y aplicación

- Antes de aplicar el Estuco Plástico Interior, la superficie debe estar nivelada, estructuralmente firme, limpia, seca, libre de polvo, grasa y selladores de hormigón o productos que afecten la adherencia del producto al sustrato.
- Para aplicar el producto verifique que el sustrato se encuentre en una temperatura entre 5°C a 35°C, en caso de temperaturas mayores, bajar la temperatura del sustrato humedeciendo la superficie con un rodillo y agua potable.
- Previamente a la aplicación mezcle el Estuco Plástico Interior hasta que el producto este homogéneo. Utilice una llana metálica y realice capas menores a 1 mm de espesor, para recibir una siguiente capa deje secar el producto, se recomiendan de 3 a 4 capas extendiéndola en sentido horizontal y vertical de forma alternada para obtener un acabado satisfactorio.
- Para realizar capas finas de pulimento utilice una llana metálica, teniendo en cuenta que el resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y de su correcto uso.
- Para dar aplicación de pintura se debe dejar secar por lo menos 48 horas, asegúrese que el Estuco Plástico Interior este seco, recuerde que el tiempo de secado es proporcional a su espesor y a factores externos como vientos, temperatura y humedad.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y conservado en su empaque original bien cerrado, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición del sol.
2. Una vez seca la aplicación de Estuco Plástico Interior, aplique pintura para mayor protección.
3. El Estuco Plástico Interior no debe ser reenvasado o rendido, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias. En el caso de la presentación en caja, este producto debe ser reenvasado evitando que el producto se contamine.
4. El producto no debe ser mezclado con ningún otro material, ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
5. Entre cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
6. Se sugiere rotar existencias cada 90 días.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia