

MARMOLINA MZ-30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Marmolina MZ-30 es un producto en polvo granulado de origen natural, compuesto principalmente por carbonato de calcio de alta pureza y color blanco crema a grisáceo. Se obtiene a partir de la extracción de calizas seleccionadas y es procesado mediante molienda en seco. Sus propiedades fisicoquímicas lo hacen adecuado para aplicaciones industriales que requieren una carga mineral de alta calidad.

Usos y aplicaciones:

- Fabricación de texturizados para acabados arquitectónicos de fachadas.
- Fabricación de pisos y abrasivos.
- Como cargas en la industria de la construcción.
- En la industria agrícola, como corrector de suelos ácidos para mejorar el pH.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físicas	
*Apariencia	Material en polvo granulado
Color	Blanco crema a Blanco grisáceo
Humedad a 105°C	Máximo 0.5%
Densidad aparente	1.70 – 1.90 g/mL

Propiedades químicas	
Pureza como CaCO_3	Mínimo 94%
*Magnesio, como MgCO_3	Máximo 2%
*Hierro total, como Fe_2O_3	Máximo 1.0%
*Silicio, como SiO_2	Máximo 2%
*Perdidas por ignición a 1000 °C	39.0% – 44.0%

Granulometría	
Residuo en tamiz Malla 30 (600 μm)	0.0%
Residuo en tamiz Malla 60 (250 μm)	16.0% - 48.0 %

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de polipropileno laminado por 25 kg.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.