

## FICHA TECNICA

TIPO 1

CONSTRUCTOR

Versión 02



---

# VITTA CONSTRUCTOR TIPO 1

VITTA CONSTRUCTOR TIPO 1, es una pintura blanca formulada con emulsión vinil acrílica, agregados y aditivos especialmente seleccionados para garantizar belleza y protección de superficies interiores con características de tersura, durabilidad y, buen rendimiento dependiendo del sustrato y las condiciones de aplicación.

## ***Ventajas***

La pintura VITTA CONSTRUCTOR TIPO 1, proporciona un buen cubrimiento, acabado mate y rendimiento que la hacen un producto ideal para ambientes decorativos interiores. Tiene excelente cubrimiento, facilidad de aplicación, buena retención del color, gran blancura y resistencia a la alcalinidad.

---

**PINTURAS VITTA**

---



## Aplicaciones

La pintura VITTA CONSTRUCTOR TIPO 1, se usa para la conservación y decoraciones arquitectónicas sobre superficies lisas de cemento, estucos, pañetes, como acabado final, siempre en interiores.

## Características Técnicas

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado: Mate.</b>                                                                                   |
| <b>Color: Blanco.</b>                                                                                   |
| <b>Tiempo de secado (horas): 2 a 3 horas entre manos.</b>                                               |
| <b>Densidad: 5.3 – 6.3 kg/galón.</b>                                                                    |
| <b>Rendimiento: 50 – 55 m<sup>2</sup> /galón a una mano.</b>                                            |
| <b>Limpieza de Equipos: Agua.</b>                                                                       |
| <b>Presentación: Cuñete de 5 galones, y galón.</b>                                                      |
| <b>Durabilidad: 1 año, almacenado en su empaque original sellado, a partir de su fecha fabricación.</b> |

## Preparación y Aplicación

### Preparación de la superficie

- Corregir las irregularidades, defectos o humedades que presente la superficie.
- Eliminar las capas de pintura deterioradas que presenten desprendimiento o falta de adherencia, y resanar adecuadamente las grietas o fisuras.
- Asegurarse de que la superficie este bien resanada, lijada, limpia, seca y libre de cal, polvo, o grasa antes de aplicar la pintura.
- Durante la aplicación se debe usar elementos de protección personal (gafas, guantes y ropa adecuada).

### Aplicación

- Revuelva con espátula la pintura VITTA tipo 1 constructor hasta obtener mezcla uniforme.
- Diluir 4 partes de la pintura VITTA tipo 1 constructor en una parte de agua.

- Aplique con rodillo o brocha sobre la superficie pasando una y dos manos de pintura, asegurando obtener uniformidad y cubrimiento. Se requiere mínimo 1 hora de acabado antes de aplicar la segunda mano a temperatura ambiente (25°C).

## **Seguridad y precauciones**

- Use gafas de seguridad, guantes y overol para su aplicación.
- Evite el contacto con ojos y piel.
- En caso de salpicadura en los ojos lave bajo una llave con abundante agua corriendo, sin frotar el ojo afectado. Si continúa molestias consulte de inmediato a un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón (detergente).
- Evite ingesta del producto.
- En caso de ingesta digestiva, no induzca el vómito, beber abundante agua y acudir a consulta médica de urgencia. Manténgase fuera del alcance de menores.
- En caso de derrame, acumular y recoger evitando contaminación.

## **Condiciones de almacenamiento**

- Almacene este producto en lugar bajo techo, fresco y ventilado.
- Evitar mantener el producto expuesto a la intemperie (luz solar, lluvia) y suelos descubiertos previniendo daños físicos y humedad.
- Mantenga siempre en el envase original y bien tapado y fuera del alcance de los niños.

## **Estabilidad**

- Una vez abierto el recipiente debe emplearse en el menor tiempo posible.
- Mantener cerrado el producto tras su uso.
- Evite mezclar con agua contaminada o productos de igual naturaleza.