



Barniz Copal



Barniz sintético decorativo y protector para interiores y exteriores.

TRANSPARENTE BRILLANTE (601.002)
TRANSPARENTE SEMI-MATE (601.003)
TRANSPARENTE MATE (601.004)
GAMA DE COLORES

RENDIMIENTO TEÓRICO	SECADO	RECOMENDACIÓN
35 - 40 m²/galón/mano Depende de la superficie	Tacto: 2 h Replintado: 8 h Final: 72 h	No pintar con lluvia, debajo de 8 °C ni humedad mayor a 90 %



ATRIBUTOS

- ✓ Buena protección.
- ✓ Fácil de usar.

USOS

- Protección y decoración de superficies de madera, como ser muebles, puertas, ventanas, etc.
- Como barniz protector de superficies pintadas con pinturas sintéticas.

VENTAJAS

- Es transparente y viene formulado para tres tipos diferentes de acabado: alto brillo, semimate y mate.
- Protege y realza la belleza natural de la madera.
- Sirve para mezclar con purpurinas de oro y plata en polvo.

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) **B** **B** x **A** AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



SOPLATE



A pedido 200 litros.



Barniz Cristal

Barniz alquídico-uretano para interiores y exteriores

TIPO DE BARNIZ CRISTAL



CERTIFICADO

RENDIMIENTO TEÓRICO

30 - 40 m²/galón/mano
depende de la
superficie

SECADO

Tacto: 5 min
Repositado: 1 h
Final: 24 h

RECOMENDACIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 5 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) **B B x A** AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



SOPLATE

ATRIBUTOS

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Excelente sellado de la madera.

USOS

- Se emplea para el barnizado de superficies externas e internas de madera, como puertas, ventanas, pisos, muebles en general, etc.
- Se usa para proteger estructuras de carpintería de madera de todo tipo.

VENTAJAS

- Es transparente y formulado para acabado brillante, semimate y mate.
- Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo para lograr barnizados impecables, exentos de polvo.
- Posee un elevado grado de penetración logrando un excelente sellado de la superficie.
- Muy durable.
- Es de un solo componente.



220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

Barniz Marino



Barniz para exteriores extra resistente a la intemperie con doble filtro solar.

TRANSPARENTE BRILLANTE (605.002)
TRANSPARENTE SEMI-MATE (602.003)
TRANSPARENTE MATE (605.004)

GAMA DE COLORES



RENDIMIENTO TEÓRICO



40 m²/galón a
depende de la
superficie

SECADO



Al tacto: 8 h
Repintado: 24 h
Final: 7 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 5 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) P P x A AGUARRÁS 1020



BROCHA



SOPLITE



RODILLO

ATRIBUTOS

- ✓ Excelente resistencia a la intemperie.
- ✓ Contiene filtros solares.

USOS

- Para proteger portones, puertas, ventanas, vigas y carpintería de madera en general que se encuentren en exteriores, así como también en interiores, atacados por los rayos solares intensos.

VENTAJAS

- Protege y realza la belleza natural de la madera.
- Excelente resistencia contra agentes atmosféricos, como ser lluvia y humedad.
- Absorbe los rayos ultravioletas, lo cual lo hace muy resistente a la continua e intensa radiación solar.
- Acabado de alto brillo, semi-mate y mate.
- Excelente flexibilidad, durabilidad y resistencia a contracciones y/o expansiones de la madera debido a cambios de temperatura y condiciones climáticas del ambiente.



0,9
Litros

3,5
Litros



Pisothane

Barniz alquídico-uretano para pisos de madera.

TRANSPARENTE (625.002)

GAMA DE COLORES



ATRIBUTOS

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Excelente sellado de la madera.

USOS

- Se emplea para el barnizado económico de pisos de madera, protegiendo y realzando la belleza natural de la misma.

VENTAJAS

- Es de un solo componente.
- Es transparente y de acabado brillante.
- Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo para lograr barnizados impecables, exentos de polvo y otras partículas en suspensión.
- Posee un excelente poder sellante.

RENDIMIENTO TEÓRICO	SECADO	RECOMENDACIÓN
30 - 40 m²/galón/mano depende de la superficie	Tacto: 5 min Registado: 1 h Final: 72 h	No pintar con lluvia, debajo de 6 °C ni humedad mayor a 90 %
SEGURIDAD	Máscara y lentes Guantes Overol	
DILUCIÓN	(3 MANOS MÍNIMO) BROCHA RODILLO SOPLETE	B B x A AGUARRÁS



220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

Barniz Sintético Filtro Solar



Barniz para madera resistente a la intemperie y con tinte incorporado.



GAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL



RENDIMIENTO TEÓRICO

30 m²/galón/mano depende de la superficie

SECADO

Tacto: 2 h
Reaportado: 4 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN

No pintar con lluvia, ni debajo 6 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) **B B x A** AGUARRÁS



BROCHA



SOPLATE

ATRIBUTOS

- ✓ Resistente a la intemperie.
- ✓ Contiene filtros solares.

USOS

- En superficies de madera interior y exterior.
- Para vigas, portones, barandas, puertas, ventanas, etc., donde se desee cambiar directamente el color de la madera original sin la aplicación de un tinte.

VENTAJAS

- Secado medio que permite aplicar con brocha.
- Otorga color a la madera empleada.
- Resistente a los rayos ultravioleta del sol.
- Muy buena resistencia en exteriores.



0,9
Litros

3,5
Litros



Barniz Vitrotane

(Componente D: Barniz, componente DD: Catalizador Poliuretano). Barniz poliuretano de dos componentes para el barnizado de madera.

TRANSPARENTE BRILLANTE (623.002)
SEMI-MATE (623.003)
TRANSPARENTE MATE (623.004)

GAMA DE COLORES



CERTIFICADO

ATRIBUTOS

- ✓ Excelente acabado.
- ✓ Muy resistente.

USOS

- Se utiliza sobre superficies de madera donde se requiere un finísimo acabado y una alta resistencia contra la abrasión (rayado), el calor (tazas u otros objetos) y ciertos productos químicos (vino, mostaza, café, etc.)
- Excelente para el barnizado de muebles de madera de alta calidad, puertas, pasamanos, balcones, etc.

VENTAJAS

- Posee una excelente dureza y resistencia a la abrasión.
- Excelente protección impermeabilizante (vitricado).
- Resistente a químicos y solventes. Fácil de limpiar.
- Viene formulado en tres tipos de acabado: alto brillo, semimate, y mate.

RENDIMIENTO TEÓRICO



6 m²/litro/mano
depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 30 min
Reposado: 1 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 6 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

B B x C CATALIZADOR x T T THINNER
40TT



SOPLATE



1
Litro

4
Litros

16
Litros

A pedido 100 y 200 litros.

Barniz Vitrotane Pisos



(Componente D: Barniz, componente DD: Catalizador Poliuretano). Barniz poliuretano de dos componentes para el barnizado de pisos de madera.

**BRILLANTE
SEMI-MATE
MATE**

ACABADO SECO



ATRIBUTOS

- ✓ Muy resistente (alto tránsito).
- ✓ Excelente nivelado.
- ✓ Fácil de aplicar.

USOS

- Se utiliza sobre superficies de madera donde se requiere un acabado fino y una alta resistencia contra la abrasión y el rayado. Especial para el barnizado y vitrificado de pisos de madera como ser, parquet domiciliario, tiendas, canchas de deporte, gimnasios, etc.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar, ya sea con rodillo, pistola, airless o brocha.
- Excelente protección impermeabilizante (vitrificado).
- Resistente a químicos y solventes. Fácil de limpiar.
- Excelente nivelación.
- Viene formulado en tres tipos de acabado: alto brillo, semimate, y mate.

**RENDIMIENTO
TEÓRICO**



10 m²/litro/mano
Depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 45 min
Repintado: 4 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 5 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

ACABADO BRILLOSO

1 • C-CATALIZADOR • 1 • PINTOR 407

ACABADO MATE O SEMIMATE

1 • C-CATALIZADOR • 1 • PINTOR 407



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



1
Litro

4
Litros

16
Litros

Sellador de Madera

Fondo tapaporos para madera, a base de nitrocelulosa.

SEMI-MATE

GAMA DE COLORES



ATRIBUTOS

✓ Rápido secado.

USOS

- Para el sellado de poros en superficies de madera en general.
- Venestas, aglomerados, muebles, armarios, maderas decorativas, etc.
- Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima un barniz como protección.

VENTAJAS

- Ahorra el consumo de la pintura o del barniz de acabado que se aplicará en maderas.
- Nivela la superficie permitiendo un acabado homogéneo en la pintura o barniz.
- Uniforma la absorción de las pinturas de acabado evitando que existan diferencias de brillo al secar.
- El sellador para madera seca rápidamente al tacto, permitiendo manipular las piezas apenas después de minutos de su aplicación.
- Se lija en seco fácilmente después de 1 hora de su aplicación.
- Se puede usar como acabado en superficies no expuestas a la intemperie y al abuso mecánico.

RENDIMIENTO TEÓRICO	SECADO	RECOMENDACIÓN
20 m ² /galón (mano) Depende de la superficie	Tacto: 5 min Repintado: 1 h Final: 24 h	No pintar con lluvia, debajo de 6 °C ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

S S x T THINNER 3030



BROCHA



SOPLITE



0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



Fondo Poliuretano



(Componente D: Fondo transparente, componente DD: Catalizador poliuretano).
Sellador Poliuretano bi-componente especial como base para los barnices vitrotane.

SEMI-MATE ACABADO SECO

RENDIMIENTO TEÓRICO



6 - 8 m²/litromano
Depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 30 min
Repintado: 1 h
Fino: 12 h
Duro: 24 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 6 °C
ni humedad mayor a 90 %



SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(1-2 manos)

F x C

CATALIZADOR

x

T

THINNER

4077



BROCHA



SOPLETE

ATRIBUTOS

✓ Sellado en profundidad.

USOS

- Sellado de poros de madera en acabados a poro semicerrado o cerrado.
- Se aplica como fondo sellador base antes de aplicar el
- Barniz Vitrotane MONOPOL (B-30).
- Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima un barniz como protección.

VENTAJAS

- De rápido secado y muy fácil de lijar.
- Previamente se puede aplicar cualquier color de Tinte para
- Madera MONOPOL (B-55), (al agua o al solvente).
- No tiene color.



3,5
Litros

18
Litros




Tinte para Madera

Colorante especial para madera.

AL AGUA



AL SOLVENTE



RENDIMIENTO TEÓRICO



20 - 30 m²/litro
según la tonalidad
deseada y la porosidad
de la madera

SECADO



Tacto: 10 - 20 min

RECOMENDACIÓN



No pintar a temperaturas
menores a 6 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol



BROCHA SOPLETE

GAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL



CERTIFICADO

ATRIBUTOS

- ✓ Resistente a la luz.
- ✓ No cubre las vetas de la madera.

USOS

- Superficies de madera virgen en general. Para puertas, ventanas, muebles, pasamanos, etc.

VENTAJAS

- Totalmente transparente. Se aprecia la madera.
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Una vez seco, se puede aplicar encima todo tipo de barniz (al aceite, poliuretano, laca ácida, nitrocelulosa, laca poliéster, etc.)
- Uniformidad del color a través del tiempo.



500
ml

Masilla para Madera



Masilla al agua para sellar poros y rellenar imperfecciones para laqueados.



GAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL



RENDIMIENTO TEÓRICO



12 - 15 m²/galón/mano
Depende de la porosidad

SECADO



Tacto: 10 min
Para lijarse: 1 h
Final: 24 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 5 °C,
ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes Overol

DILUCIÓN

NO SE DILUYE



ESPÁTULA O PELOTILLA

ATRIBUTOS

✓ Excelente emporado.

USOS

- Especial como fondo base para el laqueado o pintado de muebles de madera, MDF (trupán), etc.
- Base para pinturas de todo tipo, alquídicas, de nitrocelulosa, acrílicas, poliuretanas, etc.

VENTAJAS

- Se obtiene una superficie suave, lisa y uniforme después de su aplicación y lijado.
- La masilla para madera economiza muchas manos de pintura, pues una vez aplicada elimina porosidades, agujeros y asperezas, siendo base excelente para la pintura de acabado.
- Es fácil de lijarse.



0,9
Litros

3,5
Litros



Barniz Lacabril

Barniz de alto brillo en base a nitrocelulosa especial para laqueados.

TRANSPARENTE BRILLANTE (640.002)
TRANSPARENTE MATE (640.004)

GAMA DE COLORES



CERTIFICADO

ATRIBUTOS

✓ Rápido secado.

USOS

- Se utiliza como capa final sobre la pintura Lacabril MONOPOL (B-63) para lograr una mejor protección y brillo en laqueados.
- Capa final en superficies previamente tratadas con Sellador de Madera (B-40).

VENTAJAS

- Barniz de secado rápido.
- Buena flexibilidad y brillo.
- Buena dureza y adherencia.
- Posee buena resistencia a la intemperie.
- Sin olor y no tóxico una vez endurecido.

RENDIMIENTO TEÓRICO	SECADO	RECOMENDACIÓN
 6 m ² /litromano depende de la porosidad	 Tacto: 5 min re pintado: 1 h Duro: 24 h Para pulir: 72 h	 No pintar con lluvia, debajo de 5 °C ni humedad mayor a 90 %
SEGURIDAD		
 Mascarar y lentes	 Guantes	 Overol
DILUCIÓN		
 BROCHA  SOPLETE		

B B x T THINNER 3030



0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

Protector para Madera



Impregnante de madera.



GAMA DE COLORES

GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL



ATRIBUTOS

- ✓ Alta resistencia a intemperie.
- ✓ Antitermita.
- ✓ No forma película.
- ✓ Fácil de usar.

USOS

- Se lo emplea sobre superficies de madera como impregnante.
- Especial para superficies de madera que estén expuestas a intemperie, como vigas, portones, ventanas, puertas, barandas, decks, muebles de jardín, etc.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Muy buena resistencia a la acción de rayos ultravioleta.
- Muy buena resistencia al agua.
- Excelente protección preventiva contra termitas.
- No forma película, de manera que el mantenimiento de las superficies es fácil y económico.

RENDIMIENTO TEÓRICO



6 m²/litro/mano
depende de la
porosidad

SECADO



Tacto: 4 h
Repintado: 4 h
Final: 7 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 6°C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

NO SE DILUYE



BROCHA



SOPLITE



1
Litro

4
Litros