

Catálogo administrable y cotizaciones personalizadas

Arte que Nace

Tres fases integrales, con decisiones, requisitos, criterios de aceptación y listas de verificación para ejecutar el proyecto sin volver a introducir precios fijos.

Decisión central

El sitio exhibe artículos y paquetes por categoría. El botón principal es Cotizar. Cada solicitud recoge las variables del encargo y llega a la administración para que la dueña prepare una oferta manual y personalizada. La solicitud no es una compra, una reserva ni una promesa de precio.

VERSIÓN DE PLANIFICACIÓN 2.0 · 09 DE OCTUBRE DE 2026

Cómo leer y ejecutar esta guía

Esta guía reemplaza el recorrido de precios, descuentos automáticos, carrito y pago de la guía anterior. Conserva y amplía su núcleo valioso: un catálogo organizado desde un panel privado. Las fases son grandes entregables, no una colección de tareas diminutas; cada una cierra con pruebas y una puerta de salida. Las casillas están vacías deliberadamente: no representan trabajo terminado.

Fase	Resultado de negocio	No pasar a la siguiente hasta que...
1. Catálogo y administración	Dueña entra con correo/contraseña y ordena categorías, productos y paquetes; el público solo ve contenido publicado.	La autorización, el orden, las relaciones y la visualización pública están probados.
2. Cotizaciones operables	Visitante solicita cotización; hay consentimiento versionado, registro, aviso y seguimiento administrativo.	Una solicitud válida llega, una inválida se rechaza y el equipo puede atenderla sin perder datos.
3. Lanzamiento y operación	Sistema desplegado, protegido, recuperable y aceptado por la dueña.	Se supera una prueba de extremo a extremo, seguridad, accesibilidad y contingencia.

Supuestos que deben quedar por escrito antes de programar

- Paquete: propuesta curada que agrupa uno o varios productos/componentes, con nombre, descripción, imágenes, categoría y orden propios; no tiene precio. Un mismo producto puede pertenecer a varios paquetes.
- Cotización inversa: el visitante comunica su idea y necesidades; la dueña define posteriormente alcance, plazo y monto por un canal humano. No se calcula una cifra en la web.
- Alcance inicial: una solicitud se asocia a un artículo o a un paquete. Si se necesitan varios artículos independientes en una misma solicitud, se define explícitamente antes de modelar el formulario.
- Administración: ruta separada como /admin o admin.html. La URL ayuda a encontrar el panel, pero la protección real proviene de autenticación, autorización y reglas de base de datos.
- Identidad y aspecto: se aprovecha el diseño artesanal de la página actual; se adapta el panel a su marca. No se copia la interfaz ni la lógica de un proveedor externo.

Fuera del alcance obligatorio

No hay precio base, descuento porcentual automático, cupón, inventario vendible, carrito, checkout, pasarela de pago, pedido confirmado ni correo con presupuesto automático. Si en el futuro se desea registrar una oferta monetaria, será un módulo separado, aprobado y enviado manualmente por el negocio.

Punto de partida real del repositorio

La inspección local del 09-10-2026 encontró admin.html con categorías/productos, términos y lista reciente de solicitudes; una ficha con formulario de cotización; migraciones para retirar precios; y la función submit-quote. El modo demostración no envía datos reales. Esto no acredita despliegue ni operación completa.

Faltan por implementar o verificar paquetes y su orden, seguimiento completo de solicitudes, pruebas de permisos, correo y fallos reales, revisión legal, respaldos restaurables y aceptación de la dueña. Antes de editar, Codex debe revisar Git y conservar los cambios existentes; no debe presentar una función local como producción terminada.

Panel privado y catálogo ordenable

Objetivo: Conservar la página hecha a medida y dotarla de un sistema editorial sencillo, seguro y coherente para categorías, productos y paquetes sin campos de precio.

Entregable comprobable: Una administradora ingresa, edita, reordena, prevvisualiza y publica contenido; el visitante ve exactamente la versión pública autorizada.

1.1 Arquitectura funcional

El catálogo es el centro de la experiencia. La categoría organiza y navega; el producto describe una pieza o tipo de encargo; el paquete presenta una selección curada. Todos son objetos cotizables, pero ninguno promete monto. El panel debe distinguir borrador, publicado y archivado. La publicación no debe depender de editar código ni de subir manualmente un archivo por cada producto.

Entidad	Campos mínimos	Reglas clave
Categoría	Nombre, URL corta, descripción, imagen opcional, categoría padre opcional, posición, estado.	Evitar ciclos; hijos no visibles si el padre está oculto; orden entre hermanos.
Producto	Título, URL corta, resumen, descripción, categoría, imágenes con texto alternativo, estado, posición, opciones cotizables.	No precio ni stock obligatorio; imagen de portada; no publicar sin datos mínimos.
Paquete	Título, descripción, categoría, portada/galería, estado, posición, lista de productos/componentes y su orden.	Puede reutilizar productos; debe explicar lo incluido y lo que se define en la conversación; sin suma monetaria.

Se recomienda almacenar posiciones enteras por ámbito: categorías entre hermanos; productos dentro de una categoría; paquetes dentro de una categoría; imágenes y componentes dentro de su dueño. La lectura pública ordena primero por posición y luego por identificador estable. Los movimientos se guardan de forma atómica para impedir órdenes duplicados o parciales.

1.2 Ruta de administración y acceso

La administradora entra desde un enlace separado, por ejemplo /admin. Usa el correo y contraseña que defina mediante una cuenta de autenticación; no se incrustan credenciales en HTML o JavaScript. Tras iniciar sesión, el servidor comprueba rol de administración para todas las operaciones; no basta con ocultar botones. Deben existir cierre de sesión, recuperación de contraseña y un procedimiento de alta o baja de cuentas controlado por la propietaria. El panel ha de funcionar en móvil y escritorio, con controles de orden accesibles por teclado además de arrastrar y soltar.

1.3 Comportamiento editorial

- Listas con búsqueda, filtro por categoría/estado, orden visible y acción clara para subir/bajar; arrastrar y soltar puede añadirse sin eliminar el control por teclado.
- Editar un elemento mantiene su identificador estable. Cambiar la URL corta exige redirección o regla de compatibilidad para enlaces compartidos.
- Archivar no elimina fotografías ni invalida solicitudes históricas. Si un paquete contiene un producto archivado, el panel alerta y define si el paquete deja de publicarse o conserva una descripción independiente.
- La vista previa de borradores solo es accesible a administración. La web pública no revela borradores por consultar directamente el API.
- Las imágenes tienen límite de tamaño y tipo, recorte/portada, texto alternativo, orden, reemplazo seguro y limpieza de archivos huérfanos.

1.4 Modelo técnico mínimo y migración

Aprovechar las tablas existentes de categorías, productos, imágenes y perfiles. Añadir posición a productos si no existe, y crear paquetes, imágenes de paquetes y relación ordenada paquete-producto. Revisar índices por categoría/estado/posición y reglas RLS para lectura pública solo de elementos publicados y escritura solo admin. El navegador usa una clave pública; ninguna clave de servicio o correo debe aparecer en el cliente.

La migración anterior de cotizaciones elimina precio y existencias. Antes de aplicarla sobre datos reales: respaldo verificable, inventario de columnas dependientes, prueba en entorno de ensayo y plan de reversión. Un valor viejo de precio no se convierte en referencia pública ni se traslada ocultamente al paquete.

Checklist de la fase 1 - definición, construcción y prueba

- ☐ F1.01 Confirmar con la dueña qué constituye un paquete, si admite artículos repetidos y qué texto describe lo incluido frente a lo personalizable.
- ☐ F1.02 Inventariar archivos, cambios pendientes, esquemas y contenido existente; registrar qué puede reutilizarse y qué no está desplegado.
- ☐ F1.03 Aprobar un mapa de navegación con categorías, ficha de producto, ficha de paquete y enlace separado de administración.
- ☐ F1.04 Definir un esquema sin precio, cupón, carrito ni cálculo automático; documentar relaciones y estados de publicación.
- ☐ F1.05 Crear migraciones reversibles para paquetes, relación paquete-producto, imágenes y posición de productos; ensayarlas con respaldo en una copia.
- ☐ F1.06 Comprobar que categoría padre/hija, slug y orden tienen validaciones, índices y respuesta estable ante empates o movimientos simultáneos.
- ☐ F1.07 Configurar autenticación por correo/contraseña, rol admin, alta controlada, cierre de sesión y recuperación; evitar registro público de administradores.
- ☐ F1.08 Aplicar RLS y probar anónimo, usuario autenticado sin rol y admin para lectura, creación, edición, orden y archivado.
- ☐ F1.09 Diseñar panel coherente con la marca y utilizable en móvil; ofrecer búsqueda, filtros y mensajes de error/éxito claros.
- ☐ F1.10 Completar CRUD y estados de categorías, productos y paquetes, incluyendo relaciones y advertencias por dependencias.
- ☐ F1.11 Permitir ordenar categorías entre hermanas, productos y paquetes dentro de categoría, y contenido interno de cada paquete; incluir controles por teclado.
- ☐ F1.12 Habilitar carga/orden de imágenes con límites, portada y texto alternativo; probar fallos de subida y reemplazo sin pérdida del registro.
- ☐ F1.13 Construir vistas públicas de categoría, producto y paquete con botón Cotizar, sin precio ni llamada a pago.
- ☐ F1.14 Probar borrador, publicado y archivado desde la URL pública y desde consultas directas al API; ningún borrador debe filtrarse.
- ☐ F1.15 Probar enlaces existentes después de cambiar slugs; documentar redirecciones o equivalencias necesarias.
- ☐ F1.16 Registrar cambios administrativos relevantes con actor, fecha, entidad y acción, sin exponer datos personales en registros públicos.
- ☐ F1.17 Pedir a la dueña que cree y ordene al menos dos categorías, dos productos y un paquete, cierre sesión y vuelva a entrar sin asistencia técnica.

Puerta de salida de la fase 1

Entregar captura o registro de las pruebas de permisos, demostración de reordenamiento persistente, un paquete publicado con productos asociados y una ficha pública sin ningún precio. Si cualquiera de estos puntos falla, no iniciar el formulario público de cotización.

Solicitud, consentimiento y gestión de cotizaciones

Objetivo: Convertir interés en una solicitud suficientemente precisa para que la dueña pueda responder de forma personal, sin transformar la web en una tienda de pago.

Entregable comprobable: Visitante envía una solicitud válida; se guarda una sola vez, se notifica al negocio, queda visible en el panel y puede atenderse con seguimiento.

2.1 Recorrido del visitante

En cada ficha aparece Cotizar. Al pulsarlo se abre una ventana explicativa: la pieza se hace según tamaño, complejidad, calidad y colores de lana, cantidad, acabado y opción de marco; por eso no existe precio fijo. El visitante lee los términos vigentes publicados por el negocio y los acepta mediante una acción afirmativa no premarcada. Solo entonces se abre el formulario. Si los términos faltan, están en borrador o cambian mientras el visitante completa el formulario, el envío se detiene y se pide revisar la nueva versión.

La ventana debe ser accesible: título identificado, foco atrapado mientras está abierta, cierre por Escape, retorno del foco al botón, lectura adecuada por tecnología asistiva y desplazamiento seguro en móviles. No se debe usar la ventana como barrera comercial confusa: la explicación debe ser breve, honesta y distinguible de los términos legales completos.

2.2 Datos útiles para cotizar sin abrumar

Campo	Tratamiento recomendado	Motivo
Nombre completo, correo, teléfono	Obligatorios; validar formato y longitud. Confirmar al menos un canal de contacto utilizable.	Identificar y responder a la persona.
Canal preferido	Correo, llamada o mensajería; opcional o requerido según operación real.	Reducir contactos no deseados.
Artículo o paquete	Se arrastra desde la ficha; visible y no editable mediante un simple campo de texto.	Evitar solicitudes ambiguas; guardar copia del título y versión.
Cantidad y dimensiones	Cantidad positiva; ancho/alto con unidad y opción No lo sé aún.	El tamaño altera trabajo y materiales; no forzar estimaciones inventadas.
Enmarcado	Sí / No / Necesito asesoría; si Sí, pedir preferencia de marco opcional.	Aclarar el acabado sin imponer una decisión.
Lana, colores y diseño	Calidad preferida o Necesito asesoría; colores deseados; descripción libre con límite.	Captar las variables que el negocio necesita para responder.
Fecha deseada y notas	Opcionales; indicar que no son promesa de entrega.	Priorizar y aclarar expectativas.
Imagen de referencia	Posponer al inicio salvo necesidad demostrada; si se añade, controlar tipo, tamaño y privacidad.	Evitar complejidad de seguridad y almacenamiento prematura.

El formulario puede agrupar contacto, características y observaciones en pasos dentro de la misma ventana, pero debe conservar datos al retroceder. Mostrar errores junto al campo, un resumen antes de enviar y una confirmación con número de referencia. El acuse al cliente, si se activa, confirma recepción, no precio ni fecha.

2.3 Términos, privacidad y trazabilidad

El panel permite redactar, guardar borrador, previsualizar y publicar términos. Al publicar, se crea una versión inmutable; cada solicitud guarda identificador, versión, texto o huella recuperable, fecha de aceptación y contexto mínimo para demostrar qué aceptó la persona. Una edición posterior no reescribe lo aceptado. Los términos deben explicar que solicitar una cotización no obliga a comprar ni garantiza disponibilidad, importe o plazo. El aviso de privacidad describe finalidad, proveedores, conservación y mecanismo de consulta/supresión; su contenido final requiere revisión jurídica del negocio.

2.4 Flujo fiable del servidor y correo

La función del servidor recibe identificador único de solicitud, producto o paquete, datos normalizados, versión de términos y prueba antispam. Valida tamaño y tipos de todos los campos, verifica objeto publicado y versión vigente, evalúa límites de abuso y el desafío antispam en servidor, guarda el registro y luego intenta avisar por correo. Si el correo falla, la solicitud permanece guardada con estado de notificación fallida y visible para revisión; no debe desaparecer ni duplicarse por reintento. Las claves privadas residen solo en secretos del servidor.

El correo a la dueña resume referencia, artículo o paquete y datos necesarios, con enlace al panel. No debe incluir enlaces mágicos sin autenticación ni adjuntos no controlados. Se recomienda un correo breve de acuse al visitante únicamente si el envío es confiable y la dueña lo desea. Registrar intentos y errores sin exponer claves ni datos innecesarios.

2.5 Bandeja de trabajo para la dueña

La administración necesita lista paginada, búsqueda por referencia y filtros por estado/fecha/objeto, detalle con datos completos, fecha, términos aceptados y estado de aviso. Estados recomendados: Nueva, Contactada, Esperando información, Oferta enviada, Cerrada y Descartada. Registrar actor, fecha y nota interna en cada cambio. La oferta económica se prepara fuera del cálculo público y se envía por el canal elegido; la bandeja solo documenta el avance. Un exportado limitado y protegido puede servir a la operación, pero no debe exponerse al navegador anónimo.

Checklist de la fase 2 - experiencia, entrega y operación

- ☐ F2.01 Redactar y aprobar con la dueña el mensaje de por qué no hay precio fijo, mencionando tamaño, calidad/colores de lana, complejidad y enmarcado.
- ☐ F2.02 Publicar Cotizar en fichas de producto y paquete, con ventana accesible en escritorio, móvil y teclado.
- ☐ F2.03 Construir edición de términos como borrador/publicación versionada; prohibir envíos cuando no haya términos vigentes.
- ☐ F2.04 Obtener revisión jurídica del texto de términos y del aviso de privacidad antes de recibir datos reales.
- ☐ F2.05 Exigir aceptación afirmativa no premarcada y guardar versión, fecha y contenido o evidencia equivalente de lo aceptado.
- ☐ F2.06 Diseñar formulario con contacto, canal preferido, cantidad, medidas/unidad, marco, lana, colores, fecha y descripción, incluyendo No lo sé aún donde corresponda.
- ☐ F2.07 Verificar que la ficha determine el artículo o paquete y que el servidor no acepte identificadores inexistentes, archivados o manipulados.
- ☐ F2.08 Validar campos en cliente para orientar y en servidor como autoridad; definir límites, normalización y mensajes que no revelen información interna.
- ☐ F2.09 Incorporar antispam validado en servidor, campo trampa y límites razonables por origen/contacto; probar bloqueo sin excluir a personas legítimas.
- ☐ F2.10 Usar identificador de solicitud para evitar duplicados al pulsar dos veces, recargar o reintentar después de un error de red.
- ☐ F2.11 Guardar instantánea del objeto solicitado, opciones elegidas y consentimiento para que ediciones posteriores del catálogo no cambien el historial.
- ☐ F2.12 Enviar aviso al buzón real de la dueña desde dominio/remitente verificado; no colocar claves privadas en código público.
- ☐ F2.13 Si falla el correo, conservar la solicitud, señalar el fallo en la bandeja y establecer reintento seguro o revisión manual documentada.

- ☐ F2.14 Mostrar confirmación con referencia y texto que aclare que aún no hay cotización, compra ni compromiso de entrega.
- ☐ F2.15 Construir bandeja paginada con filtros, búsqueda, detalle, estado de notificación, cambios de estado y notas internas.
- ☐ F2.16 Restringir por rol toda lectura/exportación de datos personales; probar que una cuenta sin rol no pueda consultar ni mutar solicitudes.
- ☐ F2.17 Definir quién responde, en qué plazo orientativo, por qué canal, cómo documenta dudas y cuándo cierra una solicitud.
- ☐ F2.18 Probar cambio de versión de términos con formulario abierto, token antispam vencido, solicitud duplicada, objeto archivado, fallo de correo y pérdida de conexión.
- ☐ F2.19 Realizar al menos tres solicitudes de prueba (producto, paquete y caso incompleto) y contrastar formulario, base, correo y bandeja.

Puerta de salida de la fase 2

Demostrar de extremo a extremo una solicitud por producto y otra por paquete; ambas quedan persistidas y visibles, con consentimiento verificable. Demostrar también que un fallo de correo no pierde la solicitud y que un usuario no autorizado no puede leerla.

FASE 3 / 3

Despliegue, seguridad y operación sostenible

Objetivo: Poner el sistema en manos de la dueña sin depender de un desarrollador para cada artículo y sin recibir solicitudes que puedan perderse o exponerse.

Entregable comprobable: Sitio publicado en HTTPS, permisos y avisos probados, respaldos restaurables, manual operativo y aprobación final de la dueña.

3.1 Preparación de entornos y datos

Mantener desarrollo/ensayo separado de producción; aplicar migraciones primero en ensayo con datos representativos. Registrar configuración por entorno: URL del sitio, proyecto de datos, clave publicable, remitente, correo receptor, dominio autorizado y antispam. Solo claves públicas en cliente; credenciales privadas y de servicio en secretos administrados. Antes de activar el envío, cargar contenido real, quitar textos demostrativos y decidir qué rutas antiguas redirigen a las nuevas fichas.

3.2 Seguridad, privacidad y resiliencia

Revisar RLS tabla por tabla y el acceso a Storage; probar autorización en backend, no solo en UI. Proteger el ingreso con contraseñas robustas y recuperación segura; considerar segundo factor para la administración si la plataforma y operación lo permiten. Establecer retención de solicitudes, procedimiento de exportación/corrección/supresión y responsables de acceso. Evitar datos sensibles en analítica o registros. Programar respaldo de base, archivos e instrucciones de restauración probadas, no solamente una copia no verificada.

Preparar un modo de contingencia: si el servicio de correo cae, la bandeja y una alerta permiten localizar solicitudes; si la base o el antispam cae, el formulario debe decir que no pudo enviar y ofrecer un canal alternativo controlado, sin afirmar falsamente que la solicitud fue recibida. Monitorizar errores del servidor, fallos de correo, volumen anómalo y tasa de solicitudes; documentar a quién avisar.

3.3 Calidad y aceptación

La revisión final cubre móvil, escritorio, teclado, lector de pantalla en rutas críticas, contraste, foco, textos, enlaces, imágenes y rendimiento razonable. La dueña debe completar un recorrido sin ayuda: iniciar sesión, crear una categoría, subir un producto, construir un paquete, ordenarlo, publicar términos, recibir una solicitud, responder y cerrarla. La prueba debe utilizar una cuenta de visitante y otra sin rol admin para confirmar aislamiento. Guardar evidencia de las pruebas y de los defectos corregidos.

3.4 Manual breve para el negocio

- Cómo entrar por la ruta administrativa, recuperar el acceso y revocar una cuenta antigua.
- Cómo crear/ordenar/publicar una categoría, producto o paquete; cómo reemplazar imágenes y comprobar la vista pública.
- Cómo editar términos, qué ocurre al publicar una nueva versión y por qué no se deben modificar silenciosamente solicitudes previas.
- Cómo revisar solicitudes y fallos de aviso; cómo contactar al cliente, registrar el estado y cerrar o eliminar datos según política.
- A quién contactar si el sitio, el correo o el panel falla; qué respaldo existe y cómo se verifica la recuperación.

Checklist de la fase 3 - salida a producción

- ☐ F3.01 Crear entorno de ensayo y producción separados; documentar migraciones, configuración y procedimiento de reversión de la publicación.
- ☐ F3.02 Ejecutar respaldo y restauración de prueba de base y archivos antes de la migración final; conservar evidencia y responsables.
- ☐ F3.03 Aplicar migraciones en ensayo, verificar datos históricos y luego programar ventana de producción con plan de vuelta atrás.
- ☐ F3.04 Configurar HTTPS, dominio, URL administrativa, redirecciones y cabeceras de seguridad compatibles con los recursos del sitio.
- ☐ F3.05 Verificar claves publicables en navegador y secretos privados solo en servidor; revisar repositorio e historial antes del despliegue.
- ☐ F3.06 Configurar autenticación, correo de recuperación, remitente verificado, destinatario real y antispam para el dominio definitivo.
- ☐ F3.07 Publicar términos y aviso de privacidad aprobados; definir plazo de conservación y procedimiento de derechos sobre datos.
- ☐ F3.08 Cargar al menos un conjunto representativo de categorías, productos y paquetes reales, con imágenes y textos alternativos.
- ☐ F3.09 Ejecutar pruebas RLS/Storage con visitante, usuario común y admin; documentar resultados y corregir filtraciones.
- ☐ F3.10 Probar flujo completo en móvil y escritorio: catálogo, orden, ficha, ventana, aceptación, formulario, correo y bandeja.
- ☐ F3.11 Probar navegación por teclado, foco de ventanas, mensajes de error, contraste y lectura comprensible del formulario.
- ☐ F3.12 Ensayar fallo de correo y caída temporal del servidor; confirmar que no se anuncian solicitudes inexistentes y que se detectan las guardadas sin aviso.
- ☐ F3.13 Configurar registros y alertas de errores, fallos de correo y abuso; definir quién los revisa y con qué frecuencia.
- ☐ F3.14 Entregar manual a la dueña y observar una prueba autónoma de crear, ordenar, publicar y atender una cotización.
- ☐ F3.15 Aprobar lista final de defectos, obtener conformidad de la dueña y registrar fecha, versión y responsables de salida.
- ☐ F3.16 Revisar a la semana el funcionamiento, solicitudes no atendidas, fallos de correo y utilidad de los campos; ajustar sin introducir precios automáticos.

Criterio final de terminación

La propietaria administra catálogo, paquetes, orden y términos sin editar código; un visitante puede solicitar cotización sin ver precio; la solicitud queda protegida, llega o se detecta si el correo falla, y puede seguirse hasta su cierre. Las pruebas de recuperación y permisos están documentadas.

Instrucciones de ejecución para Codex

Para mantener continuidad y evitar que cada fase se convierta en un rediseño, conviene abrir una tarea de implementación por fase. Cada tarea debe consultar esta guía, el estado real del repositorio y la evidencia de la fase anterior. No deben marcarse casillas como hechas por mera presencia de archivos.

Inicio	Instrucción operativa recomendada
Antes de F1	Inspecciona Git y los esquemas existentes; protege cambios del usuario. Confirma significado de paquete, dominio/ruta admin y cualquier decisión aún abierta. Propón migraciones y pruebas antes de editar.
Durante cada fase	Implementa el alcance completo de esa fase; conserva diseño y rutas existentes; añade pruebas de permisos, datos y UI; documenta configuración y riesgos. No agregues precios, descuentos, carrito ni pagos.
Cierre de fase	Entrega archivos modificados, migraciones, pruebas ejecutadas, casillas verificadas con evidencia, casillas pendientes y decisiones que requieren aprobación. No declares producción lista sin prueba real.

Decisiones que sí requieren a la propietaria

- Definición exacta de paquete y de lo incluido, nombres de categorías y textos de presentación.
- Canal preferido de respuesta, destinatario de avisos y si habrá acuse automático al visitante.
- Texto jurídico final, política de datos, plazo de conservación y datos obligatorios realmente necesarios.
- Dominio de producción, proveedor de alojamiento y persona responsable de respaldos y fallos.
- Si se necesita una solicitud para varios artículos independientes; no asumirlo en el modelo inicial.

Riesgos que conviene vigilar

Riesgo	Prevención / señal de alarma
Correo no entregado	Registro primero, estado de aviso, alerta y revisión de bandeja; nunca depender solo del email.
Datos personales visibles	RLS/Storage y pruebas de rol; no usar claves de servicio en navegador; minimizar contenido de registros.
Paquetes inconsistentes	Validar relaciones y archivado; instantánea del objeto cotizado; orden transaccional.
Consentimiento ambiguo	Versión inmutable, aceptación expresa, bloqueo cuando cambian términos y revisión jurídica.
Inflación del formulario	Mantener solo campos que ayudan a la primera conversación y permitir Necesito asesoría.
Regreso accidental a tienda con precios	Revisión visual y búsqueda de precio/cupón/carrito/pago en UI, esquema y correos antes de lanzar.

Referencias técnicas y alcance de esta guía

Las decisiones técnicas se basan en la arquitectura local inspeccionada y en documentación primaria vigente. Las referencias orientan la implementación; no reemplazan una revisión de seguridad ni asesoría jurídica. El nombre del proveedor de correo o antispam puede cambiar sin alterar los requisitos funcionales.

- Supabase, autenticación por contraseña: supabase.com/docs/guides/auth/passwords
- Supabase, Row Level Security: supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
- Supabase, autenticación y secretos en Edge Functions: supabase.com/docs/guides/functions/auth y supabase.com/docs/guides/functions/secret
- Supabase, claves de API: supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys
- Supabase, acceso a archivos: supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control
- Resend, envío de correo: resend.com/docs/api-reference/emails/send-email
- Cloudflare, validación de Turnstile en servidor: developers.cloudflare.com/turnstile/get-started/server-side-validation/
- Base local: README.md, admin.html/admin.js, producto.html/producto.js, migraciones 202610080001_catalog.sql y 202610090001_quotes.sql, función submit-quote.

Resumen de la decisión

No es necesario mantener la guía antigua como plan principal: aquella respondía a una tienda con precios y pagos. Esta versión conserva el panel y lo amplía con paquetes y orden editorial, mientras reorganiza todo el negocio alrededor de solicitudes de cotización personalizadas.

Acta final que Codex debe dejar al completar el trabajo

El resultado no se valida únicamente por apariencia. La entrega final debe permitir al negocio y a otro desarrollador comprobar el estado del sistema sin adivinar decisiones ni depender de una conversación previa.

- ☐ A.01 Registrar versión y fecha desplegada, rama o confirmación de Git, y lista precisa de migraciones aplicadas.
- ☐ A.02 Enumerar qué casillas F1, F2 y F3 están verificadas, con enlace o archivo de evidencia; separar expresamente las pendientes.
- ☐ A.03 Entregar ubicación de la ruta administrativa y procedimiento de recuperación, sin escribir contraseñas ni secretos en el acta.
- ☐ A.04 Registrar prueba de recepción, prueba de fallo de correo y modo en que la dueña revisa solicitudes no notificadas.
- ☐ A.05 Anotar respaldo más reciente y resultado de una restauración de ensayo; incluir responsable y frecuencia de comprobación.
- ☐ A.06 Dejar documentadas las decisiones de paquete, canal de contacto, conservación de datos y aprobaciones legales del negocio.
- ☐ A.07 Confirmar por última vez que páginas públicas y correos no prometen precios, descuentos, compras ni plazos no acordados.