

- **pagamento** (id_pagamento [PK], id_pedido [FK -> pedido.id_pedido], forma_pagamento, data_hora, valor, status)

1.2 JUSTIFICATIVA DE DECISÕES

- **Mapeamento da Especialização de Pessoa (pessoa, cliente, vendedor):** Utilizou-se a estratégia de Tabela por Classe (Herança). A tabela pai pessoa centraliza os dados cadastrais genéricos e garante a unicidade global de cpf e email. As tabelas filhas armazenam os atributos específicos de cada papel, evitando o desperdício de espaço e a proliferação de valores nulos (NULL) em campos sensíveis de segurança (como senha_hash).
- **Arquitetura Multivendedor (id_vendedor):** Para atender às regras de negócio de isolamento de dados do sistema, inseriu-se a coluna id_vendedor nas entidades operacionais (cliente, fornecedor, categoria, produto). Isso garante que cada vendedor gerencie exclusivamente seus próprios registros e estoques por meio de restrições de unicidade compostas.

1.3 MAPEAMENTO DE TODO RELACIONAMENTO N:N EM TABELA ASSOCIATIVA

1.3.1 Relacionamentos N:N Comuns

- **Fornecedor e Produto (fornecedor_produto):** O relacionamento N:N entre fornecedor e produto foi convertido na tabela associativa fornecedor_produto. Sua chave primária é composta por (id_fornecedor, id_produto, id_vendedor), abrigando atributos transacionais essenciais para a gestão de compras, como quantidade, preco_custo e prazo_entrega_dias.

1.3.2 Relacionamentos N:N Fracos e Itens Dependentes

- **Pedido e Produto (item_pedido):** Representa o relacionamento N:N entre pedido e produto mapeado como tabela associativa transacional. Possui chave primária composta (id_pedido, id_produto) e cumpre o papel fundamental de guardar a quantidade e congelar o preço de venda (preco_unitario e subtotal) no momento exato da transação, protegendo o histórico financeiro contra alterações futuras no cadastro do produto.
- **Histórico de Status do Pedido (historico_status_pedido):** Entidade fraca dependente da existência de um pedido. Utiliza chave primária composta por (id_pedido, data_alteracao) para registrar de forma auditável e cronológica todas as mudanças de estado do pedido.

1.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE CHAVE NATURAL E CHAVE SUBSTITUTA EM CADA RELAÇÃO

- **Adoção de Chaves Substitutas Numéricas (id_* com AUTO_INCREMENT):** Foram adotadas nas principais entidades do sistema (pessoa, fornecedor, categoria, produto, pedido, pagamento). A escolha otimiza o desempenho de operações de junção (JOIN), uma vez que chaves inteiras consomem menos memória e processamento do que chaves baseadas em textos longos. Além disso, isola o modelo lógico de eventuais correções de dados do mundo real (como alterações de CPF ou CNPJ).
- **Preservação e Restrição das Chaves Naturais:** Atributos como cpf, cnpj, email e login não foram descartados; eles foram mantidos como chaves candidatas e protegidos por restrições do tipo UNIQUE e CHECK (por exemplo, validação de tamanho de caracteres). Isso assegura o rigor das regras de negócio sem penalizar a performance das chaves estrangeiras.