

1 - Evidência de execução do serviço listAll, está listando todos os registros da base dedados.

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:8080/webServiceRestFull/city/listAll

JSON Raw Data Headers

Save Copy Collapse All Expand All

▼ city:

- ▼ 0:
 - distancia: "0.0"
 - id: "3"
 - latitude: "40.7308619"
 - longitude: "-73.9871558"
 - name: "Nova York"
- ▼ 1:
 - distancia: "0.0"
 - id: "2"
 - latitude: "-22.9110137"
 - longitude: "-43.2093727"
 - name: "Rio de Janeiro"
- ▼ 2:
 - distancia: "0.0"
 - id: "1"
 - latitude: "-23.5506507"
 - longitude: "-46.6333824"
 - name: "São Paulo"

2 – Uso do serviço listName que está listando a comparação de distância entre a cidade do Rio de Janeiro, com São Paulo e Nova Iorque. A distância está sendo exibida em Milhas conforme o parametro unidadeMedida = 1.

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:8080/webServiceRestFull/city/listName?nameCidade=rio&unidadeMedida=1

JSON Raw Data Headers

Save Copy Collapse All Expand All

▼ city:

- ▼ 0:
 - distancia: "192.63263148120907"
 - id: "1"
 - latitude: "-23.5506507"
 - longitude: "-46.6333824"
 - name: "São Paulo"
- ▼ 1:
 - distancia: "4186.471529211145"
 - id: "3"
 - latitude: "40.7308619"
 - longitude: "-73.9871558"
 - name: "Nova York"