

지 질 주 상 도

지구명 : ' 90수탁행원(A-2)

위 치	북제주군 구좌읍 행원리			착정기명	TBM-12	착정공법	Rotary		작업기간	90. 1. 10 ~ 2. 13	
표 고	90m	자연수위	76.8m	안정수위	93.0m	수량	m³/D	조사개발자	지질 김호원	운전자	기능 김기남
착정구경 및 심 도	mm 250	m 계 120m mm m	정 호 자 재 및 파 이 프	지 상 m 계 100m 지 하 m	스트레나		20m	스트레나 개 공 울	%	자재재질	P.V.C

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		지층	구조및조직	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		지층	구조및조직	
1.5 3.0	1.5	vvvvv	P	vvvvv	연 암 F.O.B 다공질	70.5	1.5	000000	P	000000	사 력	
	1.5	000000		000000	사 력 F.O.B 다공질	73.0	2.5	vvvvv		vvvvv	연 암	F.O.B
4.0	1.0	~ ~ ~		~ ~ ~ 풍화암 F.O.B 다공질	73.5	0.5	000000	000000		사 력		
5.8	1.8	vvvvv		vvvvv	연 암 F.O.B 다공질	75.5	2.0	vvvvv		vvvvv	연 암	F.O.B 회색 소기공
	7.0	1.2		vvvvv	vvvvv		연 암 암갈색, 다공질	78.0		2.5	000000	000000
8.0	1.0	vvvvv		vvvvv	연 암 F.O.B, 회색	83.0	5.0	vvvvv vvvvv	vvvvv vvvvv	연 암	F.O.B 회색 소기공	
11.7	3.7	vvvvv		vvvvv	연 암 F.O.B, 회색		9.0	+++++	+++++	보통암	회색, F.O.B 견고치밀	
14.0	2.3	vvvvv		vvvvv	연 암 암갈색, 파쇄대		92.0	2.0	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암	파쇄대
15.5	1.5	vvvvv		vvvvv	연 암 F.O.B, 회색, 크링커	94.0	3.0	vvvvv	~ ~ ~	연 암	F.O.B	
19.0	3.5	~ ~ ~		~ ~ ~	풍화암 F.O.B, 파쇄대		97.0	5.0	000000 000000	000000 000000	사 력	화성쇄설층
20.7	1.7	000000		000000	사 력	102.0	2.0	vvvvv	St	vvvvv	연 암	F.O.B 다공질
21.6	0.9	~ ~ ~		~ ~ ~	풍화암 F.O.B, 파쇄대	104.0	1.4	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암	파쇄대	
23.0	1.4	vvvvv		vvvvv	연 암 F.O.B	105.4	5.6	vvvvv vvvvv	~ ~ ~	연 암	F.O.B 다공질	
25.3	2.3	000000		000000	사 력 파쇄대 포함	111.0	9.0	+++++	p	+++++	보통암	F.O.B 견고치밀
27.5	2.2	vvvvv		vvvvv	연 암 약간치밀	120.0		+++++				
30.7	3.2	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암 암갈색, 파쇄대								
33.5	2.8	vvvvv	vvvvv	연 암 회색, 다공질 절리 多								
34.0	0.5	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암 적갈색								
38.5	4.5	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암 회색, F.O.B								
40.5	2.0	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암 파쇄대								
43.5	3.0	vvvvv	vvvvv	연 암 상부다공질 하부소기공								
46.5	3.0	vvvvv	vvvvv	연 암 F.O.B								
50.0	3.5	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암 F.O.B								
51.5	1.5	vvvvv	vvvvv	연 암 F.O.B								
54.0	2.5	~ ~ ~	~ ~ ~	풍화암 상부 암갈색 F.O.B 하부 회색								
59.7	5.7	vvvvv vvvvv	vvvvv vvvvv	연 암 상부 암갈색 하부 회색 F.O.B								
63.0	3.3	vvvvv	vvvvv	연 암 F.O.B								
69.0	6.0	vvvvv vvvvv	vvvvv vvvvv	연 암 F.O.B, 회색								