

《爆炸 2048》称号系统完整设计文档

核心商业化与长线养成系统 (Gacha & Progression)

一、系统概述与设计目的

称号系统是《爆炸 2048》中重要的外围养成系统，旨在为玩家提供除了“突破最高分”之外的横向追求。通过消耗对局内获得的金币（或观看激励视频），玩家可以抽取各种具有独特性格和 Buff 加成的称号。该系统主要承担以下功能：

- 经济回收：**消耗玩家在中后期大量溢出的金币。
- 玩法微调：**不同的称号提供不同的局内 Buff（如扩大爆炸范围、提升掉落率），丰富策略性。
- 长线留存：**引入 SSR 合成 UR 的升阶机制，提供长期的高价值目标。

二、稀有度与抽卡概率设定

称号按稀有度分为 5 个等级。UR（神话级）为合成专属，不进入基础抽奖池。

稀有度	标识色彩	单抽概率	单次消耗	核心设计定位
N (普通)	灰色	55%	200 金币	保底产物，提供微量金币或分数结算加成。
R (稀有)	蓝色	30%	200 金币	进阶增益，开始出现极微弱的机制干预（如炸弹概率 +1%）。
SR (史诗)	紫色	12%	200 金币	稀有掉落，机制干预明显，提升游戏爽快感。
SSR (传说)	金色	3%	200 金币	顶级抽奖产物，拥有改变局势的强大 Buff。
UR (神话)	幻彩/红色	0% (仅合成)	无 (需材料)	终极追求，提供颠覆性的增益（如开局自带十字炸弹）。

商业化节点（广告接入）：在抽卡界面可提供“观看视频免费抽一次（每日限5次）”或“观看视频十连抽半价”的选项，极大提升广告展示量。

三、核心玩法：UR 进阶合成机制 (Ascension)

为了让极品称号具备“可追求性”，避免纯看脸的挫败感，SSR 晋升 UR 采用**定向合成**机制。

- **合成公式：**3 个相同名称的 SSR 称号 = 1 个专属进阶 UR 称号
- **机制说明：**玩家抽到重复称号不会转化为无用的货币，而是直接叠加存入背包。当某一 SSR 积累满 3 个时，即可在“锻造/合成”面板进行突破。
- **视觉表现：**UR 称号在 UI 层面必须具备动态流光边框或专属粒子特效。

四、核心配置表清单 (N / R / SR 称号库)

1. N 级称号 (保底掉落)

称号名称	Buff 效果	趣味描述文本
见习加法员	结算金币 +2%	“2+2=4，我算得可快了！”
滑动练习生	结算金币 +3%	刚刚学会上下左右滑动的萌新。
数字搬运工	结算金币 +3%	不像在玩游戏，像是在工地上搬砖。
随缘玩家	结算金币 +4%	闭着眼睛乱划，主打一个随缘。
引线点火员	结算金币 +5%	第一次接触炸弹机制，差点把自己炸飞。
手滑致死	结算分数 +3%	经常因为滑错方向导致满盘皆输。

2. ● R 级称号 (中坚力量)

称号名称	Buff 效果	趣味描述文本
进阶算术师	结算金币 +8%	已经能熟练背诵 2 的 10 次方。
爆破爱好者	炸弹出现概率 +0.5%	逐渐迷恋上清理屏幕的爽快感。
绝境求生	结算金币 +10%	总能在格子全满的前一秒完成消除。
512的执念	结算金币 +12%	距离 1024 永远只差那么一步。
清道夫	结算分数 +12%	喜欢把低级数字清理得干干净净。
精准爆破	被炸方块分数 1.2 倍	学会有策略地利用炸弹，而不是乱炸。

3. ● SR 级称号 (核心材料)

称号名称	Buff 效果	趣味描述文本
1024 守望者	结算金币 +25%	已经摸到了胜利的门槛，高手的象征。
爆破专家	炸弹出现概率 +2%	建议与他保持距离，他身上全是 C4。
终极裂变	被炸方块分数 2 倍	当数字裂开时，释放出惊人的能量。
核子前兆	爆炸范围扩大 1 格	爆炸的威力开始不受控制地外溢。
幸存者偏差	爆炸10%不毁方块只加分	炸弹响了，但不知为何方块完好无损。
艺术即派大星	炸弹出现概率 +3%	爆炸就是艺术，嗯！

五、TypeScript 核心实现与数据结构

1. 静态数据配置表定义

```
export enum BuffType {
  COIN_BONUS = 1,      // 金币加成
  SCORE_BONUS = 2,     // 分数加成
  BOMB_PROB = 3,       // 炸弹出现概率
  BOMB_RANGE = 4,      // 爆炸范围扩大
  BOMB_SCORE_MULT = 5  // 被炸毁方块得分翻倍
}

export interface TitleConfig {
  id: string;
  name: string;
  rarity: 'N' | 'R' | 'SR' | 'SSR' | 'UR';
  weight: number;       // 抽卡权重
  buffType: BuffType;
  buffValue: number;    // 具体数值 (如 0.05 代表 5%)
  evolveTargetId?: string; // (仅SSR) 进阶后的 UR 称号ID
}
```

2. 玩家背包数据结构

```
export interface PlayerProfile {
  totalCoins: number;
  equippedTitleId: string | null;
  // 称号背包: 记录拥有各个称号的数量 (用于合成)
  titlesInventory: Record<string, number>;
}
```

3. 战斗核心系统中的 Buff 生效逻辑

在 2048 核心战斗代码中，每次触发事件（如生成新方块、结算得分、爆炸）时，需读取当前装备称号的属性：

```

class GameManager {
  private currentBuffType: BuffType | null = null;
  private currentBuffValue: number = 0;

  public init(playerProfile: PlayerProfile, titleConfigs: TitleConfig[]) {
    // 读取玩家装备的称号
    if (playerProfile.equippedTitleId) {
      const cfg = titleConfigs.find(t => t.id === playerProfile.equippedTitleId);
      if (cfg) {
        this.currentBuffType = cfg.buffType;
        this.currentBuffValue = cfg.buffValue;
      }
    }
  }

  // 生效范例 1: 生成新数字时判定是否为炸弹
  private generateNewTile() {
    let baseProb = 0.05; // 基础 5% 概率
    if (this.currentBuffType === BuffType.BOMB_PROB) {
      baseProb += this.currentBuffValue; // 叠加 Buff 增益
    }

    const isBomb = Math.random() < baseProb;
    // ... 实例化方块逻辑
  }

  // 生效范例 2: 结算金币
  public settleGame(score: number): number {
    let coins = Math.floor(score / 100);
    if (this.currentBuffType === BuffType.COIN_BONUS) {
      coins += Math.floor(coins * this.currentBuffValue);
    }
    return coins;
  }
}

```

设计总结： 此系统通过配置表的解耦，使得后期只需修改 TitleConfig 即可轻松增加成百上千种新称号，配合美术资源，为游戏提供源源不断的版本更新内容。