



Avaliação - POO e Construtores

AV1 e AV2 | Java



10 questões



~40 minutos



POO | Construtores



AV1 - Avaliação POO e Construtores

📌 Instruções:

- Responda todas as questões
- As questões 1 e 2 são **Verdadeiro ou Falso** (3 itens cada)
- As questões 3 a 6 são **múltipla escolha** (5 alternativas)
- As questões 7 a 10 são **abertas**
- Ao final, clique em "**Salvar PDF**" para imprimir e enviar

1 Analise as afirmações sobre Construtores em Java: V ou F (0,4)

- I. O construtor deve ter o mesmo nome da classe ☒ V ☐ F
- II. O construtor padrão é criado automaticamente pelo Java ☒ V ☐ F
- III. Construtores podem ser sobrecarregados ☒ V ☐ F

2 Analise as afirmações sobre POO: V ou F (0,4)

- I. Encapsulamento protege os dados internos da classe ☒ V ☐ F
- II. Herança permite compartilhar atributos entre classes ☒ V ☐ F
- III. Polimorfismo permite usar a mesma palavra para diferentes significados ☒ V ☐ F

3 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

- ☐ Um método que destrói objetos
- ☒ Um método especial para inicializar objetos
- ☐ Um tipo de variável
- ☐ Um modificador de acesso
- ☐ Um pacote Java

4 Qual é a função da palavra-chave `this` em um construtor?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Chamar o construtor da superclasse

☒ Referenciar o próprio objeto

☐ Criar um novo objeto

☐ Destruir o objeto

☐ Definir a classe como final

5 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ public

☒ private

☐ protected

☐ static

☐ final

6 Qual a vantagem de usar `this()` entre construtores?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Criar mais objetos

☒ Reutilizar código e evitar repetição

☐ Aumentar a velocidade do programa

☐ Permitir herança

☐ Definir a classe como abstrata

7 Explique a diferença entre construtor padrão e construtor parametrizado. Dê exemplos. ABERTA (0,45)

O construtor padrão não recebe parâmetros e inicializa o objeto com valores padrão ou definidos pelo programador

8 Explique o que é sobrecarga de construtores e como ela é implementada em Java. ABERTA (0,45)

É uma classe que pode ter vários construtores com diferentes parâmetros. Ela é implementada criando construtores com quantidades ou tipos de parâmetros diferentes, permitindo várias formas de criar objetos.

9 Qual a função do `this()` em Java? Por que ele é útil no desenvolvimento de classes? ABERTA (0,45)

This é usado para chamar outro construtor da mesma classe e ele é útil porque evita repetição de código e facilita a manutenção e centraliza a inicialização dos atributos.

10 Explique a relação entre encapsulamento, getters e setters. Como eles protegem os dados? ABERTA (0,45)

O encapsulamento protege os dados da classe, os getters permitem ler os valores e os setters permitem alterá-los de forma controlada, podendo validar os dados antes de modificar eles. Isso evita acessos e alterações indevidas aos atributos da classe.