

## Images de clôtures en grillage Morel Wire **13/150/15** et piquets en robiniers faux acacia



# Clôtures & travaux Morel



- POSE DE CLÔTURES
- DÉMONTAGE
- VENTE D'ARTICLES

GSM N. Morel : 0497 91 77 39

Email : [info@clotures-morel.be](mailto:info@clotures-morel.be)  
<https://www.clotures-morel.be>

TVA BE 707 588 769 Route de Theux 122, 4141 Louveigné

Suivez-nous sur



## QUALITY CERTIFICAT –Morel Wire FK 13-150-15 100m

### FIXED KNOT



| Spaces between horizontal wire |
|--------------------------------|
| 20,32cm                        |
| 17,78cm                        |
| 15,24cm                        |
| 12,70cm                        |
| 12,70cm                        |
| 10,16cm                        |
| 10,16cm                        |
| 10,16cm                        |
| 10,16cm                        |
| 10,16cm                        |
| 10,16cm                        |

| DIMENSION         |                  |                          |             |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Height            | Length           | Spaces between stay wire | Lines wires |
| 1.50m (+/- 0.01m) | 100m (+/- 0.15m) | 15cm (+/-)               | 13          |

| TECHNIQUE INFORMATION |                      |                  |                                          |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|
| Wires                 | Diameters            | Tensile Strength | Galvanisation                            |
| Line                  | 2.50mm (+/- 0.060mm) | 1200/1400MPa     | 240grs/m <sup>2</sup> (minimum)          |
| Stay                  | 2.50mm (+/- 0.060mm) | 700/900MPa       | 240grs/m <sup>2</sup> ( <u>minimum</u> ) |
| Knott                 | 2.20mm (+/- 0.060mm) | 400/550MPa       | 230grs/m <sup>2</sup> ( <u>minimum</u> ) |