

Images de clôtures en grillage Morel Wire **17/200/15** et piquets en robiniers faux acacia



Clôtures & travaux Morel



- POSE DE CLÔTURES
- DÉMONTAGE
- VENTE D'ARTICLES

GSM N. Morel : 0497 91 77 39

Email : info@clotures-morel.be
<https://www.clotures-morel.be>

Suivez-nous sur



TVA BE 707 588 769 Route de Theux 122, 4141 Louveigné

QUALITY CERTIFICAT – Morel Wire FK 17-200-15 100M

FIXED KNOT



Spaces between horizontal wire
17,78cm
17,78cm
17,78cm
17,78cm
15,24cm
15,24cm
15,24cm
12,70cm
12,70cm
10,16cm
10,16cm
7,62cm
7,62cm
7,62cm
7,62cm
7,62cm

DIMENSION			
Height	Length	Spaces between stay wire	Lines wires
2.00m (+/- 0.01m)	100m (+/- 0.15m)	15cm (+/-)	17

TECHNIQUE INFORMATION			
Wires	Diameters	Tensile Strength	Galvanisation
Line	2.50mm (+/- 0.060mm)	1200/1400MPa	240grs/m ² (minimum)
Stay	2.50mm (+/- 0.060mm)	700/900MPa	240grs/m ² (<u>minimum</u>)
Knot	2.20mm (+/- 0.060mm)	400/550MPa	230grs/m ² (<u>minimum</u>)