

Images de clôtures en grillage Morel Wire **8/80/15** et piquets en robiniers faux acacia



Clôtures & travaux Morel



- POSE DE CLÔTURES
- DÉMONTAGE
- VENTE D'ARTICLES

GSM N. Morel : 0497 91 77 39

Email : info@clotures-morel.be
<https://www.clotures-morel.be>

Suivez-nous sur



TVA BE 707 588 769 Route de Theux 122, 4141 Louveigné

QUALITY CERTIFICAT – Morel Wire FK 8-80-15 100M

FIXED KNOT



Spaces between horizontal wire
15,24cm
12,70cm
12,70cm
12,70cm
12,70cm
7,62cm
7,62cm

DIMENSION			
Height	Length	Spaces between stay wire	Lines wires
0.80m (+/- 0.02m)	100m (+/- 0.15m)	15cm (+/-)	8

TECHNIQUE INFORMATION			
Wires	Diameters	Tensile Strength	Galvanisation
Line	2.50mm (+/- 0.060mm)	1200/1400MPa	240grs/m ² (minimum)
Stay	2.50mm (+/- 0.060mm)	700/900MPa	240grs/m ² (<u>minimum</u>)
Knott	2.20mm (+/- 0.060mm)	400/550MPa	230grs/m ² (<u>minimum</u>)