

AI 연애 타로 서비스

상대방의 속마음에 집중한 관계 기반 AI Tarot Reading

핵심 한 문장

여러 명의 인연을 등록하고, 상대별 질문·카드·리딩 기록을 쌓아가며, 타로리더가 직접 작성한 해석 데이터를 AI가 상황에 맞게 선별·조합하는 Apps in Toss 미니앱.

문서 목적	현재 상태	대상
서비스 기능·데이터 구조 확정 및 개발 선행작업 정의	기획 초안 완료 / UI·BI·카드 디자인 미정	개발자 / 기획·디자인 협업자

VERSION 0.1 · 2026.09.11

※ 본 문서는 화면명세서가 아니라 “디자인 전 개발 착수”를 위한 구조·범위 정의 문서입니다.

1. 프로젝트 정의

서비스 목표

“그 사람이 나를 어떻게 생각할까?”라는 반복적인 연애 고민을, 사용자가 직접 뽑은 3 장의 타로 카드와 관계 맥락을 바탕으로 개인화하여 해석하는 서비스입니다.

핵심 차별점

구분	일반 AI 타로	본 서비스
관계 기억	매번 질문 중심	여러 Person 저장 + 사람별 Reading 누적
카드 해석	AI 가 일반 지식으로 자유 생성	타로리더의 Interpretation 을 우선 지식으로 활용
사용 경험	질문 입력 → 결과	관계 세팅 → 질문 선택/입력 → 직접 카드 3 장 선택 → 한 장씩 공개 → 종합 리딩
확장성	질문별 단발 콘텐츠	질문·CardPosition·Interpretation 을 데이터로 관리

현재 프로젝트 상태

항목	상태
서비스 아이디어 / 핵심 Flow	초안 확정
Apps in Toss 출시 방향	확정
로고 / BI / 컬러 / 폰트	TBD
UI / Figma	없음
타로 카드 디자인	없음
카드 선택·Flip 모션	TBD
광고·IAP 상세 정책	LATER
타로리더 해석 DB	구조 방향만 정의, 실제 콘텐츠는 추후

개발 원칙

지금은 화면을 임의로 완성하지 않습니다. Apps in Toss 실행 기반, 서버·DB, 카드/질문/해석 데이터 모델, AI Prototype 처럼 디자인과 독립적인 기반을 먼저 준비합니다.

2. 핵심 사용자 Flow

최초 방문부터 리딩 저장까지



UX 설계 원칙

첫 방문에서 긴 회원가입·설명을 요구하지 않고 “누구의 마음이 궁금한가?”부터 시작합니다.

질문 작성이 귀찮은 사용자를 위해 관계에 맞는 추천 질문과 직접 입력을 동시에 제공합니다.

AI가 즉시 답을 보여주지 않고, 사용자가 직접 카드를 고르는 체험을 핵심 인터랙션으로 둡니다.

한 번의 리딩으로 끝내지 않고 Person 단위로 기록을 쌓아 재방문 맥락을 만듭니다.

MVP 중심 질문

초기에는 타로 전체 카테고리를 넓히지 않고 “상대방의 속마음”을 중심으로 질문을 구성합니다. 재회·연락·관계 흐름은 확장 가능한 데이터 구조만 열어둡니다.

3. STEP 01 - 인연 등록

첫 방문 오프닝

대표 카피 예시

“누구의 마음이 궁금한가요?” → 사용자가 지금 보고 싶은 상대를 먼저 세팅합니다.

입력	형식	예시	필수
상대방 별명	자유 입력	민지 / 전남친 / 교회 오빠	필수
현재 관계	선택형	썸 / 짝사랑 / 연인 / 전 연인 / 친구 / 직장동료 / 애매한 관계 / 기타	필수
현재 상황	자유 입력 100~300 자 권장	최근 연락이 줄었고 상대의 태도가 애매해졌어요.	선택

저장 원칙

실명 입력은 요구하지 않습니다. 사용자가 구분할 수 있는 별명만으로 Person 을 생성할 수 있어야 합니다.

한 User 는 여러 Person 을 가질 수 있습니다.

Person 별 currentSituation 은 추후 수정 가능하게 두는 편이 좋습니다.

Reading 은 반드시 어떤 Person 에 대한 질문인지 연결되어야 합니다.

예시: 내 인연

Person	관계	누적 리딩	행동
민지	썸	3 회	다시 질문하기
민석	전 연인	5 회	과거 리딩 보기
민수	교회 오빠	1 회	다시 질문하기

4. STEP 02 - 질문 선택

추천 질문 + 직접 질문을 동시에 제공

관계	추천 질문 예시
공통	그 사람이 지금 보여주는 마음 / 나에게 숨기고 있는 진짜 감정 / 우리 관계를 어떻게 생각할까?
썸	나를 이성으로 보고 있을까? / 먼저 연락하고 싶은 마음이 있을까? / 관계를 발전시키고 싶을까?
전 연인	아직 나에게 미련이 있을까? / 다시 연락하고 싶은 마음이 있을까? / 재회를 생각하고 있을까?

직접 질문 예시

자유 입력

“어제 만난 이후 상대방의 마음이 바뀌었을까요?” / “전남자친구에게 새로운 여자가 생겼을까요?”

개발 구조 제안



왜 하드코딩하지 않는가?

질문 콘텐츠는 계속 늘어날 가능성이 높습니다. 질문과 3 개 Position 을 데이터로 관리하면 UI 변경 없이 콘텐츠 확장이 가능하고, AI Prompt 구성도 일관되게 유지할 수 있습니다.

5. STEP 03~04 - 카드 선택과 공개

핵심 인터랙션



사용자 체감 목적

결과를 자동 생성해 보여주는 대신 “내가 마음이 가는 카드를 직접 골랐다”는 참여감을 만들고, 카드 공개를 단계적으로 진행해 몰입을 높입니다.

현재 확정된 것 vs 미정

구분	현재 정의	상태
카드 수	한 리딩에서 3 장 선택	NOW
카드 역할	질문별 CardPosition 3 개	NOW
카드 앞/뒷면 디자인	미정	AFTER DESIGN
카드 배치 방식	미정	AFTER DESIGN
Flip 속도/모션/사운드	미정	AFTER DESIGN
정방향/역방향 사용	미정	TBD

6. AI 리딩의 핵심 원칙

가장 중요한 정의

AI가 타로 의미를 “처음부터 자유롭게 만들어내는 서비스”가 아닙니다. 타로리더가 직접 작성한 카드별 해석(Interpretation)을 우선 지식으로 제공하고, AI는 사용자의 질문·관계·상황·CardPosition에 맞게 관련 해석을 선별·조합·문장화합니다.

예시 - Two of Cups에 타로리더가 등록할 수 있는 해석

서로에 대한 이성적 호감
 상대방도 사용자를 의식하고 있음
 관계를 이어가고 싶은 마음
 감정적인 교감
 재회 질문에서는 다시 연결되고 싶은 마음
 썸 관계에서는 관계 발전 가능성
 행동 관련 질문에서는 연락이나 접촉 가능성

AI의 역할

AI가 해야 하는 것	AI가 하면 안 되는 것
질문·관계·Position에 관련된 Interpretation 선택	카드 의미를 근거 없이 새로 정의
여러 Interpretation을 자연스럽게 연결	타로리더의 의미를 정반대로 뒤집기
현재 상황을 반영해 문장 톤과 맥락을 개인화	사용자에게 절대적 사실/예언처럼 단정
3장의 카드 흐름을 종합해 하나의 이야기로 정리	제공된 카드·해석과 무관한 결론 생성

7. TarotCard → Interpretation 데이터 구조

현재는 구조만 열어두고, 세부 분류 체계는 나중에 정합니다.



Interpretation C ... 카드 하나에 여러 해석 허용		
엔터티	예시 필드	현재 확정 여부
TarotCard	cardId, cardName, cardNameKo, arcanaType, imageUrl	기본 필드만 NOW
Interpretation	interpretationId, cardId, interpretationText	연결 구조 NOW
Interpretation metadata	category/tag, orientation, polarity, positionHint 등	TBD
이미지	imageUrl 또는 asset key	AFTER DESIGN

중요

지금 78 장 전체 해석을 입력할 필요는 없습니다. 소수의 Sample Card + Sample Interpretation 으로 “해석 데이터 조회 → AI Context 에 주입 → 구조화된 결과 생성”이 가능한지만 먼저 검증합니다.

추후 검토 가능한 분류(예시일 뿐 확정 아님)

속마음 / 씬 / 연애 / 재회 / 연락 / 행동 / 관계 흐름
 긍정·부정 성향
 정방향·역방향
 Card Position
 상대 관계 유형

8. AI 리딩 처리 Flow

입력부터 결과까지



권장 응답 구조 예시

필드	의미
card1Interpretation	첫 번째 Position 에 대한 해석
card2Interpretation	두 번째 Position 에 대한 해석
card3Interpretation	세 번째 Position 에 대한 해석
overallReading	3 장의 연결 흐름을 종합한 리딩
summary	짧은 한 줄 요약

※ 실제 API 스펙과 모델은 개발 검토 후 확정(TBD).

9. 서비스 데이터 구조

MVP 권장 관계도

엔터티	관계	핵심 데이터
User	1 : N Person	Apps in Toss 사용자 식별키 / 내부 userId
Person	1 : N Reading	nickname, relationshipType, currentSituation
Reading	N : 1 Person	question, selectedCards, cardPositions, AIResult, createdAt
Question	1 : N CardPosition	추천 질문 텍스트, 관계별 노출 조건
TarotCard	1 : N Interpretation	카드 기본정보
Interpretation	N : 1 TarotCard	타로리더 원문 해석 및 추후 metadata

개념 ERD



10. Reading 저장과 재방문

Reading 1 회에 보존할 정보

영역	저장 예시
Person	민지 / 씬 / 최근 연락이 줄어들
Question	그 사람이 지금 보여주는 마음
Selected Cards	Four of Cups / Two of Cups / Knight of Pentacles
Card Positions	겉으로 드러나는 마음 / 숨겨진 감정 / 앞으로 취할 행동
Interpretation reference	AI 에 사용된 원문 해석 ID 또는 버전(추후 검토)
AI Result	카드별 해석 / 종합 리딩 / 한 줄 요약
CreatedAt	리딩 생성 시점

왜 원문 해석 참조를 고려하는가?

타로리더 Interpretation 이 추후 수정될 수 있으므로, 과거 Reading 이 어떤 해석 데이터를 기반으로 만들어졌는지 추적 가능하게 설계하면 품질 검수와 재현에 유리합니다. 저장 방식은 개발 검토 필요.

재방문 UX 의 데이터 기반

- Person 목록에서 누적 Reading 수와 마지막 리딩 날짜를 보여줄 수 있습니다.
- Person 상세에서 이전 질문과 결과를 다시 볼 수 있습니다.
- 추후 “최근 리딩 이후 다시 보기” 같은 재방문 기능으로 확장할 수 있습니다.

11. Apps in Toss 개발 착수 가이드

공식 문서 기준 핵심

Apps in Toss 는 토스앱 안에서 파트너 서비스를 App-in-App 형태로 제공하는 플랫폼입니다. 공식 문서는 신규 프로젝트를 `npx create-ait-app <app-name>` 명령으로 시작하도록 안내하며, API·SDK 에서 사용자 식별키, IAP, 광고, Storage 등 주요 기능을 제공합니다.

먼저 확인할 것	개발자 액션	비고
프로젝트 방식 / SDK 버전	공식 Overview 및 샘플 프로젝트 확인	WebView 는 SDK 3.x 안내가 있으므로 최신 구조 우선 확인
실행 환경	최소 프로젝트 생성 후 실행	UI 개발 전에 “토스 환경에서 뜨는 빈 앱”까지 확보
테스트 방식	선택 SDK 에 맞는 devtools / Sandbox / QR 테스트 확인	공식 문서상 3.x 는 샌드박스 앱 대신 devtools 브라우저 개발 안내
통신	라이브 HTTPS 기준 확인	Sandbox 의 HTTP 허용과 라이브 조건이 다름
사용자 식별	익명 사용자 식별키 방식 검토	로그인 없이 사용자를 구분할 수 있는 SDK 기능 제공
수익화 확장	IAP / 광고 SDK 문서 위치 확인	MVP 후 붙일 수 있도록 구조만 고려

AI 개발 도구 활용

Apps in Toss 공식 문서는 Console MCP 를 제공하며 Claude Code/Codex 같은 AI 도구에서 미니앱, 번들, 검수, IAP, 광고 등 콘솔 작업을 수행할 수 있다고 안내합니다.

AI 도구를 쓰더라도 SDK 버전·검수 정책·보안·결제 처리는 개발자가 공식 문서를 기준으로 확인해야 합니다.

공식 문서 확인일: 2026-09-11

12. NOW - 디자인 없이 먼저 개발할 것

NOW

1) Apps in Toss 최소 실행 환경

공식 개발환경 및 SDK 버전 확인
 프로젝트 생성 / Git Repository 기본 구조
 환경변수 분리
 선택한 개발 방식에 맞는 로컬·devtools/Sandbox 테스트
 실서비스용 HTTPS 통신 전제 확인

2) Backend / Database 골격

User → Person → Reading 관계 설계
 Question → CardPosition 관계 설계
 TarotCard → Interpretation 1:N 관계 설계
 Reading 저장·조회 API 초안
 추후 필드 추가가 쉬운 migration 전략

3) AI Prototype

Sample Card 3~5 장 + 각 3~5 개 Sample Interpretation 준비
 질문·관계·상황·Position + Interpretation 을 AI Context 로 전달
 구조화 JSON 결과 반환
 서버 측 API Key 관리
 실패/타임아웃/재시도 등 기본 오류처리 검토

NOW 의 완료 조건

예쁜 화면이 없어도 됩니다. 테스트용 폼이나 API 호출만으로 "Person 생성 → 질문/카드 → Interpretation 조회 → AI 결과 → Reading 저장/조회"가 끝까지 동작하면 1 차 성공입니다.

13. AFTER DESIGN / CONTENT & LATER

AFTER DESIGN / CONTENT

Figma 또는 실제 타로 콘텐츠가 준비된 후

영역	후속 개발
UI	홈 / 내 인연 / 질문 선택 / 카드 선택 / 결과 / 기록 화면
Visual	로고, 컬러, 타이포, 카드 앞·뒷면, Empty State, Loading
Interaction	카드 배치, 선택 피드백, Flip Animation, 전환 모션
Tarot Content	78 장 실제 Interpretation 작성, tag/category 체계 결정
AI Quality	질문별 Interpretation 활용 규칙 고도화, 원문 충실도 검수

LATER

MVP 동작·사용성 검증 이후

확장	예시
무료/광고 정책	하루 무료 리딩, 보상형 광고로 추가 리딩
IAP	심층 리딩, 리딩 이용권, 광고 제거 등
콘텐츠 확장	재회 / 연락 / 관계 흐름 / 비교 리딩
리텐션	알림 동의, 재방문 메시지, 최근 리딩 기반 추천
AI 검색 고도화	필요 시 embedding / semantic retrieval / RAG 등 검토

범위 제어

Embedding, Vector DB, RAG 같은 기술은 현재 “필요할 수 있는 선택지”일 뿐입니다. 실제 Interpretation 데이터 양과 검색 품질 문제를 본 뒤 도입 여부를 판단합니다.

14. 단계별 개발 Roadmap

Phase	목표	핵심 산출물	상태
PHASE 0 기술 검토	Apps in Toss 진입장벽 제거	공식 문서 확인 / 프로젝트 생성 / 테스트 환경 / 사용자 식별·서버 구조 결정	NOW
PHASE 1 선행 개발	디자인 없이 엔진 만들기	DB 골격 / Sample Tarot·Interpretation / Question·Position / AI Prototype / Reading API	NOW
PHASE 2 디자인·콘텐츠	실제 서비스 경험 완성	Figma 적용 / 카드 인터랙션 / 실제 타로 콘텐츠 / AI 규칙 고도화	AFTER DESIGN / CONTENT
PHASE 3 MVP 테스트	End-to-End 검증	Apps in Toss 테스트 / 실제 기기 / AI 품질 / 예외처리 / 리딩 원문 충실도	AFTER DESIGN / CONTENT
PHASE 4 수익화	수익모델 실험	무료 정책 / Toss Ads / IAP / 심층 리딩 / 이용권	LATER

의존성 요약



병렬 진행 가능

개발자는 PHASE 0~1 을 진행하는 동안, 기획·디자인 측은 로고/BI/Figma 와 실제 타로 Interpretation 콘텐츠를 병렬로 준비할 수 있습니다.

15. 개발 착수 체크리스트

- ☐ Apps in Toss 프로젝트 생성 및 선택한 SDK 방식으로 최소 앱 실행이 가능한가?
- ☐ SDK 3.x 또는 선택한 프로젝트 방식의 최신 테스트 절차를 공식 문서로 확인했는가?
- ☐ 사용자 식별키를 어떤 방식으로 내부 User 와 매핑할 것인가?
- ☐ 서비스 데이터는 어디에 저장할 것인가? (클라이언트 Storage 와 서버 DB 역할 구분)
- ☐ User / Person / Reading 관계가 1:N 구조로 확장 가능한가?
- ☐ Question / CardPosition 을 코드가 아닌 데이터로 변경·추가할 수 있는가?
- ☐ TarotCard 1 개에 여러 Interpretation 을 연결할 수 있는가?
- ☐ Interpretation 에 추후 tag/category 필드를 추가하기 쉬운가?
- ☐ AI 호출 전 선택 카드의 Interpretation 을 조회해 Context 에 넣을 수 있는가?
- ☐ AI API Key 가 클라이언트 번들에 노출되지 않는가?
- ☐ AI 응답을 정의된 JSON 구조로 안정적으로 파싱할 수 있는가?
- ☐ AI 오류·타임아웃 시 Reading 을 어떤 상태로 처리할 것인가?
- ☐ 과거 Reading 이 어떤 카드·해석 기반인지 추적 가능한 구조가 필요한가?
- ☐ 추후 IAP / Toss Ads 를 추가해도 핵심 Reading 구조를 다시 뜯지 않아도 되는가?
- ☐ 사용자 자유 입력(관계/상황/질문) 저장에 필요한 개인정보·운영 정책 검토 계획이 있는가?

16. 현재 확정하지 않을 사항

항목	현재 처리	언제 결정?
로고 / BI / 컬러 / 폰트	TBD	브랜딩·Figma 단계
카드 앞·뒷면 / 배치 / Flip 모션	TBD	UI 디자인 단계
정방향 / 역방향 사용 여부	TBD	타로 콘텐츠 설계
카드별 Interpretation 개수	TBD	실제 콘텐츠 작성 후
Interpretation 최종 tag/category	TBD	샘플 데이터로 AI 테스트 후
Interpretation 선별 알고리즘	TBD	데이터 양·품질 이슈 확인 후
RAG / Embedding / Vector DB	도입 미정	단순 조회/태그 방식 한계 발생 시
최종 AI 모델	TBD	비용·품질·속도 테스트 후
관리자 페이지	LATER	콘텐츠 운영 규모 확인 후
무료 횟수 / 광고 배치 / 가격	LATER	MVP 이용 패턴 확인 후

결정 원칙

지금 “미정”인 것을 개발 편의 때문에 임의 확정하지 않습니다. 대신 나중에 바뀌도 데이터 모델과 API 를 갈아엎지 않도록 확장 가능한 구조를 선택합니다.

17. AI·데이터 품질 체크 포인트

AI 품질

타로리더 원문 해석을 우선 근거로 사용하도록 Prompt/Context 를 설계합니다.

AI 가 카드 의미를 과도하게 창작하거나 원문 의미를 반전하지 않는지 샘플셋으로 검수합니다.

사용자 질문이 자유입력일 때도 CardPosition 과 Interpretation 의 연결이 무너지지 않는지 확인합니다.

3 장 종합 리딩은 각 카드의 개별 해석을 단순 반복하지 않고 관계 흐름을 연결해야 합니다.

데이터 / 보안

AI API Key 와 서버 비밀번호는 클라이언트 번들에 넣지 않습니다.

사용자가 입력하는 상대 별명·관계·상황·질문은 운영 정책과 개인정보 처리 관점에서 저장 범위를 검토합니다.

과거 Reading 재현이 중요하다면 Interpretation 버전 또는 참조 정보를 보존하는 방식을 검토합니다.

Apps in Toss 라이브 통신은 HTTPS 전제로 구성합니다.

UX / 운영

카드 선택·AI 생성 중 로딩이 길어질 때 사용자에게 상태를 명확히 보여줘야 합니다.

AI 생성 실패 시 결제/광고가 불기 전부터 재시도 및 중복 Reading 방지 정책을 준비합니다.

타로 결과는 오락/콘텐츠 성격에 맞게 과도한 확정적 표현을 피하는 톤 가이드를 추후 정의합니다.

18. Apps in Toss 공식 문서 참고

개발 시작 시 아래 문서를 최신 기준으로 다시 확인하세요.

문서	URL	이 문서에서 확인할 것
시작 페이지 / 프로젝트 생성	https://developers-apps-in-toss.toss.im/	npx create-ait-app <app-name> 시작 안내 및 문서 진입점
API & SDK 한 눈에 보기	https://developers-apps-in-toss.toss.im/documentation/overview.md	사용자 식별키, IAP, 광고, Storage 등 기능 인덱스
테스트앱(샌드박스)	https://developers-apps-in-toss.toss.im/development/test/sandbox.md	SDK/버전별 테스트 환경, 라이브 HTTPS, 지원 기능 확인
AI 로 콘솔 사용하기	https://developers-apps-in-toss.toss.im/guide/console-mcp.md	Claude Code/Codex 에서 미니앱·번들·검수·IAP·광고 등 콘솔 MCP 활용

문서 최신성 주의

Apps in Toss SDK 와 테스트 방식은 업데이트될 수 있습니다. 구형 시작 시 공식 문서의 “현재 버전”을 기준으로 SDK 선택, 테스트, IAP/광고 정책을 재확인하세요.

본 기획서에 반영한 공식 문서 확인일: 2026-09-11

19. 개발자에게 전달할 최종 요약

이 문서에서 반드시 이해해야 할 6 가지

- 1 UI 디자인은 아직 없습니다. 지금 화면을 완성하는 것보다 Apps in Toss 최소 실행 환경부터 확보합니다.
- 2 핵심 데이터 구조는 User → Person → Reading 이며, 사용자는 여러 인연을 저장하고 인연별 리딩 기록을 누적합니다.
- 3 Question 은 3 개의 CardPosition 을 가지며, 질문에 따라 각 카드의 역할이 바뀝니다.
- 4 TarotCard 하나에는 타로리더가 직접 작성한 여러 Interpretation 이 연결될 수 있어야 합니다.
- 5 AI 는 Interpretation 을 우선 근거로 사용해 질문·관계·상황에 맞는 내용을 선별·조합·문장화합니다.
- 6 지금은 소수 샘플 데이터로 AI Prototype 만 검증하고, 실제 78 장 콘텐츠·세부 검색 알고리즘·UI·수익화는 이후 단계에서 확정합니다.

개발 착수의 1 차 목표

“토스 환경에서 최소 앱이 실행되고, 테스트 데이터로 Person 생성 → Question/Card 선택 → Interpretation 조회 → AI JSON 생성 → Reading 저장/조회가 된다.” 여기까지를 디자인 전 선행 개발의 완료 기준으로 봅니다.

END OF DOCUMENT