Aceites de Motor Sintéticos

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	SYNTHOIL ENERGY 0W-40 **Aceite sintético de motor** SYNTHOIL ENERGY SAE 0W-40 es un aceite multigrado sintético para todas las estaciones de año. Este Aceite destaca por su óptima e inmediata lubricación desde la primera revolución al arranque del motor, reduciendo así considerablemente el desgaste y el consumo de combustible aún cuando el motor está frío. Previene la formación de depósitos y reduce considerablemente la fricción y el desgaste del motor.	Especial para los motores más modernos a gasolina y diesel, con o sin turbo-alimentación y con o sin intercooler. Muy apropiado para intervalos de cambio de aceite extendidos y altas exigencias a los motores.	1 lt 5 lt	6 4	1360 1361
	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60 **Aceite sintético para motores de competición** SYNTHOIL RACE TECH GT1 SAE 10W-60 es un aceite multigrado totalmente sintético para vehículos sometidos a exigencias extremas. Aceites totalmente sintéticos seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir las altas exigencias impuestas especialmente por modernos motores de competición. Garantiza una óptima presión de aceite en todos los rangos de revoluciones y muy alta seguridad en la lubricación a altas temperaturas. Excelentes propiedades antidesgaste y bajísimas pérdidas de aceite por evaporación.	Para motores a gasolina y motores diesel, con y sin turbo, sometidos a altas exigencias. Especialmente apropiado para motores de competición.	1 lt 5 lt	6 4	1390 1391
	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 **Aceite sintético para motores de competición** SYNTHOIL HIGH TECH SAE 5W-40 es un aceite multigrado totalmente sintético de muy baja fricción interna para motores bencineros y petroleros. Aceites totalmente sintéticos seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos modernos de motores. Marcha muy liviana de los motores debido al bajo roce interno. Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas. Presión de aceite óptima. Reducciones medibles en el consumo de combustible y pérdidas por evaporación extremadamente bajas.	Para motores a gasolina y motores diesel. Especialmente formulado para intervalos de cambio de aceite largos y altas exigencias a los motores. Probado tanto en motores catalizados como motores turboalimentados.	5 lt	4	1307

Aceites de Motor de Tecnología Sintética

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	TOP TEC 4100 5W-40 **Aceite de tecnología sintética de última generación** TOP TEC 4100 SAE 5W-40 es un moderno aceite de baja fricción de la mejor calidad para todas las estaciones del año. La combinación de aceites básicos no convencionales a base de tecnología sintética con la tecnología de aditivos más reciente, garantizan una excelente protección antidesgaste, un rápido suministro de aceite y una larga vida útil del motor. Sus sobresalientes cualidades lubricantes aportan a reducir notablemente el consumo de combustible y de aceite. Dependiendo del vehículo y las instrucciones del fabricante se logran obtener intervalos de cambio de aceite hasta 30.000 km.	Aceite de última generación para modernos motores a gasolina y diesel multiválvula y con sobrealimentación por turbocompresor con o sin intercooler. Top Tec 4100 cumple con las últimas normas internacionales, entre otras BMW, VW, Porsche y con la norma MB 229.31 para motores diesel Euro IV con filtro de partículas.	1 lt 4 lt 5 lt 60 lt 205 lt	6 4 4 -- --	3700 2195 3701 3703 3704
	TOP TEC 4200 5W-30 **Aceite de tecnología sintética de última generación** TOP TEC 4200 SAE 5W-30 es un moderno aceite de baja fricción interna para todo motor bencinero y diesel, inclusive vehículos diesel con filtro de partículas según norma Euro 4 y para vehículos con intervalos de mantenimiento extendidos. TOP TEC 4200 SAE 5W-30 es muy apropiado para todo vehículo Volkswagen y Audi con o sin servicio “Long Life” y puede ser además aplicado en motores mas antiguos, excepto motores VW R5 y V10 antes de 06.2006.	Aceite de última generación para modernos motores a gasolina y diesel, en especial del grupo Volkswagen-Audi (excepto motores TDI R5 y V10 antes de 6/2006).	1 lt 4 lt 5 lt 205 lt	6 4 4 --	3706 3715 3707 3711

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.

TOP TEC 4300 5W-30
Aceite de tecnología sintética de última generación

TOP TEC 4300 SAE 5W-30 es un moderno aceite bajo contenido de cenizas y baja fricción interna, adecuado para todo motor bencinero y diesel, inclusive vehículos diesel con filtro de partículas según norma Euro 4 y para vehículos con intervalos de mantenimiento extendidos. La combinación de aceites básicos no convencionales a base de tecnología sintética con la tecnología de aditivos más reciente, garantizan una excelente protección antidesgaste, un rápido suministro de aceite y una larga vida útil del motor.

Aceite de última generación óptimo para motores bencineros y petroleros de última generación, con tecnología multiválvula, turboalimentados, con o sin intercambiador de calor y filtro de partículas. Adicionalmente óptimo para vehículos de Peugeot, Citroen, Toyota, Fiat y Alfa Romeo.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
1 lt	6	3740
5 lt	4	3741
205lt	--	3744

TOP TEC 4500 5W-30
Aceite de tecnología sintética de última generación

TOP TEC 4500 SAE 5W-30 es un aceite de baja fricción y bajo contenido de ceniza apto para todo el año. La combinación de aceites base no convencionales usando tecnología sintética junto a los más modernos aditivos, garantizan un aceite que proporciona protección excepcional contra el desgaste y reducción del consumo mientras asegura una rápida penetración en el motor. Asegura una vida útil al máximo del filtro de partículas diesel (DPF). Adicionalmente, TOP TEC 4500 SAE 5W-30 es recomendado para vehículos de pasajeros a gas (CNG/LPG).

Aceite de última generación óptimo para varios vehículos de la más nueva generación de las compañías Jaguar, Mazda y Mitsubishi. Adecuado para vehículos con turbocompresor y con convertidores catalíticos.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
5 lt	4	3729

TOP TEC 4600 5W-30
Aceite de tecnología sintética de última generación

TOP TEC 4600 SAE 5W-30 es un aceite de primera clase para usar en motores diesel y a gasolina con o sin filtro de partículas diesel (DPF) y turbocompresores. Aceites base no convencionales de tecnología sintética junto a la última tecnología en aditivos, garantizan un aceite que proporciona protección excepcional contra el desgaste y reducción del consumo, mientras asegura una inmediata distribución del aceite. Permite intervalos de cambio de hasta 40.000 kms., dependiendo de las especificaciones. TOP TEC 4600 SAE 5W-30 es recomendado para vehículos de pasajeros a gas (CNG/LPG).

Aceite de última generación óptimo para modernos motores a gasolina y diesel con tecnología multi-válvula, Valvetronic y turbocompresor (con o sin refrigeración por aire). Especialmente adecuado donde se requieran largos intervalos de cambio de aceite y trabajo pesado del motor.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
5 lt	4	3756
205lt	--	3759

LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30
Aceite de tecnología sintética de última generación

LEICHTLAUF SPECIAL F SAE 5W-30 es un aceite de baja fricción con base de tecnología sintética. Previene depósitos de forma segura, presentan una extrema estabilidad al cizallamiento, reduce la fricción en el motor y ofrece una excelente protección contra el desgaste. Apropiado para los modernos motores a gasolina y diesel con o sin tecnología multi-válvula, Valvetronic, turbo-cargadores de gases de escape y con o sin filtro de partículas diesel (DPF) e intercooler. Especialmente recomendado para largos intervalos de cambio de aceite y motores de alto rendimiento.

La última especificación de Ford (WSS-M2C 913 C) se aplica principalmente a varios tipos de vehículos fabricados a partir del año 2009. Sin embargo, LEICHTLAUF SPECIAL F SAE 5W-30 es compatible y puede usarse en vehículos Ford más antiguos desde julio de 1998 sin ninguna preocupación.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
5 lt	4	3853

LONGTIME HIGH TECH 5W-30
Aceite de tecnología sintética de última generación

LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30 es un aceite multigrado semi-sintético de muy baja fricción interna para motores bencineros y petroleros. Seleccionados aceites base de tecnología sintética y un alto porcentaje de aditivos especiales, permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos modernos de motores. Reduce el desgaste, el consumo de aceite y de gasolina. Garantiza una rápida lubricación del motor al arranque en frío. LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30 permite obtener intervalos de cambio de aceite extremadamente prolongados.

Ideal para los motores más modernos a gasolina y diesel con tecnología multi-válvular, Valvetronic y para motores turbo, además para motores con o sin intercooler. Especialmente formulado para intervalos de cambio de aceite largos y altas exigencias a los motores.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
1 lt	6	1136
5 lt	4	1137
205lt	--	1140

LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40
Aceite de tecnología sintética de última generación

LEICHTLAUF HIGH TECH SAE 5W-40 es un moderno aceite de baja fricción aplicable durante todo el año en motores a gasolina o diesel sin filtro de partículas (DPF). La combinación de novedosos aceites base, desarrollados con tecnología sintética y la más reciente tecnología en aditivos, garantizan una aceite que reduce el consumo de aceite y combustible y que asegura una rápida lubricación del motor. Dependiendo de las instrucciones del fabricante, los intervalos de cambio de aceite pueden extenderse hasta 40.000 kms.

Idealmente apropiado para modernos motores a gasolina y diesel con tecnología multi-válvula, turbo-cargador y con o sin intercooler. Especialmente apropiado cuando se requieren largos intervalos de cambio y trabajo forzado del motor.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
1 lt	6	3863
5 lt	4	3864

Aceites de Motor de Tecnología Sintética

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	SUPER LEICHTLAUF 10W-40 **Aceite de tecnología sintética para motor** SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 es un aceite de tecnología sintética de alto rendimiento diseñado especialmente para motores bencineros o Diesel, con o sin turboalimentación y para motores con o sin intercooler. Los componentes sintéticos seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos modernos de motores. Para una marcha muy liviana y suave. Óptima partida en frío y muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas. Notable ahorro de gasolina y reducción de emisiones de gases contaminantes.	Ideal para modernos motores bencineros, a Diesel y motores turbo. Muy apropiado para intervalos de cambio de aceite extendidos y altas exigencias a los motores.	1 lt 4 lt 5 lt 60 lt 205lt	12 4 4 -- --	1300 2196 1301 1302 1303

Aceites de Motor Semi-Sintéticos

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	MoS2 LEICHTLAUF 10W-40 **Aceite semi-sintético con antifriccionante MoS2** MoS2-LEICHTLAUF SAE 10W-40 es un aceite de bajo roce interno, elaborado de aceites básicos minerales y sintéticos muy seleccionados. Un alto contenido de aditivos, entre otros el disulfuro de molibdeno (MoS2), asegura una lubricación óptima bajo condiciones de servicio extremas e intervalos prolongados de cambio de aceite. Para una marcha muy liviana y suave. Óptima partida en frío y muy rápido suministro del aceite. Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas. Excelente protección antidesgaste. Notable ahorro de gasolina y reducción de emisiones de gases contaminantes.	Aceite de motor para todos los motores a gasolina, Diesel y turbos. Apropiado para intervalos largos de cambio de aceite y condiciones de servicio extremas. Adecuado para motores a gasolina y Diesel, con y sin turbocompresor accionado por gas de escape (ATL) así como con y sin refrigeración de aire (LLK).	1 lt 4 lt 5 lt	12 4 4	1091 6948 1092
	**LKW LANGZEIT MOTORÖL 10W-40** **Aceite semi-sintético para motores diesel** LKW LANGZEIT-MOTORÖL SAE 10W-40 es un aceite semi-sintético multigrado, de bajo roce interno, especialmente formulado para cumplir las exigencias de los modernos motores PETROLEROS con control de emisiones (Euro II y Euro III) e intervalos de cambio de aceite extremadamente largos. Fabricado con materias primas muy seleccionadas, permite proteger eficazmente el motor contra el desgaste, la corrosión interna, el espesamiento del aceite a altas temperaturas, la formación de lodos negros, y permite reducir el consumo de combustible y las emisiones.	Especialmente desarrollado para cumplir las altas exigencias de los modernos motores PETROLEROS con control de emisiones e intervalos de cambio de aceite extremadamente largos. También puede usarse en motores petroleros convencionales.	60 lt 205 lt	-- --	4701 4702
	2-TAKT MOTOROIL **Aceite semi-sintético para motores de 2 tiempos** 2-TAKT MOTOROIL es un aceite compuesto de aceites base minerales y sintéticos con aditivos especiales para el uso en motores de 2 tiempos. Garantiza una excelente combustión libre de residuos y cenizas. Proporciona una alta protección contra el desgaste y la corrosión. Mantiene las bujías limpias. Auto-mezclable.	Aceite para uso universal en motores de 2 tiempos como motocicletas, motonetas, máquinas cortacésped, motosierras etc. Proporción de mezcla hasta 1:50. También se deben respetar las proporciones recomendadas por los fabricantes de los motores.	60 lt	--	4700

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.

TOURING HIGH TECH DIESEL SPEZIALÖL 15W-40
Aceite multipropósito para motores diesel

THT DIESEL SPECIALOIL SAE 15W-40 es un aceite especialmente formulado para cumplir las exigencias de los modernos motores DIESEL con altas potencias específicas, altas revoluciones, con o sin turbocompresores, con o sin intercooler, con o sin convertidor catalítico. Aceites bases seleccionados más un alto contenido de aditivos especiales garantizan una óptima lubricación en todas las condiciones de trabajo. Excelente comportamiento de arranque al frío, alta estabilidad de la película lubricante y excelente protección antidesgaste. De viscosidad muy estable y muy resistente al envejecimiento.

Aceite multigrado universal para todo tipo de motores DIESEL, con o sin convertidor catalítico, con o sin turboalimentador, con o sin intercooler.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
1 lt	12	1070
5 lt	4	1073

TOURING HIGH TECH MOTOROIL 15W-40
Aceite de alto rendimiento para motor

TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 15W-40 es un aceite multigrado de alto rendimiento especialmente formulado para cumplir las altas exigencias, tanto en los modernos motores con altas potencias específicas, como en motores con kilometrajes superiores a los 100.000 km. Fabricado con materias primas muy seleccionadas y formuladas según las más modernas técnicas de lubricación, permiten proteger eficientemente el motor contra el desgaste, alargar los intervalos de cambio de aceite, evitar la formación de lodos negros en el motor y garantizar una larga vida útil al convertidor catalítico.

Aceite multigrado universal para todo tipo de motores bencineros y petroleros, con o sin convertidor catalítico, con o sin turboalimentador, con o sin intercooler. Muy apropiado tanto para vehículos con alto kilometraje (> 100.000 km) como en modernos motores bencineros, Diesel o turbo.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
1 lt	12	1095
4 lt	4	2911
5 lt	4	1096
60 lt	--	1296
205 lts	--	1240

TOURING HIGH TECH MOTOROIL 20W-50
Aceite de alto rendimiento para motor

TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 20W-50 es un aceite multigrado de alto rendimiento para todo el año, especialmente formulado para cumplir las exigencias de los modernos motores. Fabricado con materias primas muy seleccionadas y formuladas según las más modernas técnicas de lubricación. Protege eficientemente el motor aún en condiciones extremas de trabajo y durante intervalos de cambio de aceite prolongados.

Aceite multigrado universal para todo tipo de motores bencineros y petroleros, con o sin convertidor catalítico, con o sin turboalimentador, con o sin intercooler. Especial para extensos intervalos de cambio y para motores sometidos a exigencias extremas.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
1 lt	12	1250
4 lt	4	2568
5 lt	4	1255
60 lt	--	1254
205 lts	--	1260

TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40
Aceite de alto rendimiento para motores diesel

TOURING HIGH TECH SUPER SHPD SAE 15W-40 es un moderno aceite universal para ser usado en todo tipo de motor, en todo tipo de condiciones de trabajo y en todo tipo de condiciones climáticas. Supera las exigencias de cualquier motor moderno tanto diesel como gasolinero. Investigaciones y ensayos continuos han llevado a la creación de este aceite de cualidades sobresalientes, de bajo roce y bajo desgaste, y que permiten intervalos de cambio de aceite muy prolongados.

Aceite multigrado universal para todos los motores diesel modernos o gasolineros, con o sin convertidor catalítico, con o sin turbo-alimentador, con o sin intercooler, para intervalos de cambio prolongados. Mezclable con todo tipo de aceite. El rendimiento máximo sólo se obtiene si no se mezcla con otros aceites.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
205 lts	--	1088

TOURING HIGH TECH SHPD 15W-40
Aceite de alto rendimiento para motores diesel

TOURING HIGH TECH SHPD MOTORÖL SAE 15W-40 es un aceite multipropósito para motores diesel que excede en muy amplio margen las exigencias impuestas por las más nuevas generaciones de motores diesel de alto rendimiento con o sin turbo-alimentación. Es especialmente apropiado para intervalos de cambios muy extendidos y previene eficientemente el pulido de espejo en los cilindros.

Aceite de motor universal para todos los motores diesel, aspirados o turboalimentados. Especialmente formulado para intervalos largos de cambio de aceite y condiciones de servicio extremas.

Cont.	Uni. x caja	Cód.
205 lts	--	1063

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	HYDRAULIKÖL HLP 32 **Aceite hidráulico para cargas elevadas** HYDRAULIKÖL HLP 32 es fabricado con aceites base muy seleccionados, más paquetes de aditivos que garantizan una excelente protección contra la corrosión, el envejecimiento, una eficiente protección y muy buenas características EP (Extrema Presión)	Gracias a sus características, HYDRAULIKÖL HLP 32 cumple todas las exigencias necesarias para el uso en instalaciones hidráulicas, en las cuales hay cargas térmicas altas, ambientes húmedos corrosivos y cuyas bombas o motores hidráulicos necesiten aceites con una eficiente protección antidesgaste a raíz de roces mixtos.	205 lt	--	1109
	HYDRAULIKÖL HVLP 32 **Aceite hidráulico para cargas elevadas** HYDRAULIKÖL HVLP 32 es fabricado con aceites bases especiales más paquetes de aditivos de primera clase que garantizan una excelente protección contra el desgaste y la corrosión, la formación de espuma, muy buenas características EP (Extrema Presión) y además un especial comportamiento de la viscosidad con la temperatura (alto índice de viscosidad VI).	Preferentemente para sistemas hidráulicos instalados a la intemperie. Su uso es especialmente recomendado en máquinas y equipos de construcción y movimiento de tierra (equipos Poclain, Jumbo, Atlas, etc.).	205 lt	--	4711
	HYDRAULIKÖL HEES 46 **Aceite hidráulico sintético biodegradable** LM HYDRAULIKÖL HEES 46 es un líquido hidráulico en base de seleccionados ésteres sintéticos bio-degradables. Tiene un índice de viscosidad (comportamiento de la viscosidad con la temperatura) excelente. Gracias a su excelente comportamiento a bajas temperaturas puede ser aplicado durante todo el año, inclusive a muy bajas temperaturas en invierno. Sus aditivos especiales para extremas presiones y su propiedad polar de extrema adherencia garantizan una protección antidesgaste sobresaliente y también una muy buena protección contra la oxidación.	Para equipos hidráulicos que operan preferentemente a la interperie, expuestos a grandes variaciones de temperaturas y en los cuales existe riesgo de derrame de líquido hidráulico al medio ambiente, como es el caso de palas y grúas móviles en la agricultura y minería, equipos hidráulicos en reservas de agua, en compuertas de agua, dragadoras de ríos y lagos, etc.	205 lt	--	4726
	ZENTRALHYDRAULIK-ÖL **Aceite para el sistema hidráulico central** Fluido hidráulico sintético que ha sido desarrollado par cumplir los más altos requerimientos de los fabricantes de vehículos, especialmente cuando están la seguridad y la conducción involucradas. Proporciona una operación del sistema hidráulico libre de fricción en la dirección asistida, dirección de eje trasero, control de nivel, suspensión hidroneumática, amortiguadores, suspensión activa y de soporte del motor, ventilador hidroestático, alternador y/o aire acondicionado, sistemas de control de tracción y estabilidad, mecanismo electrohidráulico en convertibles, cierre centralizado, etc.	Para usar en sistemas hidráulicos centrales (sistemas electrohidráulicos de convertibles, cierres centralizados, sistemas de control de estabilidad y tracción) de transmisiones hidroestáticas, sistemas de control de nivel, suspensión hidroneumática, así como sistemas de dirección y amortiguación.	1 lt	6	1127

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL SAE 75W-90 **Aceite totalmente sintético para transmisiones GL5** Aceite multigrado totalmente sintético para transmisiones en la viscosidad SAE 75W-90. Aceites base totalmente sintéticos muy seleccionados y aditivos especiales de la mas moderna tecnología permiten un espectro amplio de aplicaciones en transmisiones automotrices, especialmente en cajas manuales, transmisiones hipoidales y conjuntos transaxle con especificación API GL5. Además de poseer una excelente capacidad de resistir cargas extremas, proporciona una sobresaliente protección antidesgaste y anticorrosiva.	Para transmisiones primarias y secundarias sometidas a esfuerzos elevados, especialmente para sistemas modernos transaxle, transmisiones hipoidales y cajas de cambios manuales.	1 lt	6	1414
	VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL SAE 75W-140 **Aceite totalmente sintético para transmisiones GL5** Aceite de alta calidad, totalmente sintético, para cajas de cambio hipoides y diferenciales en condiciones de carga extrema. Ha sido especialmente desarrollado para su uso en mandos finales con o sin diferencial autoblocante. Contiene aditivos especiales que combinados con excelentes propiedades EP proporcionan un aceite capaz de alterar el coeficiente de fricción entre las placas de embrague de tal manera que se evite el efecto “stick-slip” y sus consecuentes temblores. Esto satisface las necesidades específicas de los fabricantes de vehículos conocidos como las del automóvil BMW.	Para unidades con cargas muy altas en ejes, con y sin diferencial autoblocante y accesorios.	1 lt	6	4421
	HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL SAE 75W-90 **Aceite sintético de alto rendimiento para transmisión** HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL SAE 75W-90 es un aceite totalmente sintético, de alto rendimiento y para altas cargas y presiones, para ser usado en transmisiones manuales, auxiliares, de eje transversal e hipoidales, donde es requerido un lubricante acorde con API GL4+. Aceites sintéticos seleccionados en conjunto con la más moderna tecnología de aditivos garantizan un amplio rango de aplicaciones y una óptima lubricación bajo condiciones extremas. Por su característica de bajo roce interno puede ser usado también cuando existan dificultades en pasar los cambios y ruidos en las transmisiones.	Para transmisiones con cargas extremas manuales, auxiliares, de eje transversal e hipoides, donde un lubricante acorde con API GL4+ es requerido.	1 lt	6	4434
	HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90 GL4/GL5 **Aceite semi-sintético para transmisiones** HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90 es un moderno aceite multigrado de uso universal para transmisiones de vehículos. Por ser un aceite tipo TDL “Total Drive Line” muy apropiado para lubricar sofisticadas cajas de cambio manuales sincronizadas, cajas de cambios manuales no sincronizadas y transmisiones hypoidales. Por su óptimo ajuste de viscosidad reduce considerablemente la fricción, los ruidos de marcha y además aporta al ahorro de combustible.	Aceite especial para lubricar sofisticadas cajas de cambio manuales sincronizadas, cajas de cambios manuales no sincronizadas y transmisiones hipoidales.	1 lt	6	1407
	HYPOID-GETRIEBEÖL LS SAE 85W-90 GL5 **Aceite para transmisiones y diferencial autoblocante** HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-90 LS es un aceite de primera calidad especialmente desarrollado para diferenciales autoblocantes. Contiene aditivos EP (extreme pressure) seleccionados para máxima absorción de presión, que además evitan el deslizamiento a tirones (conocido como efecto “stick-slip”), ruidos y vibraciones. Satisface las altas exigencias de todos los importantes fabricantes de vehículos.	Especial para todo tipo de transmisiones sometidas a cargas extremas, en particular para diferenciales autoblocantes y engranajes hipoidales.	1 lt	6	1410
	HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-90 GL5 **Aceite para transmisiones y engranages hipoidales** HYPOID-GETRIEBEOIL SAE 85W-90 API GL-5 es un aceite multifuncional de alto rendimiento para transmisiones sometidas a altas presiones, especialmente formulado para cumplir las exigencias de las modernas cajas de transmisión y de diferenciales con engranajes hypoidales. Sobresaliente capacidad de soportar cargas muy elevadas. Excelente protección antidesgaste y muy favorables índices de fricción. Reduce el nivel de ruidos marcha. Alta resistencia al envejecimiento y excelente estabilidad química. Muy buen comportamiento de la viscosidad con la temperatura. Compatible con todo tipo de empaquetaduras y sellos.	Aceite para transmisiones sometidas a cargas extremas, especialmente para diferenciales con engranajes hypoidales. Solamente aplicar en transmisiones que requieren un aceite tipo GL 5.	1 lt 60 lt	6 --	1035 1031

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	HOCHLEISTUNGS GETRIEBEÖL SAE 75W-80 GL3+ **Aceite de tecnología sintética para engranajes y transmisiones de eje** HOCHLEISTUNGS GETRIEBEÖL (GL3+) SAE 75W-80 es una aceite de alto rendimiento para engranajes y transmisiones sometidas a cargas extremas que requieren un lubricante según API GL3+ (GL3/4). Posee aceites base de moderna tecnología sintética y aditivos especiales seleccionados cuidadosamente que garantizan un amplio campo de aplicación, una óptima lubricación bajo condiciones severas de trabajo y per permiten obtener largos intervalos de cambio de aceite hasta 320.000 km. Es de aplicación universal para todo tipo de engranajes: rectos, de piñones cónicos y caracol.	Para todo tipo de transmisiones primarias y secundarias sometidas a exigencias severas, modernos sistemas transaxle, cajas de cambio manuales. Para solucionar dificultades en pasar los cambios al utilizar aceites de mayor viscosidad o monogrados de categoría API GL3/4.	1 lt	6	4427
	GETRIEBEÖL SAE 85W-90 GL4 **Aceite para engranajes y transmisiones de eje** Aceite para transmisiones de alto rendimiento compuesto por aceites y aditivos especiales de alta calidad. Posee una alta capacidad de soportar cargas extremas. Reduce el desgaste y los ruidos de marcha. Excelente comportamiento de la viscosidad sobre un muy amplio rango de temperaturas y de alta resistencia al envejecimiento. Compatible con todos los materiales de sello.	Es de aplicación universal para todo tipo de engranajes que requieren aceites que cumplan con API GL 4: rectos, de piñones cónicos y caracol.	1 lt 60 lt	6 --	1030 1034
	GETRIEBEÖL SAE 75W-80 GL5 **Aceite semi-sintético para cajas de cambio manuales** GETRIEBEÖL GL5 SAE 75W-80 es un aceite para cajas de cambio especial para altas presiones con aceites base minerales y sintéticos además de aditivos de alta calidad. Permite cambios de velocidad suaves y precisos aún a bajas temperaturas. También se puede utilizar para solucionar ruidos no deseados y problemas en los cambios de marchas.	Especialmente desarrollado para usar en transmisiones manuales Peugeot y Citroen. Puede también usarse en otras transmisiones manuales para tratar ruidos no deseados y solucionar problemas con los cambios de marchas. Usar de acuerdo a la especificaciones prescritas por el fabricante del vehículo o de la unidad.	1 lt	6	3658
	HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-140 GL5 **Aceite para transmisiones hipoidales** HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 SAE 85W-140 es una aceite de alto rendimiento para transmisiones sometidas a cargas extremas. Fabricado con aceites base seleccionados y aditivos de extrema presión multifuncionales. Especialmente formulado para transmisiones manuales y transmisiones de ejes, y en especial, para transmisiones hipoidales sometidas a esfuerzos elevados.	Para todo tipo de transmisiones automotrices, especialmente para transmisiones de ejes con engranajes hipoidales en las cuales se exijan aceites API GL5.	205 lt	--	1028
	TOP TEC ATF 1100 **Aceite ATF de tecnología sintética** TOP TEC ATF 1100 es un aceite hidráulico de aplicación universal de tecnología sintética de última generación y con la más moderna tecnología de aditivos. TOP TEC ATF 1100 es apropiado para la aplicación en cajas de transmisión automáticas y mecánicas, cajas de dirección y todo tipo de accesorios hidráulicos. Garantiza una operación segura, aún bajo condiciones extremas de trabajo y temperatura.	Para cajas automáticas, manuales, cajas de dirección, accesorios hidráulicos en automóviles y vehículos de trabajo como en aplicaciones industriales. Aplicación según las especificaciones del fabricante de los equipos.	1 lt 60 lt	6 --	3651 3654
	TOP TEC ATF 1200 **Aceite ATF de tecnología sintética** TOP TEC ATF 1200 es un aceite para cajas de transmisión automáticas de última generación. Aceites de tecnología sintética y aditivos modernos y de muy alta eficiencia garantizan un óptima estabilidad al envejecimiento, una sobresaliente protección al desgaste y muy favorables condiciones de roce. TOP TEC ATF 1200 cumple las exigencias de un muy gran número de fabricantes y garantiza una operación segura, aún bajo condiciones extremas de trabajo y temperatura. Apropiado para intervalos de cambio extendidos.	Para cajas automáticas, manuales, cajas de dirección, accesorios hidráulicos en automóviles y vehículos de trabajo como en aplicaciones industriales. Aplicación universal en vehículos europeos, americanos y asiáticos. Aplicación según las especificaciones del fabricante de los equipos.	1 lt	6	3681

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	SUPER DIESEL ADDITIV **Limpiador del sistema de combustible diesel** SUPER DIESEL ADDITIV, es un aditivo especialmente formulado para las necesidades de motores petroleros. Una combinación de seleccionados compuestos químicos permite disolver todos los residuos y depósitos sólidos y pastosos en los sistemas de alimentación e inyección y protegerlos contra la formación de nuevos depósitos y contra el desgaste y la corrosión. Mantiene limpia la bomba de inyección, inyectores y válvulas, actúa como eficaz anticorrosivo y reduce el desgaste de los elementos de la inyección. Garantiza un rendimiento óptimo del motor y reduce la contaminación de los gases de escape.	Agregar antes de llenar el estanque. Aditivar el combustible DIESEL 2-D en relación 1:300, es decir, 250 ml son suficientes para 75 lt de petróleo. Apto para vehículos catalizados y turboalimentados.	250 ml 20 lt 205 lt	20 -- --	2504 2003 5146
	SYSTEM-PFLEGE-DIESEL **Aditivo protector para sistemas diesel** SYSTEMPFLEGE DIESEL, es una moderna combinación de sustancias activas con un alto contenido de agentes mejoradores de lubricidad y de limpieza especialmente formulado para cumplir con las necesidades de modernos motores de última generación diesel con sistemas Common-Rail y Bomba-Inyector UIS. Systempflege Diesel protege contra la corrosión y el desgaste causado por combustibles con un bajo contenido de azufre (low sulpphur diesel).	Aditivo especial para el cuidado de sistemas diesel en vehículos petroleros con sistema common rail y bomba inyector. Producto muy apropiado para la conservación de motores detenidos bajo condiciones extremas.	250 ml	6	8357
	DIESEL FLIESS-FIT **Anticongelante para combustible diesel** DIESEL FLIESS-FIT es una combinación especial de aditivos y substancias libres de ceniza en líquido portador. DIESEL FLIESS-FIT evita la formación de cristales en el combustible Diesel cuando las temperaturas bajan hasta alcanzar el punto de enturbiamiento (Cloud Point). Agregando DIESEL FLIESS-FIT, la capacidad de filtración y el punto de escurrimiento del combustible mejoran considerablemente. La actividad de DIESEL FLIESS-FIT depende del tipo y el contenido de parafinas en el destilado.	Apropiado para evitar la formación de cristales de parafina en el combustible Diesel a temperaturas bajas y así asegurar el funcionamiento en invierno de todo motor Diesel como automóviles, camiones, buses, máquinas de construcción y motores diesel de instalación fija.	150 ml	12	5130
	DIESEL FLIESS-FIT K **Anticongelante para combustible diesel** DIESEL FLIESS-FIT K es una combinación especial de aditivos y substancias libres de ceniza en líquido portador. DIESEL FLIESS-FIT K evita la formación de cristales en el combustible Diesel cuando las temperaturas bajan hasta alcanzar el punto de enturbiamiento (Cloud Point). Agregando DIESEL FLIESS-FIT K, la capacidad de filtración y el punto de escurrimiento del combustible mejoran considerablemente, asegurando así el funcionamiento del motor en invierno a temperaturas bajas. La actividad de DIESEL FLIESS-FIT K depende del tipo y el contenido de parafinas en el destilado.	Agregar DIESEL FLIESS-FIT K al estanque a una temperatura al menos 5 ºC sobre el punto de enturbiamiento (Cloud Point). De modo contrario, cristales de parafina una vez formados no podrán ser disueltos por DIESEL FLIESS-FIT K posteriormente. La dosificación es de 1:1000	1 lt	6	5131
	DIESEL SMOKE STOP **Cortador de humo diesel** DIESEL SMOKE STOP es un aditivo mejorador de combustión de efecto catalítico para ser usado en motores petroleros. Acelera la velocidad de combustión, permitiendo quemar efectivamente gran parte del hollín producido durante la combustión y reducir en un 50% la emisión de hollín por el escape. DIESEL SMOKE STOP reduce considerablemente la contaminación ambiental y las molestia causadas por humo, hollín y olores desagradables provenientes de motores Diesel. DIESEL SMOKE STOP mantiene además los inyectores limpios mejorando así la combustión, la potencia y la confiabilidad del motor.	Aplicar el contenido de un tarro de 250 ml. a 200 Lts. de petróleo Diesel. Agregar antes de llenar el estanque. Para reducir el hollín en el escape en todo tipo de motor petrolero, tanto de tipo estacionario como móvil.	250 ml	20	2521

Aditivos para Gasolina

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	LEAD SUBSTITUTE **Sustituto del plomo** LEAD SUBSTITUTE es una novedosa combinación de aditivos, especialmente formulada para motores con asientos de válvulas no endurecidos y que usan gasolinas con plomo. LEAD SUBSTITUTE garantiza que estos motores puedan ser usados sin problema con gasolinas sin plomo. Lubrica y protege los asientos de válvulas. Reduce los costos de mantención. Económico por su dosificación exacta. Hay un efecto positivo en los contaminantes de los gases de escape y en el medio ambiente.	Relación de mezcla 1:1000, (1 cc por cada litro de gasolina sin plomo). 250 ml son suficientes para 250 lts de gasolina sin plomo. Sub- y sobre-dosis deben ser evitados. Apropiado para vehículos que han sido catalizados fuera de fábrica. La exposición a los rayos solares puede decolorar el solvente, sin tener efectos sobre la eficacia del producto.	250 ml	12	1838
	BENZIN STABILISATOR **Estabilizador de gasolina** BENZIN-STABILISATOR es una combinación especial de aditivos y substancias activas con propiedades conservadoras y protectoras para evitar el envejecimiento y la formación de gomosidades de gasolina en vehículos, motocicletas y motores de 2 y 4 tiempos. Muy apropiado para vehículos operados a gas, en los cuales la gasolina permanece por largos periodos en el estanque sin ser utilizada. BENZIN-STABILIZATOR evita la formación de gomosidades y otros residuos que obstruyen los filtros y el sistema de inyección y que causan problemas de arranque del motor. Económico por su dosificación exacta.	Añadir 25 ml por cada 20 lt de gasolina. Para motores operados a gas, aplicar BENZIN-STABILISATOR a cada llenado del estanque. El envase permite una dosificación exacta. Apropiado para todo motor de 2 y 4 tiempos los cuales no son operados continuamente.	250 ml	6	2589
	mtx VERGASER REINIGER **Limpiador de carburadores** Combinación de aditivos y compuestos exentos de cenizas con cualidades detergentes, dispersantes y protectoras a la corrosión. Está formulada y adaptada para los motores actuales, sus combustibles y condiciones de trabajo. Elimina residuos en el carburador, válvulas, bujías y cámaras de combustión; reduce la corrosión en estanque, bomba y carburador; disminuye el consumo de gasolina; mejora la combustión, reduciendo la emisión de gases contaminantes. No daña los convertidores catalíticos.	Para limpiar carburadores en motores de combustión gasolineros en general (4 y 2 tiempos). Para conservar y prevenir la corrosión en motores que estén parados durante períodos muy largos.	300 ml	20	2123
	INJECTION REINIGER **Limpiador del sistema de combustible** El limpiador de sistemas de inyección bencineros INJECTION-REINIGER es una combinación de aditivos y solventes especiales de gran capacidad de limpieza. Mantiene limpios el estanque, el sistema de inyección y válvulas de admisión del vehículo, reduce el consumo de gasolina, restablece la potencia original del motor, reduce la emisión de gases contaminates. No daña los convertidores catalíticos.	Agregar una lata de 300 ml. cada 2.000 km al estanque lleno. Repetir la aplicación cada 2.000 km., o cada 6 meses. Para eliminar problemas como dificultades de partida, ralentí irregular, atoramiento al acelerar, ralentí áspero (mezcla pobre), pérdida de potencia en alta y malos índices de escape, provenientes de sistemas de inyección sucios.	300 ml	20	2124
	OCTANE PLUS **Aumentador de octanaje** OCTANE PLUS es aditivo especialmente formulado para mejorar la operación de motores de gasolina que sufren de cascabeleo, golpeteo y detonaciones por gasolinas de insuficiente octanaje. Eleva el octanaje en hasta en 4 puntos. Aumenta la potencia y el mejora el rendimiento. No contiene aditivos que puedan dañar los convertidores catalíticos.	Agregar una lata de 150 ml al estanque lleno (aprox. 50 lt).	150 ml	20	8355
	SPEED TEC **Aditivo mejorador de aceleración y potencia** Speed Tec es un aditivo moderno para combustible, libre de cenizas, para mejorar la combustión del vehículo. Compatible con todas las calidades de gasolina y sus aditivos. Speed Tec optimiza el desempeño del motor, mejora notablemente la aceleración del vehículo, y es limpio y seguro para el sistema de combustible.	Aplicable en todo motor a gasolina de 2 y 4 tiempos, en particular para motores de automóviles, pero también para motocicletas. Agregar el contenido de la lata directo en el estanque de gasolina. Una lata de 250 ml sirve para max.70 litros de gasolina.	250 ml	6	3720

Aditivos para Aceite

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	CERATEC **Antifriccionante cerámico de última generación** CERATEC es una suspensión lubricante de alta tecnología que proporciona protección para todo tipo de aceites de motor. CERATEC reduce la fricción y el desgaste gracias a sus componentes cerámicos que soportan cargas químicas y térmicas extremadamente altas. Previene el contacto metal con metal, aumentando la vida útil del motor. El efecto antifriccionante reduce el consumo de combustible en motores a gasolina y diesel, y permanece activo dureante un periodo mínimo de 50.000 km.	CERATEC se agrega al aceite de motor y se mezcla de forma automática. Una lata es suficiente para 5 lt de aceite de motor. CERATEC proporciona protección extrema contra el desgaste para todas las partes móviles y superficies sujetas a roce dentro del motor.	300 ml	6	3721
	OIL ADDITIV **Antifriccionante con MoS2** El lubricante sólido MoS2 forma una película lubricante en todas las superficies deslizantes sujetas a fricción. Este aditivo reduce la fricción y garantiza un funcionamiento de bajo consumo de energía para el motor. Esto deriva en las siguientes ventajas: Bajo consumo de aceite y combustible, reducción del desgaste hasta en un 50%, protege al motor en las partidas en frío, garantiza una marcha más suave, proporciona lubricación de emergencia. Probado en motores con convertidor catalítico y turbo.	Agregar una lata en cada cambio de aceite de motor. Para vehículos a gasolina y diesel. Compatible con todos los tipos de aceite en el mercado.	300 ml	20	2500
	ENGINE FLUSH **Limpiador interno del motor** Engine Flush es una combinación de aditivos especiales y líquidos portadores. Enjuaga y limpia internamente el motor y circuito de aceite, mejorando la lubricación. El aceite nuevo despliega mejor todas sus funciones y cualidades. El motor desarrolla toda su potencia. Mejora la lubricación y aumenta la vida útil del motor.	Una unidad de 300 ml es suficiente para hasta 6 litros de aceite de motor. Agregar Engine Flush al aceite caliente antes del cambio de aceite de motor. Después de aprox. 10 min. de marcha en ralentí botar el aceite usado y rellenar con aceite nuevo, cambiando a la vez el filtro de aceite. Engine Flush es compatible con todos los aceites de motor habituales.	300 ml	20	2657
	VISCO PLUS HEAVY DUTY **Reforzador de aceite para camiones** Aditivo concentrado para aceite, especialmente formulado para el uso en motores bencineros y petroleros de camionetas, camiones medianos, camiones pesados, buses, motores marinos y para motores de máquina de movimiento de tierra y construcción. Aumenta la compresión y el rendimiento en motores con desgaste, aumenta la viscosidad del aceite a altas temperaturas, reduce la fricción y el desgaste, reduce los ruidos y las vibraciones del motor y aumenta la vida útil del motor.	Agregar directamente al aceite del motor a temperatura normal de servicio. 1 litro de VISCOPLUS HEAVY DUTY trata 10 a 20 litros de aceite según aceite y estado del motor.	1 lt	6	2105
	VISCO PLUS **Reforzador de aceite para motores** Aditivo concentrado para aceite, especialmente formulado para motores con avanzado desgaste y alto consumo de aceite. Aumenta la viscosidad a altas temperaturas, estabiliza la película de aceite en cilindros y anillos, y reduce fuertemente el desgaste y el consumo de aceite. Aumenta la comprensión y el rendimiento en motores desgastados.	Agregar el contenido de una lata por cada 5 Lts de aceite directamente al carter a temperatura normal de servicio. Para todo tipo de motor bencinero y petrolero en automóviles, buses, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria para movimiento de tierra, etc. que presenten alto consumo de aceite y un desgaste avanzado.	300 ml	20	2502
	ÖL-VERLUST STOP **Aditivo contra pérdidas de aceite** ÖL–VERLUST–STOP es un aditivo especialmente formulado para reducir el consumo y pérdidas de aceite en los anillos y retenes de guía de válvulas de motores bencineros y petroleros. Regenera y reblandece retenes y empaquetaduras endurecidos y aumenta la viscosidad del aceite a temperaturas superiores.	Un tarro de 300 ml es suficiente para 4-5 litros de aceite de motor. En motores con mayor contenido de aceite usar mayor cantidad de tarros en proporción de 1 por cada 5 litros de aceite. Se puede agregar al aceite en cualquier momento. El efecto regenerador de retenes no es inmediato, toma aprox. hasta 7 días (o approx. 600 km) de uso habitual.	300 ml	20	2501

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	OIL SMOKE STOP **Cortador de humo** Aditivo especialmente formulado para eliminar el humo azul de motores que queman aceite. Aditivo de muy alta viscosidad que sella los espacios producidos por el desgaste en las piezas internas del motor. Mejora la compresión y reduce los ruidos de marcha. Suministra una protección adicional de lubricación en motores con elevado desgaste. Alarga la vida útil de los convertidores catalíticos.	Agregar una lata al aceite caliente con cada cambio de aceite. También agregar entre cambios, si el consumo de aceite es muy elevado. Una lata de 300 ml de OIL SMOKE STOP sirve para 4-6 litros de aceite de motor. No superar una mezcla de más de 10 %.	300 ml	20	2122
	HYDRO-STOSSEL ADDITIV **Silenciador de Taquíes Hidráulicos** Aditivo para el aceite de motor especialmente desarrollado para silenciar los ruidos en los taquíes hidráulicos obstruidos y/o pegados. Limpia las válvulas y orificios en los taquíes, para que vuelvan a funcionar correctamente.	Añadir al aceite del motor. Para todos los motores a gasolina y Diesel con y sin sobrealimentación por turbocompresor y para motores con catalizador. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente. 300 ml son suficientes para hasta 6 lt de aceite del motor.	300 ml	20	8354
	GETRIEBE-OIL ADDITIV **Antifriccionante con MoS2 para transmisiones** Suspensión coloidal de lubricante sólido totalmente estabilizada en un aceite mineral. Por su alto contenido en MoS2 y sus aditivos químicos para extremas presiones, está formulando especialmente para el uso en cajas de transmisiones de todo tipo (engranajes rectos, diagonales, helicoidales, planetarios, sinfines, etc.). Proporciona una marcha más silenciosa y cambios más suaves, reduce considerablemente la fricción y el desgaste de la caja de cambios y diferencial, la caja de cambios se calienta menos, proporciona lubricación de emergencia.	Según condiciones de trabajo agregar un pomo por cada 1 - 2 lt de aceite. Agregar a todo tipo de aceite para cajas de transmisiones, tanto de vehículos como de maquinaria liviana y pesada (industria, minería, pesca, etc). Por sus características de reducir la fricción, no emplear en cajas automáticas ni en embragues bañados en aceite.	20 gr	12	1040
	GETRIEBEÖL VERLUST STOP **Aditivo contra pérdidas de aceite de transmisión** GETRIEBEÖL-VERLUST STOP detiene las pérdidas de aceite en transmisiones que gotean. Regenera y emblandece empaquetaduras endurecidas. No se producen más manchas de aceite que dañan el medio ambiente. Protege los embragues de las filtraciones de aceite, evita deficiencias de lubricación y daños en la transmisión debido a un bajo nivel del aceite. Para transmisiones mecánicas y diferenciales. No apto para transmisiones automáticas.	Aplicar un pomo de 50 ml por cada litro de aceite. Se puede añadir en cualquier momento. Para su óptimo desempeño agregar después de cada cambio de aceite de transmisión. Apropiado para todo tipo de cajas de transmisión mecánicas, engranajes diferenciales y secundarios. No aplicar en transmisiones automáticas ni en embragues húmedos.	50 ml	12	1042

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	PROTECTION PLUS **Anticorrosivo para radiador** Aditivo de alta calidad con excelentes propiedades anticorrosivas y antiespumantes, especialmente diseñado para evitar la corrosión y la formación de depósitos calcáreos en radiadores y calefacciones operados con agua. Reduce la formación de espuma, mejorando el paso del calor y bajando la temperatura del motor. Mezclable en cualquier proporción y compatible con todo anticongelante para radiador.	Agregar al agua del radiador. Una lata de 250 ml es suficiente para 10 lt de agua. Se recomienda hacerlo anualmente, con lo cual se logra una protección óptima y una larga vida del radiador. Especial para climas calurosos.	250 ml	20	2235
	RADIATOR STOP LEAK **Sellador y tapagoteras para Radiador** RADIATOR STOP LEAK es un aditivo especialmente formulado para sellar pequeñas filtraciones de agua producidas por golpes de piedras, por soldaduras porosas o por grietas en el sistema de enfriado, las cuales son difíciles de localizar y solamente se aprecian a través de la baja del nivel del agua. RADIATOR STOP LEAK elimina completamente esas goteras en forma rápida y eficaz. Sella en forma duradera grietas y goteras en radiadores, bloques de motores y culata, ahorrándose costosas reparaciones.	Para el sellado de pequeñas goteras en todo sistema de enfriado y calefacción con agua. Agítese antes de usar. Poner en servicio la calefacción. Vaciar contenido del tarro dentro del radiador caliente y dejar el motor en marcha durante mínimo 10 minutos. Un envase es suficiente para 10 litros de agua.	300 ml	20	2533
	RADIATOR CLEANER **Limpiador de radiadores** Limpia radiadores y circuitos de calefacción, eliminando depósitos y costras calcáreas, las cuales obstruyen el intercambio de calor y elevan la temperatura del motor. Disuelve químicamente depósitos de calcio y residuos de grasa y aceite. Posee excelentes propiedades dispersantes y es compatible con todo material de goma/plástico y con anticongelantes. Aplicarlo preventivamente antes del verano.	Agregar contenido al radiador caliente; poner en servicio la calefacción y tener en marcha el motor 10 a 30 minutos. Vaciar posteriormente el radiador y enjuagarlo bien con agua. Es conveniente añadir después una lata de PROTECTION PLUS (cód. 2235), para evitar que se produzcan nuevos depósitos. Un envase es suficiente para 10 litros de agua.	300 ml	20	2506
	LANGZEIT-KÜHLSYSTEM-SCHUTZ **Anticongelante-refrigerante para radiador** LANGZEIT-KÜHLSYSTEM-SCHUTZ es un Anticongelante-Refrigerante-Anticorrosivo permanente, especialmente formulado para proteger motores de aleaciones ligeras durante períodos de hasta 2 años. Eleva el punto de ebullición del agua y evita el congelamiento a temperaturas bajo 0ºc. Contiene seleccionados inhibidores contra la corrosión y especialmente contra la corrosión galvánica y cavitación, lo cuál garantiza una excelente protección contra todo tipo de corrosión conocida técnicamente hasta la fecha. Libre de Nitritos, Aminas y Fosfatos.	Apto para todo tipo de motor refrigerado con agua.	1,5 lt 60 lt 205 lt	12 -- --	6917 6918 6919
	KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 **Anticongelante-refrigerante para radiadores de aluminio** KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 es un anticongelante-refrigerante que contiene seleccionados inhibidores y aditivos especiales para proteger los más modernos motores de aluminio de alto rendimiento. KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 ofrece una excelente protección contra el hielo, la corrosión y el sobrecalentamiento. KFS 12 no contiene amina, nitrito, fosfato ni silicato.	Para todo tipo de sistema de enfriamiento, en particular para motores de aluminio de alto rendimiento en automóviles, vehículos de uso comercial, buses, máquinas agrícolas y además, motores y equipos de instalación fija.	1 lt	12	6934

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	HAFTSCHMIER-SPRAY **Grasa penetrante adherente** Compuesto lubricante sintético, penetrante, termoestable, de alta calidad, extrema adherencia y resistente a cargas, tanto de presión como a fuerzas centrífugas. Una vez evaporado los solventes, queda una película lubricante muy suave y muy adherente. Posee excelentes propiedades anticorrosivas y alta estabilidad a aguas frías y calientes.	Especialmente formulado para lubricar piezas en el ámbito automotriz, tales como bisagras, bujes plásticos de tren delantero y trasero, varillas, pasadores y articulaciones, soportes y chapas de capot de motor y tapas de maleta, cables y cadenas, bujes de barras estabilizadoras y de barras de torsión, paquete de resortes, etc.	400 ml	6	4084
	WARTUNGS-SPRAY WEISS **Lubricante aerosol blanco de alto rendimiento** WARTUNGS - SPRAY WEISS es un spray lubricante blanco de alto rendimiento. Posee excelentes propiedades lubricantes, anticorrosivas y una excelente adherencia. Es resistente al agua y mantiene sus cualidades deslizantes, tanto a bajas como a altas temperaturas.	Especial para lubricar piezas móviles, tales como: ejes, bisagras, rótulas, pasadores, cables, cables enfundados, guías, cadenas, resortes, traba puertas, descansos de chapas de puertas, etc. No mezclar con otras grasas lubricantes.	250 ml	12	3075
	KETTENSPRAY **Spray lubricante de gran adherencia para cadenas** Compuesto lubricante de alta resistencia a altas temperaturas y extremadamente adherente. Después de la evaporación del solvente base, permanece una película lubricante extremadamente adherente que no se centrifuga y de alta capacidad de absorber cargas extremas. Proporciona una excelente protección antidesgaste y anticorrosiva y además, una alta resistencia a aguas calientes, frías y a salpicaduras.	Lubricación inicial y de servicio en cadenas de transmisión. Muy apropiado en ambientes polvorientos, sucios y corrosivos. Por su extrema adherencia, especialmente apropiado para cadenas sometidas a altos esfuerzos y velocidades.	200 ml	12	3581
	BATTERIE-POL-FETT **Grasa para bornes de batería** BATTERIA-POL-FETT es un protector de polos de batería y de contactos eléctricos con efecto anticorrosivo y antioxidante. Reestablece un arranque confiable y alarga la vida útil de la batería. Impide corrientes parásitas y disminuye las resistencias de contacto.	Especial para polos de batería y contactos, así como enchufes en la electrónica automotriz.	300 ml	6	3141
	SILICON-FETT **Grasa de silicona** SILICON-FETT es una grasa lubricante de silicona de extrema adherencia y con espesante en base de gel. Especialmente formulada para la lubricación de conjuntos plásticos/plásticos y plásticos/metal. Excelente compatibilidad con cauchos y plásticos. Amplio rango de temperaturas de aplicación. Excelentes propiedades deslizantes y lubricantes. Resistente al envejecimiento, al agua fría y caliente.	Válvulas plásticas, prensa-estopas, uniones en equipos de pulidos de cristales, conjuntos plásticos-metálicos, lubricación de piezas plásticas y o-rings.	100 gr	12	3312
	MEHRZWECKFETT **Grasa lubricante multipropósito** MEHRZWECKFETT es una grasa multipropósito de alto rendimiento especialmente formulada para el uso en cojinetes y rodamientos de todo tipo sometidos a cargas severas y temperaturas altas, también en ambientes húmedos. Apta como grasa universal en el área automotriz y para la lubricación de maquinaria industrial en general. Garantiza lubricación prolongada y un buen sello. Estable en ambientes húmedos y polvorientos, así como bien utilizable en aparatos de lubricación centralizada.	Amplio campo de aplicación en el área automotriz, de construcción, industrial y agrícola. Por su amplio rango de temperaturas y su alta resistencia al agua, MEHRZWECKFETT reemplaza una gran variedad de grasas industriales, logrando así una reducción del surtido de grasas en el taller.	400 gr	12	3552

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	SCHMIERFIX **Grasa lubricante especial** SCHMIERFIX es una grasa pastosa especial de alto rendimiento para la lubricación de transmisiones abiertas y cerradas. De gran adherencia y resistencia al agua y a lejías, que además proporciona una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación durante largos períodos de tiempo. Posee una alta capacidad de resistir cargas extremas y es compatible con todo material de sello.	Para una segura lubricación de rodamientos, cojinetes, bisagras y guías de deslizamiento. Amplio campo de aplicaciones en el hogar, jardín, garaje, hobby y taller. Aplicable como grasa lubricante especial para rodamientos que trabajan a altas temperaturas, a altas revoluciones y en ambientes corrosivos.	50 gr	12	1080
	BOOTSFETT **Grasa anticorrosiva e hidropelente para uso náutico** BOOTSFETT es una grasa con sobresalientes propiedades anticorrosivas e hidropelentes, muy apropiada para lubricar todas las partes expuestas a aguas agresivas en lanchas, botes y todo tipo de vehículo náutico. Es altamente resistente a aguas salinas y muy estable al envejecimiento, al frío y al calor. Contiene aditivos muy seleccionados que otorgan excelente adherencia, estabilidad y confiable protección contra la corrosión y el óxido. Cumple y excede la especificación marina de la OTAN G-460.	Aplicable en todas partes a lubricar expuestas al aire y agua de mar que requieren altísima protección anticorrosiva. También muy apropiada como grasa multipropósito en toda industria y en el ámbito automotriz.	400 gr	12	3506
	LM 47 MoS2-LANGZEITFETT **Grasa multipropósito de larga vida con MoS2** Grasa lubricante multipropósito para cojinetes sometidos a cargas extremas y para lubricaciones de muy larga duración. Aditivos especiales entre ellos MoS2, garantizan un gran poder de lubricación y características de alto rendimiento. Forma sobre las superficies de roce una película adherente y finísima de disulfuro de molibdeno, el cual permanece con un gran poder de lubricación, aún cuando sea interrumpido el suministro de grasa por algún tiempo.	En general para condiciones de trabajos difíciles. En el montaje, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria de taller, construcción, agrícola e imprenta. Para cojinetes, articulaciones, rotulas, ejes, roscas y guías sometidos a cargas extremas. Para crucetas y rotulas homocinéticas en vehículos con tracción delantera.	100 gr< 400 gr 1 kg	12< 12 4	3510< 3520 3530
	LM 47 ALUMINIUM-LANGZEITFETT **Grasa compleja de aluminio para cargas extremas y altas temperaturas** Grasa de alto rendimiento para lubricar máquinas con elementos mecánicos sometidos a presiones extremas con bajas revoluciones, como por ejemplo máquinas dobladoras de planchas metálicas con rodillos. Contiene lubricantes sólidos y aditivos de extrema presión (aditivos EP), los cuales brindan excelentes cualidades de lubricación de emergencia y sobresalientes propiedades antidesgaste en el área de roce mixto.	Lubricación de alojamientos de máquinas dobladoras de planchas gruesas metálicas con rodillos, lubricación del husillo articulado en prensas de husillo.	25 kg	--	8462

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	UNIVERSAL REINIGER **Concentrado detergente de uso universal** UNIVERSAL REINIGER es un detergente y desengrasante industrial muy concentrado y de alto rendimiento. Contiene muy seleccionados componentes tensioactivos y biodegradables que otorgan a este producto un amplio campo de aplicaciones en la limpieza industrial, reemplazando numerosos productos desengrasantes y contaminantes en diversas aplicaciones.	Detergente universal para el taller y área industrial: Limpia ceniza, polvo, depósitos de hollín en roca, hormigón, baldosas, cerámica y superficies de vidrio. Aceites, grasas, restos de pegamento en superficies de metal. Apropiado para la limpieza de plásticos, superficies lacadas, maderas selladas, carrocerías, llantas, pisos y muros de taller, etc.	1 lt	6	1653
	SCHNELL-REINIGER **Solvente especial - limpiador universal** SCHELL-REINIGER es un limpiador y desengrasante de penetración profunda para todo tipo de elementos mecánicos, recubrimientos de frenos, embragues y otros. Limpia y remueve capas de aceite, grasa, resina y de alquitrán sin dejar residuos. Posee una muy baja tensión superficial por lo cual penetra, desengrasa y disuelve fácilmente suciedades persistentes, hasta en los rincones más ocultos y de poca accesibilidad. Disponible como aerosol de 500cc y como líquido de limpieza en envase de 5 y 50 lt para aplicar con pistola pulverizadora.	Poducto universal para una rápida limpieza y desengrasado de elementos mecánicos en talleres automotrices, industriales, de hobby y hogar: Frenos, embragues, cajas de transmisión, carburadores, piezas metálicas del motor, etc. y para eliminar todo tipo de manchas de aceite en el hogar.	500 ml 60 lt	12 --	3318 3333
	LUFTMASSENSENSOR-REINIGER **Limpiador del ujómetro** Solvente activo especial para la rápida limpieza de los delicados componentes del flujómetro en motores a gasolina y diesel. El limpiador se caracteriza por su muy rápida evaporación libre de residuos. La suciedad en el flujómetro conduce a lecturas erróneas para el cálculo de la mezcla aire/combustible. El funcionamiento del motor en la partida y en ralentí se ve afectado, el rendimiento del motor es reducido y el consumo de combustible aumenta. Además, la suciedad en el flujómetro de vehículos con transmisiones automáticas causa problemas en el cambio de velocidades.	Remueve la suciedad de los componentes del ujómetro. Apropiado para usar en vehículos a gasolina y diesel.	200 ml	6	4066
	ELECTRONIC SPRAY **Limpiador, lubricante y protector para contactos eléctricos** ELECTRONIC SPRAY limpia, lubrica y protege todo tipo de contactos eléctricos. Evita en forma eficaz, rápida y económica todo tipo de problemas causados por corrosión y óxido en contactos eléctricos. Es compatible con todos los materiales plásticos y de aplicación sencilla por ser aerosol.	Para el mantenimiento y cuidado de todo los contactos eléctricos como enchufes, fusibles, ampolletas, distribuidor y platinos, interruptores, motores de partida, alternadores, etc. Para lubricar piezas pequeñas como interruptores del panel y del volante, etc. Para proteger todo tipo de contactos contra la corrosión y formación de sulfuro.	200 ml	6	3110
	SPRAY WASH **Solvente especial para equipos y piezas electrónicas** SPRAY WASH es una combinación de solventes especiales con un efecto óptimo detergente y desengrasante. Posee un amplio campo de aplicaciones en la limpieza de piezas y equipos electrónicos en el ámbito automotriz, industrial y en el hogar. Remueve fácilmente grasa, aceite, polvo y suciedad. El chorro del aerosol facilita remover suciedad e incrustaciones sin dejar residuos. No ataca plásticos polimerizados, duroplásticos ni pinturas fraguadas y es totalmente indiferente frente a metales.	De uso universal para la limpieza de piezas electrónicas, tales como interruptores, flujómetros, cabezales magnéticos, contactores, colectores, minicomponentes electrónicos, potenciómetros y muchos mas.	426 gr	12	3137
	VERGASER AUSSEN-REINIGER **Limpiador de carburadores y equipos de inyección** Es una combinación de solventes especiales para la rápida y profunda limpieza de todo tipo de residuos y suciedades grasosas en el interior de motores, carburadores y sistemas de inyección. Remueve grasas, aceites, resinas, barro y otras suciedades con facilidad. Permite una aplicación sencilla sin desmontaje y de alta rentabilidad.	Especial para la limpieza profunda y eliminación de grasa en carburadores y equipos de inyección, carcazas, toberas, mariposas, conductos, etc.	400 ml	12	3325

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	FLÜSSIGE HAND-WASCH PASTE **Pasta lavamanos líquida** FLÜSSIGE HAND-WASCH-PASTE limpia y lava las manos a fondo a la vez que las cuida. Con poca cantidad acaba eficazmente con la suciedad persistente como grasas, solventes, manchas de pintura, aceite, desgaste de frenos, etc. No daña la piel ni las manos por su alto contenido de substancias dermoprotectoras de alta calidad. Es livianamente ácido con un pH aproximado al de la piel, lo que evita alteraciones en su manto dermoprotector natural.	Para la limpieza profunda y protección de manos en el taller, en la industria y en el hogar.	10 lt 500 ml	-- 6	3354 3355
	SCHNELL-ROSTLÖSER **Aceite penetrante disolvente de óxido** SCHNELL-ROSTLÖSER es un aceite de formulación muy específica con excelentes cualidades lubricantes, penetrantes, desatascantes y antiagripantes. Disuelve óxido superficial, protege contra la corrosión y desplaza humedad. Desatasca pernos y evita que se vuelvan a agarrotar. De penetración muy rápida y compatible con plásticos, lacas y metales.	Ideal para desatascar pernos y tuercas agarrotadas, lubricar bujes de difícil acceso, cables, etc. Apto para usarse como aceite de corte en procesos de taladrado y roscado.	300 ml 5 lt	12 --	1612 3611
	MoS2 ROSTLÖSER **Aceite penetrante disolvente de óxido con MoS2** WAX COATING forma una película fuertemente adherente, elástica y transparente, la cual proporciona una protección anticorrosiva garantizada y efectiva para el almacenaje de piezas metálicas en bodegas y a la intemperie durante un largo período de tiempo. Es extremadamente adherente y muy resistente contra agua salina y otras influencias corrosivas.	Las cualidades sobresalientes de MoS2-ROSTLÖSER posibilitan un amplio campo de aplicaciones en fábricas, talleres, industria, vehículos de todo tipo, área náutica, aeronáutica, militar, etc. Ideal para desatascar pernos y tuercas agarrotadas, lubricar bujes de difícil acceso, cables etc. Apto como aceite de corte en procesos de taladrado y roscado.	300 ml	12	1614
	WAX-COATING **Cera protectora anticorrosiva** Excelente lubricante para todas las partes móviles como tuercas, tornillos, pernos y mucho más. Penetra en los espacios más estrechos para levantar y disolver el óxido. Gracias su contenido de disulfuro de molibdeno, MoS2 ROSTLÖSER impide chirridos y mantiene las partes móviles por tiempo prolongado. Impide la corrosión y oxidación. Neutral frente a plásticos, pinturas y metales.	Las cualidades protectoras anticorrosivas sobresalientes de WAX COATING permiten un campo de aplicación muy amplio para almacenajes en bodegas y a la intemperie. Muy apto para el transporte y despacho a largas distancias de máquinas, equipos industriales y piezas de metal.	300 ml	12	3311
	SILICON SPRAY **Spray de silicona concentrada** SILICON SPRAY es un lubricante de silicona totalmente sintético, deslizante y conservador. SILICON-SPRAY lubrica, impregna, protege y aísla toda superficie de plástico y goma con una capa protectora de muy larga duración. Lubrica en forma limpia y elimina chirridos de piezas plásticas en movimiento. De olor muy agradable.	Para proteger, cuidar y lubricar plásticos, goma, metal y madera. Excelente deslizante para correderas de vidrio, rieles de asiento, techos corredizos, tableros de autos, seguros de puertas, etc.	300 ml	12	3310
	START FIX **Aerosol especial para arrancar motores** START FIX proporciona una ayuda para un arranque fácil y suave de motores de combustión interna con bujías mojadas o baterías agotadas, en ambientes muy fríos y/o húmedos. Apropiado para motores bencineros y Diesel. START FIX se aplica en automóviles, camiones, buses, motos, motores marinos, maquinaria de construcción, grúas horquillas, tractores de todo tipo, máquinas de cortar pasto, motosierras, bombas, equipos móviles de compresores, grupos electrógenos, etc. Contiene substancias fácilmente inflamables con propiedades anticorrosivas y lubricantes.	Usar cuando persisten problemas de arranque por humedad, frío, baterías agotadas, bujías mojadas o fallas en el encendido. Apropiado para todos los motores bencineros y Diesel de 4 y 2 tiempos, con excepción de motores Diesel con sistemas de inyección “Unit Inyector System” (inyector-bomba) y “Common-Rail” (conducto común).	200 ml	12	1085

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	MARDER-SCHUTZ-SPRAY **Aerosol repelente de comadrejas** MARDER-SCHUTZ-SPRAY es un aerosol repelente para prevenir daños en piezas de gomas y plásticos en automóviles y vehículos en general, producidos por mordidas y ataques de comadrejas. Evita reparaciones costosas y eleva la seguridad operacional del vehículo. No daña el medio ambiente ni tiene efectos secundarios dañinos.	Para proteger todas las partes y piezas accesibles de goma y plástico en el motor y chasis del vehículo contra mordidas de comadrejas.	300 ml	12	1515
	KEILRIEMEN-SPRAY **Aerosol antideslizante para correas en V** KEILIRIEMEN-SPRAY es una combinación especial para el cuidado, la protección, mejor rendimiento y fuerza de tracción de correas de transmisión. KEILIRIEMEN-SPRAY impide el deslizamiento de correas, eliminando así el chirrido y reduciendo notablemente el desgaste.	Para todo tipo de correas en V de cuero, goma, balata etc. No usar para correas planas.	400 ml	6	4085
	UNTERBODEN SCHUTZ SCHWARZ **Recubrimiento protector negro para bajos** UNTERBODEN-SCHUTZ es una combinación especial en base a caucho, resinas y solventes para restaurar y recubrir las superficies inferiores de la carrocería del vehículo con una capa protectora de alta elasticidad y durabilidad. Protege contra la corrosión y abrasión por impactos de gravilla. La capa protectora posee una altísima estabilidad al envejecimiento, excelente adherencia y mantiene su plena elasticidad, aún a temperaturas muy bajas.	Especial para proteger, recubrir y restaurar los bajos y superficies inferiores de vehículos, interior de tapabarros (guardafango), frontal inferior, spoiler inferior, zocalos, panel inferior trasero. UNTERBODEN-SCHUTZ es además muy apropiado para recubrir y sellar cordones de soldadura y partes restauradas.	1 lt	12	6114
	DICHTUNGSENTFERNER **Spray removedor de empaquetaduras** DICHTUNGS-ENTFERNER es una composición de solventes especiales para remover y despegar con eficacia restos de empaquetaduras, masas selladoras y pegamentos adheridos. Es de actuación muy rápida, económica y posee un amplio campo de aplicaciones, especialmente en el área automotriz, de construcción, de maquinaria agrícola, e industrial.	Remueve todo tipo de empaquetadura pegada. Ejemplos de aplicación: Tapas de válvulas, culatas, bombas de agua, cárter, bridas y piezas en general de vehículos, motores, máquinas y tubos de escape.	300 ml	6	3623
	PUMP-SPRÜH-FLASCHE **Botella pulverizadora de uso universal** Botella de spray con bomba manual de diseño especial para aplicar una gran variedad de agentes químicos por pulverizado. Su material de fabricación (Vitón) es muy resistente a todo tipo de agente químico, por lo cual el pulverizador es prácticamente apto para cualquier tipo de producto líquido.	Puede ser utilizado para la limpieza por pulverizado de una gran variedad de agentes de limpieza químicos de Liqui Moly, tales como: Schnellreiniger (limpiador y desengrasante ecológico), Rostlöser (Aceite disolvente de óxido), Universalreiniger (concentrado detergente de uso universal) y otros.	1 lt	--	3316
	BRAKE FLUID DOT 4 **Líquido sintético para frenos** LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 4 es un líquido de frenos a base de éteres de glicol y alquil poliglicol. Contiene inhibidores para evitar la corrosión de los componentes metálicos del freno y para reducir la oxidación a altas temperaturas. BRAKE FLUID DOT 4 presenta elevados puntos de ebullición en húmedo y en seco. Los deshumidificadores especiales ayudan a minimizar la formación de burbujas de vapor. Es también idóneo para el uso en sistemas de frenos ABS.	Ideal para el uso en todos los sistemas de freno de disco y de tambor, así como en sistemas de embragues de vehículos para los que se prescribe un líquido de frenos sintético con esta especificación.	500 ml	24	3093

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	BRAKE FLUID DOT 5.1 für ABS **Líquido sintético para frenos** SUPER D.O.T. 5.1 für ABS es un líquido sintético para frenos en base de diversos polialquilenglicoléteres. Contiene inhibidores que impiden la corrosión de elementos metálicos y la oxidación a altas temperaturas, evitando la formación de descomposiciones ácidas. Fue desarrollado especialmente para prolongar la vida útil de los elementos de sistemas hidráulicos de frenos y de embragues. Dispone de un sobresaliente punto de ebullición tanto húmedo como seco, con lo cual se garantizan seguros frenados aún después de absorver ciertas cantidades de humedad.	SUPER D.O.T. 5.1 für ABS es especialmente apropiado para el uso en todo tipo de sistemas de frenos de disco y tambor y embragues, en los cuales se recomiendan líquidos sintéticos.	250 ml	24	3092
	DIESEL PURGE **Limpiador del sistema de inyección diesel** DIESEL PURGE es una combinación activa de aditivos y solventes específicos formulados especialmente para limpiar el sistema de inyección y restituir una óptima combustión del petróleo en todo tipo de motor DIESEL, sin tener que desarmar los inyectores. Limpia profundamente todo tipo de depósitos, gomas y lacas en la bomba de inyección y en las puntas de los inyectores, con el fin de reducir los índices de hollín en los gases de escape, mejorar la calidad de la combustión, restituir la potencia y alargar la vida útil de los elementos de la bomba de inyección y las toberas. Reduce eficazmente el humo negro.	Especial para la limpieza de los sistemas de inyección de todo motor de vehículo Diesel.	1 lt	6	2520
	BENZIN SYSTEM INTENSIVE REINIGER for JETCLEAN **Limpiador del sistema de inyección** Combinación de aditivos y solventes especiales de gran capacidad de limpieza combinados con bencina especial sin plomo de 98 octanos. Limpia profundamente distribuidores de combustible, dosificadores e inyectores. Elimina las dificultades de arranque en frío, mal funcionamiento en ralentí, mala respuesta a la aceleración repentina, pérdidas de potencia especialmente en alta, altos índices de CO y HC en los gases de escape. Alarga la vida útil de los convertidores catalíticos. Reduce el consumo de combustible. No altera ni daña los convertidores catalíticos de tres vías.	El líquido limpiador contiene una mezcla lista para aplicar en la máquina de limpieza de inyectores JETCLEAN de LIQUI MOLY. La aplicación esta descrita detalladamente en el manual operativo de la máquina, art. 5119.	500 ml	6	5152
	KLIMA FRESH **Limpiador desinfectante para el sistema de aire acondicionado** KLIMA FRESH remueve los desagradables olores causados por bacterias y moho en los sistemas de aire acondicionado, conductos de ventilación e interiores de vehículos. De uso sencillo, no necesita remover los filtros de polen o de polvo. Deja un perfume fresco y agradable. Funciona para prevenir reacciones alérgicas	Para limpiar y desinfectar los sistemas de aire acondicionado en vehículos, así como el interior del vehículo	150 ml	12	4065
	BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-PASTE **Pasta sintética contra chirridos de frenos** BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-SPRAY es una pasta sintética especial para el sistema de frenos. Extremadamente adherente y resistente a las salpicaduras de agua y a la sal para esparcir. Evita y acaba con los chirridos de los frenos que se generan entre el pistón de la pinza del freno o puntos de apoyo y el forro de los frenos. Asegura el buen funcionamiento de todo el sistema de frenos.	Para aplicar en todo el sistema de frenos, en los forros de los frenos de disco, pernos, espigas y puntos de apoyo en los frenos de tambor.	10 gr	50	3078
	MOTOR-VERSIEGELUNG **Laca protectora para motores** MOTOR-VERSIEGELUNG es una resina sintética especial para la protección de motores. El motor recupera su aspecto original. Evita la corrosión y repele la suciedad. Protege el motor, los cables de encendido y los grupos frente a la humedad. Compatible con las piezas de goma y de plástico.	Para aplicar en todo tipo de motores y compartimiento de motores en vehículos de pasajeros, comerciales, buses y motocicletas.	400 ml	6	3327

Pastas para Montaje y Antigripantes

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	LM 48 MONTAGEPASTE **Pasta especial para montajes con MoS2** Pasta para montajes con MoS2 y seleccionados lubricantes sólidos en base de un aceite mineral. Debido a su proceso de fabricación y formulación especial, es adecuada para exigencias supremas. Garantiza una lubricación de emergencia en caso de fallar la lubricación convencional propia de la máquina. Muy rentable por bajo consumo y alto rendimiento. Para aplicarla por pulverizado se ha formulado especialmente LM 48 SPRÜHPASTE.	De uso universal en el montaje y mantenimiento en todos los sectores técnicos e industriales. En la lubricación base (inicial) de piezas deslizantes y para evitar daños en las puestas en marcha y rodaje. Lubricación para toda la vida de articulaciones y cojinetes. Para reducir el desgaste y garantizar una lubricación de emergencia en elementos de máquina deslizantes.	50 gr 1 kg	12 4	3010 4096
	LM 48 SPRÜPASTE **Spray especial para montajes con MoS2** Pasta para montajes con MoS2 y seleccionados lubricantes sólidos en base de un aceite mineral para aplicar por pulverizado. Debido a su proceso de fabricación y formulación especial, es adecuada para exigencias supremas. Garantiza una lubricación de emergencia en caso de fallar la lubricación convencional propia de la máquina. Muy rentable por bajo consumo y alto rendimiento.	De uso universal en el montaje y mantenimiento en todos los sectores técnicos e industriales. En la lubricación base de piezas deslizantes y para evitar daños en las puestas en marcha y rodaje. Lubricación por toda la vida de articulaciones y cojinetes. Para reducir el desgaste y garantizar una lubricación de emergencia en elementos de máquina deslizantes.	500 ml	12	4057
	KUPFER-PASTE **Pasta lubricante para altas temperaturas** Pasta lubricante antigripante de color cobre para elementos de máquinas con cargas térmicas altas. Lubrica y evita que 2 superficies se peguen por efectos del calor, fricción o presión y posibilita un desmontaje seguro y fácil de uniones mecánicas, aún después de largos tiempos de servicio. Posee una altísima resistencia térmica y protege eficazmente contra la corrosión. De adherencia extrema y resistencia al centrifugado. Absorbe vibraciones y elimina chirridos de frenos.	En el sector automotriz para uniones roscadas de tubos de escape, piezas móviles, cojinetes, bisagras, tornillos, silenciadores, piezas de los trenes, sistemas de frenos. Para conexiones sometidas a temperaturas elevadas y fuerte corrosión como es el caso de la industria química, energética, metalúrgica, etc.	100 gr 1 kg	12 4	3080 4061
	KUPFER SPRAY **Pasta lubricante para altas temperaturas en spray** Pasta spray lubricante antigripante de color cobre para elementos de máquinas con cargas térmicas altas. Lubrica y evita que 2 superficies se peguen por efectos del calor, fricción o presión y posibilita un desmontaje seguro y fácil de uniones mecánicas, aún después de largos tiempos de servicio. Posee una altísima resistencia térmica y protege eficazmente contra la corrosión. De adherencia extrema y resistencia al centrifugado. Absorbe vibraciones y elimina chirridos de frenos.	En el sector automotriz para uniones roscadas de tubos de escape, piezas móviles, cojinetes, bisagras, tornillos, silenciadores, piezas de los trenes, sistemas de frenos. Para conexiones sometidas a temperaturas elevadas y fuerte corrosión como es el caso de la industria química, energética, metalúrgica, etc.	250 ml	12	1520

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	COCKPIT-GLANZ **Spray de silicona súper concentrada abrillantadora de tableros** COCKPIT-GLANZ es un aerosol de silicona altamente concentrada para abrillantar y renovar opacos tableros y deteriorados plásticos. Las partes plásticas recuperan su aspecto original y no se resecan. Elimina molestosos chirridos de tableros. Cuida sin engrasar y es repelente al polvo. Excelentes propiedades lubricantes para piezas plásticas y de goma. Impregna y aísla. Sus sobresalientes cualidades renovadoras brindan a COCKPIT-GLANZ un amplio campo de aplicaciones.	Spray de silicona especial para cuidar y embellecer todos los plásticos deteriorados y opacos, tales como: tableros, partes de parachoques, spoiler, etc. Para eliminar chirridos de tableros. Para lubricar cinturones de seguridad Para el cuidado y mantenimiento general de interiores del automóvil.	200 ml	12	1510
	LEDER-PFLEGE **Protector y rejuvenecedor de cuero** LEDER-PFLEGE suaviza, protege y cuida todo tipo de cuero liso. Excelente loción conservadora para cueros en automóviles, trajes para motociclistas y en el hogar. Su fórmula especial otorga a todo cuero liso suavidad y una protección de larga duración contra todo tipo de impacto ambiental agresivo. Con cera de abeja y otros elementos conservantes rigurosamente seleccionados.	Para conservar, cuidar, limpiar y proteger todas partes de cuero en el ámbito automotriz y motociclístico.	250 ml	12	1554
	KUNSTSTOFF-TIEFEN-PFLEGER **Emulsión especial para el cuidado de gomas y plásticos** KUNSTSTOFF-TIEFENPFLEGER es una emulsión especial para limpiar, cuidar, proteger y renovar todas las partes de plástico y de goma. Penetra profundamente los plásticos, otorgándoles protección y brillo de larga duración. Tiene efecto antiestático y repelente a la suciedad. También muy apto el cuidado de plásticos en el hogar, hobby y jardín.	Emulsión especial para cuidar y proteger de todas las superficies plástico en el ámbito automotriz, tanto partes interiores como exteriores, coches e implementos de camping, botes, artículos deportivos, de hobby, hogar y jardín.	500 ml	6	1536
	KUNSTSTOFF "WIE NEU" SCHWARZ **Regenerador de plásticos "como nuevo" - negro** KUNSTSTOFF "WIE NEU" SCHWARZ fue desarrollado especialmente para la protección, el cuidado y el embellecimiento de plástico negro en el exterior de vehículos, dejándolos "como nuevo". KUNSTSTOFF "WIE NEU" es altamente concentrado y regenera materiales plásticos en un solo paso. Con excepcional protección ante ataques medioambientales agresivos y ante radiación UV.	Emulsión especial para el cuidado y la protección de todas las superficies de material plástico negro exteriores en el ámbito automotriz.	250 ml	12	1552
	KUNSTSTOFF "WIE NEU" GRAU **Regenerador de plásticos "como nuevo" - gris** KUNSTSTOFF "WIE NEU" GRAU fue desarrollado especialmente para la protección, el cuidado y el embellecimiento de plástico gris en el exterior de vehículos, dejándolos "como nuevo". KUNSTSTOFF "WIE NEU" es altamente concentrado y regenera materiales plásticos en un solo paso. Con excepcional protección ante ataques medioambientales agresivos y ante radiación UV.	Emulsión especial para el cuidado y la protección de todas las superficies de material plástico gris exteriores en el ámbito automotriz.	250 ml	12	1553
	INSEKTEN-ENTFERNER **Removedor de insectos para pintura y vidrios** INSEKTEN-ENTFERNER elimina en forma rápida y sencilla restos de insectos pegados sobre superficies del auto sin atacar plásticos y vidrios. Limpieza profunda y cuidadosa con alta efectividad y buena biodegradabilidad.	Para vidrio, plástico, pintura y cromo. Limpieza rápida y cuidadosa con alta efectividad y buena biodegradabilidad. Muy apropiado para la preparación del vehículo antes del lavado mecánico a escobillas.	500 ml	6	1543

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	AUTO-WASCH & WACHS **Shampoo abrillantador con cera** AUTO-WASCH & WACHS brinda brillo y protección en un solo paso. Contiene seleccionadas substancias tensioactivas y ceras especiales que eliminan la suciedad con facilidad. No deja aureolas de depósitos calcáreos. Facilita el secado con cuero de ante y cuida las manos de la persona que lava. Gracias a su intenso brillo, su automóvil aumenta ópticamente su valor. Por su contenido de cera protege la laca y la carrocería contra rigores e influencias ambientales agresivas.	Producto especial para limpieza profunda y cuidadosa, otorgando al mismo tiempo protección a la pintura de su automóvil. Su uso regular garantiza una protección óptima y conserva el valor óptico de su vehículo.	1 lt	6	1542
	HART-WACHS **Cera líquida automotriz** HART-WACHS es una emulsión de cera líquida automotriz para pinturas y lacas de color o metálicas, tanto nuevas como repintadas. Limpia, protege, cuida y sella el brillo. Protege lacas contra influencias agresivas ambientales y desgaste por lavados frecuentes del vehículo, brindando así un brillo óptimo y de larga duración.	Especial para proteger lacas de color o metálicas, nuevas o regeneradas respectivamente.	600 ml	12	1530
	METALLIC-HOCHGLANZ **Pulidor y abrillantador para pinturas y lacas metálicas** METALLIC-HOCHGLANZ es una emulsión especial para pinturas metálicas, tanto nuevas como repintadas. Limpia, protege, cuida y sella el brillo. Protege lacas contra influencias agresivas ambientales y desgaste por lavados frecuentes del vehículo, brindando así un brillo óptimo y de larga duración.	Emulsión especial para renovar y abrillantar lacas metálicas nuevas u opacas.	600 ml	12	1531
	LACK-REINIGER **Pulidor y abrillantador para lacas y pinturas NO metálicas** LACK-REINIGER es una emulsión especial para limpiar y pulir pinturas de color, tanto nuevas como deterioradas. Restablece a las pinturas su intensidad de color original. Hace desaparecer suciedades y partículas de color deterioradas. Para máxima protección y brillo se recomienda tratar la laca a continuación con cera líquida LIQUI MOLY HART-WACHS.	Emulsión especial para renovar, limpiar y proteger pinturas y lacas de color opacas hasta muy deterioradas. Elimina alquitrán, suciedad y manchas de aceite o grasa.	500 ml	12	1535
	ANTI-BESCHLAG-SPRAY **Limpiador antiempañante** ANTI-BESCHLAG-SPRAY es un líquido de limpieza especialmente diseñado para prevenir empañamiento y remover cuidadosamente todo tipo de suciedad de los parabrisas. ANTI-BESCHLAG-SPRAY elimina la suciedad, los restos de insectos, aceite y silicona otorgando así la mejor visibilidad y seguridad.	Aerosol especial para la limpieza, cuidado y antiempañamiento de parabrisas y vidrios de todo tipo.	250 ml	12	1511

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	RACING SYNTH 4T SAE 10W-60 **Aceite totalmente sintético para motocicletas** RACING SYNTH 4T SAE 10W-60 es un aceite multigrado totalmente sintético de alto rendimiento para motocicletas de competición con motores de 4 tiempos. Probado en circuitos de carrera, otorgando una óptima lubricación bajo condiciones extremas y asegurando una excelente protección antidesgaste a altas temperaturas. Excede las exigencias de fabricantes alemanes y de otros países.	Especial para motocicletas de 4 tiempos de carrera o de calle sometidas a altas exigencias. Mezclable y compatible con todo aceite de motor habitual. Apropiado para embragues bañados en aceite.	1 lt 5 lt	6 4	1525 1526
	RACING SYNTH 4T SAE 10W-50 **Aceite totalmente sintético para motocicletas** RACING SYNTH 4T SAE 10W-50 es un aceite multigrado totalmente sintético y de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o por agua. Elaborado con la más moderna selección de aditivos. Garantiza una excelente lubricación, impecable limpieza interna del motor, muy bajos índices de fricción y un mínimo desgaste.	Aceite para motocicletas con motores de 4 tiempos sometidas a normales y altas exigencias. Muy apropiado para motocicletas de competición, de ciudad o terreno, Quads, Scooter, Snow-mobiles etc. Excelente desempeño en motocicletas con o sin embrague bañado en aceite.	1 lt 5 lt	6 4	1502 1503
	RACING SYNTH 4T SAE 10W-40 **Aceite semi-sintético para motocicletas** RACING 4T SAE 10W-40 es un aceite multigrado semi-sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o por agua. Aceites base de calidad superior en combinación con la más moderna selección de aditivos, garantizan una excelente lubricación, impecable limpieza interna del motor y muy bajos índices de fricción.	Aceite para todo el año para motocicletas de 4 tiempos sometidas a normales y altas exigencias. Muy apropiado para motocicletas en ciudad, deportivas o en terreno. También apropiado para Quads, Scooter, Snow-mobiles etc. Brillante desempeño en motocicletas con o sin embrague bañado en aceite.	1 lt 5 lt	6 4	1521 1522
	RACING SYNTH 4T SAE 20W-50 **Aceite semi-sintético para motocicletas** RACING 4T 20W-50 es un aceite de alta tecnología para motocicletas de 4 tiempos. Otorga una segura lubricación y excelente protección antidesgaste aún a altas temperaturas. Mantiene bajo el consumo de aceite y las pérdidas por evaporación. Probado en motores catalizados. Excede las exigencias de los fabricantes de motores alemanes y de otros países.	Aceite universal para todo tipo de motocicleta con motor de 4 tiempos.	1 lt 5 lt 60 lt	6 4 --	1500 1501 1561
	RACING HD CLASSIC SAE 50 **Aceite especial para motocicletas clásicas** RACING HD Classic SAE 50 es un aceite especial para uso en motocicletas clásicas de Harley Davidson. Excelente protección antidesgaste y anticorrosiva. Proporciona un bajo consumo de aceite y muy bajas pérdidas por evaporación. Otorga una tranquila y suave marcha del motor. Alta estabilidad de la película lubricante. Sobresalientes propiedades detergentes y dispersantes brindan una impecable limpieza interna del motor.	Aceite para todo el año, especial para las motocicletas clásicas de 4 tiempos como las Harley Davidson.	5 lt	4	1573

Aceites para Motos 2T

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	RACING SYNTH 2T **Aceite totalmente sintético para motocicletas de 2 tiempos** RACING SYNTH 2T es un aceite totalmente sintético con aditivos especiales para motocicletas de 2 tiempos. Apropiado para lubricación separada o por mezcla y para motores refrigerados por agua o aire. Proporciona una combustión sin residuos y libre de ceniza. Alta protección antidesgaste y anticorrosiva. Sobresaliente estabilidad térmica y óptima lubricación, aún a altas temperaturas. Excede mundialmente las más altas exigencias.	Para lubricación por mezcla y separada en todo motor de 2 tiempos refrigerados por agua o aire.	1 lt	6	1505
	RACING 2T **Aceite semi-sintético para motores de 2 tiempos** RACING 2T es un aceite compuesto por aceites base minerales y sintéticos muy seleccionados con aditivos especiales de alta tecnología para motocicletas de 2 tiempos. Para lubricación separada y por mezcla en motores refrigerados por agua o aire. Protege contra el agripamiento de los pistones y evita pérdidas de potencia. Previene la formación de depósitos en el motor, lumbreras y canales de escape.	Para lubricación por mezcla y separada en motores de 2 tiempos refrigerados por agua o aire.	1 lt	6	1504

Aceites para Transmisiones de Motocicletas

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	RACING GEAR OIL SAE 80W **Aceite para transmisiones de motocicletas** RACING GETRIEBEOIL SAE 80W es un aceite de alto rendimiento compuesto por aceites base cuidadosamente seleccionados y paquetes de aditivos multifuncionales que otorgan un amplio campo de aplicaciones en engranajes y transmisiones de motocicletas. Posee una alta capacidad de resistir presiones extremas. Reduce el desgaste y los ruidos de marcha. Excelente comportamiento de la viscosidad con temperatura y alta resistencia al envejecimiento. Compatible con todos los materiales de sellos en motocicletas.	Para cajas de cambio de motocicletas y transmisiones finales sometidas a exigencias altas y normales.	500 ml	6	1617
	RACING GEAR OIL 75W-90 GL5 **Aceite totalmente sintético para transmisiones de motocicletas** Aceite totalmente sintético especial para transmisiones mecánicas y de cardán en cuales sea obligatorio el uso de aceite de calidad API GL5 o GL4. Aceites base totalmente sintéticos y muy seleccionados, con modernos aditivos especiales de alta tecnología, garantizan un amplio campo de aplicación y una lubricación óptima aún bajo condiciones extremas.	Para transmisiones de motocicletas sometidas a exigencias extremas. Especial para transmisiones mecánicas y de cardán en que sea obligatorio el uso de aceite de calidad API GL5 o GL4.	500 ml	6	1516

Aceites para Horquillas

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	RACING FORK OIL 5W LIGHT **Aceite para horquillas de motocicletas** RACING FORK OIL 5W LIGHT es un aceite totalmente sintético para uso universal en horquillas y amortiguadores de motocicletas. Proporciona excelentes cualidades de marcha y suspensión. Disminuye la pérdida de viscosidad por cizallamiento. Protege contra corrosión y oxidación. Evita la formación de espuma y endurecimiento de empaquetaduras. Excelente protección antidesgaste. Alarga la vida útil de los amortiguadores.	De uso universal para horquillas telescópicas, en amortiguadores de motocicletas, motonetas, scooter y otros vehículos de 2 ruedas.	500 ml	6	1523
	RACING FORK OIL 10W MEDIUM **Aceite para horquillas de motocicletas** RACING FORK OIL 10W MEDIUM es un aceite totalmente sintético para uso universal en horquillas y amortiguadores de motocicletas. Proporciona excelentes cualidades de marcha y suspensión. Disminuye la pérdida de viscosidad por cizallamiento. Protege contra corrosión y oxidación. Evita la formación de espuma y endurecimiento de empaquetaduras. Excelente protección antidesgaste. Alarga la vida útil de los amortiguadores.	De uso universal para horquillas telescópicas, en amortiguadores de motocicletas, motonetas, scooter y otros vehículos de 2 ruedas.	1 lt	6	1506
	RACING FORK OIL 15W HEAVY **Aceite para horquillas de motocicletas** RACING FORK OIL 15W HEAVY es un aceite totalmente sintético para uso universal en horquillas y amortiguadores de motocicletas. Proporciona excelentes cualidades de marcha y suspensión. Disminuye la pérdida de viscosidad por cizallamiento. Protege contra corrosión y oxidación. Evita la formación de espuma y endurecimiento de empaquetaduras. Excelente protección antidesgaste. Alarga la vida útil de los amortiguadores.	De uso universal para horquillas telescópicas, en amortiguadores de motocicletas, motonetas, scooter y otros vehículos de 2 ruedas.	1 lt	6	1524

Productos de Mantención y Limpieza de Motocicletas

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	RACING BIKE CLEANER **Limpiador universal para motos y bicicletas** RACING BIKE CLEANER es un limpiador especial para motocicletas de uso universal. Disuelve restos de grasa, mugre y todo tipo de suciedad a fondo y en forma rápida, por muy adherida que esté. De efecto rápido y anticorrosivo. Excelente resultado de lavado y limpieza. Escurre sin dejar rayas ni huellas.	Para limpieza general de motos, bicicletas y scooter.	1 lt	12	1509
	RACING VISIER-REINIGER **Limpiador y antiempañante para viseras de cascos** RACING VISIER-REINIGER cuida y lubrica cascos y viseras. Activo antiempañante para viseras de vidrio y plástico con efecto duradero. Disuelve y elimina la suciedad, insectos, aceite y silicona, otorgando así una clara visibilidad y seguridad. Fácil de aplicar. Con efecto antiempañante.	Aplicación especial para limpieza, cuidado y desempañamiento de viseras de vidrio y plástico.	100 ml	12	1571

Producto	Descripción	Aplicaciones	Cont.	Uni. x caja	Cód.
	RACING KETTENSPRAY WEISS **Grasa sintética blanca para cadenas** RACING KETTENSPRAY WEISS es una grasa especial totalmente sintética, de color blanco, que permite una óptima lubricación de cadenas de transmisión. Los lubricantes sólidos blancos proporcionan sobresalientes propiedades lubricantes formando una película anticorrosiva y extremadamente adherente. Muy estable ante aguas frías y calientes. De alta resistencia a salpicaduras de agua. Evita el alargamiento de cadenas y les otorga mayor duración. Alto poder de penetración y notable reducción de fricción y desgaste. Apto para todas las cadenas de motos.	Para todas las cadenas de motos, con o sin O-ring. Muy apropiado para resistir ambientes corrosivos, sucios y polvorientos. Por su buena adherencia y excelentes cualidades de lubricación, especialmente adecuado para cadenas veloces y sometidas a grandes esfuerzos.	400 ml	12	1591
	RACING KETTEN-REINIGER **Limpiador desengrasante de cadenas** RACING KETTEN-REINIGER es un limpiador especial para limpiar y desengrasar rápidamente cadenas y elementos constructivos de motocicletas. Disuelve restos de resina y alquitrán. Remueve suciedades grasosas y aceitosas sin dejar residuos. De aplicación económica por su alto contenido de substancias activas. Excelente penetración y capacidad de limpieza.	Para limpiar cadenas y piezas de cadenas, apto asimismo para la limpieza de cadenas selladas de juntas tóricas.	500 ml	6	1602
	RACING LUFT-FILTER-ÖL **Aceite para filtros de aire tipo goma-espuma** RACING LUFT-FILTER-ÖL es un aceite especial para eliminar polvo y la suciedad en filtros de aire de goma-espuma en motocicletas. Repele el agua, no espesa, no forma espuma y no se bloquea con la humedad. Absorbe polvo y arena evitando así un desgaste abrasivo del motor.	Para todo tipo de motocicletas con motores de 2 y 4 tiempos y con filtro de aire tipo goma-espuma.	500 ml	20	1625
	RACING LEDER-KOMBI-PFLEGE **Loción para el cuidado de la ropa de cuero** RACING LEDER-KOMBI-PFLEGE suaviza, protege y cuida todo tipo de cuero liso. Su fórmula especial otorga a todos los cueros suavidad y una protección de larga duración. Evita el descascaramiento de cuero quebradizo, lo suaviza y le devuelve su elasticidad natural.	Especial para conservar, cuidar, limpiar y proteger ropa protectora de cuero como también todas las partes de cuero liso en el área de motocicletas.	250 ml	12	1601
	RACING MULTI-SPRAY **Spray lubricante multiuso para motos** RACING MULTI-SPRAY lubrica, elimina el óxido, protege y cuida la motocicleta. Lubrica todo tipo de partes móviles, tales como cables y varillas permitiendo así una gran suavidad en sus movimientos. Suelta los tornillos finalmente apretados por óxido. Protege toda la parte eléctrica y desplaza la humedad. Evita los chirridos, protege contra la corrosión y preserva las partes de goma.	Sus excelentes características lubricantes, anticorrosivas y desatascantes permiten utilizarlo en el taller y en el ámbito de vehículos de 2 o más ruedas.	200 ml	12	1513
	RACING HELM-INNENREINIGER **Spray para la limpieza interior de cascos** RACING HELM-INNENREINIGER limpia y protege profundamente tapices, forros y viseras de casco sin atacar otras superficies. Elimina bacterias y el olor rancio de cascos impregnados con sudor y grasa. Forma una película protectora. Brinda olor a frescura muy agradable	Especial para limpieza profunda del tapiz interior de cascos.	300 ml	12	1603