# 二、問答題參考解答

1. **CIA triad**：包含機密性（Confidentiality，確保資料不被非授權人員存取）、完整性（Integrity，確保資料不被非法竄改、維持原貌）及可用性（Availability，確保合法使用者能持續正常使用系統服務）。
2. **四大類威脅來源**：環境因素、外部人員、內部授權人員、內部非授權人員。比例最高的是**內部人員**（高達 80%）。
3. **電子商務本質**：結合資訊網路科技與商業模式。最大不同在於傳統商務受限於時間與空間（需店面與營業時間），而電子商務 24 小時皆可進行且不受空間限制。
4. **五種交易對象分類**：B2C、B2B、C2B、C2C、O2O。
5. **第三方支付**：由具信譽的獨立機構提供交易支援平台；買方付款至平台，待收到貨物並檢驗確認後，再由第三方將款項撥給賣家，以確保雙方權益並減少詐騙。
6. **火災三要素**：溫度、易燃物、氧氣。
7. **滅火器材**：一般可燃物質（A 類）可使用水或蘇打；電器設備（C 類）可使用 FM-200、CEA-410、NAF-SIII 滅火器或二氧化碳。
8. **智慧財產權四種法律**：商標法、專利法、著作權法、營業秘密法。
9. **營業秘密三要件**：(1) 非一般涉及該類資訊之人所知（具秘密性），(2) 具實際或潛在之經濟價值，(3) 所有人已採取合理之保密措施。
10. **數位簽章流程**：
    - **簽章**：傳送者將文件以雜湊函數計算出訊息摘要，再用自己的「私密金鑰」加密產生數位簽章，與原文件一同傳送。
    - **驗章**：接收者用傳送者的「公開金鑰」解密數位簽章還原出舊的訊息摘要，並對收到的文件重新計算新的訊息摘要，兩者比對相符即代表未被竄改。
11. **兩大基本加密元件**：替換 (Substitution) 與重排 (Transposition)。
12. **AES 規格**：明文區塊大小為 **128 bits**，支援 **128、192 與 256 bits** 三種金鑰長度。
13. **雜湊函數**：能將任意長度的資料計算出一小段固定長度的特徵值（訊息摘要/指紋）。具備單向性及難以找到碰撞值的特點，主要用於驗證資料完整性與保護密碼檔。
14. **電腦系統四層次**：硬體層、驅動程式層、作業系統層、應用軟體層。
15. **四種惡意程式**：電腦病毒、電腦蠕蟲、後門程式、勒索軟體（或木馬程式、間諜軟體、廣告軟體、釣魚網頁等任四種）。
16. **ACL 運作原理**：每一項客體（資源）都存有一份清單，清單上記錄著哪些主體（使用者/群組）擁有對該客體的何種存取權限（如讀取、寫入等），客體藉此查核並控管存取。
17. **TCP/IP 五層（由上而下）**：應用層、傳輸層、網路層、資料鏈結層、實體層。
18. **DDoS 攻擊**：透過許多攻擊節點（已被入侵而不自知的「受控電腦」或安裝了殭屍程式的「殭屍電腦」）同時對單一目標伺服器發動攻擊，耗盡其資源。
19. **SELECT 基本語法**：SELECT <屬性> FROM <關聯表> WHERE <條件>。
20. **身份認證三型式**：(1) 你所知道的事物，(2) 你所擁有的事物，(3) 你所具有的特徵。