目录

帮帮吧API文档	1
注1: GET请求需要将参数写在请求头(Header)中,POST、PUT、DELETE的参数写在请求体(Body)中。	1
注2:在Body中添加JSON参数时,一定要在头部加上Content-Type:application/json这个字段	1
登录注册模块	1
注册第一步: 获取短信验证码	1
注册第二步:验证短信验证码的正确性并注册	1
注册第三步: 用户输入昵称并保存	1
登录	2
上传头像	2
注意!:除了登录注册模块,以下其他模块的所有API都要带上id和token来进行身份认证	3
求支援模块	3
发布订单	3
我来帮模块	3
获取所有/某个分类的等待接单状态的订单列表	4
获取等待接单状态订单的详情	4
接单	5
订单模块	5
获取和当前用户相关的订单列表	5
获取和当前用户相关的订单详情	6
取消订单	7
完成订单	7
服务完成互相评价	7

帮帮吧API文档

注1: GET请求需要将参数写在请求头(Header)中, POST、PUT、DELETE的参数写在请求体(Body)中。

注2: 在Body中添加JSON参数时,一定要在头部加上Content-Type:application/json这个字段

登录注册模块

注册第一步: 获取短信验证码

• 投递方式: GET

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/code

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号

• 返回结果:

参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}

手机号已被注册: {"status":401"msg":"phone was registered"}

短信发送失败: {"status":402,"msg":"send sms failed"}

手机号格式错误: {"status":403,"msg":"wrong phone format"}

成功: {"status":200,"msg":"success"}

注册第二步:验证短信验证码的正确性并注册

• 投递方式: POST

投递路径: https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/register

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号
password	是	密码
code	是	用户输入的验证码

• 返回结果:

参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"} 验证码过期: {"status":402,"msg":"the code is overdue"} 验证码错误: {"status":404"msg":"wrong code"} 成功: {"status":200,"msg":"success"}

注册第三步: 用户输入昵称并保存

• 投递方式: POST

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/name

• 请求参数:



参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号
name	是	昵称

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

登录

• 投递方式: POST

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/login

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号
password	是	密码

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
密码错误: {"status":402,"msg":"wrong password"}
用户不存在: {"status":404"msg":"user not exists"}
成功: {
    "status": 200,
    "msg": "success",
    "data": {
       "user": {
            "id": 1,
            "openid": "",
            "phone": "15968804215",
            "password":
"$2y$10$P/6qxe9rOUUfmYOTV9MoeemDDK/ZoVh3ibUzgutP70gQO10xMbPjW",
            "name": "蒋佰言",
            "sex": "0",
            "head": "https://cloudfiles.cloudshm.com/Bang/head/1 1517722974",
            "credit": 0,
            "created at": "2018-01-31 11:03:04",
            "updated at": "2018-02-04 13:42:54"
        "token": "$2y$10$L8Tr2BNrZVYDVhAWI.wn7e2wIIhDt2i5UyvdzAmjECzQSpj997gTG"
```

上传头像

• 投递方式: POST

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/upload

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
		レンまし

参数名称	是否必填	备注
head	是	头像文件 (png, bmp, jpg, jpeg)

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
图片格式不对: { "status":402,"msg":"wrong file format" }
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

注意!:除了登录注册模块,以下其他模块的所有API都要带上id和token来进行身份认证

```
参数缺失: { "status":400, "msg":"missing parameters" } token不存在: { "status":404,"msg":"token not exists"} token不正确: { "status":402,"msg":"wrong login token" }
```

求支援模块

发布订单

• 投递方式: POST

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/askForHelp/order

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
title	是	订单标题
content	是	订单内容
category	是	订单分类
end_time	是	截止时间(必须为Y-m-d H:i:s格式)
money	是	金额
img	否	订单图片 (暂时只允许传一张)
iiig	Р	NTB// (BN//L/IR W/

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
图片格式不对: { "status":402,"msg":"wrong file format" }
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

我来帮模块

服务分类category代码含义解释:
 0-全部订单,1- 跑腿,2- 悬赏提问,3- 学习辅导,4- 技术服务,5- 生活服务,6- 其他

• 服务状态state代码含义解释



- 1- 等待接单, 2- 正在服务, 3- 服务完成, 4- 评价完成
- 用户性别sex代码含义解释
 - 1-未知, 2-男, 3-女

获取所有/某个分类的等待接单状态的订单列表

• 投递方式: GET

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/helpOthers/order

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
category	是	订单分类(0/123456)

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {
    "status": 200,
   "msg": "success",
    "data": [
            "id": 2,
            "title": "标题",
            "category": "1",
            "end time": "2018-02-28 12:20:20",
            "state": "1",
            "image":
"https://cloudfiles.cloudshm.com/Bang/order/1/13 1517726312 logo.png",
            "money": 3.5,
            "created at": "2018-02-04 14:38:32",
            "phone": "15968804215",
            "name": "蒋佰言",
            "sex": "0",
            "credit": 0,
            "head": "https://cloudfiles.cloudshm.com/Bang/head/1 1517722974"
   ]
```

获取等待接单状态订单的详情

• 投递方式: GET

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/helpOthers/detail

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
成功: {
    "status": 200,
```



```
"msg": "success",
    "data": {
        "id": 2,
        "title": "标题",
        "content": "内容",
        "state": "1",
        "category": "1",
        "end time": "2018-02-28 12:20:20",
        "image":
"https://cloudfiles.cloudshm.com/Bang/order/1/13 1517726312 logo.png",
        "money": 3.5,
        "applicant_id": 1,
        "servant_id": null,
        "created_at": "2018-02-04 14:38:32",
        "updated_at": "2018-02-04 14:38:32",
        "phone": "15968804215",
        "name": "蒋佰言",
        "sex": "0",
        "credit": 0,
        "head": "https://cloudfiles.cloudshm.com/Bang/head/1 1517722974"
```

接单

• 投递方式: PUT

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/helpOthers/receive

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
订单不在等待状态: {"status":402,"msg":"the order is not waiting for receiving"}
不能接自己发的订单: {"status":403,"msg":"cannot receive your own order"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

订单模块

获取和当前用户相关的订单列表

• 投递方式: GET

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/order/order

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token

• 返回结果:



```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {
    "status": 200,
    "msg": "success",
    "data": [
            "id": 2,
            "title": "标题",
            "content": "内容",
            "state": "1",
            "category": "1",
            "end time": "2018-02-28 12:20:20",
            "image":
"https://cloudfiles.cloudshm.com/Bang/order/1/13 1517726312 logo.png",
            "money": 3.5,
            "applicant id": 1,
            "servant id": null,
            "created at": "2018-02-04 14:38:32",
            "updated at": "2018-02-04 14:38:32"
        },
            "id": 1,
            "title": "标题",
            "content": "内容",
            "state": "2",
            "category": "1",
            "end time": "2018-02-28 12:20:20",
            "image": "",
            "money": 2.330000000000001,
            "applicant id": 1,
            "servant id": 1,
            "created at": "2018-01-31 11:33:35",
            "updated at": "2018-01-31 18:36:03"
```

获取和当前用户相关的订单详情

• 投递方式: GET

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/order/detail

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

• 返回结果:

```
多数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
成功: {
    "status": 200,
    "msg": "order required successfully",
    "datal": {
        "id": 2,
        "title": "标题",
        "content": "内容",
        "state": "1",
        "category": "1",
        "end_time": "2018-02-28 12:20:20",
```

取消订单

• 投递方式: DELETE

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/order/order

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

完成订单

• 投递方式: PUT

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/order/finish

• 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

• 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
订单不在服务状态: {"status":402,"msg":"the service is not running"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

服务完成互相评价

• 投递方式: PUT

• 投递路径: https://Bang.cloudshm.com/order/comment

• 请求参数:



参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id
star	是	评价星级(1~5颗星)

• 返回结果:

参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"} 订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"} 订单没有处于完成状态: {"status":402,"msg":"the service is not finished"} 成功: {"status":200,"msg":"success"}

