

目录

帮帮吧API文档	1
注1：GET请求需要将参数写在请求头(Header)中，POST、PUT、DELETE的参数写在请求体(Body)中。	1
注2：在Body中添加JSON参数时，一定要在头部加上Content-Type:application/json这个字段	1
登录注册模块	1
注册第一步：获取短信验证码	1
注册第二步：验证短信验证码的正确性并注册	1
注册第三步：用户输入昵称并保存	1
登录	2
注意！：除了登录注册模块，以下其他模块的所有API都要带上id和token来进行身份认证	2
求支援模块	3
发布订单	3
我来帮模块	3
获取所有/某个分类的等待接单状态的订单列表	3
获取等待接单状态订单的详情	4
接单	4
订单模块	5
获取和当前用户相关的订单列表	5
获取和当前用户相关的订单详情	5
取消订单	6
完成订单	6
服务完成互相评价	7

注1: GET 请求需要将参数写在请求头(Header)中, POST、PUT、DELETE的参数写在请求体(Body)中。

注2: 在Body中添加JSON参数时, 一定要在头部加上Content-Type:application/json这个字段

登录注册模块

注册第一步: 获取短信验证码

- 投递方式: GET
- 投递路径: <https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/code>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
手机号已被注册: {"status":401,"msg":"phone was registered"}
短信发送失败: {"status":402,"msg":"send sms failed"}
手机号格式错误: {"status":403,"msg":"wrong phone format"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

注册第二步: 验证短信验证码的正确性并注册

- 投递方式: POST
- 投递路径: <https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/register>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号
password	是	密码
code	是	用户输入的验证码

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
验证码过期: {"status":402,"msg":"the code is overdue"}
验证码错误: {"status":404,"msg":"wrong code"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

注册第三步: 用户输入昵称并保存

- 投递方式: POST
- 投递路径: <https://Bang.cloudshm.com/registerAndLogin/name>
- 请求参数:



参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号
name	是	昵称

- 返回结果:

参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}

登录

- 投递方式: POST
- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/registerAndLogin/login>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
phone	是	手机号
password	是	密码

- 返回结果:

参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
密码错误: {"status":402,"msg":"wrong password"}
用户不存在: {"status":404,"msg":"user not exists"}
成功: {
 "status": 200,
 "msg": "success",
 "data": {
 "user": {
 "id": 1,
 "openid": "",
 "phone": "15968804215",
 "password":
"\$2y\$10\$P/6qxe9rOUUfmYOTV9MoeemDDK/ZoVh3ibUzgutP70gQO10xMbPjW",
 "name": "",
 "sex": "0",
 "head": "",
 "credit": 0,
 "created_at": "2018-01-31 11:03:04",
 "updated_at": "2018-01-31 11:03:04"
 },
 "token": "\$2y\$10\$VPiGhfceovV/v6QTG.LKbeUuUsY2NJjz5ppP/BMXfnUcmyPt93YvK"
 }
}

注意! : 除了登录注册模块, 以下其他模块的所有API都要带上id和token来进行身份认证

参数缺失: { "status":400, "msg":"missing parameters" }
token不存在: { "status":404,"msg":"token not exists"}
token不正确: { "status":402,"msg":"wrong login token" }

求支援模块

发布订单

- 投递方式：POST
- 投递路径：<https://Bang.cloudshm.com/askForHelp/order>
- 请求参数：

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
title	是	订单标题
content	是	订单内容
category	是	订单分类
end_time	是	截止时间（必须为Y-m-d H:i:s格式）
money	是	金额

- 返回结果：

参数缺失：{"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功：{"status":200,"msg":"success"}

我来帮模块

- 服务分类category代码含义解释：
0-全部订单，1- 跑腿，2- 悬赏提问，3- 学习辅导，4- 技术服务，5- 生活服务，6- 其他
- 服务状态state代码含义解释
1- 等待接单，2- 正在服务，3- 服务完成，4- 评价完成
- 用户性别sex代码含义解释
1 - 未知，2 - 男，3 -女

获取所有/某个分类的等待接单状态的订单列表

- 投递方式：GET
- 投递路径：<https://Bang.cloudshm.com/helpOthers/order>
- 请求参数：

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
category	是	订单分类（0/123456）

- 返回结果：

参数缺失：{"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功：{
 "status": 200,
 "msg": "success",
 "data": [
 {
 "id": 1, }]}



```
{
  "title": "标题",
  "category": "1",
  "end_time": "2018-02-28 12:20:20",
  "state": "1",
  "image": "",
  "money": 2.330000000000000001,
  "created_at": "2018-01-31 11:33:35",
  "phone": "15968804215",
  "name": "",
  "sex": "0",
  "credit": 0,
  "head": ""
}
```

获取等待接单状态订单的详情

- 投递方式: GET
- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/helpOthers/detail>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
成功: {
  "status": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "标题",
      "content": "内容",
      "state": "1",
      "category": "1",
      "end_time": "2018-02-28 12:20:20",
      "image": "",
      "money": 2.330000000000000001,
      "applicant_id": 1,
      "servant_id": null,
      "created_at": "2018-01-31 11:33:35",
      "updated_at": "2018-01-31 11:33:35",
      "phone": "15968804215",
      "name": "",
      "sex": "0",
      "credit": 0,
      "head": ""
    }
  ]
}
```

接单

- 投递方式: PUT

- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/helpOthers/receive>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
订单不在等待状态: {"status":402,"msg":"the order is not waiting for receiving"}
不能接自己发的订单: {"status":403,"msg":"cannot receive your own order"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

订单模块

获取和当前用户相关的订单列表

- 投递方式: GET
- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/order/order>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {
  "status": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "标题",
      "content": "内容",
      "state": "2",
      "category": "1",
      "end_time": "2018-02-28 12:20:20",
      "image": "",
      "money": 2.3300000000000001,
      "applicant_id": 1,
      "servant_id": 1,
      "created_at": "2018-01-31 11:33:35",
      "updated_at": "2018-01-31 18:36:03"
    }
  ]
}
```

获取和当前用户相关的订单详情

- 投递方式: GET

- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/order/detail>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在: {"status":404,"msg":"order not exists"}
成功: {
  "status": 200,
  "msg": "order required successfully",
  "data1": {
    "id": 1,
    "title": "标题",
    "content": "内容",
    "state": "2",
    "category": "1",
    "end_time": "2018-02-28 12:20:20",
    "image": "",
    "money": 2.3300000000000001,
    "applicant_id": 1,
    "servant_id": 1,
    "created_at": "2018-01-31 11:33:35",
    "updated_at": "2018-01-31 18:36:03"
  },
  "data2": {
    "applicant_name": "蒋佰言",
    "servant_name": "蒋佰言"
  }
}
```

取消订单

- 投递方式: DELETE
- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/order/order>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

- 返回结果:

```
参数缺失: {"status":400,"msg":"missing parameters"}
成功: {"status":200,"msg":"success"}
```

完成订单

- 投递方式: PUT
- 投递路径: <https://Bang.cloudshh.com/order/finish>
- 请求参数:

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id

- 返回结果：

参数缺失：{"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在：{"status":404,"msg":"order not exists"}
订单不在服务状态：{"status":402,"msg":"the service is not running"}
成功：{"status":200,"msg":"success"}

服务完成互相评价

- 投递方式：PUT
- 投递路径：<https://Bang.cloudshh.com/order/comment>
- 请求参数：

参数名称	是否必填	备注
id	是	用户id
token	是	token
orderid	是	订单id
star	是	评价星级（1~5颗星）

- 返回结果：

参数缺失：{"status":400,"msg":"missing parameters"}
订单不存在：{"status":404,"msg":"order not exists"}
订单没有处于完成状态：{"status":402,"msg":"the service is not finished"}
成功：{"status":200,"msg":"success"}