



# **火山引擎 Volcengine**

## **飞连 OpenAPI V2.0 接口文档**

北京火山引擎科技有限公司

发布时间：2021 年 6 月

修订时间：2026 年 7 月

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 使用前必读 .....    | 21 |
| 概述 .....       | 21 |
| 调用说明 .....     | 21 |
| 使用限制 .....     | 21 |
| 访问权限 .....     | 21 |
| 调用频率 .....     | 21 |
| IP 白名单 .....   | 22 |
| 如何调用 API ..... | 23 |
| 接口文档格式 .....   | 23 |
| 基本信息 .....     | 23 |
| 请求参数 .....     | 23 |
| 返回数据 .....     | 23 |
| 示例 .....       | 23 |
| 构造请求 .....     | 24 |
| 请求 URI .....   | 24 |
| 请求方法 .....     | 24 |
| 请求头 .....      | 24 |
| 请求体(可选) .....  | 25 |
| 多语言支持 .....    | 25 |
| 发起请求 .....     | 25 |
| 访问凭证 .....     | 25 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 获取 access_token ..... | 25 |
| 续期与更新 .....           | 27 |
| 应用权限 .....            | 28 |
| 权限概述 .....            | 28 |
| 权限列表 .....            | 28 |
| 身份认证 .....            | 28 |
| 组织结构 .....            | 28 |
| VPN 管理 .....          | 29 |
| Wi-Fi 管理 .....        | 30 |
| 软件管理 .....            | 31 |
| 软件库 .....             | 32 |
| 终端管理 .....            | 33 |
| 应用管理 .....            | 34 |
| 终端安全 .....            | 34 |
| 数据安全 .....            | 35 |
| 终端管控 .....            | 36 |
| 系统配置 .....            | 36 |
| IT 管理 .....           | 36 |
| 管理员 .....             | 36 |
| 消息网关 .....            | 37 |
| MDM 管控 .....          | 37 |
| 审批 .....              | 37 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 资源管理 .....                | 37 |
| API 说明 .....              | 40 |
| 开放平台-部门与成员.....           | 40 |
| 部门 - 添加新部门 .....          | 40 |
| 部门 - 获取部门列表 .....         | 42 |
| 部门 - 获取部门详情 .....         | 44 |
| 部门 - 更新部门 .....           | 48 |
| 部门 - 删除部门 .....           | 50 |
| 部门 - 根据名称获取部门 ID .....    | 52 |
| 用户 - 添加单个用户 .....         | 53 |
| 用户 - 批量添加用户 .....         | 58 |
| 用户 - 获取某个部门的成员 .....      | 63 |
| 用户 - 获取某个部门的成员 V2 版 ..... | 68 |
| 用户 - 获取离职用户列表 .....       | 72 |
| 用户 - 获取用户详情 .....         | 77 |
| 用户 - 更新用户信息 .....         | 81 |
| 用户 - 更新用户状态 .....         | 85 |
| 用户 - 批量更新用户直属上级 .....     | 87 |
| 用户 - 删除用户 .....           | 89 |
| 用户 - 邮箱或手机换用户信息 .....     | 91 |
| 用户 - 邮箱或手机批量获取用户 ID ..... | 95 |
| 用户 - 批量查询用户详情 .....       | 97 |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 用户 - 姓名换用户信息 .....        | 102 |
| 用户 - 验证用户动态口令 .....       | 106 |
| 用户 - 获取部门数和用户数 .....      | 107 |
| 用户 - 获取用户扩展属性字段列表 .....   | 109 |
| 用户 - 创建用户扩展字段 .....       | 113 |
| 用户 - 更新用户扩展字段 .....       | 117 |
| 用户 - 删除用户扩展字段 .....       | 120 |
| 用户 - 获取用户账号登录设备列表 .....   | 121 |
| 用户 - 踢出用户设备连接 .....       | 124 |
| 用户 - 获取离职用户列表 .....       | 126 |
| 用户 - 获取未激活用户初始密码 .....    | 130 |
| 用户 - 重置正常用户初始密码 .....     | 132 |
| 用户 - 激活用户 .....           | 133 |
| 用户 - 重置用户密码 .....         | 135 |
| 角色 - 创建角色 .....           | 137 |
| 角色 - 获取角色列表 .....         | 138 |
| 角色 - 获取角色详情, 包括角色成员 ..... | 141 |
| 角色 - 更新角色基本信息 .....       | 144 |
| 角色 - 删除角色 .....           | 146 |
| 角色 - 添加角色成员 .....         | 148 |
| 角色 - 更新角色成员 .....         | 150 |
| 角色 - 删除角色成员 .....         | 152 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 开放平台-VPN.....               | 153 |
| VPN - 获取 VPN 节点列表 .....     | 153 |
| VPN - 获取 VPN 节点状态指标 .....   | 156 |
| VPN - 获取用户账号连接数量 .....      | 159 |
| VPN - 添加 VPN 使用授权 .....     | 160 |
| VPN - 获取 VPN 使用授权列表 .....   | 162 |
| VPN - 更新 VPN 使用授权过期时间 ..... | 168 |
| VPN - 删除 VPN 使用授权 .....     | 169 |
| VPN - 获取 VPN 在线用户 .....     | 171 |
| VPN - 获取 VPN 连接日志 .....     | 176 |
| VPN - 获取 VPN 访问日志 .....     | 182 |
| VPN - 获取访问资源标签列表 .....      | 188 |
| VPN - 创建访问资源标签 .....        | 190 |
| VPN - 更新访问资源标签 .....        | 191 |
| VPN - 删除访问资源标签 .....        | 193 |
| VPN - 获取标签管理访问资源详情 .....    | 194 |
| VPN - 获取访问资源列表 .....        | 197 |
| VPN - 获取访问资源列表 V2 版本 .....  | 202 |
| VPN - 创建访问资源 .....          | 205 |
| VPN - 创建访问资源 V2 版本 .....    | 208 |
| VPN - 更新访问资源 .....          | 211 |
| VPN - 更新访问资源 V2 版本 .....    | 213 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| VPN - 获取访问资源详情 .....          | 216 |
| VPN - 获取访问资源详情 V2 版本 .....    | 219 |
| VPN - 删除访问资源 .....            | 221 |
| VPN - 获取访问策略列表 .....          | 223 |
| VPN - 创建访问策略 .....            | 229 |
| VPN - 更新访问策略 .....            | 232 |
| VPN - 删除访问策略 .....            | 235 |
| VPN - 增加访问策略内授权对象 .....       | 236 |
| VPN - 移除访问策略内授权对象 .....       | 238 |
| VPN - 获取 VPN 极速模式资源列表 .....   | 240 |
| VPN - 创建 VPN 极速模式资源 .....     | 245 |
| VPN - 更新 VPN 极速模式资源 .....     | 248 |
| VPN - 删除 VPN 极速模式资源 .....     | 251 |
| VPN - 获取 VPN 节点预留 IP 列表 ..... | 252 |
| VPN - 添加 VPN 节点预留 IP .....    | 259 |
| VPN - 删除 VPN 节点预留 IP .....    | 261 |
| 开放平台-代理访问管理 .....             | 263 |
| 代理访问 - 获取代理节点标签列表 .....       | 263 |
| 代理访问 - 获取代理节点列表 .....         | 265 |
| 代理访问 - 获取代理节点详情 .....         | 268 |
| 代理访问 - 创建代理应用标签 .....         | 270 |
| 代理访问 - 更新代理应用标签 .....         | 272 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 代理访问 - 获取代理应用标签列表 .....  | 274 |
| 代理访问 - 获取代理应用标签详情 .....  | 276 |
| 代理访问 - 删除代理应用标签 .....    | 278 |
| 代理访问 - 创建代理应用 .....      | 280 |
| 代理访问 - 更新代理应用 .....      | 283 |
| 代理访问 - 获取代理应用列表 .....    | 286 |
| 代理访问 - 获取代理应用详情 .....    | 291 |
| 代理访问 - 删除代理应用 .....      | 294 |
| 代理访问 - 创建引流策略 .....      | 296 |
| 代理访问 - 获取引流策略列表 .....    | 299 |
| 代理访问 - 获取引流策略详情 .....    | 304 |
| 代理访问 - 更新引流策略 .....      | 308 |
| 代理访问 - 快速更新引流策略 .....    | 312 |
| 代理访问 - 删除引流策略 .....      | 314 |
| 代理访问 - 创建 ACL 策略 .....   | 315 |
| 代理访问 - 更新 ACL 策略 .....   | 318 |
| 代理访问 - 获取 ACL 策略列表 ..... | 321 |
| 代理访问 - 获取 ACL 策略详情 ..... | 326 |
| 代理访问 - 快速更新 ACL 策略 ..... | 331 |
| 代理访问 - 删除 ACL 策略 .....   | 333 |
| 代理访问 - 获取规则模板列表 .....    | 334 |
| 代理访问 - 获取进程规则列表 .....    | 336 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 代理访问 - 获取在线连接列表 .....           | 338 |
| 开放平台-Wi-Fi.....                 | 341 |
| Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 账号密码 .....  | 341 |
| Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号 .....     | 342 |
| Wi-Fi - 批量创建访客账号 .....          | 345 |
| Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 的连接日志 .....  | 348 |
| Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 的连接日志 .....  | 355 |
| Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 启用状态 .....  | 361 |
| Wi-Fi - 获取哑终端连接日志 .....         | 363 |
| Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 账号列表 .....   | 367 |
| Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 入网账号列表 ..... | 372 |
| Wi-Fi - 启用员工 Wi-Fi 账号 .....     | 378 |
| Wi-Fi - 禁用员工 Wi-Fi 账号 .....     | 379 |
| Wi-Fi - 禁用访客 Wi-Fi 账号 .....     | 381 |
| Wi-Fi - 创建哑终端设备类型 .....         | 382 |
| Wi-Fi - 更新哑终端设备类型 .....         | 384 |
| Wi-Fi - 获取哑终端设备类型列表 .....       | 386 |
| Wi-Fi - 批量删除哑终端设备类型 .....       | 388 |
| Wi-Fi - 批量创建哑终端 .....           | 389 |
| Wi-Fi - 更新哑终端 .....             | 392 |
| Wi-Fi - 获取哑终端列表 .....           | 395 |
| Wi-Fi - 批量删除哑终端设备 .....         | 401 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Wi-Fi - 获取 SSID 配置 .....   | 403 |
| Wi-Fi - 获取 AP 列表 .....     | 404 |
| Wi-Fi - 获取 RADIUS 列表 ..... | 407 |
| Wi-Fi - 创建员工入网权限 .....     | 410 |
| Wi-Fi - 获取员工入网权限列表 .....   | 414 |
| Wi-Fi - 更新员工入网权限 .....     | 423 |
| Wi-Fi - 增加员工入网权限目标对象 ..... | 427 |
| Wi-Fi - 删除员工入网权限目标对象 ..... | 429 |
| Wi-Fi - 删除员工入网权限 .....     | 431 |
| 开放平台-软件管理 .....            | 433 |
| 软件管理 - 软件列表 .....          | 433 |
| 软件管理 - 软件安装详情 .....        | 436 |
| 软件管理 - 获取软件安装用户的使用时长 ..... | 439 |
| 软件管理 - 获取终端上报软件列表 .....    | 443 |
| 软件管理 - 获取软件许可管理列表 .....    | 445 |
| 软件管理 - 添加许可管理软件 .....      | 449 |
| 软件管理 - 删除许可管理软件 .....      | 452 |
| 软件管理 - 更新软件许可管理信息 .....    | 453 |
| 软件管理 - 获取软件许可授权详情 .....    | 455 |
| 软件管理 - 添加软许可授权对象 .....     | 461 |
| 软件管理 - 移除软许可授权对象 .....     | 463 |
| 软件管理 - 获取软件安装管控策略列表 .....  | 465 |

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 软件管理      | - 获取软件安装管控策略详情 .....     | 469 |
| 软件管理      | - 新增软件安装管控策略中的生效对象 ..... | 473 |
| 软件管理      | - 移除软件安装管控策略中的生效对象 ..... | 476 |
| 软件管理      | - 获取进程运行管控策略列表 .....     | 478 |
| 软件管理      | - 获取进程运行管控策略详情 .....     | 482 |
| 软件管理      | - 新增进程运行管控策略中的生效对象 ..... | 487 |
| 软件管理      | - 移除进程运行管控策略中的生效对象 ..... | 489 |
| 开放平台 终端管理 | .....                    | 492 |
| 终端管理      | - 获取设备大盘信息 .....         | 492 |
| 终端管理      | - 获取个人设备列表 .....         | 494 |
| 终端管理      | - did 换设备信息 .....        | 496 |
| 终端管理      | - 获取设备列表 .....           | 504 |
| 终端管理      | - 获取设备登陆日志 .....         | 514 |
| 终端管理      | - 获取对应设备的软件列表 .....      | 517 |
| 终端管理      | - 创建自选设备分组 .....         | 520 |
| 终端管理      | - 更新终端分组 .....           | 522 |
| 终端管理      | - 获取终端分组列表 .....         | 523 |
| 终端管理      | - 删除终端分组 .....           | 525 |
| 终端管理      | - 终端分组内批量添加设备 .....      | 527 |
| 终端管理      | - 终端分组内批量移除设备 .....      | 529 |
| 终端管理      | - 创建设备扩展属性 .....         | 531 |
| 终端管理      | - 更新设备扩展属性 .....         | 532 |

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 终端管理      | - 删除设备扩展属性 .....         | 534 |
| 终端管理      | - 获取设备扩展属性列表 .....       | 536 |
| 终端管理      | - 获取特定扩展属性值的设备主键列表 ..... | 538 |
| 终端管理      | - 批量新增终端设备 .....         | 540 |
| 终端管理      | - 批量删除未关联终端设备 .....      | 543 |
| 终端管理      | - 批量更新已关联终端设备扩展属性 .....  | 545 |
| 终端管理      | - 获取终端设备变更列表 .....       | 547 |
| 终端管理      | - 获取终端内软件变更列表 .....      | 549 |
| 终端管理      | - 创建终端卸载任务 .....         | 552 |
| 终端管理      | - 获取终端卸载任务详情 .....       | 554 |
| 终端管理      | - 更新设备可信状态 .....         | 557 |
| 终端管理      | - 获取可信设备管理策略列表 .....     | 558 |
| 终端管理      | - 获取可信设备单个管理策略详情 .....   | 565 |
| 终端管理      | - 创建可信设备管理策略 .....       | 572 |
| 终端管理      | - 更新可信设备管理策略 .....       | 576 |
| 终端管理      | - 删除可信设备管理策略 .....       | 580 |
| 终端管理      | - 启用或禁用可信设备管理策略 .....    | 582 |
| 终端管理      | - 新增可信设备管理策略中生效对象 .....  | 583 |
| 终端管理      | - 删除可信设备管理策略中生效对象 .....  | 585 |
| 终端管理      | - 批量更新设备活跃状态 .....       | 587 |
| 终端管理      | - 批量清理失效设备数据 .....       | 589 |
| 开放平台-应用管理 | .....                    | 593 |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 应用管理 - 获取用户有权限的应用列表 .....      | 593 |
| 应用管理 - 获取应用访问日志 .....          | 595 |
| 应用管理 - 获取用户登录登出日志 .....        | 599 |
| 应用管理 - 获取应用授权访问的用户 ID 列表 ..... | 603 |
| 应用管理 - 获取应用列表 .....            | 605 |
| 应用管理 - 获取应用 SSO 详情 .....       | 609 |
| 应用管理 - 发布应用 .....              | 614 |
| 应用管理 - 更新应用 .....              | 618 |
| 应用管理 - 获取应用权限 .....            | 622 |
| 应用管理 - 添加应用权限 .....            | 626 |
| 应用管理 - 删除应用权限 .....            | 628 |
| 应用管理 - 获取应用数据概览 .....          | 630 |
| 应用管理 - 添加推荐应用 .....            | 634 |
| 应用管理 - 移除推荐应用 .....            | 635 |
| 应用管理 - 添加应用账号策略组 .....         | 637 |
| 应用管理 - 获取应用账号策略组列表 .....       | 639 |
| 应用管理 - 更新应用账号策略组 .....         | 644 |
| 应用管理 - 添加应用账号策略组权限 .....       | 647 |
| 应用管理 - 删除应用账号策略组权限 .....       | 649 |
| 应用管理 - 删除应用账号策略组 .....         | 651 |
| 应用管理 - 获取应用网关列表 .....          | 653 |
| 应用管理 - 上传应用网关证书 .....          | 655 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 应用管理 - 获取应用网关证书列表 .....        | 657 |
| 应用管理 - 删除应用网关证书 .....          | 660 |
| 开放平台-终端安全.....                 | 662 |
| 终端安全 - 获取终端风险告警日志 .....        | 662 |
| 终端安全 - 获取防病毒告警日志 .....         | 667 |
| 终端安全 - 获取防病毒告警日志 V2 版 .....    | 672 |
| 终端安全 - 获取动态决策处置记录 .....        | 682 |
| 终端安全 - 获取终端风险报表 .....          | 691 |
| 终端安全 - 获取终端防病毒报表 .....         | 694 |
| 终端安全 - 获取风险设备列表 .....          | 697 |
| 终端安全 - 获取风险设备列表 V2 版 .....     | 702 |
| 终端安全 - 获取风险设备安全状态详情 .....      | 708 |
| 终端安全 - 获取风险设备安全状态详情 V2 版 ..... | 711 |
| 终端安全 - 获取设备告警事件详情 .....        | 714 |
| 终端安全 - 获取风险设备病毒风险详情 .....      | 716 |
| 开放平台-终端管控.....                 | 721 |
| 终端管控 - 获取终端防火墙策略列表 .....       | 722 |
| 终端管控 - 获取终端防火墙策略详情 .....       | 729 |
| 终端管控 - 新建终端防火墙策略 .....         | 736 |
| 终端管控 - 更新终端防火墙策略 .....         | 743 |
| 终端管控 - 启用或禁用终端防火墙策略 .....      | 748 |
| 终端管控 - 删除终端防火墙策略 .....         | 750 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 终端管控 - 新增终端防火墙策略生效对象 .....   | 751 |
| 终端管控 - 删除终端防火墙策略生效对象 .....   | 754 |
| 开放平台-数据安全.....               | 756 |
| 数据安全 - 获取终端数据防泄漏报表 .....     | 756 |
| 数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志 .....     | 762 |
| 数据安全 - 获取数据防泄漏取证文件 .....     | 771 |
| 数据防泄漏 - 获取外设管控策略列表 .....     | 772 |
| 数据防泄漏 - 获取外设管控策略详情 .....     | 778 |
| 数据防泄漏 - 新增外设管控策略中的生效对象 ..... | 783 |
| 数据防泄漏 - 移除外设管控策略中的生效对象 ..... | 785 |
| 终端安全 - 获取外设管控白名单 .....       | 788 |
| 数据安全 - 创建外设管控白名单 .....       | 792 |
| 数据安全 - 更新外设管控白名单 .....       | 794 |
| 数据安全 - 删除外设管控白名单 .....       | 796 |
| 数据安全 - 获取文件外发阻断通道列表 .....    | 798 |
| 数据安全 - 获取文件外发阻断白名单 .....     | 801 |
| 数据安全 - 创建文件外发阻断白名单 .....     | 813 |
| 数据安全 - 删除文件外发阻断白名单 .....     | 817 |
| 开放平台-MDM 管控.....             | 819 |
| MDM - 发送 MDM 远程命令 .....      | 819 |
| 开放平台-系统配置.....               | 821 |
| 系统配置 - 获取退出/卸载通用密码 .....     | 821 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 系统配置 - 获取白名单配置项列表 .....     | 822 |
| 系统配置 - 创建或更新白名单配置项 .....    | 829 |
| 系统配置 - 删除白名单配置项 .....       | 831 |
| 系统配置 - 验证用户或设备是否在白名单中 ..... | 833 |
| 开放平台-软件库.....               | 835 |
| 软件库 - 获取软件类别列表 .....        | 835 |
| 软件库 - 创建软件类别 .....          | 837 |
| 软件库 - 删除软件类别 .....          | 839 |
| 软件库 - 获取软件商品列表 .....        | 840 |
| 软件库 - 创建软件商品 .....          | 848 |
| 软件库 - 更新软件商品 .....          | 853 |
| 软件库 - 删除软件商品 .....          | 857 |
| 软件库 - 获取软件商品详情 .....        | 858 |
| 软件库 - 获取商品安装包列表 .....       | 865 |
| 软件库 - 增加软件商品安装包 .....       | 868 |
| 软件库 - 更新软件商品安装包 .....       | 871 |
| 软件库 - 删除软件商品安装包 .....       | 873 |
| 软件库 - 上架下架软件安装包 .....       | 875 |
| 开放平台-IT 管理.....             | 877 |
| IT 管理 - 获取用户反馈列表 .....      | 877 |
| 开放平台-管理员.....               | 885 |
| 管理员 - 获取管理员列表 .....         | 885 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 管理员 - 获取管理员角色列表 .....       | 887 |
| 管理员 - 创建管理员角色 .....         | 890 |
| 管理员 - 更新管理员角色 .....         | 893 |
| 管理员 - 删除管理员角色 .....         | 895 |
| 管理员 - 获取管理员角色中的权限详情 .....   | 897 |
| 管理员 - 获取管理员角色中的成员列表 .....   | 900 |
| 管理员 - 新增或更新管理员角色中的成员 .....  | 906 |
| 管理员 - 移除管理员中的角色中的成员 .....   | 908 |
| 管理员 - 获取管理单元列表 .....        | 909 |
| 开放平台-身份认证.....              | 913 |
| 身份认证 - 获取 SDK 认证凭据 .....    | 913 |
| 开放平台-消息网关.....              | 915 |
| 消息网关 - 发送验证码 .....          | 915 |
| 消息网关 - 校验验证码 .....          | 917 |
| 开放平台-审批.....                | 919 |
| 审批 - 获取审批实例列表 .....         | 919 |
| 审批 - 获取审批实例详情 .....         | 924 |
| 审批附录 - 申请类型 .....           | 935 |
| 审批附录 - 申请扩展字段说明及示例 .....    | 936 |
| 开放平台-资源管理.....              | 948 |
| 资源管理 - 查看域名/IP 地址资源列表 ..... | 948 |
| 资源管理 - 添加域名/IP 资源 .....     | 951 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 资源管理 - 编辑域名/IP 资源 .....    | 953 |
| 资源管理 - 删除域名/IP 资源 .....    | 955 |
| 资源管理 - 查看地址资源标签列表 .....    | 957 |
| 资源管理 - 添加地址资源标签 .....      | 959 |
| 资源管理 - 编辑地址资源标签 .....      | 961 |
| 资源管理 - 删除地址资源标签 .....      | 962 |
| 资源管理 - 获取自定义网站分类库 .....    | 964 |
| 资源管理 - 添加自定义网站分类库 .....    | 966 |
| 资源管理 - 更新自定义网站分类库 .....    | 968 |
| 资源管理 - 添加或删除自定义分类的域名 ..... | 970 |
| 资源管理 - 删除自定义网站分类库 .....    | 972 |
| 资源管理 - 获取自定义应用 .....       | 973 |
| 资源管理 - 添加自定义应用 .....       | 976 |
| 资源管理 - 更新自定义应用 .....       | 978 |
| 资源管理 - 删除自定义应用 .....       | 980 |
| 资源管理 - 获取自定义应用分类 .....     | 981 |
| 资源管理 - 添加自定义应用分类 .....     | 984 |
| 资源管理 - 更新自定义应用分类 .....     | 985 |
| 资源管理 - 删除自定义应用分类 .....     | 987 |
| 资源管理 - 获取标签库资源标签类型列表 ..... | 988 |
| 资源管理 - 新增标签库中资源标签 .....    | 990 |
| 资源管理 - 更新标签库中资源标签 .....    | 992 |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 资源管理 - 删除标签库中资源标签 .....       | 994  |
| 资源管理 - 获取标签库中资源标签列表 .....     | 995  |
| 资源管理 - 获取标签库中资源标签关联资源列表 ..... | 997  |
| 资源管理 - 获取网络区域列表 .....         | 1000 |
| 资源管理 - 查看网络区域列表 .....         | 1002 |
| 资源管理 - 创建网络区域 .....           | 1005 |
| 资源管理 - 修改网络区域 .....           | 1008 |
| 资源管理 - 删除网络区域 .....           | 1012 |
| 变更说明 .....                    | 1014 |
| 通用变更 .....                    | 1014 |
| Token 过期时长 .....              | 1014 |
| 分页限制 .....                    | 1014 |
| 接口不兼容变更 .....                 | 1015 |
| 部门 - 根据名称获取部门 ID .....        | 1015 |
| 用户 - 邮箱或手机换用户 id .....        | 1015 |
| 用户 - 姓名换 ids .....            | 1016 |
| VPN - 获取 VPN 节点列表 .....       | 1016 |
| Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号 .....   | 1017 |
| 软件管理 - 软件列表 .....             | 1017 |
| 软件管理 - 软件安装详情 .....           | 1018 |
| 软件管理 - 获取对应设备的软件列表 .....      | 1019 |
| 软件管理 - 获取终端上报软件列表 .....       | 1020 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 终端管理 - 获取终端内软件变更列表 .....   | 1020 |
| 终端管理 - 获取终端设备变更列表 .....    | 1020 |
| 终端管理 - 获取设备列表 .....        | 1021 |
| 应用管理 - 获取应用访问日志 .....      | 1021 |
| 应用管理 - 获取用户登录登出日志 .....    | 1022 |
| 终端安全 - 获取终端风险告警日志 .....    | 1023 |
| 终端安全 - 获取数据防病毒告警日志 .....   | 1023 |
| 废弃接口 .....                 | 1025 |
| 开放平台-VPN.....              | 1025 |
| VPN - 查看当前权限 .....         | 1025 |
| VPN - 删除权限 .....           | 1028 |
| VPN - 更新全员可用权限 .....       | 1030 |
| 开放平台-终端安全.....             | 1031 |
| 终端安全 - 获取终端浏览器历史访问记录 ..... | 1031 |



# 使用前必读

## 概述

飞连是火山引擎自研的一款安全、便捷的数字化办公平台。提供身份与权限管理、远程访问连接、办公网络准入、终端资产管理与办公安全能力。飞连提供组织结构管理、VPN 管理、Wi-Fi 管理、终端安全、软件管理、终端管理、应用管理、系统配置等接口能力。

## 调用说明

飞连接口调用是向飞连服务端地址发送 HTTP 请求，并按照接口文档说明，在请求中加入相应的请求参数，服务端处理完成后，会返回相应的处理结果。接口请求与返回结果统一使用 UTF-8 字符集编码。

在调用飞连接口之前，请确保您已经获得了允许访问的服务地址及应用的 AccessKey ID 和 AccessKey Secret 字段信息。

## 使用限制

飞连接口在调用时，会检查 AccessKey 权限列表、调用频率与 IP 白名单。可在飞连管理后台进行配置修改操作。

## 访问权限

后台管理系统设定的 AccessKey 访问权限。调用 API 接口时，如没有对应的访问权限，接口会直接返回 **40001** 错误码。

## 调用频率

- 单个接口默认允许最高使用频率 20 次/秒。
- 单个 AccessKey 默认允许最高使用频率 100 次/秒。

调用频率超出限制时，接口直接返回 **164007** 错误码。

## IP 白名单

开启 IP 白名单后，仅允许符合白名单策略的 IP 地址访问飞连接口，不在白名单中的 IP 访问接口时，接口会直接返回 **164008** 错误码。后台管理系统默认不开启 IP 白名单，即允许所有 IP 均能访问。

# 如何调用 API

## 接口文档格式

飞连开放平台服务端 API 文档格式主要如下：

### 基本信息

介绍调用 API 所需要的请求方式、路径、访问凭证和权限等信息。

- Path：飞连开放平台服务端 API 的 URL。
- Method：飞连开放平台服务端 API 仅支持标准 HTTP 方法，如 GET、POST 等。
- 接口描述：调用 API 所需权限或其他信息。

### 请求参数

调用 API 的详细入参说明，参数使用风格遵循 RESTful，请注意不同参数在调用时的位置。

- Headers：这部分参数需要放在 HTTP 请求的 Header 中，主要包含调用 API 所需要使用的访问凭证（access token）以及 HTTP Content-Type。
- Path：这部分参数需要放置在 URL 中，在文档中一般以 `:` 开头。
- Query：这部分参数需要在 URL 后使用 `?` 进行连接，多个查询参数间以 `&` 分隔。
- Body：这部分参数需要放在 HTTP 请求的 Body 中，一般为 JSON 格式。

### 返回数据

调用 API 的返回值。

- 返回数据：一次 API 调用后，HTTP 响应中 Body 部分的内容。

### 示例

调用 API 接口请求参数与返回结果演示。

- 请求示例：对应 API 的成功请求参数的样例。
- 返回示例：API 成功请求结果的样例。

## 构造请求

### 请求 URI

请求 URI 由如下部分组成。

```
{URI-schema}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}
```

- **URI-schema**: 用于传输请求的协议，当前所有 API 均采用 HTTPS 协议。
- **Endpoint**: 承载 REST 服务的服务器域名或 IP，飞连产品私有化部署时，请联系您内部飞连系统管理员确认。
- **resource-path**: 资源路径，即 API 访问路径。
- **query-string**: 接口查询参数，多个查询参数使用 & 符号分隔，形式为 “参数名=参数取值”，例如 “pageIndex=1&pageCount=10”。

### 请求方法

飞连开放平台 API 支持以下 HTTP 请求方法：

- **GET**: 请求服务器返回指定资源。
- **POST**: 请求服务器更新资源或者执行特殊操作。

### 请求头

飞连产品需要如下公共请求头信息：

- **Content-Type**: HTTP 协议中设定的一个参数，用于标识请求内容用什么格式去解析。默认 application/json;charset=utf-8。
- **Authorization**: 接口访问令牌信息 (access\_token)。要调用飞连开放平台 API 操作系统资源，需要在请求头中传递 access\_token 参数。访问令牌 access\_token 参数标识了访问者的身份及权限，可以通过接口 **获取 access\_token** 来生成。

*注意：为了安全考虑，请勿将 access\_token 在前端使用，所有 API 的访问请求需要在服务端发起。*

## 请求体(可选)

请求体通常以结构化的格式发出，与请求消息头中 Content-type 对应。  
若请求体中参数支持中文，则中文字符必须为 UTF-8 编码。

每个接口中的请求体内容不同，也不是每个接口都需要有请求体内容，请根据接口文档中的 Body 参数确定。

## 多语言支持

在请求 URL 的 query 位置添加 `language` 参数可以获取不同语言下的返回结果。目前参数值支持“zh-CN”和“en-US”语言标识。

## 发起请求

您可以使用 curl 命令，Postman 工具或者直接编写代码等方式发送调用请求。示例：

```
POST https://{Endpoint}/api/open/v1/department/create

{
  "name": "支付风控",
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "type": 2
}
```

## 访问凭证

要调用服务端提供的 API 接口，需要从飞连开放平台获取应用访问凭证 access\_token。访问凭证代表应用从用户手中获得的授权。

获取访问凭证步骤：

1. 在飞连管理后台创建 AccessKey 并设定访问权限。
2. 获取 AccessKey ID 与 AccessKey Secret 字段。
3. 调用获取 access\_token 接口生产访问凭证。

## 获取 access\_token

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/token

**Method:** POST

## 请求参数

### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|--------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |

### Body

| 名称                | 类型      | 必须 | 描述                                                                                                                    |
|-------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| access_key_id     | string  | 是  | 在管理后台申请的 AccessKey ID                                                                                                 |
| access_key_secret | string  | 是  | 在管理后台申请的 AccessKey Secert                                                                                             |
| expires_in        | integer | 否  | 自定义 access_token 过期时长，单位秒。<br>最小值为 7200 (2 小时)。支持的最大值为 315360000 (10 年)，需要在管理后台设置 Token 最大有效期限限制。为了安全考虑，仅在私有化部署场景下生效。 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

| data            | object  | 返回数据          |
|-----------------|---------|---------------|
| └─ access_token | string  | 获取到的凭证        |
| └─ expires_in   | integer | 凭证的有效时间,单位（秒） |
| message         | string  | 提示信息          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/token
```

```
{
  "access_key_id": "aHbwhZkbZiSqqubrbQgq",
  "access_key_secret": "oNdsfhBTrDJYQaZubfDReSTyoAAaSCdYLGArXZi1"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "access_token": "HNzuhEKwI1IYXSkbDsFGwNbGBdxvKXAhZJmoAxMF",
    "expires_in": 7200
  }
}
```

## 续期与更新

访问凭证默认过期时间为 2 小时，当访问凭证临近过期时，应用需要重新调用获取 access\_token 接口。如果 access\_token 剩余时间小于 30 分钟或已经过期，则重新生成一个新的 access\_token 返回。新的 access\_token 生成后，旧的未过期 access\_token 仍然有效。私有化部署场景下，可在管理后台设置 token 最大过期时长。新生成 token 时，支持设置 2 小时到最大过期时长之间的任意值。

# 应用权限

## 权限概述

应用权限决定了应用能使用飞连开放平台的能力。应用调用接口时，需要获得后台管理员的授权，否则接口会返回 **40001** 错误码。出于数据安全考虑，应用应该仅被授权那些必须的权限，而不应直接被授权所有权限。管理员可以在后台指定权限的生效范围：全公司或特定部门。

## 权限列表

### 身份认证

| 权限名称   | 说明              |
|--------|-----------------|
| 获取认证凭据 | 允许应用获取 SDK 认证凭据 |

### 组织结构

| 权限名称           | 说明                 |
|----------------|--------------------|
| 获取部门信息（人员、子部门） | 允许应用获取部门列表及部门内用户信息 |
| 修改（添加）部门       | 允许应用添加或修改部门信息      |
| 删除部门           | 允许应用删除指定的部门及子部门    |
| 获取角色信息         | 允许应用获取单个或多个角色信息    |
| 编辑（添加）角色       | 允许应用新增或更新角色信息      |
| 删除角色           | 允许应用删除角色定义信息       |
| 获取成员信息         | 允许用户获取企业成员信息       |



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 修改（添加）成员信息   | 允许应用新增企业成员或更新成员信息          |
| 修改成员状态       | 允许应用更新成员状态信息               |
| 删除成员         | 允许应用删除企业成员                 |
| 获取大盘信息       | 允许应用获取组织结构统计信息             |
| 验证动态口令       | 允许应用验证 otp 口令              |
| 获取用户扩展字段     | 允许应用获取用户扩展属性字段列表           |
| 修改（添加）用户扩展字段 | 允许应用更新或创建用户扩展属性字段          |
| 删除用户扩展字段     | 允许应用删除用户扩展字段               |
| 获取用户登录设备信息   | 允许应用获取用户所有登录设备信息           |
| 踢出用户登录状态     | 允许应用断开用户设备 session 、VPN 连接 |
| 获取用户初始密码     | 允许应用获取未激活用户初始密码            |
| 重置用户初始密码     | 允许应用重置正常用户账号初始密码           |
| 设置用户密码       | 允许应用直接重置用户账号登录密码           |

## VPN 管理

| 权限名称        | 说明                                       |
|-------------|------------------------------------------|
| 获取节点信息      | 允许应用获取 VPN 服务器节点信息                       |
| 获取 VPN 使用权限 | 允许应用查看 VPN 服务器节点当前使用权限配置                 |
| 编辑 VPN 使用权限 | 允许应用更新 VPN 服务器节点使用权限配置，更新部门或者成员访问 VPN 权限 |
| 删除 VPN 使用权限 | 允许应用删除 VPN 服务器节点使用权限，限制部分或者全部成员使用        |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 获取 VPN 连接日志     | 允许应用获取客户端连接 VPN 服务器历史记录信息 |
| 获取 VPN 访问日志     | 允许应用获取 VPN 访问日志列表         |
| 获取 VPN 在线用户     | 允许应用获取 VPN 连接在线的用户及设备详情   |
| 获取访问资源标签        | 允许应用获取访问资源标签信息            |
| 创建（或更新）访问资源标签   | 允许应用新建或更新访问资源标签           |
| 删除访问资源标签        | 允许应用删除访问资源标签              |
| 获取标签关联访问资源详情    | 允许应用获取标签内访问资源详情信息         |
| 编辑资源与策略信息       | 允许应用创建或者修改访问资源与访问策略       |
| 获取资源与策略信息       | 允许应用获取访问资源与访问策略详情         |
| 删除资源与策略信息       | 允许应用删除访问资源与访问策略           |
| 获取账号连接数量        | 允许应用查看单个账号建立的 VPN 连接数量    |
| 创建（或更新）极速模式资源   | 允许应用创建或更新 VPN 极速模式资源      |
| 获取极速模式资源        | 允许应用获取极速模式资源详情            |
| 删除极速模式资源        | 允许应用删除极速模式资源              |
| 获取 VPN 预留 IP 列表 | 允许应用获取 VPN 预留 IP 列表       |
| 添加 VPN 预留 IP    | 允许应用增加 VPN 预留 IP 配置       |
| 删除 VPN 预留 IP    | 允许应用删除 VPN 预留 IP 配置       |

## Wi-Fi 管理

| 权限名称         | 说明                  |
|--------------|---------------------|
| 创建（或更新）哑终端   | 允许应用添加或更新哑终端设备      |
| 获取员工 WiFi 密码 | 允许应用查看员工 Wi-Fi 密码信息 |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 申请访客 WiFi 账号    | 允许应用申请供外部访客使用的 Wi-Fi 账号密码信息 |
| 获取 WiFi 连接日志    | 允许应用查看成员或访问连接 Wi-Fi 日志记录    |
| 获取 WiFi 启用状态    | 允许应用查看成员 Wi-Fi 启用状态信息       |
| 获取哑终端连接日志       | 允许应用查看哑终端连接日志信息             |
| 获取员工 Wi-Fi 账号详情 | 允许应用获取员工 Wi-Fi 账号详情列表       |
| 获取访客入网账号详情      | 允许应用获取访客 Wi-Fi 账号详情列表       |
| 启用 Wi-Fi 账号     | 允许应用重新启用被禁用的员工 Wi-Fi 账号     |
| 禁用 Wi-Fi 账号     | 允许应用禁用员工或访客 Wi-Fi           |
| 获取哑终端设备类型       | 允许应用获取哑终端设备类型列表             |
| 创建（或更新）哑终端设备类型  | 允许应用新增或更新哑终端设备类型            |
| 删除哑终端设备类型       | 允许应用删除哑终端设备类型               |
| 获取哑终端           | 允许应用获取哑终端设备详情               |
| 删除哑终端           | 允许应用删除哑终端设备                 |
| 获取 SSID 配置      | 允许应用获取员工和访客 Wi-Fi SSID      |
| 获取 AP 配置        | 允许应用获取 AP 设备列表              |
| 获取 RADIUS 列表    | 允许应用获取 RADIUS 服务器列表         |
| 创建(或更新)员工入网权限   | 允许应用创建或更新员工入网权限             |
| 获取员工入网权限        | 允许应用获取员工入网权限详情              |
| 删除员工入网权限        | 允许应用删除员工入网权限配置              |

## 软件管理

| 权限名称 | 说明 |
|------|----|
|------|----|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 获取终端软件统计信息   | 允许应用获取终端软件统计信息   |
| 获取软件许可管理列表   | 允许应用获取软件许可列表详情   |
| 更新软件许可管理信息   | 允许应用更新软件许可管理信息   |
| 添加软件许可       | 应许应用增加新的软件许可配置   |
| 删除软件许可       | 允许应用删除软件许可管理配置   |
| 获取软件许可授权详情   | 允许应用获取软件许可授权对象详情 |
| 更新软件许可授权对象   | 允许应用更新软件许可授权对象   |
| 获取软件安装策略管控   | 允许应用获取软件安装管控策略列表 |
| 编辑软件安装策略管控   | 允许应用更新软件安装管控策略   |
| 获取软件进程运行策略管控 | 允许应用获取软件进程控制策略   |
| 编辑软件进程运行策略管控 | 允许应用应用更新软件进程控制策略 |

## 软件库

| 权限名称           | 说明               |
|----------------|------------------|
| 创建（或更新）软件商品    | 允许应用创建或更新软件商品    |
| 删除软件商品         | 允许应用删除软件商品       |
| 获取软件商品信息       | 允许应用获取软件商品详情     |
| 获取软件类别列表       | 允许应用获取软件商品分类详情   |
| 创建软件类别         | 允许应用新增软件商品分类     |
| 删除软件类别         | 允许应用删除软件商品分类     |
| 增加（或更新）软件商品安装包 | 允许应用增加或修改软件商品安装包 |
| 删除软件商品安装包      | 允许应用删除软件商品安装包    |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 获取软件商品安装包列表 | 允许应用获取单个软件商品安装包列表 |
| 上架下架软件安装包   | 允许应用修改安装包上架状态     |

## 终端管理

| 权限名称           | 说明                   |
|----------------|----------------------|
| 获取设备信息         | 允许应用查看使用设备列表及设备详情信息  |
| 获取设备登录记录       | 允许应用查看设备登录历史记录信息     |
| 获取终端软件安装列表     | 允许应用获取设备安装软件列表       |
| 获取终端分组         | 允许应用查看终端设备分组详情       |
| 创建(或更新)终端分组    | 允许应用创建或者更新终端分组       |
| 删除终端分组         | 允许应用删除终端分组           |
| 终端分组内添加设备      | 允许应用将终端设备添加到指定的终端分组  |
| 终端分组内删除设备      | 允许应用将终端设备从指定的终端分组中移除 |
| 创建(或更新)设备属性    | 允许应用创建或更新设备附加属性      |
| 查询设备属性         | 允许应用获取设备附加属性         |
| 删除设备属性         | 允许应用删除设备附加属性         |
| 批量新增终端设备       | 允许应用批量导入终端设备         |
| 批量删除终端设备       | 允许应用批量删除终端设备         |
| 获取平台上全量设备主键信息  | 允许应用获取所有设备的主键列表      |
| 批量更新已关联设备的拓展属性 | 允许应用批量更新已关联设备附加属性    |
| 卸载客户端          | 允许应用向特定设备发送卸载客户端任务   |
| 修改设备状态         | 允许应用更新设备可信状态         |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 查看可信设备配置 | 允许应用获取可信设备管理策略详情       |
| 编辑可信设备配置 | 允许应用创建、更新或删除可信设备管理策略配置 |
| 更新设备活跃状态 | 允许应用将活跃或修改设备更新为失效设备状态  |
| 清理失效设备   | 允许应用清理失效设备关联数据         |

## 应用管理

| 权限名称          | 说明                       |
|---------------|--------------------------|
| 获取应用信息        | 允许获取用户应用权限列表信息           |
| 获取应用访问日志      | 允许应用获取用户应用访问日志           |
| 获取用户登录登出日志    | 允许应用获取用户登录登出历史信息         |
| 获取应用授权用户列表    | 允许应用获取统一认证接入应用授权用户 ID 列表 |
| 创建(或更新)应用     | 允许应用创建新的 SSO 应用配置        |
| 更改应用授权列表      | 允许应用更新 SSO 应用授权信息        |
| 获取应用账号策略      | 允许应用获取 SSO 应用账号策略        |
| 创建(或更新)密码代填策略 | 允许应用创建或更新 SSO 应用密码代填策略   |
| 删除密码代填策略      | 允许应用删除 SSO 应用密码代填策略配置    |
| 获取应用网关列表      | 允许应用获取应用网关列表             |
| 上传应用网关证书      | 允许应用配置应用网关证书             |
| 获取应用网关证书列表    | 允许应用获取应用网关证书列表           |
| 删除应用网关证书      | 允许应用删除应用网关证书             |

## 终端安全

| 权限名称        | 说明                  |
|-------------|---------------------|
| 获取终端风险告警日志  | 允许应用获取所有存在风险警告的日志信息 |
| 获取终端防病毒告警日志 | 允许应用获取所有存在病毒风险的终端信息 |
| 获取数据防泄漏报表   | 允许应用获取数据防泄漏统计信息     |
| 获取终端防病毒报表   | 允许应用获取终端防病毒统计信息     |
| 获取终端风险报表    | 允许应用获取终端存在安全隐患的统计信息 |
| 获取动态决策处置记录  | 允许应用获取动态决策记录日志信息    |
| 获取风险设备列表    | 允许应用获取风险设备列表信息      |
| 获取风险设备详情    | 允许应用获取风险设备风险详情信息    |
| 获取设备告警事件详情  | 允许应用获取设备告警事件信息      |

## 数据安全

| 权限名称           | 说明                  |
|----------------|---------------------|
| 获取数据防泄漏告警日志    | 允许应用获取终端数据防泄漏告警日志信息 |
| 获取外设管控策略       | 允许应用获取外设管控策略        |
| 编辑外设管控策略       | 允许应用更新外设管控策略        |
| 获取外设管控白名单      | 允许应用获取外设管控白名单列表     |
| 创建（或）更新外设管控白名单 | 允许应用新增或修改外设管控白名单    |
| 删除外设管控白名单      | 允许应用删除外设管控白名单配置     |
| 获取文件外发阻断通道列表   | 允许应用获取外发阻断通道配置      |
| 文件外发阻断白名单获取    | 允许应用获取外发阻断白名单配置     |
| 创建文件外发阻断白名单    | 允许应用创建新的文件外发阻断白名单   |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 删除文件外发阻断白名单 | 允许应用删除历史文件外发阻断白名单 |
|-------------|-------------------|

## 终端管控

| 权限名称           | 说明                 |
|----------------|--------------------|
| 获取终端防火墙策略      | 允许应用获取终端防火墙策略配置详情  |
| 创建（或更新）终端防火墙策略 | 允许应用添加或编辑终端防火墙策略配置 |
| 删除终端防火墙策略      | 允许应用删除终端防火墙策略      |

## 系统配置

| 权限名称        | 说明                    |
|-------------|-----------------------|
| 获取退出/卸载通用密码 | 允许应用获取退出/卸载密码         |
| 获取白名单列表     | 允许应用获取系统白名单配置列表       |
| 创建（或更新）白名单  | 允许应用添加或更新系统白名单配置项     |
| 删除白名单       | 允许应用删除系统白名单配置项        |
| 验证白名单       | 允许应用验证用户或设备是否在白名单配置项中 |

## IT 管理

| 权限名称     | 说明           |
|----------|--------------|
| 获取用户反馈列表 | 允许应用获取用户反馈信息 |

## 管理员

| 权限名称    | 说明          |
|---------|-------------|
| 获取管理员列表 | 允许应用获取系统管理员 |



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 获取管理员角色详情      | 允许应用获取管理员角色列表           |
| 创建（或更新）管理员角色   | 允许应用创建或更新管理员角色          |
| 删除管理员角色        | 允许应用删除管理员角色             |
| 获取管理员角色中的权限详情  | 允许应用获取管理员角色中的权限配置详情     |
| 获取管理员角色中成员列表   | 允许应用获取管理员角色中的成员列表       |
| 新增或更新管理员角色中的成员 | 允许应用添加或者修改管理员角色中的成员信息配置 |
| 移除管理员角色中的成员    | 允许应用删除管理员角色中的成员         |
| 获取管理资源范围详情     | 允许应用获取管理资源范围配置          |

## 消息网关

| 权限名称     | 说明                      |
|----------|-------------------------|
| 验证码发送/校验 | 允许应用发送短信/邮件验证码，并支持对结果校验 |

## MDM 管控

| 权限名称   | 说明                   |
|--------|----------------------|
| 发送远程命令 | 允许应用向设备通过 MDM 发送远程命令 |

## 审批

| 权限名称   | 说明           |
|--------|--------------|
| 获取审批实例 | 允许应用获取审批实例信息 |

## 资源管理

| 权限名称            | 说明                     |
|-----------------|------------------------|
| 获取地址资源          | 允许应用获取域名或 IP 地址资源及标签   |
| 创建地址资源          | 允许应用创建新的域名或 IP 地址资源及标签 |
| 编辑地址资源          | 允许应用更新域名或 IP 地址资源及标签   |
| 删除地址资源          | 允许应用删除域名或 IP 地址资源及标签   |
| 创建（或更新）资源标签     | 允许应用创建或更新标签库中资源标签      |
| 删除资源标签          | 允许应用删除标签库中资源标签         |
| 获取资源标签详情        | 允许应用获取标签库中资源标签信息       |
| 获取资源标签关联资源      | 允许应用获取标签库中资源标签关联的资源列表  |
| 获取自定义网站分类库      | 允许应用获取自定义网站分类资源        |
| 创建（或更新）自定义网站分类库 | 允许应用创建或更新自定义网站分类资源     |
| 删除自定义网站分类库      | 允许应用删除自定义网站分类资源        |
| 获取自定义应用         | 允许应用获取自定义应用资源          |
| 创建（或更新）自定义应用    | 允许应用创建或更新自定义应用         |
| 删除自定义应用         | 允许应用删除自定义应用            |
| 获取自定义应用分类       | 允许应用获取自定义应用分类资源        |
| 创建（或更新）自定义应用分类  | 允许应用创建或更新自定义应用分类资源     |
| 删除自定义应用分类       | 允许应用删除自定义应用分类资源        |
| 查看网络区域列表        | 允许应用获取网络区域详情列表         |
| 创建网络区域          | 允许应用创建新的网络区域配置         |
| 修改网络区域          | 允许应用更新网络区域规则配置         |

|        |                |
|--------|----------------|
| 删除网络区域 | 允许应用删除网络区域规则配置 |
|--------|----------------|

# API 说明

## 开放平台-部门与成员

### 部门 - 添加新部门

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）部门】，以及对应父部门的权限。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

##### Body

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                    |
|-----------|---------|----|-----------------------|
| name      | string  | 是  | 部门名称                  |
| parent_id | string  | 是  | 父部门的 id, 格式为: od_xxx  |
| type      | integer | 否  | 部门类型: 1:子公司 2:部门。默认 2 |

#### 返回数据

| 名称          | 类型      | 描述              |
|-------------|---------|-----------------|
| action      | string  | 动作              |
| code        | integer | 错误码             |
| data        | object  | 返回数据            |
| └ id        | string  | 部门 ID           |
| └ name      | string  | 部门名称            |
| └ type      | integer | 类型, 1: 子公司 2:部门 |
| └ parent_id | string  | 上级部门 ID         |
| └ seq       | integer | 排序序号            |
| message     | string  | 提示信息            |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/create
```

```
{
  "name": "新部门",
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "type": 2
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
{
  "id": "od_Xam0ZDQnrqYx",
  "name": "新部门",
  "type": 2,
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "seq": 0
}
```

## 部门 - 获取部门列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取部门信息（人员、子部门），以及对应部门的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                                                                                            |
|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | string | 否  | 部门 ID, 格式为: od_xxx。获取指定部门及其下的子部门 (以及子部门的子部门等等, 递归)。如果不填, 默认获取全量组织架构; 如果对 ID 对应的部门没有权限, 会返回错误。 |

## 返回数据

| 名称                          | 类型        | 描述                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action                      | string    | 动作                                                                                                                              |
| code                        | integer   | 错误码                                                                                                                             |
| data                        | object [] | 返回数据                                                                                                                            |
| ├ id                        | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                                                                                                              |
| ├ name                      | string    | 部门名称                                                                                                                            |
| ├ type                      | integer   | 部门类型, 1:子公司 2:部门                                                                                                                |
| ├ parent_id                 | string    | 上级部门 ID, 格式为: od_xxx                                                                                                            |
| ├ seq                       | integer   | 部门排序号                                                                                                                           |
| ├ sub_departments           | object [] | 子部门列表                                                                                                                           |
| ├ third_party_type          | integer   | 三方数据源类型, 1:钉钉 2:飞书 3:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7:Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP |
| ├ third_party_department_id | string    | 关联三方数据源部门 ID                                                                                                                    |
| message                     | string    | 提示信息                                                                                                                            |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/list?id=od_qkWMmAk07gR4
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": "od_LdKE0bbqQ7rJ",
      "name": "飞连",
      "type": 3,
      "parent_id": "od_Jq8VMWzERYWZ",
      "sub_departments": [
        {
          "id": "od_8k1B433LQYGr",
          "name": "研发部门",
          "type": 2,
          "parent_id": "od_LdKE0bbqQ7rJ",
          "sub_departments": [],
          "seq": 0,
          "third_party_type": 2,
          "third_party_department_id": "od-293614bfcac4"
        }
      ],
      "seq": 0
    }
  ]
}
```

## 部门 - 获取部门详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取部门信息（人员、子部门）】，以及对应部门的权限。



## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述               |
|----|--------|----|------------------|
| id | string | 否  | 部门 ID，为空时查询根部门信息 |

## 返回数据

| 名称          | 类型      | 描述                     |
|-------------|---------|------------------------|
| action      | string  | 动作                     |
| code        | integer | 错误码                    |
| data        | object  | 返回数据                   |
| ├ id        | string  | 部门 ID,格式为: od_xxx      |
| ├ parent_id | string  | 上级部门 ID,格式为: od_xxx    |
| ├ type      | integer | 部门类型, 1:子公司 2:部门 3:根部门 |
| ├ name      | string  | 部门名称                   |

|                   |           |                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ department_path | string    | 部门路径                                                                                                                                             |
| └ user_count      | integer   | 部门内有效成员数量，包括子部门                                                                                                                                  |
| └ last_source     | integer   | 部门来源，0:飞连 1:钉钉 2:飞书<br>2:企业微信 4:LDAP 5:Authing<br>7: Windows AD 8: Azure AD<br>12: Okta 13:Lark 17:Workday<br>19: SCIM 20:WPS 25: Google<br>LDAP |
| └ managers        | object[]  | 部门负责人                                                                                                                                            |
| └ id              | string    | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx                                                                                                                            |
| └ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                                                                                                                         |
| └ full_name       | string    | 用户姓名                                                                                                                                             |
| └ mobile          | string    | 用户手机号                                                                                                                                            |
| └ email           | string    | 用户邮箱                                                                                                                                             |
| └ department_id   | string    | 主部门的 ID，格式为: od_xxx                                                                                                                              |
| └ department_path | string    | 主部门路径                                                                                                                                            |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                                                                                                                         |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                                                                                                                                |

|                   |           |                                      |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| └ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └ create_date     | string    | 账号生效日期                               |
| └ expire_date     | string    | 账号失效日期                               |
| └ hire_date       | string    | 自定义入职日期                              |
| └ roles           | object [] | 角色                                   |
| └ id              | string    | 角色 ID，格式为：or_xxx                     |
| └ name            | string    | 角色名称                                 |
| └ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；<br>3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；<br>3 为离职；         |
| message           | string    | 提示信息                                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/detail?id=od_rYKNJpXA5Ro1
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
}
```

```
"data": {
  "id": "od_rYKNJpXA5Ro1",
  "parent_id": "od_a87W2OQ1NvVy",
  "type": 2,
  "name": "研发部",
  "department_path": "飞连/研发部",
  "user_count": 11,
  "last_source": 4,
  "managers": [
    {
      "id": "ou_wZ95vzr50p",
      "user_id": "131237482824187961",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "15901234567",
      "email": "",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
      "department_path": "飞连",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
          "department_path": "",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx",
      "roles": [
        {
          "name": "RD",
          "id": "or_2NBJJN"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 部门 - 更新部门

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）部门】，以及对应部门的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                    |
|-----------|---------|----|-----------------------|
| id        | string  | 是  | 部门的 id, 格式为: od_xxx   |
| name      | string  | 是  | 部门名称                  |
| parent_id | string  | 是  | 父部门的 id, 格式为: od_xxx  |
| type      | integer | 否  | 部门类型: 1:子公司 2:部门。默认 2 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/update

{
  "id": "od_rvGB6lPRXpYA",
  "name": "部门名称-更新",
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "type": 1
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 部门 - 删除部门

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 删除部门】，以及对应部门的权限。如果待删除部门内或子部门内有人员，则返回错误，否则删除部门及子部门信息。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                |
|----|--------|----|-------------------|
| id | string | 是  | 部门的 id，格式为：od_xxx |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/delete
```

```
{
  "id": "od_8Vl5RoGRxljo"
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
}
```

```
"data": {  
  "result": "success"  
}
```

## 部门 - 根据名称获取部门 ID

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/get\_id

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取部门信息（人员、子部门）】，以及对应部门的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述                                |
|------|--------|----|-----------------------------------|
| name | string | 是  | 部门名称，需要包含路径，如 a/b/c 。为空时，表示获取根部门。 |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|



|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| action  | string  | 动作                |
| code    | integer | 错误码               |
| data    | object  | 返回数据              |
| └ id    | string  | 部门 id，格式为：od_xxx。 |
| message | string  | 提示信息              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/get_id
```

```
{
  "name": "/安全与风控/办公安全"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "od_Y2e6pmL8vjmn"
  }
}
```

## 用户 - 添加单个用户

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应部门的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                              |
|---------------|--------|----|---------------------------------|
| full_name     | string | 是  | 用户姓名                            |
| department_id | string | 是  | 部门 ID，多个部门使用逗号分隔，格式为：<br>od_xxx |
| mobile        | string | 否  | 手机号，与邮箱不能同时为空                   |
| email         | string | 否  | 邮箱，与手机号不能同时为空                   |
| create_date   | string | 否  | 账号生效日期，默认为现在，格式为：2006-01-02     |
| expire_date   | string | 否  | 账号失效日期，默认不过期，格式为：2006-01-02     |
| hire_date     | string | 否  | 自定义入职日期，默认值为空，格式为：2006-01-02    |

|                     |           |   |                                                                                            |
|---------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| invite_type         | integer   | 否 | 邀请类型: 0-暂不发送; 1-添加完立即发送短信邀请; 2-入职日早 8 点发送短信邀请; 3-添加完立即发送邮件邀请; 4-入职日早 8 点发送邮件邀请;            |
| need_mfa            | boolean   | 否 | 登录是否需要二次认证,默认 false                                                                        |
| role_ids            | string [] | 否 | 角色 ID, 格式为: or_xxx (与 roles 互斥, roles 优先)                                                  |
| role_effective_time | integer   | 否 | 统一角色生效时间, 仅 role_ids 时生效, Unix 时间戳 (单位秒), 0 或者不传表示立即生效                                     |
| role_expired_time   | integer   | 否 | 统一角色过期时间, 仅 role_ids 时生效, Unix 时间戳(单位秒), 0 或者不传表示永不过期, 当 role_effective_time 大于 0 时, 该值为必填 |
| roles               | object[]  | 否 | 静态角色列表, 支持为每个角色单独设置有效期 (优先与 role_ids)                                                      |
| └─ role_id          | string    | 是 | 角色 ID, 格式为: or_xxx                                                                         |
| └─ effective_time   | integer   | 否 | 生效时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 或者不传表示立即生效                                                         |

|                    |          |   |                                                               |
|--------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------|
| └ expired_time     | integer  | 否 | 过期时间，Unix 时间戳（单位秒），0 或者不传表示永不过期，当 effective_time 大于 0 时，该值为必填 |
| user_id            | string   | 否 | 自定义员工 ID                                                      |
| manager_ids        | string[] | 否 | 直属上级用户 OpenID                                                 |
| custom_attributes  | object[] | 否 | 自定义属性列表，自定义属性需要提前创建                                           |
| └ key              | string   | 否 | 属性 Key                                                        |
| └ value            | string   | 否 | 属性值                                                           |
| password           | string   | 否 | 自定义密码，最小密码长度由管理后台配置决定                                         |
| password_type      | integer  | 否 | 自定义密码类型，1:初始密码 2:长期密码，默认为 1                                   |
| avatar             | string   | 否 | 自定义头像 URL 地址，用户默认头像为：default_user_avatar                      |
| resigned_at        | string   | 否 | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD                                            |
| resign_launch_time | string   | 否 | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD                                          |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|           |         |                       |
|-----------|---------|-----------------------|
| code      | integer | 错误码                   |
| data      | object  | 返回数据                  |
| └─ result | string  | 操作结果                  |
| └─ id     | string  | 新用户 OpenID，格式为:ou_xxx |
| message   | string  | 提示信息                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/create
```

```
{
  "full_name": "新用户",
  "department_id": "od_EB116rOgd0bq,od_n6Yr11RjokGv",
  "mobile": "13100001111",
  "email": "user@tenant.com",
  "create_date": "2022-03-25",
  "expire_date": "2026-03-25",
  "invite_type": 1,
  "need_mfa": false,
  "role_ids": [
    "or_jk74R5"
  ],
  "manager_ids": [
    "ou_zwNRQ2M7Wq"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success",
    "id": "ou_D1NAKQo5qE"
  }
}
```

```
}  
}
```

## 用户 - 批量添加用户

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/batch\_create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应部门的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称              | 类型       | 必须 | 描述                          |
|-----------------|----------|----|-----------------------------|
| users           | object[] | 是  | 批量创建用户参数，单次最大数量为10          |
| ├ full_name     | string   | 是  | 用户姓名                        |
| ├ department_id | string   | 是  | 部门 ID，多个部门使用逗号分隔，格式为：od_xxx |
| ├ mobile        | string   | 否  | 手机号，与邮箱不能同时为空               |

|                        |           |   |                                                                                            |
|------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ email               | string    | 否 | 邮箱，与手机号不能同时为空                                                                              |
| └─ create_date         | string    | 否 | 账号生效日期，默认为现在，格式为：<br>2006-01-02                                                            |
| └─ expire_date         | string    | 否 | 账号失效日期，默认不过期，格式为：<br>2006-01-02                                                            |
| └─ hire_date           | string    | 否 | 自定义入职日期，默认值为空，格式为：<br>2006-01-02                                                           |
| └─ invite_type         | integer   | 否 | 邀请类型: 0-暂不发送; 1-添加完立即<br>发送短信邀请; 2-入职日早 8 点发送短<br>信邀请; 3-添加完立即发送邮件邀请;<br>4-入职日早 8 点发送邮件邀请; |
| └─ need_mfa            | boolean   | 否 | 登录是否需要二次认证,默认 false                                                                        |
| └─ role_ids            | string [] | 否 | 角色 ID, 格式为: or_xxx (与 roles 互<br>斥, roles 优先)                                              |
| └─ role_effective_time | integer   | 否 | 统一角色生效时间, 仅 role_ids 时生<br>效, Unix 时间戳 (单位秒), 0 或者<br>不传表示立即生效                             |
| └─ role_expired_time   | integer   | 否 | 统一角色过期时间, 仅 role_ids 时生<br>效, Unix 时间戳(单位秒), 0 或者不传<br>表示永不过期, 当                           |

|                      |          |   |                                                                    |
|----------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|
|                      |          |   | role_effective_time 大于 0 时,该值为必填                                   |
| └─ roles             | object[] | 否 | 静态角色列表,支持为每个角色单独设置有效期 (优先与 role_ids)                               |
| └─ role_id           | string   | 是 | 角色 ID, 格式为: or_xxx                                                 |
| └─ effective_time    | integer  | 否 | 生效时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 或者不传表示立即生效                                 |
| └─ expired_time      | integer  | 否 | 过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 或者不传表示永不过期, 当 effective_time 大于 0 时, 该值为必填 |
| └─ user_id           | string   | 否 | 自定义员工 ID                                                           |
| └─ manager_ids       | string[] | 否 | 直属上级用户 OpenID                                                      |
| └─ custom_attributes | object[] | 否 | 自定义属性列表, 自定义属性需要提前创建                                               |
| └─ key               | string   | 否 | 属性 Key                                                             |
| └─ value             | string   | 否 | 属性值                                                                |
| └─ password          | string   | 否 | 自定义密码, 最小密码长度由管理后台配置决定                                             |



|                      |         |   |                                          |
|----------------------|---------|---|------------------------------------------|
| └ password_type      | integer | 否 | 自定义密码类型，1:初始密码 2:长期密码，默认值为 1             |
| └ avatar             | string  | 否 | 自定义头像 URL 地址，用户默认头像为：default_user_avatar |
| └ resigned_at        | string  | 否 | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD                       |
| └ resign_launch_time | string  | 否 | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD                     |

## 返回数据

| 名称        | 类型       | 描述                         |
|-----------|----------|----------------------------|
| action    | string   | 动作                         |
| code      | integer  | 错误码                        |
| data      | object   | 返回数据                       |
| └ success | object[] | 添加成功人员列表                   |
| └ mobile  | string   | 手机号                        |
| └ email   | string   | 邮箱                         |
| └ id      | string   | 添加成功后，人员 OpenID，格式为：ou_xxx |
| └ failed  | object[] | 添加失败人员列表                   |
| └ mobile  | string   | 手机号                        |

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| └─ email | string | 邮箱       |
| └─ error | string | 添加失败错误原因 |
| message  | string | 提示信息     |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/user/batch\_create

```
{
  "users": [
    {
      "full_name": "批量用户 1",
      "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
      "mobile": "13311220001",
      "email": "13311220001@mail.com",
      "create_date": "2025-01-03",
      "expire_date": "2025-10-30",
      "user_id": "13311220001",
      "invite_type": 3,
      "role_ids": [
        "or_2NaOv5"
      ],
      "custom_attributes": [
        {
          "key": "mobile_field",
          "value": "13311220001"
        }
      ]
    },
    {
      "full_name": "批量用户 2",
      "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
      "mobile": "13211220002",
      "email": "13211220002@mail.com",
      "create_date": "2025-01-03",
      "expire_date": "2025-10-30",
      "user_id": "13211220002",
      "invite_type": 3,
      "role_ids": [
```

```
        "or_2NaOv5"
      ],
      "custom_attributes": [
        {
          "key": "mobile_field",
          "value": "13211220002"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": [
      {
        "mobile": "13311220001",
        "email": "13311220001@mail.com",
        "id": "ou_4zkMvewJ52"
      }
    ],
    "failed": [
      {
        "mobile": "13211220002",
        "email": "13211220002@mail.com",
        "error": "已存在具有相同手机号、邮箱或用户 ID 的用户"
      }
    ]
  }
}
```

## 用户 - 获取某个部门的成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/list

**Method:** GET

火山引擎版权所有

<https://www.volcengine.cn>

63

**接口描述：**需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应部门的权限。推荐使用 V2

版本 `"/api/open/v2/user/list"` 接口代替。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                                     |
|---------------|---------|----|--------------------------------------------------------|
| department_id | string  | 是  | 部门 ID，格式为：od_xxx                                       |
| fetch_child   | boolean | 否  | 是否递归获取当前部门下的所有成员（包含子部门），如果为 false,则只导出当前部门下的成员（不包含子部门） |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                                   |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                                          |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                       |           |                        |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| data                  | object    | 返回数据                   |
| ├ count               | integer   | 用户总数                   |
| ├ user_list           | object [] | 用户列表                   |
| │ └ id                | string    | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |
| │ └ user_id           | string    | 自定义员工 ID               |
| │ └ full_name         | string    | 用户姓名                   |
| │ └ mobile            | string    | 用户手机号                  |
| │ └ email             | string    | 用户邮箱                   |
| │ └ department_id     | string    | 主部门的 ID, 格式为: od_xxx   |
| │ └ department_path   | string    | 主部门路径                  |
| │ └ departments       | object [] | 用户所在部门列表               |
| │ │ └ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx     |
| │ │ └ department_path | string    | 部门路径                   |
| │ │ └ main_department | bool      | 是否是主部门                 |
| │ └ avatar            | string    | 用户头像                   |
| └ create_date         | string    | 账号生效日期                 |
| └ expire_date         | string    | 账号失效日期                 |
| └ hire_date           | string    | 自定义入职日期                |
| └ roles               | object [] | 角色                     |

|                       |          |                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ id                  | string   | 角色 ID, 格式为: or_xxx                                                                                                                |
| └ name                | string   | 角色名称                                                                                                                              |
| └ manager_ids         | string[] | 直属上级 OpenID 列表                                                                                                                    |
| └ status              | integer  | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活                                                                                              |
| └ people_status       | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;                                                                                                       |
| └ third_party_type    | integer  | 同步三方数据源类型 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP |
| └ third_party_user_id | string   | 同步三方数据源用户 ID                                                                                                                      |
| └ resigned_at         | string   | 离职时间, 格式: YYYY-MM-DD                                                                                                              |
| └ resign_launch_time  | string   | 离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD                                                                                                            |
| message               | string   | 提示信息                                                                                                                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/list?department_id=od_Y2e6pmL8vjm  
n&fetch_child=true
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 10,
    "user_list": [
      {
        "id": "ou_179PXnwplo",
        "user_id": "ou_179PXnwplo",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13011111111",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
        "department_path": "飞连/研发部",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
            "department_path": "飞连/研发部",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxx.com/xxx",
        "create_date": "2023-03-27",
        "expire_date": "2024-05-01",
        "hire_date": "2023-03-01",
        "roles": [
          {
            "name": "研发人员",
            "id": "or_4P24p1"
          }
        ],
        "manager_ids": [
          "ou_a87W2njWvV"
        ],
        "third_party_type": 2,
        "third_party_user_id": "c2f949ba"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

## 用户 - 获取某个部门的成员 V2 版

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/user/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应部门的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                                         |
|---------------|---------|----|------------------------------------------------------------|
| department_id | string  | 是  | 部门 ID, 格式为: od_xxx                                         |
| fetch_child   | boolean | 否  | 是否递归获取当前部门下的所有成员 (包含子部门), 如果为 false, 则只导出当前部门下的成员 (不包含子部门) |
| status        | integer | 否  | 部门内成员状态, 0:全部有效成员 1:正常运行 2:暂停使用 4:未激活, 默认值 0               |



|                   |         |   |                                               |
|-------------------|---------|---|-----------------------------------------------|
| query             | string  | 否 | 模糊搜索，支持对用户名、手机号、邮箱、自定义员工 ID 进行模糊搜索，最大长度 60 字符 |
| create_start_time | integer | 否 | 账号生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| create_end_time   | integer | 否 | 账号生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| expire_start_time | integer | 否 | 账号到期开始时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| expire_end_time   | integer | 否 | 账号到期结束时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| limit             | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                          |
| offset            | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0                                 |

## 返回数据

| 名称          | 类型        | 描述                    |
|-------------|-----------|-----------------------|
| action      | string    | 动作                    |
| code        | integer   | 错误码                   |
| data        | object    | 返回数据                  |
| ├ count     | integer   | 用户总数                  |
| ├ user_list | object [] | 用户列表                  |
| ├ id        | string    | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx |
| ├ user_id   | string    | 自定义员工 ID              |

|                    |           |                                  |
|--------------------|-----------|----------------------------------|
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                             |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                            |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                             |
| └─ department_id   | string    | 主部门的 ID，格式为: od_xxx              |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                            |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                         |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                |
| └─ department_path | string    | 部门路径                             |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                           |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                             |
| └─ create_date     | string    | 账号生效日期                           |
| └─ expire_date     | string    | 账号失效日期                           |
| └─ hire_date       | string    | 自定义入职日期                          |
| └─ roles           | object [] | 角色                               |
| └─ id              | string    | 角色 ID，格式为: or_xxx                |
| └─ name            | string    | 角色名称                             |
| └─ manager_ids     | string[]  | 直属上级 OpenID 列表                   |
| └─ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |

|                        |         |                                                                                                                                   |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ people_status       | integer | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;                                                                                                       |
| └─ third_party_type    | integer | 同步三方数据源类型 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP |
| └─ third_party_user_id | string  | 同步三方数据源用户 ID                                                                                                                      |
| └─ resigned_at         | string  | 离职时间, 格式: YYYY-MM-DD                                                                                                              |
| └─ resign_launch_time  | string  | 离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD                                                                                                            |
| message                | string  | 提示信息                                                                                                                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/user/list?department_id=od_Y2e6pmL8vjmn&fetch_child=true
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 10,
    "user_list": [
      {
        "id": "ou_179PXnwplo",
        "user_id": "ou_179PXnwplo",

```

```
{
  "full_name": "张三",
  "mobile": "13011111111",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
  "department_path": "飞连/研发部",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
      "department_path": "飞连/研发部",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx.com/xxx",
  "create_date": "2023-03-27",
  "expire_date": "2024-05-01",
  "hire_date": "2023-03-01",
  "roles": [
    {
      "name": "研发人员",
      "id": "or_4P24p1"
    }
  ],
  "manager_ids": [
    "ou_a87W2njWvV"
  ],
  "third_party_type": 2,
  "third_party_user_id": "c2f949ba"
}
```

## 用户 - 获取离职用户列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/offline/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应部门的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称                | 类型      | 必须 | 描述                                            |
|-------------------|---------|----|-----------------------------------------------|
| query             | string  | 否  | 模糊搜索，支持对用户名、手机号、邮箱、自定义员工 ID 进行模糊搜索，最大长度 60 字符 |
| user_ids          | string  | 否  | 用户 OpenID 列表，多个值使用逗号分隔，单次最大支持 100 个用户 Open ID |
| create_start_time | integer | 否  | 账号生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| create_end_time   | integer | 否  | 账号生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| expire_start_time | integer | 否  | 账号到期开始时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| expire_end_time   | integer | 否  | 账号到期结束时间，Unix 时间戳（单位秒）                        |
| limit             | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                          |
| offset            | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                                 |

## 返回数据

| 名称                 | 类型        | 描述                     |
|--------------------|-----------|------------------------|
| action             | string    | 动作                     |
| code               | integer   | 错误码                    |
| data               | object    | 返回数据                   |
| └─ count           | integer   | 用户总数                   |
| └─ user_list       | object [] | 用户列表                   |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID               |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                   |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                  |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                   |
| └─ department_id   | string    | 主部门的 ID, 格式为: od_xxx   |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                  |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表               |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx     |
| └─ department_path | string    | 部门路径                   |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                 |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                   |
| └─ create_date     | string    | 账号生效日期                 |

|                       |           |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ expire_date         | string    | 账号失效日期                                                                                                                            |
| └ hire_date           | string    | 自定义入职日期                                                                                                                           |
| └ roles               | object [] | 角色                                                                                                                                |
| └ id                  | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                                                                                                                |
| └ name                | string    | 角色名称                                                                                                                              |
| └ manager_ids         | string[]  | 直属上级 OpenID 列表                                                                                                                    |
| └ status              | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活                                                                                              |
| └ people_status       | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;                                                                                                       |
| └ third_party_type    | integer   | 同步三方数据源类型 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP |
| └ third_party_user_id | string    | 同步三方数据源用户 ID                                                                                                                      |
| └ resigned_at         | string    | 离职时间, 格式: YYYY-MM-DD                                                                                                              |
| └ resign_launch_time  | string    | 离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD                                                                                                            |
| message               | string    | 提示信息                                                                                                                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/offline/list?query=zhangsan&limit=10
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "user_list": [
      {
        "id": "ou_KxWP98yN7j",
        "user_id": "ag7d7d18",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "18011223344",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 3,
        "people_status": 3,
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
            "department_path": "研发",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "create_date": "2023-03-28",
        "roles": [
          {
            "name": "离职成员",
            "id": "or_rN0eAk"
          }
        ],
        "manager_ids": [],
        "third_party_type": 2,
        "third_party_user_id": "ag7d7d18"
      }
    ]
  }
}
```



```
}  
}  
}
```

## 用户 - 获取用户详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                   |
|----|--------|----|----------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                   |           |                                  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| data              | object    | 返回数据                             |
| └ id              | string    | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx            |
| └ user_id         | string    | 自定义员工 ID                         |
| └ full_name       | string    | 用户姓名                             |
| └ mobile          | string    | 用户手机号                            |
| └ email           | string    | 用户邮箱                             |
| └ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；         |
| └ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为: od_xxx               |
| └ department_path | string    | 主部门路径                            |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                         |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                |
| └ department_path | string    | 部门路径                             |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                           |
| └ avatar          | string    | 用户头像                             |
| └ create_date     | string    | 账号生效日期                           |
| └ expire_date     | string    | 账号失效日期                           |

|                     |           |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ hire_date        | string    | 自定义入职日期                                                                                                                           |
| └─ roles            | object [] | 角色                                                                                                                                |
| └─ id               | string    | 角色 ID，格式为：or_xxx                                                                                                                  |
| └─ name             | string    | 角色名称                                                                                                                              |
| └─ manager_ids      | string[]  | 直属上级 OpenID 列表                                                                                                                    |
| └─ custom_attrs     | object[]  | 自定义属性列表                                                                                                                           |
| └─ key              | string    | 自定义属性主键名                                                                                                                          |
| └─ label            | string    | 自定义属性标签                                                                                                                           |
| └─ value_type       | integer   | 属性值类型 1:string 2:int 3:bool 5:表达式 15:枚举                                                                                           |
| └─ value            | string    | 属性值                                                                                                                               |
| └─ is_required      | bool      | 属性是否必填                                                                                                                            |
| └─ is_editable      | bool      | 属性是否可编辑，表达式属性值禁止编辑                                                                                                                |
| └─ is_unique        | bool      | 属性值是否唯一                                                                                                                           |
| └─ third_party_type | integer   | 同步三方数据源类型,1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP |

|                        |        |                      |
|------------------------|--------|----------------------|
| └─ third_party_user_id | string | 同步三方数据源用户 ID         |
| └─ resigned_at         | string | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD   |
| └─ resign_launch_time  | string | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD |
| message                | string | 提示信息                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/get?id=ou_4agmDJa0V3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "ou_4agmDJa0V3",
    "user_id": "ou_4agmDJa0V3",
    "full_name": "张三",
    "mobile": "",
    "email": "zhangsan@mail.cn",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_path": "飞连",
    "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx/xxx",
    "create_date": "2023-03-27",
    "expire_date": "2024-05-01",
    "hire_date": "2023-03-01",
    "roles": [
```

```
{
  {
    "name": "研发人员",
    "id": "or_4P24p1"
  }
],
"manager_ids": [
  "ou_a87W2njWvV"
],
"third_party_type": 2,
"third_party_user_id": "6afdcbl7",
"custom_attrs": [
  {
    "key": "expr",
    "label": "表达式字段",
    "value_type": 5,
    "value": "zhangsan",
    "is_required": false,
    "is_editable": false,
    "is_unique": false
  },
  {
    "key": "enterpriseEmail",
    "label": "企业邮箱",
    "value_type": 1,
    "value": "zhangsan@mail.com",
    "is_required": false,
    "is_editable": true,
    "is_unique": false
  }
]
}
```

## 用户 - 更新用户信息

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                                              |
|---------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|
| id            | string | 是  | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx                                            |
| full_name     | string | 否  | 用户姓名                                                            |
| department_id | string | 否  | 部门 ID，多个部门使用逗号分隔，格式为：<br>od_xxx                                 |
| mobile        | string | 否  | 用户手机号                                                           |
| email         | string | 否  | 用户邮箱                                                            |
| create_date   | string | 否  | 账号生效日期，不为空时才更新，示例：<br>2006-01-02                                |
| expire_date   | string | 否  | 账号失效日期，不为空时才更新，示例：<br>2006-01-02。如果要取消失效日期，可以将参数设置为 0001-01-01。 |
| hire_date     | string | 否  | 自定义入职日期，不为空时才更新，示例：<br>2006-01-02                               |

|                     |           |   |                                                                          |
|---------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| user_id             | string    | 否 | 自定义员工 ID                                                                 |
| manager_ids         | string[]  | 否 | 直属上级用户 OpenID                                                            |
| resigned_at         | string    | 否 | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD，不为空时才更新，示例：2006-01-02。如果要取消失效日期，可以将参数设置为 0001-01-01   |
| resign_launch_time  | string    | 否 | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD，不为空时才更新，示例：2006-01-02。如果要取消失效日期，可以将参数设置为 0001-01-01 |
| custom_attributes   | object[]  | 否 | 自定义属性列表，自定义属性需要提前创建                                                      |
| └─ key              | string    | 否 | 属性 Key                                                                   |
| └─ value            | string    | 否 | 属性值                                                                      |
| avatar              | string    | 否 | 自定义头像 URL 地址，用户默认头像为：default_user_avatar                                 |
| role_ids            | string [] | 否 | 静态角色 ID，格式为：or_xxx (与 roles 互斥，roles 优先)                                 |
| role_effective_time | integer   | 否 | 统一角色生效时间，仅 role_ids 时生效，Unix 时间戳（单位秒），0 或者不传表示立即生效                       |

|                   |          |   |                                                                                                  |
|-------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| role_expired_time | integer  | 否 | 统一角色过期时间，仅 role_ids 时生效，<br>Unix 时间戳(单位秒)，0 或者不传表示永<br>不过期，当 role_effective_time 大于 0<br>时，该值为必填 |
| roles             | object[] | 否 | 静态角色列表，支持为每个角色单独设置有<br>效期（优先与 role_ids）                                                          |
| └─ role_id        | string   | 是 | 角色 ID，格式为: or_xxx                                                                                |
| └─ effective_time | integer  | 否 | 生效时间，Unix 时间戳（单位秒），0 或<br>者不传表示立即生效                                                              |
| └─ expired_time   | integer  | 否 | 过期时间，Unix 时间戳（单位秒），0 或<br>者不传表示永不过期，当 effective_time<br>大于 0 时，该值为必填                             |
| overwrite_mode    | bool     | 否 | 默认情况下，mobile,email,role_ids 字段<br>不允许通过空值进行更新。当该字段设置为<br>true 时，则允许空值更新                          |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| data    | object | 返回数据 |
| message | string | 提示信息 |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/user/update

```
{
  "id": "ou_lJ8rQqjrWp",
  "full_name": "新名称",
  "department_id": "od_Y3nMB1l3oOKV,od_K6Xoexx80DvO",
  "mobile": "15210001010",
  "email": "address@mail.com",
  "create_date": "2022-01-02",
  "expire_date": "2023-01-31",
  "manager_ids": [
    "ou_Z95vEx83k0",
    "ou_4JWYmdvDW7"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 - 更新用户状态

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/status/update

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【组织架构 - 修改成员状态】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                                                                              |
|---------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | string | 是  | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx                                                                            |
| status        | string | 是  | 账号状态，enable 为启用，disable 为禁用，offline 为离职                                                         |
| people_status | string | 否  | 人员状态，employed 为在职，to_resigned 为待离职，resigned 为离职。<br>当账号状态设置为离职时，人员状态同步更新为离职。其他情况下，人员状态不允许设置为离职。 |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/status/update

{
  "id": "ou_DlNAXwP9Wq",
  "status": "disable",
  "people_status": "employed"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 - 批量更新用户直属上级

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/managers/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

**Headers**

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称                 | 类型       | 必须 | 描述                                            |
|--------------------|----------|----|-----------------------------------------------|
| user_ids           | string[] | 是  | 待更新直属上级用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 单次最大数量为 100 |
| manager_value_type | integer  | 是  | 直属上级值类型, 1: 用户 OpenID 类型, 2: 邮箱类型, 3: 手机号类型   |
| manager_values     | string[] | 是  | 与 manager_value_type 字段对应的直属上级数据列表, 最大数量为 100 |

**返回数据**

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/managers/update

{
  "user_ids": [
    "ou_lJ8rQqjrWp",
    "ou_jpWpwG875z",
    "ou_ynq6021AzG"
  ],
  "manager_value_type": 2,
  "manager_values": [
    "manager1@mail.com",
    "manager2@mail.com"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 - 删除用户

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 删除成员】，以及对应用户的权限。仅能删除离职用户。

### 请求参数

## Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

## Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                   |
|----|--------|----|----------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/delete
```

```
{
  "id": "ou_2jMRe3gaPV"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 – 邮箱或手机换用户信息

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/get\_id

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称     | 类型     | 必须 | 描述            |
|--------|--------|----|---------------|
| email  | string | 否  | 邮箱，和手机号不能同时为空 |
| mobile | string | 否  | 手机号，和邮箱不能同时为空 |

### 返回数据

| 名称                 | 类型        | 描述                               |
|--------------------|-----------|----------------------------------|
| action             | string    | 动作                               |
| code               | integer   | 错误码                              |
| data               | object    | 返回数据                             |
| ├ id               | string    | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx            |
| ├ user_id          | string    | 自定义员工 ID                         |
| ├ full_name        | string    | 用户姓名                             |
| ├ mobile           | string    | 用户手机号                            |
| ├ email            | string    | 用户邮箱                             |
| ├ status           | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |
| ├ people_status    | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；         |
| ├ department_id    | string    | 主部门 ID，格式为: od_xxx               |
| ├ department_path  | string    | 主部门路径                            |
| ├ departments      | object [] | 用户所在部门列表                         |
| ├┐ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                |
| ├┐ department_path | string    | 部门路径                             |
| ├┐ main_department | bool      | 是否是主部门                           |



|                        |           |                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ avatar              | string    | 用户头像                                                                                                                               |
| └─ create_date         | string    | 账号生效日期                                                                                                                             |
| └─ expire_date         | string    | 账号失效日期                                                                                                                             |
| └─ hire_date           | string    | 自定义入职日期                                                                                                                            |
| └─ roles               | object [] | 角色                                                                                                                                 |
| └─ id                  | string    | 角色 ID，格式为：or_xxx                                                                                                                   |
| └─ name                | string    | 角色名称                                                                                                                               |
| └─ manager_ids         | string[]  | 直属上级 OpenID 列表                                                                                                                     |
| └─ third_party_type    | integer   | 同步三方数据源类型, 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP |
| └─ third_party_user_id | string    | 同步三方数据源用户 ID                                                                                                                       |
| └─ resigned_at         | string    | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD                                                                                                                 |
| └─ resign_launch_time  | string    | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD                                                                                                               |
| message                | string    | 提示信息                                                                                                                               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/get_id
```

```
{  
  "mobile": "13100001111"  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "id": "ou_ELDo6zoWd6",  
    "user_id": "Do6zoWd6",  
    "full_name": "张三",  
    "mobile": "13100001111",  
    "email": "address@mail.com",  
    "status": 4,  
    "people_status": 0,  
    "department_id": "od_ZnRgMppmM3Y1",  
    "department_path": "飞连/研发",  
    "departments": [  
      {  
        "department_id": "od_ZnRgMppmM3Y1",  
        "department_path": "飞连/研发",  
        "main_department": true  
      }  
    ],  
    "avatar": "https://xxx/xxx",  
    "create_date": "2023-08-16",  
    "expire_date": "2024-05-01",  
    "hire_date": "2023-08-01",  
    "roles": [  
      {  
        "name": "主管理员",  
        "id": "or_XoeYoD"  
      }  
    ],  
    "manager_ids": [  
      "ou_a87W2njWvV"  
    ],  
    "third_party_type": 2,  
    "third_party_user_id": "c2f949ba"  
  }  
}
```

## 用户 - 邮箱或手机批量获取用户 ID

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/batch\_get\_id

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。离职用户和无权访问用户会被忽略。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称      | 类型       | 必须 | 描述                           |
|---------|----------|----|------------------------------|
| emails  | string[] | 否  | 邮箱列表, 最大长度不超过 50, 和手机号不能同时为空 |
| mobiles | string[] | 否  | 手机号列表, 最大长度不超过 50, 和邮箱不能同时为空 |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| action     | string   | 动作                   |
| code       | integer  | 错误码                  |
| data       | object   | 返回数据                 |
| └─ users   | object[] | 用户信息列表               |
| └─ user_id | string   | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |
| └─ mobile  | string   | 用户手机号                |
| └─ email   | string   | 用户邮箱                 |
| message    | string   | 提示信息                 |

## 请求示例

`https://{endpoint}/api/open/v1/user/batch_get_id`

```
{
  "emails": [
    "zhangsan@mail.com",
    "lisi@mail.com"
  ],
  "mobiles": [
    "18611220000",
    "15820110011",
    "17600001111"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": ""
}
```

```
{
  "data": {
    "users": [
      {
        "user_id": "ou_Xam0ZW1oqY",
        "mobile": "18611220000",
        "email": "zhangsan@mail.com"
      },
      {
        "user_id": "ou_K6XoeEkoDv",
        "mobile": "",
        "email": "lisi@mail.com"
      }
    ]
  }
}
```

## 用户 - 批量查询用户详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/batch

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。无权访问用户会被忽略。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|           |          |   |                                                  |
|-----------|----------|---|--------------------------------------------------|
| ids       | string[] | 否 | 用户 OpenID 列表，格式为 ou_XXX，最大长度不超过 50，与其他查询参数不能同时为空 |
| emails    | string[] | 否 | 邮箱列表，最大长度不超过 50，与其他查询参数不能同时为空                    |
| mobiles   | string[] | 否 | 手机号列表，最大长度不超过 50，与其他查询参数不能同时为空                   |
| user_ids  | string[] | 否 | 自定义员工 ID 列表，最大长度不超过 50，与其他查询参数不能同时为空             |
| mode      | integer  | 否 | 查询模式，0:仅查询在职用户 1:查询全部用户，包括离职。默认值 0               |
| attr_keys | string[] | 否 | 用户扩展属性 key 列表，查询结果中会包含指定 key 的扩展属性信息             |

## 返回数据

| 名称       | 类型       | 描述     |
|----------|----------|--------|
| action   | string   | 动作     |
| code     | integer  | 错误码    |
| data     | object   | 返回数据   |
| └─ users | object[] | 用户信息列表 |

|                   |           |                        |
|-------------------|-----------|------------------------|
| └ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |
| └ user_id         | string    | 自定义员工 ID               |
| └ full_name       | string    | 用户姓名                   |
| └ mobile          | string    | 用户手机号                  |
| └ email           | string    | 用户邮箱                   |
| └ department_id   | string    | 主部门的 ID, 格式为: od_xxx   |
| └ department_path | string    | 主部门路径                  |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表               |
| └ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx     |
| └ department_path | string    | 部门路径                   |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                 |
| └ avatar          | string    | 用户头像                   |
| └ create_date     | string    | 账号生效日期                 |
| └ expire_date     | string    | 账号失效日期                 |
| └ hire_date       | string    | 自定义入职日期                |
| └ roles           | object [] | 角色                     |
| └ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx     |
| └ name            | string    | 角色名称                   |
| └ manager_ids     | string[]  | 直属上级 OpenID 列表         |

|                        |          |                                                                                                                                               |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ status              | integer  | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活                                                                                                              |
| └─ people_status       | integer  | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；                                                                                                                      |
| └─ third_party_type    | integer  | 同步三方数据源类型,1:钉钉 2:飞书<br>2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7:<br>Windows AD 8: Azure AD 12: Okta<br>13:Lark 17:Workday 19: SCIM<br>20:WPS 25: Google LDAP |
| └─ third_party_user_id | string   | 同步三方数据源用户 ID                                                                                                                                  |
| └─ resigned_at         | string   | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD                                                                                                                            |
| └─ resign_launch_time  | string   | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD                                                                                                                          |
| └─ attrs               | object[] | 扩展属性列表                                                                                                                                        |
| └─ key                 | string   | 自定义属性主键名                                                                                                                                      |
| └─ label               | string   | 自定义属性标签                                                                                                                                       |
| └─ value_type          | integer  | 属性值类型 1:string 2:int 3:bool 5:<br>表达式 15:枚举                                                                                                   |
| └─ value               | string   | 属性值                                                                                                                                           |
| └─ is_required         | bool     | 属性是否必填                                                                                                                                        |



|                            |        |                     |
|----------------------------|--------|---------------------|
| <code>└ is_editable</code> | bool   | 属性是否可编辑, 表达式属性值禁止编辑 |
| <code>└ is_unique</code>   | bool   | 属性值是否唯一             |
| message                    | string | 提示信息                |

## 请求示例

`https://{endpoint}/api/open/v1/user/batch`

```
{
  "emails": [
    "zhangsan@mail.com",
    "lisi@mail.com"
  ],
  "mobiles": [
    "18611220000",
    "15820110011"
  ],
  "attr_keys": [
    "email_prefix"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "users": [
      {
        "id": "ou_VeLNdyRkxo",
        "user_id": "ecpdymkxk",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "18611220000",
        "email": "zhangsan@mail.com",

```

```
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_RX7kVlxnW8ra",
    "department_path": "飞连/运营部",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_RX7kVlxnW8ra",
        "department_path": "飞连/运营部",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx/xxx",
    "create_date": "2023-03-27",
    "expire_date": "2024-05-01",
    "hire_date": "2023-03-01",
    "roles": [
      {
        "name": "IT 工程组",
        "id": "or_jk74R5"
      }
    ],
    "manager_ids": [
      "ou_a87W2njWvV"
    ],
    "third_party_type": 2,
    "third_party_user_id": "bd4g81b7",
    "attrs": [
      {
        "key": "email_prefix",
        "label": "Email Prefix",
        "value_type": 5,
        "value": "zhagsan",
        "is_required": false,
        "is_editable": false,
        "is_unique": false
      }
    ]
  }
}
```

## 用户 - 姓名换用户信息

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/get\_ids

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称        | 类型     | 必须 | 描述  |
|-----------|--------|----|-----|
| user_name | string | 是  | 用户名 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述                     |
|--------|---------|------------------------|
| action | string  | 动作                     |
| code   | integer | 错误码                    |
| data   | object  | 返回数据                   |
| └ id   | string  | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                   |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                    |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职;<br>4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;             |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                     |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ roles           | object [] | 角色                                      |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |

|                       |        |                      |
|-----------------------|--------|----------------------|
| └─ resigned_at        | string | 离职时间，格式：YYYY-MM-DD   |
| └─ resign_launch_time | string | 离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD |
| message               | string | 提示信息                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/get_ids
```

```
{
  "user_name": "用户名"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": "ou_1J8rQqjrWp",
      "user_id": "ou_1J8rQqjrWp",
      "full_name": "用户名",
      "mobile": "13110001010",
      "email": "address@mail.com",
      "status": 4,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_Y3nMB1l3oOKV",
      "department_path": "飞连/研发",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_Y3nMB1l3oOKV",
          "department_path": "飞连/研发",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": ""
    }
  ]
}
```

```
{
  "roles": [
    {
      "name": "普通员工",
      "id": "or_zoJBoV"
    }
  ]
}
```

## 用户 - 验证用户动态口令

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/code/verify

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 验证动态口令】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述                     |
|------|--------|----|------------------------|
| id   | string | 是  | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |
| code | string | 是  | otp 码                  |

### 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述             |
|------------|---------|----------------|
| action     | string  | 动作             |
| code       | integer | 错误码            |
| data       | object  | 返回数据           |
| └─ message | string  | 如果验证失败，会返回错误消息 |
| └─ success | boolean | 是否验证成功         |
| message    | string  | 提示信息           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/code/verify
```

```
{
  "code": "135652",
  "id": "ou_9xZkqPgeEQ"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true,
    "message": ""
  }
}
```

## 用户 – 获取部门数和用户数

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/statistics

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取大盘信息】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

## 返回数据

| 名称                  | 类型      | 描述      |
|---------------------|---------|---------|
| action              | string  | 动作      |
| code                | integer | 错误码     |
| data                | object  | 返回数据    |
| ├─ user_count       | integer | 总人数     |
| ├─ department_count | integer | 总部门数    |
| ├─ new_hire         | integer | 新入职人员数量 |
| message             | string  | 提示信息    |



## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/statistics
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "user_count": 174,
    "department_count": 9,
    "new_hire": 1
  }
}
```

## 用户 - 获取用户扩展属性字段列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/ext\_attr\_defs/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取用户扩展字段】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称             | 类型       | 描述                                      |
|----------------|----------|-----------------------------------------|
| action         | string   | 动作                                      |
| code           | integer  | 错误码                                     |
| data           | object   | 返回数据                                    |
| └─ count       | integer  | 用户扩展字段数量                                |
| └─ attrs       | object[] | 扩展字段属性详情                                |
| └─ id          | integer  | 扩展字段 ID                                 |
| └─ create_time | integer  | 创建时间, Unix 时间戳(单位秒)                     |
| └─ update_time | integer  | 更新时间, Unix 时间戳(单位秒)                     |
| └─ key         | string   | 字段 Key                                  |
| └─ label       | string   | 字段名称                                    |
| └─ value_type  | integer  | 字段值类型, 1: 字符串 2:整数<br>3:布尔值 5:表达式 15:枚举 |
| └─ is_required | bool     | 是否未必填属性                                 |

|                 |          |                                                   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|
| └ expression    | string   | 字段值表达式                                            |
| └ is_unique     | bool     | 字段值是否唯一                                           |
| └ is_editable   | bool     | 字段值是否可编辑                                          |
| └ description   | string   | 字段描述                                              |
| └ default_value | string   | 字段默认值, 枚举值类型, 默认值类型为 string[], 其他字段默认值类型为 string。 |
| └ custom_config | object   | 自定义配置, 仅枚举类型字段支持自定义配置                             |
| └ type          | integer  | 枚举值类型 0:单选 1:多选                                   |
| └ data          | object[] | 枚举配置选项列表                                          |
| └ key           | string   | 枚举值, 在枚举列表中唯一                                     |
| └ name          | string   | 枚举值显示名称                                           |
| message         | string   | 提示信息                                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/list?limit=2
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
}
```

```
"data": {
  "count": 12,
  "attrs": [
    {
      "id": 77,
      "create_time": 1682481324,
      "update_time": 1682481324,
      "key": "mail_prefix",
      "label": "邮箱前缀",
      "value_type": 5,
      "is_required": false,
      "is_unique": false,
      "is_editable": false,
      "expression": "#prefix($user.email, '@')",
      "description": "",
      "default_value": "",
      "custom_config": ""
    },
    {
      "id": 103,
      "create_time": 1683963760,
      "update_time": 1683963760,
      "key": "enum_key",
      "label": "枚举字段",
      "value_type": 15,
      "is_required": false,
      "is_unique": false,
      "is_editable": false,
      "description": "字段描述",
      "default_value": [
        "key1",
        "key2"
      ],
      "custom_config": {
        "type": 1,
        "data": [
          {
            "key": "key1",
            "name": "name1"
          },
          {
            "key": "key2",
            "name": "name2"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```



|                 |                 |   |                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ value_type    | integer         | 是 | 扩展字段值类型，1:字符串 2:整数<br>3:布尔值 5:表达式 15:枚举                                                                                             |
| └ is_required   | bool            | 否 | 是否为必填属性，true: 必填, false:<br>非必填，默认 false                                                                                            |
| └ expression    | string          | 否 | 字段值表达式，当属性值类型为 5<br>时，此参数内容有效且必填，常用表<br>达式：<br>- 获取用户邮箱前缀：<br>#prefix(\$user.email,'@')<br>- 获取用户邮箱后缀：<br>#suffix(\$user.email,'@') |
| └ is_unique     | bool            | 否 | 值是否唯一，仅对字符串类型有效，<br>默认值为 false                                                                                                      |
| └ is_editable   | bool            | 否 | 是否可编辑，表达式字段默认不可<br>编辑，其他类型字段可选，默认值为<br>false                                                                                        |
| └ description   | string          | 否 | 字段描述                                                                                                                                |
| └ default_value | string string[] | 否 | 字段默认值，表达式字段无默认值，<br>布尔值类型字段默认值为 "true"<br>或 "false"。"枚举"类型字段，默认<br>值格式为字符串列表，如["enum                                                |

|                 |          |   |                           |
|-----------------|----------|---|---------------------------|
|                 |          |   | key"], 其他类型字段默认值类型为字符串格式。 |
| └ custom_config | object   | 否 | 自定义配置，目前仅枚举值支持自定义属性配置     |
| └ type          | integer  | 否 | 枚举值类型 0:单选 1:多选，默认值 0     |
| └ data          | object[] | 否 | 当字段类型为“枚举”时，此参数内容为必填。     |
| └ key           | string   | 否 | 枚举值，在枚举列表中唯一              |
| └ name          | string   | 否 | 枚举值显示名称                   |

## 返回数据

| 名称       | 类型       | 描述                        |
|----------|----------|---------------------------|
| action   | string   | 动作                        |
| code     | integer  | 错误码                       |
| data     | object   | 返回数据                      |
| └ result | string   | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| └ failed | object[] | 添加失败字段列表                  |
| └ key    | string   | 字段 Key                    |

|         |        |            |
|---------|--------|------------|
| reason  | string | 扩展字段添加失败原因 |
| message | string | 提示信息       |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext\_attr\_defs/create

```
{
  "attrs": [
    {
      "key": "mailPrefix",
      "label": "邮箱前缀",
      "value_type": 5,
      "is_required": false,
      "expression": "#prefix($user.email, '@)"
    },
    {
      "key": "enum-define",
      "label": "枚举变量",
      "value_type": 15,
      "is_required": false,
      "is_unique": false,
      "is_editable": true,
      "default_value": [
        "key1"
      ],
      "custom_config": {
        "type": 0,
        "data": [
          {
            "key": "key1",
            "name": "name1"
          },
          {
            "key": "key2",
            "name": "name2"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 - 更新用户扩展字段

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/ext\_attr\_defs/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）用户扩展字段】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述      |
|----|---------|----|---------|
| id | integer | 是  | 扩展字段 ID |

|               |                 |   |                                                                                                          |
|---------------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label         | string          | 否 | 扩展字段名称                                                                                                   |
| is_required   | bool            | 否 | 是否为必填属性, true: 必填, false: 非必填                                                                            |
| expression    | string          | 否 | 字段值表达式                                                                                                   |
| is_unique     | bool            | 否 | 字段值是否唯一, 仅“字符串”类型字段有效, 当设置为 true 时, 会重置字段默认值为空。                                                          |
| is_editable   | bool            | 否 | 是否可编辑, 表达式字段默认不可编辑, 其他类型字段可选                                                                             |
| description   | string          | 否 | 字段描述                                                                                                     |
| default_value | string string[] | 否 | 字段默认值, 表达式字段无默认值, 布尔值类型字段默认值为 "true" 或 "false"。"枚举"类型字段, 默认值格式为字符串列表, 如 ["enum key"], 其他类型字段默认值类型为字符串格式。 |
| custom_config | object          | 否 | 自定义配置, 目前仅枚举值支持自定义属性配置                                                                                   |
| └ type        | integer         | 否 | 枚举值类型 0:单选 1:多选, 默认值 0                                                                                   |
| └ data        | object[]        | 否 | 当字段类型为“枚举”时, 此参数内容为必填。                                                                                   |
| └ key         | string          | 否 | 枚举值, 在枚举列表中唯一                                                                                            |

|      |        |   |         |
|------|--------|---|---------|
| name | string | 否 | 枚举值显示名称 |
|------|--------|---|---------|

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/update

{
  "id": 1764,
  "label": "邮箱后缀",
  "is_required": true,
  "expression": "#suffix($user.email, '@)"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 - 删除用户扩展字段

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/ext\_attr\_defs/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 删除用户扩展字段】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述      |
|----|---------|----|---------|
| id | integer | 是  | 扩展字段 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/delete

{
  "id": 1764
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 - 获取用户账号登录设备列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/device/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取用户登录设备信息】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

## Query

| 名称      | 类型      | 必须 | 描述                            |
|---------|---------|----|-------------------------------|
| user_id | string  | 是  | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx          |
| status  | integer | 否  | 设备在线状态，0: 全部 1: 在线 2: 离线，默认 0 |
| limit   | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200          |
| offset  | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                 |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 描述                        |
|---------------|----------|---------------------------|
| action        | string   | 动作                        |
| code          | integer  | 错误码                       |
| data          | object   | 返回数据                      |
| └ count       | integer  | 设备总数                      |
| └ devices     | object[] | 登录设备详情                    |
| └ did         | string   | 设备 ID                     |
| └ online      | bool     | 设备是否在线，true： 在线，false： 离线 |
| └ session_key | string   | 用户登录 session 唯一标识         |

|                |         |                                                   |
|----------------|---------|---------------------------------------------------|
| └─ user_agent  | string  | 用户访问代理工具                                          |
| └─ device_name | string  | 设备名称                                              |
| └─ os          | string  | 设备操作系统                                            |
| └─ os_ver      | string  | 操作系统版本                                            |
| └─ app_ver     | string  | 设备上安装客户端版本                                        |
| └─ device_info | string  | 设备信息，设备品牌/设备型号                                    |
| └─ update_time | integer | 更新时间, Unix 时间戳(单位秒)                               |
| └─ client_ip   | string  | 客户端 IP                                            |
| └─ vpn         | bool    | 设备是否有 VPN 连接                                      |
| └─ login_type  | string  | 设备上的登录源                                           |
| └─ client_type | string  | 客户端类型，移动端 (Mobile)，<br>桌面端 (PC)，门户网站 (Web Portal) |
| └─ ip_home     | string  | IP 地址定位                                           |
| message        | string  | 提示信息                                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/device/list?language=zh-CN&user_id=ou_PMNpqYpm42&limit=1&offset=0&status=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 18,
    "devices": [
      {
        "did": "01e14ad7345215ef06010d0e5ab3092a",
        "online": true,
        "session_key": "2095ddc786ca2cbafa60e8e5ac3e019",
        "user_agent": "CorpLink/2.1.10 (darwin; Mac 13.0.1; zh)",
        "device_name": "zhangsan",
        "os": "Mac",
        "os_ver": "13.0.1",
        "app_ver": "2110",
        "device_info": "Apple / MacBookPro16,2",
        "update_time": 1678352299,
        "client_ip": "10.76.23.76",
        "vpn": false,
        "login_type": "",
        "client_type": "桌面端",
        "ip_home": "内网"
      }
    ]
  }
}
```

## 用户 - 踢出用户设备连接

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/kick\_out

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 踢出用户登录状态】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers



| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称              | 类型       | 必须 | 描述                                                             |
|-----------------|----------|----|----------------------------------------------------------------|
| users           | object[] | 是  | 需要踢出的用户列表，单次最多 50 人                                            |
| └─ user_id      | string   | 是  | 用户 OpenID，格式为 :ou_xxx，当 device_ids 或 session_keys 为空时，踢出用户所有设备 |
| └─ device_ids   | string[] | 否  | 设备 ID 列表，当 device_ids 有值时，踢出指定 ID 设备                           |
| └─ session_keys | string[] | 否  | 用户登录 session key 列表，当 session_keys 有值时，踢出指定 session key 设备     |
| option          | integer  | 是  | 1: 踢出设备登录状态和 VPN 连接；<br>2: 仅踢出 VPN 连接状态                        |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/kick_out?language=zh-CN
```

```
{
  "users": [
    {
      "user_id": "ou_PMNpqYpm42",
      "device_ids": [
        "62ece07c6949016c3bd0c8d547c9726b"
      ],
      "session_keys": [
        "dd55b9dfc1b3b9ae5011452fdef9d7b5e3afbbba6",
        "5be6d9c97e6f13ffe85f99a42a9a59008c21bc88"
      ]
    }
  ],
  "option": 1
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 用户 – 获取离职用户列表

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/offline/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称                | 类型      | 必须 | 描述                                           |
|-------------------|---------|----|----------------------------------------------|
| query             | string  | 否  | 模糊搜索内容, 支持用户名、手机号或邮箱字段模糊查询                   |
| user_ids          | string  | 否  | 用户 OpenID 列表, 格式为 ou_xxx, 多个用户 OpenID 使用逗号分隔 |
| create_start_time | integer | 否  | 生效时间开始值, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| create_end_time   | integer | 否  | 生效时间结束值, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| expire_start_time | integer | 否  | 失效时间开始值, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| expire_end_time   | integer | 否  | 失效时间结束值, Unix 时间戳 (单位秒)                      |

## 返回数据

| 名称                | 类型        | 描述                   |
|-------------------|-----------|----------------------|
| action            | string    | 动作                   |
| code              | integer   | 错误码                  |
| data              | object    | 返回数据                 |
| ├ count           | integer   | 用户总数                 |
| ├ user_list       | object [] | 用户列表                 |
| ├ id              | string    | 用户的 id，格式为: ou_xxx   |
| ├ user_id         | string    | 自定义用户的 id，默认值与 id 相同 |
| ├ full_name       | string    | 用户姓名                 |
| ├ mobile          | string    | 用户手机号                |
| ├ email           | string    | 用户邮箱                 |
| ├ department_id   | string    | 主部门的 ID，格式为: od_xxx  |
| ├ department_path | string    | 主部门路径                |
| ├ departments     | object [] | 用户所在部门列表             |
| ├ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx    |
| ├ department_path | string    | 部门路径                 |
| ├ main_department | bool      | 是否是主部门               |

|                 |           |                                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| └ avatar        | string    | 用户头像                                    |
| └ create_date   | string    | 账号生效日期                                  |
| └ expire_date   | string    | 账号失效日期                                  |
| └ hire_date     | string    | 自定义入职日期                                 |
| └ roles         | object [] | 角色                                      |
| └ id            | string    | 角色 id, 格式为: or_xxx                      |
| └ name          | string    | 角色名称                                    |
| └ status        | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └ people_status | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| message         | string    | 提示信息                                    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/offline/list?limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 105,
    "user_list": [
      {
```

```
{
  "id": "ou_J27g2mMbNd",
  "user_id": "406076105",
  "full_name": "张三",
  "mobile": "18000001111",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 3,
  "people_status": 3,
  "department_id": "od_lQJ27gj0bNdx",
  "department_path": "飞连/设计部",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_lQJ27gj0bNdx",
      "department_path": "飞连/设计部",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxxx/xxx",
  "create_date": "2023-12-20",
  "expire_date": "2023-12-20",
  "roles": []
}
```

## 用户 - 获取未激活用户初始密码

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/start\_passwd/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取用户初始密码】，以及对应用户的权限。仅当用户

账号为未激活状态时，能够正常获取到用户账号初始密码。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                   |
|----|--------|----|----------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx |

### 返回数据

| 名称              | 类型      | 描述     |
|-----------------|---------|--------|
| action          | string  | 动作     |
| code            | integer | 错误码    |
| data            | object  | 返回数据   |
| └─ start_passwd | string  | 用户初始密码 |
| message         | string  | 提示信息   |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/start_passwd/get?id=od_rYKNJZDNRo1
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "start_passwd": "WUFJj6Vqc3"
  }
}
```

## 用户 - 重置正常用户初始密码

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/start\_passwd/reset

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 重置用户初始密码】，以及对应用户的权限。当用户账号为未激活或正常运行状态时，可以进行重置初始密码操作。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                               |
|---------------|--------|----|--------------------------------------------------|
| id            | string | 是  | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx                            |
| custom_passwd | string | 否  | 自定义初始密码，默认随机生成 10 位长度密码，最小长度与密码策略一致，最大长度为 20 字符。 |

### 返回数据



| 名称              | 类型      | 描述     |
|-----------------|---------|--------|
| action          | string  | 动作     |
| code            | integer | 错误码    |
| data            | object  | 返回数据   |
| └─ start_passwd | string  | 用户初始密码 |
| message         | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/start_passwd/reset
```

```
{
  "id": "ou_A7WbPRbkGo",
  "custom_passwd": ""
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "start_passwd": "y1FrF6WUny"
  }
}
```

## 用户 - 激活用户

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/activation

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应父部门的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                     |
|----|--------|----|------------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID, 格式为: ou:xxx |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述     |
|------------|---------|--------|
| action     | string  | 动作     |
| code       | integer | 错误码    |
| data       | object  | 返回数据   |
| └─ success | bool    | 激活是否成功 |
| message    | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/activation
```

```
{
  "id": "ou_VLkmMBBkrq"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

## 用户 - 重置用户密码

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/password/set

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 设置用户密码】，以及对应父部门的权限，自定义密码

需要符合飞连管理后台配置的密码策略规则。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                             |
|---------------|--------|----|--------------------------------|
| id            | string | 是  | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx          |
| custom_passwd | string | 是  | 自定义密码，密码规则需要符合管理后台配置的密码长度及安全策略 |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述       |
|------------|---------|----------|
| action     | string  | 动作       |
| code       | integer | 错误码      |
| data       | object  | 返回数据     |
| └─ success | bool    | 密码设置是否成功 |
| message    | string  | 提示信息     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/password/set
```

```
{
  "id": "ou_VLkmMBBkrq",
  "custom_passwd": "Yzqt@szpM11"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
}
```

```
"message": "",
"data": {
  "success": true
}
}
```

## 角色 - 创建角色

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称          | 类型     | 必须 | 描述   |
|-------------|--------|----|------|
| name        | string | 是  | 角色名称 |
| description | string | 否  | 角色描述 |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| action  | string  | 动作                  |
| code    | integer | 错误码                 |
| data    | object  | 返回数据                |
| └ id    | string  | 创建的角色 id，格式为：or_xxx |
| └ name  | string  | 角色名称                |
| └ mode  | integer | 角色模式，0:静态角色 1:动态角色  |
| message | string  | 提示信息                |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/create
```

```
{
  "name": "研发人员",
  "description": "角色描述信息"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "or_3NgrGW",
    "name": "研发人员",
    "mode": 0
  }
}
```

## 角色 - 获取角色列表

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取角色信息】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称    | 类型     | 必须 | 描述              |
|-------|--------|----|-----------------|
| query | string | 否  | 查询字符串, 模糊搜索角色名称 |

## 返回数据

| 名称           | 类型        | 描述                 |
|--------------|-----------|--------------------|
| action       | string    | 动作                 |
| code         | integer   | 错误码                |
| data         | object    | 返回数据               |
| └─ role_list | object [] | 角色列表               |
| └─ id        | string    | 角色 id, 格式为: or_xxx |

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| └─ name        | string  | 角色名称                  |
| └─ mode        | integer | 角色模式, 0:静态角色 1:动态角色   |
| └─ description | string  | 角色描述信息, 无描述信息时, 字段不展示 |
| message        | string  | 提示信息                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "role_list": [
      {
        "id": "or_9PX9v1",
        "name": "研发人员",
        "mode": 0,
        "description": "角色描述信息"
      },
      {
        "id": "or_2pwOpb",
        "name": "产品经理",
        "mode": 1
      }
    ]
  }
}
```



## 角色 - 获取角色详情, 包括角色成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 获取角色信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                                      |
|--------|---------|----|-----------------------------------------|
| id     | string  | 是  | 角色, 格式为: or_xxx                         |
| status | integer | 否  | 角色成员生效状态, 0:全部 1:生效中 2:未生效 3:已失效, 默认值 1 |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                  |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量                                 |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| action             | string    | 动作                                      |
| code               | integer   | 错误码                                     |
| data               | object    | 返回数据                                    |
| └─ count           | integer   | 成员数量                                    |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |
| └─ items           | object [] | 成员列表                                    |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx                  |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                   |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                    |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                     |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| └ department_id              | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx          |
| └ department_path            | string    | 部门路径                       |
| └ main_department            | bool      | 是否是主部门                     |
| └ avatar                     | string    | 用户头像                       |
| └ roles                      | object [] | 角色                         |
| └ id                         | string    | 角色 id，格式为: or_xxx          |
| └ name                       | string    | 角色名称                       |
| └ role_member_status         | integer   | 角色成员当前状态，1:生效中 2:未生效 3:已失效 |
| └ role_member_effective_time | integer   | 角色成员生效开始时间                 |
| └ role_member_expired_time   | integer   | 角色成员生效结束时间                 |
| message                      | string    | 提示信息                       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/get?id=or_9PX9v1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "or_w5GPJW",
    "name": "RD",
    "count": 2,
```

```
"items": [  
  {  
    "id": "ou_a459JlBWlw",  
    "user_id": "264",  
    "full_name": "张三",  
    "mobile": "13000001111",  
    "email": "zhangsan@mail.com",  
    "status": 4,  
    "people_status": 0,  
    "department_id": "od_VnL5zq24kPbE",  
    "department_path": "飞连/研发部",  
    "departments": [  
      {  
        "department_id": "od_VnL5zq24kPbE",  
        "department_path": "飞连/研发",  
        "main_department": true  
      }  
    ],  
    "avatar": "https://xxxx",  
    "roles": [  
      {  
        "name": "RD",  
        "id": "or_2NBJJN"  
      }  
    ],  
    "role_member_status": 2,  
    "role_member_effective_time": 1725120000,  
    "role_member_expired_time": 1727712000  
  }  
]  
}
```

## 角色 - 更新角色基本信息

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称          | 类型     | 必须 | 描述               |
|-------------|--------|----|------------------|
| id          | string | 是  | 角色 id，格式为：or_xxx |
| name        | string | 是  | 角色的新名称           |
| description | string | 否  | 角色描述             |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/update
```

```
{
  "id": "or_MRe3ga",
  "name": "UI"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 角色 - 删除角色

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 删除角色】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                 |
|----|--------|----|--------------------|
| id | string | 是  | 角色 id, 格式为: or_xxx |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/delete
```

```
{
  "id": "or_46p86Z",
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 角色 - 添加角色成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/member/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】，只能添加有权限的部门或用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称             | 类型        | 必须 | 描述                                           |
|----------------|-----------|----|----------------------------------------------|
| role_id        | string    | 是  | 角色 id，格式为：or_xxx                             |
| department_ids | string [] | 否  | 需要添加部门 id 列表，其中格式为：od_xxx，<br>将部门中的所有成员添加到角色 |
| user_ids       | string [] | 否  | 需要添加用户的 id 列表，其中格式为：ou_xxx                   |
| effective_time | integer   | 否  | 生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒），默<br>认从当前时间开始生效         |
| expired_time   | integer   | 否  | 生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒），默<br>认值 0，为 0 时表示永久有效   |



## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述          |
|---------|----------|-------------|
| action  | string   | 动作          |
| code    | integer  | 错误码         |
| data    | string[] | 角色添加成功人员 ID |
| message | string   | 提示信息        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/member/create
```

```
{
  "role_id": "or_L5zJG5",
  "department_ids": [],
  "user_ids": [
    "ou_a459oQLNlw"
  ],
  "effective_time": 1725120000,
  "expired_time": 1727712000
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    "ou_B116rOgd0b",
    "ou_V15RoGRx1j",
    "ou_aemR2MkLwj",
    "ou_9xZkqPgeEQ"
  ]
}
```

```
}
```

## 角色 – 更新角色成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/member/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】，只能编辑有权限的用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                         |
|----------------|----------|----|--------------------------------------------|
| role_id        | string   | 是  | 角色 ID, 格式为: or_XXX                         |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表, 格式为: ou_XXX                  |
| effective_time | integer  | 否  | 生效开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认从当前时间开始生效        |
| expired_time   | integer  | 否  | 生效结束时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0, 为 0 时表示永久有效 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/member/update
```

```
{
  "role_id": "or_L5zJG5",
  "department_ids": [],
  "user_ids": [
    "ou_y9NnpDQ5xr",
    "ou_21klMBjk0p"
  ],
  "effective_time": 1724399509,
  "expired_time": 1727712000
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 角色 - 删除角色成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/role/member/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】，只能删除有权限的部门或用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称             | 类型        | 必须 | 描述                                           |
|----------------|-----------|----|----------------------------------------------|
| role_id        | string    | 是  | 角色 id，格式为：or_xxx                             |
| department_ids | string [] | 否  | 需要删除的部门 id 列表，其中格式为：<br>od_xxx，将部门中的用户从角色中移除 |
| user_ids       | string [] | 否  | 需要删除的用户 OpenID 列表，其中格式为：<br>ou_xxx           |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/member/delete
```

```
{
  "department_ids": ["od_82jMRe3gaPVr"],
  "role_id": "or_46p86Z",
  "user_ids": [""]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 开放平台-VPN

### VPN - 获取 VPN 节点列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/server/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取节点信息】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 描述            |
|---------------|----------|---------------|
| action        | string   | 动作            |
| code          | integer  | 错误码           |
| data          | object   | 返回数据          |
| ├ total_count | integer  | 许可中允许创建最大节点数量 |
| ├ count       | integer  | 已创建 VPN 节点数量  |
| ├ servers     | object[] | 服务器节点列表       |

|               |         |                              |
|---------------|---------|------------------------------|
| └ id          | integer | 节点 ID                        |
| └ status      | integer | 节点状态, 0: 初始化 1:测试中 2:上线 3:下线 |
| └ all_count   | integer | VPN 节点允许客户端最大连接数             |
| └ use_count   | integer | VPN 节点已经连接的客户端数量             |
| └ icon_url    | string  | 图标信息                         |
| └ internal_ip | string  | 内网 IP                        |
| └ public_ip   | string  | 公网 IP                        |
| message       | string  | 提示信息                         |

## 请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/vpn/server/list?limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total_count": 10,
    "count": 7,
    "servers": [
      {
        "id": 32,
        "status": 2,
        "name": "中文名称",
        "en_name": "english name",
        "all_count": 254,
        "use_count": 0,

```

```
        "icon_url": "https://xxx/com/xxx",
        "internal_ip": "10.2.24.84",
        "public_ip": "10.2.24.84"
      }
    ]
  }
}
```

## VPN - 获取 VPN 节点状态指标

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/server/metrics

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取节点信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                                           |
|------------|---------|----|----------------------------------------------|
| id         | integer | 是  | VPN 服务器节点 ID                                 |
| range_type | integer | 是  | 时间范围 1: 10 分钟 2: 一小时 3: 一天<br>4: 7 天 5: 30 天 |



|                |         |   |                                                                                    |
|----------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| statistic_type | integer | 是 | 指标统计类型, 1:内存 2:cpu 3:网络 4:磁盘使用率 5: 磁盘读写 IOps 6:磁盘读写 Bps 7:TCP 状态 8:内网连通状态 9:外网连通状态 |
|----------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------|

## 返回数据

| 名称               | 类型      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action           | string  | 动作                                                                                                                                                                                                                                                              |
| code             | integer | 错误码                                                                                                                                                                                                                                                             |
| data             | object  | 返回数据                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ├ target         | string  | 统计目标对象                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ├ statistic_type | integer | 统计指标类型, 1:内网连通性 (ping); 2:内网连通性 (http); 3:外网连通性 (ping) ;4:外网连通性(http) ;5:CPU 占用率(主机) ; 6: CPU 占用率(组件) ; 7: 内存占用率(主机) ; 8:内存占用率(组件) ; 9:磁盘使用率; 10: 磁盘读写 IOPS(读); 11:磁盘读写 IOPS(写); 12:磁盘读写 BPS (读) ; 13: 磁盘读写 BPS (写);14: 网络吞吐(上行流量); 15:网络吞吐(下行流量); 16: TCP 连接状态 |

|          |                     |                   |
|----------|---------------------|-------------------|
| └ values | map[string][double] | 指标数据，时间戳（秒）-指标键值对 |
| message  | string              | 提示信息              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/server/metrics?id=1&range_type=3&statistic_type=3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "statistic_type": 14,
      "target": "eth0",
      "values": {
        "1656909967": 35.2,
        "1656913567": 35.2,
        "1656917167": 0,
        "1656920767": 93.6,
        "1656924367": 0
      }
    },
    {
      "statistic_type": 14,
      "target": "wg0",
      "values": {
        "1656909967": 0,
        "1656913567": 0,
        "1656917167": 0,
        "1656920767": 0,
        "1656924367": 0
      }
    }
  ]
}
```

## VPN – 获取用户账号连接数量

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/user/conn/count

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取用户 VPN 连接数量】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称      | 类型      | 必须 | 描述                    |
|---------|---------|----|-----------------------|
| user_id | string  | 是  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx |
| vpn_id  | integer | 否  | VPN 服务器 ID            |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|               |         |      |
|---------------|---------|------|
| data          | object  | 返回数据 |
| └─ conn_count | integer | 连接数量 |
| message       | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/user/conn/count?user_id=ou_wbRo9ZD  
rvk&vpn_id=1
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "conn_count": 3  
  }  
}
```

## VPN – 添加 VPN 使用授权

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/permission/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑 VPN 使用权限】，只能添加有权限的部门或用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称            | 类型        | 必须 | 描述                     |
|---------------|-----------|----|------------------------|
| identity_ids  | string [] | 是  | 操作的 id 列表              |
| identity_type | integer   | 是  | 1 为部门；2 为用户；3 为角色      |
| days          | integer   | 否  | 使用时长（单位 天），默认 0，表示永久有效 |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/add
```

```
{  
  "identity_type": 1,  
}
```

```
"identity_ids": [  
  "od_rvGB61PRXpYA",  
  "od_xaemR2MkLwj4",  
  "od_EB116rOgd0bq"  
]  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

## VPN - 获取 VPN 使用授权列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/vpn/permission/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 使用权限】，返回可见范围内的用户和部门。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称                 | 类型      | 必须 | 描述                                                                               |
|--------------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | string  | 否  | 对象 ID，具体含义由 id_type 字段指定                                                         |
| id_type            | integer | 否  | id 字段类型, 1: 部门 2:用户 3:角色, 默认 0                                                   |
| object_type        | integer | 否  | 授权对象类型, 0 :全部, 1 :部门, 2 :个人, 3 :角色, 与 id 字段同时存在时, 优先使用此字段                        |
| status             | integer | 否  | 授权状态, 0 :全部, 1 :生效中, 2 :已失效 , 与 expired_start_time,expired_end_time 同时使用时, 此字段无效 |
| expired_start_time | integer | 否  | 授权过期开始时间, Unix 时间戳, 单位秒, 与 expired_end_time 同时设置时有效                              |
| expired_end_time   | integer | 否  | 授权过期结束时间, Unix 时间戳, 单位秒, 与 expired_start_time 同时设置时有效                            |
| order              | integer | 否  | 结果排序方式, 0:默认, 1: 按授权时间从小到大 ; 2: 按授权时间从大到小 ; 3: 按到期时间从小到大 4: 按到期时间从大到小            |
| limit              | integer | 否  | 单页数据量                                                                            |
| offset             | integer | 否  | 分页数据偏移量                                                                          |

## 返回数据

| 名称                 | 类型        | 描述                       |
|--------------------|-----------|--------------------------|
| action             | string    | 动作                       |
| code               | integer   | 错误码                      |
| data               | object    | 返回数据                     |
| └─ count           | integer   | 结果记录数量                   |
| └─ items           | object[]  | 使用授权记录                   |
| └─ id              | integer   | 记录 ID                    |
| └─ type            | integer   | 授权对象类型, 1:部门, 2:用户, 3:角色 |
| └─ department      | object    | 授权部门对象                   |
| └─ id              | string    | 部门的 id, 格式为: od_xxx      |
| └─ name            | string    | 部门名称                     |
| └─ parent_id       | string    | 上级部门的 id, 格式为: od_xxx    |
| └─ seq             | integer   | 部门排序号                    |
| └─ sub_departments | object [] | 子部门列表                    |
| └─ user            | object    | 授权用户对象                   |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx   |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                 |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                     |



|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                  |
| └─ department_path | string    | 主部门路径, 格式为: od_xxx                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                   |
| └─ id              | string    | 角色 id, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| └─ role            | object    | 授权角色对象                               |
| └─ id              | string    | 角色 id, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |

|                    |         |                             |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| └─ users_num       | integer | 授权人数                        |
| └─ status          | integer | 授权状态, 0:未知, 1:生效中, 2:已失效    |
| └─ authorized_time | integer | 授权时间,Unix 时间戳, 单位秒          |
| └─ expired_time    | integer | 到期时间,Unix 时间戳, 单位秒,0 表示永久有效 |
| message            | string  | 提示信息                        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/permission/detail?limit=3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "id": 54,
        "type": 1,
        "department": {
          "id": "od_qkWMmAbL17gR",
          "name": "销售部",
          "parent_id": "",
          "sub_departments": null,
          "seq": 0
        },
        "users_num": 0,
        "status": 1,
        "authorized_time": 1673597733,
        "expired_time": 1674204012
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "id": 55,
  "type": 2,
  "user": {
    "id": "ou_GbL0RKNzXw",
    "full_name": "testH",
    "mobile": "13299999999",
    "email": "",
    "status": 4,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
    "department_path": "飞连",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx/xx",
    "roles": [
      {
        "name": "负责人",
        "id": "or_Q0pZm7"
      }
    ]
  },
  "users_num": 1,
  "status": 1,
  "authorized_time": 1673597733,
  "expired_time": 1676191217
},
{
  "id": 56,
  "type": 3,
  "role": {
    "name": "主管理员",
    "id": "or_Yzw8mr"
  },
  "users_num": 3,
  "status": 1,
  "authorized_time": 1673597733,
  "expired_time": 0
}
```

```
]
}
}
```

## VPN – 更新 VPN 使用授权过期时间

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/permission/expire/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑 VPN 使用权限】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称   | 类型        | 必须 | 描述                 |
|------|-----------|----|--------------------|
| ids  | integer[] | 是  | VPN 授权配置 ID 列表     |
| days | integer   | 否  | 使用时长, 默认 0, 表示永久有效 |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/expire/update
```

```
{
  "ids": [
    56,
    57
  ],
  "days": 3
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 删除 VPN 使用授权

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/vpn/permission/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除 VPN 使用权限】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述             |
|-----|-----------|----|----------------|
| ids | integer[] | 是  | VPN 授权配置 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/permission/delete
```

```
{  
  "ids": [  
    48,  
    54
```

```
]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 获取 VPN 在线用户

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/conn/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 在线用户】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                     |
|---------|--------|----|------------------------|
| user_id | string | 否  | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |

|             |         |   |                      |
|-------------|---------|---|----------------------|
| did         | string  | 否 | 设备 ID                |
| internal_ip | string  | 否 | 内网 IPV4              |
| limit       | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset      | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述                    |
|------------------|----------|-----------------------|
| action           | string   | 动作                    |
| code             | integer  | 错误码                   |
| data             | object   | 返回数据                  |
| └─ count         | integer  | 在线用户数量                |
| └─ items         | object[] | 在线用户详情                |
| └─ internal_ip   | string   | 内网 IP                 |
| └─ internal_ipv6 | string   | 内网 IPV6               |
| └─ user_info     | object   | 用户信息                  |
| └─ id            | string   | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx |
| └─ user_id       | string   | 自定义员工 ID              |
| └─ full_name     | string   | 用户姓名                  |
| └─ mobile        | string   | 用户手机号                 |



|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                    |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                     |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ create_date     | string    | 账号生效日期                                  |
| └─ expire_date     | string    | 账号失效日期                                  |
| └─ hire_date       | string    | 自定义入职日期                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                      |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |
| └─ device_info     | object    | 设备信息                                    |

|                    |         |                               |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| └─ did             | string  | 设备 ID                         |
| └─ app_version     | string  | 客户端版本                         |
| └─ os              | string  | 操作系统                          |
| └─ os_version      | string  | 操作系统版本                        |
| └─ device_name     | string  | 设备名称                          |
| └─ device_brand    | string  | 设备品牌                          |
| └─ device_model    | string  | 设备型号                          |
| └─ client_ip       | string  | 设备 IP                         |
| └─ user_ip         | string  | 公网 IP                         |
| └─ created_time    | integer | 连接时间, Unix 时间戳 (单位秒)          |
| └─ send_traffic    | float   | 上行流量 (单位: GB)                 |
| └─ receive_traffic | float   | 下行流量 (单位: GB)                 |
| └─ connect_mode    | integer | 客户端连接模式, 0:未知, 1:极速模式, 2:全局模式 |
| └─ connect_time    | integer | 连接时常 (分钟)                     |
| └─ always_on       | integer | 永久在线, 0:未启用 1:启用              |
| └─ vpn_name        | string  | VPN 节点名称                      |
| message            | string  | 提示信息                          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/conn/list?user_id=ou_nB7kXYY5rb&di  
d=634670a3cb49c0441819d13572b5d660&limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "count": 1,  
    "items": [  
      {  
        "internal_ip": "1.1.1.35",  
        "internal_ipv6": "",  
        "user_info": {  
          "id": "ou_nB7kXYY5rb",  
          "user_id": "8367403",  
          "full_name": "张三",  
          "mobile": "15200001111",  
          "email": "",  
          "status": 1,  
          "people_status": 0,  
          "department_id": "od_3VXNeEEZNaQ1",  
          "department_path": "飞连/研发",  
          "departments": [  
            {  
              "department_id": "od_3VXNeEEZNaQ1",  
              "department_path": "飞连/研发",  
              "main_department": true  
            }  
          ],  
          "avatar": "https://xxx",  
          "roles": [  
            {  
              "name": "Manager",  
              "id": "or_L5zB45"  
            }  
          ]  
        },  
        "device_info": {
```

```
        "did": "634670a3cb49c0441819d13572b5d660",
        "app_version": "3010",
        "os": "Mac",
        "os_version": "12.5.1",
        "device_name": "MacBook Pro",
        "device_brand": "Apple",
        "device_model": "MacBookPro16,2",
        "client_ip": "12.126.104.98"
    },
    "user_ip": "",
    "created_time": 1682663691,
    "send_traffic": 0,
    "receive_traffic": 0,
    "connect_mode": 0,
    "connect_time": 1153,
    "always_on": 0,
    "vpn_name": "VPN_Name"
}
]
}
```

## VPN – 获取 VPN 连接日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/log/conn/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 – 获取 VPN 连接日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

## Query

| 名称                 | 类型      | 必须 | 描述                                      |
|--------------------|---------|----|-----------------------------------------|
| id                 | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                   |
| department_id      | string  | 否  | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| vpn_ip             | string  | 否  | VPN 节点内网 IP                             |
| vpn_ipv6           | string  | 否  | 内网 IPV6                                 |
| client_ip          | string  | 否  | 用户 IP                                   |
| device_model       | string  | 否  | 设备型号                                    |
| app_version        | string  | 否  | 客户端版本                                   |
| os                 | string  | 否  | 操作系统,Mac/Linux/windows/Android<br>/iOS  |
| vpn_id             | integer | 否  | VPN 节点 ID                               |
| status             | integer | 否  | 账号状态,0:全部 1:正常运行 2:暂停使用<br>3:已离职        |
| connect_start_time | integer | 否  | VPN 连接开始时间, Unix 时间戳(单位<br>秒), 结果不包含该时间 |
| connect_end_time   | integer | 否  | VPN 连接结束时间, Unix 时间戳(单位<br>秒), 结果不包含该时间 |

|                       |         |   |                                          |
|-----------------------|---------|---|------------------------------------------|
| disconnect_start_time | integer | 否 | VPN 断开连接开始时间，Unix 时间戳<br>(单位秒)，结果不包含该时间  |
| disconnect_end_time   | integer | 否 | VPN 断开连接开始时间，Unix 时间戳<br>(单位秒)，结果不包含该时间) |
| connect_mode          | integer | 否 | 连接模式，0 代表全部，1 代表极速模式，2 代表全局模式            |
| limit                 | integer | 否 | 分页大小，默认 20,最大值 200                       |
| offset                | integer | 否 | 分页数据偏移量                                  |

## 返回数据

| 名称           | 类型        | 描述                   |
|--------------|-----------|----------------------|
| action       | string    | 动作                   |
| code         | integer   | 错误码                  |
| data         | object    | 返回数据                 |
| └─ count     | integer   | 总的的数据条数              |
| └─ items     | object [] | 连接日志记录               |
| └─ user_info | object    | 用户信息                 |
| └─ id        | string    | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |
| └─ user_id   | string    | 自定义员工 ID             |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ full_name       | string    | 用户名                                  |
| └─ mobile          | string    | 手机号                                  |
| └─ email           | string    | 邮箱                                   |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                   |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| └─ client_ip       | string    | 客户端 IP                               |
| └─ internal_ip     | string    | 内网 IP                                |

|                    |         |                    |
|--------------------|---------|--------------------|
| └ internal_ipv6    | string  | 内网 IPV6            |
| └ device_model     | string  | 用户设备型号             |
| └ vpn_name         | string  | VPN 名称             |
| └ vpn_i18n_name    | string  | VPN 国际化名称          |
| └ default          | string  | 节点默认名称             |
| └ zh-CN            | string  | 节点英文名称             |
| └ en-US            | string  | 节点英文名称             |
| └ values           | object  | 节点国际化名称            |
| └ os               | string  | 操作系统               |
| └ department_name  | string  | 部门名称               |
| └ connect_time     | integer | 连接时间，Unix 时间戳（单位秒） |
| └ disconnect_time  | integer | 断开时间，Unix 时间戳（单位秒） |
| └ app_version      | string  | 客户端版本              |
| └ connect_mode     | integer | 连接模式，1:极速模式 2:全局模式 |
| └ connect_duration | integer | 连接时常（分钟）           |
| └ send_traffic     | float   | 上行流量（单位：GB）        |
| └ receive_traffic  | float   | 下行流量（单位：GB）        |
| message            | string  | 提示信息               |



## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/log/conn/list?id=ou_y4agaygx&limit=20&offset=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 24,
    "items": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_1dK4Vdkgxp",
          "user_id": "ou_1dK4Vdkgxp",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13012345678",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
              "department_path": "飞连/研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxxx",
          "roles": [
            {
              "name": "IT",
              "id": "or_nrNVZr"
            }
          ],
          "union_id": ""
        },
        "vpn_name": "默认名称",
        "vpn_i18n_name": {
```

```
    "default": "默认名称",
    "zh-CN": "中文",
    "en-US": "English",
    "values": {
      "en-US": "English",
      "ja-JP": "日本語",
      "zh-CN": "中文"
    }
  },
  "client_ip": "10.79.232.155",
  "internal_ip": "23.23.23.7",
  "internal_ipv6": "",
  "device_model": "Apple/MacBookPro16,3",
  "os": "Mac 14.1",
  "department_name": "飞连/研发",
  "connect_time": 1731656571,
  "disconnect_time": 1731658472,
  "app_version": "v3.0.17",
  "connect_mode": 2,
  "connect_duration": 31,
  "send_traffic": 0,
  "receive_traffic": 0
}
]
```

## VPN – 获取 VPN 访问日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/log/conntrack/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 – 获取 VPN 访问日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述                                     |
|-------------|---------|----|----------------------------------------|
| user_id     | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                  |
| status      | integer | 否  | 账号状态,0:全部 1:正常运行 2:暂停使用<br>3:已离职       |
| protocol    | string  | 否  | 通信协议, tcp   udp                        |
| app_version | string  | 否  | 客户端版本                                  |
| os          | string  | 否  | 操作系统,Mac/Linux/windows/Android<br>/iOS |
| os_version  | string  | 否  | 操作系统版本                                 |
| did         | string  | 否  | 设备 ID                                  |
| uip         | string  | 否  | 用户公网 IP                                |
| sip         | string  | 否  | 内网 IP, 即源 IP                           |
| dip         | string  | 否  | 目的 IP                                  |
| smac        | string  | 否  | 设备 MAC 地址                              |
| start_time  | integer | 否  | 操作开始时间, Unix 时间戳 (单位秒) ,<br>查询结果不包括该时间 |

|          |         |   |                                     |
|----------|---------|---|-------------------------------------|
| end_time | integer | 否 | 操作结束时间，Unix 时间戳（单位秒），<br>查询结果不包括该时间 |
| limit    | integer | 否 | 分页大小，默认 20,最大值 200                  |
| offset   | integer | 否 | 分页数据偏移量                             |

## 返回数据

| 名称         | 类型        | 描述             |
|------------|-----------|----------------|
| action     | string    | 动作             |
| code       | integer   | 错误码            |
| data       | object    | 返回数据           |
| ├ count    | integer   | 总的的数据条数        |
| ├ items    | object [] | 访问日志记录         |
| ├ uip      | string    | 公网 IP          |
| ├ uport    | string    | 公网端口           |
| ├ sip      | string    | 内网 IP          |
| ├ sport    | string    | 内网端口           |
| ├ dip      | string    | 目的 IP          |
| ├ dport    | string    | 目的端口           |
| ├ protocol | string    | 通信协议，tcp   udp |

|                 |         |                                          |
|-----------------|---------|------------------------------------------|
| └─ host         | string  | Host 地址                                  |
| └─ action       | string  | 执行动作, accept:放行 continue:<br>识别中 drop:拦截 |
| └─ time         | integer | 操作时间                                     |
| └─ device       | object  | 操作设备                                     |
| └─ did          | string  | 设备 DID                                   |
| └─ smac         | string  | 生效 MAC                                   |
| └─ app_version  | string  | 客户端版本                                    |
| └─ os           | string  | 操作系统                                     |
| └─ os_version   | string  | 操作系统版本                                   |
| └─ device_brand | string  | 设备品牌                                     |
| └─ device_model | string  | 设备型号                                     |
| └─ user         | object  | 用户信息                                     |
| └─ id           | string  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                    |
| └─ user_id      | string  | 自定义员工 ID                                 |
| └─ full_name    | string  | 用户名                                      |
| └─ mobile       | string  | 手机号                                      |
| └─ email        | string  | 邮箱                                       |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                   |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| message            | string    | 提示信息                                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/log/conntrack/list?limit=1&offset=1000
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 14372,
    "items": [
      {
        "uip": "114.251.196.91",
        "uport": 53856,
        "sip": "20.20.20.113",
        "sport": 54979,
        "dip": "239.255.255.250",
        "dport": 1900,
        "protocol": "udp",
        "action": "accept",
        "time": 1731674766,
        "device": {
          "did": "66c6c7743e48df052f0cbe0c1ec3b459",
          "smac": "84:94:37:d4:99:3c",
          "app_version": "v3.0.19",
          "os": "Mac",
          "os_version": "14.6.1",
          "device_brand": "Apple",
          "device_model": "Mac15,12"
        },
        "user": {
          "id": "ou_1dK4Vdkgxp",
          "user_id": "ou_1dK4Vdkgxp",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13012345678",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
              "department_path": "飞连/研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxxx",

```

```
        "roles": [
            {
                "name": "IT",
                "id": "or_nrNVZr"
            }
        ],
        "union_id": ""
    }
}
```

## VPN – 获取访问资源标签列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/tag/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取访问资源标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述          |
|------|--------|----|-------------|
| name | string | 否  | 标签名称，支持模糊查询 |



## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述            |
|---------|---------|---------------|
| action  | string  | 动作            |
| code    | integer | 错误码           |
| data    | object  | 返回数据          |
| ├ id    | integer | 标签 ID         |
| ├ name  | string  | 标签名称          |
| ├ count | int     | 标签关联 VPN 资源数量 |
| message | string  | 提示信息          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/list?name=标签
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "name": "我的标签",
      "count": 3
    }
  ]
}
```

## VPN – 创建访问资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/tag/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）访问资源标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称           | 类型        | 必须 | 描述        |
|--------------|-----------|----|-----------|
| name         | string    | 是  | 标签名称，不能重复 |
| resource_ids | integer[] | 否  | 资源 ID 列表  |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| └ id    | integer | 标签 ID |
| message | string  | 提示信息  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/create
```

```
{
  "name": "我的标签",
  "resource_ids": [
    1,
    2,
    3
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 24
  }
}
```

## VPN - 更新访问资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/tag/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）访问资源标签】。

### 请求参数

## Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

## Body

| 名称           | 类型        | 必须 | 描述        |
|--------------|-----------|----|-----------|
| id           | integer   | 是  | 标签 ID     |
| name         | string    | 是  | 标签名称，不能重复 |
| resource_ids | integer[] | 否  | 资源 ID 列表  |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/update
{
  "id": 24,
  "name": "新名称",
}
```

```
"resource_ids": [
  1,
  2,
  3,
  4
]
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 删除访问资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/tag/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除访问资源标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 标签 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/delete
{
  "id": 24
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 获取标签管理访问资源详情

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/tag/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 查看标签关联访问资源详情】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 标签 ID |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述    |
|--------|---------|-------|
| action | string  | 动作    |
| code   | integer | 错误码   |
| data   | object  | 返回数据  |
| └ id   | integer | 标签 ID |
| └ name | string  | 标签名称  |

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| └ resources        | object[] | 资源对象列表            |
| └ domain_resources | object[] | 域名资源列表            |
| └ id               | integer  | 域名资源 ID           |
| └ type             | string   | 域名资源类型，固定值：domain |
| └ key              | string   | 域名资源名称            |
| └ addrs            | string[] | 域名地址列表            |
| └ ip_resources     | object[] | IP 资源列表           |
| └ id               | integer  | IP 资源 ID          |
| └ type             | string   | IP 资源类型，固定值：ip    |
| └ key              | string   | IP 资源名称           |
| └ addrs            | string[] | IP 地址列表           |
| message            | string   | 提示信息              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/detail?id=4
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 4,
    "name": "标签名称",
    "resources": {
```



```
{
  "domain_resources": [
    {
      "id": 4,
      "type": "domain",
      "key": "域名资源",
      "addrs": [
        "www.xxx.com",
        "192.168.1.2"
      ]
    }
  ],
  "ip_resources": [
    {
      "id": 6,
      "type": "ip",
      "key": "IP 资源",
      "addrs": [
        "10.1.2.3"
      ]
    }
  ]
}
```

## VPN - 获取访问资源列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/resource/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取访问资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Query

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                                             |
|-----------|---------|----|------------------------------------------------|
| type      | string  | 否  | 资源类型,ip:IP 资源; domain:域名资源                     |
| key       | string  | 否  | 资源名称, 支持模糊查询                                   |
| protocols | string  | 否  | 资源协议 ,tcp udp icmp http https, 多个值以逗号分隔, 大小写敏感 |
| use_type  | integer | 否  | 使用状态,1:使用中(已关联访问策略); 2:未使用(未关联访问策略)            |
| tag_ids   | string  | 否  | 标签 ID, 多个值以逗号分割                                |
| limit     | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20                                  |
| offset    | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认 0                                  |

### 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述   |
|----------|---------|------|
| action   | string  | 动作   |
| code     | integer | 错误码  |
| data     | object  | 返回数据 |
| └─ count | integer | 资源总量 |

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| └─ items          | object[] | VPN 资源列表                       |
| └─ id             | integer  | 资源 ID                          |
| └─ type           | string   | 资源类型, ip: IP 资源 ; domain: 域名资源 |
| └─ key            | string   | 资源名称                           |
| └─ protocols      | string[] | 资源使用协议                         |
| └─ ports          | string[] | 资源使用端口                         |
| └─ addrs          | string[] | 域名或 IP 地址                      |
| └─ tags           | object[] | 资源关联标签列表                       |
| └─ id             | integer  | 标签 ID                          |
| └─ name           | string   | 标签名称                           |
| └─ addr_groups    | object[] | 域名或 IP 地址资源组                   |
| └─ id             | integer  | 地址资源组 ID                       |
| └─ name           | string   | 地址资源组名称                        |
| └─ ips            | string[] | IP 地址资源列表                      |
| └─ domains        | string[] | 域名资源列表                         |
| └─ app_type       | string   | 资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源  |
| └─ policies_count | integer  | 资源关联访问策略数量                     |
| message           | string   | 提示信息                           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/list?limit=2&offset=3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 5,
        "type": "domain",
        "key": "域名资源",
        "protocols": [
          "http",
          "https"
        ],
        "ports": null,
        "addrs": [
          "192.168.1.2",
          "192.168.1.3"
        ],
        "tags": [
          {
            "id": 3,
            "name": "我的标签"
          }
        ],
        "addr_groups": [
          {
            "id": 33,
            "name": "域名资源组",
            "ips": null,
            "domains": [
              "www.xxx.com"
            ],
            "app_type": "domain"
          }
        ],
        "policies_count": 1
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "id": 6,
      "type": "ip",
      "key": "IP 资源",
      "protocols": [
        "tcp",
        "udp",
        "icmp"
      ],
      "ports": [
        "8080",
        "8090",
        "1000-10001"
      ],
      "addrs": [
        "10.1.2.3"
      ],
      "tags": [
        {
          "id": 5,
          "name": "标签名称"
        }
      ],
      "addr_groups": [
        {
          "id": 31,
          "name": "ip 资源组",
          "ips": [
            "10.1.2.3",
            "10.2.3.4",
            "10.1.2.5"
          ],
          "domains": null,
          "app_type": "ip"
        }
      ],
      "policies_count": 2
    }
  ],
  "count": 6
}
```

## VPN - 获取访问资源列表 V2 版本

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/vpn/acl/resource/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                                             |
|-----------|---------|----|------------------------------------------------|
| type      | string  | 否  | 资源类型,ip:IP 资源; domain:域名资源                     |
| key       | string  | 否  | 资源名称, 支持模糊查询                                   |
| protocols | string  | 否  | 资源协议 ,tcp udp icmp http https, 多个值以逗号分隔, 大小写敏感 |
| use_type  | integer | 否  | 使用状态,1:使用中(已关联访问策略); 2:未使用(未关联访问策略)            |
| tag_ids   | string  | 否  | 标签 ID, 多个值以逗号分割                                |

|        |         |   |              |
|--------|---------|---|--------------|
| limit  | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20 |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认 0 |

## 返回数据

| 名称          | 类型       | 描述                             |
|-------------|----------|--------------------------------|
| action      | string   | 动作                             |
| code        | integer  | 错误码                            |
| data        | object   | 返回数据                           |
| ├ count     | integer  | 资源总量                           |
| ├ items     | object[] | VPN 资源列表                       |
| ├ id        | integer  | 资源 ID                          |
| ├ type      | string   | 资源类型, ip: IP 资源 ; domain: 域名资源 |
| ├ key       | string   | 资源名称                           |
| ├ matches   | object[] | 端口精细匹配资源列表                     |
| ├ protocols | string[] | 资源使用协议                         |
| ├ ports     | string[] | 资源使用端口                         |
| ├ tags      | object[] | 资源关联标签列表                       |
| ├ id        | integer  | 标签 ID                          |
| ├ name      | string   | 标签名称                           |

|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
| └ policies_count | integer | 资源关联访问策略数量 |
| message          | string  | 提示信息       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/list?limit=1&offset=3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 5,
        "type": "domain",
        "key": "域名资源",
        "protocols": [
          "http",
          "https"
        ],
        "matches": [
          {
            "addrs": [
              "192.168.1.2",
              "192.168.1.3"
            ],
            "ports": [
              "8080"
            ]
          }
        ],
        "tags": [
          {
```



```
        "id": 3,
        "name": "我的标签"
      }
    ],
    "policies_count": 1
  },
  ],
  "count": 6
}
```

## VPN – 创建访问资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/resource/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|                |           |   |                                                                                         |
|----------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| key            | string    | 是 | 资源名称，仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复                      |
| type           | string    | 是 | 资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源                                                             |
| protocols      | string[]  | 是 | 资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感                                                    |
| ports          | string[]  | 否 | 端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100                                            |
| addrs          | string[]  | 是 | 域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255 |
| tag_ids        | integer[] | 否 | 标签 ID 列表                                                                                |
| addr_group_ids | integer[] | 否 | 域名或者 IP 地址组 ID 列表, addrs 字段和 addr_group_ids 字段必须有一个不为空                                  |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| code           | integer | 错误码      |
| data           | object  | 返回数据     |
| └─ resource_id | integer | 新建的资源 ID |
| message        | string  | 提示信息     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/create
{
  "key": "VPN 访问资源",
  "type": "domain",
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "ports": [
    "1002",
    "1003"
  ],
  "addrs": [
    "www.xxx.com",
    "192.168.1.3"
  ],
  "tag_ids": [
    3,
    4
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
{
  "resource_id": 8
}
```

## VPN – 创建访问资源 V2 版本

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/vpn/acl/resource/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称        | 类型       | 必须 | 描述                                                                  |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------|
| key       | string   | 是  | 资源名称, 仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复 |
| type      | string   | 是  | 资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源                                         |
| protocols | string[] | 是  | 资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感                                |

|         |           |   |                                                                                         |
|---------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| matches | object[]  | 是 | 端口精细匹配列表                                                                                |
| └ ports | string[]  | 否 | 端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100                                            |
| └ addr  | string[]  | 是 | 域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255 |
| tag_ids | integer[] | 否 | 标签 ID 列表                                                                                |

## 返回数据

| 名称            | 类型      | 描述       |
|---------------|---------|----------|
| action        | string  | 动作       |
| code          | integer | 错误码      |
| data          | object  | 返回数据     |
| └ resource_id | integer | 新建的资源 ID |
| message       | string  | 提示信息     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/create
```

```
{  
  "key": "VPN 访问资源",
```

```
{
  "type": "domain",
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "matches": [
    {
      "addrs": [
        "www.bb.com",
        "www.cc.com"
      ],
      "ports": [
        "443",
        "100-200"
      ]
    },
    {
      "addrs": [
        "www.aa.com"
      ],
      "ports": [
        "400"
      ]
    }
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "resource_id": 204
  }
}
```

## VPN – 更新访问资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/resource/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称        | 类型       | 必须 | 描述                                                                  |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------|
| id        | integer  | 是  | 资源 ID                                                               |
| key       | string   | 否  | 资源名称, 仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复 |
| type      | string   | 否  | 资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源                                         |
| protocols | string[] | 否  | 资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感                                |

|                |           |   |                                                                                            |
|----------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ports          | string[]  | 否 | 端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100                                               |
| addrs          | string[]  | 否 | 域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如<br>192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255 |
| tag_ids        | integer[] | 否 | 标签 ID 列表                                                                                   |
| addr_group_ids | integer[] | 否 | 域名或者 IP 地址组 ID 列表                                                                          |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/update
{
  "id": 8,
  "key": "新名称",
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ]
}
```



```
],
  "ports": [
    "1002",
    "1003"
  ],
  "addrs": [
    "192.168.1.2",
    "192.168.1.3"
  ],
  "tag_ids": [
    2,
    3,
    4
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "resource_id": 8
  }
}
```

## VPN – 更新访问资源 V2 版本

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/vpn/acl/resource/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称        | 类型       | 必须 | 描述                                                                                         |
|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | integer  | 是  | 资源 ID                                                                                      |
| key       | string   | 否  | 资源名称，仅支持大小写字母（a-z, A-Z）、数字（0-9）、下划线（_）、中划线（-）、句点（.）、中文字符,不能重复                              |
| type      | string   | 否  | 资源类型，ip:IP 资源，domain:域名资源                                                                  |
| protocols | string[] | 否  | 资源协议 ,tcp udp icmp http https，大小写敏感                                                        |
| matches   | object[] | 否  | 端口精细匹配列表                                                                                   |
| └ ports   | string[] | 否  | 端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100                                               |
| └ addrs   | string[] | 否  | 域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如<br>192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255 |

|         |           |   |          |
|---------|-----------|---|----------|
| tag_ids | integer[] | 否 | 标签 ID 列表 |
|---------|-----------|---|----------|

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/update

```
{
  "id": 204,
  "key": "VPN 访问资源新名称",
  "tag_ids": [],
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "matches": [
    {
      "addrs": [
        "www.bb.com",
        "www.cc.com"
      ],
      "ports": [
        "443"
      ]
    }
  ],
}
```

```
{
  "addrs": [
    "www.aa.com"
  ],
  "ports": [
    "400"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN – 获取访问资源详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/resource/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 资源 ID |

### 返回数据

| 名称          | 类型       | 描述                            |
|-------------|----------|-------------------------------|
| action      | string   | 动作                            |
| code        | integer  | 错误码                           |
| data        | object   | 返回数据                          |
| ├ id        | integer  | 资源 ID                         |
| ├ type      | string   | 资源类型, ip: IP 资源 ,domain: 域名资源 |
| ├ key       | string   | 资源名称                          |
| ├ protocols | string[] | 协议列表                          |
| ├ ports     | string[] | 端口列表                          |
| ├ addrs     | string[] | 地址列表                          |
| ├ tags      | object[] | 标签列表                          |
| └ id        | integer  | 标签 ID                         |

|                   |          |                               |
|-------------------|----------|-------------------------------|
| └─ name           | string   | 标签名称                          |
| └─ addr_groups    | object[] | 域名或 IP 地址资源组                  |
| └─ id             | integer  | 地址资源组 ID                      |
| └─ name           | string   | 地址资源组名称                       |
| └─ ips            | string[] | IP 地址资源列表                     |
| └─ domains        | string[] | 域名资源列表                        |
| └─ app_type       | string   | 资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源 |
| └─ policies_count | integer  | 关联策略数量                        |
| message           | string   | 提示信息                          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/get?id=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1,
    "type": "ip",
    "key": "IP 资源",
    "protocols": [
      "tcp",
      "udp"
    ],
    "ports": [
      "1002",
      "1003",

```

```
        "10000-16642"
      ],
      "addrs": [
        "192.168.1.3"
      ],
      "tags": [
        {
          "id": 2,
          "name": "自定义标签"
        }
      ],
      "addr_groups": [
        {
          "id": 31,
          "name": "ip 资源组",
          "ips": [
            "10.1.2.3",
            "10.2.3.4",
            "10.1.2.5"
          ],
          "domains": null,
          "app_type": "ip"
        }
      ],
      "policies_count": 1
    }
  }
}
```

## VPN - 获取访问资源详情 V2 版本

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/vpn/acl/resource/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 资源 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述    |
|---------|---------|-------|
| action  | string  | 动作    |
| code    | integer | 错误码   |
| data    | object  | 返回数据  |
| └ id    | integer | 资源 ID |
| message | string  | 提示信息  |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/get?id=205
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
```



```
"message": "",
"data": {
  "id": 205,
  "type": "domain",
  "key": "VPN 资源 1",
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "matches": [
    {
      "addrs": [
        "www.dd.com"
      ],
      "ports": [
        "100"
      ]
    }
  ],
  "tags": [],
  "addr_group_ids": null,
  "addr_groups": null,
  "policies_count": 0
}
```

## VPN - 删除访问资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/resource/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 资源 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/delete
```

```
{
  "id": 8
}
```

## 返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "result": "success"
}
}
```

## VPN - 获取访问策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/policy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述                        |
|-------------|---------|----|---------------------------|
| resource_id | integer | 否  | 资源 ID                     |
| action      | integer | 否  | 策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略   |
| type        | string  | 否  | 资源类型,ip:IP 资源 domain:域名资源 |
| key         | string  | 否  | 策略名称, 支持模糊查询              |

|                    |         |   |                                                |
|--------------------|---------|---|------------------------------------------------|
| protocols          | string  | 否 | 资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感, 多个类型使用逗号 |
| addr               | string  | 否 | 资源中的 IP 或者域名                                   |
| port               | string  | 否 | 资源中的端口                                         |
| sort               | integer | 否 | 排序方式,0: 优先级从高到低 1:创建时间从晚到早,默认 0                |
| limit              | integer | 否 | 单页数据量, 默认值 20                                  |
| offset             | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认值 0                                 |
| expired_start_time | integer | 否 | 授权过期过滤开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)                     |
| expired_end_time   | integer | 否 | 授权过期过滤结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)                     |
| status             | integer | 否 | 授权状态, 0 代表全部, 1 代表未过期, 2 代表已过期, 默认 0           |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| data        | object   | 返回数据                    |
| ├ count     | integer  | 策略数量                    |
| ├ items     | object[] | 策略详情列表                  |
| ├ id        | integer  | 策略 ID                   |
| ├ key       | string   | 策略名称                    |
| ├ action    | integer  | 策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略 |
| ├ priority  | integer  | 策略优先级                   |
| ├ resources | object[] | 关联策略的资源列表               |
| ├ id        | integer  | 资源 ID                   |
| ├ name      | string   | 资源名称                    |
| ├ tags      | object[] | 关联策略的标签列表               |
| ├ id        | integer  | 标签 ID                   |
| ├ name      | string   | 标签名称                    |
| ├ count     | integer  | 标签关联资源数量                |
| ├ users     | object[] | 策略允许或禁止的用户列             |
| ├ id        | string   | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx   |
| ├ user_id   | string   | 自定义员工 ID                |
| ├ full_name | string   | 用户全名                    |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 用户所在主部门 ID                           |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object[]  | 用户角色列表                               |
| └─ id              | string    | 角色 ID                                |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| └─ departments     | object[]  | 策略允许或禁止的部门列表                         |
| └─ id              | string    | 部门 ID                                |
| └─ name            | string    | 部门名称                                 |

|                    |          |                               |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| └─ parent_id       | string   | 父部门 ID                        |
| └─ sub_departments | object[] | 子部门列表                         |
| └─ seq             | integer  | 部门排序号                         |
| └─ roles           | object[] | 策略允许或禁止的角色列表                  |
| └─ id              | string   | 角色 ID                         |
| └─ name            | string   | 角色名称                          |
| └─ vpns            | object[] | 灰度的 VPN 列表，为空时表示策略全局生效        |
| └─ id              | string   | VPN 节点 ID                     |
| └─ name            | string   | VPN 名称                        |
| └─ create_time     | integer  | 策略创建时间，Unix 时间戳(单位秒)          |
| └─ expired_time    | integer  | 策略过期时间，Unix 时间戳(单位秒)，0 表示永久有效 |
| └─ status          | integer  | 策略状态，1 代表未过期，2 代表已过期          |
| message            | string   | 提示信息                          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/list?limit=10&offset=0&key=模版
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 5,
        "key": "模版策略",
        "action": 1,
        "priority": 43,
        "resources": [
          {
            "id": 4,
            "name": "我的资源"
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "id": 3,
            "name": "我的标签",
            "count": 4
          }
        ],
        "users": [
          {
            "id": "ou_ydVljLWzYA",
            "full_name": "用户 101",
            "mobile": "16610242113",
            "email": "",
            "status": 1,
            "people_status": 0,
            "department_id": "od_yDYkm3M04nXd",
            "department_path": "飞连",
            "departments": [
              {
                "department_id": "od_yDYkm3M04nXd",
                "department_path": "飞连",
                "main_department": true
              }
            ],
            "avatar": "https://xxx/xx",
            "roles": [
              {
```



```
        "name": "设计",
        "id": "or_Yzw8mr"
      }
    ]
  },
  "departments": [
    {
      "id": "od_l8KJmZYzMxBY",
      "name": "飞连",
      "parent_id": "",
      "sub_departments": null,
      "seq": 0
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "name": "测试",
      "id": "or_Q0pZm7"
    }
  ],
  "vpns": [
    {
      "id": 1,
      "name": "灰度 VPN"
    }
  ],
  "create_time": 1663236881,
  "expired_time": 1672824001,
  "status": 2
}
},
"count": 1
}
```

## VPN - 创建访问策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/policy/create

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型        | 必须 | 描述                                     |
|----------------|-----------|----|----------------------------------------|
| key            | string    | 是  | 策略名称，不能重复                              |
| action         | integer   | 是  | 策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略                |
| priority       | integer   | 是  | 策略优先级,范围为[0,100],值越大优先级越高              |
| resource_ids   | integer[] | 否  | 资源 ID 列表,和标签 ID 不能同时为空                 |
| tag_ids        | integer[] | 否  | 标签 ID 列表,和资源 ID 不能同时为空                 |
| user_ids       | string[]  | 否  | 用户 OpenID 列表, 与部门 ID 列表、角色 ID 列表不能同时为空 |
| department_ids | string[]  | 否  | 部门 ID 列表, 与用户 ID 列表、角色 ID 列表不能同时为空     |

|          |          |   |                                    |
|----------|----------|---|------------------------------------|
| role_ids | string[] | 否 | 角色 ID 列表, 与用户 ID 列表、部门 ID 列表不能同时为空 |
| vpn_ids  | int[]    | 否 | 灰度 VPN ID 列表, 为空时对所有 VPN 节点生效      |
| days     | integer  | 否 | 有效时长, 单位 天, 默认 0, 表示永久有效           |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| data    | object  | 返回数据    |
| id      | integer | 访问策略 ID |
| message | string  | 提示信息    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/create
{
  "key": "访问策略",
  "action": 2,
  "priority": 48,
  "resource_ids": [
    2
  ],
  "tag_ids": [],
  "user_ids": [
    "ou_kWMmAk07gR"
  ]
}
```

```
  ],
  "department_ids": [],
  "role_ids": [],
  "vpn_ids": [1]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 15
  }
}
```

## VPN - 更新访问策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/policy/update

**Method:** POST

**接口描述:** 全量替换非空的资源、标签或授权对象。需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型        | 必须 | 描述                           |
|----------------|-----------|----|------------------------------|
| id             | integer   | 是  | 策略 ID                        |
| key            | string    | 否  | 策略名称，不能重复                    |
| action         | integer   | 否  | 策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略      |
| priority       | integer   | 否  | 策略优先级,范围为[0,100],值越大优先级越高    |
| resource_ids   | integer[] | 否  | 资源 ID 列表,非空值会全量替换已有值         |
| tag_ids        | integer[] | 否  | 标签 ID 列表,非空值会全量替换已有值         |
| user_ids       | string[]  | 否  | 用户 OpenID 列表，非空值会全量替换已有值     |
| department_ids | string[]  | 否  | 部门 ID 列表，非空值会全量替换已有值         |
| role_ids       | string[]  | 否  | 角色 ID 列表，非空值会全量替换已有值         |
| vpn_ids        | int[]     | 否  | 灰度 VPN ID 列表，为空时对所有 VPN 节点生效 |
| days           | integer   | 否  | 有效时长，单位 天，默认 0，表示永久有效        |

## 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

`https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/update`

```
{
  "id": 9,
  "key": "新的名称",
  "resource_ids": [
    2
  ],
  "tag_ids": [
    1,
    2
  ],
  "user_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_l8KJmZYzMxBY"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Az7b0D"
  ],
  "vpn_ids": [1]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}  
}
```

## VPN - 删除访问策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/policy/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 策略 ID |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| data    | object | 返回数据 |
| message | string | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/delete

{
  "id": 3
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 增加访问策略内授权对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/policy/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| id             | integer  | 是  | 策略 ID        |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/target/add

{
  "id": 2,
  "user_ids": [
```

```
    "ou_RbOzrVjzVq",
    "ou_Lv6mnOR1G2",
    "ou_2Ra0qOlmQX"
  ],
  "department_ids": [
    "od_PLv6mnRmG2pM",
    "od_aGbL0R7zXw3Z"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Az7b0D",
    "or_JmZYzM"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 移除访问策略内授权对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/acl/policy/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| id             | integer  | 是  | 策略 ID        |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/target/delete

{
  "id": 2,
  "user_ids": [
```

```
    "ou_RbOzrVjzVq",
    "ou_Lv6mnOR1G2",
    "ou_2Ra0qOlmQX"
  ],
  "department_ids": [
    "od_PLv6mnRmG2pM",
    "od_aGbL0R7zXw3Z"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Az7b0D",
    "or_JmZYzM"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 获取 VPN 极速模式资源列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/split/resource/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取极速模式资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                                                      |
|--------|---------|----|---------------------------------------------------------|
| vpn_id | integer | 否  | VPN 节点 ID, 为 0 时, 获取通用极速模式资源, 大于 0 时, 获取特定 VPN 节点极速模式资源 |

### 返回数据

| 名称              | 类型       | 描述        |
|-----------------|----------|-----------|
| action          | string   | 动作        |
| code            | integer  | 错误码       |
| data            | object   | 返回数据      |
| └ resources     | object[] | 资源列表      |
| └ id            | integer  | 资源 ID     |
| └ name          | string   | 资源名称      |
| └ vpn_id        | integer  | VPN 资源 ID |
| └ ip            | string[] | IP 资源列表   |
| └ static_domain | object[] | 静态域名资源列表  |

|                     |           |                                  |
|---------------------|-----------|----------------------------------|
| └─ domains          | string[]  | 静态域名列表                           |
| └─ ips              | string[]  | 静态 IP 资源                         |
| └─ domain_group_ids | integer[] | 域名资源组 ID 列表                      |
| └─ domain_groups    | object[]  | 域名资源组详情                          |
| └─ id               | integer   | 资源组 ID                           |
| └─ name             | string    | 资源组名称                            |
| └─ ips              | string[]  | 资源组内 IP 列表                       |
| └─ domains          | string[]  | 资源组内 域名列表                        |
| └─ app_type         | string    | 资源组类型, ip: IP 资源 domain:<br>域名资源 |
| └─ ip_group_ids     | integer[] | IP 资源组 ID 列表                     |
| └─ ip_groups        | object[]  | IP 资源组详情                         |
| └─ id               | integer   | 资源组 ID                           |
| └─ name             | string    | 资源组名称                            |
| └─ ips              | string[]  | 资源组内 IP 列表                       |
| └─ domains          | string[]  | 资源组内 域名列表                        |
| └─ app_type         | string    | 资源组类型, ip: IP 资源 domain:<br>域名资源 |
| └─ dynamic_domain   | string[]  | 动态域名资源列表                         |

|                             |           |                                  |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| └─ dynamic_domain_group_ids | integer[] | 动态域名资源组 ID 列表                    |
| └─ dynamic_domain_groups    | object[]  | 动态域名资源组详情                        |
| └─ id                       | integer   | 资源组 ID                           |
| └─ name                     | string    | 资源组名称                            |
| └─ ips                      | string[]  | 资源组内 IP 列表                       |
| └─ domains                  | string[]  | 资源组内 域名列表                        |
| └─ app_type                 | string    | 资源组类型, ip: IP 资源 domain:<br>域名资源 |
| └─ ip_group_ids             | integer[] | IP 资源组 ID 列表                     |
| └─ ip_groups                | object[]  | IP 资源组详情                         |
| └─ id                       | integer   | 资源组 ID                           |
| └─ name                     | string    | 资源组名称                            |
| └─ ips                      | string[]  | 资源组内 IP 列表                       |
| └─ domains                  | string[]  | 资源组内 域名列表                        |
| └─ app_type                 | string    | 资源组类型, ip: IP 资源 domain:<br>域名资源 |
| message                     | string    | 提示信息                             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/list?vpn_id=28
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "resources": [
      {
        "id": 7,
        "name": "全局极速资源",
        "vpn_id": 0,
        "ip": [
          "192.168.1.4"
        ],
        "static_domain": [
          {
            "domains": [
              "www.static.com"
            ],
            "ips": [
              "1.2.3.0/24"
            ],
            "domain_group_ids": null,
            "ip_group_ids": [],
            "domain_groups": null,
            "ip_groups": null
          }
        ],
        "dynamic_domain": [
          "www.dynamic.com"
        ],
        "dynamic_domain_group_ids": [
          33
        ],
        "ip_group_ids": [
          31
        ],
        "dynamic_domain_groups": [
          {
            "id": 33,
            "name": "域名资源组",
            "ips": null,

```



```
{
  "domains": [
    "www.xxx.com"
  ],
  "app_type": "domain"
},
{
  "ip_groups": [
    {
      "id": 31,
      "name": "IP 资源组",
      "ips": [
        "10.1.2.3",
        "10.2.3.4",
        "10.1.2.5"
      ],
      "domains": null,
      "app_type": "ip"
    }
  ]
}
```

## VPN – 创建 VPN 极速模式资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/split/resource/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）极速模式资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|--------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

**Body**

| 名称              | 类型       | 必须 | 描述                                                               |
|-----------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|
| vpn_id          | integer  | 否  | VPN 服务器节点 ID，为 0 时，表示通用极速资源，大于 0 时，VPN 节点需要在管理后台启用单节点极速资源配置，默认 0 |
| resources       | object[] | 是  | 极速模式资源列表                                                         |
| ├ name          | string   | 否  | 极速模式资源                                                           |
| ├ ip            | string[] | 否  | IP 资源列表，支持单 IP(示例：192.168.1.2) 和 CIDR(示例：10.2.0.0/24)            |
| ├ static_domain | object[] | 否  | 静态域名资源列表                                                         |
| ├ domains       | string[] | 否  | 静态域名，域名端口时，端口会被自动忽略                                              |
| ├ ips           | string[] | 否  | IP 资源列表，支持单 IP(示例：192.168.1.2) 和 CIDR(示例：10.2.0.0/24)            |

|                            |           |   |                      |
|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| └ domain_group_ids         | integer[] | 否 | 域名资源组 ID 列表          |
| └ ip_group_ids             | integer[] | 否 | IP 资源组 ID 列表         |
| └ dynamic_domain           | string[]  | 否 | 动态域名,域名端口时, 端口会被自动忽略 |
| └ ip_group_ids             | integer[] | 否 | IP 资源组 ID 列表         |
| └ dynamic_domain_group_ids | integer[] | 否 | 域名资源组 ID 列表          |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/create
```

```
{
  "vpn_id": 28,
  "resources": [
    {
      "name": "自定义 VPN 极速资源",
      "ip": [
        "192.168.1.4"
      ],
    },
  ],
}
```

```
    "static_domain": [
      {
        "domains": [
          "www.static.com"
        ],
        "ips": [
          "1.2.3.0/24"
        ]
      }
    ],
    "dynamic_domain": [
      "www.dynamic.com"
    ]
  }
]
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN – 更新 VPN 极速模式资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/split/resource/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）极速模式资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称                 | 类型        | 必须 | 描述                                                    |
|--------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------|
| id                 | integer   | 是  | 极速资源 ID                                               |
| name               | string    | 否  | 极速模式资源                                                |
| ip                 | string[]  | 否  | IP 资源列表，支持单 IP(示例：192.168.1.2) 和 CIDR(示例：10.2.0.0/24) |
| static_domain      | object[]  | 否  | 静态域名资源列表                                              |
| └ domains          | string[]  | 否  | 静态域名，域名端口时，端口会被自动忽略                                   |
| └ ips              | string[]  | 否  | IP 资源列表，支持单 IP(示例：192.168.1.2) 和 CIDR(示例：10.2.0.0/24) |
| └ domain_group_ids | integer[] | 否  | 域名资源组 ID 列表                                           |
| └ ip_group_ids     | integer[] | 否  | IP 资源组 ID 列表                                          |

|                          |           |   |                     |
|--------------------------|-----------|---|---------------------|
| dynamic_domain           | string[]  | 否 | 动态域名,域名端口时,端口会被自动忽略 |
| ip_group_ids             | integer[] | 否 | IP 资源组 ID 列表        |
| dynamic_domain_group_ids | integer[] | 否 | 域名资源组 ID 列表         |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/update
```

```
{
  "id": 7,
  "name": "新名称",
  "dynamic_domain": [
    "www.dynamic.com"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "result": "success"
}
}
```

## VPN – 删除 VPN 极速模式资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/split/resource/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除极速模式资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述      |
|----|---------|----|---------|
| id | integer | 是  | 极速资源 ID |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/delete

{
  "id": 7
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 获取 VPN 节点预留 IP 列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/fixed/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 预留 IP 列表】。

### 请求参数

#### Headers



| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称              | 类型      | 必须 | 描述                                |
|-----------------|---------|----|-----------------------------------|
| vpn_id          | integer | 是  | VPN 服务器 ID                        |
| fixed_type      | integer | 否  | 预留 IP 类型，0:用户预留 IP，1:设备预留 IP，默认 0 |
| user_id         | string  | 否  | 用户 OpenID，仅在 fixed_type 为 0 时生效   |
| department_id   | string  | 否  | 部门 ID，仅在 fixed_type 为 0 时生效       |
| role_id         | string  | 否  | 角色 ID，仅在 fixed_type 为 0 时生效       |
| did             | string  | 否  | 设备 ID，仅在 fixed_type 为 1 时生效       |
| device_group_id | integer | 否  | 设备分组 ID，仅在 fixed_type 为 1 时生效     |
| limit           | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200              |
| offset          | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                     |

### 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述                                       |
|------------------|----------|------------------------------------------|
| action           | string   | 动作                                       |
| code             | integer  | 错误码                                      |
| data             | object   | 返回数据                                     |
| └─ count         | integer  | 预留 IP 配置数量                               |
| └─ ip_count      | integer  | IP 地址使用量                                 |
| └─ items         | object[] | 预留 IP 配置记录                               |
| └─ id            | integer  | 记录 ID                                    |
| └─ type          | integer  | 预留配置 IP 对象类型, 0:用户 1:部门 2:角色 3:设备 4:设备分组 |
| └─ fix_ip        | string[] | 预留 IP 地址列表                               |
| └─ user          | object   | 预留 IP 配置用户信息, 仅在有值时展示                    |
| └─ id            | string   | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                    |
| └─ user_id       | string   | 自定义员工 ID                                 |
| └─ full_name     | string   | 用户姓名                                     |
| └─ mobile        | string   | 用户手机号                                    |
| └─ email         | string   | 用户邮箱                                     |
| └─ department_id | string   | 主部门的 ID, 格式为: od_xxx                     |

|                   |           |                                         |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └ roles           | object [] | 角色                                      |
| └ id              | string    | 角色 id, 格式为: or_xxx                      |
| └ name            | string    | 角色名称                                    |
| └ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └ department      | object    | 预留 IP 配置部门信息, 仅在有效时展示                   |
| └ id              | string    | 部门 ID, 格式为 od_xxx                       |
| └ type            | integer   | 部门类型, 1:子公司 2:部门                        |
| └ name            | string    | 部门名称                                    |

|                   |          |                           |
|-------------------|----------|---------------------------|
| └ department_path | string   | 部门路径，不同部门之间使用 '/' 进行分割    |
| └ role            | object   | 预留 IP 配置角色信息, 仅在有值时展示     |
| └ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx        |
| └ name            | string   | 角色名称                      |
| └ device          | object   | 预留 IP 配置设备信息, 仅在有值时展示     |
| └ uid             | string   | 设备所属用户 OpenID, 格式为 ou_xxx |
| └ did             | string   | 设备 ID                     |
| └ serial_number   | string   | 设备序列号                     |
| └ device_name     | string   | 设备名称                      |
| └ brand           | string   | 设备品牌                      |
| └ model           | string   | 设备型号                      |
| └ os              | string   | 操作系统名称                    |
| └ mac_address     | string[] | 设备 Mac 地址列表               |
| └ client_ip       | string   | 客户端 IP 地址                 |
| └ app_ver         | string   | 客户端主版本号                   |

|                      |         |                                                        |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| └─ builder_number    | string  | 客户端版本号                                                 |
| └─ create_time       | integer | 设备创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)                                 |
| └─ os_ver            | string  | 操作系统版本                                                 |
| └─ os_detail_version | string  | 操作系统详细版本                                               |
| └─ uninstall_status  | integer | 客户端应用卸载状态, 0: 正常 1: 等待中 2: 卸载中 3: 卸载成功 4: 卸载失败 5: 卸载超时 |
| └─ is_live           | integer | 设备活跃状态,                                                |
| └─ language          | string  | 设备语言                                                   |
| └─ device_group      | object  | 预留 IP 配置设备分组信息, 仅在有值时展示                                |
| └─ id                | integer | 分组 ID                                                  |
| └─ name              | string  | 分组名称                                                   |
| └─ mode              | integer | 分组模式: 1: 自选设备分组 2: 根据设备属性自动过滤分组                        |
| message              | string  | 提示信息                                                   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/fixed/list?vpn_id=4&fixed_type=1&device_group_id=6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c&device_group_id=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "ip_count": 199,
    "items": [
      {
        "id": 60,
        "type": 3,
        "fix_ip": [
          "10.1.2.245"
        ],
        "device": {
          "uid": "ou_P6XmMBQWjr",
          "did": "3097c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
          "serial_number": "A02GH0AXMD6V",
          "device_name": "A02GH0AXMD6V",
          "brand": "Apple",
          "model": "MacBookPro16,1",
          "os": "Mac",
          "mac_address": [
            "5e:52:30:99:1c:64",
            "ac:de:48:00:11:22"
          ],
          "client_ip": "10.10.2.50",
```

```
        "app_ver": "2110",
        "builder_number": "2008",
        "os_ver": "14.6.1",
        "os_detail_version": "23G93",
        "uninstall_status": 0,
        "is_live": 1,
        "language": "zh-CN"
    }
}
]
```

## VPN – 添加 VPN 节点预留 IP

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/fixed/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 添加 VPN 预留 IP】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称               | 类型        | 必须 | 描述                                                                                       |
|------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpn_id           | integer   | 是  | VPN 服务器 ID                                                                               |
| fixed_ips        | string[]  | 是  | 预留 IP 地址列表,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255 |
| user_ids         | string[]  | 否  | 用户 OpenID 列表,单次添加最大量为 50                                                                 |
| department_ids   | string[]  | 否  | 部门 ID 列表, 单次添加最大量为 50                                                                    |
| role_ids         | string[]  | 否  | 角色 ID 列表, 单次添加最大量为 50                                                                    |
| device_ids       | string[]  | 否  | 设备 ID 列表, 单次添加最大量为 50                                                                    |
| device_group_ids | integer[] | 否  | 设备分组 ID 列表, 单次添加最大量为 50                                                                  |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例



```
https://{endpoint} /api/open/v1/vpn/fixed/add
```

```
{
  "vpn_id": 4,
  "fixed_ips": ["10.1.2.3-10.1.2.100"],
  "user_ids": ["ou_Z4ebz4mkL2"],
  "department_ids": ["od_xJ829wgw9ZE7"],
  "role_ids": ["or_zmGgme"],
  "device_ids": ["3252c3d4b1453b4749bdf5965cf4e952"],
  "device_group_ids": [2]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN - 删除 VPN 节点预留 IP

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/fixed/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除 VPN 预留 IP】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述               |
|-----|-----------|----|------------------|
| ids | integer[] | 是  | 预留 IP 配置记录 ID 列表 |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/vpn/fixed/delete
```

```
{
  "ids": [101,102]
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}  
}
```

## 开放平台-代理访问管理

### 代理访问 - 获取代理节点标签列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/server/tag/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取节点标签列表】。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称       | 类型      | 必须 | 描述                       |
|----------|---------|----|--------------------------|
| limit    | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200   |
| offset   | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0           |
| language | string  | 否  | 语言, 中文: zh-CN, 英文: en-US |

## 返回数据

| 名称                 | 类型       | 描述            |
|--------------------|----------|---------------|
| code               | integer  | 错误码           |
| action             | string   | 动作            |
| message            | string   | 提示信息          |
| data               | object   | 返回数据          |
| ├ total            | integer  | 标签总数量         |
| ├ ztna_server_tags | object[] | 节点标签列表        |
| │ ├ id             | string   | 标签 ID         |
| │ ├ name           | string   | 标签名称          |
| │ └ server_ids     | string[] | 标签关联的节点 ID 列表 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/server/tag/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "ztna_server_tags": [
      {
        "id": "o_9vk0725kq5zdqyjp",
        "name": "默认标签",

```

```
    "server_ids": ["o_ypdx4r1d92rmlg3o", "o_d6e325w6ojry4v1z"]
  }
]
}
}
```

## 代理访问 - 获取代理节点列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/server/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取节点列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |
| name   | string  | 否  | 节点名称, 支持模糊搜索           |
| tag_id | string  | 否  | 节点标签 ID                |

|          |        |   |                      |
|----------|--------|---|----------------------|
| language | string | 否 | 语言，中文：zh-CN，英文：en-US |
|----------|--------|---|----------------------|

## 返回数据

| 名称             | 类型       | 描述                                |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| code           | integer  | 错误码                               |
| action         | string   | 动作                                |
| message        | string   | 提示信息                              |
| data           | object   | 返回数据                              |
| ├ total        | integer  | 节点总数量                             |
| ├ ztna_servers | object[] | 节点列表                              |
| ├ id           | string   | 节点 ID                             |
| ├ status       | integer  | 节点状态，0: 初始化 1: 测试中<br>2: 上线 3: 下线 |
| ├ name         | string   | 节点名称                              |
| ├ internal_ip  | string   | 内网 IP                             |
| ├ public_ip    | string   | 公网 IP                             |
| ├ port         | integer  | 端口                                |
| ├ dns          | string   | 主 DNS                             |
| ├ dns_backup   | string   | 备 DNS                             |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| └ tags | object | 节点标签  |
| └ id   | string | 标签 ID |
| └ name | string | 标签名称  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/server/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "ztna_servers": [
      {
        "id": "o_d6e325w6ojry4vlz",
        "status": 2,
        "name": "示例节点",
        "internal_ip": "10.0.0.1",
        "public_ip": "1.2.3.4",
        "port": 443,
        "dns": "8.8.8.8",
        "dns_backup": "8.8.4.4",
        "access_key_id": "xxxxxxx",
        "tags": [
          {
            "id": "o_9vk0725kq5zdqyjp",
            "name": "示例标签"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

## 代理访问 - 获取代理节点详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/server/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取节点详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称       | 类型     | 必须 | 描述                       |
|----------|--------|----|--------------------------|
| id       | string | 是  | 节点 ID                    |
| language | string | 否  | 语言, 中文: zh-CN, 英文: en-US |

### 返回数据

| 名称   | 类型      | 描述  |
|------|---------|-----|
| code | integer | 错误码 |



|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| action              | string  | 动作                                 |
| message             | string  | 提示信息                               |
| data                | object  | 返回数据                               |
| └ id                | string  | 节点 ID                              |
| └ status            | integer | 节点状态, 0: 初始化 1: 测试中<br>2: 上线 3: 下线 |
| └ name              | string  | 节点名称                               |
| └ internal_ip       | string  | 内网 IP                              |
| └ public_ip         | string  | 公网 IP                              |
| └ dns               | string  | 主 DNS                              |
| └ dns_backup        | string  | 备 DNS                              |
| └ port              | integer | 端口                                 |
| └ encrypt           | integer | 是否加密, 0: 否 1: 是                    |
| └ access_key_id     | string  | Access Key ID                      |
| └ access_key_secret | string  | Access Key Secret                  |
| └ tags              | object  | 节点所属标签                             |
| └ id                | string  | 标签 ID                              |
| └ name              | string  | 标签名称                               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/server/get?id=o_d6e325w6ojry4vlz
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "o_d6e325w6ojry4vlz",
    "status": 2,
    "name": "示例节点",
    "internal_ip": "10.0.0.1",
    "public_ip": "1.2.3.4",
    "dns": "8.8.8.8",
    "dns_backup": "8.8.4.4",
    "port": 443,
    "encrypt": 1,
    "access_key_id": "ak-xxxxx",
    "access_key_secret": "xxxxx",
    "tags": {
      "id": "o_9vk0725kq5zdqyjp",
      "name": "示例标签"
    }
  }
}
```

## 代理访问 - 创建代理应用标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/app\_tag/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 创建应用标签】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称              | 类型                | 必须 | 描述          |
|-----------------|-------------------|----|-------------|
| name_i18n       | object            | 是  | 标签多语言名称     |
| └ default       | string            | 是  | 默认文案        |
| └ values        | map[string]string | 否  | 多语言文案       |
| application_ids | string[]          | 否  | 关联的应用 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述            |
|---------|----------|---------------|
| code    | integer  | 错误码           |
| action  | string   | 动作            |
| message | string   | 提示信息          |
| data    | object   | 返回数据          |
| └ ids   | string[] | 创建成功的标签 ID 列表 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/app_tag/create

{
  "name_i18n": { "default": "默认标签" }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "ids": [
      "o_6nqk74840r1xwjd3"
    ]
  }
}
```

## 代理访问 - 更新代理应用标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/app\_tag/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 更新应用标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称              | 类型                | 必须 | 描述          |
|-----------------|-------------------|----|-------------|
| id              | string            | 是  | 标签 ID       |
| name_i18n       | object            | 是  | 标签多语言名称     |
| └─ default      | string            | 是  | 默认文案        |
| └─ values       | map[string]string | 否  | 多语言文案       |
| application_ids | string[]          | 否  | 关联的应用 ID 列表 |

### 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/app_tag/update

{
  "id": "o_6nqk74840r1xwjd3",
```

```
"name_i18n": { "default": "新标签名" }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 获取代理应用标签列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/app\_tag/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取应用标签列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称    | 类型      | 必须 | 描述                     |
|-------|---------|----|------------------------|
| limit | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |

|        |         |   |               |
|--------|---------|---|---------------|
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0 |
|--------|---------|---|---------------|

## 返回数据

| 名称                 | 类型                | 描述            |
|--------------------|-------------------|---------------|
| code               | integer           | 错误码           |
| action             | string            | 动作            |
| message            | string            | 提示信息          |
| data               | object            | 返回数据          |
| ├ total            | integer           | 标签总数量         |
| ├ application_tags | object[]          | 应用标签列表        |
| ├ id               | string            | 标签 ID         |
| ├ name_i18n        | object            | 标签多语言名称       |
| ├ default          | string            | 默认文案          |
| ├ values           | map[string]string | 多语言文案         |
| ├ application_ids  | string[]          | 标签关联的应用 ID 列表 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/app_tag/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,
```

```
{
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "application_tags": [
      {
        "id": "o_6nqk74840r1xwjd3",
        "name_il8n": {
          "default": "默认标签"
        },
        "application_ids": [
          "o_419qy05y15zopv26",
          "o_1xvg2056w8yo3wp6",
          "o_9vk0725kq5zdqyjp"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 代理访问 - 获取代理应用标签详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/app\_tag/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取应用标签详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |



|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 标签 ID |

### 返回数据

| 名称             | 类型                | 描述        |
|----------------|-------------------|-----------|
| code           | integer           | 错误码       |
| action         | string            | 动作        |
| message        | string            | 提示信息      |
| data           | object            | 返回数据      |
| ├ id           | string            | 标签 ID     |
| ├ name_i18n    | object            | 标签多语言名称   |
| ├ default      | string            | 默认文案      |
| ├ values       | map[string]string | 多语言文案     |
| ├ applications | object[]          | 标签关联的应用列表 |
| ├ id           | string            | 应用 ID     |
| ├ name         | string            | 应用名称      |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/app_tag/get?id=o_0oxmpd80683e7zg9
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "o_0oxmpd80683e7zg9",
    "name_i18n": {
      "default": "默认标签"
    },
    "applications": [
      {
        "id": "o_419qy05y15zopv26",
        "name": "测试应用"
      }
    ]
  }
}
```

## 代理访问 - 删除代理应用标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/app\_tag/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 删除应用标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 标签 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/app_tag/delete
```

```
{
  "id": "o_o3m69e537rk2gp1w"
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
```

```
}
```

## 代理访问 - 创建代理应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/application/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 创建应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称              | 类型                | 必须 | 描述                |
|-----------------|-------------------|----|-------------------|
| name_i18n       | object            | 是  | 应用多语言名称           |
| └─ default      | string            | 是  | 默认文案              |
| └─ values       | map[string]string | 否  | 多语言文案             |
| description     | string            | 否  | 应用描述              |
| ignore_conflict | boolean           | 否  | 是否忽略地址冲突，默认 false |

|                       |           |   |                                                        |
|-----------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| tag_ids               | string[]  | 否 | 应用标签 ID 列表                                             |
| addrs                 | object[]  | 否 | 应用地址列表，每项包含<br>addrs、ports、protocol、<br>addr_type      |
| └─ addrs              | string[]  | 是 | 地址列表                                                   |
| └─ ports              | string[]  | 是 | 端口列表                                                   |
| └─ protocol           | string    | 是 | 协议, tcp: TCP 协议, udp:<br>UDP 协议, all: 全部协议             |
| └─ addr_type          | string    | 是 | 地址类型, ip: IP 地址,<br>domain: 域名地址                       |
| addr_groups           | object    | 否 | 应用地址分组配置                                               |
| └─ ports              | string[]  | 是 | 端口列表                                                   |
| └─ protocol           | string    | 是 | 协议, tcp: TCP 协议, udp:<br>UDP 协议                        |
| └─ addr_group_ids     | object    | 是 | 地址资源 ID                                                |
| └─ addr_group_ips     | integer[] | 否 | ip 地址资源 ID 列表                                          |
| └─ addr_group_domains | integer[] | 否 | 域名地址资源 ID 列表                                           |
| all_servers           | boolean   | 否 | 是否关联全部节点, 为 true<br>时忽略 server_ids 和<br>server_tag_ids |

|                |          |   |               |
|----------------|----------|---|---------------|
| server_ids     | string[] | 否 | 关联的节点 ID 列表   |
| server_tag_ids | string[] | 否 | 关联的节点标签 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 描述                                      |
|---------------|----------|-----------------------------------------|
| code          | integer  | 错误码                                     |
| action        | string   | 动作                                      |
| message       | string   | 提示信息                                    |
| data          | object   | 返回数据                                    |
| ├ conflicts   | object[] | 地址冲突信息列表，仅当存在冲突且未设置 ignore_conflict 时返回 |
| ├ application | object   | 冲突应用                                    |
| ├ addrs       | object   | 冲突地址                                    |
| ├ addr_groups | object   | 冲突地址资源                                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/application/create
```

```
{
  "name_i18n": { "default": "示例应用" },
  "description": "应用描述",
  "tag_ids": ["o_6nqk74840r1xwjd3"],
  "addrs": [
```

```
{
  "addrs": ["example.com"],
  "ports": ["443"],
  "protocol": "tcp",
  "addr_type": "domain"
},
"all_servers": true
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 -更新代理应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/application/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 更新应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称              | 类型                    | 必须 | 描述                                         |
|-----------------|-----------------------|----|--------------------------------------------|
| id              | string                | 是  | 应用 ID                                      |
| name_i18n       | object                | 是  | 应用多语言名称                                    |
| └─ default      | string                | 是  | 默认文案                                       |
| └─ values       | map[string]<br>string | 否  | 多语言文案                                      |
| description     | string                | 否  | 应用描述                                       |
| ignore_conflict | boolean               | 否  | 是否忽略地址冲突，默认 false                          |
| tag_ids         | string[]              | 否  | 应用标签 ID 列表                                 |
| addrs           | object[]              | 否  | 应用地址列表，每项包含 addrs、ports、protocol、addr_type |
| └─ addrs        | string[]              | 是  | 地址列表                                       |
| └─ ports        | string[]              | 是  | 端口列表                                       |
| └─ protocol     | string                | 是  | 协议，tcp: TCP 协议，udp: UDP 协议                 |
| └─ addr_type    | string                | 是  | 地址类型，ip: IP 地址，domain: 域名地址                |
| addr_groups     | object                | 否  | 应用地址分组配置                                   |
| └─ ports        | string[]              | 是  | 端口列表                                       |



|                       |           |   |                                                  |
|-----------------------|-----------|---|--------------------------------------------------|
| └─ protocol           | string    | 是 | 协议, tcp: TCP 协议, udp: UDP 协议                     |
| └─ addr_group_ids     | object    | 是 | 地址资源 ID                                          |
| └─ addr_group_ips     | integer[] | 否 | ip 地址资源 ID 列表                                    |
| └─ addr_group_domains | integer[] | 否 | 域名地址资源 ID 列表                                     |
| all_servers           | boolean   | 否 | 是否关联全部节点, 为 true 时忽略 server_ids 和 server_tag_ids |
| server_ids            | string[]  | 否 | 关联的节点 ID 列表                                      |
| server_tag_ids        | string[]  | 否 | 关联的节点标签 ID 列表                                    |

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/application/update
```

```
{
```

```
{
  "id": "o_0oxmpd80683e7zg9",
  "name_il8n": { "default": "新名称" },
  "tag_ids": ["o_6nqk74840r1xwjd3"],
  "all_servers": true
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 获取代理应用列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/application/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取应用列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| limit  | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0        |
| name   | string  | 否 | 应用名称，支持模糊搜索          |
| addr   | string  | 否 | 地址，IP 或域名，支持模糊搜索     |

## 返回数据

| 名称              | 类型                | 描述      |
|-----------------|-------------------|---------|
| code            | integer           | 错误码     |
| action          | string            | 动作      |
| message         | string            | 提示信息    |
| data            | object            | 返回数据    |
| └─ total        | integer           | 应用总数量   |
| └─ applications | object[]          | 应用列表    |
| └─ id           | string            | 应用 ID   |
| └─ name_i18n    | object            | 应用多语言名称 |
| └─ default      | string            | 默认文案    |
| └─ values       | map[string]string | 多语言文案   |
| └─ description  | string            | 应用描述    |
| └─ tags         | object[]          | 应用标签    |

|                      |          |                                         |
|----------------------|----------|-----------------------------------------|
| └ id                 | string   | 标签 ID                                   |
| └ name_i18n          | object   | 标签多语言名称                                 |
| └ addrs              | object[] | 应用地址列表 (含协议、端口、地址类型)                    |
| └ id                 | integer  | 地址 ID                                   |
| └ addrs              | string[] | 地址列表                                    |
| └ ports              | string[] | 端口列表                                    |
| └ protocol           | string   | 协议, tcp: TCP 协议, udp: UDP 协议, all: 所有协议 |
| └ addr_type          | string   | 地址类型, ip: IP 地址, domain: 域名地址           |
| └ addr_groups        | object   | 应用地址分组                                  |
| └ ports              | string[] | 端口列表                                    |
| └ protocol           | string   | 协议, tcp: TCP 协议, udp: UDP 协议            |
| └ addr_group         | object   | 地址资源 ID                                 |
| └ addr_group_ips     | object[] | ip 地址资源列表                               |
| └ addr_group_domains | object[] | 域名地址资源列表                                |
| └ server_ids         | string[] | 关联的节点 ID 列表                             |

|                   |          |               |
|-------------------|----------|---------------|
| └─ server_tag_ids | string[] | 关联的节点标签 ID 列表 |
| └─ all_servers    | boolean  | 是否关联全部节点      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/application/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "applications": [
      {
        "id": "o_gd6e325wj8y4vlzo",
        "name_il8n": {
          "default": "示例应用"
        },
        "description": "应用描述",
        "tags": [
          {
            "id": "o_0oxmpd80683e7zg9",
            "name_il8n": {
              "default": "测试标签"
            }
          }
        ],
        "attrs": [
          {
            "id": 1,
            "attrs": [
              "example.com"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        ],
        "ports": [
            "443"
        ],
        "protocol": "tcp",
        "addr_type": "domain"
    }
],
"addr_groups": {
    "ports": [
        "80",
        "443"
    ],
    "protocol": "all",
    "addr_group": {
        "addr_group_ips": null,
        "addr_group_domains": [
            {
                "id": 5,
                "name": "域名 01"
            },
            {
                "id": 6,
                "name": "域名 02"
            }
        ]
    }
},
"server_ids": [
    "o_d6e325w6ojry4vlz"
],
"server_tag_ids": [],
"all_servers": false
}
]
```

## 代理访问 - 获取代理应用详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/application/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取应用详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 应用 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| action  | string  | 动作   |
| message | string  | 提示信息 |

|               |                   |                                         |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|
| data          | object            | 返回数据                                    |
| ├ id          | string            | 应用 ID                                   |
| ├ name_i18n   | object            | 应用多语言名称                                 |
| ├ default     | string            | 默认文案                                    |
| ├ values      | map[string]string | 多语言文案                                   |
| ├ description | string            | 应用描述                                    |
| ├ tags        | object[]          | 应用标签                                    |
| ├ tag_id      | string            | 标签 ID                                   |
| ├ name_i18n   | object            | 标签多语言名称                                 |
| ├ addr        | object[]          | 应用地址列表 (含协议、端口、地址类型)                    |
| ├ id          | integer           | 地址 ID                                   |
| ├ addr        | string[]          | 地址列表                                    |
| ├ ports       | string[]          | 端口列表                                    |
| ├ protocol    | string            | 协议, tcp: TCP 协议, udp: UDP 协议, all: 所有协议 |
| ├ addr_type   | string            | 地址类型, ip: IP 地址, domain: 域名地址           |
| ├ addr_groups | object            | 应用地址分组                                  |



|                       |           |                                         |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ ports              | string[]  | 端口列表                                    |
| └─ protocol           | string    | 协议, tcp: TCP 协议, udp: UDP 协议, all: 所有协议 |
| └─ addr_group_ids     | object    | 地址资源 ID                                 |
| └─ addr_group_ips     | integer[] | ip 地址资源 ID 列表                           |
| └─ addr_group_domains | integer[] | 域名地址资源 ID 列表                            |
| └─ server_ids         | string[]  | 关联的节点 ID 列表                             |
| └─ server_tag_ids     | string[]  | 关联的节点标签 ID 列表                           |
| └─ all_servers        | boolean   | 是否关联全部节点                                |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/application/get?id=o_0oxmpd80683e7zg9
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "o_0oxmpd80683e7zg9",
    "name_i18n": {
      "default": "示例应用"
    },
    "description": "",
    "tags": [
      {
```

```
      "id": "o_6nqk74840rlxwjd3",
      "name_il8n": {
        "default": "默认标签"
      }
    },
    ],
    "addrs": [
      {
        "id": 63,
        "addrs": [
          "example.com"
        ],
        "ports": [
          "443"
        ],
        "protocol": "all",
        "addr_type": "domain"
      }
    ],
    "all_servers": true
  }
}
```

## 代理访问 - 删除代理应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/application/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 删除应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 应用 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/application/delete

{
  "id": "o_0oxmpd80683e7zg9"
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 创建引流策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/traffic\_policy/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 创建引流策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称       | 类型      | 必须 | 描述                    |
|----------|---------|----|-----------------------|
| name     | string  | 是  | 策略名称                  |
| enabled  | boolean | 否  | 是否启用                  |
| priority | integer | 否  | 优先级, 0-100, 数值越大优先级越高 |
| action   | integer | 是  | 策略动作, 1: 代理访问 2: 直连   |

|                     |          |   |                                              |
|---------------------|----------|---|----------------------------------------------|
| allow_all           | boolean  | 否 | 是否包含全部应用                                     |
| app_ids             | string[] | 否 | 应用 ID 列表, allow_all 为 false 时有效              |
| app_tag_ids         | string[] | 否 | 应用标签 ID 列表, allow_all 为 false 时有效            |
| network_area_enable | boolean  | 否 | 是否启用网络区域                                     |
| network_area_config | object   | 否 | 网络区域配置, network_area_enable 为 true 时必填       |
| └ option            | integer  | 是 | 网络区域应用类型, 1: 指定网络区域, 2:未知网络区域, 3: 任意网络区域     |
| └ network_area_ids  | string[] | 否 | 网络区域 ID 列表, 网络区域应用类型为 1 时需要指定                |
| process_rule_enable | boolean  | 否 | 是否启用进程控制规则                                   |
| process_rule_ids    | string[] | 否 | 进程控制规则 ID 列表, process_rule_enable 为 true 时必填 |
| permission_scope    | object   | 是 | 生效范围, 包含部门、角色、用户、设备等维度                       |

|                          |           |   |             |
|--------------------------|-----------|---|-------------|
| └ department_ids         | string[]  | 否 | 部门 ID 列表    |
| └ role_ids               | string[]  | 否 | 角色 ID 列表    |
| └ user_ids               | string[]  | 否 | 用户 ID 列表    |
| └ device_ids             | string[]  | 否 | 设备 ID 列表    |
| └ device_group_ids       | integer[] | 否 | 设备组 ID 列表   |
| └ block_user_ids         | string[]  | 否 | 排除用户 ID 列表  |
| └ block_department_ids   | string[]  | 否 | 排除部门 ID 列表  |
| └ block_role_ids         | string[]  | 否 | 排除角色 ID 列表  |
| └ block_device_ids       | string[]  | 否 | 排除设备 ID 列表  |
| └ block_device_group_ids | integer[] | 否 | 排除设备组 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/traffic_policy/create
```

```
{
  "name": "示例引流策略",
  "enabled": true,
  "priority": 1,
  "action": 1,
  "allow_all": false,
  "app_ids": ["o_6nqk74840r1xwjd3"],
  "network_area_enable": false,
  "process_rule_enable": false,
  "permission_scope": {
    "department_ids": ["od_DOnge0gjPNLY"]
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 获取引流策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/traffic\_policy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取引流策略列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称      | 类型      | 必须 | 描述                      |
|---------|---------|----|-------------------------|
| limit   | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200    |
| offset  | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0           |
| name    | string  | 否  | 策略名称，支持模糊搜索             |
| action  | integer | 否  | 策略动作，1: 代理访问 2: 直连      |
| enabled | boolean | 否  | 是否启用，true: 启用 false: 关闭 |
| addr    | string  | 否  | 地址，IP 或域名，支持模糊搜索        |

### 返回数据

| 名称         | 类型       | 描述     |
|------------|----------|--------|
| code       | integer  | 错误码    |
| action     | string   | 动作     |
| message    | string   | 提示信息   |
| data       | object   | 返回数据   |
| └ total    | integer  | 策略总数量  |
| └ policies | object[] | 引流策略列表 |



|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| └ id                  | string   | 策略 ID                                   |
| └ name                | string   | 策略名称                                    |
| └ enabled             | boolean  | 是否启用                                    |
| └ priority            | integer  | 优先级                                     |
| └ action              | integer  | 策略动作, 1: 代理访问 2: 直连                     |
| └ scope               | object   | 生效范围, 包含部门、角色、用户、设备等维度                  |
| └ users               | object[] | 用户列表                                    |
| └ departments         | object[] | 部门列表                                    |
| └ roles               | object[] | 角色列表                                    |
| └ devices             | object[] | 设备列表                                    |
| └ device_groups       | object[] | 设备组列表                                   |
| └ block_users         | object[] | 排除用户列表                                  |
| └ block_departments   | object[] | 排除部门列表                                  |
| └ block_roles         | object[] | 排除角色列表                                  |
| └ block_devices       | object[] | 排除设备列表                                  |
| └ block_device_groups | object[] | 排除设备组列表                                 |
| └ resource_scope      | object   | 资源范围, 包含 allow_all、resource_ids、tag_ids |

|                        |          |                                     |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| └─ allow_all           | bool     | 是否包含所有应用资源                          |
| └─ app_ids             | object[] | 应用列表                                |
| └─ id                  | string   | 应用 ID                               |
| └─ name                | string   | 应用名称                                |
| └─ app_tag_ids         | object[] | 应用标签列表                              |
| └─ id                  | string   | 应用标签 ID                             |
| └─ name                | string   | 应用标签名                               |
| └─ network_area_enable | boolean  | 是否启用网络区域                            |
| └─ network_area_config | object   | 网络区域配置                              |
| └─ option              | integer  | 网络区域应用类型，1：指定网络区域，2：未知网络区域，3：任意网络区域 |
| └─ network_areas       | object[] | 网络区域列表                              |
| └─ id                  | string   | 网络区域 ID                             |
| └─ name                | string[] | 网络区域名称                              |
| └─ process_rule_enable | boolean  | 是否启用进程控制规则                          |
| └─ process_rules       | object[] | 进程控制规则列表                            |
| └─ id                  | string   | 规则 ID                               |
| └─ name                | string   | 规则名称                                |

|      |        |      |
|------|--------|------|
| └ os | string | 操作系统 |
|------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/traffic_policy/list?action=1&limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "policies": [
      {
        "id": "o_419qy05y115zopv2",
        "name": "示例策略",
        "enabled": true,
        "priority": 1,
        "action": 1,
        "scope": {
          "users": [],
          "departments": [
            {
              "id": "od_DOnge0gjPNLY",
              "type": 3,
              "name": "feilian",
              "department_path": "feilian"
            }
          ]
        },
        "roles": [],
        "devices": [],
        "device_groups": [],
        "block_users": [],
        "block_departments": []
      }
    ]
  }
}
```

```
        "block_roles": [],
        "block_devices": [],
        "block_device_groups": []
    },
    "resource_scope": {
        "allow_all": false,
        "app_ids": [
            {
                "id": "o_xnl3k25mzr4pzovd",
                "name": "test"
            },
            {
                "id": "o_gd6e325wj8y4vlzo",
                "name": "好"
            }
        ],
        "app_tag_ids": []
    },
    "network_area_enable": false,
    "process_rule_enable": false
}
]
```

## 代理访问 - 获取引流策略详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/traffic\_policy/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取引流策略详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 策略 ID |

### 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述                 |
|------------|---------|--------------------|
| code       | integer | 错误码                |
| action     | string  | 动作                 |
| message    | string  | 提示信息               |
| data       | object  | 返回数据               |
| ├ id       | string  | 策略 ID              |
| ├ name     | string  | 策略名称               |
| ├ enabled  | boolean | 是否启用               |
| ├ priority | integer | 优先级                |
| ├ action   | integer | 策略动作，1: 代理访问 2: 直连 |

|                        |          |                                         |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|
| └─ scope               | object   | 生效范围, 包含部门、角色、用户、设备等维度                  |
| └─ users               | object[] | 用户列表                                    |
| └─ departments         | object[] | 部门列表                                    |
| └─ roles               | object[] | 角色列表                                    |
| └─ devices             | object[] | 设备列表                                    |
| └─ device_groups       | object[] | 设备组列表                                   |
| └─ block_users         | object[] | 排除用户列表                                  |
| └─ block_departments   | object[] | 排除部门列表                                  |
| └─ block_roles         | object[] | 排除角色列表                                  |
| └─ block_devices       | object[] | 排除设备列表                                  |
| └─ block_device_groups | object[] | 排除设备组列表                                 |
| └─ resource_scope      | object   | 资源范围, 包含 allow_all、resource_ids、tag_ids |
| └─ allow_all           | bool     | 是否包含所有应用资源                              |
| └─ app_ids             | object[] | 应用列表                                    |
| └─ id                  | string   | 应用 ID                                   |
| └─ name                | string   | 应用名称                                    |
| └─ app_tag_ids         | object[] | 应用标签列表                                  |

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| └ id                  | string   | 应用标签 ID                                 |
| └ name                | string   | 应用标签名                                   |
| └ network_area_enable | boolean  | 是否启用网络区域                                |
| └ network_area_config | object   | 网络区域配置                                  |
| └ option              | integer  | 网络区域应用类型，1: 指定网络区域, 2:未知网络区域, 3: 任意网络区域 |
| └ network_areas       | object[] | 网络区域列表                                  |
| └ id                  | string   | 网络区域 ID                                 |
| └ name                | string[] | 网络区域名称                                  |
| └ process_rule_enable | boolean  | 是否启用进程控制规则                              |
| └ process_rules       | object[] | 进程控制规则列表                                |
| └ id                  | string   | 规则 ID                                   |
| └ name                | string   | 规则名称                                    |
| └ os                  | string   | 操作系统                                    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/traffic_policy/get?id=o_419qy05y115zopv2
```

## 返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "id": "o_419qy05y115zopv2",
  "name": "示例策略",
  "enabled": true,
  "priority": 1,
  "action": 2,
  "scope": {
    "users": [],
    "departments": [],
    "roles": [],
    "devices": [
      {
        "did": "667e3d0df70699bb094a5e41e9704a64",
        "id": 38,
        "os": "Mac",
        "name": "CL969MVQ7P"
      }
    ],
    "device_groups": [],
    "block_users": [],
    "block_departments": [],
    "block_roles": [],
    "block_devices": [],
    "block_device_groups": []
  },
  "resource_scope": {
    "allow_all": true
  },
  "network_area_enable": false,
  "process_rule_enable": false
}
```

## 代理访问 - 更新引流策略



## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/traffic\_policy/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 更新引流策略】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                    |
|-----------|---------|----|-----------------------|
| id        | string  | 是  | 策略 ID                 |
| name      | string  | 是  | 策略名称                  |
| enabled   | boolean | 否  | 是否启用                  |
| priority  | integer | 否  | 优先级, 0-100, 数值越大优先级越高 |
| action    | integer | 是  | 策略动作, 1: 代理访问 2: 直连   |
| allow_all | boolean | 否  | 是否包含全部应用              |

|                     |          |   |                                                            |
|---------------------|----------|---|------------------------------------------------------------|
| app_ids             | string[] | 否 | 应用 ID 列表, allow_all 为 false 时有效                            |
| app_tag_ids         | string[] | 否 | 应用标签 ID 列表, allow_all 为 false 时有效                          |
| network_area_enable | boolean  | 否 | 是否启用网络区域                                                   |
| network_area_config | object   | 否 | 网 络 区 域 配 置 ,<br>network_area_enable 为 true 时<br>必填        |
| └ option            | integer  | 是 | 网络区域应用类型, 1: 指定网络区域, 2:未知网络区域, 3: 任意网络区域                   |
| └ network_area_ids  | string[] | 否 | 网络区域 ID 列表, 网络区域应用类型为 1 时需要指定                              |
| process_rule_enable | boolean  | 否 | 是否启用进程控制规则                                                 |
| process_rule_ids    | string[] | 否 | 进 程 控 制 规 则 ID 列 表 ,<br>process_rule_enable 为 true 时<br>必填 |
| permission_scope    | object   | 是 | 生效范围, 包含部门、角色、用户、<br>设备等维度                                 |
| └ department_ids    | string[] | 否 | 部门 ID 列表                                                   |

|                           |           |   |             |
|---------------------------|-----------|---|-------------|
| └─ role_ids               | string[]  | 否 | 角色 ID 列表    |
| └─ user_ids               | string[]  | 否 | 用户 ID 列表    |
| └─ device_ids             | string[]  | 否 | 设备 ID 列表    |
| └─ device_group_ids       | integer[] | 否 | 设备组 ID 列表   |
| └─ block_user_ids         | string[]  | 否 | 排除用户 ID 列表  |
| └─ block_department_ids   | string[]  | 否 | 排除部门 ID 列表  |
| └─ block_role_ids         | string[]  | 否 | 排除角色 ID 列表  |
| └─ block_device_ids       | string[]  | 否 | 排除设备 ID 列表  |
| └─ block_device_group_ids | integer[] | 否 | 排除设备组 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/traffic_policy/update

{
  "id": "o_j9qm375qo0rgwl1p",
```

```
{
  "name": "示例引流策略",
  "enabled": true,
  "priority": 90,
  "action": 1
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 快速更新引流策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/traffic\_policy/quick\_update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 快速更新引流策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|          |         |   |                       |
|----------|---------|---|-----------------------|
| id       | string  | 是 | 策略 ID                 |
| enabled  | boolean | 否 | 是否启用                  |
| priority | integer | 否 | 优先级，数值越大优先级越高，0 到 100 |

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/traffic_policy/quick_update

{
  "id": "o_j9qm375qo0rgwl1p",
  "enabled": false
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 删除引流策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/traffic\_policy/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 删除引流策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 策略 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |

|      |                   |      |
|------|-------------------|------|
| data | map[string]string | 返回数据 |
|------|-------------------|------|

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/traffic_policy/delete

{
  "id": "o_j9qm375qo0rgwl1p"
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 创建 ACL 策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/acl\_policy/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 创建 ACL 策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

**Body**

| 名称                  | 类型       | 必须 | 描述                                          |
|---------------------|----------|----|---------------------------------------------|
| name                | string   | 是  | 策略名称                                        |
| enabled             | boolean  | 否  | 是否启用，默认 false                               |
| priority            | integer  | 否  | 优先级，0-100，数值越大优先级越高                         |
| action              | integer  | 是  | 策略动作，1: 可访问 2: 不可访问                         |
| valid_days          | integer  | 否  | 生效时长（天），0 代表永久有效                            |
| allow_all           | boolean  | 否  | 是否包含全部应用资源                                  |
| app_ids             | string[] | 否  | 应用 ID 列表，allow_all 为 false 时有效              |
| app_tag_ids         | string[] | 否  | 应用标签 ID 列表，allow_all 为 false 时有效            |
| process_rule_enable | boolean  | 否  | 是否启用进程控制规则                                  |
| process_rule_ids    | string[] | 否  | 进程控制规则 ID 列表，process_rule_enable 为 true 时必填 |
| rule_template_id    | string   | 否  | 规则模板 ID，0 代表不绑定规则模板                         |



|                          |           |   |                       |
|--------------------------|-----------|---|-----------------------|
| permission_scope         | object    | 是 | 生效范围，包含部门、角色、用户、设备等维度 |
| └ department_ids         | string[]  | 否 | 部门 ID 列表              |
| └ role_ids               | string[]  | 否 | 角色 ID 列表              |
| └ user_ids               | string[]  | 否 | 用户 ID 列表              |
| └ device_ids             | string[]  | 否 | 设备 ID 列表              |
| └ device_group_ids       | integer[] | 否 | 设备组 ID 列表             |
| └ block_user_ids         | string[]  | 否 | 排除用户 ID 列表            |
| └ block_department_ids   | string[]  | 否 | 排除部门 ID 列表            |
| └ block_role_ids         | string[]  | 否 | 排除角色 ID 列表            |
| └ block_device_ids       | string[]  | 否 | 排除设备 ID 列表            |
| └ block_device_group_ids | integer[] | 否 | 排除设备组 ID 列表           |

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/acl_policy/create

{
  "name": "示例策略",
  "enabled": true,
  "priority": 80,
  "action": 2,
  "allow_all": false,
  "app_ids": ["o_6nqk74840r1xwjd3"]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": ""
}
```

## 代理访问 - 更新 ACL 策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/acl\_policy/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 更新 ACL 策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|--------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

**Body**

| 名称                  | 类型       | 必须 | 描述                                          |
|---------------------|----------|----|---------------------------------------------|
| id                  | string   | 是  | 策略 ID                                       |
| name                | string   | 是  | 策略名称                                        |
| enabled             | boolean  | 否  | 是否启用，默认 false                               |
| priority            | integer  | 否  | 优先级，0-100，数值越大优先级越高                         |
| action              | integer  | 是  | 策略动作，1: 可访问 2: 不可访问                         |
| valid_days          | integer  | 否  | 生效时长（天），0 代表永久有效                            |
| allow_all           | boolean  | 否  | 是否包含全部应用资源                                  |
| app_ids             | string[] | 否  | 应用 ID 列表，allow_all 为 false 时有效              |
| app_tag_ids         | string[] | 否  | 应用标签 ID 列表，allow_all 为 false 时有效            |
| process_rule_enable | boolean  | 否  | 是否启用进程控制规则                                  |
| process_rule_ids    | string[] | 否  | 进程控制规则 ID 列表，process_rule_enable 为 true 时必填 |

|                          |           |   |                        |
|--------------------------|-----------|---|------------------------|
| rule_template_id         | string    | 否 | 规则模板 ID, 0 代表不绑定规则模板   |
| permission_scope         | object    | 是 | 生效范围, 包含部门、角色、用户、设备等维度 |
| └ department_ids         | string[]  | 否 | 部门 ID 列表               |
| └ role_ids               | string[]  | 否 | 角色 ID 列表               |
| └ user_ids               | string[]  | 否 | 用户 ID 列表               |
| └ device_ids             | string[]  | 否 | 设备 ID 列表               |
| └ device_group_ids       | integer[] | 否 | 设备组 ID 列表              |
| └ block_user_ids         | string[]  | 否 | 排除用户 ID 列表             |
| └ block_department_ids   | string[]  | 否 | 排除部门 ID 列表             |
| └ block_role_ids         | string[]  | 否 | 排除角色 ID 列表             |
| └ block_device_ids       | string[]  | 否 | 排除设备 ID 列表             |
| └ block_device_group_ids | integer[] | 否 | 排除设备组 ID 列表            |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|         |                   |      |
|---------|-------------------|------|
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/acl_policy/update

{
  "id": "o_k3lnyj5j98oxwe7v",
  "name": "示例策略",
  "enabled": true,
  "priority": 10,
  "action": 2
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 获取 ACL 策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/acl\_policy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取 ACL 策略列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称      | 类型      | 必须 | 描述                   |
|---------|---------|----|----------------------|
| limit   | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset  | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |
| name    | string  | 否  | 策略名称，支持模糊搜索          |
| enabled | boolean | 否  | 是否生效                 |
| action  | integer | 否  | 策略动作，1: 可访问 2: 不可访问  |
| addr    | string  | 否  | 地址，IP 或域名，支持模糊搜索     |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述    |
|---------|---------|-------|
| code    | integer | 错误码   |
| action  | string  | 动作    |
| message | string  | 提示信息  |
| data    | object  | 返回数据  |
| └ total | integer | 策略总数量 |

|                     |          |                           |
|---------------------|----------|---------------------------|
| └ policies          | object[] | ACL 策略列表                  |
| └ id                | string   | 策略 ID                     |
| └ name              | string   | 策略名称                      |
| └ action            | integer  | 策略动作，1: 可访问 2: 不可访问       |
| └ enabled           | boolean  | 是否生效                      |
| └ expired_status    | boolean  | 过期状态，true: 已过期 false: 未过期 |
| └ priority          | integer  | 优先级                       |
| └ create_time       | integer  | 创建时间戳                     |
| └ expire_time       | integer  | 过期时间戳，0 表示永不过期            |
| └ permission_scope  | object   | 生效范围                      |
| └ users             | object[] | 用户列表                      |
| └ departments       | object[] | 部门列表                      |
| └ roles             | object[] | 角色列表                      |
| └ devices           | object[] | 设备列表                      |
| └ device_groups     | object[] | 设备组列表                     |
| └ block_users       | object[] | 排除用户列表                    |
| └ block_departments | object[] | 排除部门列表                    |

|                        |          |            |
|------------------------|----------|------------|
| └─ block_roles         | object[] | 排除角色列表     |
| └─ block_devices       | object[] | 排除设备列表     |
| └─ block_device_groups | object[] | 排除设备组列表    |
| └─ resource_scope      | object   | 资源范围       |
| └─ allow_all           | bool     | 是否包含所有应用资源 |
| └─ app_ids             | object[] | 应用列表       |
| └─ id                  | string   | 应用 ID      |
| └─ name                | string   | 应用名称       |
| └─ app_tag_ids         | object[] | 应用标签列表     |
| └─ id                  | string   | 应用标签 ID    |
| └─ name                | string   | 应用标签名      |
| └─ process_rule_enable | boolean  | 是否开启进程控制规则 |
| └─ process_rules       | object[] | 进程控制规则列表   |
| └─ id                  | string   | 规则 ID      |
| └─ name                | string   | 规则名称       |
| └─ os                  | string   | 操作系统       |
| └─ rule_templates      | object[] | 规则模板列表     |
| └─ id                  | string   | 规则 ID      |
| └─ name                | string   | 规则名称       |



## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/acl_policy/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "policies": [
      {
        "id": "o_pwoxj2rzl8qnzgl9",
        "name": "acl_test",
        "action": 2,
        "enabled": true,
        "expired_status": false,
        "priority": 100,
        "create_time": 1776929283,
        "expire_time": 1785308278,
        "permission_scope": {
          "users": [],
          "departments": [
            {
              "id": "od_DOnge0gjPNLY",
              "type": 3,
              "name": "feilian",
              "department_path": "feilian"
            }
          ]
        },
        "roles": [],
        "devices": [],
        "device_groups": [],
        "block_users": [],
        "block_departments": []
      }
    ]
  }
}
```

```
        "block_roles": [],
        "block_devices": [],
        "block_device_groups": []
    },
    "resource_scope": {
        "allow_all": false,
        "app_ids": [
            {
                "id": "o_gd6e325wj8y4vlzo",
                "name": "test"
            }
        ]
    },
    "process_rule_enable": true,
    "process_rules": [
        {
            "id": "o_xn13k25mzr4pzovd",
            "name": "feishu_win",
            "os": "windows"
        },
        {
            "id": "o_9ypdx4r128mlg3oz",
            "name": "feishu_mac",
            "os": "mac"
        }
    ],
    "rule_template": {
        "id": "o_9ypdx4r128mlg3oz",
        "name": "test02"
    }
}
]
```

## 代理访问 - 获取 ACL 策略详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/acl\_policy/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取 ACL 策略详情】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述    |
|----|--------|----|-------|
| id | string | 是  | 策略 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述    |
|---------|---------|-------|
| code    | integer | 错误码   |
| action  | string  | 动作    |
| message | string  | 提示信息  |
| data    | object  | 返回数据  |
| ├ id    | string  | 策略 ID |

|                      |          |                           |
|----------------------|----------|---------------------------|
| └─ name              | string   | 策略名称                      |
| └─ action            | integer  | 策略动作，1: 可访问 2: 不可访问       |
| └─ enabled           | boolean  | 是否生效                      |
| └─ expired_status    | integer  | 过期状态，true: 已过期 false: 未过期 |
| └─ priority          | integer  | 优先级                       |
| └─ create_time       | integer  | 创建时间戳                     |
| └─ expire_time       | integer  | 过期时间戳，0 表示永不过期            |
| └─ permission_scope  | object   | 生效范围                      |
| └─ users             | object[] | 用户列表                      |
| └─ departments       | object[] | 部门列表                      |
| └─ roles             | object[] | 角色列表                      |
| └─ devices           | object[] | 设备列表                      |
| └─ device_groups     | object[] | 设备组列表                     |
| └─ block_users       | object[] | 排除用户列表                    |
| └─ block_departments | object[] | 排除部门列表                    |
| └─ block_roles       | object[] | 排除角色列表                    |
| └─ block_devices     | object[] | 排除设备列表                    |

|                        |          |            |
|------------------------|----------|------------|
| └─ block_device_groups | object[] | 排除设备组列表    |
| └─ resource_scope      | object   | 资源范围       |
| └─ allow_all           | bool     | 是否包含所有应用资源 |
| └─ app_ids             | object[] | 应用列表       |
| └─ id                  | string   | 应用 ID      |
| └─ name                | string   | 应用名称       |
| └─ app_tag_ids         | object[] | 应用标签列表     |
| └─ id                  | string   | 应用标签 ID    |
| └─ name                | string   | 应用标签名      |
| └─ process_rule_enable | boolean  | 是否开启进程控制规则 |
| └─ process_rules       | object[] | 进程控制规则列表   |
| └─ id                  | string   | 规则 ID      |
| └─ name                | string   | 规则名称       |
| └─ os                  | string   | 操作系统       |
| └─ rule_templates      | object[] | 规则模板列表     |
| └─ id                  | string   | 规则 ID      |
| └─ name                | string   | 规则名称       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/acl_policy/get?id=o_pwoxj2rzl8qnz  
gl9
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "id": "o_pwoxj2rzl8qnzgl9",  
    "name": "acl_test",  
    "action": 2,  
    "enabled": true,  
    "expired_status": false,  
    "priority": 100,  
    "create_time": 1776929283,  
    "expire_time": 1785308278,  
    "permission_scope": {  
      "users": [],  
      "departments": [  
        {  
          "id": "od_DOnge0gjPNLY",  
          "type": 3,  
          "name": "feilian",  
          "department_path": "feilian"  
        }  
      ],  
      "roles": [],  
      "devices": [],  
      "device_groups": [],  
      "block_users": [],  
      "block_departments": [],  
      "block_roles": [],  
      "block_devices": [],  
      "block_device_groups": []  
    },  
    "resource_scope": {
```

```
    "allow_all": false,
    "app_ids": [
      {
        "id": "o_gd6e325wj8y4vlzo",
        "name": "test"
      }
    ],
    "process_rule_enable": true,
    "process_rules": [
      {
        "id": "o_xnl3k25mzr4pzovd",
        "name": "feishu_win",
        "os": "windows"
      },
      {
        "id": "o_9ypdx4r128mlg3oz",
        "name": "feishu_mac",
        "os": "mac"
      }
    ],
    "rule_template": {
      "id": "o_9ypdx4r128mlg3oz",
      "name": "test02"
    }
  }
}
```

## 代理访问 - 快速更新 ACL 策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/acl\_policy/quick\_update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 快速更新 ACL 策略】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称       | 类型      | 必须 | 描述            |
|----------|---------|----|---------------|
| id       | string  | 是  | 策略 ID         |
| enabled  | boolean | 否  | 是否启用          |
| priority | integer | 否  | 优先级，数值越大优先级越高 |

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/acl_policy/quick_update
```



```
{
  "id": "o_k3lntyj5j98oxwe7v",
  "enabled": false,
  "priority": 50
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 删除 ACL 策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/acl\_policy/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 删除 ACL 策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|    |        |   |       |
|----|--------|---|-------|
| id | string | 是 | 策略 ID |
|----|--------|---|-------|

## 返回数据

| 名称      | 类型                | 描述   |
|---------|-------------------|------|
| action  | string            | 动作   |
| code    | integer           | 错误码  |
| message | string            | 提示信息 |
| data    | map[string]string | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/acl_policy/delete

{
  "id": "o_k3lntyj5j98oxwe7v"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": { "result": "success" }
}
```

## 代理访问 - 获取规则模板列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/rule\_template/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取规则模板列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |
| name   | string  | 否  | 模板名称，支持模糊搜索          |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述   |
|----------|---------|------|
| code     | integer | 状态码  |
| message  | string  | 返回消息 |
| data     | object  | 返回数据 |
| └─ total | integer | 总条数  |

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| └─ items | object[] | 规则模板列表 |
| └─ id    | string   | 模板 ID  |
| └─ name  | string   | 模板名称   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/rule_template/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "name": "example_template"
      }
    ]
  }
}
```

## 代理访问 - 获取进程规则列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/process\_rule/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取进程规则列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |
| name   | string  | 否  | 规则名称，支持模糊搜索          |
| os     | string  | 否  | 操作系统类型               |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述     |
|---------|----------|--------|
| code    | integer  | 状态码    |
| message | string   | 返回消息   |
| data    | object   | 返回数据   |
| └ total | integer  | 总条数    |
| └ items | object[] | 进程规则列表 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| └ id   | string | 规则 ID  |
| └ name | string | 规则名称   |
| └ os   | string | 操作系统类型 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/process_rule/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "id": "o_gd6e325wj8y4vlzo",
        "name": "simple",
        "os": "mac"
      }
    ]
  }
}
```

## 代理访问 - 获取在线连接列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/ztna/connection/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【代理访问管理 - 获取在线连接列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述            |
|-------------|---------|----|---------------|
| start_time  | integer | 否  | 开始时间戳         |
| end_time    | integer | 否  | 结束时间戳         |
| device_id   | string  | 否  | 设备 ID         |
| user_id     | string  | 否  | 用户 ID         |
| internal_ip | string  | 否  | 内网 IP，支持模糊搜索  |
| user_ip     | string  | 否  | 公网 IP，支持模糊搜索  |
| limit       | integer | 否  | 单页数据量，默认值 10  |
| offset      | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0 |

## 返回数据

| 名称   | 类型      | 描述  |
|------|---------|-----|
| code | integer | 状态码 |

|                 |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| message         | string   | 返回消息      |
| data            | object   | 返回数据      |
| └─ count        | integer  | 总数量       |
| └─ data         | object[] | 在线连接列表    |
| └─ id           | string   | 连接 ID     |
| └─ uid          | string   | 用户 ID     |
| └─ did          | string   | 设备 ID     |
| └─ start_time   | int64    | 连接开始时间戳   |
| └─ os           | string   | 操作系统类型    |
| └─ ip           | string   | 内网 IP     |
| └─ public_ip    | string   | 公网 IP     |
| └─ connect_time | integer  | 连接时长，单位分钟 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/ztna/connection/list?limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "data": [
      {
        "os": "windows",
```



```
"ip": "192.168.1.100",
"public_ip": "203.0.113.1",
"connect_time": 120
}
]
}
}
```

## 开放平台-Wi-Fi

### Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 账号密码

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/setting

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工 WiFi 密码】，以及对应用户的权限。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                    |
|----|--------|----|-----------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx |

#### 返回数据

| 名称          | 类型      | 描述                           |
|-------------|---------|------------------------------|
| action      | string  | 动作                           |
| code        | integer | 错误码                          |
| data        | object  | 返回数据                         |
| └─ account  | string  | Wi-Fi 账号，enable 为 false 时，为空 |
| └─ enable   | boolean | 是否启用员工 Wi-Fi                 |
| └─ password | string  | Wi-Fi 密码，enable 为 false 时，为空 |
| message     | string  | 提示信息                         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/setting?id=ou_aemR2MkLwj
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "account": "zhangsan@mail.com",
    "password": "sOJhnTRTIm"
  }
}
```

## Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/guest/apply

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 – 申请访客 WiFi 账号】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型      | 必须 | 描述                                             |
|----------------|---------|----|------------------------------------------------|
| mobile         | string  | 否  | 访客手机号                                          |
| account_count  | integer | 否  | 生成账号数量，默认为 1                                   |
| arrival_time   | integer | 是  | 预计到达时间， Unix 时间戳（单位秒）                          |
| departure_time | integer | 是  | 预计离开时间， Unix 时间戳，单位秒                           |
| reason         | integer | 否  | 到访原因, 1:会议 2:面试 3:客户接待 4:亲友接待 5:维修施工 6:其他，默认 6 |
| send_sms       | bool    | 否  | 是否发送短信，true 且 account_count 为 1 时才会发送。默认 false |
| note           | string  | 否  | 备注                                             |

|                   |      |   |                                                                                              |
|-------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| mobile_as_account | bool | 否 | 是否使用手机号作为账号，此时只会生成一个访客 Wi-Fi 账号。默认 false                                                     |
| auto_extend_time  | bool | 否 | 是否自动扩展 Wi-Fi 账号生效和过期时间，字段为 "true" 时账号将提前 4 小时生效，延后 4 小时失效。为 "false" 时，将按照设定时间生效和失效。默认值 true。 |

## 返回数据

| 名称                | 类型      | 描述                     |
|-------------------|---------|------------------------|
| action            | string  | 动作                     |
| code              | integer | 错误码                    |
| data              | object  | 返回数据                   |
| └─ mobile         | string  | 手机号码                   |
| └─ activated_time | integer | 账号生效时间，Unix 时间戳（单位秒）。  |
| └─ expired_time   | integer | 账号失效时间，Unix 时间戳（单位秒）。  |
| └─ accounts       | array   | 访客 Wi-Fi 账号详情          |
| └─ id             | integer | 账号 ID                  |
| └─ status         | integer | 账号状态：1 未生效 2 已生效 3 已失效 |
| └─ account        | string  | 账号                     |
| └─ password       | string  | 密码                     |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/guest/apply

{
  "name": "guest",
  "mobile": "13100001010",
  "account_count": 1,
  "arrival_time": 1666699362,
  "departure_time": 1666713600,
  "reason": 6,
  "send_sms": false,
  "mobile_as_account": false,
  "note": "备注"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "mobile": "13100001010",
    "activated_time": 1666684962,
    "expired_time": 1666728000,
    "accounts": [
      {
        "id": 632,
        "status": 1,
        "account": "92898934",
        "password": "659125"
      }
    ]
  }
}
```

## Wi-Fi - 批量创建访客账号

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/guest/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 申请访客 WiFi 账号】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称               | 类型      | 必须 | 描述                            |
|------------------|---------|----|-------------------------------|
| accounts         | struct  | 是  | 账号列表                          |
| ├ username       | string  | 是  | 用户名, 长度 1-15, 字母数字组合或者是带区号手机号 |
| ├ password       | string  | 是  | 密码, 长度 6-15, 字母数字组合           |
| ├ mobile         | bool    | 否  | 用户名是否是手机号                     |
| uid              | string  | 否  | 申请人用户 id                      |
| max_client_num   | integer | 否  | 账号下的最大客户端数                    |
| valid_start_time | integer | 是  | 账号有效开始时间即来访时间, Unix 时间戳 (单位秒) |

|                |         |   |                                               |
|----------------|---------|---|-----------------------------------------------|
| valid_end_time | integer | 是 | 账号过期时间，Unix 时间戳，单位秒                           |
| reason         | integer | 是 | 到访原因，1:会议 2:面试 3:客户接待 4:亲友接待 5:维修施工 6:其他，默认 6 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |
| data    | object  | 返回数据 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/guest/create
```

```
{
  "accounts": [
    {
      "username": "openapi",
      "password": "123456"
    }
  ],
  "reason": 1,
  "valid_start_time": 1781168752,
  "valid_end_time": 1781341552,
  "max_client_num": 5,
  "uid": "ou_paQAG30Oeo"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 的连接日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/conn/log/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 WiFi 连接日志】，以及对应的用户权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称             | 类型      | 必须 | 描述                                               |
|----------------|---------|----|--------------------------------------------------|
| id             | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                            |
| account_status | integer | 否  | 用户账号状态, 账号状态 0: 全部 1: 正常运行 2: 暂停使用 3: 已离职 4: 未激活 |



|                       |         |   |                                                       |
|-----------------------|---------|---|-------------------------------------------------------|
| account_type          | integer | 否 | 设备入网方式：0:全部 2 员工 Wi-Fi 3 员工有线，默认值 0                   |
| wifi_account_status   | integer | 否 | 入网账号状态：0:全部 1:未生效 2:已生效 3:已失效 4:生效中/无线 5:生效中/有线，默认值 0 |
| auth_type             | integer | 否 | 认证协议，0:全部， 1:飞连账号 2:LDAP 账号 3:员工 Portal，默认值 0         |
| connect_start_time    | integer | 否 | 连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)                                  |
| connect_end_time      | integer | 否 | 连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)                                  |
| disconnect_start_time | integer | 否 | 断开连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)                                |
| disconnect_end_time   | integer | 否 | 断开连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)                                |
| status                | integer | 否 | 连接结果状态 0: 全部 1:成功 2:失败 3:降级                           |
| device_name           | string  | 否 | 设备名称，支持模糊查询                                           |
| group_id              | string  | 否 | 连接权限组字符串                                              |
| connection_ip         | string  | 否 | 连接 IP,支持模糊查询                                          |
| mac                   | string  | 否 | MAC 地址                                                |
| radius_ip             | integer | 否 | RADIUS ID                                             |
| ac_id                 | integer | 否 | 控制器 ID                                                |

|        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| ssid   | string  | 否 | 网络 SSID              |
| limit  | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200 |
| offset | integer | 否 | 分页偏移量                |

## 返回数据

| 名称                | 类型        | 描述                                   |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| action            | string    | 动作                                   |
| code              | integer   | 错误码                                  |
| data              | object    | 返回数据                                 |
| ├ count           | integer   | 总的的数据条数                              |
| ├ items           | object [] | 日志数组                                 |
| ├ internal_ip     | string    | 用户内网 IP                              |
| ├ connect_time    | integer   | 连接时间, Unix 时间戳(单位秒)                  |
| ├ disconnect_time | integer   | 断开时间, Unix 时间戳(单位秒)                  |
| ├ status          | integer   | Wi-Fi 状态, 0 为未知; 1 为成功; 2 为失败; 3 为降级 |
| ├ device_name     | string    | 设备名称                                 |
| ├ device_mac      | string    | 设备 mac 地址                            |
| ├ remarks         | string    | 备注信息, 连接失败时会提示原因                     |

|                     |         |                                      |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| └ session_id        | string  | 认证时 RADIUS 产生的 logID                 |
| └ radius_name       | string  | RADIUS 节点名称                          |
| └ radius_ip         | string  | RADIUS 节点 IP                         |
| └ nas_identifier    | string  | NAS Identifier                       |
| └ nas_ip            | string  | NAS IP 地址                            |
| └ nas_name          | string  | NAS 名称                               |
| └ called_station_id | string  | 入网站点信息                               |
| └ user_info         | object  | 用户信息                                 |
| └ id                | string  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                |
| └ user_id           | string  | 自定义员工 ID                             |
| └ full_name         | string  | 用户名                                  |
| └ mobile            | string  | 手机号                                  |
| └ email             | string  | 邮箱                                   |
| └ status            | integer | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └ people_status     | integer | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └ department_id     | string  | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                   |
| └ department_path   | string  | 主部门路径                                |

|                    |           |                             |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                    |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx           |
| └─ department_path | string    | 部门路径                        |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                      |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                        |
| └─ roles           | object [] | 角色                          |
| └─ id              | string    | 角色 ID，格式为: or_xxx           |
| └─ name            | string    | 角色名称                        |
| └─ device          | object    | 接入设备信息                      |
| └─ uid             | string    | 设备所属用户 OpenID，格式为<br>ou_xxx |
| └─ did             | string    | 设备 ID                       |
| └─ serial_number   | string    | 设备序列号                       |
| └─ device_name     | string    | 设备名称                        |
| └─ brand           | string    | 设备品牌                        |
| └─ model           | string    | 设备型号                        |
| └─ os              | string    | 设备操作系统                      |
| └─ mac_address     | string[]  | 设备 MAC 地址列表                 |
| └─ client_ip       | string    | 客户端 IP                      |

|                      |         |                                                      |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------|
| └─ app_ver           | string  | 客户端应用主版本                                             |
| └─ builder_number    | string  | 客户端应用小版本                                             |
| └─ create_time       | integer | 创建时间，Unix 时间戳（单位秒）                                   |
| └─ os_ver            | string  | 操作系统版本                                               |
| └─ os_detail_version | string  | 操作系统详细版本                                             |
| └─ uninstall_status  | integer | 客户端应用卸载状态, 0: 正常 1: 等待中 2:卸载中 3:卸载成功 4:卸载失败 5:卸载超时   |
| └─ is_live           | integer | 设备活跃状态,                                              |
| └─ language          | string  | 设备语言                                                 |
| └─ account_type      | integer | 账号类型: 1 访客; 2 员工; 3 有线                               |
| └─ group_id          | string  | 权限组字符串                                               |
| └─ account_auth_type | integer | Wi-Fi 认证方式, 1: 飞连账密 2: WindowsAD 账密 ,3: 员工 portal 认证 |
| └─ portal_login_type | string  | 员工 portal 认证方式                                       |
| message              | string  | 提示信息                                                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/conn/log/list?id=account_status=0&limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 38,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "10.79.170.91",
        "connect_time": 1721197028,
        "disconnect_time": 1721200477,
        "status": 1,
        "device_name": "FVFJ528KQ6LR",
        "device_mac": "d0:88:0c:75:ad:55",
        "remarks": "",
        "session_id": "41cd15dd7b9f5679",
        "radius_name": "10.2.6.210",
        "radius_ip": "10.2.6.210",
        "nas_identifier": "10.95.3.202",
        "nas_ip": "10.95.3.202",
        "nas_name": "Wi-Fi",
        "called_station_id": "204C032B306C:feilian-stuff",
        "user_info": {
          "id": "ou_WKg7V0wkQV",
          "user_id": "1001",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13012345678",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
          "department_path": "feilian",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
              "department_path": "feilian",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxxx",
          "roles": [
```

```
        {
            "name": "IT",
            "id": "or_nrNVZr"
        }
    ],
    "union_id": ""
},
"device": {
    "uid": "ou_g41ke37ErW",
    "did": "630897ea705d4e2e06676b1bf1f12a14",
    "serial_number": "FVFJ528KQ6LR",
    "device_name": "FVFJ528KQ6LR",
    "brand": "Apple",
    "model": "MacBook Air (M1, 2020)",
    "os": "Mac",
    "mac_address": [
        "36:99:e4:6f:6c:c0",
        "f2:88:0c:75:ad:55",
        "d0:88:0c:75:ad:55",
        "a6:ad:dd:a1:9a:65"
    ],
    "client_ip": "114.251.196.87",
    "app_ver": "2223",
    "builder_number": "5819",
    "create_time": 1720424796,
    "os_ver": "13.1",
    "os_detail_version": "22C65",
    "uninstall_status": 0,
    "is_live": 0,
    "language": "zh-CN"
},
"account_type": 2,
"group_id": "{$\"tunnel_private_group_id\": \"91\"}",
"account_auth_type": 1,
"portal_login_type": ""
}
]
```

## Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 的连接日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/guest/conn/log/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 WiFi 连接日志】，以及对应用户权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称                    | 类型      | 必须 | 描述                          |
|-----------------------|---------|----|-----------------------------|
| id                    | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx       |
| guest_wifi_account    | string  | 否  | 访客 Wi-Fi 账号                 |
| connect_start_time    | integer | 否  | 连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)        |
| connect_end_time      | integer | 否  | 连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)        |
| disconnect_start_time | integer | 否  | 断开连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)      |
| disconnect_end_time   | integer | 否  | 断开连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)      |
| status                | integer | 否  | 连接结果状态 0: 全部 1:成功 2:失败 3:降级 |
| device_name           | string  | 否  | 设备名称, 支持模糊查询                |



|               |         |   |                      |
|---------------|---------|---|----------------------|
| group_id      | string  | 否 | 连接权限组                |
| connection_ip | string  | 否 | 连接 IP,支持模糊查询         |
| mac           | string  | 否 | MAC 地址               |
| radius_id     | integer | 否 | RADIUS ID            |
| ac_id         | integer | 否 | 控制器 ID               |
| limit         | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200 |
| offset        | integer | 否 | 分页偏移量                |

## 返回数据

| 名称                 | 类型        | 描述                  |
|--------------------|-----------|---------------------|
| action             | string    | 动作                  |
| code               | integer   | 错误码                 |
| data               | object    | 返回数据                |
| └─ count           | integer   | 总的的数据条数             |
| └─ items           | object [] | 日志数组                |
| └─ internal_ip     | string    | 用户内网 IP             |
| └─ connect_time    | integer   | 连接时间, Unix 时间戳(单位秒) |
| └─ disconnect_time | integer   | 断开时间, Unix 时间戳(单位秒) |

|                      |           |                                         |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ status            | integer   | Wi-Fi 状态, 0 为未知; 1 为成功;<br>2 为失败; 3 为降级 |
| └─ device_name       | string    | 设备名称                                    |
| └─ device_mac        | string    | 设备 mac 地址                               |
| └─ remarks           | string    | 备注信息, 连接失败时会提示原因                        |
| └─ session_id        | string    | 认证时 RADIUS 产生的 logID                    |
| └─ radius_name       | string    | RADIUS 节点名称                             |
| └─ radius_ip         | string    | RADIUS 节点 IP                            |
| └─ nas_identifier    | string    | NAS Identifier                          |
| └─ nas_ip            | string    | NAS IP 地址                               |
| └─ nas_name          | string    | NAS 名称                                  |
| └─ called_station_id | string    | 入网站点信息                                  |
| └─ creator           | object [] | 申请人信息                                   |
| └─ id                | string    | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                   |
| └─ user_id           | string    | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name         | string    | 用户名                                     |
| └─ mobile            | string    | 手机号                                     |
| └─ email             | string    | 邮箱                                      |

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为 od_xxx                       |
| └─ department_path | string    | 所属部门路径                                  |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ roles           | object [] | 角色                                      |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |
| └─ account         | string    | Wi-Fi 账号                                |
| └─ account_status  | string    | 访客账号状态, 1: 未生效 2:已生效 3:已失效              |
| └─ auth_type       | integer   | 认证方式 0 代表未知; 1 代表账号<br>密码; 2 代表扫码       |

|                  |         |      |
|------------------|---------|------|
| └─ create_time   | integer | 申请时间 |
| └─ activate_time | integer | 到访时间 |
| message          | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/guest/conn/log/list?limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "10.79.170.67",
        "connect_time": 1731652560,
        "disconnect_time": 1731654061,
        "status": 1,
        "device_name": "",
        "device_mac": "52:32:46:69:c6:ea",
        "remarks": "",
        "session_id": "eb83eb48e1d98cbd",
        "radius_name": "10.2.6.210",
        "radius_ip": "10.2.6.210",
        "nas_identifier": "",
        "nas_ip": "10.95.3.202",
        "nas_name": "Wi-Fi",
        "called_station_id": "204C032B306C",
        "creator": [
          {
            "id": "ou_g41ke37ErW",
            "user_id": "1",
            "full_name": "zhangsan",
```

```
{
  "mobile": "13012345678",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
  "department_path": "feilian",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
      "department_path": "feilian",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxxx",
  "roles": [
    {
      "name": "IT",
      "id": "or_nrNVZr"
    }
  ],
  "union_id": ""
}

{
  "account": "13212345678",
  "account_status": 3,
  "auth_type": 1,
  "reason": "",
  "create_time": 1731652489,
  "activate_time": 1731600000
}
```

## Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 启用状态

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/status

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工 WiFi 启用状态】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                   |
|----|--------|----|----------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |

## 返回数据

| 名称                  | 类型      | 描述                            |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| action              | string  | 动作                            |
| code                | integer | 错误码                           |
| data                | object  | 返回数据                          |
| └─ account_status   | boolean | true 启用，false 未启用             |
| └─ account_is_found | boolean | true 为用户有员工账号，false 为用户没有员工账号 |
| message             | string  | 提示信息                          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/status?id=ou_Bl16rOgd0b
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "account_status": true,
    "account_is_found": true
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取哑终端连接日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/conn/log/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取哑终端连接日志】

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称               | 类型      | 必须 | 备注     |
|------------------|---------|----|--------|
| dumb_terminal_id | integer | 否  | 哑终端 ID |

|                       |         |   |                                |
|-----------------------|---------|---|--------------------------------|
| connect_start_time    | integer | 否 | 连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)           |
| connect_end_time      | integer | 否 | 连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)           |
| disconnect_start_time | integer | 否 | 断开连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)         |
| disconnect_end_time   | integer | 否 | 断开连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)         |
| status                | integer | 否 | 连接结果状态 0: 全部 1:成功 2:失败 3:降级    |
| device_name           | string  | 否 | 设备名称, 支持模糊查询                   |
| group_id              | string  | 否 | 连接权限组                          |
| connection_ip         | string  | 否 | 连接 IP,支持模糊查询                   |
| device_class_id       | integer | 否 | 哑终端类型 ID                       |
| device_status         | integer | 否 | 哑终端设备状态, 0:全部 1:启用 2:禁用, 默认值 0 |
| mac                   | string  | 否 | 哑终端 MAC 地址                     |
| radius_id             | integer | 否 | RADIUS ID                      |
| ac_id                 | integer | 否 | 控制器 ID                         |
| limit                 | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200           |
| offset                | integer | 否 | 分页偏移量                          |

## 返回数据



| 名称                 | 类型        | 备注                               |
|--------------------|-----------|----------------------------------|
| action             | string    | 动作                               |
| code               | integer   | 错误码                              |
| data               | object    | 返回数据                             |
| └─ count           | integer   | 总的的数据条数                          |
| └─ items           | object [] | 哑终端连接日志                          |
| └─ internal_ip     | string    | 内网 IP                            |
| └─ connect_time    | integer   | 连接时间，Unix 时间戳(单位秒)               |
| └─ disconnect_time | integer   | 断开时间，Unix 时间戳(单位秒)               |
| └─ status          | integer   | 入网状态，0 为未知；1 为成功；<br>2 为失败；3 为降级 |
| └─ device_name     | string    | 设备名称                             |
| └─ device_mac      | string    | 设备 MAC 地址                        |
| └─ remarks         | string    | 备注信息                             |
| └─ session_id      | string    | 认证时 RADIUS 产生的 logID             |
| └─ radius_name     | string    | RADIUS 节点名称                      |
| └─ radius_ip       | string    | RADIUS 节点 IP                     |
| └─ nas_identifier  | string    | NAS Identifier                   |
| └─ nas_ip          | string    | NAS IP 地址                        |

|                             |        |         |
|-----------------------------|--------|---------|
| └─ nas_name                 | string | NAS 名称  |
| └─ called_station_id        | string | 入网站点信息  |
| └─ dumb_terminal_class_name | string | 哑终端类型名称 |
| └─ group_id                 | string | 权限组字符串  |
| message                     | string | 提示信息    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/conn/log/list?offset=0&limit=1&dumb_terminal_id=1&status=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "",
        "connect_time": 1731658550,
        "disconnect_time": 0,
        "status": 1,
        "device_name": "android",
        "device_mac": "99:88:77:66:77:53",
        "remarks": "",
        "session_id": "22e0fb4d80826d64",
        "radius_name": "10.2.6.210",
        "radius_ip": "10.2.6.210",
        "nas_identifier": "",
        "nas_ip": "10.92.20.229",
        "nas_name": "有线",
        "called_station_id": "99:88:77:66:77:53",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "dumb_terminal_class_name": "测试设备",
        "group_id": "{\"filter_id\":\"DEFAULT\"}"
    }
]
}
}
```

## Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 账号列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/account/employee/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工 Wi-Fi 账号详情】，返回可见范围内的用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称                   | 类型      | 必须 | 备注                                            |
|----------------------|---------|----|-----------------------------------------------|
| activated_start_time | integer | 否  | 在线开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)                        |
| activated_end_time   | integer | 否  | 在线结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)                        |
| status               | integer | 否  | Wi-Fi 账号状态, 0: 全部 1:未生效 2:生效<br>中 3:已停用, 默认 0 |

|                   |         |   |                                          |
|-------------------|---------|---|------------------------------------------|
| connection_status | integer | 否 | 账号连接状态, 0:全部 1:离线 2:在线, 3:未连接 默认 0       |
| user_status       | integer | 否 | 用户账号状态, 0:全部 1:正常 2:停用 3:离职 4:未激活,默认 0   |
| query             | string  | 否 | 支持 用户名, 手机号, 邮箱, Wi-Fi 账号, Wi-Fi IP 模糊查询 |
| limit             | integer | 否 | 单页数据量, 默认 20, 最大值 200                    |
| offset            | integer | 否 | 分页数据偏移量                                  |

## 返回数据

| 名称                | 类型        | 备注                     |
|-------------------|-----------|------------------------|
| action            | string    | 动作                     |
| code              | integer   | 错误码                    |
| data              | object    | 返回数据                   |
| └─ count          | integer   | 总的的数据条数                |
| └─ items          | object [] | Wi-Fi 账号列表             |
| └─ account        | string    | Wi-Fi 账号               |
| └─ password       | string    | Wi-Fi 密码               |
| └─ account_status | integer   | 账号状态 1:未生效 2:生效中 3:已失效 |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ create_time     | integer   | 账号创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)               |
| └─ creator         | object    | 员工信息                                 |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                             |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                                 |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                  |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| └─ roles              | object[] | 角色列表                   |
| └─ id                 | string   | 角色 ID，格式为 or_xxx       |
| └─ name               | string   | 角色名称                   |
| └─ last_activatedtime | integer  | 最近在线时间，Unxi 时间戳（单位秒）   |
| └─ connection_status  | integer  | 账号连接状态，1:离线 2:在线 3:未连接 |
| └─ connections        | object[] | 设备使用 Wi-Fi 账号记录        |
| └─ device_id          | string   | 设备 ID                  |
| └─ device_name        | string   | 设备名称                   |
| └─ update_time        | integer  | 最近在线时间，Unix 时间戳（单位秒）   |
| └─ mac                | string   | 设备 MAC 地址              |
| └─ ip                 | string   | 设备 IP                  |
| └─ status             | integer  | 账号连接状态 1:离线 2:在线       |
| └─ account_type       | integer  | 账号连接类型，2: Wi-Fi 3:有线   |
| └─ group_id           | string   | Wi-Fi 权限组 ID           |
| message               | string   | 提示信息                   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/employee/list?limit=1&connection_status=2&status=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "account": "zhangsan@mail.com",
        "password": "BqhGBHFnPQ",
        "account_status": 2,
        "create_time": 1652842800,
        "creator": {
          "id": "ou_8KJmZYzMxB",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
          "department_path": "研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
              "department_path": "研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxx/xx",
          "roles": [
            {
              "name": "管理",
              "id": "or_POYNzk"
            }
          ]
        },
        "last_activated_time": 1673841876,
        "connection_status": 2,
      }
    ]
  }
}
```

```
    "connections": [  
      {  
        "device_id": "3500505ca4574c95a4d1bd9b511ecc0f",  
        "device_name": "xxx 的 Ipad",  
        "update_time": 1672129166,  
        "mac": "ce:6e:79:e0:2b:ba",  
        "ip": "10.79.170.90",  
        "status": 1,  
        "account_type": 2,  
        "group_id": "100"  
      },  
      {  
        "device_id": "636b77d603fbb0571c8d8637e422f007",  
        "device_name": "DESKTOP-1K3TJ5S",  
        "update_time": 1672129166,  
        "mac": "58:6c:25:f0:00:af",  
        "ip": "10.79.170.100",  
        "status": 1,  
        "account_type": 2,  
        "group_id": "100"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

## Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 入网账号列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/account/guest/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取访客入网账号详情】，返回可见范围内的用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称                   | 类型      | 必须 | 备注                                            |
|----------------------|---------|----|-----------------------------------------------|
| create_start_time    | integer | 否  | 申请账号开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| create_end_time      | integer | 否  | 申请账号结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| activated_start_time | integer | 否  | 在线开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)                        |
| activated_end_time   | integer | 否  | 在线结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)                        |
| status               | integer | 否  | Wi-Fi 账号状态, 0: 全部 1:未生效 2:生效<br>中 3:已停用, 默认 0 |
| connection_status    | integer | 否  | 账号连接状态, 0:全部 1:离线 2:在线, 3:<br>未连接 默认 0        |
| user_status          | integer | 否  | 用户账号状态, 0:全部 1:正常 2:停用 3:<br>离职 4:未激活,默认 0    |
| query                | string  | 否  | 支持 员工姓名, 入网 IP 模糊查询                           |
| order                | integer | 否  | 排序, 1:根据申请时间升序排列 2:根据申<br>请时间降序排列, 默认 1       |
| limit                | integer | 否  | 单页数据量, 默认 20, 最大值 200                         |
| offset               | integer | 否  | 分页数据偏移量                                       |

## 返回数据

| 名称               | 类型        | 备注                     |
|------------------|-----------|------------------------|
| action           | string    | 动作                     |
| code             | integer   | 错误码                    |
| data             | object    | 返回数据                   |
| ├ count          | integer   | 总的的数据条数                |
| ├ items          | object [] | Wi-Fi 账号列表             |
| ├ id             | integer   | 访客账号 ID                |
| ├ account        | string    | Wi-Fi 账号               |
| ├ password       | string    | Wi-Fi 密码               |
| ├ account_status | integer   | 账号状态 1:未生效 2:生效中 3:已失效 |
| ├ create_time    | integer   | 账号创建时间, Unix 时间戳 (单位秒) |
| ├ creators       | object[]  | 申请员工信息                 |
| ├ id             | string    | 用户 OpenID, 格式为 ou_XXX  |
| ├ user_id        | string    | 自定义员工 ID               |
| ├ full_name      | string    | 用户姓名                   |
| ├ mobile         | string    | 用户手机号                  |

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                    |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                     |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ roles           | object[]  | 角色列表                                    |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为 or_xxx                       |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |
| └─ apply_type      | integer   | 申请方式 1:短信 2:密码 3:二维<br>码                |
| └─ mobile          | string    | 访客手机号                                   |
| └─ activated_time  | integer   | 到访时间, Unix 时间戳 (单位秒)                    |

|                     |          |                             |
|---------------------|----------|-----------------------------|
| └ expired_time      | integer  | 入网账号过期时间, Unix 时间戳<br>(单位秒) |
| └ reason            | string   | 到访原因                        |
| └ connection_status | integer  | 账号连接状态, 1:离线 2:在线 3:<br>未连接 |
| └ connections       | object[] | 账号入网记录                      |
| └ update_time       | integer  | 最近在线时间, Unix 时间戳 (单<br>位秒)  |
| └ mac               | string   | 设备 MAC 地址                   |
| └ ip                | string   | 设备 IP                       |
| └ status            | integer  | 账号连接状态 1:离线 2:在线            |
| └ account_type      | integer  | 账号类型 1:访客 Wi-Fi 3:有线        |
| └ group_id          | string   | Wi-Fi 权限组 ID                |
| message             | string   | 提示信息                        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/guest/list?limit=1&connection_status=1&status=3
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "id": 2173,
      "account": "1760000110101",
      "password": "KembQEFTYL",
      "create_time": 1660636597,
      "creators": [
        {
          "id": "ou_8KJmZYzMxB",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ]
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx/xx",
      "roles": [
        {
          "name": "管理",
          "id": "or_P0YNzk"
        }
      ]
    }
  ],
  "apply_type": 0,
  "account_status": 3,
  "mobile": "",
  "activated_time": 0,
  "reason": "会议",
  "expired_time": 1674898277,
  "connection_status": 1,
  "connections": [
```

```
{
  {
    {
      "mac": "c4:91:0c:ae:e8:5d",
      "ip": "10.79.170.177",
      "status": 1,
      "account_type": 1,
      "update_time": 1668586453,
      "group_id": "92"
    }
  }
}
```

## Wi-Fi - 启用员工 Wi-Fi 账号

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/account/employee/enable

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 启用 Wi-Fi 账号】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                    |
|---------|--------|----|-----------------------|
| user_id | string | 是  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/employee/enable
```

```
{
  "user_id": "ou_X0BYENwmlA"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 禁用员工 Wi-Fi 账号

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/account/employee/disable

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【WiFi 管理 - 禁用 Wi-Fi 账号】，禁用 Wi-Fi 账号，会下线所有使用该账号的设备连接，并禁止重连。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                   |
|---------|--------|----|----------------------|
| user_id | string | 是  | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/employee/disable

{
```



```
{  "user_id": "ou_X0BYENwmlA"}
```

## 返回示例

```
{  "code": 0,  "action": "",  "message": "",  "data": {    "result": "success"  }}
```

## Wi-Fi - 禁用访客 Wi-Fi 账号

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/account/guest/disable

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 禁用 Wi-Fi 账号】，禁用 Wi-Fi 账号，会下线所有使用该账号的设备连接，并禁止重连。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|    |         |   |                |
|----|---------|---|----------------|
| id | integer | 是 | 访客 Wi-Fi 账号 ID |
|----|---------|---|----------------|

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/guest/disable

{
  "id": 60
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 创建哑终端设备类型

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/class/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端设备类型】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述        |
|------|--------|----|-----------|
| name | string | 是  | 哑终端设备类型名称 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/create
```

```
{  
  "name": 自定义  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

## Wi-Fi - 更新哑终端设备类型

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/class/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端设备类型】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|      |        |   |           |
|------|--------|---|-----------|
| id   | string | 是 | 设备类型记录 ID |
| name | string | 是 | 哑终端设备类型名称 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/update
```

```
{
  "id": "10",
  "name": "新名称"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取哑终端设备类型列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/class/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取哑终端设备类型】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| name   | string  | 是  | 哑终端设备类型名称            |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| data                | object    | 返回数据        |
| ├ count             | integer   | 设备类型数量      |
| ├ items             | object [] | 设备类型详情列表    |
| ├ id                | string    | 设备类型记录 ID   |
| ├ name              | string    | 设备类型名称      |
| ├ dumb_terminal_num | integer   | 设备类型关联哑终端数量 |
| message             | string    | 提示信息        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": "10",
        "name": "移动设备",
        "dumb_terminal_num": 1
      }
    ]
  }
}
```

## Wi-Fi - 批量删除哑终端设备类型

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/class/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 删除哑终端设备类型】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称  | 类型       | 必须 | 描述                         |
|-----|----------|----|----------------------------|
| ids | string[] | 是  | 哑终端设备类型 ID 列表，单次删除数量不超过 50 |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/delete

{
  "ids": [
    "102",
    "88",
    "37"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 批量创建哑终端

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/terminal/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称                     | 类型        | 必须 | 描述                                                                    |
|------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| dumb_terminals         | object [] | 否  | 哑终端设备列表                                                               |
| └─ class_name          | string    | 是  | 设备组名称，不存在时自动创建                                                        |
| └─ name                | string    | 是  | 设备名称                                                                  |
| └─ mac                 | string    | 是  | 设备 MAC 地址                                                             |
| └─ description         | string    | 否  | 设备描述，备注信息                                                             |
| └─ user_id             | string    | 否  | 申请人 ID，格式为: ou_xxx                                                    |
| └─ validity_start_time | integer   | 否  | 生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒），与生效结束时间必须同时为 0 或同时大于 0，当与生效结束时间同时为 0 时，表示哑终端永久有效 |
| └─ validity_end_time   | integer   | 否  | 生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒，与生效开始时间必须同时为 0 或同时大于 0，当与生效开始时间同时为 0 时，表示哑终端永久有效  |

## 返回数据

| 名称                     | 类型        | 描述                    |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| action                 | string    | 动作                    |
| code                   | integer   | 错误码                   |
| data                   | object    | 返回数据                  |
| └─ success_count       | integer   | 添加成功数量                |
| └─ failed_count        | integer   | 添加失败数量                |
| └─ failed              | object [] | 添加失败列表                |
| └─ item                | object    | 添加失败项                 |
| └─ mac                 | string    | MAC 地址                |
| └─ name                | string    | 设备名称                  |
| └─ class_name          | string    | 设备组名称                 |
| └─ description         | string    | 设备描述，备注信息             |
| └─ user_id             | string    | 申请人 ID                |
| └─ validity_start_time | integer   | 生效开始时间, Unix 时间戳(单位秒) |
| └─ validity_end_time   | integer   | 生效结束时间, Unix 时间戳(单位秒) |
| └─ reason              | string    | 添加失败原因                |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/terminal/create

```
{
  "dumb_terminals": [
    {
      "class_name": "Android",
      "description": "设备备注描述",
      "mac": "a0:21:33:11:bb:aa",
      "name": "Andorid 测试手机",
      "user_id": "ou_lbk8GqrN7B",
      "validity_start_time": 1733259967,
      "validity_end_time": 1733691967
    }
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success_count": 1,
    "failed_count": 0,
    "failed": []
  }
}
```

## Wi-Fi - 更新哑终端

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/update

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称          | 类型     | 必须 | 描述                                   |
|-------------|--------|----|--------------------------------------|
| id          | string | 是  | 哑终端记录 ID                             |
| name        | string | 否  | 哑终端设备名称                              |
| class_id    | string | 否  | 设备组 ID，优先级高于 class_name 字段           |
| class_name  | string | 否  | 设备组名称，不存在时自动创建                       |
| mac         | string | 否  | MAC 地址                               |
| enabled     | bool   | 否  | 是否启用，如果状态是"false"，则下线该哑终端所有的在线连接     |
| description | string | 否  | 设备描述信息                               |
| user_id     | string | 否  | 申请人 ID，格式为 ou_xxx，当传递的参数为空时，会取消申请人信息 |

|                     |         |   |                                                                            |
|---------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| validity_start_time | integer | 否 | 生效开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 与生效结束时间必须同时为 0 或同时大于 0, 当与生效结束时间同时为 0 时, 表示哑终端永久有效 |
| validity_end_time   | integer | 否 | 生效结束时间, Unix 时间戳 (单位秒, 与生效开始时间必须同时为 0 或同时大于 0, 当与生效开始时间同时为 0 时, 表示哑终端永久有效  |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/update
```

```
{
  "id": "23",
  "class_name": "MacPro",
  "description": "设备备注描述",
  "mac": "a0:21:33:11:bb:11",
  "name": "MacPro15.1",
```

```
"enabled": true,
"user_id": "ou_lbk8GqrN7B",
"validity_start_time": 1733251103,
"validity_end_time": 1733693099
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取哑终端列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取哑终端】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|                        |          |   |                                                 |
|------------------------|----------|---|-------------------------------------------------|
| name                   | string   | 否 | 哑终端设备名称，支持模糊查询                                  |
| class_id               | string   | 否 | 设备组 ID                                          |
| mac                    | string   | 否 | MAC 地址，支持模糊查询                                   |
| status                 | int      | 否 | 设备入网状态，0:全部 1:离线 2:在线                           |
| ip                     | string   | 否 | 设备 IP 地址                                        |
| group_id               | string   | 否 | 权限字符串                                           |
| last_online_start_date | interger | 否 | 最近在线开始日期, Unix 时间戳(单位秒)，会自动将时间戳时间设置为当日 00:00:00 |
| last_online_end_date   | integer  | 否 | 最近在线结束日期, Unix 时间戳(单位秒)，会自动将时间戳时间设置为当日 23:59:59 |
| device_status          | integer  | 否 | 设备启用状态, 0: 全部, 1: 启用 2: 禁用                      |
| user_id                | string   | 否 | 申请人 OpenID, 格式为: ou_xxx                         |
| validity_type          | integer  | 否 | 有效期筛选类型 0:全部 1:永久生效 2:自定义生效范围                   |



|                           |         |   |                                                              |
|---------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------|
| validity_start_begin_time | integer | 否 | 有效期开始时间查询起始时间, Unix 时间戳 (单位秒) ,当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效 |
| validity_start_end_time   | integer | 否 | 有效期开始时间查询结束时间, Unix 时间戳 (单位秒) ,当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效 |
| validity_end_begin_time   | integer | 否 | 有效期结束时间查询起始时间, Unix 时间戳 (单位秒) ,当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效 |
| validity_end_end_time     | integer | 否 | 有效期结束时间查询结束时间, Unix 时间戳 (单位秒) ,当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效 |
| limit                     | integer | 否 | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                                       |
| offset                    | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认值 0                                               |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                       |           |                                                                  |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| data                  | object    | 返回数据                                                             |
| ├ count               | integer   | 哑终端设备数量                                                          |
| ├ items               | object [] | 设备详情列表                                                           |
| ├ id                  | string    | 哑终端记录 ID                                                         |
| ├ name                | string    | 哑终端设备名称                                                          |
| ├ mac                 | string    | MAC 地址                                                           |
| ├ ip                  | string    | IP 地址                                                            |
| ├ group_id            | string    | 权限组 ID                                                           |
| ├ description         | string    | 设备描述信息                                                           |
| ├ enabled             | bool      | 是否启用, true: 启用 false: 禁用                                         |
| ├ status              | integer   | 设备入网状态, 1:离线 2:在线                                                |
| ├ last_online_time    | integer   | 最后在线时间, Unix 时间戳 (单位秒)                                           |
| ├ validity_start_time | integer   | 自定义生效开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 与 validity_end_time 字段同时为 0 时表示永久有效   |
| ├ validity_end_time   | integer   | 自定义生效结束时间, Unix 时间戳 (单位秒), 与 validity_start_time 字段同时为 0 时表示永久有效 |
| ├ valid_status        | integer   | 有效期状态 0:已失效 1:生效中 2:未生效                                          |

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ class           | object    | 设备组                                     |
| └─ id              | string    | 设备组 ID                                  |
| └─ name            | string    | 设备组名称                                   |
| └─ user            | object    | 申请人信息                                   |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx                  |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                   |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                    |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职;<br>4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;             |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为: od_xxx                     |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |

|          |           |                    |
|----------|-----------|--------------------|
| └─ roles | object [] | 角色                 |
| └─ id    | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx |
| └─ name  | string    | 角色名称               |
| message  | string    | 提示信息               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/list?limit=1&offset=2
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "id": "23",
        "name": "MacPro15.1",
        "mac": "a0:21:33:11:bb:11",
        "ip": "192.168.101.183",
        "group_id": "DEFAULT",
        "description": "设备备注描述",
        "enabled": true,
        "status": 1,
        "last_online_time": 1690255514,
        "validity_start_time": 1733251103,
        "validity_end_time": 1733693099,
        "valid_status": 2,
        "class": {
          "id": "19",
          "name": "MacPro"
        },
        "user": {
```

```
{
  "id": "ou_lbk8GqrN7B",
  "user_id": "10001",
  "full_name": "zhangsan",
  "mobile": "",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_rYKNJK2qkRo1",
  "department_path": "飞连/研发",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_rYKNJK2qkRo1",
      "department_path": "飞连/研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx",
  "roles": [
    {
      "name": "动态角色",
      "id": "or_459x4k"
    }
  ]
}
```

## Wi-Fi - 批量删除哑终端设备

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/dumb\_terminal/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 删除哑终端】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称  | 类型       | 必须 | 描述                       |
|-----|----------|----|--------------------------|
| ids | string[] | 是  | 哑终端记录 ID 列表，单次删除数量不超过 50 |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/delete
```

```
{
  "ids": [
    "12",
    "78"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取 SSID 配置

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/ssid

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 SSID 配置】

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|                        |          |                  |
|------------------------|----------|------------------|
| code                   | integer  | 错误码              |
| data                   | object   | 返回数据             |
| └─ employee_wifi_ssids | object[] | 员工 Wi-Fi SSID 配置 |
| └─ name                | string   | Wi-Fi SSID 名称    |
| └─ is_hide             | bool     | Wi-Fi SSID 是否被隐藏 |
| └─ guest_wifi_ssid     | string   | 访客 Wi-Fi SSID 配置 |
| message                | string   | 提示信息             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/ssid
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "employee_wifi_ssids": [
      {
        "name": "staff",
        "is_hide": true
      }
    ],
    "guest_wifi_ssid": "guest"
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取 AP 列表

### 基本信息



**Path:** /api/open/v1/wifi/ap/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 AP 配置】

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                                         |
|--------|---------|----|--------------------------------------------|
| type   | integer | 否  | 配置类型, 0:所有 1:访客 wifi 2:员工 wifi 3:有线, 默认值 0 |
| name   | string  | 否  | 按照名称筛选, 如果为空, 则代表不按照名称筛选                   |
| ip     | string  | 否  | 按照 AP 的 IP 筛选, 如果为空, 则代表不按照 IP 筛选          |
| mac    | string  | 否  | 按照 AP 的 mac 地址筛选, 如果为空, 则代表不按照 mac 地址筛选    |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                     |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0                             |

## 返回数据

| 名称             | 类型        | 描述                               |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| action         | string    | 动作                               |
| code           | integer   | 错误码                              |
| data           | object    | 返回数据                             |
| ├ count        | integer   | 统计总数                             |
| ├ aps          | object[]  | AP 服务器列表                         |
| ├ id           | string    | AP 的 ID                          |
| ├ name         | string    | AP 的名称                           |
| ├ ip           | string    | AP 的 IP 地址                       |
| ├ mac          | string    | AP 的 MAC 地址                      |
| ├ coa_port     | integer   | AP 的 coa 端口                      |
| ├ use_type     | integer[] | 配置类型,1:访客 Wi-Fi 2:员工 Wi-Fi 3: 有线 |
| ├ brand        | string    | 品牌                               |
| ├ custom_field | string    | 自定义字段                            |
| message        | string    | 提示信息                             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/ap/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "aps": [
      {
        "id": "1001",
        "name": "arubatest",
        "ip": "0.0.0.0",
        "mac": "00:00:00:00:00:00",
        "coa_port": 3799,
        "use_type": [
          2,
          1
        ],
        "brand": "aruba",
        "custom_field": ""
      },
      {
        "id": "2002",
        "name": "huaweitest",
        "ip": "1.1.1.1",
        "mac": "00:00:00:00:00:09",
        "coa_port": 3799,
        "use_type": [
          2,
          1
        ],
        "brand": "huawei",
        "custom_field": ""
      }
    ]
  }
}
```

## Wi-Fi - 获取 RADIUS 列表

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/radius/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 RADIUS 列表】

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| name   | string  | 否  | 按照名称筛选, 支持模糊匹配         |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| └─ count                    | integer  | 统计总数                |
| └─ radius                   | object[] | radius 列表列表         |
| └─ id                       | string   | radius 的 ID         |
| └─ name                     | string   | 服务器名称               |
| └─ status                   | integer  | 状态, 1:在线 2:离线 3:部署中 |
| └─ internal_ip              | string   | radius 的内网 IP       |
| └─ employee_auth_port       | integer  | radius 的员工认证端口      |
| └─ employee_accounting_port | integer  | radius 的员工计费端口      |
| └─ guest_auth_port          | integer  | radius 的访客认证端口      |
| └─ guest_accounting_port    | integer  | radius 的访客计费端口      |
| └─ wired_accounting_port    | integer  | radius 的有线计费端口      |
| └─ wired_auth_port          | integer  | radius 的有线认证端口      |
| message                     | string   | 提示信息                |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/radius/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
```

```
"radius": [  
  {  
    "id": "20",  
    "name": "Local",  
    "status": 1,  
    "internal_ip": "127.0.0.1",  
    "employee_auth_port": 1812,  
    "employee_accounting_port": 1813,  
    "guest_auth_port": 3812,  
    "guest_accounting_port": 3813,  
    "wired_accounting_port": 2813,  
    "wired_auth_port": 2812  
  }  
]  
}
```

## Wi-Fi - 创建员工入网权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/permission/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|                           |          |   |                                                                        |
|---------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| name                      | string   | 是 | 权限组名称                                                                  |
| priority                  | integer  | 是 | 策略优先级, 范围为[0,100], 值越大优先级越高                                            |
| apply_type                | string[] | 否 | 入网方式,<br>employee_wifi: 员工 Wi-Fi<br>employee_wired: 员工有线<br>, 默认所有入网方式 |
| group_type                | integer  | 否 | 权限组字符串,<br>0:Filter-ID,<br>1:Tunnel-Pvt-Group-ID,<br>2:VLAN Pool, 默认 0 |
| filter_id                 | string   | 否 | Filter-ID 名称, 仅在 group_type 为 0 时生效, 生效时不能为空                           |
| tunnel_private_group_id   | string   | 否 | Tunnel-Pvt-Group-ID 名称, 仅在 group_type 为 1 时生效, 生效时不能为空                 |
| vlan_pool                 | object[] | 否 | VLAN Pool, 仅在 group_type 为 2 时生效, 生效时不能为空                              |
| └ tunnel_private_group_id | string   | 否 | Tunnel-Pvt-Group-ID 名称 ,<br>group_type 为 2 时, 名称不能为空                   |

|                |          |   |                                                                                                                              |
|----------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ capacity     | integer  | 否 | Tunnel-Pvt-Group 容量，<br>group_type 为 2 时，容量值必须<br>大于 0                                                                       |
| enabled_aps    | string[] | 否 | 网络设备 ID 列表，默认全部。<br>当 apply_type 字段为<br>'employee_wifi' 时，可以配置路<br>由器设备，当 apply_type 字段为<br>'employee_wired' 时，可以配置<br>交换机设备 |
| enabled_radius | string[] | 否 | RADIUS 服务器 ID 列表，默认全<br>部                                                                                                    |
| enabled_ssids  | string[] | 否 | Wi-Fi SSID 名称列表，默认全部                                                                                                         |
| user_ids       | string[] | 否 | 用户 OpenID 列表，属于员工授<br>权分组，员工授权与设备授权不能<br>同时为空                                                                                |
| department_ids | string[] | 否 | 部门 ID 列表，属于员工授权分组，<br>员工授权与设备授权不能同时为空                                                                                        |
| role_ids       | string[] | 否 | 角色 ID 列表，属于员工授权分组，<br>员工授权与设备授权不能同时为空                                                                                        |
| device_ids     | string[] | 否 | 设备 ID 列表，属于设备授权，设<br>备授权与员工授权不能同时为空                                                                                          |



|                  |           |   |                                        |
|------------------|-----------|---|----------------------------------------|
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表, 属于设备授权,<br>设备授权与员工授权不能同时为空 |
|------------------|-----------|---|----------------------------------------|

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述         |
|----------|---------|------------|
| action   | string  | 动作         |
| code     | integer | 错误码        |
| data     | object  | 返回数据       |
| └ id     | integer | 权限组 ID     |
| └ result | bool    | true: 创建成功 |
| message  | string  | 提示信息       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/create
```

```
{
  "name": "guest",
  "apply_type": ["employee_wifi"],
  "group_type": 0,
  "filter_id": "Dev1",
  "priority": 90,
  "department_ids": ["od_Y2e6pmL8vjmn"]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "result": true,
  "id": 92
}
```

## Wi-Fi - 获取员工入网权限列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/permission/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工入网权限】

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述                                    |
|-------------|---------|----|---------------------------------------|
| sort        | integer | 否  | 排序方式, 0: 按照优先级从高到低 1:按照更新时间从晚到早, 默认 0 |
| search_type | string  | 否  | 搜索类型 ,<br>group_key: 权限字符串            |

|                   |         |   |                                                             |
|-------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------|
|                   |         |   | group_name: 权限名称<br>permission_ids: 权限组 ID                  |
| search_value      | string  | 否 | 搜索关键词，针对权限字符串和权限名称的模糊搜索                                     |
| user_id           | string  | 否 | 用户 OpenID, 用户授权分组, 同时仅有一个条件生效                               |
| department_id     | string  | 否 | 部门 ID, 用户授权分组, 同时仅有一个条件生效                                   |
| role_id           | string  | 否 | 角色 ID, 用户授权分组, 同时仅有一个条件生效                                   |
| enabled_radius_id | integer | 否 | RADIUS 服务器 ID, 自定义参数分组, 同时只有一个条件生效                          |
| enabled_ap_id     | integer | 否 | 网络设备 ID, 自定义参数分组, 同时只有一个条件生效                                |
| enabled_ssid      | string  | 否 | Wi-Fi ssid, 精确匹配, 自定义参数分组, 同时只有一个条件生效                       |
| apply_type        | string  | 否 | 查询的入网方式<br>employee_wifi : 员工 Wi-Fi<br>employee_wired: 员工有线 |
| limit             | integer | 否 | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                                      |

|        |         |   |               |
|--------|---------|---|---------------|
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0 |
|--------|---------|---|---------------|

## 返回数据

| 名称                 | 类型       | 描述                                                        |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| action             | string   | 动作                                                        |
| code               | integer  | 错误码                                                       |
| data               | object   | 返回数据                                                      |
| ├ count            | int      | 统计总数                                                      |
| ├ items            | object[] | 配置详情                                                      |
| ├ id               | integer  | 权限组唯一标识                                                   |
| ├ name             | string   | 权限组名称                                                     |
| ├ apply_type       | string[] | 应用权限入网方式<br>employee_wired:员工有线<br>employee_wifi: 员工 wifi |
| ├ reply_info_to_ac | string   | 下发给 AC 的信息, json 序列化的数据                                   |
| ├ priority         | integer  | 优先级                                                       |
| ├ enabled_radius   | object[] | 生效 RADIUS 服务器, 数组内容为空时, 对所有 RADIUS 服务器生效                  |

|                            |           |                           |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| └ id                       | string    | radius 的 ID               |
| └ name                     | string    | 服务器名称                     |
| └ status                   | integer   | 状态, 1 在线 2 离线 3 部署中       |
| └ internal_ip              | string    | radius 的内网 IP             |
| └ employee_auth_port       | integer   | radius 的员工认证端口            |
| └ employee_accounting_port | integer   | radius 的员工计费端口            |
| └ guest_auth_port          | integer   | radius 的访客认证端口            |
| └ guest_accounting_port    | integer   | radius 的访客计费端口            |
| └ wired_accounting_port    | integer   | radius 的有线计费端口            |
| └ wired_auth_port          | integer   | radius 的有线认证端口            |
| └ enabled_aps              | object[]  | 生效的网络设备，数组内容为空时，对所有网络设备生效 |
| └ id                       | string    | AP 的 ID                   |
| └ name                     | string    | AP 的名称                    |
| └ ip                       | string    | AP 的 IP                   |
| └ mac                      | string    | AP 的 mac 地址               |
| └ coa_port                 | integer   | AP 的 coa 端口               |
| └ use_type                 | integer[] | 类型, 1: 访客 2: 员工 3: 有线     |
| └ brand                    | string    | 品牌                        |

|                    |          |                                  |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| └─ custom_field    | string   | 自定义字段                            |
| └─ enabled_ssids   | string[] | 生效的 ssid 列表，数组内容为空时，对所有的 ssid 生效 |
| └─ permission_item | object[] | 授权对象列表                           |
| └─ users           | object[] | 用户列表                             |
| └─ id              | string   | 用户的 id，格式为: ou_xxx               |
| └─ user_id         | string   | 自定义员工 ID                         |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                             |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                            |
| └─ status          | integer  | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；         |
| └─ department_id   | string   | 部门的 id，格式为: od_xxx               |
| └─ department_path | string   | 所属部门路径                           |
| └─ departments     | object[] | 部门 ID 列表                         |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID,格式为 od_xxx                 |
| └─ department_path | string   | 所属部门路径                           |
| └─ main_department | bool     | 是否是主部门                           |

|                    |          |                            |
|--------------------|----------|----------------------------|
| └─ avatar          | string   | 用户头像                       |
| └─ roles           | object[] | 角色                         |
| └─ name            | string   | 角色名称                       |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx         |
| └─ departments     | object[] | 部门列表                       |
| └─ id              | string   | 部门的 id, 格式为: od_xxx        |
| └─ name            | string   | 部门名称                       |
| └─ type            | int      | 部门类型 1: 子公司 2:子部门<br>3:根部门 |
| └─ parent_id       | string   | 上级部门 ID, 格式为: od_xxx       |
| └─ sub_departments | object[] | 子部门列表                      |
| └─ seq             | int      | 部门排序号                      |
| └─ roles           | object[] | 角色列表                       |
| └─ name            | string   | 角色名称                       |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx         |
| └─ devices         | object[] | 设备列表                       |
| └─ did             | string   | 设备 ID                      |
| └─ name            | string   | 设备名称                       |
| └─ os              | string   | 设备操作系统                     |

|                 |          |                    |
|-----------------|----------|--------------------|
| └ device_groups | object[] | 设备分组列表             |
| └ id            | int      | 设备分组 ID            |
| └ name          | string   | 设备分组名称             |
| └ name_en       | string   | 设备分组英文名称           |
| └ mode          | int      | 设备分组模式 1 为手动，2 为自动 |
| └ updated_at    | integer  | 更新时间，Unix 时间戳（单位秒） |
| message         | string   | 提示信息               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 25,
    "items": [
      {
        "id": 63,
        "name": "员工入网策略",
        "apply_type": [
          "employee_wifi"
        ],
        "reply_info_to_ac": "{\"filter_id\":\"dev1\"}",
        "priority": 100,
        "enabled_radius": [],

```



```
"enabled_aps": [],
"enabled_ssids": [],
"permission_item": {
  "users": [
    {
      "id": "ou_1jk7mJvW0G",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "15211111000",
      "email": "",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
      "department_path": "飞连",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_rYKNJJZDo1",
          "department_path": "飞连",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx.com",
      "roles": [
        {
          "name": "zzxc",
          "id": "or_95QLKk"
        }
      ]
    }
  ],
  "departments": [
    {
      "id": "od_vKxWPOQZ57jP",
      "type": 2,
      "name": "研发",
      "department_path": "飞连/研发"
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "name": "RD",
      "id": "or_2NBJJN"
    }
  ],
  "devices": [],
```

```
        "device_groups": [],
    },
    "update_time": 1700396865
},
{
    "id": 88,
    "name": "设备入网策略",
    "apply_type": [
        "employee_wifi",
        "employee_wired"
    ],
    "reply_info_to_ac": "{\"filter_id\":\"dev1\"}",
    "priority": 100,
    "enabled_radius": [
        {
            "id": "90",
            "internal_ip": "10.2.6.210",
            "employee_auth_port": 1812,
            "employee_accounting_port": 1813,
            "guest_auth_port": 3812,
            "guest_accounting_port": 3813,
            "wired_accounting_port": 2813,
            "wired_auth_port": 2812,
            "name": "10.2.6.210",
            "status": 1
        }
    ],
    "enabled_aps": [
        {
            "id": "49",
            "name": "ac name",
            "ip": "3.4.3.2",
            "mac": "11:22:33:33:22:11",
            "coa_port": 3799,
            "use_type": [
                3
            ],
            "brand": "aruba",
            "custom_field": ""
        }
    ],
    "enabled_ssids": [],
    "permission_item": {
        "users": [],
```

```
{
  "departments": [],
  "roles": [],
  "devices": [
    {
      "did": "6257c3d441453b40bdf5965cf4e96c",
      "os": "Mac",
      "name": "C02GH0AXMD6V"
    }
  ],
  "device_groups": [
    {
      "id": 646,
      "name": "自动分组",
      "name_en": "auto group",
      "mode": 2
    }
  ],
  "update_time": 1700395652
}
```

## Wi-Fi - 更新员工入网权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/permission/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

**Body**

| 名称         | 类型       | 必须 | 描述                                                                            |
|------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| id         | integer  | 是  | 权限组 ID                                                                        |
| name       | string   | 否  | 权限组名称                                                                         |
| priority   | integer  | 否  | 策略优先级, 范围为[0,100], 值越大优先级越高                                                   |
| apply_type | string[] | 否  | 入网方式,<br>employee_wifi: 员工 Wi-Fi<br>employee_wired: 员工有线,<br>为空数组时, 对所有入网方式生效 |
| group_type | integer  | 否  | 权限组字符串,<br>0:Filter-ID,<br>1:Tunnel-Pvt-Group-ID,<br>2:VLAN Pool              |
| filter_id  | string   | 否  | Filter-ID 名称, 仅在 group_type 为 0 时生效, 生效时不能为空                                  |

|                           |          |   |                                                                                                                                |
|---------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tunnel_private_group_id   | string   | 否 | Tunnel-Pvt-Group-ID 名称，仅在 group_type 为 1 时生效，生效时不能为空                                                                           |
| vlan_pool                 | object[] | 否 | VLAN Pool，仅在 group_type 为 2 时生效，生效时不能为空                                                                                        |
| └ tunnel_private_group_id | string   | 否 | Tunnel-Pvt-Group-ID 名称                                                                                                         |
| └ capacity                | int      | 否 | Tunnel-Pvt-Group 容量                                                                                                            |
| enabled_aps               | string[] | 否 | 网络设备 ID 列表，当 apply_type 字段为 'employee_wifi' 时，可以配置路由器设备，当 apply_type 字段为 'employee_wired' 时，可以配置交换机设备。<br><br>为空数组时，对所有网络设备生效。 |
| enabled_radius            | string[] | 否 | RADIUS 服务器 ID 列表。为空数组时，对所有 RADIUS 服务器生效。                                                                                       |
| enabled_ssids             | string[] | 否 | Wi-Fi SSID 名称列表。为空数组时，对所有 ssid 生效。                                                                                             |
| user_ids                  | string[] | 否 | 用户 OpenID 列表                                                                                                                   |
| department_ids            | string[] | 否 | 部门 ID 列表                                                                                                                       |

|                  |           |   |            |
|------------------|-----------|---|------------|
| role_ids         | string[]  | 否 | 角色 ID 列表   |
| device_ids       | string[]  | 否 | 设备 ID 列表   |
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述         |
|----------|---------|------------|
| action   | string  | 动作         |
| code     | integer | 错误码        |
| data     | object  | 返回数据       |
| └ id     | integer | 权限组 ID     |
| └ result | bool    | true: 更新成功 |
| message  | string  | 提示信息       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/update
```

```
{
  "id": 63,
  "name": "更新",
  "priority": 99,
  "apply_type": [
    "employee_wifi"
  ],
  "group_type": 0,
  "filter_id": "dev2",
  "user_ids": [
    "ou_VeLNdyRkxo"
  ]
}
```

```
    ],  
    "department_ids": [  
        "od_Va459y845lwM"  
    ]  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": true,  
    "id": 63  
  }  
}
```

## Wi-Fi - 增加员工入网权限目标对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/permission/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称               | 类型        | 必须 | 描述                          |
|------------------|-----------|----|-----------------------------|
| id               | integer   | 是  | 权限组 ID                      |
| user_ids         | string[]  | 否  | 用户 OpenID 列表, 设备授权模式下, 自动忽略 |
| department_ids   | string[]  | 否  | 部门 ID 列表, 设备授权模式下, 自动忽略     |
| role_ids         | string[]  | 否  | 角色 ID 列表, 设备授权模式下, 自动忽略     |
| device_ids       | string[]  | 否  | 设备 ID 列表, 员工授权模式下自动忽略       |
| device_group_ids | integer[] | 否  | 设备分组 ID 列表, 员工授权模式下自动忽略     |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述         |
|----------|---------|------------|
| action   | string  | 动作         |
| code     | integer | 错误码        |
| data     | object  | 返回数据       |
| └ id     | integer | 权限组 ID     |
| └ result | bool    | true: 添加成功 |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/target/add

{
  "department_ids": ["od_Y2e6pmL8vjmn"],
  "id": 63
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 63
  }
}
```

## Wi-Fi - 删除员工入网权限目标对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/permission/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称               | 类型        | 必须 | 描述           |
|------------------|-----------|----|--------------|
| id               | integer   | 是  | 权限组 ID       |
| user_ids         | string[]  | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids   | string[]  | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids         | string[]  | 否  | 角色 ID 列表     |
| device_ids       | string[]  | 否  | 设备 ID 列表     |
| device_group_ids | integer[] | 否  | 设备分组 ID 列表   |

### 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述         |
|----------|---------|------------|
| action   | string  | 动作         |
| code     | integer | 错误码        |
| data     | object  | 返回数据       |
| ├ id     | integer | 权限组 ID     |
| ├ result | bool    | true: 删除成功 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/target/delete

{
  "department_ids": ["od_Y2e6pmL8vjmn"],
  "id": 63
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 63
  }
}
```

## Wi-Fi - 删除员工入网权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/employee/permission/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【WiFi 管理 - 删除员工入网权限】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述     |
|----|---------|----|--------|
| id | integer | 是  | 权限组 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/delete
```

```
{
  "id": 63
}
```

### 返回示例

```
{
```

```
"code": 0,  
"action": "",  
"message": "",  
"data": {  
  "result": "success"  
}  
}
```

## 开放平台-软件管理

### 软件管理 - 软件列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/stat/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取终端软件统计信息】。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称   | 类型      | 必须 | 描述    |
|------|---------|----|-------|
| sid  | integer | 否  | 软件 ID |
| name | string  | 否  | 软件名称  |

|           |         |   |                             |
|-----------|---------|---|-----------------------------|
| os        | string  | 否 | 操作系统: windows / mac / linux |
| user_id   | string  | 否 | 用户 OpenID, 格式为 ou_XXX       |
| did       | string  | 否 | 设备 ID                       |
| bundle_id | string  | 否 | 软件 BundleID                 |
| limit     | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200        |
| offset    | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认 0               |

## 返回数据

| 名称              | 类型        | 描述              |
|-----------------|-----------|-----------------|
| action          | string    | 动作              |
| code            | integer   | 错误码             |
| data            | object    | 返回数据            |
| ├ count         | integer   | 软件总数            |
| ├ items         | object [] | 软件信息列表          |
| ├ id            | integer   | 软件 ID           |
| ├ software_name | string    | 软件名称            |
| ├ version       | string    | 软件版本,多个版本使用逗号分割 |
| ├ os            | string    | 操作系统            |
| ├ bundle_id     | string    | 软件 bundle id    |

|                            |        |                                       |
|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| └─ publisher               | string | 发布者信息                                 |
| └─ installed_num           | string | 已安装设备数                                |
| └─ installed_users         | string | 采集用户数量                                |
| └─ installed_rate          | string | 已安装设备数的百分比, 示例: "1851"<br>表示 "18.51%" |
| └─ enable_software_license | bool   | 是否开启了软件许可管理                           |
| message                    | string | 提示信息                                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/stat/list?limit=2&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 10,
    "items": [
      {
        "id": 5384,
        "software_name": "CorpLink",
        "version": "2.2.16,2.2.17",
        "os": "Mac",
        "bundle_id": "com.volcengine.corplink",
        "publisher": "",
        "installed_num": "39",
        "installed_users": "22",
        "installed_rate": "2582",
        "enable_software_license": true
      },
      {

```

```
{
  "id": 5551,
  "software_name": "CorpLink",
  "version": "2.0.11,2.0.13,2.0.20.90",
  "os": "Windows",
  "bundle_id": "CorpLink",
  "publisher": "CorpLink",
  "installed_num": "5",
  "installed_users": "3",
  "installed_rate": "1063",
  "enable_software_license": false
}
```

## 软件管理 - 软件安装详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/stat/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取终端软件统计信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称  | 类型      | 必须 | 描述    |
|-----|---------|----|-------|
| sid | integer | 是  | 软件 ID |



|             |         |   |                                  |
|-------------|---------|---|----------------------------------|
| version     | string  | 否 | 软件版本                             |
| usage_start | integer | 否 | 统计软件使用时长开始时间，Unix 时间戳（单位秒），默认值 0 |
| usage_end   | integer | 否 | 统计软件使用时长结束时间，Unix 时间戳（单位秒），默认值 0 |
| limit       | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200             |
| offset      | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认 0                     |

## 返回数据

| 名称               | 类型        | 描述         |
|------------------|-----------|------------|
| action           | string    | 动作         |
| code             | integer   | 错误码        |
| data             | object    | 返回数据       |
| └─ software_name | string    | 软件名称       |
| └─ count         | integer   | 安装设备总数     |
| └─ devices       | object [] | 安装此软件的设备信息 |
| └─ did           | string    | 设备 ID      |
| └─ serial_number | string    | 设备序列号      |
| └─ device_name   | string    | 设备名称       |

|                     |         |                                                       |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| └─ version          | string  | 软件版本                                                  |
| └─ installed_time   | string  | 安装时间,Unix 时间戳(单位秒)                                    |
| └─ user             | string  | 设备关联用户 OpenID                                         |
| └─ usage_time       | integer | 根据查询参数 "usage_start" 和 "usage_end" 时间范围统计出的软件使用时间，单位秒 |
| └─ create_time      | integer | 首次发现时间，Unix 时间戳（单位秒）                                  |
| └─ uninstalled_time | integer | 软件卸载时间，Unix 时间戳（单位秒），为 0 时，表示软件状态正常                   |
| └─ path             | string  | 软件在设备上的安装位置                                           |
| message             | string  | 提示信息                                                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/stat/detail?sid=851&limit=10&offset=0&usage_start=1705680000&usage_end=1708444799
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
{
  "software_name": "Chrome",
  "count": 1,
  "devices": [
    {
      "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
      "serial_number": "C02GH0AXMD6V",
      "device_name": "C02GH0AXMD6V",
      "installed_time": 1708244881,
      "version": "121.0.6167.184",
      "user": "ou_XqQWEwdkdZ",
      "usage_time": 63180,
      "create_time": 1708418086,
      "uninstalled_time": 0,
      "path": "/Applications/Google Chrome.app"
    }
  ]
}
```

## 软件管理 – 获取软件安装用户的使用时长

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/stat/user\_usage\_time/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 – 获取终端软件统计信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                                  |
|------------|---------|----|-------------------------------------|
| sid        | integer | 是  | 软件 ID                               |
| user_id    | string  | 否  | 员工 ID，格式为 ou_xxx                    |
| did        | string  | 否  | 设备 ID                               |
| start_time | integer | 否  | 使用时长统计开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)，默认值 0    |
| end_time   | integer | 否  | 使用时长统计结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)，默认值 0    |
| direction  | string  | 否  | 结果数据排序方式，asc: 升序 desc: 降序，默认值为 desc |
| limit      | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                |
| offset     | integer | 否  | 分页数据偏移量                             |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述   |
|----------|---------|------|
| action   | string  | 动作   |
| code     | integer | 错误码  |
| data     | object  | 返回数据 |
| └─ count | integer | 记录总数 |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ items           | object    | 单个记录详情                               |
| └─ installed_num   | integer   | 安装设备总数                               |
| └─ total_time      | integer   | 软件使用时长，单位秒                           |
| └─ user            | object    | 用户详情                                 |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx                |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                             |
| └─ full_name       | string    | 用户姓名                                 |
| └─ mobile          | string    | 用户手机号                                |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；<br>3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；<br>3 为离职；         |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                    |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |

|          |           |                  |
|----------|-----------|------------------|
| └ avatar | string    | 用户头像             |
| └ roles  | object [] | 角色               |
| └ id     | string    | 角色 ID，格式为：or_XXX |
| └ name   | string    | 角色名称             |
| message  | string    | 提示信息             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/stat/user_usage_time/list?sid=5364&start_time=1705680000&end_time=1708444799&limit=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 22,
    "items": [
      {
        "installed_num": 11,
        "total_time": 63180,
        "user": {
          "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
          "user_id": "ou_XqQWEwdkdZ",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13011110000",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_RX7kVQlEN8ra",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_RX7kVQlEN8ra",
```

```
        "department_path": "飞连/研发",
        "main_department": true
      },
    ],
    "avatar": "https://xxx/xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "研发",
        "id": "or_95QLKk"
      }
    ]
  }
}
```

## 软件管理 - 获取终端上报软件列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/recently\_update

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取终端软件统计信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|            |         |   |                                 |
|------------|---------|---|---------------------------------|
| start_time | integer | 否 | 开始时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间前 1 小时 |
| end_time   | integer | 否 | 结束时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间       |
| limit      | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200            |
| offset     | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认 0                    |

## 返回数据

| 名称               | 类型        | 描述                   |
|------------------|-----------|----------------------|
| action           | string    | 动作                   |
| code             | integer   | 错误码                  |
| data             | object    | 返回数据                 |
| └─ count         | integer   | 软件总数                 |
| └─ items         | object [] | 终端上报软件信息             |
| └─ id            | integer   | 软件 ID                |
| └─ software_name | string    | 软件名称                 |
| └─ update_time   | integer   | 软件更新时间,Unix 时间戳(单位秒) |
| message          | string    | 提示信息                 |



## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/recently_update?limit=2&offset=20&start_time=1660535528
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1316,
    "items": [
      {
        "id": 3149,
        "software_name": "chrome-gnome-shell",
        "update_time": 1673517469
      },
      {
        "id": 815,
        "software_name": "code",
        "update_time": 1661510888
      }
    ]
  }
}
```

## 软件管理 – 获取软件许可管理列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/management/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取软件许可管理列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称                  | 类型      | 必须 | 描述                                       |
|---------------------|---------|----|------------------------------------------|
| id                  | integer | 否  | 许可管理项 ID                                 |
| os                  | string  | 否  | 操作系统, windows   mac                      |
| software_info_id    | integer | 否  | 软件 ID                                    |
| software_name       | string  | 否  | 软件名称, 支持模糊查询                             |
| software_type       | integer | 否  | 软件来源, 0:全部 1: 系统内置 2:自定义                 |
| lic_switch          | integer | 否  | 是否开启许可管理, 0:全部 1:已开启 2:未开启               |
| lic_mode            | integer | 否  | 许可类型, 0:全部 1:用户许可 2:设备许可                 |
| disable_switch      | integer | 否  | 软件禁用状态, 0:全部 1:已禁用 2:未禁用                 |
| risk_status         | integer | 否  | 软件风险状态, 0:全部 1:有风险 2:无风险                 |
| software_lic_status | integer | 否  | 软件是否配置许可管理, 1: 已配置许可管理 2: 未配置许可管理, 默认值 1 |
| limit               | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                   |
| offset              | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0                           |

## 返回数据

| 名称                 | 类型        | 描述                             |
|--------------------|-----------|--------------------------------|
| action             | string    | 动作                             |
| code               | integer   | 错误码                            |
| data               | object    | 返回数据                           |
| ├ count            | integer   | 许可管理信息数量                       |
| ├ items            | object[]  | 许可管理信息列表                       |
| ├ id               | integer   | 软件许可管理信息 ID                    |
| ├ software_info_id | integer[] | 软件 ID                          |
| ├ software_name    | string    | 软件名称                           |
| ├ versions         | string[]  | 软件版本列表                         |
| ├ software_os      | string    | 操作系统                           |
| ├ software_type    | integer   | 软件来源，1:系统内容 2:自定义              |
| ├ bundle_id        | string    | Mac 系统上软件 Bundle ID            |
| ├ publisher        | string    | 软件发布厂商                         |
| ├ disable_switch   | bool      | 是否开启禁用软件，true: 开启<br>false: 关闭 |

|                           |         |                                   |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| └─ lic_switch             | bool    | 是否开启许可管理, true: 已开启<br>false: 未开启 |
| └─ lic_mode               | integer | 许可类型, 1:用户许可 2:设备许可               |
| └─ risk_status            | integer | 软件风险状态 1:有风险 2:无风险                |
| └─ software_license_count | integer | 已许可数量                             |
| └─ software_count         | integer | 软件安装总量                            |
| └─ lic_quota              | integer | 设备许可数量上限阈值,仅当许可模式为设备许可时, 此值有效     |
| message                   | string  | 提示信息                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/management/list?software_name=idea&software_info_id=110
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": 60511,
        "software_info_id": [110],

```

```
    "software_name": "IntelliJ IDEA",
    "versions": [],
    "software_os": "windows",
    "software_type": 1,
    "bundle_id": "IntelliJ IDEA .*",
    "publisher": "JetBrains s.r.o.",
    "disable_switch": false,
    "lic_switch": true,
    "lic_mode": 2,
    "risk_status": 2,
    "software_license_count": 0,
    "software_count": 0,
    "lic_quota": 0
  }
}
```

## 软件管理 - 添加许可管理软件

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 添加许可管理软件】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|                   |           |   |                                                                                       |
|-------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ids               | integer[] | 否 | 许可管理项 ID 列表, 单次最大数量为 50, 与 software_info_ids 同时存在时, 将优先使用此字段, 忽略 software_info_ids 字段 |
| software_info_ids | integer[] | 否 | 软件 ID 列表, 单次最大量为 50, 历史功能兼容字段, 推荐使用 ids 字段进行替代                                        |
| lic_mode          | integer   | 是 | 许可类型, 1:用户许可 2:设备许可                                                                   |
| disable_switch    | bool      | 否 | 是否开启禁用软件 true: 禁用软件 false: 不禁用软件, 默认 false, 不禁用软件                                     |
| lic_switch        | bool      | 否 | 是否开启许可管理 true: 开启许可管理 false:关闭许可管理, 默认 true, 开启软件许可管理                                 |
| lic_quota         | integer   | 否 | 设备许可数量上限值, 仅当软件许可模式为设备许可时, 此值有效                                                       |

## 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述    |
|------------------|----------|-------|
| action           | string   | 动作    |
| code             | integer  | 错误码   |
| data             | object   | 返回数据  |
| └─ success_items | object[] | 添加成功项 |

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| └ id            | integer  | 许可管理项 ID |
| └ software_name | string   | 软件名称     |
| └ failed_items  | object[] | 添加失败项    |
| └ software_name | string   | 软件名称     |
| └ err_code      | integer  | 错误码      |
| └ err_msg       | string   | 错误信息     |
| message         | string   | 提示信息     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/add
{
  "software_info_ids": [6],
  "lic_mode": 1
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success_items": [
      {
        "id": 6122,
        "software_name": "xxx software name"
      }
    ]
  }
}
```

## 软件管理 - 删除许可管理软件

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/remove

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 删除软件许可】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述                     |
|-----|-----------|----|------------------------|
| ids | integer[] | 是  | 许可管理项 ID 列表，单次最大数量为 50 |

### 返回数据

| 名称         | 类型       | 描述    |
|------------|----------|-------|
| action     | string   | 动作    |
| code       | integer  | 错误码   |
| data       | object   | 返回数据  |
| └─ success | object[] | 删除成功项 |



|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| └ id            | integer  | 许可管理项 ID |
| └ software_name | string   | 软件名称     |
| └ failed_items  | object[] | 删除失败项    |
| └ software_name | string   | 软件名称     |
| └ err_code      | integer  | 错误码      |
| └ err_msg       | string   | 错误信息     |
| message         | string   | 提示信息     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/remove
{
  "ids": [6122]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success_items": [
      {
        "id": 6122,
        "software_name": "xxx software name"
      }
    ]
  }
}
```

## 软件管理 – 更新软件许可管理信息

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 更新软件许可管理信息】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称             | 类型      | 必须 | 描述                                 |
|----------------|---------|----|------------------------------------|
| id             | integer | 是  | 许可管理项 ID                           |
| lic_mode       | integer | 否  | 许可类型, 1:用户许可 2:设备许可                |
| disable_switch | bool    | 否  | 是否开启禁用软件 true: 禁用软件 false: 不禁用软件   |
| lic_switch     | bool    | 否  | 是否开启许可管理 true: 开启许可管理 false:关闭许可管理 |
| lic_quota      | integer | 否  | 设备许可数量上限值, 仅当软件许可模式为设备许可时, 此值有效    |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/update
```

```
{
  "id": 61730,
  "lic_mode": 2,
  "lic_switch": true,
  "disable_switch": false,
  "lic_quota": 1000
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件管理 – 获取软件许可授权详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/scope/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取软件许可授权详情】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称              | 类型      | 必须 | 描述                                                         |
|-----------------|---------|----|------------------------------------------------------------|
| id              | integer | 是  | 许可管理项 ID                                                   |
| user_type       | integer | 否  | 用户类型, 0:全部 1:用户 2:部门 3:角色, user_type 为 0 时, filter_id 字段无效 |
| filter_id       | string  | 否  | 与 user_type 对应的 open_id                                    |
| device_id       | string  | 否  | 仅在设备许可模式下有效                                                |
| lic_switch      | integer | 否  | 是否授权软件许可, 0:全部 1:已授权 2:未授权                                 |
| software_status | integer | 否  | 软件状态: 0:全部 1:使用中 2:已卸载 3:已禁用 4:未安装                         |
| risk_status     | integer | 否  | 软件风险状态 0:全部 1:有风险 2:无风险                                    |

|        |         |   |                       |
|--------|---------|---|-----------------------|
| limit  | integer | 否 | 单页数据量，默认 20 ， 最大值 200 |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量               |

## 返回数据

| 名称          | 类型       | 描述                        |
|-------------|----------|---------------------------|
| action      | string   | 动作                        |
| code        | integer  | 错误码                       |
| data        | object   | 返回数据                      |
| ├ lic_quota | integer  | 设备许可数量上限，仅在设备许可模式授权下，此值有效 |
| ├ count     | integer  | 结果数量                      |
| ├ items     | object[] | 结果记录列表                    |
| ├ mode      | integer  | 许可授权模式，1:用户许可 2:设备许可      |
| ├ user      | object   | 授权用户信息，仅在有价值时展示           |
| ├ id        | string   | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx      |
| ├ user_id   | string   | 自定义员工 ID                  |
| ├ full_name | string   | 用户名                       |
| ├ mobile    | string   | 手机号                       |

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ email           | string    | 邮箱                                      |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ roles           | object [] | 角色                                      |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |
| └─ department      | object    | 授权部门信息, 仅在有价值时展示                        |
| └─ id              | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ name            | string    | 部门名称                                    |
| └─ type            | integer   | 部门类型, 1:子公司 2:部门                        |

|                    |           |                      |
|--------------------|-----------|----------------------|
| └─ parent_id       | string    | 上级部门 ID，格式为: od_xxx  |
| └─ seq             | integer   | 部门排序号                |
| └─ sub_departments | object [] | 子部门列表                |
| └─ role            | object    | 授权角色信息，仅在有价值时展示      |
| └─ id              | string    | 角色 id，格式为: or_xxx    |
| └─ name            | string    | 角色名称                 |
| └─ device          | object    | 授权设备信息，仅在有价值时展示      |
| └─ did             | string    | 设备 did               |
| └─ user_id         | string    | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |
| └─ device_name     | string    | 设备名称                 |
| └─ os              | string    | 操作系统                 |
| └─ os_ver          | string    | 操作系统版本               |
| └─ app_ver         | string    | 客户端版本                |
| └─ brand           | string    | 设备品牌                 |
| └─ model           | string    | 设备型号                 |
| └─ language        | string    | 设备语言                 |
| └─ client_ip       | string    | 设备 IP                |
| └─ created_time    | integer   | 创建时间，Unix 时间戳(单位秒)   |
| └─ updated_time    | string    | 更新时间，Unix 时间戳(单位秒)   |

|                    |           |                                     |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| └─ full_name       | string    | 所属用户名称                              |
| └─ role_list       | object [] | 角色信息列表                              |
| └─ name            | string    | 角色名称                                |
| └─ id              | string    | 角色 ID，格式为：or_XXX                    |
| └─ icon_url        | string    | 用户头像                                |
| └─ department_name | string    | 部门名称                                |
| └─ software_num    | integer   | 软件安装数量                              |
| └─ is_live         | boolean   | 设备是否活跃                              |
| └─ device_status   | integer   | 设备状态，0：失效；1：活跃；2：休眠                 |
| └─ software_status | integer   | 软件状态，0:未知 1: 使用中 2: 已卸载 3:已禁用 4:未安装 |
| └─ lic_switch      | bool      | 软件许可是否授权                            |
| └─ risk_status     | integer   | 风险状态，1:有风险 2:无风险                    |
| message            | string    | 提示信息                                |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/scope/list?id=61748&risk_status=2&offset=0&limit=1
```

## 返回示例



```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 9,
    "items": [
      {
        "mode": 1,
        "user": {
          "id": "ou_yQqAaJG2ZN",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13000110011",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "department_id": "od_GmrV2DQkb4x6",
          "status": 4,
          "people_status": 0,
          "department_path": "feilian",
          "avatar": "https://xxx/xxx",
          "roles": [
            {
              "name": "设计师",
              "id": "or_V2DQkb"
            }
          ]
        },
        "software_status": 4,
        "lic_switch": true,
        "risk_status": 2
      }
    ]
  }
}
```

## 软件管理 – 添加软许可授权对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/scope/target/add

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【软件管理 - 更新软件许可授权对象】，增量添加软件许可授权对象，重复对象自动忽略。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                |
|----------------|----------|----|-------------------|
| id             | integer  | 是  | 许可管理项 ID          |
| user_ids       | string[] | 否  | 授权用户列表，单次最大数量为 50 |
| department_ids | string[] | 否  | 授权部门列表，单次最大数量为 50 |
| role_ids       | string[] | 否  | 授权角色列表，单次最大数量为 50 |
| device_ids     | string[] | 否  | 授权设备列表，单次最大数量为 50 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| data    | object | 返回数据 |
| message | string | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/scope/target/add

{
  "id": 61730,
  "user_ids": [
    "ou_7QB2rlGEv6",
    "ou_QVLA90DEyZ",
    "ou_yQqAaJG2ZN"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件管理 – 移除软许可授权对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/license/scope/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 更新软件许可授权对象】，批量移除软件许可授权对

象，不存在对象自动忽略。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                |
|----------------|----------|----|-------------------|
| id             | integer  | 是  | 许可管理项 ID          |
| user_ids       | string[] | 否  | 授权用户列表，单次最大数量为 50 |
| department_ids | string[] | 否  | 授权部门列表，单次最大数量为 50 |
| role_ids       | string[] | 否  | 授权角色列表，单次最大数量为 50 |
| device_ids     | string[] | 否  | 授权设备列表，单次最大数量为 50 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/scope/target/delete

{
  "id": 61730,
  "user_ids": [
    "ou_7QB2rlGEv6",
    "ou_QVLA90DEyZ",
    "ou_yQqAaJG2ZN"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件管理 - 获取软件安装管控策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/install\_control/strategy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取软件安装策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                 |
|---------------|---------|----|------------------------------------|
| strategy_type | integer | 否  | 策略类型, 0: 全部, 1: 禁止安装 2:允许安装, 默认值 0 |
| enable        | bool    | 否  | 是否启用                               |
| strategy_name | string  | 否  | 策略名称, 支持模糊匹配                       |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200             |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0                     |

### 返回数据

| 名称              | 类型       | 描述     |
|-----------------|----------|--------|
| action          | string   | 动作     |
| code            | integer  | 错误码    |
| data            | object   | 返回数据   |
| ├ total         | integer  | 结果数量   |
| ├ items         | object[] | 管控策略详情 |
| ├ strategy_key  | string   | 策略 Key |
| ├ strategy_name | string   | 策略名称   |

|                     |           |                    |
|---------------------|-----------|--------------------|
| └─ enable           | bool      | 策略是否启用             |
| └─ priority         | integer   | 策略优先级              |
| └─ control_action   | integer   | 管控方式，1:禁止安装 2:允许安装 |
| └─ is_build_in      | bool      | 是否是系统内置策略          |
| └─ scope            | object    | 策略管控范围             |
| └─ allow_all        | bool      | 是否是全部成员            |
| └─ allow            | object    | 策略生效对象范围           |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表       |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表       |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表       |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表           |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表         |
| └─ deny             | object    | 策略排除对象范围           |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表       |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表       |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表       |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表           |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表         |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/strategy/list?limit=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 3,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install",
        "strategy_name": "软件安装管控策略",
        "enable": false,
        "priority": 42,
        "control_action": 1,
        "is_built_in": false,
        "scope": {
          "allow_all": false,
          "allow": {
            "department_ids": [
              "od_rYKNJJZDNRo1"
            ]
          },
          "deny": {}
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
}
```

## 软件管理 - 获取软件安装管控策略详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/install\_control/strategy/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取软件安装策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                            |
|--------------|--------|----|-----------------------------------------------|
| strategy_key | string | 否  | 策略 Key (与 user_id 参数二选一)                      |
| user_id      | string | 否  | 员工 OpenID, 格式为: ou_xxx (与 strategy_key 参数二选一) |
| device_id    | string | 否  | 设备 did (仅当传 user_id 时允许, 用于补充设备维度匹配)          |

### 返回数据

| 名称                      | 类型       | 描述                 |
|-------------------------|----------|--------------------|
| action                  | string   | 动作                 |
| code                    | integer  | 错误码                |
| data                    | object   | 返回数据               |
| └─ total                | integer  | 结果数量               |
| └─ items                | object[] | 管控策略详情             |
| └─ strategy_key         | string   | 策略 Key             |
| └─ strategy_name        | string   | 策略名称               |
| └─ enable               | bool     | 策略是否启用             |
| └─ priority             | integer  | 策略优先级              |
| └─ control_action       | integer  | 管控方式，1:禁止安装 2:允许安装 |
| └─ is_build_in          | bool     | 是否是系统内置策略          |
| └─ strategy_content_all | bool     | 是否管控全部软件           |
| └─ report_audit_log     | bool     | 是否记录审计日志           |
| └─ notify_config        | object   | 消息通知配置             |
| └─ enable               | bool     | 是否启用消息通知           |
| └─ zh                   | object   | 中文通知配置             |
| └─ title                | string   | 通知标题               |

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| └─ content          | string    | 通知内容         |
| └─ en               | object    | 英文通知配置       |
| └─ title            | string    | 通知标题         |
| └─ content          | string    | 通知内容         |
| └─ scope            | object    | 策略管控范围       |
| └─ allow_all        | bool      | 是否是全部成员      |
| └─ allow            | object    | 策略生效对象范围     |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| └─ deny             | object    | 策略排除对象范围     |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| message             | string    | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/strategy/get?strategy_key=d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install",
        "strategy_name": "新的策略配置",
        "priority": 42,
        "enable": false,
        "is_built_in": false,
        "control_action": 1,
        "strategy_content_all": true,
        "report_audit_log": false,
        "notify_config": {
          "enable": true,
          "zh": {
            "title": "软件禁止安装",
            "content": "软件名称: ##software_name## 为了规范企业软件的安装行为，禁止安装此软件。如果您有任何疑问，请联系您的管理员。"
          },
          "en": {
            "title": "Software prohibits installation",
            "content": "Software name: ##software_name## In order to standardize the installation behavior of enterprise software, you are prohibited from installing this software. If you have any questions, please contact your administrator."
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  },
  "scope": {
    "allow_all": false,
    "allow": {
      "department_ids": [
        "od_rYKNJJZDNRo1"
      ]
    },
    "deny": {}
  }
}
```

## 软件管理 - 新增软件安装管控策略中的生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/install\_control/scope/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件安装策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|                  |           |   |                                                                  |
|------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------|
| strategy_key     | string    | 是 | 策略 Key                                                           |
| user_ids         | string[]  | 否 | 员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |
| department_ids   | string[]  | 否 | 部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| role_ids         | string[]  | 否 | 角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| device_ids       | string[]  | 否 | 设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                  |
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                 |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/scope/target/
add

{
  "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-
3728363aac4e_soft_install",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件管理 - 移除软件安装管控策略中的生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/install\_control/scope/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件安装策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                                               |
|----------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|
| strategy_key   | string   | 是  | 策略 Key                                                           |
| user_ids       | string[] | 否  | 员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |



|                  |           |   |                                                                 |
|------------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| role_ids         | string[]  | 否 | 角色 OpenID 列表, 格式为: or_XXX, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |
| device_ids       | string[]  | 否 | 设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                 |
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/scope/target/delete

{
```

```
    "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install",
    "user_ids": [
      "ou_7rN0ala8kQ"
    ],
    "department_ids": [
      "od_rYKNJK8bkRo1"
    ],
    "role_ids": []
  }
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件管理 - 获取进程运行管控策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/process\_control/strategy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取软件进程运行策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                   |
|---------------|---------|----|----------------------|
| strategy_name | string  | 否  | 策略名称，支持模糊查询          |
| enable        | bool    | 否  | 是否启用                 |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |

### 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述     |
|------------------|----------|--------|
| action           | string   | 动作     |
| code             | integer  | 错误码    |
| data             | object   | 返回数据   |
| └─ total         | integer  | 结果数量   |
| └─ items         | object[] | 管控策略详情 |
| └─ strategy_key  | string   | 策略 Key |
| └─ strategy_name | string   | 策略名称   |
| └─ enable        | bool     | 策略是否启用 |

|                    |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| └ priority         | integer   | 策略优先级        |
| └ rule_sum         | integer   | 策略关联规则数量     |
| └ scope            | object    | 策略管控范围       |
| └ allow_all        | bool      | 是否是全部成员      |
| └ allow            | object    | 策略生效对象范围     |
| └ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| └ deny             | object    | 策略排除对象范围     |
| └ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| message            | string    | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/strategy/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control",
        "strategy_name": "1",
        "enable": false,
        "priority": 53,
        "rule_sum": 1,
        "scope": {
          "allow_all": false,
          "allow": {
            "device_ids": [
              "64c096188aebfa989ee0725e50d899cb",
              "67b3f650d75d3a7aac496bc3bf72185c"
            ],
            "device_group_ids": [
              712,
              713
            ]
          },
          "deny": {
            "role_ids": [
              "or_1NA2lk",
              "or_95QLKk"
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

## 软件管理 - 获取进程运行管控策略详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/process\_control/strategy/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 获取软件进程运行策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                          |
|--------------|--------|----|---------------------------------------------|
| strategy_key | string | 否  | 策略 Key (与 user_id 参数二选一)                    |
| user_id      | string | 否  | 员工 OpenID，格式为：ou_xxx (与 strategy_key 参数二选一) |
| device_id    | string | 否  | 设备 did (仅当传 user_id 时允许，用于补充设备维度匹配)         |

## 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述       |
|------------------|----------|----------|
| action           | string   | 动作       |
| code             | integer  | 错误码      |
| data             | object   | 返回数据     |
| └─ total         | integer  | 结果数量     |
| └─ items         | object[] | 管控策略详情   |
| └─ strategy_key  | string   | 策略 Key   |
| └─ strategy_name | string   | 策略名称     |
| └─ enable        | bool     | 策略是否启用   |
| └─ priority      | integer  | 策略优先级    |
| └─ notify_config | object   | 消息通知配置   |
| └─ enable        | bool     | 是否启用消息通知 |
| └─ zh            | object   | 中文通知配置   |
| └─ title         | string   | 通知标题     |
| └─ content       | string   | 通知内容     |
| └─ en            | object   | 英文通知配置   |
| └─ title         | string   | 通知标题     |
| └─ content       | string   | 通知内容     |

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| └─ rules            | object[]  | 策略关联规则列表     |
| └─ id               | integer   | 关联 ID        |
| └─ rule_name        | string    | 规则名称         |
| └─ rule_id          | integer   | 规则 ID        |
| └─ os               | string    | 操作系统类型       |
| └─ content          | object[]  | 规则配置         |
| └─ field            | string    | 字段           |
| └─ o                | string    | 操作符          |
| └─ v                | string[]  | 字段值          |
| └─ scope            | object    | 策略管控范围       |
| └─ allow_all        | bool      | 是否是全部成员      |
| └─ allow            | object    | 策略生效对象范围     |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| └─ deny             | object    | 策略排除对象范围     |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |



|                    |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| └ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| message            | string    | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/strategy/get?
strategy_key=93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-
5a934eb59043_process_control",
        "strategy_name": "1",
        "priority": 53,
        "enable": false,
        "notify_config": {
          "enable": true,
          "zh": {
            "title": "进程禁止运行",
            "content": "进程名称: ##process##\n 为规范公司软件使用
行为，以上进程被禁止启动，如有疑问请联系管理员。"
```

```
    },
    "en": {
      "title": "Process is prohibited from running",
      "content": "Process name: ##process##\nIn order
to regulate the software usage behaviors within the company, the
above processes are prohibited from being started. If you have any
questions, please contact the administrator."
    }
  },
  "rules": [
    {
      "id": 4,
      "rule_name": "21",
      "rule_id": 1,
      "os": "windows",
      "content": null
    }
  ],
  "scope": {
    "allow_all": false,
    "allow": {
      "device_ids": [
        "64c096188aebfa989ee0725e50d899cb",
        "67b3f650d75d3a7aac496bc3bf72185c"
      ],
      "device_group_ids": [
        712,
        713
      ]
    }
  },
  "deny": {
    "role_ids": [
      "or_1NA2lk",
      "or_95QLKk"
    ]
  }
}
```

```
    ]  
  }  
}
```

## 软件管理 - 新增进程运行管控策略中的生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/process\_control/scope/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件进程运行策略管控】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称           | 类型       | 必须 | 描述                                                               |
|--------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|
| strategy_key | string   | 是  | 策略 Key                                                           |
| user_ids     | string[] | 否  | 员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |

|                  |           |   |                                                              |
|------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------|
| department_ids   | string[]  | 否 | 部门 OpenID 列表，格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递 |
| role_ids         | string[]  | 否 | 角色 OpenID 列表，格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递 |
| device_ids       | string[]  | 否 | 设备 did 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递                 |
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递                |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/scope/target/
add

{
  "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-
5a934eb59043_process_control",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件管理 - 移除进程运行管控策略中的生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/process\_control/scope/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件进程运行策略管控】。

### 请求参数

**Headers**

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                                               |
|----------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|
| strategy_key   | string   | 是  | 策略 Key                                                           |
| user_ids       | string[] | 否  | 员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| device_ids     | string[] | 否  | 设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                  |

|                  |           |   |                                                   |
|------------------|-----------|---|---------------------------------------------------|
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100，<br>参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递 |
|------------------|-----------|---|---------------------------------------------------|

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/scope/target/delete

{
  "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 开放平台-终端管理

### 终端管理 - 获取设备大盘信息

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/statistics

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|



|                         |         |                  |
|-------------------------|---------|------------------|
| action                  | string  | 动作               |
| code                    | integer | 错误码              |
| data                    | object  | 返回数据             |
| └─ total                | integer | 总设备数             |
| └─ week_change_percent  | integer | 周资产变化百分比，有正负代表增减 |
| └─ week_change_count    | integer | 周资产变化数，负数无意义     |
| └─ month_change_percent | integer | 月资产变化百分比，有正负代表增减 |
| └─ month_change_count   | integer | 月资产变化数，负数无意义     |
| message                 | string  | 提示信息             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/statistics
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 70,
    "week_change_percent": 800,
    "week_change_count": 9,
    "month_change_percent": -33,
    "month_change_count": 14
  }
}
```

## 终端管理 - 获取个人设备列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/personal

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称             | 类型      | 必须 | 描述                                                             |
|----------------|---------|----|----------------------------------------------------------------|
| id             | string  | 是  | 用户的 id, 格式为 ou_xxx                                             |
| trusted_status | string  | 否  | 设备状态, trusted:可信, untrusted:不可信。<br>如果不传此参数或传其他值则不使用本参数<br>做过滤 |
| limit          | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                                         |
| offset         | integer | 否  | 分页数据偏移量                                                        |

### 返回数据

| 名称                | 类型       | 描述                         |
|-------------------|----------|----------------------------|
| action            | string   | 动作                         |
| code              | integer  | 错误码                        |
| data              | object   | 返回数据                       |
| └─ items          | object[] | 设备信息                       |
| └─ did            | string   | 设备 ID                      |
| └─ online         | boolean  | 设备在线状态, true: 在线 false: 离线 |
| └─ user_agent     | string   | 设备代理                       |
| └─ device_name    | string   | 设备名称                       |
| └─ os             | string   | 操作系统                       |
| └─ os_ver         | string   | 操作系统版本                     |
| └─ app_ver        | string   | 客户端版本                      |
| └─ device_info    | string   | 设备信息                       |
| └─ updated_time   | integer  | 最近在线时间, Unix 时间戳 (单位秒)     |
| └─ client_ip      | string   | 最近在线 IP                    |
| └─ vpn            | boolean  | VPN 是否连接                   |
| └─ trusted_status | integer  | 设备可信状态, 0: 不可信 1:可信        |
| └─ count          | integer  | 数量                         |
| message           | string   | 提示信息                       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/personal?id=ou_Bl16rOgd0b
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "did": "0987e7f7f0074c43b383c665405a6ede",
        "online": true,
        "user_agent": "Suite/2.0.13 (iPhone; iOS
15.5;Scale/3.00)",
        "device_name": "iphone",
        "os": "iOS",
        "os_ver": "15.5",
        "app_ver": "2013",
        "device_info": "Apple / iPhone 13 Pro Max",
        "updated_time": 1662434415,
        "client_ip": "192.168.1.1",
        "vpn": false,
        "trusted_status": 1
      }
    ]
  }
}
```

## 终端管理 - did 换设备信息

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】，以及对应用户的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称  | 类型     | 必须 | 描述     |
|-----|--------|----|--------|
| did | string | 是  | 设备 did |

## 返回数据

| 名称            | 类型      | 描述                |
|---------------|---------|-------------------|
| action        | string  | 动作                |
| code          | integer | 错误码               |
| message       | string  | 提示信息              |
| data          | object  | 返回数据              |
| ├ did         | string  | 设备 did            |
| ├ user_id     | string  | 用户 ID, 格式为 ou_xxx |
| ├ device_name | string  | 设备名称              |

|                    |          |                    |
|--------------------|----------|--------------------|
| └─ os              | string   | 操作系统               |
| └─ os_ver          | string   | 操作系统版本             |
| └─ app_ver         | string   | 客户端版本              |
| └─ brand           | string   | 设备品牌               |
| └─ model           | string   | 设备型号               |
| └─ language        | string   | 设备语言               |
| └─ client_ip       | string   | 设备 IP              |
| └─ network_area    | string[] | 网络区域               |
| └─ created_time    | integer  | 创建时间，Unix 时间戳(单位秒) |
| └─ updated_time    | integer  | 更新时间，Unix 时间戳(单位秒) |
| └─ full_name       | string   | 所属用户名称             |
| └─ role_list       | object[] | 角色信息列表             |
| └─ name            | string   | 角色名称               |
| └─ id              | string   | 角色 ID，格式为：or_xxx   |
| └─ icon_url        | string   | 用户头像               |
| └─ department_name | string   | 部门名称               |
| └─ software_num    | integer  | 软件安装数量             |

|                    |          |                              |
|--------------------|----------|------------------------------|
| └ is_live          | boolean  | 设备是否活跃                       |
| └ device_status    | integer  | 设备状态, 0: 失效; 1: 活跃;<br>2: 休眠 |
| └ effective_patch  | integer  | 客户端已生效补丁包版本                  |
| └ installed_patch  | integer  | 客户端已安装但未生效补丁包版本              |
| └ device_info      | object   | 设备信息                         |
| └ memory_total     | integer  | 设备总内存 MB                     |
| └ memory_available | integer  | 设备可用内存 MB                    |
| └ disk_total       | integer  | 设备总磁盘 MB                     |
| └ disk_available   | integer  | 设备可用磁盘 MB                    |
| └ cpu_model        | string   | 设备 CPU 型号                    |
| └ gpu_model        | string   | 设备 GPU 型号                    |
| └ nic_type         | string   | 设备网卡型号                       |
| └ mac_addrs        | string[] | MAC 地址                       |
| └ login_user       | string   | 设备账户名称                       |
| └ is_vm            | boolean  | 是否为虚拟机                       |
| └ serial_number    | string   | 设备序列号                        |
| └ licensed_windows | boolean  | 是否正版 Windows                 |

|                                  |          |                              |
|----------------------------------|----------|------------------------------|
| └─ nic_detail_list               | object[] | 网卡详情列表                       |
| └─ nic_type                      | string   | 网卡名称                         |
| └─ mac_addr                      | string   | MAC 地址                       |
| └─ active                        | boolean  | 是否活跃                         |
| └─ dns                           | string[] | DNS 列表                       |
| └─ hdd_serial_numbers            | string[] | 机械硬盘序列号                      |
| └─ ssd_serial_numbers            | string[] | 固态硬盘序列号                      |
| └─ cpu_serial_number             | string   | CPU 序列号                      |
| └─ mem_serial_numbers            | string[] | 内存序列号列表                      |
| └─ windows_ad_domain_name        | string   | Windows AD 域名                |
| └─ windows_ad_domain_account     | string   | Windows AD 域账号               |
| └─ joined_ad_domain              | boolean  | 是否加入 AD 域                    |
| └─ mac_lack_full_disk_access     | boolean  | Mac 设备未开启安全策略<br>必需的完全磁盘访问权限 |
| └─ mac_lack_screenshot_access    | boolean  | Mac 设备未开启安全策略<br>必需的截图权限     |
| └─ mac_lack_accessibility_access | boolean  | Mac 设备是否未开启辅助<br>功能权限        |



|                                         |          |                      |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|
| └─ mac_lack_network_extension_access    | boolean  | Mac 设备是否未开启网络扩展权限    |
| └─ os_install_date                      | integer  | 操作系统安装时间戳（秒）         |
| └─ os_version_patch                     | string   | 操作系统补丁版本             |
| └─ mac_mdm_profile_installed            | boolean  | Mac mdm 描述文件是否安装     |
| └─ mdm_profile_id                       | string[] | mdm 描述文件 id          |
| └─ tpm_status                           | boolean  | tpm 状态               |
| └─ mainboard_mode                       | string   | 主板模式, UEFI,BIOS      |
| └─ device_type                          | integer  | 设备类型                 |
| └─ battery_name                         | string   | 电池名称                 |
| └─ current_battery_capacity_full_charge | string   | 当前电池容量               |
| └─ trusted_status                       | integer  | 设备可信状态，0-未知或不可信，1-可信 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/detail?did=009ade069fe38160ea526ac391259d48
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
}
```

```
"message": "",
"data": {
  "did": "009ade069fe38160ea526ac391259d48",
  "user_id": "ou_ODNwrqbWXv",
  "device_name": "MacBook Pro",
  "os": "Mac",
  "os_ver": "14.1",
  "app_ver": "v3.1.12",
  "brand": "Apple",
  "model": "MacBookPro16,3",
  "language": "zh-CN",
  "client_ip": "124.126.104.100",
  "client_ip_location": "中国",
  "created_time": 1685521952,
  "updated_time": 1748492927,
  "full_name": "张三",
  "role_list": [
    "Designer"
  ],
  "icon_url": "https://xxx",
  "department_name": "系统",
  "software_num": 40,
  "is_live": true,
  "device_status": 1,
  "device_info": {
    "memory_total": 16384,
    "memory_available": 4030,
    "disk_total": 239072,
    "disk_available": 16640,
    "cpu_model": "Intel(R) Core(TM) i5-8257U CPU @ 1.40GHz",
    "cpu_arch": 0,
    "gpu_model": "Intel Iris Plus Graphics 645",
    "nic_type": "Wi-Fi (0x14E4, 0x870)",
    "mac_addrs": [
      "16:7d:da:bb:d5:64",
      "16:7d:da:bb:d5:65"
    ],
    "login_user": "bytedance",
    "is_vm": false,
    "serial_number": "1VF3M3FSP3YX",
    "licensed_windows": false,
    "nic_detail_list": [
      {
        "nic_type": "bridge100",
```

```
        "mac_addr": "16:7d:da:bb:d5:64",
        "active": true,
        "description": "",
        "is_virtual": true,
        "ipv4": "10.211.55.2",
        "ipv6": [
            "fe80::147d:daff:febb:d564",
            "fdb2:2c26:f4e4::1"
        ],
        "has_traffic": false,
        "is_default": "",
        "driver_ver": ""
    }
],
"hdd_serial_numbers": null,
"ssd_serial_numbers": [
    "QQ904360990NVHWB1"
],
"cpu_serial_number": "",
"mem_serial_numbers": [
    "-",
    "-"
],
"windows_ad_domain_name": "",
"windows_ad_domain_account": "",
"joined_ad_domain": false,
"mac_lack_full_disk_access": false,
"mac_lack_screenshot_access": false,
"mac_lack_accessibility_access": false,
"mac_lack_network_extension_access": false,
"os_install_date": 1631526098,
"os_version_patch": "2024-01-05",
"mdm_profile_id": [
    "com.github.micromdm.micromdm.enroll"
],
"tpm_status": false,
"mainboard_mode": "",
"device_type": 2,
"battery_name": "bq20z451",
"current_battery_capacity_full_charge": 0.819,
"trusted_status": 1
}
}
```

## 终端管理 - 获取设备列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/search

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称                | 类型     | 必须 | 描述                                      |
|-------------------|--------|----|-----------------------------------------|
| id                | string | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                   |
| did               | string | 否  | 设备 did                                  |
| brand             | string | 否  | 设备品牌                                    |
| device_name       | string | 否  | 设备名称                                    |
| exact_device_name | string | 否  | 设备名称确匹配, 当使用精确匹配时, device_name 字段查询条件无效 |
| client_ip         | string | 否  | 设备 IP                                   |

|                     |         |   |                                              |
|---------------------|---------|---|----------------------------------------------|
| exact_client_ip     | string  | 否 | 设备 IP 精确匹配，当使用精确匹配时，client_ip 字段查询条件无效       |
| serial_number       | string  | 否 | 设备 SN 号                                      |
| exact_serial_number | string  | 否 | 设备 SN 号精确匹配， 当使用精确匹配时，serial_number 字段查询条件无效 |
| mac_addrs           | string  | 否 | 设备 MAC 地址                                    |
| app_ver             | string  | 否 | 客户端版本号                                       |
| client_os           | string  | 否 | 客户端操作系统                                      |
| status              | string  | 否 | 设备状态， 0:失效设备 1:活跃设备 2:休眠设备，多个参数使用逗号分隔        |
| created_start_time  | integer | 否 | 首次在线开始时间,Unix 时间戳(单位秒))                      |
| created_end_time    | integer | 否 | 首次在线结束时间,Unix 时间戳(单位秒)                       |
| updated_start_time  | integer | 否 | 最近在线开始时间,Unix 时间戳(单位秒)                       |
| updated_end_time    | integer | 否 | 最近在线结束时间,Unix 时间戳(单位秒)                       |
| group_id            | integer | 否 | 终端分组 ID                                      |
| limit               | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200                         |
| offset              | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认 0                                 |

## 返回数据

| 名称              | 类型        | 描述                      |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| action          | string    | 动作                      |
| code            | integer   | 错误码                     |
| data            | object    | 返回数据                    |
| └─ devices      | object [] | 设备列表                    |
| └─ did          | string    | 设备 did                  |
| └─ user_id      | string    | 用户 OpenID，格式为<br>ou_xxx |
| └─ device_name  | string    | 设备名称                    |
| └─ os           | string    | 设备操作系统                  |
| └─ os_ver       | string    | 设备操作系统版本                |
| └─ app_ver      | string    | 客户端版本信息                 |
| └─ brand        | string    | 设备品牌                    |
| └─ model        | string    | 设备型号                    |
| └─ language     | string    | 设备语言                    |
| └─ client_ip    | string    | 设备 ip                   |
| └─ created_time | integer   | 创建时间,Unix 时间戳           |
| └─ updated_time | integer   | 更新时间, Unix 时间戳          |
| └─ full_name    | string    | 所属用户名称                  |

|                     |           |                     |
|---------------------|-----------|---------------------|
| └─ role_list        | object [] | 角色信息列表              |
| └─ name             | string    | 角色名称                |
| └─ id               | string    | 角色 id，形如 or_XXX     |
| └─ icon_url         | string    | 用户头像                |
| └─ department_name  | string    | 部门名称                |
| └─ software_num     | integer   | 软件安装数量              |
| └─ is_live          | boolean   | 设备是否活跃              |
| └─ device_status    | integer   | 设备状态，0:失效 1:活跃 2:休眠 |
| └─ effective_patch  | integer   | 客户端生效补丁包版本          |
| └─ installed_patch  | integer   | 客户端已安装但未生效补丁包版本     |
| └─ device_info      | object    | 设备信息                |
| └─ memory_total     | integer   | 设备总内存 MB            |
| └─ memory_available | integer   | 设备可用内存 MB           |
| └─ disk_total       | integer   | 设备总磁盘 MB            |
| └─ disk_available   | integer   | 设备可用磁盘 MB           |
| └─ cpu_model        | string    | 设备 cpu 型号           |
| └─ gpu_model        | string    | 设备 gpu 型号           |

|                              |           |                |
|------------------------------|-----------|----------------|
| └─ nic_type                  | string    | 设备网卡型号         |
| └─ mac_addrs                 | string [] | mac 地址         |
| └─ login_user                | string    | 设备账户名称         |
| └─ is_vm                     | boolean   | 是否为虚拟机         |
| └─ serial_number             | string    | 设备序列号          |
| └─ licensed_windows          | boolean   | 是否正版 windows   |
| └─ nic_detail_list           | object[]  | 网卡详情列表         |
| └─ nic_type                  | string    | 网卡名称           |
| └─ mac_addr                  | string    | MAC 地址         |
| └─ active                    | boolean   | 是否活跃           |
| └─ hdd_serial_numbers        | string    | 机械硬盘序列号        |
| └─ hdd_serial_numbers        | string    | 机械硬盘序列号        |
| └─ ssd_serial_numbers        | string    | 固态硬盘序列号        |
| └─ cpu_serial_number         | string    | CPU 序列号        |
| └─ mem_serial_numbers        | string[]  | 内存序列号列表        |
| └─ windows_ad_domain_name    | string    | Windows AD 域名  |
| └─ windows_ad_domain_account | string    | Windows AD 域账号 |
| └─ joined_ad_domain          | boolean   | 是否加入 AD 域      |



|                                      |          |                           |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| └─ mac_lack_full_disk_access         | boolean  | Mac 设备是否开启安全策略必需的完全磁盘访问权限 |
| └─ mac_lack_screenshot_access        | boolean  | Mac 设备是否开启安全策略必需的截图权限     |
| └─ mac_lack_accessibility_access     | boolean  | Mac 设备是否未开启辅助功能权限         |
| └─ mac_lack_network_extension_access | boolean  | Mac 设备是否未开启网络扩展权限         |
| └─ os_install_date                   | integer  | 操作系统安装时间，unix 时间戳（单位秒）    |
| └─ os_version_patch                  | string   | 操作系统补丁版本                  |
| └─ mac_mdm_profile_installed         | boolean  | Mac mdm 描述文件是否安装          |
| └─ mdm_profile_id                    | string[] | mdm 描述文件 id               |
| └─ tpm_status                        | bool     | TPM 状态                    |
| └─ mainboard_mode                    | string   | 主板模式, UEFI, BIOS          |
| └─ device_type                       | integer  | 设备类型; 1 台式机, 2 笔记本        |
| └─ battery_name                      | string   | 电池名称                      |

|                                         |          |                         |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| └─ current_battery_capacity_full_charge | string   | 当前电池容量                  |
| └─ ext_attr_list                        | object[] | 设备拓展属性列表                |
| └─ id                                   | integer  | 属性值 id                  |
| └─ def                                  | object   | 属性定义                    |
| └─ id                                   | integer  | 属性 id                   |
| └─ name                                 | object   | 拓展属性国际化名称               |
| └─ default                              | string   | 默认名称                    |
| └─ values                               | map      | 国际化语言对应的名称              |
| └─ key                                  | string   | 拓展属性 key                |
| └─ desc                                 | string   | 拓展属性描述                  |
| └─ type                                 | integer  | 拓展属性 type               |
| └─ is_required                          | boolean  | 是否为必填属性                 |
| └─ is_unique                            | boolean  | 是否为唯一属性                 |
| └─ value                                | string   | 属性值                     |
| └─ groups                               | object   | 设备分组                    |
| └─ id                                   | integer  | 设备分组 id                 |
| └─ name                                 | string   | 设备分组名称                  |
| └─ model                                | integer  | 设备分组模式：1 为手动分组；2 为自动分组； |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| └ count | integer | 设备总数 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/search?status=2&id=ou_wbRo9ZDrv  
k&client_os=mac&mac_addrs=&group_id=15&limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "count": 1,  
    "devices": [  
      {  
        "did": "61b3f74998f14f98eadf66505c18abe4",  
        "user_id": "ou_rzk4VEYW6J",  
        "device_name": "KWVQJFHXP",  
        "os": "Mac",  
        "os_ver": "15.3.2",  
        "app_ver": "v3.1.13",  
        "brand": "Apple",  
        "model": "Mac16,7",  
        "language": "zh-CN",  
        "client_ip": "124.126.104.92",  
        "client_ip_location": "中国",  
        "created_time": 1744804277,  
        "updated_time": 1748501305,  
        "full_name": "张三",  
        "role_list": [  
          "Designer"  
        ],  
        "icon_url": "https://xxx",  
        "department_name": "飞连",  
        "software_num": 23,  
        "is_live": true,  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
"device_status": 1,
"device_info": {
  "memory_total": 49152,
  "memory_available": 10345,
  "disk_total": 471482,
  "disk_available": 328256,
  "cpu_model": "Apple M4 Pro",
  "cpu_arch": 0,
  "gpu_model": "Apple M4 Pro",
  "nic_type": "Wi-Fi (0x14E4, 0x4388)",
  "mac_addrs": [
    "32:21:0b:5c:21:2f"
  ],
  "login_user": "bytedance",
  "is_vm": false,
  "serial_number": "KWVQJFHXP",
  "licensed_windows": false,
  "nic_detail_list": [
    {
      "nic_type": "en0",
      "mac_addr": "32:21:0b:5c:21:2f",
      "active": true,
      "description": "",
      "is_virtual": false,
      "ipv4": "10.79.252.44",
      "ipv6": [
        "fe80::30:b802:a41d:9ad9"
      ],
      "has_traffic": false,
      "is_default": "",
      "driver_ver": ""
    }
  ],
  "hdd_serial_numbers": null,
  "ssd_serial_numbers": [
    "0ba0284961e11422"
  ],
  "cpu_serial_number": "",
  "mem_serial_numbers": null,
  "windows_ad_domain_name": "",
  "windows_ad_domain_account": "",
  "joined_ad_domain": false,
  "mac_lack_full_disk_access": false,
  "mac_lack_screenshot_access": false,
```

```
    "mac_lack_accessibility_access": false,
    "mac_lack_network_extension_access": false,
    "os_install_date": 1739847012,
    "os_version_patch": "2024-01-05",
    "mdm_profile_id": [
      "CEE67343-F3F5-4CA0-9FA2-8DD2502D8F22"
    ],
    "tpm_status": false,
    "mainboard_mode": "",
    "device_type": 2,
    "battery_name": "bq40z651",
    "current_battery_capacity_full_charge": 1.008
  },
  "ext_attr_list": [
    {
      "id": 69305,
      "def": {
        "id": 69305,
        "name": {
          "default": "编号",
          "zh-CN": "编号",
          "en-US": "",
          "values": {
            "en-US": "",
            "zh-CN": "编号"
          }
        }
      },
      "is_builtin": false,
      "type": 1,
      "is_required": false,
      "is_unique": false,
      "variable_name": "编号",
      "expression": "",
      "enum_members": null,
      "updated_at": "2025-03-10T10:42:42+08:00",
      "validate_rules": null,
      "prompt_text": null
    },
    {
      "value": "10001"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": 10536,
```

```
        "name": "自动分组",
        "mode": 2
      }
    ]
  }
}
```

## 终端管理 - 获取设备登陆日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/login\_record

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取设备登录日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 备注                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| did    | string  | 是  | 设备 did                 |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量                |

## 返回数据

| 名称               | 类型        | 备注                                      |
|------------------|-----------|-----------------------------------------|
| action           | string    | 动作                                      |
| code             | integer   | 错误码                                     |
| data             | object    | 返回数据                                    |
| └─ count         | integer   | 登陆记录数量                                  |
| └─ items         | object [] | 登陆记录列表                                  |
| └─ login_time    | integer   | 登录时间, Unix 时间戳(单位秒)                     |
| └─ user          | object    | 用户信息                                    |
| └─ id            | string    | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                   |
| └─ user_id       | string    | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name     | string    | 用户名                                     |
| └─ mobile        | string    | 手机号                                     |
| └─ email         | string    | 邮箱                                      |
| └─ status        | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |

|                   |           |                   |
|-------------------|-----------|-------------------|
| └ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为 od_xxx |
| └ department_path | string    | 主部门路径             |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表          |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx |
| └ department_path | string    | 部门路径              |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门            |
| └ avatar          | string    | 用户头像              |
| └ roles           | object [] | 角色                |
| └ id              | string    | 角色 ID，格式为: or_xxx |
| └ name            | string    | 角色名称              |
| └ local_account   | string    | 登录账号              |
| └ client_ip       | string    | 客户端 IP            |
| message           | string    | 提示信息              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/login_record?did=61efe3724995707497f3730829cd02be
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
}
```



```
"data": {
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "local_account": "mobile",
      "login_time": 1662372773,
      "client_ip": "192.168.1.1",
      "user": {
        "id": "ou_wbRo9ZDrvK",
        "full_name": "管理员",
        "mobile": "13110001010",
        "email": "admin@feilian.local",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
        "department_path": "飞连",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
            "department_path": "飞连",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxx.com/xxx",
        "roles": [
          {
            "name": "研发",
            "id": "or_a02EMK"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

## 终端管理 - 获取对应设备的软件列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/software/list

**Method:** GET

**接口描述：**需要接口权限【终端管理 – 获取终端软件安装列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 备注                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| did    | string  | 是  | 设备 did               |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量,默认值 20,最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认 0        |

## 返回数据

| 名称          | 类型        | 备注     |
|-------------|-----------|--------|
| action      | string    | 动作     |
| code        | integer   | 错误码    |
| data        | object    | 返回数据   |
| └─ count    | integer   | 终端软件总数 |
| └─ software | object [] | 软件列表   |

|                    |         |                                         |
|--------------------|---------|-----------------------------------------|
| └ id               | integer | 软件 id                                   |
| └ software_name    | string  | 软件名称                                    |
| └ installed_time   | integer | 安装时间，Unix 时间戳（单位秒）                      |
| └ version          | string  | 软件版本                                    |
| └ bundle_id        | string  | 软件 bundle id                            |
| └ publisher        | string  | 软件发布者                                   |
| └ create_time      | integer | 首次发现时间，Unix 时间戳（单位秒）                    |
| └ uninstalled_time | integer | 软件卸载时间，Unix 时间戳（单位秒），<br>为 0 时，表示软件状态正常 |
| └ path             | string  | 软件在设备上的安装位置                             |
| message            | string  | 提示信息                                    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/software/list?did=62c7ecc41b3c2c5a8279773ef5e5f308&limit=1&offset=10
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 31,
    "software": [
      {
        "id": 5354,
```

```
{
  "software_name": "Feishu",
  "installed_time": 1708480560,
  "version": "7.12.0.34",
  "bundle_id": "com.electron.lark",
  "publisher": "",
  "create_time": 1708418086,
  "uninstalled_time": 0,
  "path": "/Applications/Lark.app"
}
```

## 终端管理 - 创建自选设备分组

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/group/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)终端分组】

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称      | 类型       | 必须 | 描述                  |
|---------|----------|----|---------------------|
| name    | string   | 是  | 终端分组名称              |
| devices | string[] | 否  | 设备 ID 列表, 最大数量为 100 |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述      |
|------------|---------|---------|
| action     | string  | 动作      |
| code       | integer | 错误码     |
| data       | object  | 返回数据    |
| └ group_id | integer | 新建分组 ID |
| └ result   | string  | 操作结果状态  |
| message    | string  | 提示信息    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/create
```

```
{
  "name": "新建分组",
  "devices": [
    "60b9d7ca38a14c572a104fbe92614e7f",
    "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "group_id": 12,
    "result": "success"
  }
}
```

```
}  
}
```

## 终端管理 - 更新终端分组

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/group/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)终端分组】

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称   | 类型      | 必须 | 描述                                   |
|------|---------|----|--------------------------------------|
| id   | integer | 是  | 分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备"<br>分组 ID |
| name | string  | 是  | 终端分组名称                               |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| code      | integer | 错误码    |
| data      | object  | 返回数据   |
| └─ result | string  | 操作结果状态 |
| message   | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/update
```

```
{
  "id": 12,
  "name": "新名称"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 获取终端分组列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/group/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取终端分组】

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

## 返回数据

| 名称                   | 类型       | 描述                              |
|----------------------|----------|---------------------------------|
| action               | string   | 动作                              |
| code                 | integer  | 错误码                             |
| data                 | object   | 返回数据                            |
| ├ total              | integer  | 已关联设备总数                         |
| ├ unassociated_total | integer  | 未关联设备总数                         |
| ├ groups             | object[] | 分组列表                            |
| ├ id                 | integer  | 分组 ID                           |
| ├ name               | string   | 分组名称                            |
| ├ mode               | integer  | 分组模式： 1: 自选设备分组 2: 根据设备属性自动过滤分组 |
| ├ count              | integer  | 分组内设备数量                         |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 3,
    "unassociated_total": 0,
    "groups": [
      {
        "id": 9,
        "name": "自选设备分组",
        "mode": 1,
        "count": 3
      },
      {
        "id": 8,
        "name": "属性分组",
        "mode": 2,
        "count": 3
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "未分类设备",
        "mode": 1,
        "count": 0
      }
    ]
  }
}
```

## 终端管理 - 删除终端分组

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/group/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 删除终端分组】

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述                                   |
|----|---------|----|--------------------------------------|
| id | integer | 是  | 分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备"<br>分组 ID |

## 返回数据

| 名称        | 类型      | 描述     |
|-----------|---------|--------|
| action    | string  | 动作     |
| code      | integer | 错误码    |
| data      | object  | 返回数据   |
| └─ result | string  | 操作结果状态 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/delete
```

```
{
  "id": 12
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 终端分组内批量添加设备

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/group/member/batch\_add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 终端分组内添加设备】

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Body

| 名称       | 类型       | 必须 | 描述                                   |
|----------|----------|----|--------------------------------------|
| group_id | integer  | 是  | 分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备"<br>分组 ID |
| devices  | string[] | 是  | 设备 ID 列表, 最大数量不超过 100                |

### 返回数据

| 名称        | 类型      | 描述     |
|-----------|---------|--------|
| action    | string  | 动作     |
| code      | integer | 错误码    |
| data      | object  | 返回数据   |
| └─ result | string  | 操作结果状态 |
| message   | string  | 提示信息   |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/member/batch_add
```

```
{
  "group_id": 12,
  "devices": [
    "60b9d7ca38a14c572a104fbe92614e7f",
    "6050512d1b86ff6dacd8b8dcf27dd37d"
  ]
}
```

```
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 终端分组内批量移除设备

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/group/member/batch\_remove

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 终端分组内删除设备】

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称       | 类型      | 必须 | 描述                                   |
|----------|---------|----|--------------------------------------|
| group_id | integer | 是  | 分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备"<br>分组 ID |

|         |          |   |                      |
|---------|----------|---|----------------------|
| devices | string[] | 是 | 设备 ID 列表，最大数量不超过 100 |
|---------|----------|---|----------------------|

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述     |
|----------|---------|--------|
| action   | string  | 动作     |
| code     | integer | 错误码    |
| data     | object  | 返回数据   |
| └ result | string  | 操作结果状态 |
| message  | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/member/batch_remove
```

```
{
  "group_id": 12,
  "devices": [
    "60b9d7ca38a14c572a104fbe92614e7f",
    "6050512d1b86ff6dacd8b8dcf27dd37d"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}
```

## 终端管理 - 创建设备扩展属性

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/ext\_attr\_defs/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)设备属性】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述                                               |
|-------------|---------|----|--------------------------------------------------|
| name        | string  | 是  | 属性名称                                             |
| type        | integer | 是  | 属性类型, 1:string 2:int 3:bool 11:float 12:datetime |
| is_required | bool    | 否  | 属性值是否必须, 默认 false                                |
| is_unique   | bool    | 否  | 属性值是否唯一, 默认 false                                |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述        |
|---------|---------|-----------|
| action  | string  | 动作        |
| code    | integer | 错误码       |
| data    | integer | 扩展属性字段 ID |
| message | string  | 提示信息      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/create
```

```
{
  "name": "自定义",
  "type": 1,
  "is_required": true,
  "is_unique": false
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": 1424
}
```

## 终端管理 - 更新设备扩展属性

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/ext\_attr\_defs/update

**Method:** POST



**接口描述：**需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)设备属性】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称   | 类型      | 必须 | 描述    |
|------|---------|----|-------|
| id   | integer | 是  | 属性 ID |
| name | string  | 是  | 属性名称  |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/update
```

```
{
  "id": 1001,
  "name": "新名称"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 删除设备扩展属性

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/ext\_attr\_defs/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 删除设备属性】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述    |
|----|---------|----|-------|
| id | integer | 是  | 属性 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/delete
```

```
{
  "id": 1001
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 获取设备扩展属性列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/ext\_attr\_defs/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 查询设备属性】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### 返回数据

| 名称     | 类型       | 描述                                                  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| action | string   | 动作                                                  |
| code   | integer  | 错误码                                                 |
| data   | object[] | 设备扩展属性列表                                            |
| ├ id   | integer  | 属性 ID                                               |
| ├ name | string   | 属性名称                                                |
| ├ type | integer  | 属性类型： 1:string 2:int 3:bool<br>11:float 12:datetime |

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| └ is_required | bool   | 属性值是否必填 |
| └ is_unique   | bool   | 属性值是否唯一 |
| message       | string | 提示信息    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1423,
      "name": "公司设备",
      "type": 3,
      "is_required": true,
      "is_unique": false
    },
    {
      "id": 1422,
      "name": "所属用户",
      "type": 1,
      "is_required": true,
      "is_unique": false
    },
    {
      "id": 1421,
      "name": "其他",
      "type": 1,
      "is_required": true,
      "is_unique": false
    }
  ]
}
```

## 终端管理 - 获取特定扩展属性值的设备主键列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/ext\_attrs/pks

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取平台上全量设备主键信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称               | 类型       | 必须 | 描述                                               |
|------------------|----------|----|--------------------------------------------------|
| primary_key_type | string   | 否  | 设备主键类型，did：设备 ID，mac：设备 MAC 地址，sn：设备序列号，默认查询全部类型 |
| ext_attr_list    | object[] | 是  | 设备扩展属性列表                                         |
| └ id             | integer  | 是  | 属性 ID                                            |
| └ value          | string   | 是  | 属性值                                              |
| limit            | integer  | 否  | 一页的数量，默认 20                                      |

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述       |
|--------|---------|----|----------|
| offset | integer | 否  | 偏移量，默认 0 |

## 返回数据

| 名称                       | 类型       | 描述                                      |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------|
| action                   | string   | 动作                                      |
| code                     | integer  | 错误码                                     |
| data                     | object   | 返回数据                                    |
| ├ total                  | integer  | 扩展属性记录总数                                |
| ├ items                  | object[] | 属性对应设备列表                                |
| ├ type                   | string   | 设备主键类型，did：设备 ID，mac：设备 MAC 地址，sn：设备序列号 |
| ├ value                  | string   | 设备主键值                                   |
| ├ associate_primary_keys | object[] | 关联主键列表                                  |
| ├ type                   | string   | 设备主键类型，did：设备 ID，mac：设备 MAC 地址，sn：设备序列号 |
| ├ value                  | string   | 设备主键值                                   |
| message                  | string   | 提示信息                                    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attrs/pks
{
  "primary_key_type": "mac",
  "ext_attr_list": [
    {
      "id": 1434,
      "value": "是"
    }
  ],
  "limit": 2,
  "offset": 0
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "type": "mac",
        "value": "ac:dd:11:22:33:44",
        "associate_primary_keys": null
      },
      {
        "type": "mac",
        "value": "ac:dd:11:22:33:45",
        "associate_primary_keys": null
      }
    ]
  }
}
```

## 终端管理 - 批量新增终端设备

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/batch\_append



**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 批量新增终端设备】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称               | 类型         | 必须 | 描述                                                         |
|------------------|------------|----|------------------------------------------------------------|
| primary_key_type | string     | 是  | 设备主键类型, mac: 设备 MAC 地址, sn: 设备序列号                          |
| headers          | string[]   | 是  | 设备属性标题列表,固定的设备标识字段标题<br>mac 主键类型对应标题:MAC<br>sn 主键类型对应标题:SN |
| rows             | string[][] | 是  | 与标题对应的属性值列表                                                |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/device/batch\_append

```
{
  "primary_key_type": "mac",
  "headers": [
    "MAC",
    "所属人名",
    "是否是公司设备"
  ],
  "rows": [
    [
      "ac:de:48:00:11:22",
      "小 A",
      "否"
    ],
    [
      "ac:dd:11:22:33:44",
      "小 B",
      "是"
    ]
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}
```

## 终端管理 - 批量删除未关联终端设备

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/not\_associated/batch\_delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 批量删除终端设备】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称           | 类型       | 必须 | 描述                                |
|--------------|----------|----|-----------------------------------|
| primary_keys | object[] | 是  | 设备主键列表                            |
| └ type       | string   | 是  | 设备主键类型, mac: 设备 MAC 地址, sn: 设备序列号 |
| └ value      | string   | 是  | 与主键类型对应的值                         |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

`https://{endpoint}/api/open/v1/device/not_associated/batch_delete`

```
{
  "primary_keys": [
    {
      "type": "mac",
      "value": "00:0C:29:CA:E4:66"
    },
    {
      "type": "mac",
      "value": "ac:dd:11:22:33:45"
    },
    {
      "type": "sn",
      "value": "11"
    }
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 批量更新已关联终端设备扩展属性

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/associated/batch\_update/ext\_attrs

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 批量更新已关联设备的拓展属性】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称            | 类型       | 必须 | 描述       |
|---------------|----------|----|----------|
| did           | string   | 是  | 设备 ID    |
| ext_attr_list | object[] | 是  | 设备扩展属性列表 |
| ├ id          | integer  | 是  | 扩展属性 ID  |
| └ value       | string   | 是  | 扩展属性值    |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/associated/batch_update/ext_attr  
rs  
  
{  
  "did": "630f66b1bf697a217114299a43241fd6",  
  "ext_attr_list": [  
    {  
      "id": 1434,  
      "value": "byte"  
    },  
    {  
      "id": 1435,  
      "value": "userName"  
    }  
  ]  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

## 终端管理 - 获取终端设备变更列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/recently\_update

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                                |
|------------|---------|----|-----------------------------------|
| start_time | integer | 否  | 开始时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认当前时间前 1 小时 |
| end_time   | integer | 否  | 结束时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认当前时间       |
| action     | integer | 否  | 变更类型, 0:全部, 1: 新增 2:更新, 默认 0      |
| limit      | integer | 否  | 单页数据量,默认值 20,最大值 200              |
| offset     | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认 0                     |

## 返回数据

| 名称              | 类型       | 描述                |
|-----------------|----------|-------------------|
| action          | string   | 动作                |
| code            | integer  | 错误码               |
| data            | object   | 返回数据              |
| ├ count         | integer  | 设备变更总数            |
| ├ items         | object[] | 变更设备列表            |
| ├ did           | string   | 设备 ID             |
| ├ serial_number | string   | 设备序列号             |
| ├ action        | integer  | 变更类型，1: 新增 2:更新   |
| ├ create_time   | integer  | 创建时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| ├ update_time   | integer  | 更新时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| message         | string   | 提示信息              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/recently_update?limit=2&offset=50&start_time=1660535528&action=0&end_time=1670934219
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
```



```
{
  "data": {
    "count": 75,
    "items": [
      {
        "did": "637c445c362573c67a04b2bf57e4888f",
        "serial_number": "Parallels-C6",
        "action": 1,
        "create_time": 1670521349,
        "update_time": 1670934219
      },
      {
        "did": "B500FB8E1A1C9B8C1C353C0474E4177263F42C09",
        "serial_number": "",
        "action": 2,
        "create_time": 1670522593,
        "update_time": 1670522834
      }
    ]
  }
}
```

## 终端管理 - 获取终端内软件变更列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/software/recently\_update

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 获取终端软件安装列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                              |
|------------|---------|----|---------------------------------|
| did        | string  | 否  | 设备 ID                           |
| sid        | integer | 否  | 软件 ID                           |
| start_time | integer | 否  | 开始时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间前 1 小时 |
| end_time   | integer | 否  | 结束时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间       |
| action     | integer | 否  | 变更类型，0:全部，1: 新增 2:更新，默认 0       |
| limit      | integer | 否  | 单页数据量,默认值 20,最大值 200            |
| offset     | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认 0                    |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述     |
|---------|----------|--------|
| action  | string   | 动作     |
| code    | integer  | 错误码    |
| data    | object   | 返回数据   |
| └ count | integer  | 变更软件总数 |
| └ items | object[] | 变更软件列表 |
| └ did   | string   | 设备 ID  |

|                  |         |                      |
|------------------|---------|----------------------|
| └ sid            | string  | 软件 ID                |
| └ version        | string  | 软件版本                 |
| └ user_id        | string  | 设备所属用户 OpenID        |
| └ action         | integer | 变更类型，1: 新增 2:更新 3:卸载 |
| └ create_time    | integer | 创建时间，Unix 时间戳，单位秒    |
| └ update_time    | integer | 更新时间，Unix 时间戳，单位秒    |
| └ install_time   | integer | 安装时间，Unix 时间戳，单位秒    |
| └ uninstall_time | integer | 卸载时间，Unix 时间戳，单位秒    |
| message          | string  | 提示信息                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/software/recently_update?start_time=1674976955&action=0&limit=1&offset=10
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 576,
    "items": [
      {
        "did": "63523ce8ab0c38030542e6dac10ab693",
        "sid": 30,
        "user_id": "ou_z9krqGB016",
        "action": 2,
        "version": "3.7.0.30",
```

```
        "create_time": 1666334073,
        "update_time": 1675231277,
        "install_time": 1656070337,
        "uninstall_time": 0
    }
]
}
```

## 终端管理 - 创建终端卸载任务

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/uninstall\_task

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 卸载客户端】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称                        | 类型       | 必须 | 描述                   |
|---------------------------|----------|----|----------------------|
| dids                      | string[] | 是  | 设备 ID 列表, 单次最多 100 台 |
| remove_network_credential | bool     | 否  | 是否清除入网凭据             |

### 返回数据

| 名称        | 类型      | 描述                               |
|-----------|---------|----------------------------------|
| action    | string  | 动作                               |
| code      | integer | 错误码                              |
| data      | object  | 返回数据                             |
| └ did     | string  | 设备 ID 作为 Key                     |
| └ task_id | string  | 任务 ID，根据任务 ID 可以查询任务详情           |
| └ success | bool    | 卸载任务是否创建成功，true: 成功<br>false: 失败 |
| └ msg     | string  | 卸载任务创建失败时的错误提示                   |
| message   | string  | 提示信息                             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/uninstall_task
```

```
{
  "dids": [
    "62cd1895d65b3a769d1516df65453c29",
    "60eebd9bbf78c31a6244ca50203d55fb"
  ],
  "remove_network_credential": true
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
{
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "60eebd9bbf78c31a6244ca50203d55fb": {
      "task_id": "580ea29c-1ee0-422f-b613-9ece9951130a",
      "success": true,
      "msg": ""
    },
    "62cd1895d65b3a769d1516df65453c29": {
      "task_id": "82c81106-53c5-4277-836f-b8481db6d7b9",
      "success": true,
      "msg": ""
    }
  }
}
```

## 终端管理 - 获取终端卸载任务详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/uninstall\_task

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 卸载客户端】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                                       |
|---------|--------|----|------------------------------------------|
| task_id | string | 是  | 卸载任务 ID 列表，多个任务 ID 使用逗号分隔，单次最多查询 100 个任务 |

## 返回数据

| 名称                 | 类型       | 描述                     |
|--------------------|----------|------------------------|
| action             | string   | 动作                     |
| code               | integer  | 错误码                    |
| data               | object[] | 返回数据                   |
| ├ id               | integer  | 记录 ID                  |
| ├ task_id          | string   | 卸载任务 ID                |
| ├ app_installed_at | integer  | 客户端安装时间，Unix 时间戳（单位秒）  |
| ├ created_at       | integer  | 卸载任务创建时间，Unix 时间戳（单位秒） |
| ├ updated_at       | integer  | 卸载任务更新时间，Unix 时间戳（单位秒） |
| ├ status           | integer  | 任务状态，1: 分发中 2:成功 3:失败  |
| ├ err_code         | integer  | 错误码                    |

|                      |         |                 |
|----------------------|---------|-----------------|
| └ err_msg            | integer | 错误消息            |
| └ app_ver            | string  | 客户端消息           |
| └ build_number       | string  | 客户端最小版本         |
| └ create_by_open_api | bool    | 是否是 API 创建的卸载任务 |
| message              | string  | 提示信息            |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/uninstall_task?task_id=571df351-4e02-4328-9e04-bac17e95b058
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "task_id": "571df351-4e02-4328-9e04-bac17e95b058",
      "app_installed_at": 1689924438,
      "created_at": 1703129728,
      "updated_at": 0,
      "status": 1,
      "err_code": 0,
      "err_msg": "",
      "app_ver": "v2.1.18",
      "build_number": "3091",
      "create_by_open_api": true
    }
  ]
}
```



## 终端管理 - 更新设备可信状态

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/status\_update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 修改设备状态】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称             | 类型      | 必须 | 描述                     |
|----------------|---------|----|------------------------|
| did            | string  | 是  | 设备 ID                  |
| trusted_status | integer | 是  | 可信状态， 1: 置为可信 0: 置为不可信 |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/status_update

{
  "did": "628626aa61cb10365af26610bf6a126d",
  "trusted_status": 1
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 获取可信设备管理策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 查看可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                                                     |
|---------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------|
| enable        | string  | 否  | 生效状态，true: 生效 false: 未生效                                               |
| user_id       | string  | 否  | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx                                                  |
| department_id | string  | 否  | 部门 ID，格式为: od_xxx                                                      |
| role_id       | string  | 否  | 角色 ID，格式为: or_xxx                                                      |
| order_by      | string  | 否  | 排序方式，priority: 优先级 created_at: 策略创建时间 updated_at:策略更新时间，默认值 updated_at |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                                                   |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                                                          |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                 |          |                       |
|-----------------|----------|-----------------------|
| └─ count        | integer  | 策略数量                  |
| └─ items        | object[] | 策略详情                  |
| └─ key          | string   | 策略 Key，策略唯一标识         |
| └─ name         | string   | 策略名称                  |
| └─ enable       | Boolean  | 生效状态                  |
| └─ priority     | integer  | 策略优先级                 |
| └─ quota_config | object   | 额度配置                  |
| └─ mobile       | integer  | 移动设备配额                |
| └─ created_at   | integer  | 创建时间，Unix 时间戳，单位秒     |
| └─ updated_at   | integer  | 更新时间，Unix 时间戳，单位秒     |
| └─ scope        | object   | 生效对象范围                |
| └─ dimension    | string   | 数据生效维度，user: 用户维度     |
| └─ user         | object   | 用户维度生效范围              |
| └─ users        | object[] | 生效用户信息列表              |
| └─ id           | string   | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx |
| └─ user_id      | string   | 自定义用户 ID              |
| └─ full_name    | string   | 用户姓名                  |
| └─ mobile       | string   | 用户手机号                 |
| └─ email        | string   | 用户邮箱                  |

|                    |          |                                |
|--------------------|----------|--------------------------------|
| └─ status          | integer  | 用户状态, 1:启用 2:禁用 3:离职<br>4: 未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态, 0:在职 2:待离职 3:离职          |
| └─ department_id   | string   | 主部门 ID, 格式为: od:xxx            |
| └─ department_path | string   | 主部门路径                          |
| └─ departments     | object[] | 用户所在部门列表                       |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID                          |
| └─ department_path | string   | 部门路径                           |
| └─ main_department | Boolean  | 是否是主部门                         |
| └─ avatar          | string   | 用户头像                           |
| └─ create_date     | string   | 账号生效日期                         |
| └─ expire_date     | string   | 账号失效日期                         |
| └─ hire_date       | string   | 自定义入职日期                        |
| └─ roles           | object[] | 角色                             |
| └─ name            | string   | 角色名称                           |
| └─ id              | string   | 角色 ID, 格式为:or_xxx              |
| └─ departments     | object[] | 生效部门列表                         |
| └─ id              | string   | 部门 ID, 格式为:od_xxx              |

|                   |          |                                           |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| └ type            | integer  | 部门类型，1:子公司 2:子部门                          |
| └ name            | string   | 部门名称                                      |
| └ department_path | string   | 部门路径                                      |
| └ roles           | object[] | 生效角色列表                                    |
| └ id              | string   | 角色 ID，格式为: or_xxx                         |
| └ name            | string   | 角色名称                                      |
| └ exclusion_scope | object[] | 排除范围                                      |
| └ type            | string   | 对象类型， user: 用户<br>department: 部门 role: 角色 |
| └ value_groups    | object[] | 用户、部门或角色详情                                |
| message           | string   | 提示信息                                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/list?order_by=updated_at&enable=true&role_id=or_BEy2wk
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
```

```
"key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
"name": "pl-022604-可信设备策略",
"enable": true,
"priority": 90,
"scope": {
  "dimension": "user",
  "users": [
    {
      "id": "ou_eDkxMRvoKA",
      "user_id": "ou_eDkxMRvoKA",
      "full_name": "0128",
      "mobile": "",
      "email": "0128@test.com",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
      "department_path": "corplink",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
          "department_path": "corplink",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx",
      "roles": [
        {
          "name": "RD",
          "id": "or_BEy2wk"
        }
      ],
      "union_id": "feilian-root-dept"
    }
  ],
  "departments": [
    {
      "id": "od_8MxE5ddZX1v3",
      "type": 2,
```

```
        "name": "hlxe",
        "department_path": "corplink/rd"
    }
],
"roles": [
    {
        "name": "IT",
        "id": "or_BEy2wk"
    }
],
},
"exclusion_scope": [
    {
        "type": "user",
        "value_groups": [
            {
                "id": "ou_BgkwQ0qNXP",
                "user_id": "6763ea81f995bb7badc7f08d",
                "full_name": "hlxau",
                "mobile": "+65 9123 4567",
                "email": "",
                "status": 4,
                "people_status": 0,
                "department_id": "od_A1mKJmm4kWpJ",
                "department_path": "corplink/hlx",
                "departments": [
                    {
                        "department_id": "od_A1mKJmm4kWpJ",
                        "department_path": "corplink/hlx",
                        "main_department": true
                    }
                ],
                "avatar": "https://xxx",
                "roles": [],
                "union_id": "6763ea5568d687bca3cbf464"
            }
        ]
    }
],
},
```



```
{
  {
    "type": "department",
    "value_groups": [
      {
        "id": "od_pr2EdgrYX04R",
        "type": 2,
        "name": "hr",
        "department_path": "corplink/hr"
      }
    ]
  },
  {
    "type": "role",
    "value_groups": [
      {
        "name": "hr",
        "id": "or_bKVlDE"
      }
    ]
  }
],
"quota_config": {
  "mobile": 17
},
"created_at": 1772094923,
"updated_at": 1772115223
}
]
```

## 终端管理 - 获取可信设备单个管理策略详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/get

**Method:** GET

**接口描述：**需要接口权限【终端管理 - 查看可信设备配置】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称  | 类型     | 必须 | 描述     |
|-----|--------|----|--------|
| key | string | 是  | 策略 Key |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述            |
|---------|----------|---------------|
| action  | string   | 动作            |
| code    | integer  | 错误码           |
| data    | object   | 返回数据          |
| ├ count | integer  | 策略数量          |
| ├ items | object[] | 策略详情          |
| ├ key   | string   | 策略 Key，策略唯一标识 |
| ├ name  | string   | 策略名称          |

|                 |          |                               |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| └ enable        | Boolean  | 生效状态                          |
| └ priority      | integer  | 策略优先级                         |
| └ quota_config  | object   | 额度配置                          |
| └ mobile        | integer  | 移动设备配额                        |
| └ created_at    | integer  | 创建时间，Unix 时间戳，单位秒             |
| └ updated_at    | integer  | 更新时间，Unix 时间戳，单位秒             |
| └ scope         | object   | 生效对象范围                        |
| └ dimension     | string   | 数据生效维度，user: 用户维度             |
| └ user          | object   | 用户维度生效范围                      |
| └ users         | object[] | 生效用户信息列表                      |
| └ id            | string   | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx         |
| └ user_id       | string   | 自定义用户 ID                      |
| └ full_name     | string   | 用户姓名                          |
| └ mobile        | string   | 用户手机号                         |
| └ email         | string   | 用户邮箱                          |
| └ status        | integer  | 用户状态，1:启用 2:禁用 3:离职<br>4: 未激活 |
| └ people_status | integer  | 人员状态，0:在职 2:待离职 3:离<br>职      |

|                   |          |                    |
|-------------------|----------|--------------------|
| └ department_id   | string   | 主部门 ID，格式为: od:xxx |
| └ department_path | string   | 主部门路径              |
| └ departments     | object[] | 用户所在部门列表           |
| └ department_id   | string   | 部门 ID              |
| └ department_path | string   | 部门路径               |
| └ main_department | Boolean  | 是否是主部门             |
| └ avatar          | string   | 用户头像               |
| └ create_date     | string   | 账号生效日期             |
| └ expire_date     | string   | 账号失效日期             |
| └ hire_date       | string   | 自定义入职日期            |
| └ roles           | object[] | 角色                 |
| └ name            | string   | 角色名称               |
| └ id              | string   | 角色 ID，格式为:or_xxx   |
| └ departments     | object[] | 生效部门列表             |
| └ id              | string   | 部门 ID，格式为:od_xxx   |
| └ type            | integer  | 部门类型，1:子公司 2:子部门   |
| └ name            | string   | 部门名称               |
| └ department_path | string   | 部门路径               |
| └ roles           | object[] | 生效角色列表             |

|                   |          |                                           |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| └ id              | string   | 角色 ID，格式为: or_xxx                         |
| └ name            | string   | 角色名称                                      |
| └ exclusion_scope | object[] | 排除范围                                      |
| └ type            | string   | 对象类型， user: 用户<br>department: 部门 role: 角色 |
| └ value_groups    | object[] | 用户、部门或角色详情                                |
| message           | string   | 提示信息                                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/get?key=c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
    "name": "pl-022604-可信设备策略",
    "enable": true,
    "priority": 90,
    "scope": {
      "dimension": "user",
      "users": [
        {
          "id": "ou_eDkxMRvoKA",
          "user_id": "ou_eDkxMRvoKA",
          "full_name": "0128",

```

```
    "mobile": "",
    "email": "0128@test.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
    "department_path": "corplink",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
        "department_path": "corplink",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "RD",
        "id": "or_BEy2wk"
      }
    ],
    "union_id": "feilian-root-dept"
  }
],
"departments": [
  {
    "id": "od_8MxE5ddZX1v3",
    "type": 2,
    "name": "hlxe",
    "department_path": "corplink/rd"
  }
],
"roles": [
  {
    "name": "IT",
    "id": "or_BEy2wk"
  }
]
},
```

```
"exclusion_scope": [  
  {  
    "type": "user",  
    "value_groups": [  
      {  
        "id": "ou_BgkwQ0qNXP",  
        "user_id": "6763ea81f995bb7badc7f08d",  
        "full_name": "hlxau",  
        "mobile": "+65 9123 4567",  
        "email": "",  
        "status": 4,  
        "people_status": 0,  
        "department_id": "od_A1mKJmm4kWpJ",  
        "department_path": "corplink/hlxe/ooo",  
        "departments": [  
          {  
            "department_id": "od_A1mKJmm4kWpJ",  
            "department_path": "corplink/hlxe/ooo",  
            "main_department": true  
          }  
        ],  
        "avatar": "https://xxx",  
        "roles": [],  
        "union_id": "6763ea5568d687bca3cbf464"  
      }  
    ],  
  },  
  {  
    "type": "department",  
    "value_groups": [  
      {  
        "id": "od_pr2EdgrYXO4R",  
        "type": 2,  
        "name": "hr",  
        "department_path": "corplink/hr"  
      }  
    ]  
  },  
]
```

```
{
  {
    "type": "role",
    "value_groups": [
      {
        "name": "hr",
        "id": "or_bKVlDE"
      }
    ]
  }
},
"quota_config": {
  "mobile": 17
},
"created_at": 1772094923,
"updated_at": 1772115223
}
```

## 终端管理 - 创建可信设备管理策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |



**Body**

| 名称            | 类型       | 必须 | 描述                           |
|---------------|----------|----|------------------------------|
| name          | string   | 是  | 策略名称                         |
| enable        | boolean  | 是  | 是否启用策略, true: 启用, false: 不启用 |
| priority      | integer  | 是  | 策略优先级, 范围为 0 ~ 100, 默认值 0    |
| quota_config  | object   | 是  | 额度配置详情                       |
| └─ mobile     | integer  | 是  | 移动设备配额                       |
| scope         | object   | 否  | 策略范围                         |
| └─ allow      | object   | 否  | 生效范围                         |
| └─ dimension  | string   | 否  | 策略生效对象类型, user: 用户维度         |
| └─ user       | object   | 否  | 用户维度范围                       |
| └─ user_ids   | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx    |
| └─ depart_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表, 格式为: od_xxx        |
| └─ role_ids   | string[] | 否  | 角色 ID 列表, 格式为: or_xxx        |
| └─ deny       | object[] | 否  | 排除范围                         |

|                |          |   |                            |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| └ type         | string   | 否 | 对象类型: user、department、role |
| └ value_groups | object[] | 否 | 用户、部门或者角色配置                |
| └ id           | string   | 否 | 与 type 字段对应的用户、部门或者角色 ID   |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/create
```

```
{
  "name": "custom policy name",
  "enable": true,
  "scope": {
    "allow": {
      "all": false,
      "dimension": "user",
      "user": {
        "user_ids": [
          "ou_e8k7nJDWEY",
          "ou_eDkxMRvoKA"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
        "role_ids": [  
            "or_Vk3W2k"  
        ],  
        "depart_ids": [  
            "od_8MxE5ddZX1v3"  
        ]  
    },  
    "device": null  
},  
"deny": [  
    {  
        "type": "user",  
        "value_groups": [  
            {  
                "id": "ou_BgkwQ0qNXP"  
            }  
        ]  
    },  
    {  
        "type": "department",  
        "value_groups": [  
            {  
                "id": "od_pr2EdgrYX04R"  
            }  
        ]  
    },  
    {  
        "type": "role",  
        "value_groups": [  
            {  
                "id": "or_bKVlDE"  
            }  
        ]  
    }  
]  
},  
"priority": 90,  
"quota_config": {
```

```
    "mobile": 1
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 更新可信设备管理策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |          |   |                              |
|---------------|----------|---|------------------------------|
| key           | string   | 是 | 策略 Key                       |
| name          | string   | 否 | 策略名称                         |
| enable        | boolean  | 否 | 是否启用策略, true: 启用, false: 不启用 |
| priority      | integer  | 否 | 策略优先级, 范围为 0 ~ 100, 默认值 0    |
| quota_config  | object   | 否 | 额度配置详情                       |
| └─ mobile     | integer  | 否 | 移动设备配额                       |
| scope         | object   | 否 | 策略范围                         |
| └─ allow      | object   | 否 | 生效范围                         |
| └─ dimension  | string   | 否 | 策略生效对象类型, user: 用户维度         |
| └─ user       | object   | 否 | 用户维度范围                       |
| └─ user_ids   | string[] | 否 | 用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx    |
| └─ depart_ids | string[] | 否 | 部门 ID 列表, 格式为: od_xxx        |
| └─ role_ids   | string[] | 否 | 角色 ID 列表, 格式为: or_xxx        |
| └─ deny       | object[] | 否 | 排除范围                         |
| └─ type       | string   | 否 | 对象类型: user、department、role   |

|                |          |   |                          |
|----------------|----------|---|--------------------------|
| └ value_groups | object[] | 否 | 用户、部门或者角色配置              |
| └ id           | string   | 否 | 与 type 字段对应的用户、部门或者角色 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/update
```

```
{
  "key": "dd3f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06bac",
  "name": "custom policy name",
  "enable": true,
  "scope": {
    "allow": {
      "all": false,
      "dimension": "user",
      "user": {
        "user_ids": [
          "ou_e8k7nJDWEY",
          "ou_eDkxMRvoKA"
        ],
        "role_ids": [
```

```
        "or_Vk3W2k"
      ],
      "depart_ids": [
        "od_8MxE5ddZX1v3"
      ]
    },
    "device": null
  },
  "deny": [
    {
      "type": "user",
      "value_groups": [
        {
          "id": "ou_BgkwQ0qNXP"
        }
      ]
    },
    {
      "type": "department",
      "value_groups": [
        {
          "id": "od_pr2EdgrYX04R"
        }
      ]
    },
    {
      "type": "role",
      "value_groups": [
        {
          "id": "or_bKVlDE"
        }
      ]
    }
  ]
},
"priority": 90,
"quota_config": {
  "mobile": 1
}
```

```
}  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

## 终端管理 - 删除可信设备管理策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|     |        |   |        |
|-----|--------|---|--------|
| key | string | 是 | 策略 Key |
|-----|--------|---|--------|

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/delete

{
  "key": "dd3f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06bac"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 启用或禁用可信设备管理策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/enable

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                                     |
|--------|---------|----|----------------------------------------|
| key    | string  | 是  | 策略 Key                                 |
| enable | boolean | 否  | 是否启用策略, true: 启用 false: 不启用, 默认值 false |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| data    | object | 返回数据 |
| message | string | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/enable

{
  "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
  "enable": true
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 新增可信设备管理策略中生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称         | 类型       | 必须 | 描述                   |
|------------|----------|----|----------------------|
| key        | string   | 是  | 策略 Key               |
| user_ids   | string[] | 否  | 用户 ID 列表，格式为:ou_xxx  |
| depart_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表，格式为: od_xxx |
| role_ids   | string[] | 否  | 角色 ID 列表，格式为: or_xxx |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/target/ad  
d
```

```
{
  "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
  "user_ids": [
    "ou_e8k7nJDWEY"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Vk3W2k"
  ],
  "depart_ids": [
    "od_8MxE5ddZX1v3"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 删除可信设备管理策略中生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/trusted\_device/policy/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称         | 类型       | 必须 | 描述                   |
|------------|----------|----|----------------------|
| key        | string   | 是  | 策略 Key               |
| user_ids   | string[] | 否  | 用户 ID 列表，格式为:ou_xxx  |
| depart_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表，格式为: od_xxx |
| role_ids   | string[] | 否  | 角色 ID 列表，格式为: or_xxx |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/target/delete
```

```
{
  "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
  "user_ids": [
    "ou_e8k7nJDWEY"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Vk3W2k"
  ],
  "depart_ids": [
    "od_8MxE5ddZX1v3"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管理 - 批量更新设备活跃状态

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/batch/status/update

**Method:** POST

**接口描述:** 将活跃或休眠设备修改为失效状态，需要接口权限【终端管理 - 更新设备活跃状态】，以及对应部门的权限。

### 请求参数

**Headers**

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称   | 类型       | 必须 | 描述                     |
|------|----------|----|------------------------|
| dids | string[] | 是  | 设备 DID 列表，单次最大数据量为 100 |

**返回数据**

| 名称           | 类型       | 描述             |
|--------------|----------|----------------|
| action       | string   | 动作             |
| code         | integer  | 错误码            |
| data         | object   | 返回数据           |
| ├ success    | object   | 操作成功结果响应数据     |
| ├ device_ids | string[] | 状态变更成功设备 ID 列表 |
| ├ failed     | object   | 操作失败结果响应数据     |
| ├ device_ids | string[] | 状态变更失败设备 ID 列表 |
| ├ error_msg  | string   | 状态变更失败原因       |
| message      | string   | 提示信息           |



## 请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/device/batch/status/update

{
  "dids": [
    "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d",
    "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
    "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": {
      "device_ids": [
        "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d"
      ]
    },
    "failed": {
      "device_ids": [
        "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
        "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
      ],
      "error_msg": "设备不存在或无设备信息访问权限"
    }
  }
}
```

## 终端管理 - 批量清理失效设备数据

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/batch/invalid/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管理 - 清理失效设备】，以及对应部门的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称          | 类型        | 必须 | 描述                                                           |
|-------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------|
| dids        | string[]  | 是  | 设备 DID 列表, 单次最大数据量为 100                                      |
| clean_range | integer[] | 是  | 数据清理范围, 0:终端列表和终端分组信息<br>1:软件统计信息 2:软件分发记录 3:终端登记工单 4:补丁统计信息 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                                |          |                |
|--------------------------------|----------|----------------|
| data                           | object   | 返回数据           |
| └─ success                     | object   | 操作成功结果响应数据     |
| └─ device_ids                  | string[] | 状态变更成功设备 ID 列表 |
| └─ failed                      | object[] | 操作失败结果响应数据     |
| └─ device_ids                  | string[] | 状态变更失败设备 ID 列表 |
| └─ error_msg                   | string   | 状态变更失败原因       |
| └─ clean_group_members         | integer  | 清理设备分组成员数量     |
| └─ clean_software_statistics   | integer  | 清理软件统计记录数量     |
| └─ clean_software_distribution | integer  | 清理软件分发记录数量     |
| └─ clean_terminal_registration | integer  | 清理终端登记记录数量     |
| └─ clean_patch_statistics      | integer  | 清理补丁统计记录数量     |
| message                        | string   | 提示信息           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/batch/invalid/delete
```

```
{
  "dids": [
    "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d",
    "6980313ceade7bb1d82efdf53c4e2996",
    "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
    "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
  ],
  "clean_range": [
```

```
1,  
2,  
3,  
4  
  
]  
  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "success": {  
      "device_ids": [  
        "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d"  
      ]  
    },  
    "failed": [  
      {  
        "device_ids": [  
          "6980313ceade7bb1d82efdf53c4e2996",  
          "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",  
          "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"  
        ],  
        "error_msg": "设备不存在或无设备信息访问权限"  
      }  
    ],  
    "clean_group_members": 0,  
    "clean_software_statistics": 21,  
    "clean_software_distribution": 0,  
    "clean_terminal_registration": 0,  
    "clean_patch_statistics": 0  
  }  
}
```

## 开放平台-应用管理

### 应用管理 - 获取用户有权限的应用列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/user/permission

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】，以及对应用户的权限。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                    |
|----|--------|----|-----------------------|
| id | string | 是  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx |

#### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                        |           |        |
|------------------------|-----------|--------|
| └─ items               | object [] | 应用列表   |
| └─ id                  | integer   | 应用 ID  |
| └─ app_name            | string    | 应用名称   |
| └─ icon_url            | string    | 应用图标   |
| └─ description         | string    | 应用描述   |
| └─ auth_type           | integer   | 授权类型   |
| └─ app_type            | string [] | 应用展示形式 |
| └─ app_pin_yin         | string    | 应用名称   |
| └─ description_pin_yin | string    | 应用描述   |
| message                | string    | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/user/permission?id=ou_B116rOgd0b
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 727,
        "app_name": "我的应用",
        "icon_url": "https://xxx/xxx",
        "description": "应用描述",
        "auth_type": 8,

```

```
        "app_type": [
            "web",
            "pc",
            "mobile"
        ],
        "app_pin_yin": "wodeyingyong",
        "description_pin_yin": "yingyongmiaoshu"
    }
}
```

## 应用管理 - 获取应用访问日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/visit/log

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用访问日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称    | 类型      | 必须 | 描述                    |
|-------|---------|----|-----------------------|
| id    | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为:ou_xxx |
| limit | integer | 否  | 分页大小, 默认 20           |

|            |         |   |                                     |
|------------|---------|---|-------------------------------------|
| offset     | integer | 否 | 分页，默认 0                             |
| start_time | integer | 否 | 应用访问日志开始时间,Unix 时间戳(单位秒),结果数据不包含该时间 |
| end_time   | integer | 否 | 应用访问日志结束时间,Unix 时间戳(单位秒)，结果数据不包含该时间 |

## 返回数据

| 名称          | 类型        | 描述                   |
|-------------|-----------|----------------------|
| action      | string    | 动作                   |
| code        | integer   | 错误码                  |
| data        | object    | 返回数据                 |
| ├ items     | object [] | 应用列表                 |
| ├ user_info | object    | 用户信息                 |
| ├ id        | string    | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |
| ├ user_id   | string    | 自定义员工 ID             |
| ├ full_name | string    | 用户名                  |
| ├ mobile    | string    | 手机号                  |
| ├ email     | string    | 邮箱                   |



|                    |           |                                  |
|--------------------|-----------|----------------------------------|
| └─ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；         |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为 od_xxx                |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                            |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                         |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                |
| └─ department_path | string    | 部门路径                             |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                           |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                             |
| └─ roles           | object [] | 角色                               |
| └─ id              | string    | 角色 ID，格式为: or_xxx                |
| └─ name            | string    | 角色名称                             |
| └─ ip              | string    | 访问时的 IP                          |
| └─ visit_time      | integer   | 访问时间，Unix 时间戳（单位秒）               |
| └─ app_name        | string    | 应用名称                             |
| └─ description     | string    | 应用描述                             |
| └─ status          | boolean   | 启用状态                             |

|                 |         |       |
|-----------------|---------|-------|
| └ error_message | string  | 错误信息  |
| └ user_agent    | string  | 代理的信息 |
| └ os            | string  | 操作系统  |
| └ count         | integer | 日志总数  |
| message         | string  | 提示信息  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/visit/log?limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_y4agaygx",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "1301111111",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    "avatar": "https://xxx.com/xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "研发人员",
        "id": "or_4P24p1"
      }
    ],
    "ip": "192.168.3.108",
    "visit_time": 1662107705,
    "app_name": "应用",
    "description": "这是一个应用",
    "user_agent": "agent",
    "os": "Mac",
    "app_id": 40
  }
]
```

## 应用管理 - 获取用户登录登出日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/login/log

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取用户登录登出日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 备注                                   |
|------------|---------|----|--------------------------------------|
| id         | string  | 否  | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx                 |
| start_time | integer | 否  | 应用访问日志开始时间, Unix 时间戳(单位秒)，结果数据不包含该时间 |
| end_time   | integer | 否  | 应用访问日志结束时间, Unix 时间戳(单位秒)，结果数据不包含该时间 |
| limit      | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200               |
| offset     | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认 0                         |

## 返回数据

| 名称        | 类型        | 备注      |
|-----------|-----------|---------|
| action    | string    | 动作      |
| code      | integer   | 错误码     |
| data      | object    | 返回数据    |
| ├ logs    | object [] | 日志列表    |
| ├ message | string    | 消息      |
| ├ ip      | string    | 访问时的 ip |
| ├ module  | string    | 登录登出模块  |
| ├ action  | string    | 登录或者登出  |

|                   |           |                                         |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └ device_model    | string    | 设备品牌                                    |
| └ created_time    | integer   | 登录时间                                    |
| └ user_info       | object    | 用户信息                                    |
| └ id              | string    | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                   |
| └ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                |
| └ full_name       | string    | 用户名                                     |
| └ mobile          | string    | 手机号                                     |
| └ email           | string    | 邮箱                                      |
| └ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                      |
| └ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └ avatar          | string    | 用户头像                                    |

|                |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
| └─ roles       | object [] | 角色               |
| └─ id          | string    | 角色 ID，格式为：or_XXX |
| └─ name        | string    | 角色名称             |
| └─ user_agent  | string    | 代理的信息            |
| └─ app_version | string    | 客户端版本            |
| └─ os          | string    | 操作系统             |
| └─ success     | boolean   | 动作状态             |
| └─ count       | integer   | 日志总数             |
| message        | string    | 提示信息             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/login/log?id=ou_aXgpdgKDb0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "logs": [
      {
        "message": "",
        "ip": "1.1.1.1",
        "module": "Login and logout",
        "action": "login/login",
        "device_model": "",
        "created_time": 1662383649,
        "user_info": {
```

```
      "id": "ou_aXgpdgKDb0",
      "full_name": "xxx",
      "mobile": "18100173684",
      "email": "12345@example.com",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
      "department_path": "飞连",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
          "department_path": "飞连",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "xxx",
      "roles": []
    },
    "user_agent": "iOS/14.3(CorpLink/2.0.9 (iPhone; iOS
14.3; Scale/3.00))",
    "app_version": "",
    "os": "",
    "success": true
  }
}
```

## 应用管理 - 获取应用授权访问的用户 ID 列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/permission

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用授权用户列表】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 备注      |
|--------|---------|----|---------|
| app_id | integer | 是  | 接入应用 ID |

### 返回数据

| 名称            | 类型       | 备注                             |
|---------------|----------|--------------------------------|
| action        | string   | 动作                             |
| code          | integer  | 错误码                            |
| data          | object   | 返回数据                           |
| └─ permit_all | bool     | 是否全员启用，全员启用状态下，<br>user_ids 为空 |
| └─ user_ids   | string[] | 应用授权访问的用户 OpenID 列表            |
| message       | string   | 提示信息                           |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission?app_id=10
```

### 返回示例



```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "permit_all": false,
    "user_ids": [
      "ou_8KJmZYzMxB",
      "ou_kWMmAk07gR"
    ]
  }
}
```

## 应用管理 - 获取应用列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型     | 必须 | 描述                                        |
|------------|--------|----|-------------------------------------------|
| app_status | string | 否  | 应用状态, enable:启用 disable:禁用 all:所有, 默认 all |

|                   |         |   |                                                                                               |
|-------------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_function      | string  | 否 | 应用功能, quick_access:快捷访问 sso:单点登录 app_gateway:应用网关 mfa:多因素认证 app_auto_fill:表单代填 all:所有, 默认 all |
| app_group         | int     | 否 | 应用分组                                                                                          |
| app_name          | string  | 否 | 应用名称                                                                                          |
| app_type          | string  | 否 | 访问方式 默认 all                                                                                   |
| permit_all        | string  | 否 | 可见范围 whole :全员可见 part :部分可见 默认 all                                                            |
| create_start_time | int     | 否 | 时间戳: 创建时间起始                                                                                   |
| create_end_time   | int     | 否 | 时间戳: 创建时间截止                                                                                   |
| limit             | integer | 否 | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                                                                        |
| offset            | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认值 0                                                                                |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                    |          |                         |
|--------------------|----------|-------------------------|
| └─ count           | int      | 统计总数                    |
| └─ items           | []object | 应用列表                    |
| └─ app_id          | string   | 应用 ID                   |
| └─ app_name        | object   | 应用名称                    |
| └─ zh-CN           | string   | 应用名称的国际化中文              |
| └─ en-US           | string   | 应用名称的国际化英文              |
| └─ values          | object   | 应用名称国际化文案               |
| └─ app_description | object   | 应用描述                    |
| └─ zh-CN           | string   | 应用描述的国际化中文              |
| └─ en-US           | string   | 应用描述的国际化英文              |
| └─ values          | object   | 应用描述国际化文案               |
| └─ app_status      | string   | 应用状态 enable,disable     |
| └─ app_type        | []string | 访问位置 web,mobile,pc,null |
| └─ created_time    | string   | 创建时间，Unix 时间戳（单位秒）      |
| └─ updated_time    | string   | 更新时间，Unix 时间戳（单位秒）      |
| └─ app_groups      | []object | 应用分组信息                  |
| └─ id              | string   | 应用分组 ID                 |

|               |        |                                        |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| └─ name       | string | 应用分组的国际化中文                             |
| └─ en_name    | string | 应用分组的国际化英文                             |
| └─ permit_all | string | 可见范围, whole: 全员可见 part: 部分可见           |
| └─ icon_url   | string | 应用图标地址                                 |
| └─ home_url   | string | 应用主页地址                                 |
| └─ auth_type  | string | 应用协议类型, cas oidc oauth saml mfa custom |
| message       | string | 提示信息                                   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 156,
    "items": [
      {
        "app_id": 1442,
        "app_name": {
          "default": "我的应用",
          "zh-CN": "我的应用",
          "en-US": "My App",
          "values": {
```

```
        "en-US": "My App",
        "ja-JP": "私のアプリケーション",
        "zh-CN": "我的应用"
    },
    },
    "app_description": {
        "default": "应用描述",
        "zh-CN": "应用描述",
        "en-US": "Application description",
        "values": {
            "en-US": "Application description",
            "ja-JP": "アプリケーションの説明",
            "zh-CN": "应用描述"
        }
    },
    },
    "app_status": "enable",
    "app_type": [
        "web",
        "pc",
        "mobile"
    ],
    "created_time": 1723039964,
    "updated_time": 1726642425,
    "icon_url": "https://xxx",
    "home_url": "https://app/home",
    "auth_type": "cas",
    "groups": [
        {
            "id": 0,
            "name": "默认分组",
            "en_name": "Default Group"
        }
    ],
    "permit_all": "part"
}
]
```

## 应用管理 – 获取应用 SSO 详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述    |
|--------|---------|----|-------|
| app_id | integer | 是  | 应用 ID |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述    |
|------------|---------|-------|
| action     | string  | 动作    |
| code       | integer | 错误码   |
| data       | object  | 返回数据  |
| └ app_id   | string  | 应用 ID |
| └ app_name | object  | 应用名称  |

|                    |          |                         |
|--------------------|----------|-------------------------|
| └─ zh-CN           | string   | 应用名称的国际化中文              |
| └─ en-US           | string   | 应用名称的国际化英文              |
| └─ values          | object   | 应用名称国际化文案               |
| └─ app_description | object   | 应用描述                    |
| └─ zh-CN           | string   | 应用描述的国际化中文              |
| └─ en-US           | string   | 应用描述的国际化英文              |
| └─ values          | object   | 应用描述国际化文案               |
| └─ app_status      | string   | 应用状态 enable,disable     |
| └─ app_type        | []string | 访问位置 web,mobile,pc,null |
| └─ created_time    | string   | 创建时间,Unix 时间戳 (单位秒)     |
| └─ updated_time    | string   | 更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)    |
| └─ icon_url        | string   | 应用图标 url                |
| └─ home_url        | string   | 应用主页地址                  |
| └─ groups          | []object | 应用分组信息                  |
| └─ id              | string   | 应用分组 ID                 |
| └─ name            | string   | 应用分组的国际化中文              |
| └─ en_name         | string   | 应用分组的国际化英文              |

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| └─ mfa_enable      | bool   | 是否开启二次认证                          |
| └─ mfa_type        | string | 二次认证方式-首选                         |
| └─ mfa_type_backup | string | 二次认证方式-备选                         |
| └─ mfa_expired     | int    | 二次认证有效期(多长时间内不需要二次认证)             |
| └─ sso_enable      | bool   | 是否开启单点登录                          |
| └─ auth_type       | string | SSO 协议                            |
| └─ gateway_enable  | bool   | 是否开启应用网关                          |
| └─ release_mode    | int    | 发布方式, 0:自由域名, 1:托管域名              |
| └─ gateway_uri     | string | 网关 URI                            |
| └─ permit_all      | string | 可见范围, whole : 全员可见<br>part : 部分可见 |
| message            | string | 提示信息                              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/detail?app_id=2440
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,
```



```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "app_id": 2440,
  "app_name": {
    "default": "我的应用",
    "zh-CN": "我的应用",
    "en-US": "My App",
    "values": {
      "en-US": "My App",
      "ja-JP": "私のアプリケーション",
      "zh-CN": "我的应用"
    }
  },
  "app_description": {
    "default": "应用描述",
    "zh-CN": "应用描述",
    "en-US": "Application description",
    "values": {
      "en-US": "Application description",
      "ja-JP": "アプリケーションの説明",
      "zh-CN": "应用描述"
    }
  },
  "app_status": "enable",
  "app_type": [
    "web",
    "pc",
    "mobile"
  ],
  "created_time": 1723039964,
  "updated_time": 1726642425,
  "icon_url": "https://xxx",
  "home_url": "https://app/home",
  "auth_type": "cas",
  "groups": [
    {
      "id": 0,
      "name": "默认分组",
      "en_name": "Default Group"
    }
  ],
  "permit_all": "part",
  "mfa_enable": false,
```

```
{  "mfa_type": "otp",  "mfa_type_backup": "",  "mfa_expired": 15,  "sso_enable": true,  "gateway_enable": false,  "release_mode": 0,  "gateway_uri": ""}
```

## 应用管理 - 发布应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称       | 类型     | 必须 | 描述         |
|----------|--------|----|------------|
| app_name | string | 是  | 应用名称, 不可重复 |
| home_url | string | 否  | 应用地址       |

|                      |          |   |                                                        |
|----------------------|----------|---|--------------------------------------------------------|
| auth_type            | string   | 是 | 认证类型 navigation cas oauth<br>oidc saml ldap            |
| app_name_en          | string   | 否 | 应用名称英文                                                 |
| description          | string   | 否 | 应用描述                                                   |
| description_en       | string   | 否 | 应用描述英文                                                 |
| cas_config           | object   | 否 | 应用配置 - CAS, 仅在 auth_type<br>为 cas 时生效, 生效时不能为空         |
| └─ service_names     | []string | 是 | 回调地址                                                   |
| └─ logout_url        | string   | 否 | 单点登出地址                                                 |
| oauth_config         | object   | 否 | 应用配置 - OAuth, 仅在<br>auth_type 为 oauth 时生效, 生<br>效时不能为空 |
| └─ redirect_uris     | []string | 是 | 回调地址                                                   |
| └─ token_auth_method | string   | 是 | Token 验证方法 - POST/PKCE                                 |
| └─ logout_url        | string   | 否 | 单点登出地址                                                 |
| oidc_config          | object   | 否 | 应用配置 - OIDC, 仅在 auth_type<br>为 oidc 时生效, 生效时不能为空       |
| └─ redirect_uris     | []string | 是 | 回调地址                                                   |

|                           |        |   |                                                   |
|---------------------------|--------|---|---------------------------------------------------|
| └ signing_method          | string | 是 | IDToken 签 名 算 法 - HS256/RS256                     |
| └ token_auth_method       | string | 否 | Token 验证方法 - POST/PKCE, 默认 POST                   |
| └ logout_url              | string | 否 | 单点登出地址                                            |
| saml_config               | object | 否 | 应用配置 - SAML, 仅在 auth_type 为 saml 时生效, 生效时不能为空     |
| └ entity_id               | string | 是 | 实体 ID                                             |
| └ single_sign_on_services | string | 是 | 单点登录地址                                            |
| └ name_id_format          | string | 是 | NameIDFormat                                      |
| └ sso_binding             | string | 是 | 单点登录 Binding                                      |
| └ state_encode            | bool   | 否 | RelayState 是否被编码, 默认否                             |
| ldap_config               | object | 否 | 应用配置 - LDAP, 仅在 auth_type 为 ldap 时生效, 生效时不能为空     |
| └ password_type           | string | 否 | 密码格式<br>password/otp/otp_password,<br>默认 password |

|                        |           |   |                                                    |
|------------------------|-----------|---|----------------------------------------------------|
|                        |           |   | password:静态密码 otp:otp 码<br>otp_password:静态密码+otp 码 |
| gateway_config         | object    | 否 | 应用网关配置                                             |
| └─ cert_id             | integer   | 是 | 证书 ID                                              |
| └─ backend_ip          | string    | 是 | 经过应用网关后的真实后端 ip                                    |
| └─ backend_proto       | string    | 否 | 后端服务协议                                             |
| └─ release_mode        | integer   | 是 | 发布方式                                               |
| └─ gateway_uri         | string    | 否 | 网关 URI                                             |
| └─ release_gateway_ids | []integer | 是 | 应用发布的网关 id                                         |

## 返回数据

| 名称        | 类型      | 描述                        |
|-----------|---------|---------------------------|
| action    | string  | 动作                        |
| code      | integer | 错误码                       |
| data      | object  | 返回数据                      |
| └─ app_id | string  | 应用 ID                     |
| └─ result | bool    | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/app/create

```
{
  "app_name": "应用名称",
  "app_name_en": "testcasopen",
  "home_url": "https://cas.open.com",
  "auth_type": "cas",
  "description": "应用描述",
  "description_en": "test open cas",
  "cas_config": {
    "service_names": [
      "https://service.cas.open.com"
    ],
    "logout_url": "https://logout.cas.open.com"
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 87,
    "result": true
  }
}
```

## 应用管理 – 更新应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/update

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)应用】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称               | 类型       | 必须 | 描述                        |
|------------------|----------|----|---------------------------|
| app_id           | integer  | 是  | 应用 ID                     |
| app_name         | string   | 否  | 应用名称，不可重复                 |
| home_url         | string   | 否  | 应用地址                      |
| app_name_en      | string   | 否  | 应用名称英文                    |
| description      | string   | 否  | 应用描述                      |
| description_en   | string   | 否  | 应用描述英文                    |
| cas_config       | object   | 否  | 应用配置 - CAS，仅在更新 CAS 应用时生效 |
| └─ service_names | []string | 否  | 回调地址                      |
| └─ logout_url    | string   | 否  | 单点登出地址                    |

|                           |          |   |                                 |
|---------------------------|----------|---|---------------------------------|
| oauth_config              | object   | 否 | 应用配置 - OAuth，仅在更新 OAuth 应用时生效   |
| └ redirect_uris           | []string | 否 | 回调地址                            |
| └ token_auth_method       | string   | 否 | Token 验证方法 - POST/PKCE          |
| └ logout_url              | string   | 否 | 单点登出地址                          |
| oidc_config               | object   | 否 | 应用配置 - OIDC，仅在更新 OIDC 应用时生效     |
| └ redirect_uris           | []string | 否 | 回调地址                            |
| └ signing_method          | string   | 否 | IDToken 签名算法 - HS256/RS256      |
| └ token_auth_method       | string   | 否 | Token 验证方法 - POST/PKCE, 默认 POST |
| └ logout_url              | string   | 否 | 单点登出地址                          |
| saml_config               | object   | 否 | 应用配置 - SAML，仅在更新 SAML 应用时生效     |
| └ entity_id               | string   | 否 | 实体 ID                           |
| └ single_sign_on_services | string   | 否 | 单点登录地址                          |
| └ name_id_format          | string   | 否 | NameIDFormat                    |
| └ sso_binding             | string   | 否 | 单点登录 Binding                    |



|                        |           |   |                                                                                                       |
|------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ state_encode        | bool      | 否 | RelayState 是否被编码，默认否                                                                                  |
| ldap_config            | object    | 否 | 应用配置 - LDAP，仅在更新 LDAP 应用时生效                                                                           |
| └─ password_type       | string    | 否 | 密码格式<br>password/otp/otp_password, 默认 password<br>password: 静态密码 otp:otp 码<br>otp_password:静态密码+otp 码 |
| gateway_config         | object    | 否 | 应用网关配置                                                                                                |
| └─ cert_id             | integer   | 否 | 证书 ID                                                                                                 |
| └─ backend_ip          | string    | 否 | 经过应用网关后的真实后端 ip                                                                                       |
| └─ backend_proto       | string    | 否 | 后端服务协议                                                                                                |
| └─ release_mode        | integer   | 否 | 发布方式                                                                                                  |
| └─ gateway_uri         | string    | 否 | 网关 URI                                                                                                |
| └─ release_gateway_ids | []integer | 否 | 应用发布的网关 id                                                                                            |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|           |         |                           |
|-----------|---------|---------------------------|
| code      | integer | 错误码                       |
| data      | object  | 返回数据                      |
| └─ app_id | string  | 应用 ID                     |
| └─ result | bool    | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message   | string  | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/update
{
  "app_id": 87,
  "app_name": "更新名称"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 87,
    "result": true
  }
}
```

## 应用管理 – 获取应用权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/permission/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用授权用户列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述    |
|--------|---------|----|-------|
| app_id | integer | 是  | 应用 ID |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 描述                              |
|---------------|----------|---------------------------------|
| action        | string   | 动作                              |
| code          | integer  | 错误码                             |
| data          | []object | 返回数据                            |
| └─ permit_all | bool     | 是否全员启用, 全员启用状态下,<br>user_ids 为空 |
| └─ users      | []object | 用户列表                            |

|                   |          |                                         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|
| └ id              | string   | 用户的 id，格式为: ou_xxx                      |
| └ full_name       | string   | 用户姓名                                    |
| └ mobile          | string   | 用户手机号                                   |
| └ email           | string   | 用户邮箱                                    |
| └ status          | integer  | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └ department_id   | string   | 部门的 id，格式为: od_xxx                      |
| └ department_path | string   | 所属部门路径                                  |
| └ departments     | []object | 部门 ID 列表                                |
| └ department_id   | string   | 部门 ID,格式为 od_xxx                        |
| └ department_path | string   | 所属部门路径                                  |
| └ main_department | bool     | 是否是主部门                                  |
| └ avatar          | string   | 用户头像                                    |
| └ create_date     | string   | 入职日期                                    |
| └ expire_date     | string   | 离职日期                                    |
| └ roles           | []object | 角色                                      |

|                    |          |                            |
|--------------------|----------|----------------------------|
| └─ name            | string   | 角色名称                       |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx         |
| └─ departments     | []object | 部门列表                       |
| └─ id              | string   | 部门的 id, 格式为: od_xxx        |
| └─ name            | string   | 部门名称                       |
| └─ type            | int      | 部门类型 1: 子公司 2:子部门<br>3:根部门 |
| └─ parent_id       | string   | 上级部门 ID, 格式为: od_xxx       |
| └─ sub_departments | []object | 子部门列表                      |
| └─ seq             | int      | 部门排序号                      |
| └─ roles           | []object | 角色列表                       |
| └─ name            | string   | 角色名称                       |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx         |
| message            | string   | 提示信息                       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission/detail?app_id=10
```

## 返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "permit_all": false,
  "users": [
    {
      "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "18008171001",
      "email": "admin@feilian.local",
      "avatar": "https://xxx/xxx ",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_path": "feilian",
      "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
      "roles": null,
      "created_at": "2023-03-27T00:00:00+08:00",
      "expire_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
          "department_path": "feilian",
          "is_main_department": true
        }
      ]
    }
  ],
  "departs": [],
  "roles": []
}
```

## 应用管理 – 添加应用权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/permission/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 更改应用授权列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| app_id         | integer  | 是  | 应用 ID        |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

## 返回数据

| 名称     | 类型        | 描述    |
|--------|-----------|-------|
| action | string    | 动作    |
| code   | integer   | 错误码   |
| data   | object [] | 返回数据  |
| └ id   | integer   | 应用 ID |

|          |        |                           |
|----------|--------|---------------------------|
| └ result | bool   | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message  | string | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission/target/add
{
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ],
  "app_id": 63
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 63
  }
}
```

## 应用管理 - 删除应用权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/permission/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 更改应用授权列表】。

### 请求参数



## Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

## Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| app_id         | integer  | 是  | 应用 ID        |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

## 返回数据

| 名称       | 类型        | 描述                        |
|----------|-----------|---------------------------|
| action   | string    | 动作                        |
| code     | integer   | 错误码                       |
| data     | object [] | 返回数据                      |
| └ id     | integer   | 应用 ID                     |
| └ result | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission/target/delete
{
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ],
  "app_id": 63
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 63
  }
}
```

## 应用管理 - 获取应用数据概览

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/detail/data\_overview

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                                                                               |
|------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| app_id     | integer | 是  | 应用 ID                                                                            |
| start_time | integer | 否  | 数据统计开始时间, Unix 时间戳 (单位秒),<br>默认值 7 日前 0 点                                        |
| end_time   | integer | 否  | 数据统计结束时间, Unix 时间戳 (单位秒),<br>默认值 今日 0 点                                          |
| type       | string  | 是  | 数据概览类型, login_count : 登录次数<br>login_user_count : 登录员工数<br>login_statistic : 登录统计 |

### 返回数据

| 名称              | 类型      | 描述    |
|-----------------|---------|-------|
| action          | string  | 动作    |
| code            | integer | 错误码   |
| data            | object  | 返回数据  |
| └ app_id        | integer | 应用 ID |
| └ data_overview | object  | 数据概览  |

|                      |         |                                                                                  |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| └ data_overview_type | string  | 数据概览类型, login_count : 登录次数<br>login_user_count : 登录员工数<br>login_statistic : 登录统计 |
| └ login_trends       | object  | 登录趋势                                                                             |
| └ login_statistic    | object  | 登录统计                                                                             |
| └ today_count        | object  | 今日登录次数                                                                           |
| └ count              | integer | 数量                                                                               |
| └ gap                | string  | 与前一日的差值, 百分比                                                                     |
| └ dir                | string  | 变化趋势, inc: 增加 dec:减少 eq: 持平                                                      |
| └ today_user         | object  | 今日登录员工数                                                                          |
| └ count              | integer | 数量                                                                               |
| └ gap                | string  | 与前一日的差值, 百分比                                                                     |
| └ dir                | string  | 变化趋势, inc: 增加 dec:减少 eq: 持平                                                      |
| └ total_count        | object  | 总登录次数                                                                            |
| └ count              | integer | 数量                                                                               |
| └ gap                | string  | 与前一日的差值, 百分比                                                                     |
| └ dir                | string  | 变化趋势, inc: 增加 dec:减少 eq: 持平                                                      |
| └ total_user         | object  | 总登录员工数                                                                           |
| └ count              | integer | 数量                                                                               |

|         |        |                            |
|---------|--------|----------------------------|
| └ gap   | string | 与前一日的差值，百分比                |
| └ dir   | string | 变化趋势，inc: 增加 dec:减少 eq: 持平 |
| message | string | 提示信息                       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/detail/data_overview?app_id=1443&type=login_statistic
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 1443,
    "data_overview": {
      "data_overview_type": "login_statistic",
      "login_statistic": {
        "today_count": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        },
        "today_user": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        },
        "total_count": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        },
        "total_user": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
        "dir": "eq"
      }
    }
  }
}
```

## 应用管理 – 添加推荐应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/add\_custom\_recommended

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 创建（或更新）应用】，以及对应父部门的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| id     | string  | 是  | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |
| app_id | integer | 是  | 应用 ID                  |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| action     | string  | 动作     |
| code       | integer | 错误码    |
| data       | object  | 返回数据   |
| └─ success | bool    | 操作是否成功 |
| message    | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/add_custom_recommended
```

```
{
  "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
  "app_id": 1443
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 应用管理 – 移除推荐应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/remove\_custom\_recommended

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【应用管理 - 创建（或更新）应用】，以及对应父部门的权限。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| id     | string  | 是  | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx |
| app_id | integer | 是  | 应用 ID                |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述     |
|------------|---------|--------|
| action     | string  | 动作     |
| code       | integer | 错误码    |
| data       | object  | 返回数据   |
| └─ success | bool    | 操作是否成功 |
| message    | string  | 提示信息   |

## 请求示例



```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/remove_custom_recommended

{
  "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
  "app_id": 1443
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 应用管理 - 添加应用账号策略组

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/account\_strategy/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)密码代填策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| app_id         | int      | 是  | 应用 ID        |
| account_name   | string   | 是  | 策略组名称        |
| account        | string   | 是  | 策略组账号        |
| password       | string   | 是  | 策略组密码 明文     |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

## 返回数据

| 名称            | 类型        | 描述                        |
|---------------|-----------|---------------------------|
| action        | string    | 动作                        |
| code          | integer   | 错误码                       |
| data          | object [] | 返回数据                      |
| └─ app_id     | integer   | 应用 ID                     |
| └─ account_id | integer   | 策略组 ID                    |
| └─ result     | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/create
{
  "app_id": 2440,
  "account_name": "test",
  "account": "test_account",
  "password": "test_password",
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
    "account_id": 408
  }
}
```

## 应用管理 - 获取应用账号策略组列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/account\_strategy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用账号策略】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| app_id | string  | 是  | 应用 id                |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称        | 类型        | 描述        |
|-----------|-----------|-----------|
| action    | string    | 动作        |
| code      | integer   | 错误码       |
| data      | object [] | 返回数据      |
| └─ count  | int       | 统计总数      |
| └─ items  | object [] | 应用账号策略组列表 |
| └─ app_id | int       | 应用 ID     |

|                    |          |                                         |
|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| └─ account_id      | int      | 策略组 ID                                  |
| └─ account_name    | string   | 策略组名称                                   |
| └─ account         | string   | 账号                                      |
| └─ created_time    | integer  | 创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)                    |
| └─ enable          | bool     | 策略组状态                                   |
| └─ users           | []object | 用户列表                                    |
| └─ id              | string   | 用户的 id, 格式为: ou_xxx                     |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                                   |
| └─ status          | integer  | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string   | 部门的 id, 格式为: od_xxx                     |
| └─ department_path | string   | 所属部门路径                                  |
| └─ departments     | []object | 部门 ID 列表                                |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID, 格式为 od_xxx                       |
| └─ department_path | string   | 所属部门路径                                  |

|                    |          |                            |
|--------------------|----------|----------------------------|
| └─ main_department | bool     | 是否是主部门                     |
| └─ avatar          | string   | 用户头像                       |
| └─ create_date     | string   | 入职日期                       |
| └─ expire_date     | string   | 离职日期                       |
| └─ roles           | []object | 角色                         |
| └─ name            | string   | 角色名称                       |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx         |
| └─ departments     | []object | 部门列表                       |
| └─ id              | string   | 部门的 id, 格式为: od_xxx        |
| └─ name            | string   | 部门名称                       |
| └─ type            | int      | 部门类型 1: 子公司 2:子部门<br>3:根部门 |
| └─ parent_id       | string   | 上级部门 ID, 格式为: od_xxx       |
| └─ sub_departments | []object | 子部门列表                      |
| └─ seq             | int      | 部门排序号                      |
| └─ roles           | []object | 角色列表                       |
| └─ name            | string   | 角色名称                       |

|         |        |                  |
|---------|--------|------------------|
| └ id    | string | 角色 id，格式为：or_xxx |
| message | string | 提示信息             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/app/sso/account_strategy/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "app_id": 1493,
        "account_id": 120,
        "account_name": "密码代填策略",
        "account": "1001",
        "created_time": 1762326866,
        "enable": true,
        "users": [
          {
            "id": "ou_y9NnvnG4Nx",
            "user_id": "1530979",
            "full_name": "zhangsan",
            "mobile": "13211220003",
            "email": "zhangsan@mail.com",
            "status": 2,
            "people_status": 0,
            "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
            "department_path": "dc=comddd/批量用户",
            "departments": [
              {
                "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
                "department_path": "dc=comddd/批量用户",
                "main_department": true
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
},
```

```
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [
            {
                "name": "账号授权",
                "id": "or_2NaOv5"
            }
        ]
    },
    ],
    "departments": [
        {
            "id": "od_2rzk4Yr456JM",
            "type": 2,
            "name": "IAM-RD1",
            "department_path": "AI/IAM-RD1"
        }
    ],
    "roles": [
        {
            "name": "RD101",
            "id": "or_2NBJJN"
        }
    ]
},
"count": 1
}
```

## 应用管理 - 更新应用账号策略组

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/account\_strategy/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)密码代填策略】。

### 请求参数

#### Headers



| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| app_id         | int      | 是  | 应用 ID        |
| account_id     | int      | 是  | 策略组 ID       |
| account_name   | string   | 是  | 策略组名称        |
| account        | string   | 否  | 策略组账号        |
| password       | string   | 否  | 策略组密码 明文     |
| enable         | bool     | 否  | 策略组状态        |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|               |           |                           |
|---------------|-----------|---------------------------|
| code          | integer   | 错误码                       |
| data          | object [] | 返回数据                      |
| └─ app_id     | integer   | 应用 ID                     |
| └─ account_id | integer   | 策略组 ID                    |
| └─ result     | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message       | string    | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/update
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92,
  "account_name": "test",
  "account": "test_account",
  "password": "test_password",
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
```

```
"account_id": 92
}
```

## 应用管理 - 添加应用账号策略组权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/account\_strategy/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)密码代填策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| app_id         | int      | 是  | 应用 ID        |
| account_id     | int      | 是  | 策略组 ID       |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表     |

## 返回数据

| 名称            | 类型        | 描述                        |
|---------------|-----------|---------------------------|
| action        | string    | 动作                        |
| code          | integer   | 错误码                       |
| data          | object [] | 返回数据                      |
| └─ app_id     | integer   | 应用 ID                     |
| └─ account_id | integer   | 策略组 ID                    |
| └─ result     | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message       | string    | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/target/add
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92,
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
```

```
"message": "",
"data": {
  "result": true,
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92
}
```

## 应用管理 - 删除应用账号策略组权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/account\_strategy/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 删除密码代填策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述           |
|----------------|----------|----|--------------|
| app_id         | int      | 是  | 应用 ID        |
| account_id     | int      | 是  | 策略组 ID       |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表     |

|          |          |   |          |
|----------|----------|---|----------|
| role_ids | string[] | 否 | 角色 ID 列表 |
|----------|----------|---|----------|

## 返回数据

| 名称           | 类型        | 描述                        |
|--------------|-----------|---------------------------|
| action       | string    | 动作                        |
| code         | integer   | 错误码                       |
| data         | object [] | 返回数据                      |
| ├ app_id     | integer   | 应用 ID                     |
| ├ account_id | integer   | 策略组 ID                    |
| ├ result     | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message      | string    | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/target/delete
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92,
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
    "account_id": 92
  }
}
```

## 应用管理 - 删除应用账号策略组

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/sso/account\_strategy/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 删除应用账号策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称         | 类型  | 必须 | 描述     |
|------------|-----|----|--------|
| app_id     | int | 是  | 应用 ID  |
| account_id | int | 是  | 策略组 ID |

## 返回数据

| 名称            | 类型        | 描述                        |
|---------------|-----------|---------------------------|
| action        | string    | 动作                        |
| code          | integer   | 错误码                       |
| data          | object [] | 返回数据                      |
| └─ app_id     | integer   | 应用 ID                     |
| └─ account_id | integer   | 策略组 ID                    |
| └─ result     | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message       | string    | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/delete
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
  }
}
```



```
"app_id":2440,
"account_id":92
}
```

## 应用管理 - 获取应用网关列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/gateway/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 获取应用网关列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称       | 类型      | 必须 | 描述                     |
|----------|---------|----|------------------------|
| query    | string  | 否  | 搜索内容                   |
| ids      | string  | 否  | 应用网关 ID 列表, 英文逗号拆分多个值  |
| app_ids  | string  | 否  | 应用 ID 列表, 英文逗号拆分多个值    |
| statuses | string  | 否  | 应用网关状态列表, 英文逗号拆分多个值    |
| limit    | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |

|        |         |   |               |
|--------|---------|---|---------------|
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0 |
|--------|---------|---|---------------|

## 返回数据

| 名称            | 类型        | 描述       |
|---------------|-----------|----------|
| action        | string    | 动作       |
| code          | integer   | 错误码      |
| data          | object [] | 返回数据     |
| ├ count       | int       | 统计总数     |
| ├ items       | object [] | 应用网关列表   |
| ├ id          | int       | 应用网关 ID  |
| ├ app_id      | int       | 应用 ID    |
| ├ name        | string    | 应用网关中文名称 |
| ├ en_name     | string    | 应用网关英文名称 |
| ├ intranet_ip | string    | 内网 IP    |
| ├ ip          | string    | 外网 IP    |
| ├ dns         | string    | DNS 地址   |
| ├ dns_backup  | string    | DNS 备用地址 |
| ├ status      | int       | 应用网关状态   |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 3,
        "name": "xxx",
        "en_name": "xxx",
        "status": 2,
        "intranet_ip": "1.1.1.1",
        "ip": "2.2.2.2",
        "dns": "",
        "dns_backup": "",
        "app_id": 136
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

## 应用管理 - 上传应用网关证书

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/gateway/certificate/upload

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【应用管理 - 上传应用网关证书】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                      |
|---------------|--------|----|-------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：multipart/form-data |
| Authorization | string | 是  | access_token            |

### Body (form-data)

| 名称               | 类型     | 必须 | 描述                                      |
|------------------|--------|----|-----------------------------------------|
| id               | int    | 否  | 若添了，将更新现有对应 id 的证书。若不填，将新建证书            |
| name             | string | 是  | 证书名称                                    |
| cert_file        | binary | 否  | SSL 证书文件（使用 PEM 格式，.crt 后缀文件），新建时不能为空   |
| private_key_file | binary | 否  | SSL 证书密钥文件（使用 PEM 格式，.key 后缀文件），新建时不能为空 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|          |         |                           |
|----------|---------|---------------------------|
| data     | object  | 返回数据                      |
| └ id     | integer | 证书 ID                     |
| └ result | bool    | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message  | string  | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/certificate/upload
{
  "name": "testcert",
  "cert_file": (binary),
  "private_key_file": (binary)
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 2
  }
}
```

## 应用管理 – 获取应用网关证书列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/gateway/certificate/list

**Method:** GET

**接口描述：**需要接口权限【应用管理 - 获取应用网关证书列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                      |
|--------|---------|----|-------------------------|
| query  | string  | 否  | 搜索内容                    |
| ids    | string  | 否  | 应用网关证书 ID 列表, 英文逗号拆分多个值 |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200  |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0          |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| └─ count           | integer  | 统计总数       |
| └─ items           | []object | 应用网关证书列表   |
| └─ id              | string   | 应用网关证书 ID  |
| └─ name            | string   | 应用网关证书名称   |
| └─ issue_time      | string   | 发布时间       |
| └─ expiration      | string   | 过期时间       |
| └─ common_name     | string   | 主域名        |
| └─ dns_names       | []string | DNS 域名     |
| └─ apps            | []object | 应用列表       |
| └─ id              | integer  | 应用 ID      |
| └─ app_name        | string   | 应用名称       |
| └─ zh-CN           | string   | 应用名称的国际化中文 |
| └─ en-US           | string   | 应用名称的国际化英文 |
| └─ app_description | object   | 应用描述       |
| └─ zh-CN           | string   | 应用描述的国际化中文 |
| └─ en-US           | string   | 应用描述的国际化英文 |
| message            | string   | 提示信息       |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/certificate/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 13,
        "name": "1213",
        "issue_time": "2023-03-26T15:11:53+08:00",
        "expiration": "2023-06-24T15:11:52+08:00",
        "common_name": "mxin.moe",
        "dns_names": [
          "*.mxin.moe",
          "mxin.moe"
        ],
        "apps": [
          {
            "id": 833,
            "app_name": "1",
            "description": ""
          }
        ]
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

## 应用管理 – 删除应用网关证书

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/gateway/certificate/delete

**Method:** POST



**接口描述：**需要接口权限【应用管理 - 删除应用网关证书】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述        |
|----|---------|----|-----------|
| id | integer | 是  | 应用网关证书 ID |

## 返回数据

| 名称       | 类型        | 描述                        |
|----------|-----------|---------------------------|
| action   | string    | 动作                        |
| code     | integer   | 错误码                       |
| data     | object [] | 返回数据                      |
| ├ id     | integer   | 应用网关证书 ID                 |
| ├ result | bool      | 所有字段全部成功时，返回固定值 "success" |
| message  | string    | 提示信息                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/certificate/delete

{
  "id": 2
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 2
  }
}
```

# 开放平台-终端安全

## 终端安全 - 获取终端风险告警日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/baseline/events/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取终端风险告警日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                      |
|---------------|---------|----|-----------------------------------------|
| id            | string  | 否  | 用户 OpenID,格式为:ou_xxx                    |
| did           | string  | 否  | 设备 ID                                   |
| module        | integer | 否  | 事件类型, 1 为基线; 2 为软件; 3 为进程               |
| level         | integer | 否  | 事件等级: 1 为低危; 2 为中危; 3 为高危               |
| os            | string  | 否  | 操作系统, windows/Mac/Linux/Android/<br>iOS |
| strategy_name | string  | 否  | 策略名称, 支持模糊查询                            |
| start_time    | integer | 否  | 事件告警开始时间, Unix 时间戳(单位秒)                 |
| end_time      | integer | 否  | 事件告警结束时间, Unix 时间戳(单位秒)                 |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200                  |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认 0                           |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                 |         |                                      |
|-----------------|---------|--------------------------------------|
| data            | object  | 返回数据                                 |
| └ items         | object  | 告警事件                                 |
| └ strategy_name | string  | 策略名称                                 |
| └ event_time    | integer | 事件告警时间(unix 时间戳, 单位秒)                |
| └ module        | integer | 模块, 1: 基线 2: 进程 3: 应用                |
| └ event_desc    | string  | 事件描述                                 |
| └ level         | integer | 事件等级: 1: 低危 2: 中危 3: 高危              |
| └ device_ip     | string  | 设备 IP                                |
| └ did           | string  | 设备 did                               |
| └ device_name   | string  | 设备名称                                 |
| └ device_os     | string  | 操作系统                                 |
| └ user_info     | object  | 用户信息                                 |
| └ id            | string  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                |
| └ user_id       | string  | 自定义员工 ID                             |
| └ full_name     | string  | 用户名                                  |
| └ mobile        | string  | 手机号                                  |
| └ email         | string  | 邮箱                                   |
| └ status        | integer | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |

|                    |           |                             |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职; |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx          |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                       |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                    |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx          |
| └─ department_path | string    | 部门路径                        |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                      |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                        |
| └─ roles           | object [] | 角色                          |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx          |
| └─ name            | string    | 角色名称                        |
| └─ count           | integer   | 告警数量                        |
| message            | string    | 提示信息                        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/baseline/events/list?limit=10
&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "items": [
    {
      "strategy_name": "基线检测",
      "event_time": 2042411399,
      "module": 3,
      "event_desc": "安装黑名单进程 【xxx.exe】",
      "level": 3,
      "device_ip": "192.168.3.108",
      "did": "609e1d7fad99d98c8d5e6cc4ad4517ed",
      "device_name": "张三的电脑",
      "device_os": "windows",
      "user_info": {
        "id": "ou_y4agaygxkQ",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13011111111",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "department_path": "飞连",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
            "department_path": "飞连",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "",
        "roles": [
          {
            "name": "研发人员",
            "id": "or_4P24p1"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "count": 1
}
```

## 终端安全 - 获取防病毒告警日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/anti\_virus/events/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取终端防病毒告警日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                     |
|------------|---------|----|------------------------|
| id         | string  | 否  | 用户的 id, 格式为 ou_xxx     |
| did        | string  | 否  | 设备 did                 |
| os         | string  | 否  | 操作系统,windows/Mac/Linux |
| start_time | integer | 否  | 事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒) |
| end_time   | integer | 否  | 事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒) |
| limit      | integer | 否  | 单页数据量,默认值 20,最大值 200   |
| offset     | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认 0          |

## 返回数据

| 名称            | 类型      | 描述                                             |
|---------------|---------|------------------------------------------------|
| action        | string  | 动作                                             |
| code          | integer | 错误码                                            |
| data          | object  | 返回数据                                           |
| └ items       | object  | 告警事件                                           |
| └ uuid        | string  | 事件 uuid                                        |
| └ event_time  | integer | 告警事件发生的时间戳                                     |
| └ remediation | integer | 对恶意文件的处置动作<br>1-> 仅提醒；2-> 提醒隔离可恢复；3-> 提醒隔离不可恢复 |
| └ user_info   | object  | 用户信息                                           |
| └ id          | string  | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx                           |
| └ user_id     | string  | 自定义员工 ID                                       |
| └ full_name   | string  | 用户名                                            |
| └ mobile      | string  | 手机号                                            |
| └ email       | string  | 邮箱                                             |



|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                   |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| └─ strategy_name   | string    | 策略名称                                 |
| └─ client_ip       | string    | 客户端 IP                               |
| └─ device_ip       | string    | 设备 IP                                |
| └─ did             | string    | 设备 did                               |

|                        |         |          |
|------------------------|---------|----------|
| └ device_name          | string  | 设备名称     |
| └ device_hostname      | string  | 设备主机名称   |
| └ device_serial_number | string  | 设备的 SN 号 |
| └ device_os            | string  | 设备操作系统   |
| └ file_info            | object  | 恶文件信息    |
| └ path                 | string  | 路径       |
| └ threat               | string  | 威胁类型     |
| └ type                 | string  | 恶意文件类型   |
| └ size                 | integer | 文件大小     |
| └ md5                  | string  | 文件 md5   |
| └ count                | integer | 告警数量     |
| Message                | string  | 提示信息     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/anti_virus/events/list?offset=0&limit=10
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
```

```
{
  "uuid": "142718bc-935a-4aa3-8134-591b20be6a3b",
  "event_time_unix": 2042012096,
  "remediation": 1,
  "user_info": {
    "id": "ou_y4agaygxkQ",
    "full_name": "张三",
    "mobile": "",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
    "department_path": "飞连",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "",
    "roles": [
      {
        "name": "研发人员",
        "id": "or_4P24p1"
      }
    ]
  },
  "strategy_name": "检测病毒",
  "client_ip": "192.168.3.108",
  "device_ip": "192.168.3.108",
  "did": "6088d5bafc6fc37c7d75a9e6df93886a",
  "device_name": "张三的电脑",
  "device_hostname": "localhost",
  "device_serial_number": "zhangsan",
  "device_os": "mac",
  "file_info": {
    "path": "/Users/zhangsan/Downloads/样本文件",
    "threat": "backdoor",
    "type": "text/plain; charset=utf-8",
    "size": 666,
    "md5": "6e4f045d4b8506bf492ada7e3390d7ce"
  }
}
```

```
    ],  
    "count": 1  
  }  
}
```

## 终端安全 - 获取防病毒告警日志 V2 版

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/security/anti\_virus/events/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取终端防病毒告警日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                                          |
|------------|---------|----|---------------------------------------------|
| user_id    | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx                      |
| did        | string  | 否  | 设备 did                                      |
| os         | string  | 否  | 操作系统, windows   mac   linux   ios   android |
| start_time | integer | 否  | 事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒)                      |
| end_time   | integer | 否  | 事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒)                      |

|                        |         |   |                                                              |
|------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------|
| config_name            | string  | 否 | 命中的策略名称，支持模糊查询                                               |
| event_id               | string  | 否 | 事件 ID，多个事件 ID 使用逗号分隔                                         |
| av_status              | integer | 否 | 事件上报时，病毒状态。1：仅提醒 2：已隔离 3：已信任 4：已消毒 5：已删除 6：已恢复 7：取消信任        |
| detect_scene           | integer | 否 | 巡检方式，<br>1：用户快速查杀<br>2：系统实时防护<br>3：系统定时巡检<br>4：用户指定路径查杀或右键查杀 |
| app_version            | string  | 否 | 客户端版本                                                        |
| file_sha1              | string  | 否 | 文件 sha1 哈希                                                   |
| file_md5               | string  | 否 | 文件 md5 哈希                                                    |
| file_name              | string  | 否 | 病毒名称                                                         |
| file_path              | string  | 否 | 病毒路径                                                         |
| file_digital_signature | string  | 否 | 文件数字签名                                                       |
| operator               | integer | 否 | 操作者，1:管理员 2:用户 3: 系统                                         |
| threat_type            | string  | 否 | 病毒类型，<br>phishing：钓鱼软件<br>trojan：木马                          |

|                   |         |   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |   | backdoor: 后门<br>evil_email: 恶意邮件<br>exploit: 漏洞利用<br>adware: 恶意广告<br>hack_tool: 黑客工具<br>ransom: 勒索软件<br>virus: 病毒<br>miner: 挖矿软件<br>malware: 其他恶意软件 |
| threat_level      | integer | 否 | 危险等级, 0:全部 1:低危 2:中危 3:高危                                                                                                                           |
| virus_lib_version | string  | 否 | 病毒库版本号                                                                                                                                              |
| engine_source     | integer | 否 | 数据源, 0:全部 1:自定义黑名单 2:文件情报科 3:病毒库                                                                                                                    |
| limit             | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200                                                                                                                                |
| offset            | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认 0                                                                                                                                       |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                 |         |                                                      |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------|
| data            | object  | 返回数据                                                 |
| └─ count        | integer | 告警数量                                                 |
| └─ items        | object  | 告警事件                                                 |
| └─ event_id     | string  | 事件唯一标识 ID                                            |
| └─ event_time   | integer | 告警事件发生时间，Unix 时间戳（单位秒）                               |
| └─ report_time  | integer | 事件上报到服务端的时间，Unix 时间戳（单位秒）                            |
| └─ remediation  | integer | 对恶意文件的处置动作<br>1：仅提醒；2：提醒隔离可恢复；3：提醒隔离不可恢复             |
| └─ av_status    | integer | 事件上报时病毒状态，1：仅提醒 2：已隔离 3：已信任 4：已消毒 5：已删除 6：已恢复 7：取消信任 |
| └─ detect_scene | integer | 巡检方式，<br>1：用户快速查杀<br>2：系统实时防护<br>3：系统定时巡检            |

|                      |         |                                          |
|----------------------|---------|------------------------------------------|
|                      |         | 4: 用户指定路径查杀或右键查杀                         |
| └─ virus_lib_version | string  | 病毒库版本号                                   |
| └─ operator          | integer | 操作者, 1:管理员 2:用户 3:系统                     |
| └─ engine_source     | integer | 病毒数据源, 1:自定义黑名单 2:文件情报科 3:病毒库            |
| └─ client_ip         | string  | 触发事件时的客户端 IP                             |
| └─ client_os         | string  | 触发事件时的客户端操作系统                            |
| └─ app_version       | string  | 触发事件时的客户端应用版本                            |
| └─ strategy          | object  | 命中的策略                                    |
| └─ strategy_name     | string  | 策略名称                                     |
| └─ strategy_key      | string  | 策略 Key                                   |
| └─ strategy_is_exist | bool    | 命中策略是否还存在                                |
| └─ file_info         | object  | 病毒对象信息                                   |
| └─ name              | string  | 病毒名称                                     |
| └─ threat_type       | string  | 病毒威胁类型 ,<br>phishing: 钓鱼软件<br>trojan: 木马 |



|                     |         |                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         | backdoor: 后门<br>evil_email: 恶意邮件<br>exploit: 漏洞利用<br>adware: 恶意广告<br>hack_tool: 黑客工具<br>ransom: 勒索软件<br>virus: 病毒<br>miner: 挖矿软件<br>malware: 其他恶意软件 |
| └ threat_level      | integer | 威胁等级, 1:低危 2:中危 3:高危                                                                                                                                |
| └ size              | integer | 病毒文件大小, 单位字节 (Byte)                                                                                                                                 |
| └ path              | string  | 文件路径                                                                                                                                                |
| └ path_type         | integer | 文件路径类型, 0:未知 1:文件 2:文件夹                                                                                                                             |
| └ md5               | string  | 文件 MD5 哈希值                                                                                                                                          |
| └ sha1              | string  | 文件 SHA1 哈希值                                                                                                                                         |
| └ digital_signature | string  | 文件数字签名                                                                                                                                              |
| └ trust_zone        | object  | 已信任项信息                                                                                                                                              |

|                  |         |                                             |
|------------------|---------|---------------------------------------------|
| └─ trust_type    | string  | 信任类型, 0:未知 1:文件路径<br>2:目录路径 3:文件名称 4:文件 MD5 |
| └─ trust_data    | string  | 对应信任类型的具体值                                  |
| └─ threat_level  | integer | 威胁等级, 1:低危 2:中危 3:高危                        |
| └─ device        | object  | 设备信息                                        |
| └─ did           | string  | 设备 ID                                       |
| └─ device_ip     | string  | 设备当前 IP                                     |
| └─ device_name   | string  | 设备名称                                        |
| └─ serial_number | string  | 设备序列号                                       |
| └─ os            | string  | 操作系统                                        |
| └─ os_ver        | string  | 操作系统版本                                      |
| └─ brand         | string  | 设备品牌                                        |
| └─ model         | string  | 设备型号                                        |
| └─ is_live       | integer | 设备是否活跃, 0:失效 1:活跃<br>2:休眠                   |
| └─ user          | object  | 用户信息                                        |

|                   |           |                                  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| └ id              | string    | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx             |
| └ user_id         | string    | 自定义员工 ID                         |
| └ full_name       | string    | 用户名                              |
| └ mobile          | string    | 手机号                              |
| └ email           | string    | 邮箱                               |
| └ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；         |
| └ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为 od_xxx                |
| └ department_path | string    | 主部门路径                            |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                         |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                |
| └ department_path | string    | 部门路径                             |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                           |
| └ avatar          | string    | 用户头像                             |
| └ roles           | object [] | 角色                               |

|         |        |                  |
|---------|--------|------------------|
| └ id    | string | 角色 ID，格式为：or_xxx |
| └ name  | string | 角色名称             |
| Message | string | 提示信息             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/security/anti_virus/events/list?limit=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 74,
    "items": [
      {
        "event_id": "F90A33C3-002E-4E22-BFDD-32123E75A976",
        "event_time": 1742549553,
        "report_time": 1742550151,
        "remediation": 1,
        "av_status": 1,
        "detect_scene": 2,
        "virus_lib_version": "1742510401",
        "operator": 3,
        "engine_source": 3,
        "client_ip": "10.251.196.106",
        "client_os": "mac",
        "app_version": "2.1.1",
        "strategy": {
          "strategy_name": "check- virus",
          "strategy_key": "b1031cce-80ccd8581a0e",
          "strategy_is_exist": true
        },
        "file_info": {
          "name": "Backdoor.MAC.Eleanor.A",
          "threat_type": "virus",
          "threat_level": 1,

```

```
    "size": 714,
    "path": "/Users/Downloads/xxx",
    "path_type": 0,
    "md5": "f3b7b46b97a42c4a332e5115f1f93812",
    "sha1": "556c09faaaf996665fa9e3e7810a5c74726610d3",
    "digital_signature": ""
  },
  "device": {
    "did": "60dfc00cfee4071db22c4ec6aee8c605",
    "device_ip": "10.251.196.90",
    "device_name": "CY190XW4Y0",
    "serial_number": "CY190XW4Y0",
    "os": "Mac",
    "os_ver": "15.1.1",
    "brand": "Apple",
    "model": "Mac14,2",
    "is_live": 1
  },
  "user": {
    "id": "ou_rvd118MADB",
    "user_id": "ou_rvd118MADB",
    "full_name": "zhangsan",
    "mobile": "",
    "email": "zhagnsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_QB1plgQnDN0P",
    "department_path": "feilian",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_QB1plgQnDN0P",
        "department_path": "feilian",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "研发人员",
        "id": "or_4P24p1"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

## 终端安全 - 获取动态决策处置记录

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/engine/events/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取动态决策处置记录】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                 |
|------------|---------|----|--------------------|
| id         | string  | 否  | 用户的 id, 格式为 ou_xxx |
| did        | string  | 否  | 设备 did             |
| action_key | string  | 否  | 处置动作, 参考处置动作定义     |
| rule_id    | integer | 否  | 匹配规则 ID            |
| trigger    | string  | 否  | 触发方式, 参考触发方式定义     |

|                    |         |   |                                   |
|--------------------|---------|---|-----------------------------------|
| action_record_type | integer | 否 | 处置类型,0:全部 1:自动处置 2:自动恢复<br>3:手动恢复 |
| start_time         | integer | 否 | 事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒)            |
| end_time           | integer | 否 | 事件告警结束时间,Unix 时间戳(单位秒)            |
| limit              | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200              |
| offset             | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认 0                     |

## 触发方式

| 触发方式 key                 | 说明          |
|--------------------------|-------------|
| baseline_status_changed  | 终端风险检测/终端基线 |
| software_status_changed  | 终端风险检测/应用风险 |
| process_status_changed   | 终端风险检测/进程风险 |
| baseline_status_changed2 | 终端风险变更/终端基线 |
| software_status_changed2 | 终端风险变更/应用风险 |
| process_status_changed2  | 终端风险变更/进程风险 |
| virus_event              | 发现病毒事件      |
| dlp_event                | 发现数据防泄漏事件   |
| vpn_connect              | VPN 连接      |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| vpn_report           | VPN 上报心跳    |
| get_vpn_servers      | 获取 VPN 节点   |
| wifi_connect         | 员工入网        |
| wireless_connect     | 连接无线（重认证）   |
| wired_connect        | 连接有线（重认证）   |
| web_login            | 门户登录（登录尝试）  |
| web_login_success    | 门户登录成功      |
| web_logout           | 门户登出        |
| client_login         | 客户端登录（登录尝试） |
| client_login_success | 客户端登录成功     |
| client_logout        | 客户端登出       |
| application_access   | 应用访问        |
| period_5_min         | 周期触发（5 分钟）  |

## 处置动作

| 处置动作 key                | 说明       |
|-------------------------|----------|
| dummy_action            | 仅记录      |
| im-notify               | 第三方通知员工  |
| app-notify              | 通知到飞连客户端 |
| on-undo-notify          | 恢复通知     |
| kick-out-session-by-did | 当前设备退出登录 |



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| kick-out-session-by-uid | 所有设备退出登录     |
| deactivate_account      | 停用飞连账号       |
| need-mfa                | 二次认证后继续操作    |
| abort-request           | 阻断本次操作       |
| vpn-node-replace        | 调整可见 VPN 节点  |
| vpn-downgrade-by-did    | 设备降级使用 VPN   |
| vpn-downgrade-by-uid    | 账号降级使用 VPN   |
| vpn-forbidden-by-did    | 设备禁止使用 VPN   |
| vpn-forbidden-by-uid    | 账号禁止使用 VPN   |
| wifi-device-downgrade   | 设备降级使用 Wi-Fi |
| wifi-user-forbidden     | 账号禁止使用 Wi-Fi |
| wired-device-downgrade  | 设备降级使用有线功能   |
| wired-user-forbidden    | 账号禁止使用有线功能   |
| wifi-restpassword       | 重置 Wi-Fi 密码  |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                    |           |                                  |
|--------------------|-----------|----------------------------------|
| └─ items           | object    | 告警事件                             |
| └─ user_info       | object    | 用户信息                             |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx             |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                         |
| └─ full_name       | string    | 用户名                              |
| └─ mobile          | string    | 手机号                              |
| └─ email           | string    | 邮箱                               |
| └─ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；         |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为 od_xxx                |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                            |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                         |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                |
| └─ department_path | string    | 部门路径                             |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                           |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                   |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| └─ operator        | object    | 操作人信息                                |
| └─ id              | string    | 用户的 ID, 格式为 ou_xxx                   |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                             |
| └─ full_name       | string    | 用户名                                  |
| └─ mobile          | string    | 手机号                                  |
| └─ email           | string    | 邮箱                                   |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |

|                   |           |                               |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| └ department_path | string    | 部门路径                          |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                        |
| └ avatar          | string    | 用户头像                          |
| └ roles           | object [] | 角色                            |
| └ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx            |
| └ name            | string    | 角色名称                          |
| └ trigger         | string    | 触发方式                          |
| └ trigger_label   | string    | 触发方式标签                        |
| └ action_key      | string    | 处置动作                          |
| └ handle_detail   | string    | 处置详情                          |
| └ context         | string    | 处置上下文, json 字符串               |
| └ timestamp       | integer   | 处置时间, Unix 时间戳(单位秒)           |
| └ group_name      | string    | 命中规则组名称                       |
| └ rule_id         | integer   | 命中规则 ID                       |
| └ undo            | bool      | 操作类型, false: 处置 true: 恢复      |
| └ is_manual       | bool      | 是否是手动, false: 自动。<br>true: 手动 |

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| └─ action_record_type | integer | 处置记录类型, 1:自动处置 2:自动恢复 3:手动恢复     |
| └─ result_code        | integer | 处置结果, 0:成功 1:被频控 2:已手动恢复 99:未知错误 |
| └─ device             | object  | 设备信息                             |
| └─ did                | string  | 设备 ID                            |
| └─ id                 | string  | 设备主键 ID                          |
| └─ os                 | string  | 设备操作系统                           |
| └─ user_name          | string  | 所属用户名                            |
| └─ name               | string  | 设备名称                             |
| └─ department_name    | string  | 所属部门名称                           |
| └─ count              | integer | 记录总数                             |
| message               | string  | 提示信息                             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/engine/events/list?limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
```

```
"data": {
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "user_info": {
        "id": "ou_4BplbBrlgM",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_nPopl52RGQYk",
        "department_path": "飞连/研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_nPopl52RGQYk",
            "department_path": "飞连/研发",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "",
        "roles": [
          {
            "id": "or_4P24p1",
            "name": "研发人员"
          }
        ]
      },
      "operator": null,
      "trigger": "web_login",
      "trigger_label": "门户登录（登录尝试）",
      "action_key": "im-notify",
      "handle_detail": "第三方通知员工",
      "context":
        "{\\"user_id\\":56,\\"user_agent\\":\\"Chrome/108.0.0.0
        Safari/537.36\\",\\"did\\":\\"\\",\\"ip\\":\\"124.160.72.194\\",\\"event\\":{\},\
        \"params\\":{\\"user_id\\":56},\\"result\\":[\]}",
      "timestamp": 1670420219,
      "group_name": "测试",
      "rule_id": 35,
      "undo": false,
      "is_manual": false,
      "action_record_type": 1,
      "result_code": 0,
```

```
        "device": null
      }
    ]
  }
}
```

## 终端安全 - 获取终端风险报表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/baseline/dashboard

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取终端风险报表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Query

| 名称     | 类型     | 必须 | 描述                            |
|--------|--------|----|-------------------------------|
| period | string | 否  | period="m"是按月（30 天）筛选，其他值显示总计 |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|                              |           |              |
|------------------------------|-----------|--------------|
| code                         | integer   | 错误码          |
| data                         | object    | 返回数据         |
| └─ baseline_billboard        | string    | 未通过终端基线占比    |
| └─ title                     | string    | 图表名称         |
| └─ detail                    | object [] | 排行详情         |
| └─ key                       | string    | 终端基线事件类型     |
| └─ label                     | string    | 终端基线类型占比     |
| └─ value                     | string    | 通过此应用外发次数    |
| └─ blocked_process_billboard | string    | 运行黑名单进程次数排行榜 |
| └─ title                     | string    | 图表名称         |
| └─ detail                    | object [] | 排行榜详情        |
| └─ key                       | string    | 黑名单进程类型      |
| └─ label                     | string    | 黑名单进程名称      |
| └─ value                     | string    | 运行次数         |
| └─ blocked_app_billboard     | string    | 运行黑名单应用次数排行榜 |
| └─ title                     | string    | 图表名称         |
| └─ detail                    | object [] | 排行详情         |
| └─ key                       | string    | 黑名单应用类型      |
| └─ label                     | string    | 黑名单应用名称      |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| └ value | string | 运行次数 |
| message | string | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/baseline/dashboard
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "baseline_billboard": {
      "title": "未通过终端基线",
      "detail": [
        {
          "key": "autolockscreen",
          "label": "自动锁屏检测",
          "value": 21
        },
        {
          "key": "remotelogin",
          "label": "远程登录检测",
          "value": 18
        }
      ]
    },
    "blocked_process_billboard": {
      "title": "运行黑名单进程",
      "detail": [
        {
          "key": "RemoteloginClient",
          "label": "RemoteloginClient",
          "value": 2
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
"blocked_app_billboard": {
  "title": "访问黑名单应用",
  "detail": [
    {
      "key": "百度网盘",
      "label": "百度网盘",
      "value": 8
    },
    {
      "key": "企业 QQ",
      "label": "企业 QQ",
      "value": 2
    }
  ]
}
```

## 终端安全 - 获取终端防病毒报表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/anti\_virus/dashboard

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取终端防病毒报表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型     | 必须 | 描述                            |
|--------|--------|----|-------------------------------|
| period | string | 否  | period="m"是按月（30 天）筛选，其他值显示总计 |

## 返回数据

| 名称      | 类型        | 描述                                                                           |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| action  | string    | 动作                                                                           |
| code    | integer   | 错误码                                                                          |
| data    | object [] | 返回数据                                                                         |
| ├ type  | string    | 威胁类型                                                                         |
| ├ sum   | string    | 事件数量                                                                         |
| ├ ratio | string    | 本周期与上周期比率，取决于输入周期，万分比，即 1 为 0.01%，有正负。上周期事件数量为 0，则 ratio 为固定值 -10001,表示该值无意义 |
| ├ name  | string    | 类型名称                                                                         |
| message | string    | 提示信息                                                                         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/anti_virus/dashboard
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "type": "adware",
      "sum": 92,
      "ratio": 0,
      "name": "恶意广告"
    },
    {
      "type": "backdoor",
      "sum": 31,
      "ratio": 0,
      "name": "后门"
    },
    {
      "type": "exploit",
      "sum": 19,
      "ratio": 0,
      "name": "漏洞利用"
    },
    {
      "type": "hack_tool",
      "sum": 9,
      "ratio": 0,
      "name": "黑客工具"
    },
    {
      "type": "malware",
      "sum": 7,
      "ratio": 0,
      "name": "其他恶意软件"
    },
    {
      "type": "ransom",
      "sum": 19,
      "ratio": 0,
      "name": "勒索软件"
    },
    {

```

```
{
  "type": "trojan",
  "sum": 13,
  "ratio": 0,
  "name": "木马"
}
```

## 终端安全 - 获取风险设备列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/risk\_device/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称        | 类型     | 必须 | 备注                        |
|-----------|--------|----|---------------------------|
| id        | string | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx     |
| did       | string | 否  | 设备 did                    |
| client_os | string | 否  | 设备操作系统 mac windows 不填展示全部 |
| group_key | string | 否  | 策略的 Key                   |

|                |         |   |                                                                                     |
|----------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| group_type     | string  | 否 | 策略类型, edlp:数据防泄漏; anti_virus:防病毒; baseline:基线                                       |
| punish_type    | string  | 否 | 处置状态, vpn:1 VPN 限制使用; vpn:2 VPN 停用; wifi:1 Wi-Fi 限制使用; wifi:2 Wi-Fi 停用              |
| risk_count_min | string  | 否 | 风险数量最小值                                                                             |
| search_type    | string  | 否 | 搜索类型, user_id: 用户; department_id: 部门; role_id: 角色; device_id: 设备; client_ip: 客户端 IP |
| search_value   | string  | 否 | 与 search_type 对应的搜索参数值                                                              |
| limit          | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200                                                                |
| offset         | integer | 否 | 分页数据偏移量                                                                             |

## 返回数据

| 名称       | 类型        | 备注     |
|----------|-----------|--------|
| action   | string    | 动作     |
| code     | integer   | 错误码    |
| data     | object [] | 返回数据   |
| └ count  | integer   | 总数量    |
| └ items  | object[]  | 风险设备列表 |
| └ device | object    | 设备信息   |

|                    |           |                                          |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|
| └─ did             | string    | 设备 did                                   |
| └─ device_name     | string    | 设备名称                                     |
| └─ os              | string    | 设备操作系统                                   |
| └─ client_ip       | string    | 设备 ip                                    |
| └─ user            | object    | 用户信息                                     |
| └─ id              | string    | 用户 OpenID，格式为<br>ou_xxx                  |
| └─ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                 |
| └─ full_name       | string    | 用户名                                      |
| └─ mobile          | string    | 手机号                                      |
| └─ email           | string    | 邮箱                                       |
| └─ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为<br>禁用；3 为离职；4 为启用<br>但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为<br>待离职；3 为离职；             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID，格式为 od_xxx                         |
| └─ department_path | string    | 所属部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                 |

|                   |           |                                                                        |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| └ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                                                     |
| └ department_path | string    | 部门路径                                                                   |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                                                                 |
| └ avatar          | string    | 用户头像                                                                   |
| └ roles           | object [] | 角色                                                                     |
| └ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                                                     |
| └ name            | string    | 角色名称                                                                   |
| └ risk_count      | integer   | 风险数量                                                                   |
| └ strategies      | object[]  | 命中策略列表                                                                 |
| └ type            | string    | 类型: edlp: 数据防泄漏, baseline: 终端基线, av: 防病毒                               |
| └ name            | string    | 策略名称                                                                   |
| └ key             | string    | 策略的 key                                                                |
| └ punishments     | string[]  | 处置状态 vpn 停用: vpn:2<br>vpn 限制: vpn:1 wifi 停用:<br>wifi:2 wifi 限制: wifi:1 |
| message           | string    | 提示信息                                                                   |

## 请求示例



```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 67,
    "items": [
      {
        "device": {
          "did": "6233e97df73b25f5fd19527444643b7c",
          "device_name": "PF29X071-DUM",
          "os": "windows",
          "client_ip": "10.255.77.33"
        },
        "user": {
          "id": "ou_y4agaygxkQ",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "",
          "roles": [
            {
              "name": "研发人员",
              "id": "or_4P24p1"
            }
          ]
        },
        "risk_count": 7,
      }
    ]
  }
}
```

```
        "strategies": [
            {
                "type": "edlp",
                "name": "财务",
                "key": "fa082602-129c-452b-98e6-06964fb9d40f"
            }
        ],
        "punishments": []
    }
}
```

## 终端安全 - 获取风险设备列表 V2 版

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/security/risk\_device/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称      | 类型     | 必须 | 备注                    |
|---------|--------|----|-----------------------|
| user_id | string | 否  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx |
| did     | string | 否  | 设备 did                |

|             |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client_os   | string | 否 | 设备操作系统, windows   mac   linux   ios   android                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| client_ip   | string | 否 | 设备 IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| punish_type | string | 否 | 处置状态,<br>change_device_group_attr: 调整设备所属设备组<br>change_user_role: 调整账号所属角色<br>app-notify: 通知到客户端<br>vpn-downgrade-by-did: 设备降级使用VPN<br>vpn-downgrade-by-uid: 账号降级使用VPN<br>vpn-forbidden-by-did: 设备禁止使用VPN<br>vpn-forbidden-by-uid: 账号禁止使用VPN<br>wifi-device-downgrade: 设备降级使用 Wi-Fi<br>wifi-user-forbidden: 账号禁止使用 Wi-Fi<br>wired-device-downgrade: 设备降级使用有线功能 |

|                |         |   |                                                                                 |
|----------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |   | wired-user-forbidden: 账号禁止使用有线功能                                                |
| group_key      | string  | 否 | 策略的 Key                                                                         |
| group_type     | string  | 否 | 策略类型,<br>edlp: 数据防泄漏<br>anti_virus: 终端防病毒<br>baseline: 终端基线<br>peripheral: 外设管控 |
| risk_count_min | string  | 否 | 风险数量最小值                                                                         |
| limit          | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200                                                            |
| offset         | integer | 否 | 分页数据偏移量                                                                         |

## 返回数据

| 名称       | 类型        | 备注     |
|----------|-----------|--------|
| action   | string    | 动作     |
| code     | integer   | 错误码    |
| data     | object [] | 返回数据   |
| ├ count  | integer   | 总数量    |
| ├ items  | object[]  | 风险设备列表 |
| ├ device | object    | 设备信息   |
| ├ did    | string    | 设备 did |

|                   |           |                                          |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|
| └ device_name     | string    | 设备名称                                     |
| └ os              | string    | 设备操作系统                                   |
| └ client_ip       | string    | 设备 ip                                    |
| └ user            | object    | 用户信息                                     |
| └ id              | string    | 用户 OpenID，格式为<br>ou_xxx                  |
| └ user_id         | string    | 自定义员工 ID                                 |
| └ full_name       | string    | 用户名                                      |
| └ mobile          | string    | 手机号                                      |
| └ email           | string    | 邮箱                                       |
| └ status          | integer   | 账号状态，1 为启用；2 为<br>禁用；3 为离职；4 为启用<br>但未激活 |
| └ people_status   | integer   | 人员状态，0 为在职；2 为<br>待离职；3 为离职；             |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为 od_xxx                         |
| └ department_path | string    | 所属部门路径                                   |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                 |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx                        |

|                   |           |                                                                           |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| └ department_path | string    | 部门路径                                                                      |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                                                                    |
| └ avatar          | string    | 用户头像                                                                      |
| └ roles           | object [] | 角色                                                                        |
| └ id              | string    | 角色 ID，格式为：or_xxx                                                          |
| └ name            | string    | 角色名称                                                                      |
| └ risk_count      | integer   | 风险数量                                                                      |
| └ strategies      | object[]  | 命中策略列表                                                                    |
| └ type            | string    | 类型：edlp: 数据防泄漏<br>anti_virus: 终端防病毒<br>baseline: 终端基线<br>peripheral: 外设管控 |
| └ name            | string    | 策略名称                                                                      |
| └ key             | string    | 策略的 key                                                                   |
| └ punishments     | string[]  | 处置状态列表                                                                    |
| message           | string    | 提示信息                                                                      |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 67,
    "items": [
      {
        "device": {
          "did": "6233e97df73b25f5fd19527444643b7c",
          "device_name": "PF29X071-DUM",
          "os": "windows",
          "client_ip": "10.255.77.33"
        },
        "user": {
          "id": "ou_y4agaygxkQ",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "",
          "roles": [
            {
              "name": "研发人员",
              "id": "or_4P24p1"
            }
          ]
        },
        "risk_count": 7,
        "strategies": [
          {
            "type": "edlp",
```

```
        "name": "财务",
        "key": "fa082602-129c-452b-98e6-06964fb9d40f"
      }
    ],
    "punishments": []
  }
}
```

## 终端安全 - 获取风险设备安全状态详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/risk\_device/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称  | 类型     | 必须 | 备注     |
|-----|--------|----|--------|
| did | string | 是  | 设备 did |



|        |         |   |                                                                 |
|--------|---------|---|-----------------------------------------------------------------|
| type   | integer | 否 | 风险类型,1:终端基线 2:应用风险 3:进程风险 4:病毒风险,默认 1。病毒风险详情推荐使用接口「获取终端病毒详情」获取。 |
| limit  | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200                                            |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认值 0                                                  |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 备注                                                      |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------|
| action        | string   | 动作                                                      |
| code          | integer  | 错误码                                                     |
| data          | object   | 返回数据                                                    |
| └ type        | integer  | 风险类型：1: 终端基线 2:应用风险 3:进程风险 4:病毒风险                       |
| └ update_time | integer  | 更新时间，Unix 时间戳（单位秒）                                      |
| └ count       | integer  | 风险数量                                                    |
| └ strategies  | object[] | 命中策略列表                                                  |
| └ type        | string   | 策略类型：edlp: 数据防泄漏<br>baseline: 终端基线<br>anti_virus: 终端防病毒 |
| └ name        | string   | 策略名称                                                    |

|             |          |                                |
|-------------|----------|--------------------------------|
| └─ key      | string   | 策略的 key                        |
| └─ items    | Object[] | 风险事件                           |
| └─ name     | string   | 风险名称                           |
| └─ level    | integer  | 风险等级， 1 低危 2 中危 3 高危           |
| └─ app_type | boolean  | 应用或进程类型， true:必装应用 false: 违规应用 |
| message     | string   | 提示信息                           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/detail?did=61efe3724995707497f3730829cd02be&type=3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "type": 3,
    "update_time": 1689991239,
    "count": 1,
    "strategy": {
      "type": "baseline",
      "name": "check",
      "key": "1f827860-f5a8-4ce5-807b-138cb4e1e7ca"
    },
    "items": [
      {
        "name": "RustDesk",
        "level": 3,
        "app_type": true
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
]  
}  
}
```

## 终端安全 - 获取风险设备安全状态详情 V2 版

### 基本信息

**Path:** /api/open/v2/security/risk\_device/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 备注                                                            |
|--------|---------|----|---------------------------------------------------------------|
| did    | string  | 是  | 设备 did                                                        |
| type   | integer | 否  | 风险类型,0:全部 1:终端基线 2:应用风险 3:进程风险,默认 1。病毒风险详情推荐使用接口「获取终端病毒详情」获取。 |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量,默认值 20,最大值 200                                          |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量,默认值 0                                                 |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 备注                                                      |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------|
| action        | string   | 动作                                                      |
| code          | integer  | 错误码                                                     |
| data          | object   | 返回数据                                                    |
| └ count       | integer  | 风险项记录数量                                                 |
| └ bases       | object[] | 风险项基础信息                                                 |
| └ type        | integer  | 风险项类型，1: 终端基线 2:应用风险 3: 进程风险                            |
| └ count       | integer  | 对应类型的风险项目数量                                             |
| └ update_time | integer  | 更新时间，Unix 时间戳（单位秒）                                      |
| └ strategy    | object   | 命中策略                                                    |
| └ type        | string   | 策略类型：edlp: 数据防泄漏<br>baseline: 终端基线<br>anti_virus: 终端防病毒 |
| └ name        | string   | 策略名称                                                    |
| └ key         | string   | 策略的 key                                                 |
| └ items       | Object[] | 风险事件                                                    |

|            |         |                                |
|------------|---------|--------------------------------|
| └ type     | integer | 风险项类型， 1: 终端基线 2:应用风险 3: 进程风险  |
| └ name     | string  | 风险名称                           |
| └ level    | integer | 风险等级， 1 低危 2 中危 3 高危           |
| └ app_type | boolean | 应用或进程类型， true:必装应用 false: 违规应用 |
| message    | string  | 提示信息                           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/detail?did=61efe3724995707497f3730829cd02be&type=3
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "bases": [
      {
        "type": 3,
        "count": 1,
        "update_time": 1680146985,
        "strategy": {
          "type": "baseline",
          "key": "1922320b-ff3b-4a47-8914-e4e83520ae8c",
          "name": "check"
        }
      }
    ]
  },
}
```

```
{
  "items": [
    {
      "type": 3,
      "name": "test_windows",
      "level": 3,
      "app_type": true
    }
  ]
}
```

## 终端安全 - 获取设备告警事件详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/device/event/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取设备告警事件】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称   | 类型      | 必须 | 备注                                                 |
|------|---------|----|----------------------------------------------------|
| did  | string  | 是  | 设备 did                                             |
| type | integer | 否  | 风险类型, 1: 终端基线; 2: 应用风险; 3: 进程风险; 4: 病毒日志审计; 5.数据泄漏 |

|        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| limit  | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200 |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认值 0       |

## 返回数据

| 名称       | 类型        | 备注                                                 |
|----------|-----------|----------------------------------------------------|
| action   | string    | 动作                                                 |
| code     | integer   | 错误码                                                |
| data     | object [] | 返回数据                                               |
| ├ count  | integer   | 告警事件数量                                             |
| ├ items  | object[]  | 告警事件列表                                             |
| ├ time   | string    | 告警时间                                               |
| ├ type   | integer   | 风险类型 1.基线 2.软件 3.进程 4.病毒 5.数据泄露                    |
| ├ name   | string    | 检测项名称 基线, 软件, 进程获取的是事件的大类型 病毒获取的是病毒类型 数据泄露获取的是外发方式 |
| ├ detail | string    | 获取事件详情描述                                           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/device/event/detail?did=61efe3724995707497f3730829cd02be&type=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "time": "2022 年 02 月 20 日",
        "type": 1,
        "name": "USB 拷贝外发",
        "detail": "USB 拷贝敏感文件"
      }
    ]
  }
}
```

## 终端安全 - 获取风险设备病毒风险详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/risk\_device/anti\_virus/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备详情】。推荐使用此接口代替“获取风险设备安全状态详情”对设备病毒风险查询。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query



| 名称     | 类型      | 必须 | 备注                              |
|--------|---------|----|---------------------------------|
| did    | string  | 是  | 设备 did                          |
| status | integer | 否  | 病毒风险状态，1: 仅提醒 2:已隔离 3:已信任，默认值 1 |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量,默认值 20,最大值 200            |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                   |

## 返回数据

| 名称               | 类型      | 备注                                   |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| action           | string  | 动作                                   |
| code             | integer | 错误码                                  |
| data             | object  | 返回数据                                 |
| └ total_count    | integer | 当前病毒检查总数，包含在'仅提醒'、'已隔离'和'已信任'状态下记录数量 |
| └ risk_count     | integer | 当前病毒风险状态下有风险的记录数量                    |
| └ update_time    | integer | 客户端病毒状态更新最新时间，Unix 时间戳（单位秒）          |
| └ av_lib_version | string  | 当前客户端病毒库版本                           |
| └ last_scan_time | integer | 客户端最近一次病毒扫描时间，Unix 时间戳（单位秒）          |

|                    |           |                                                       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| └─ av_status_count | integer   | 当前病毒风险状态下记录总量                                         |
| └─ strategy_items  | object [] | 生效策略                                                  |
| └─ type            | string    | 策略类型, anti_virus: 防病毒                                 |
| └─ key             | string    | 策略 Key                                                |
| └─ name            | string    | 策略名称                                                  |
| └─ items           | object [] | 病毒风险项详情                                               |
| └─ create_time     | integer   | 病毒对象在客户端的创建时间,Unix 时间戳 (单位秒)                          |
| └─ update_time     | integer   | 病毒风险状态更新时间                                            |
| └─ lib_version     | string    | 客户端病毒库版本                                              |
| └─ is_risk         | boolean   | 是否有风险, true: 有风险 false: 无风险                           |
| └─ av_file_info    | object    | 病毒对象信息                                                |
| └─ object_id       | string    | 对象 ID                                                 |
| └─ name            | string    | 病毒名称                                                  |
| └─ threat_type     | string    | 病毒类型,<br>phishing: 钓鱼软件<br>trojan: 木马<br>backdoor: 后门 |

|                      |         |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |         | evil_email: 恶意邮件<br><br>exploit: 漏洞利用<br><br>adware: 恶意广告<br><br>hack_tool: 黑客工具<br><br>ransom: 勒索软件<br><br>virus: 病毒<br><br>miner: 挖矿软件<br><br>malware: 其他恶意软件 |
| └─ threat_level      | integer | 威胁等级, 1:低危 2:中危 3:高危                                                                                                                                            |
| └─ size              | integer | 病毒文件大小, 单位字节 (Byte)                                                                                                                                             |
| └─ path              | string  | 文件路径                                                                                                                                                            |
| └─ path_type         | string  | 文件路径类型, 0:未知 1:文件 2:文件夹                                                                                                                                         |
| └─ md5               | string  | 文件 md5 哈希值                                                                                                                                                      |
| └─ sha1              | string  | 文件 sha1 哈希值                                                                                                                                                     |
| └─ digital_signature | string  | 文件数字签名                                                                                                                                                          |
| └─ engine_source     | integer | 数据源, 0:无效数据 1:终端防病毒通用配置 2:文件威胁情报 3:病毒库                                                                                                                          |
| └─ trust_zone        | object  | 已信任项信息                                                                                                                                                          |
| └─ object_id         | string  | 对象 ID                                                                                                                                                           |

|                       |         |                                                    |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|
| └─ trust_type         | string  | 信任类型，0:未知 1:文件路径 2:目录路径<br>3:文件名称 4:文件 MD5         |
| └─ trust_data         | string  | 对应信任类型的具体值                                         |
| └─ threat_level       | integer | 威胁等级，1:低危 2:中危 3:高危                                |
| └─ trigger_type       | integer | 达到当前处置状态的触发方式，1：管理员<br>操作 2：用户在客户端操作 3：客户端<br>自动处置 |
| └─ threat_file_status | object  | 当前处置状态                                             |
| └─ trigger_type       | integer | 达到当前处置状态的触发方式，1：管理员<br>操作 2：用户在客户端操作 3：客户端<br>自动处置 |
| └─ status             | integer | 客户端病毒当前处置状态，1:未处置 2:已隔<br>离 3:已信任                  |
| message               | string  | 提示信息                                               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/anti_virus/detail  
?did=61a04d9e984a33791423e164514d6a99&status=2&limit=1
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {
```

```
"total_count": 355,
"risk_count": 0,
"update_time": 1706838485,
"av_lib_version": "1741463101",
"last_scan_time": 1741463101,
"av_status_count": 353,
"strategy_items": [
  {
    "type": "anti_virus",
    "key": "20331571-b3fb-4678-b9ec-a1b58f180eb7",
    "name": "匹配策略"
  }
],
"items": [
  {
    "create_time": 1705319092,
    "update_time": 1706838485,
    "lib_version": "1706740801",
    "is_risk": false,
    "av_file_info": {
      "object_id": "_4830f0303337d09b3654cd468caae553_",
      "name": "Adware.MAC.Generic.20032",
      "threat_type": "adware",
      "threat_level": 1,
      "size": 18301680,
      "path": "/Users/xxx",
      "path_type": 0,
      "md5": "cbf317f4dc25e39af0acbe5b170332f3",
      "sha1": "",
      "digital_signature": "",
      "engine_source": 0
    },
    "threat_file_status": {
      "trigger_type": 3,
      "status": 2
    }
  }
]
}
```

## 开放平台-终端管控

## 终端管控 - 获取终端防火墙策略列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控-获取终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                               |
|---------------|---------|----|----------------------------------|
| config_type   | integer | 否  | 策略类型 0:全部 1:域名策略 2: IP 策略, 默认值 0 |
| enable_status | integer | 否  | 生效状态 0:全部 1:生效 2:未生效, 默认值 0      |
| direction     | integer | 否  | 方向 0:全部 1:入站 2:出站, 默认值 0         |
| src_ips       | string  | 否  | 源 IP, 多个使用逗号隔开                   |
| dest_ips      | string  | 否  | 目的 IP, 多个使用逗号隔开                  |
| src_ports     | string  | 否  | 源端口, 多个使用逗号隔开                    |

|              |         |   |                                                                   |
|--------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
| dest_ports   | string  | 否 | 目的端口，多个使用逗号隔开                                                     |
| domains      | string  | 否 | 域名，多个使用逗号隔开                                                       |
| search_type  | integer | 否 | 搜索类型, 1:策略名称 2:策略 key 3:用户 OpenID 4:部门 ID 5:角色 ID 6:设备 DID, 默认值 1 |
| search_value | string  | 否 | 对应 search_type 的搜索参数                                              |
| order_by     | integer | 否 | 排序方式 1:优先级 2:策略创建时间 3:策略更新时间，默认 1                                 |
| limit        | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                                              |
| offset       | integer | 否 | 分页数据偏移量                                                           |

## 返回数据

| 名称       | 类型       | 描述             |
|----------|----------|----------------|
| action   | string   | 动作             |
| code     | integer  | 错误码            |
| data     | object   | 返回数据           |
| └─ count | integer  | 策略数量           |
| └─ items | object[] | 策略详情           |
| └─ key   | string   | 策略 Key，策略的唯一标识 |

|                        |           |                                    |
|------------------------|-----------|------------------------------------|
| └─ name                | string    | 策略名称                               |
| └─ enable              | bool      | 生效状态                               |
| └─ priority            | integer   | 策略优先级                              |
| └─ config_type         | integer   | 策略类型, 1:域名策略 2:IP 策略               |
| └─ direction           | integer[] | IP 策略方向, 1: 入站 2:出站                |
| └─ action              | integer[] | 响应动作, 1:放行 2: 阻断 4: dns 劫持         |
| └─ in_bound_addresses  | string[]  | IP 策略中入站地址                         |
| └─ out_bound_addresses | string[]  | IP 策略中出站地址                         |
| └─ domains             | string[]  | 域名策略中域名列表                          |
| └─ network_state       | integer   | 生效网络环境, -1: 全部 1:内网环境 2:公网环境       |
| └─ is_builtin          | integer   | 是否是内建策略                            |
| └─ scope               | object    | 生效对象范围                             |
| └─ all                 | bool      | 是否为全局权限                            |
| └─ dimension           | string    | 数据生效维度, user: 用户维度<br>device: 设备维度 |
| └─ user                | object    | 用户维度生效范围                           |
| └─ users               | object[]  | 生效用户信息列表                           |



|                   |          |                                         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|
| └ id              | string   | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx                   |
| └ user_id         | string   | 自定义用户 ID                                |
| └ full_name       | string   | 用户姓名                                    |
| └ mobile          | string   | 手机号                                     |
| └ email           | string   | 邮箱                                      |
| └ status          | integer  | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └ department_id   | string   | 主部门 id, 格式为: od_xxx                     |
| └ department_path | string   | 主部门路径                                   |
| └ departments     | object[] | 所属部门列表                                  |
| └ department_id   | string   | 部门 ID                                   |
| └ department_path | string   | 部门路径                                    |
| └ main_department | bool     | 是否是主部门                                  |
| └ avatar          | string   | 用户头像地址                                  |
| └ roles           | object[] | 用户角色列表                                  |
| └ name            | string   | 角色名称                                    |
| └ id              | string   | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| └ departments     | object[] | 生效部门列表            |
| └ id              | string   | 部门 ID, 格式为:od_xxx |
| └ name            | string   | 部门名称              |
| └ type            | integer  | 部门类型 1: 子公司 2: 部门 |
| └ department_path | string   | 部门路径              |
| └ roles           | object[] | 生效角色列表            |
| └ name            | string   | 角色名称              |
| └ id              | string   | 角色 ID, 格式为:or_xxx |
| └ device          | object   | 设备维度生效范围          |
| └ devices         | object[] | 生效设备列表            |
| └ did             | string   | 设备 ID             |
| └ name            | string   | 设备名称              |
| └ os              | string   | 操作系统              |
| └ user_name       | string   | 所属用户名称            |
| └ department_name | string   | 所属部门名称            |
| └ groups          | object[] | 生效设备分组列表          |
| └ id              | integer  | 设备分组 ID           |
| └ name            | string   | 分组名称              |
| └ name_en         | string   | 分组英文名称            |

|           |          |                    |
|-----------|----------|--------------------|
| └ mode    | integer  | 分组模式，1:手动分组 2:自动分组 |
| └ os_list | string[] | 生效设备系统列表           |
| message   | string   | 提示信息               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/list?policy_type=0&enable_status=0&direction=0&search_type=3&search_value=ou_jDWolAoNJ3&order_by=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "key": "3da4e186-5fec-40f9-b768-e80dc166e17e_ip",
        "name": "防火墙策略",
        "enable": false,
        "priority": 99,
        "config_type": 2,
        "direction": [
          2
        ],
        "actions": [
          1
        ],
        "in_bound_addresses": [],
        "out_bound_addresses": [
          "192.168.1.2:0-65535"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
],
"domains": [],
"network_state": -1,
"is_builtin": 0,
"scope": {
  "all": false,
  "dimension": "user",
  "user": {
    "users": [
      {
        "id": "ou_Kw5G0AJWnV",
        "user_id": "ou_Kw5G0AJWnV",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13000001111",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 4,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "飞连/研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
            "department_path": "飞连/研发",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [
          {
            "name": "Manager",
            "id": "or_L5zB45"
          }
        ]
      }
    ],
    "departments": [
      {
        "id": "od_7jDWobev5J31",
        "type": 2,
        "name": "Solution",
        "department_path": "飞连/Solution"
      }
    ],
    "roles": [
```



| 名称                     | 类型        | 描述                           |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| action                 | string    | 动作                           |
| code                   | integer   | 错误码                          |
| data                   | object    | 返回数据                         |
| └─ key                 | string    | 策略 Key，策略的唯一标识               |
| └─ name                | string    | 策略名称                         |
| └─ enable              | bool      | 生效状态                         |
| └─ priority            | integer   | 策略优先级                        |
| └─ config_type         | integer   | 策略类型，1:域名策略 2:IP 策略          |
| └─ direction           | integer[] | IP 策略方向, 1: 入站 2:出站          |
| └─ action              | integer[] | 响应动作，1:放行 2: 阻断 4: dns 劫持    |
| └─ in_bound_addresses  | string[]  | IP 策略中入站地址                   |
| └─ out_bound_addresses | string[]  | IP 策略中出站地址                   |
| └─ domains             | string[]  | 域名策略中域名列表                    |
| └─ network_state       | integer   | 生效网络环境， -1: 全部 1:内网环境 2:公网环境 |
| └─ is_builtin          | integer   | 是否是内建策略                      |

|                               |           |                                    |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| └─ os_list                    | integer[] | 生效系统列表， 1: windows<br>2:Mac        |
| └─ allow_log                  | bool      | 允许动作下，是否记录日志                       |
| └─ ip_config_model            | object    | IP 策略配置详情                          |
| └─ protocol                   | int[]     | IP 协议列表， 1: ICMP 2: TCP 3:<br>UDP  |
| └─ ip_port_protocols_matchers | object    | IP 策略配置                            |
| └─ direction                  | integer   | 方向， 1: 入站 2:出站                     |
| └─ ip_port_peers              | object[]  | IP 地址与端口配置                         |
| └─ ip                         | string    | IP 地址配置                            |
| └─ port                       | string    | 端口配置                               |
| └─ dns_config_model           | object    | 域名策略配置详情                           |
| └─ domains                    | string[]  | 域名列表，在响应动作为 “禁<br>用” 或 “允许” 时有值    |
| └─ dns_hijacking_rules        | object[]  | DNS 劫持域名配置，在响应动作<br>为 “DNS 劫持” 时有值 |
| └─ domain                     | string    | 劫持域名                               |
| └─ ip                         | string    | 劫持域名到 IP 地址                        |
| └─ scope                      | object    | 生效对象范围                             |

|                    |          |                                   |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| └─ all             | bool     | 是否为全局权限                           |
| └─ dimension       | string   | 数据生效维度，user: 用户维度<br>device: 设备维度 |
| └─ user            | object   | 用户维度生效范围                          |
| └─ users           | object[] | 生效用户信息列表                          |
| └─ id              | string   | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx              |
| └─ user_id         | string   | 自定义用户 ID                          |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                              |
| └─ mobile          | string   | 手机号                               |
| └─ email           | string   | 邮箱                                |
| └─ status          | integer  | 账号状态，1:正常 2:禁用 3:离职<br>4:未激活      |
| └─ department_id   | string   | 主部门 id，格式为: od_xxx                |
| └─ department_path | string   | 主部门路径                             |
| └─ departments     | object[] | 所属部门列表                            |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID                             |
| └─ department_path | string   | 部门路径                              |
| └─ main_department | bool     | 是否是主部门                            |
| └─ avatar          | string   | 用户头像地址                            |



|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| └─ roles           | object[] | 用户角色列表            |
| └─ name            | string   | 角色名称              |
| └─ id              | string   | 角色 ID，格式为: or_xxx |
| └─ departments     | object[] | 生效部门列表            |
| └─ id              | string   | 部门 ID，格式为:od_xxx  |
| └─ name            | string   | 部门名称              |
| └─ type            | integer  | 部门类型 1: 子公司 2: 部门 |
| └─ department_path | string   | 部门路径              |
| └─ roles           | object[] | 生效角色列表            |
| └─ name            | string   | 角色名称              |
| └─ id              | string   | 角色 ID，格式为:or_xxx  |
| └─ device          | object   | 设备维度生效范围          |
| └─ devices         | object[] | 生效设备列表            |
| └─ did             | string   | 设备 ID             |
| └─ name            | string   | 设备名称              |
| └─ os              | string   | 操作系统              |
| └─ user_name       | string   | 所属用户名称            |
| └─ department_name | string   | 所属部门名称            |
| └─ groups          | object[] | 生效设备分组列表          |

|                 |          |                    |
|-----------------|----------|--------------------|
| └ id            | integer  | 设备分组 ID            |
| └ name          | string   | 分组名称               |
| └ name_en       | string   | 分组英文名称             |
| └ mode          | integer  | 分组模式，1:手动分组 2:自动分组 |
| └ os_list       | string[] | 生效设备系统列表           |
| └ notify_config | object   | 通知配置               |
| └ enable        | bool     | 是否启用通知配置           |
| └ zh            | object   | 中文通知配置             |
| └ title         | string   | 中文通知标题             |
| └ content       | string   | 中文通知内容             |
| └ en            | object   | 英文通知配置             |
| └ title         | string   | 英文通知标题             |
| └ content       | string   | 英文通知内容             |
| message         | string   | 提示信息               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/get?key=8f6c17ec-102e-4e4c-a0a8-2ba26b3e611a_dns
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "8f6c17ec-102e-4e4c-a0a8-2ba26b3e611a_dns",
    "name": "域名策略",
    "enable": true,
    "priority": 50,
    "scope": {
      "all": false,
      "dimension": "device",
      "device": {
        "devices": [
          {
            "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
            "name": "C02GH0AXMD6V",
            "os": "Mac",
            "user_name": "管理员",
            "department_name": "研发部"
          }
        ]
      },
      "groups": [
        {
          "id": 649,
          "name": "免登录运行设备",
          "name_en": "",
          "mode": 2
        }
      ],
      "os_list": [
        "mac",
        "windows"
      ]
    }
  },
  "ip_config_model": {
    "protocol": null,
    "ip_port_protocols_matchers": null
  },
  "dns_config_model": {
    "domains": null,
    "dns_hijacking_rules": [
      {
```

```
        "domain": "www.baidu.com",
        "ip": "192.168.1.2"
    }
]
},
"config_type": 1,
"allow_log": true,
"os_list": [
    1
],
"network_state": -1,
"action": 4,
"notify_config": {
    "enable": false,
    "zh": {
        "title": "",
        "content": ""
    },
    "en": {
        "title": "",
        "content": ""
    }
}
}
```

## 终端管控 - 新建终端防火墙策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

**Body**

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                  |
|---------------|---------|----|-------------------------------------|
| name          | string  | 是  | 策略名称，与其他策略名称不能重复，最大长度 128 字符        |
| config_type   | integer | 是  | 策略配置类型, 1: 域名策略 2: IP 策略            |
| enable        | bool    | 否  | 是否启用策略, true:启用 false: 不启用，默认 false |
| priority      | integer | 否  | 策略优先级，范围为 0 ~ 100，默认值 0             |
| allow_log     | bool    | 否  | 是否开启日志, true:开启 false:关闭，默认 true    |
| network_state | integer | 是  | 生效网络环境，-1: 全部 1:内网环境 2:公网环境         |

|                |           |   |                                               |
|----------------|-----------|---|-----------------------------------------------|
| action         | integer   | 是 | 响应动作, 1: 允许 2: 禁止 4:DNS 劫持(仅在域名策略有效)          |
| os_list        | integer[] | 是 | 生效操作系统列表, 1: windows 2: Mac                   |
| dimension      | string    | 是 | 策略生效对象类型, user: 用户维度 device: 设备维度             |
| user_ids       | string[]  | 否 | 用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效 |
| department_ids | string[]  | 否 | 部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效     |
| role_ids       | string[]  | 否 | 角色 ID 列表, 格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效     |
| device_ids     | string[]  | 否 | 设备 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效                |

|                              |          |   |                                                                              |
|------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| group_list                   | int[]    | 否 | 设备分组 ID 列表, 生效<br>对象类型为 "device"<br>时有效                                      |
| device_os_list               | int[]    | 否 | 设备操作系统列表, 1:<br>windows 2:Mac , 生效<br>对象类型为 "device"<br>时有效                  |
| ip_config_model              | object   | 否 | IP 策略配置详情, 策略<br>类型为 IP 策略时, 该字<br>段必填                                       |
| └ protocol                   | int[]    | 是 | IP 协议类型, 1: ICMP<br>2:TCP 3:UDP                                              |
| └ ip_port_protocols_matchers | object[] | 是 | IP/端口配置详情                                                                    |
| └ direction                  | integer  | 是 | 方向, 1: 入站 2:出站                                                               |
| └ ip_port_peers              | object[] | 是 | IP/端口                                                                        |
| └ ip                         | string   | 是 | IP 地址, 支持普通 IP,<br>CIDR,IP 范围, 如<br>192.168.1.2,10.2.3.0/2<br>4,192.168.1.1- |

|                        |          |   |                                                                  |
|------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------|
|                        |          |   | 192.168.1.255, 多个 IP<br>地址使用逗号隔开                                 |
| └─ port                | string   | 否 | 端口, 支持单个端口和端口范围, 如 8080, 5000-5100,<br>多个端口使用逗号隔开,<br>默认 0-65535 |
| dns_config_model       | object   | 否 | 域名策略配置详情, 策略类型为域名策略时, 该字段必填                                      |
| └─ domains             | string[] | 否 | 域名列表, 响应动作为“允许”或“禁止”时, 该字段必填                                     |
| └─ dns_hijacking_rules | object[] | 否 | 域名劫持配置, 响应动作为“DNS 劫持”时, 该字段必填                                    |
| └─ domain              | string   | 是 | 劫持的域名                                                            |
| └─ ip                  | string   | 是 | 将域名劫持到 IP                                                        |



|               |        |   |                                         |
|---------------|--------|---|-----------------------------------------|
| notify_config | object | 否 | 通知配置，该配置仅在响应动作为“禁用”时有效                  |
| └ enable      | bool   | 否 | 是否启用通知配置, true: 启用 false: 禁用 , 默认 false |
| └ zh          | object | 是 | 中文通知配置                                  |
| └ title       | string | 是 | 中文通知标题                                  |
| └ content     | string | 是 | 中文通知内容                                  |
| └ en          | object | 是 | 英文通知配置                                  |
| └ title       | string | 是 | 英文通知标题                                  |
| └ content     | string | 是 | 英文通知内容                                  |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述              |
|--------|---------|-----------------|
| action | string  | 动作              |
| code   | integer | 错误码             |
| data   | object  | 返回数据            |
| └ key  | string  | 策略 Key, 策略的唯一标识 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/create

```
{
  "name": "IP 策略",
  "enable": false,
  "priority": 99,
  "action": 1,
  "dimension": "user",
  "config_type": 2,
  "network_state": -1,
  "ip_config_model": {
    "protocol": [
      1,
      2,
      3
    ],
    "ip_port_protocols_matchers": [
      {
        "direction": 1,
        "ip_port_peers": [
          {
            "ip": "192.168.1.2-192.168.1.254",
            "port": "1-100"
          },
          {
            "ip": "10.2.3.0/24",
            "port": "2375"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "department_ids": [
    "od_M21k16EB50pm"
  ],
  "os_list": [
    1,
  ]
}
```

```
    2
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "94d06422-51d3-4122-80a2-26ead91088ee_ip"
  }
}
```

## 终端管控 - 更新终端防火墙策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称  | 类型     | 必须 | 描述     |
|-----|--------|----|--------|
| key | string | 是  | 策略 Key |

|               |           |   |                                                   |
|---------------|-----------|---|---------------------------------------------------|
| name          | string    | 否 | 策略名称，与其他策略名称不能重复，最大长度 128 字符                      |
| enable        | bool      | 否 | 是否启用策略，true:启用<br>false:不启用                       |
| priority      | integer   | 否 | 策略优先级，范围为 0 ~ 100                                 |
| allow_log     | bool      | 否 | 是否开启日志，true:开启<br>false:关闭                        |
| network_state | integer   | 否 | 生效网络环境，-1: 全部 1:<br>内网环境 2:公网环境                   |
| action        | integer   | 否 | 响应动作，1: 允许 2: 禁止<br>4:DNS 劫持(仅在域名策略有效)            |
| os_list       | integer[] | 否 | 生效操作系统列表，1:<br>windows 2: Mac                     |
| dimension     | string    | 否 | 策略生效对象类型，user: 用户维度 device: 设备维度                  |
| user_ids      | string[]  | 否 | 用户 OpenID 列表，格式为:<br>ou_xxx，生效对象类型为<br>"user" 时有效 |

|                              |          |   |                                                       |
|------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------|
| department_ids               | string[] | 否 | 部门 ID 列表，格式为：<br>od_xxx，生效对象类型为<br>"user" 时有效         |
| role_ids                     | string[] | 否 | 角色 ID 列表，格式为：<br>or_xxx，生效对象类型为<br>"user" 时有效         |
| device_ids                   | string[] | 否 | 设备 ID 列表，生效对象类型<br>为 "device" 时有效                     |
| group_list                   | int[]    | 否 | 设备分组 ID 列表，生效对象<br>类型为 "device" 时有效                   |
| device_os_list               | int[]    | 否 | 设备操作系统列表，1:<br>windows 2:Mac，生效对象<br>类型为 "device" 时有效 |
| ip_config_model              | object   | 否 | IP 策略配置详情，策略类型为<br>IP 策略时，该字段必填                       |
| └ protocol                   | int[]    | 否 | IP 协议类型，1: ICMP 2:TCP<br>3:UDP                        |
| └ ip_port_protocols_matchers | object[] | 否 | IP/端口配置详情                                             |
| └ direction                  | integer  | 是 | 方向，1: 入站 2:出站                                         |

|                       |          |   |                                                                                             |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ ip_port_peers       | object[] | 是 | IP/端口                                                                                       |
| └ ip                  | string   | 是 | IP 地址，支持普通 IP，CIDR,IP 范围，如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255，多个 IP 地址使用逗号隔开 |
| └ port                | string   | 否 | 端口，支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100, 多个端口使用逗号隔开，默认 0-65535                                     |
| dns_config_model      | object   | 否 | 域名策略配置详情，策略类型为域名策略时，该字段必填                                                                   |
| └ domains             | string[] | 否 | 域名列表，响应动作为“允许”或“禁止”时，该字段必填                                                                  |
| └ dns_hijacking_rules | object[] | 否 | 域名劫持配置，响应动作为“DNS 劫持”时，该字段必填                                                                 |
| └ domain              | string   | 是 | 劫持的域名                                                                                       |
| └ ip                  | string   | 是 | 将域名劫持到 IP                                                                                   |

|               |        |   |                              |
|---------------|--------|---|------------------------------|
| notify_config | object | 否 | 通知配置，该配置仅在响应动作作为“禁用”时有效      |
| └ enable      | bool   | 否 | 是否启用通知配置，true:启用<br>false:禁用 |
| └ zh          | object | 是 | 中文通知配置                       |
| └ title       | string | 是 | 中文通知标题                       |
| └ content     | string | 是 | 中文通知内容                       |
| └ en          | object | 是 | 英文通知配置                       |
| └ title       | string | 是 | 英文通知标题                       |
| └ content     | string | 是 | 英文通知内容                       |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/update
```

```
{
  "key": "9206cc38-06ae-45e7-a161-8aaed4001b86_ip",
  "os_list": [
    2
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管控 - 启用或禁用终端防火墙策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/enable

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body



| 名称     | 类型     | 必须 | 描述                                |
|--------|--------|----|-----------------------------------|
| key    | string | 是  | 策略 Key                            |
| enable | bool   | 是  | 是否启用策略，true:启用 false:不启用，默认 false |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/enable
```

```
{
  "key": "7d4104c3-5905-43c1-9a72-aae796c22ad2_dns",
  "enable": false
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管控 – 删除终端防火墙策略

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控 – 删除终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称  | 类型     | 必须 | 描述     |
|-----|--------|----|--------|
| key | string | 是  | 策略 Key |

### 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/delete

{
  "key": "7d4104c3-5905-43c1-9a72-aae796c22ad2_dns",
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端管控 – 新增终端防火墙策略生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                                   |
|----------------|----------|----|------------------------------------------------------|
| key            | string   | 是  | 策略 Key                                               |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效        |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效            |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 ID 列表, 格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效            |
| device_ids     | string[] | 否  | 设备 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效                       |
| group_list     | int[]    | 否  | 设备分组 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效                     |
| device_os_list | int[]    | 否  | 设备操作系统列表, 1: windows<br>2:Mac , 生效对象类型为 "device" 时有效 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/add
```

```
{
  "key": "7d4104c3-5905-43c1-9a72-aae796c22ad2_dns",
  "device_ids": [
    "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c"
  ],
  "group_list": [
    647
  ],
  "device_os_list": [
    1,
    2
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}  
}
```

## 终端管控 - 删除终端防火墙策略生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                            |
|----------------|----------|----|-----------------------------------------------|
| key            | string   | 是  | 策略 Key                                        |
| user_ids       | string[] | 否  | 用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效     |

|                |          |   |                                                   |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------|
| role_ids       | string[] | 否 | 角色 ID 列表，格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效          |
| device_ids     | string[] | 否 | 设备 ID 列表，生效对象类型为 "device" 时有效                     |
| group_list     | int[]    | 否 | 设备分组 ID 列表，生效对象类型为 "device" 时有效                   |
| device_os_list | int[]    | 否 | 设备操作系统列表，1: windows<br>2:Mac，生效对象类型为 "device" 时有效 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/delete

{
  "key": "3da4e186-5fec-40f9-b768-e80dc166e17e_ip",
}
```

```
"user_ids": [
  "ou_Kw5G0AJWnV"
],
"department_ids": [
  "od_7jDWobev5J31"
],
"role_ids": [
  "or_2NBJJN"
]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 开放平台-数据安全

### 数据安全 - 获取终端数据防泄漏报表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/dashboard

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 获取数据防泄漏报表】。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型     | 必须 | 描述                            |
|--------|--------|----|-------------------------------|
| period | string | 否  | period="m"是按月（30 天）筛选，其他值显示总计 |

### 返回数据

| 名称              | 类型        | 描述      |
|-----------------|-----------|---------|
| action          | string    | 动作      |
| code            | integer   | 错误码     |
| data            | object    | 返回数据    |
| ├ type_overview | object    | 外发数量及占比 |
| ├ total         | string    | 总数      |
| ├ distribution  | object [] | 外发情况    |
| ├ key           | string    | 外发动作    |
| ├ label         | string    | 外发方式    |
| ├ value         | string    | 外发数量    |
| ├ app_billboard | string    | 外发应用排行榜 |

|                                 |           |                      |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| └─ title                        | string    | 图表名称                 |
| └─ detail                       | object [] | 排行榜详情                |
| └─ key                          | string    | 外发应用类型               |
| └─ label                        | string    | 外发应用名称               |
| └─ value                        | string    | 通过此应用外发次数            |
| └─ sensitive_word_billboard     | string    | 运行黑名单应用次数排行榜         |
| └─ title                        | string    | 图表名称                 |
| └─ detail                       | object [] | 排行详情                 |
| └─ key                          | string    | 敏感词类型                |
| └─ label                        | string    | 敏感词                  |
| └─ value                        | string    | 敏感词外发次数              |
| └─ outbound_risk_user_billboard | object    | 数据外发风险员工             |
| └─ title                        | string    | 图标名称                 |
| └─ detail                       | object [] | 风险员工详情列表             |
| └─ user_info                    | object    | 风险员工详情               |
| └─ id                           | string    | 用户 OpenID，格式为 ou_xxx |
| └─ user_id                      | string    | 自定义员工 ID             |
| └─ full_name                    | string    | 用户名                  |
| └─ mobile                       | string    | 手机号                  |

|                    |           |                                      |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| └─ email           | string    | 邮箱                                   |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为 od_xxx                    |
| └─ department_path | string    | 所属部门路径                               |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                 |
| └─ roles           | object [] | 角色                                   |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                   |
| └─ name            | string    | 角色名称                                 |
| └─ value           | int       | 数据泄漏告警次数                             |
| message            | string    | 提示信息                                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/dashboard
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "type_overview": {
      "total": 3,
      "title": "外发方式",
      "distribution": [
        {
          "key": "应用读取敏感文件",
          "label": "第三方应用",
          "value": 2
        },
        {
          "key": "浏览器拷贝敏感文件",
          "label": "浏览器",
          "value": 1
        }
      ]
    },
    "app_billboard": {
      "title": "外发第三方应用",
      "detail": [
        {
          "key": "WeChat.app",
          "label": "WeChat.app",
          "value": 2
        },
        {
          "key": "tim.exe",
          "label": "tim.exe",
          "value": 1
        }
      ]
    },
    "sensitive_word_billboard": {
      "title": "外发敏感词",
      "detail": [
        {
          "key": "劳动合同",
```

```
        "label": "劳动合同",
        "value": 2
      },
      {
        "key": "IPAddr",
        "label": "IP 地址",
        "value": 1
      }
    ]
  },
  "outbound_risk_user_billboard": {
    "title": "风险员工",
    "detail": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_y4agaygxkQ",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ]
        },
        "avatar": "",
        "roles": [
          {
            "name": "研发人员",
            "id": "or_4P24p1"
          }
        ]
      }
    ],
    "value": 23
  }
}
```

## 数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/events/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                                                |
|-----------|---------|----|---------------------------------------------------|
| id        | string  | 否  | 用户的 id, 格式为 ou_xxx                                |
| did       | string  | 否  | 设备 did                                            |
| device_os | string  | 否  | 设备操作系统, windows 或 mac                             |
| file_type | integer | 否  | 1 纯文本; 2 PDF; 3 Word; 4 Excel; 5 PPT; 6 图片; 7 压缩包 |
| status    | integer | 否  | 账号状态,1:正常运行 2:暂停运行 3:已离职 4:未激活                    |

|            |         |   |                        |
|------------|---------|---|------------------------|
| start_time | integer | 否 | 事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒) |
| end_time   | integer | 否 | 事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒) |
| limit      | integer | 否 | 单页数据量,默认值 20,最大值 200   |
| offset     | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认 0          |

## 返回数据

| 名称            | 类型      | 描述                                |
|---------------|---------|-----------------------------------|
| action        | string  | 动作                                |
| code          | integer | 错误码                               |
| data          | object  | 返回数据                              |
| ├ count       | integer | 告警数量                              |
| ├ items       | object  | 告警事件                              |
| ├ event_id    | string  | 事件 uuid                           |
| ├ event_type  | string  | 事件类型, 对应管理后台外发类型                  |
| ├ action_desc | string  | 具体用户行为, 如【浏览器 (firefox.exe) 外发文件】 |
| ├ key_info    | string  | 敏感信息                              |
| ├ client_ip   | string  | 客户端 ip                            |

|                         |         |                        |
|-------------------------|---------|------------------------|
| └─ event_unix_time      | integer | 事件告警时间 (unix 时间戳, 单位秒) |
| └─ event_report_time    | integer | 事件上报时间, Unix 时间戳 (单位秒) |
| └─ screenshot_count     | Integer | 截图取证数量                 |
| └─ strategy_key         | string  | 命中策略 Key               |
| └─ strategy_name        | string  | 策略名称                   |
| └─ device_ip            | string  | 设备 ip                  |
| └─ did                  | string  | 设备 did                 |
| └─ device_name          | string  | 设备名称                   |
| └─ device_hostname      | string  | 设备主机名                  |
| └─ device_serial_number | string  | 设备的 SN 号               |
| └─ device_os            | string  | 设备操作系统                 |
| └─ user_info            | object  | 用户信息                   |
| └─ id                   | string  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx  |
| └─ user_id              | string  | 自定义员工 ID               |
| └─ full_name            | string  | 用户名                    |
| └─ mobile               | string  | 手机号                    |
| └─ email                | string  | 邮箱                     |



|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为 od_xxx                       |
| └─ department_path | string    | 所属部门路径                                  |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ roles           | object [] | 角色                                      |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |
| └─ device_snapshot | object    | 事件触发时的设备信息                              |
| └─ device_name     | string    | 设备名称                                    |
| └─ device_ip       | string    | 设备 IP                                   |
| └─ app_version     | string    | 客户端版本号                                  |
| └─ file_info       | object    | 外发文件信息                                  |

|                 |         |                                                 |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------|
| └─ name         | string  | 文件名称                                            |
| └─ path         | string  | 外发路径                                            |
| └─ type         | string  | 文件类型                                            |
| └─ size         | integer | 文件大小（单位 Byte）                                   |
| └─ md_5         | string  | 文件 md5                                          |
| └─ leak_way     | object  | 外发途径                                            |
| └─ source_type  | integer | 外发途径类型，1：桌面软件 2：存储外设 3：浏览器 4：代码 5：剪贴板复制 6：剪贴板粘贴 |
| └─ app_key      | string  | 应用 Key                                          |
| └─ app_name     | string  | 应用名称                                            |
| └─ app_type     | string  | 应用类型名称                                          |
| └─ app_desc     | string  | 应用外发描述                                          |
| └─ is_custom    | bool    | 是否为自定义应用                                        |
| └─ actual_site  | object  | 来源网站命中信息                                        |
| └─ title        | string  | 网站标题                                            |
| └─ url          | string  | 网站 URL                                          |
| └─ event_result | object  | 事件处置结果                                          |
| └─ screenshot   | bool    | 截图存证                                            |

|                    |         |                                 |
|--------------------|---------|---------------------------------|
| └─ upload_file     | bool    | 文件存档                            |
| └─ alert           | bool    | 告警上报                            |
| └─ file_flow       | bool    | 文件流转                            |
| └─ intercept       | bool    | 文件阻断                            |
| └─ more_info       | object  | 外发详情更多信息                        |
| └─ remote_url      | string  | 代码仓库外发，远端地址                     |
| └─ process_name    | string  | 代码仓库外发，进程名称                     |
| └─ oid             | string  | 代码仓库外发, push 范围内的最旧一个 commit id |
| └─ lid             | string  | 代码仓库外发, push 范围内的最新一个 commit id |
| └─ push_user       | string  | 代码仓库外发, push 的 用户名              |
| └─ push_email      | string  | 代码仓库外发, push 的 邮箱               |
| └─ remote_repo     | string  | 代码仓库外发, push 的远程仓库地址            |
| └─ local_repo      | string  | 代码仓库外发, push 的本地仓库地址            |
| └─ push_file_count | integer | 代码仓库外发, push 的文件数量              |

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| └─ cmd_args           | string | 命令行外发，参数       |
| └─ cmd_cwd            | string | 命令行外发，命令       |
| └─ tenant_id          | string | 飞书外发，租户 ID     |
| └─ tenant_name        | string | 飞书外发，租户名称      |
| └─ trans_addr_display | string | 外发目标地址         |
| └─ protocol           | string | 传输目标地址协议       |
| └─ host               | string | 传输目标主机 IP/域名   |
| └─ port               | string | 传输目标端口         |
| └─ user_name          | string | 传输用户名          |
| └─ share_name         | string | 传输卷名/共享路径名     |
| └─ base_url           | string | AI 模型的 BaseURL |
| └─ provider           | string | 模型提供方          |
| └─ model_id           | string | AI 模型 ID       |
| message               | string | 提示信息           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/events/list?limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "event_id": "cdc65a94-a560-43c6-af69-85213e2570b9",
      "event_type": "其他数据泄露操作",
      "action_desc": "其他数据泄露操作:Git Push",
      "key_info": "",
      "client_ip": "124.160.72.194",
      "event_unix_time": 1723810289,
      "event_report_time": 0,
      "screenshot_count": 3,
      "strategy_key": "b2adc352-cc2f-4994-9d80-e10f0b0360a7",
      "strategy_name": "外发审计-张三",
      "device_ip": "124.160.72.194",
      "did": "66b3187957610a05dcf0548be18c690d",
      "device_name": "PF2NDFFD-JQW",
      "device_serial_number": "PF2NDFFD",
      "device_os": "Windows",
      "user_info": {
        "id": "ou_jDWoVA45J3",
        "user_id": "ou_jDWoVA45J3",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13757199398",
        "email": "",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_yPb5DEOxW2r1",
        "department_path": "飞连/研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_yPb5DEOxW2r1",
            "department_path": "飞连/研发",
            "main_department": true
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "avatar": "https://xxxx ",
    "roles": [
      {
        "name": "Financezzz",
        "id": "or_1NAVZk"
      }
    ]
  },
  "device_snapshot": {
    "device_name": "PF2NDFFD-JQW",
    "device_ip": "124.160.72.194",
    "app_version": "3.0.16"
  },
  "file_info": {
    "name": "channel_audit.cpp",
    "path": "c:\\channel_audit.cpp",
    "type": "text/x-c++",
    "size": 22709,
    "md_5": "48c3a7d79ddbc1f17e0127f9bff0b6adb8a414f9",
    "count": 1
  },
  "leak_way": {
    "source_type": 4,
    "app_key": "git_push",
    "app_name": "Git Push",
    "app_type": "vcs",
    "app_desc": "代码仓库上传",
    "is_custom": false
  },
  "event_result": {
    "screenshot": true,
    "upload_file": true,
    "alert": true
  },
  "more_info": {
    "remote_url": "git@github.com:example/server.git",
    "process_name": "com.apple.git",
```

```
        "oid": "718f21",
        "lid": "aeb610",
        "push_user": "example",
        "push_email": "example@example.com",
        "remote_repo":
"git@github.com:example/server.git@origin/feat-config",
        "local_repo": "/Users/my/server@feat-config",
        "push_file_count": 1
    }
}
]
```

## 数据安全 - 获取数据防泄漏取证文件

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/events/evidence/:type

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Path

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述                           |
|------|--------|----|------------------------------|
| type | string | 是  | 文件类型, 枚举值: file 或 screenshot |

## Query

| 名称       | 类型     | 必须 | 描述    |
|----------|--------|----|-------|
| event_id | string | 是  | 事件 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述           |
|---------|----------|--------------|
| action  | string   | 动作           |
| code    | integer  | 错误码          |
| data    | string[] | 返回数据, url 列表 |
| message | string   | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/events/evidence/file?event_id=xxxxxxx
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    "https://endpoint/xxxxxx"
  ]
}
```

## 数据防泄漏 - 获取外设管控策略列表



## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 获取外设管控策略】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                     |
|---------------|---------|----|------------------------|
| strategy_name | string  | 否  | 策略名称, 支持模糊匹配           |
| enable        | bool    | 否  | 是否启用                   |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|                  |          |                                                            |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| data             | object   | 返回数据                                                       |
| └─ total         | integer  | 结果数量                                                       |
| └─ items         | object[] | 管控策略详情                                                     |
| └─ strategy_key  | string   | 策略 Key                                                     |
| └─ strategy_name | string   | 策略名称                                                       |
| └─ enable        | bool     | 策略是否启用                                                     |
| └─ priority      | integer  | 策略优先级                                                      |
| └─ controls      | object[] | 管控方式                                                       |
| └─ type          | integer  | 外设类型,1:USB 和存储卡 3:外接硬盘 4:光盘 5:USB 有线网卡 6:USB 无线网卡 7:智能便携设备 |
| └─ perm          | integer  | 管控权限,1:读写 2:只读 3:禁用 4:审计                                   |
| └─ notices       | object   | 通知配置                                                       |
| └─ enable        | bool     | 是否启用通知                                                     |
| └─ items         | object[] | 通知配置                                                       |
| └─ language      | string   | 通知语言                                                       |
| └─ read_write    | object   | 读写                                                         |
| └─ title         | string   | 通知标题                                                       |

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| └─ content          | string    | 通知内容         |
| └─ read_only        | object    | 只读           |
| └─ title            | string    | 通知标题         |
| └─ content          | string    | 通知内容         |
| └─ disabled         | object    | 禁用           |
| └─ title            | string    | 通知标题         |
| └─ content          | string    | 通知内容         |
| └─ audit            | object    | 审计           |
| └─ title            | string    | 通知标题         |
| └─ content          | string    | 通知内容         |
| └─ scope            | object    | 策略管控范围       |
| └─ allow_all        | bool      | 是否是全部成员      |
| └─ allow            | object    | 策略生效对象范围     |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| └─ deny             | object    | 策略排除对象范围     |

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| message             | string    | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/list?limit=10&offset=8
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 9,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
        "strategy_name": "13123123",
        "enable": true,
        "priority": 0,
        "controls": [
          {
            "type": 1,
            "perm": 1
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "notices": {  
      "enable": true,  
      "items": [  
        {  
          "language": "default",  
          "read_write": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外接  
设备拷贝行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"  
          },  
          "read_only": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前仅允许  
从外设读数据，无法将数据拷贝到外设，如有疑问请联系管理员。"  
          },  
          "disabled": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前不允许  
使用外设，如有疑问请联系管理员。"  
          },  
          "audit": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外设  
接入行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"  
          }  
        }  
      ]  
    },  
    "scope": {  
      "allow_all": false,  
      "allow": {  
        "department_ids": [  
          "od_ZRVkKAlGW42Q"  
        ]  
      },  
      "deny": {}  
    }  
  }  
}
```

```
}  
]  
}  
}
```

## 数据防泄漏 - 获取外设管控策略详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/get

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 获取外设管控策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                            |
|--------------|--------|----|-----------------------------------------------|
| strategy_key | string | 否  | 策略 Key (与 user_id 参数二选一)                      |
| user_id      | string | 否  | 员工 OpenID, 格式为: ou_xxx (与 strategy_key 参数二选一) |
| device_id    | string | 否  | 设备 did (仅当传 user_id 时允许, 用于补充设备维度匹配)          |

## 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述                                                         |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| action           | string   | 动作                                                         |
| code             | integer  | 错误码                                                        |
| data             | object   | 返回数据                                                       |
| └─ total         | integer  | 结果数量                                                       |
| └─ items         | object[] | 管控策略详情                                                     |
| └─ strategy_key  | string   | 策略 Key                                                     |
| └─ strategy_name | string   | 策略名称                                                       |
| └─ enable        | bool     | 策略是否启用                                                     |
| └─ priority      | integer  | 策略优先级                                                      |
| └─ controls      | object[] | 管控方式                                                       |
| └─ type          | integer  | 外设类型,1:USB 和存储卡 3:外接硬盘 4:光盘 5:USB 有线网卡 6:USB 无线网卡 7:智能便携设备 |
| └─ perm          | integer  | 管控权限,1:读写 2:只读 3:禁用 4:审计                                   |
| └─ notices       | object   | 通知配置                                                       |
| └─ enable        | bool     | 是否启用通知                                                     |

|                   |          |              |
|-------------------|----------|--------------|
| └─ items          | object[] | 通知配置         |
| └─ language       | string   | 通知语言         |
| └─ read_write     | object   | 读写           |
| └─ title          | string   | 通知标题         |
| └─ content        | string   | 通知内容         |
| └─ read_only      | object   | 只读           |
| └─ title          | string   | 通知标题         |
| └─ content        | string   | 通知内容         |
| └─ disabled       | object   | 禁用           |
| └─ title          | string   | 通知标题         |
| └─ content        | string   | 通知内容         |
| └─ audit          | object   | 审计           |
| └─ title          | string   | 通知标题         |
| └─ content        | string   | 通知内容         |
| └─ scope          | object   | 策略管控范围       |
| └─ allow_all      | bool     | 是否是全部成员      |
| └─ allow          | object   | 策略生效对象范围     |
| └─ user_ids       | string[] | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids | string[] | 部门 OpenID 列表 |



|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| └─ deny             | object    | 策略排除对象范围     |
| └─ user_ids         | string[]  | 用户 OpenID 列表 |
| └─ department_ids   | string[]  | 部门 OpenID 列表 |
| └─ role_ids         | string[]  | 角色 OpenID 列表 |
| └─ device_ids       | string[]  | 设备 ID 列表     |
| └─ device_group_ids | integer[] | 设备分组 ID 列表   |
| message             | string    | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/get?strategy_key=a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 9,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
```

```
"strategy_name": "13123123",
"enable": true,
"priority": 0,
"controls": [
  {
    "type": 1,
    "perm": 1
  }
],
"notices": {
  "enable": true,
  "items": [
    {
      "language": "default",
      "read_write": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外接设备拷贝行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"
      },
      "read_only": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前仅允许从外设读数据，无法将数据拷贝到外设，如有疑问请联系管理员。"
      },
      "disabled": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前不允许使用外设，如有疑问请联系管理员。"
      },
      "audit": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外设接入行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"
      }
    }
  ]
},
"scope": {
```

```
        "allow_all": false,
        "allow": {
            "department_ids": [
                "od_ZRVkKA1GW42Q"
            ]
        },
        "deny": {}
    }
}
```

## 数据防泄漏 - 新增外设管控策略中的生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 编辑外设管控策略】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述     |
|--------------|--------|----|--------|
| strategy_key | string | 是  | 策略 Key |

|                  |           |   |                                                                  |
|------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------|
| user_ids         | string[]  | 否 | 员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |
| department_ids   | string[]  | 否 | 部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| role_ids         | string[]  | 否 | 角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| device_ids       | string[]  | 否 | 设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                  |
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递                 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| data    | object | 返回数据 |
| message | string | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/add
```

```
{
  "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 数据防泄漏 - 移除外设管控策略中的生效对象

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/delete

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【数据安全 - 编辑外设管控策略】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                                               |
|----------------|----------|----|------------------------------------------------------------------|
| strategy_key   | string   | 是  | 策略 Key                                                           |
| user_ids       | string[] | 否  | 员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递 |
| department_ids | string[] | 否  | 部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |
| role_ids       | string[] | 否  | 角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递  |

|                  |           |   |                                               |
|------------------|-----------|---|-----------------------------------------------|
| device_ids       | string[]  | 否 | 设备 did 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递  |
| device_group_ids | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/delete

{
  "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

```
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 终端安全 - 获取外设管控白名单

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 获取外设管控白名单】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|               |         |   |                               |
|---------------|---------|---|-------------------------------|
| type          | string  | 否 | 添加类型, single: 单个添加 batch:批量添加 |
| vid           | string  | 否 | 厂商 ID                         |
| pid           | string  | 否 | 产品 ID                         |
| serial_number | string  | 否 | 设备序列号                         |
| user_id       | string  | 否 | 创建者 ID, 格式为 ou_xxx            |
| limit         | integer | 否 | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200        |
| offset        | integer | 否 | 分页数据偏移量, 默认值 0                |

## 返回数据

| 名称                | 类型       | 描述         |
|-------------------|----------|------------|
| action            | string   | 动作         |
| code              | integer  | 错误码        |
| data              | object   | 返回数据       |
| ├ count           | integer  | 外设数量       |
| ├ items           | object[] | 外设白名单列表详情  |
| ├ id              | string   | 外设白名单记录 ID |
| ├ peripheral_info | object   | 外设详情       |

|                 |         |                                      |
|-----------------|---------|--------------------------------------|
| └ type          | string  | 外设添加类型， single：单个添加<br>batch:同一批次添加  |
| └ vid           | string  | 生产厂商 ID                              |
| └ pid           | string  | 产品 ID                                |
| └ serial_number | string  | 序列号                                  |
| └ remark        | string  | 备注信息                                 |
| └ create_time   | integer | 创建时间，Unix 时间戳（单位秒）                   |
| └ update_time   | integer | 更新时间，Unix 时间戳（单位秒）                   |
| └ creator       | object  | 创建用户                                 |
| └ id            | string  | 用户的 ID，格式为:ou_xxx                    |
| └ user_id       | string  | 自定义员工 ID                             |
| └ full_name     | string  | 用户姓名                                 |
| └ mobile        | string  | 用户手机号                                |
| └ email         | string  | 用户邮箱                                 |
| └ status        | integer | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为<br>离职；4 为启用但未激活 |
| └ people_status | integer | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3<br>为离职；          |
| └ department_id | string  | 主部门 ID，格式为:od_xxx                    |

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| └ department_path | string   | 主部门路径             |
| └ departments     | object[] | 用户部门列表            |
| └ department_id   | string   | 部门 ID, 格式为 od_xxx |
| └ department_path | string   | 部门路径              |
| └ main_department | bool     | 是否是主部门            |
| └ avatar          | string   | 用户头像              |
| └ roles           | object[] | 角色列表              |
| └ id              | string   | 角色 ID             |
| └ name            | string   | 角色名称              |
| message           | string   | 提示信息              |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 12,
    "items": [
      {
        "id": "527",
        "create_time": 1692703892,
        "update_time": 1692779901,
        "remark": " "
```

```
    "peripheral_info": {
      "type": "single",
      "vid": "CV09",
      "pid": "E3A1",
      "serial_number": "325adec658be"
    },
    "creator": {
      "id": "ou_BznNxDQNXK",
      "full_name": "张 74",
      "mobile": "17600157073",
      "email": "zhang74@dingtalkcs.com",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_bM95Q223WX11",
      "department_path": "feilian",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_bM95Q223WX11",
          "department_path": "feilian",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx/xxx",
      "roles": [
        {
          "name": "IT",
          "id": "or_jk74R5"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 数据安全 - 创建外设管控白名单

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/create

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【数据安全 - 创建（或更新）外设管控白名单】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称              | 类型       | 必须 | 描述                             |
|-----------------|----------|----|--------------------------------|
| peripherals     | object[] | 是  | 外设列表                           |
| └ type          | string   | 是  | 添加类型, single: 单次添加 batch: 批量添加 |
| └ vid           | string   | 是  | 厂商 ID                          |
| └ pid           | string   | 是  | 产品 ID                          |
| └ serial_number | string   | 否  | 设备序列号，仅当同批次批量添加时，产品序列号可以为空     |
| └ remark        | string   | 否  | 备注信息                           |
| user_id         | string   | 否  | 创建用户 OpenID, 格式为: ou_xxx       |

## 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/create

```
{
  "peripherals": [
    {
      "type": "single",
      "vid": "1001",
      "pid": "2001",
      "serial_number": "3001",
      "remark": "备注信息"
    }
  ],
  "user_id": "ou_OD1NAXjWqE"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 数据安全 - 更新外设管控白名单

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 创建（或更新）外设管控白名单】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                             |
|---------------|--------|----|--------------------------------|
| id            | string | 是  | 外设管控白名单记录 ID                   |
| type          | string | 是  | 添加类型, single: 单次添加 batch: 批量添加 |
| vid           | string | 是  | 厂商 ID                          |
| pid           | string | 是  | 产品 ID                          |
| serial_number | string | 否  | 设备序列号, 仅当同批次批量添加时, 产品序列号可以为空   |
| remark        | string | 否  | 备注信息                           |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/update
```

```
{
  "id": "520",
  "type": "single",
  "vid": "1001",
  "pid": "2001",
  "serial_number": "3001",
  "remark": "备注信息"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 数据安全 - 删除外设管控白名单



## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 删除外设管控白名单】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称  | 类型       | 必须 | 描述              |
|-----|----------|----|-----------------|
| ids | []string | 是  | 外设管控白名单记录 ID 列表 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/delete

{
  "ids": [
    "522"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 数据安全 - 获取文件外发阻断通道列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/leak\_ways

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全-获取文件外发阻断通道列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

## Query

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                                                                                                         |
|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actions | string | 是  | 应用行为，(获取加白通道列表)传固定值<br>intercept 即可。<br><br>支持获取审计通道(audit)、阻断通道列表<br>(block)等。<br><br>支持传多个例如：audit,block |

## 返回数据

| 名称          | 类型       | 描述                                     |
|-------------|----------|----------------------------------------|
| action      | string   | 动作                                     |
| code        | integer  | 错误码                                    |
| data        | object   | 返回数据                                   |
| ├ apps      | object[] | 加白桌面应用列表                               |
| ├ key       | string   | 桌面应用 key                               |
| ├ name      | string   | 桌面应用名称                                 |
| ├ is_custom | bool     | 是否自定义                                  |
| ├ type      | string   | 桌面应用类型                                 |
| ├ platforms | string[] | 桌面应用支持的系统，例如：<br>windows,mac,linux,web |

|              |          |                                         |
|--------------|----------|-----------------------------------------|
| └─ sites     | object[] | 加白网站列表                                  |
| └─ key       | string   | 网站 key                                  |
| └─ name      | string   | 网站名称                                    |
| └─ type      | string   | 网站类型, 若是自定义网站, 则为空                      |
| └─ browsers  | object[] | 加白浏览器列表                                 |
| └─ key       | string   | 桌面应用 Key                                |
| └─ name      | string   | 桌面应用名称                                  |
| └─ is_custom | bool     | 是否自定义                                   |
| └─ type      | string   | 桌面应用类型                                  |
| └─ platforms | string[] | 桌面应用支持的系统, 例如:<br>windows,mac,linux,web |
| message      | string   | 提示信息                                    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/leak_ways?actions=intercept
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": ""
```

```
"data": {
  "apps": [
    {
      "key": "adrive",
      "name": "阿里云盘",
      "is_custom": false,
      "type": "网盘软件",
      "platforms": [
        "windows",
        "mac"
      ]
    }
  ],
  "sites": [
    {
      "key": "site:builtin:139email",
      "name": "139 邮箱 (网页版)",
      "type": "邮箱软件"
    }
  ],
  "browsers": [
    {
      "key": "2345",
      "name": "2345 浏览器",
      "is_custom": false,
      "type": "Web 网站",
      "platforms": [
        "windows"
      ]
    }
  ]
}
```

## 数据安全 – 获取文件外发阻断白名单

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/intercept\_white/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全-文件外发白名单获取】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                                           |
|---------------|---------|----|--------------------------------------------------------------|
| enable_status | integer | 否  | 生效状态 0:全部 1:生效 2:未生效，默认值 0                                   |
| search_type   | integer | 否  | 搜索类型, 1:策略名称 2:策略 key 3:用户 ID 4:部门 ID 5:角色 ID 6:设备 DID，默认值 1 |
| search_value  | string  | 否  | 对应 search_type 的搜索参数                                         |
| order_by      | integer | 否  | 排序方式 1:策略创建时间 2:策略更新时间，默认 1                                  |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20                                                 |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                                                |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| code                | integer  | 错误码                  |
| data                | object   | 返回数据                 |
| ├ count             | integer  | 白名单数量                |
| ├ items             | object[] | 白名单详情                |
| ├ key               | string   | 白名单 Key，唯一标识         |
| ├ created_time      | integer  | 白名单创建时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| ├ updated_time      | integer  | 白名单更新时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| ├ name              | string   | 白名单名称                |
| ├ enable            | boolean  | 生效状态                 |
| ├ desc              | string   | 白名单备注                |
| ├ effective_time    | integer  | 白名单失效时间，秒级时间戳        |
| ├ effective_content | object   | 白名单生效文件内容            |
| ├ file_type         | integer  | 1：任意文件（目前仅支持传 1）     |
| ├ white_way         | object   | 加白通道                 |
| ├ apps              | object[] | 加白桌面应用列表             |
| ├ key               | string   | 桌面应用 key             |
| ├ name              | string   | 桌面应用名称               |

|             |          |                                        |
|-------------|----------|----------------------------------------|
| └ is_custom | bool     | 是否自定义                                  |
| └ type      | string   | 桌面应用类型                                 |
| └ platforms | string[] | 桌面应用支持的系统，例如：<br>windows,mac,linux,web |
| └ sites     | object[] | 加白网站列表                                 |
| └ key       | string   | 网站 key                                 |
| └ name      | string   | 网站名称                                   |
| └ type      | string   | 网站类型，若是自定义网站，则为空                       |
| └ creator   | object   | 白名单创建人                                 |
| └ id        | string   | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx                   |
| └ user_id   | string   | 自定义用户 ID，默认值与 id 相同                    |
| └ full_name | string   | 用户姓名                                   |
| └ mobile    | string   | 用户手机号                                  |
| └ email     | string   | 用户邮箱                                   |
| └ status    | integer  | 用户状态，1 为启用；2 为禁用；<br>3 为离职；4 为启用但未激活   |



|                    |          |                                    |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| └─ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;     |
| └─ department_id   | string   | 主部门的 ID, 格式为: od_xxx               |
| └─ department_path | string   | 主部门路径                              |
| └─ departments     | object[] | 用户所在部门列表                           |
| └─ department_id   | string   | 部门的 ID, 格式为: od_xxx                |
| └─ department_path | string   | 部门路径                               |
| └─ main_department | boolean  | 是否是主部门                             |
| └─ avatar          | string   | 用户头像                               |
| └─ create_date     | string   | 账号生效日期                             |
| └─ expire_date     | string   | 账号失效日期                             |
| └─ hire_date       | string   | 自定义入职日期                            |
| └─ roles           | object[] | 角色列表                               |
| └─ name            | string   | 角色名称                               |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx                 |
| └─ scope           | object   | 生效对象范围                             |
| └─ all             | boolean  | 是否为全局权限                            |
| └─ dimension       | string   | 数据生效维度, user: 用户维度<br>device: 设备维度 |

|                    |          |                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| └─ user            | object   | 用户维度生效范围                             |
| └─ users           | object[] | 生效用户信息列表                             |
| └─ id              | string   | 用户 OpenID，格式为：ou_xxx                 |
| └─ user_id         | string   | 自定义用户 ID，默认值与 id 相同                  |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                                 |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                                |
| └─ email           | string   | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer  | 用户状态，1 为启用；2 为禁用；<br>3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；<br>3 为离职；         |
| └─ department_id   | string   | 主部门的 ID，格式为：od_xxx                   |
| └─ department_path | string   | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object[] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string   | 部门的 ID，格式为：od_xxx                    |
| └─ department_path | string   | 部门路径                                 |
| └─ main_department | boolean  | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string   | 用户头像                                 |

|                    |          |                                         |
|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| └─ create_date     | string   | 账号生效日期                                  |
| └─ expire_date     | string   | 账号失效日期                                  |
| └─ hire_date       | string   | 自定义入职日期                                 |
| └─ roles           | object[] | 角色列表                                    |
| └─ name            | string   | 角色名称                                    |
| └─ id              | string   | 角色 id, 格式为: or_xxx                      |
| └─ block_users     | object[] | 受阻用户信息列表                                |
| └─ id              | string   | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx                  |
| └─ user_id         | string   | 自定义用户 ID, 默认值与 id 相同                    |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                                   |
| └─ email           | string   | 用户邮箱                                    |
| └─ status          | integer  | 用户状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string   | 主部门的 ID, 格式为: od_xxx                    |
| └─ department_path | string   | 主部门路径                                   |

|                      |          |                            |
|----------------------|----------|----------------------------|
| └─ departments       | object[] | 用户所在部门列表                   |
| └─ department_id     | string   | 部门的 ID，格式为: od_xxx         |
| └─ department_path   | string   | 部门路径                       |
| └─ main_department   | boolean  | 是否是主部门                     |
| └─ avatar            | string   | 用户头像                       |
| └─ create_date       | string   | 账号生效日期                     |
| └─ expire_date       | string   | 账号失效日期                     |
| └─ hire_date         | string   | 自定义入职日期                    |
| └─ roles             | object[] | 角色列表                       |
| └─ name              | string   | 角色名称                       |
| └─ id                | string   | 角色 id，格式为: or_xxx          |
| └─ departments       | object[] | 生效部门列表                     |
| └─ id                | string   | 部门 ID，格式为: od_xxx          |
| └─ type              | integer  | 部门类型 1: 子公司 2:子部门<br>3:根部门 |
| └─ name              | string   | 部门名称                       |
| └─ department_path   | string   | 部门路径                       |
| └─ block_departments | object[] | 受阻部门列表                     |
| └─ id                | string   | 部门 ID，格式为: od_xxx          |

|                   |          |                            |
|-------------------|----------|----------------------------|
| └ type            | integer  | 部门类型 1: 子公司 2:子部门<br>3:根部门 |
| └ name            | string   | 部门名称                       |
| └ department_path | string   | 部门路径                       |
| └ roles           | object[] | 生效角色列表                     |
| └ name            | string   | 角色名称                       |
| └ id              | string   | 角色 ID, 格式为: or_xxx         |
| └ block_roles     | object[] | 受阻角色列表                     |
| └ name            | string   | 角色名称                       |
| └ id              | string   | 角色 ID, 格式为: or_xxx         |
| └ device          | object   | 设备维度生效范围                   |
| └ devices         | object[] | 生效设备列表                     |
| └ did             | string   | 设备 ID                      |
| └ name            | string   | 设备名称                       |
| └ os              | string   | 操作系统                       |
| └ user_name       | string   | 所属用户名称                     |
| └ department_name | string   | 所属部门名称                     |
| └ block_devices   | object[] | 不可见设备列表                    |
| └ did             | string   | 设备 ID                      |

|                        |          |                    |
|------------------------|----------|--------------------|
| └─ name                | string   | 设备名称               |
| └─ os                  | string   | 操作系统               |
| └─ user_name           | string   | 所属用户名称             |
| └─ department_name     | string   | 所属部门名称             |
| └─ groups              | object[] | 生效设备分组列表           |
| └─ id                  | integer  | 设备分组 ID            |
| └─ name                | string   | 分组名称               |
| └─ name_en             | string   | 分组英文名称             |
| └─ mod                 | integer  | 分组模式，1:手动分组 2:自动分组 |
| └─ block_device_groups | object[] | 不可见设备分组列表          |
| └─ id                  | integer  | 设备分组 ID            |
| └─ name                | string   | 分组名称               |
| └─ name_en             | string   | 分组英文名称             |
| └─ mod                 | integer  | 分组模式，1:手动分组 2:自动分组 |
| └─ os_list             | string[] | 生效设备系统列表           |
| message                | string   | 提示信息               |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/intercept_white/list?enable_status=0&search_type=3&search_value=ou_jDWolAoNJ3&order_by=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 6,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "name": "lax-加白-api",
        "desc": "test111",
        "key": "8a86e86e-cb1e-44fc-aa59-64a0b8172275",
        "scope": {
          "all": false,
          "dimension": "user",
          "user": {
            "users": [
              {
                "id": "ou_nzr68Jy0Bq",
                "user_id": "ou_nzr68Jy0Bq",
                "full_name": "lax",
                "mobile": "",
                "email": "lax@test.com",
                "status": 1,
                "people_status": 0,
                "department_id": "od_X9exLJ3ybpjO",
                "department_path": "RD",
                "departments": [
                  {
                    "department_id": "od_X9exLJ3ybpjO",
                    "department_path": "RD",
                    "main_department": true
                  }
                ],
                "avatar": "https://xxx",
                "roles": [],
                "union_id": "root-dept"
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  },
  "device": {},
},
"effective_time": 1764172800,
"effective_content": {
  "file_type": 1
},
"create_type": 2,
"creator": {
  "id": "ou_YeB6NZ6mgz",
  "user_id": "ou_YeB6NZ6mgz",
  "full_name": "jianyang",
  "mobile": "",
  "email": "yangjian.jianyang@test.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_X9exLJ3ybpj0",
  "department_path": "RD",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_X9exLJ3ybpj0",
      "department_path": "RD",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx",
  "roles": [],
  "union_id": "root-dept"
},
"white_way": {
  "apps": [
    {
      "key": "feishu",
      "name": "飞书",
      "is_custom": false,
      "type": "聊天软件",
      "platforms": [
        "windows",
        "mac",
        "linux"
      ]
    }
  ]
},
],
```



```
        "sites": null
      },
      "updated_time": 1764210598,
      "created_time": 1764210598
    }
  ]
}
```

## 数据安全 - 创建文件外发阻断白名单

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/intercept\_white/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 创建文件外发阻断白名单】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述                               |
|------|--------|----|----------------------------------|
| name | string | 是  | 白名单名称，与其他白名单名称不能重复，长度限制 0-100 字符 |
| desc | string | 否  | 白名单备注                            |

|                   |          |   |                                                                                           |
|-------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| effective_time    | integer  | 是 | 白名单失效时间，秒级时间戳。若支持天级别，时间戳需要精确到秒，例如生效时间为 2025/11/27，则传入 2025/11/27 23:59:59 的时间戳 1764259199 |
| enable            | boolean  | 是 | 白名单是否生效，根据上述失效时间判断                                                                        |
| effective_content | object   | 是 | 白名单生效文件内容                                                                                 |
| └─ file_type      | integer  | 是 | 1: 任意文件生效 2:指定告警事件生效                                                                      |
| └─ content        | string[] | 否 | 生效内容, 若 file_type=1 则不传该字段, 若 file_type=2, 则必传且值为告警 ID                                    |
| creator           | string   | 是 | 创建用户 open_ID, 格式为 ou_xxx                                                                  |
| white_way         | object   | 是 | 加白通道                                                                                      |
| └─ apps           | object   | 否 | 桌面应用                                                                                      |
| └─ enable         | boolean  | 否 | 是否加白桌面应用                                                                                  |
| └─ names          | string[] | 否 | 具体加白的桌面应用列表, 若 enable 为 true, 则必填; 若 enable 为 false, 则不填                                  |
| └─ browsers       | object   | 否 | web 网站                                                                                    |
| └─ enable         | boolean  | 否 | 是否加白 web 网站                                                                               |

|                      |          |   |                                                                                                                              |
|----------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ names             | string[] | 否 | 具体加白的浏览器列表（只有对告警 ID 生效才可以填写浏览器）                                                                                              |
| └─ sites             | string[] | 否 | 具体加白的 web 网站列表, 若 enable 为 true, 而这里为空, 则默认加白所有 web 网站; 若 enable 为 true, 而这里有值, 则加白填写的 web 网站; 若 enable 为 false, 则不加白 web 网站 |
| dimension            | string   | 否 | 生效对象类型, user: 用户维度 device: 设备维度                                                                                              |
| user_ids             | string[] | 否 | 用户 open_ID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效                                                                               |
| block_user_ids       | string[] | 否 | 已屏蔽用户 open_ID                                                                                                                |
| department_ids       | string[] | 否 | 部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效                                                                                    |
| block_department_ids | string[] | 否 | 已阻止的部门 ID                                                                                                                    |
| role_ids             | string[] | 否 | 角色 ID 列表, 格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效                                                                                    |
| block_role_ids       | string[] | 否 | 阻止角色 IDs                                                                                                                     |
| device_ids           | string[] | 否 | 设备 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效                                                                                               |

|                        |           |   |                                                   |
|------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------|
| block_device_ids       | string[]  | 否 | 已阻止的设备 ID                                         |
| group_list             | integer[] | 否 | 设备分组 ID 列表，生效对象类型为 "device" 时有效                   |
| block_device_group_ids | integer[] | 否 | 已阻止的设备组 ID                                        |
| device_os_list         | integer[] | 否 | 设备操作系统列表，1: windows<br>2:Mac，生效对象类型为 "device" 时有效 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/intercept_white/create
```

```
{
  "name": "openapi add",
  "desc": "description",
  "enable": true,
  "effective_time": 1764259200,
  "effective_content": {
    "file_type": 1
  }
}
```

```
{,
  "creator": "ou_YeB6NZ6mgz",
  "white_way": {
    "apps": {
      "enable": true,
      "names": [
        "wechat",
        "qq",
        "adrive",
        "canva"
      ]
    },
    "browsers": {
      "enable": true,
      "sites": []
    }
  },
  "dimension": "user",
  "user_ids": [
    "ou_nzr68Jy0Bq"
  ],
  "block_user_ids": [
    "ou_XR06OV58rB"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "38a34877-6812-440f-b611-dc845e5fa715"
  }
}
```

## 数据安全 – 删除文件外发阻断白名单

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/edlp/intercept\_white/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【数据安全 - 删除文件外发阻断白名单】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称  | 类型     | 必须 | 描述             |
|-----|--------|----|----------------|
| key | string | 是  | 需要删除的白名单策略 key |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/intercept_white/delete
```

```
{  
  "key": "38a34877-6812-440f-b611-dc845e5fa715"  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

## 开放平台-MDM 管控

### MDM - 发送 MDM 远程命令

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/mdm/remote\_command/send

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【MDM 管控 - 发送远程命令】，以及对应的设备所属部门的权限。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

**Body**

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                                                                     |
|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------|
| did     | string | 是  | 设备 ID                                                                  |
| type    | string | 是  | 远程命令类型， sync: 同步 MDM 策略，<br>restart: 重启设备， shutdown: 关机，<br>lock: 锁定设备 |
| comment | string | 否  | 本次操作的备注                                                                |

**返回数据**

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |

**请求示例**

```
https://{endpoint}/api/open/v1/mdm/remote_command/send
```

```
{  
  "did": "67b808ba4a7e88493a17772f979b0b4d",  
  "type": "sync",  
  "comment": "test command"  
}
```

**返回示例**

```
{
```



```
"code": 0,  
"action": "",  
"message": "success"  
}
```

## 开放平台-系统配置

### 系统配置 - 获取退出/卸载通用密码

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/config/uninstall/code

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【系统配置 - 获取退出/卸载通用密码】。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称        | 类型     | 必须 | 描述                                              |
|-----------|--------|----|-------------------------------------------------|
| user_id   | string | 否  | 用户 OpenID,格式为:ou_xxx, 当管理后台配置 "一用户一密码"时, 该参数为必填 |
| device_id | string | 否  | 设备 ID, 当管理后台配置"一设备一密码"时, 该参数为必填                 |

## 返回数据

| 名称                        | 类型      | 描述                     |
|---------------------------|---------|------------------------|
| action                    | string  | 动作                     |
| code                      | integer | 错误码                    |
| data                      | object  | 返回数据                   |
| └─ uninstall_token        | string  | 卸载密码                   |
| └─ uninstall_expired_time | integer | 卸载密码过期时间，Unix 时间戳（单位秒） |
| message                   | string  | 提示信息                   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/uninstall/code
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "uninstall_token": "ffff0058",
    "uninstall_expired_time": 1664503199
  }
}
```

## 系统配置 – 获取白名单配置项列表

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/config/whitelist/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【系统配置 - 获取白名单列表】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subject_type  | integer | 否  | 加白主题类型,1:员工 2:部门 3:角色 4:设备<br>5:设备分组, 默认值 1                                                                                                         |
| subject_value | string  | 否  | subject_type 加载主题对应 ID                                                                                                                              |
| module        | integer | 否  | 0:全部, 1: 终端基线 (终端基线、应用风险、<br>进程风险) 2: DLP-外发审计 3: 屏幕水印<br>4: 终端防病毒 5: 防卸载/防推出/客户端自<br>启动 6: 外设管控 7: DLP-通道阻断 8: 软<br>件许可 9: DLP-文件外发阻断 10:终端防<br>火墙 |

|        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| limit  | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称              | 类型        | 描述                                                                                                                |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action          | string    | 动作                                                                                                                |
| code            | integer   | 错误码                                                                                                               |
| data            | object    | 返回数据                                                                                                              |
| └─ count        | integer   | 白名单记录数                                                                                                            |
| └─ items        | object[]  | 白名单生效对象列表                                                                                                         |
| └─ id           | string    | 白名单记录 ID                                                                                                          |
| └─ subject_type | integer   | 白名单主体类型，1:用户 2:部门<br>3:角色 4:设备 5:设备分组                                                                             |
| └─ modules      | integer[] | 生效模块列表，1：终端基线（终端基线、应用风险、进程风险） 2：<br>DLP-外发审计 3：屏幕水印 4：<br>终端防病毒 5：防卸载/防推出/<br>客户端自启动 6：外设管控 7：<br>DLP-通道阻断 8:软件许可 |

|                    |          |                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| └─ create_time     | integer  | 白名单创建时间，Unix 时间戳<br>(单位秒)            |
| └─ update_time     | integer  | 白名单更新时间，Unix 时间戳<br>(单位秒)            |
| └─ user            | object   | 生效用户对象，仅当<br>subject_type 为 1 时有效    |
| └─ id              | string   | 用户的 ID，格式为:ou_xxx                    |
| └─ user_id         | string   | 自定义员工 ID                             |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                                 |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                                |
| └─ email           | string   | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer  | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；<br>3 为离职；4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；<br>3 为离职；         |
| └─ department_id   | string   | 主部门 ID，格式为:od_xxx                    |
| └─ department_path | string   | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object[] | 用户部门列表                               |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID，格式为 od_xxx                     |

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| └ department_path | string   | 部门路径                           |
| └ main_department | bool     | 是否是主部门                         |
| └ avatar          | string   | 用户头像                           |
| └ roles           | object[] | 角色列表                           |
| └ id              | string   | 角色 ID                          |
| └ name            | string   | 角色名称                           |
| └ department      | object   | 生效部门对象，仅当 subject_type 为 2 时有效 |
| └ id              | string   | 部门 ID                          |
| └ type            | integer  | 部门类型，1:子公司 2:部门                |
| └ name            | string   | 部门名称                           |
| └ department_path | string   | 部门路径，不同部门之间使用 '/' 分割           |
| └ role            | object   | 生效角色对象，仅当 subject_type 为 3 时有效 |
| └ id              | string   | 角色 ID，格式为 or_xxx               |
| └ name            | string   | 角色名称                           |
| └ device          | object   | 生效设备对象，仅当 subject_type 为 4 时有效 |

|                      |          |                                                        |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| └─ uid               | string   | 设备所属用户 OpenID                                          |
| └─ did               | string   | 设备 ID                                                  |
| └─ serial_number     | string   | 设备序列号                                                  |
| └─ device_name       | string   | 设备名称                                                   |
| └─ brand             | string   | 设备品牌                                                   |
| └─ model             | string   | 设备型号                                                   |
| └─ os                | string   | 设备操作系统                                                 |
| └─ mac_address       | string[] | 设备 MAC 地址列表                                            |
| └─ client_ip         | string   | IP 地址                                                  |
| └─ app_ver           | string   | 客户端版本                                                  |
| └─ builder_number    | string   | 客户端小版本                                                 |
| └─ create_time       | integer  | 设备创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)                                 |
| └─ os_ver            | string   | 操作系统版本                                                 |
| └─ os_detail_version | string   | 操作系统详细版本                                               |
| └─ uninstall_status  | integer  | 客户端应用卸载状态, 0: 正常 1: 等待中 2: 卸载中 3: 卸载成功 4: 卸载失败 5: 卸载超时 |
| └─ is_live           | integer  | 设备活跃状态,                                                |

|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| └ language     | string  | 设备语言                             |
| └ device_group | object  | 生效设备分组对象，仅当 subject_type 为 5 时有效 |
| └ id           | integer | 设备分组 ID                          |
| └ name         | string  | 分组名称                             |
| └ model        | integer | 分组模式，1:手动分组 2:自动分组               |
| message        | string  | 提示信息                             |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/list?subject_type=4&limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": "34",
        "subject_type": 1,
        "modules": [
          2,
          7,
          3
        ],
        "create_time": 1682236196,
      }
    ]
  }
}
```



```
{
  "update_time": 1682236196,
  "user": {
    "id": "ou_OXax4lxgpk",
    "full_name": "zhangsan",
    "mobile": "13000110101",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_OX0BYENwmlAW",
    "department_path": "feilian",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_OX0BYENwmlAW",
        "department_path": "feilian",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx/xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "role",
        "id": "or_PwlGYV"
      }
    ]
  }
}
```

## 系统配置 - 创建或更新白名单配置项

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/config/whitelist/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【系统配置 - 创建(或更新)白名单】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称               | 类型        | 必须 | 描述                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modules          | integer[] | 是  | 生效模块列表，1：终端基线（终端基线、应用风险、进程风险） 2：DLP-外发审计 3：屏幕水印 4：终端防病毒 5：防卸载/防推出/客户端自启动 6：外设管控 7：DLP-通道阻断 8：软件许可 9：DLP-文件外发阻断 10：终端防火墙 11：EDR 13：DLP-本次采集审计 14：打印水印 15：软件安装管控 16：进程运行管控 |
| user_ids         | string[]  | 否  | 用户 OpenID 列表，单次最大数量为 50                                                                                                                                                  |
| department_ids   | string[]  | 否  | 部门 ID 列表，单次最大数量为 50                                                                                                                                                      |
| role_ids         | string[]  | 否  | 角色 ID 列表，单次最大数量为 50                                                                                                                                                      |
| device_ids       | string[]  | 否  | 设备 did 列表，单次最大数量为 50                                                                                                                                                     |
| device_group_ids | integer[] | 否  | 设备分组 ID 列表，单次最大数量为 50                                                                                                                                                    |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

`https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/create?language=zh-CN`

```
{
  "modules": [
    3,
    4
  ],
  "department_ids": [
    "od_OX0BYENwmlAW"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 系统配置 - 删除白名单配置项

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/config/whitelist/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【系统配置 - 删除白名单】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称  | 类型       | 必须 | 描述        |
|-----|----------|----|-----------|
| ids | string[] | 是  | 白名单配置项 ID |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/delete
```

```
{
  "ids": [
    "23"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 系统配置 - 验证用户或设备是否在白名单中

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/config/whitelist/verify

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【系统配置 - 验证白名单】，用户、设备或设备所属用户存在一个满足白名单配置项，即可验证通过。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id   | string  | 否  | 用户 OpenID,格式为:ou_xxx, 与设备 ID 不能同时为空                                                                                                                                                |
| device_id | string  | 否  | 设备 ID, 设备 ID, 设备或设备内用户满足一个白名单配置即可生效, 与用户 OpenID 不能同时为空                                                                                                                             |
| module    | integer | 是  | 生效模块, 1: 终端基线 (终端基线、应用风险、进程风险) 2: DLP-外发审计 3: 屏幕水印 4: 终端防病毒 5: 防卸载/防推出/客户端自启动 6: 外设管控 7: DLP-通道阻断 8:软件许可 9: DLP-文件外发阻断 10:终端防火墙 11: EDR 13: DLP-本次采集审计 14:打印水印 15:软件安装管控 16:进程运行管控 |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/verify
```

```
{
  "user_id": "",
  "device_id": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
  "module": 3
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

# 开放平台-软件库

## 软件库 - 获取软件类别列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/category/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 获取软件类别列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

## 返回数据

| 名称        | 类型       | 描述      |
|-----------|----------|---------|
| action    | string   | 动作      |
| code      | integer  | 错误码     |
| data      | object[] | 返回数据    |
| ├ id      | integer  | 软件类别 ID |
| ├ name    | string   | 中文类别名称  |
| ├ name_en | string   | 英文类别名称  |
| message   | string   | 提示信息    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/category/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
```



```
    "id": 0,
    "name": "其他",
    "name_en": "Other"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "设计软件",
    "name_en": "Design"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "办公软件",
    "name_en": "Office"
  }
]
```

## 软件库 - 创建软件类别

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/category/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 创建软件类别】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|         |        |   |      |
|---------|--------|---|------|
| name    | string | 是 | 中文名称 |
| name_en | string | 否 | 英文名称 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| data    | object  | 返回数据    |
| └ id    | integer | 软件类别 ID |
| message | string  | 提示信息    |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/category/create
```

```
{
  "name": "中文类别",
  "name_en": "english category"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 11
  }
}
```

```
}
```

## 软件库 - 删除软件类别

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/category/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 删除软件类别】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述      |
|----|---------|----|---------|
| id | integer | 是  | 软件类别 ID |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/category/delete
```

```
{
  "id": 10
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件库 - 获取软件商品列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 获取软件商品信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Query

| 名称               | 类型      | 必须 | 描述                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os               | string  | 否  | 操作系统类型, mac 或 windows, 不传默认全部                                                                                                                                                         |
| cpu_architecture | integer | 否  | CPU 架构, 0:通用 1: x86 2: arm64 , 默认 0                                                                                                                                                   |
| status           | string  | 否  | 软件状态, 不传默认查询全部<br>macARM64On: Mac (Apple) 已上架<br>macARM64Off: Mac (Apple) 未上架<br>macX86On: Mac (Intel) 已上架<br>macX86Off: Mac (Intel) 未上架<br>winOn: Windows 已上架<br>winOff: Windows 未上架 |
| search_field     | string  | 否  | 搜索字段名称<br>name: 软件名称<br>software_name: 软件全称<br>software_publisher: 软件发布者<br>software_bundle_id: Bundle ID                                                                             |
| search_value     | string  | 否  | 搜索字段对应值                                                                                                                                                                               |

|        |         |   |                      |
|--------|---------|---|----------------------|
| limit  | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 描述      |
|---------------|----------|---------|
| action        | string   | 动作      |
| code          | integer  | 错误码     |
| data          | object   | 返回数据    |
| ├ total       | integer  | 数据总量    |
| ├ items       | object[] | 软件商品列表  |
| ├ id          | integer  | 软件商品 ID |
| ├ name        | string   | 软件名称    |
| ├ name_en     | string   | 软件英文名称  |
| ├ desc        | string   | 中文描述    |
| ├ desc_en     | string   | 英文描述    |
| ├ category_id | integer  | 分类 ID   |
| ├ category    | string   | 分类名称    |
| ├ category_en | string   | 分类英文名称  |
| ├ icon        | string   | 图标 URL  |

|                    |          |                                         |
|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| └─ scope           | object   | 生效对象范围                                  |
| └─ user            | object   | 生效用户                                    |
| └─ users           | object[] | 用户信息列表                                  |
| └─ id              | string   | 用户 OpenID                               |
| └─ user_id         | string   | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                                   |
| └─ email           | string   | 用户邮箱                                    |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID                                   |
| └─ department_path | string   | 所属部门路径                                  |
| └─ status          | integer  | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职;<br>4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;             |
| └─ roles           | object[] | 用户角色列表                                  |
| └─ id              | string   | 角色 ID                                   |
| └─ name            | string   | 角色名称                                    |
| └─ avatar          | string   | 用户头像                                    |
| └─ departments     | object[] | 部门信息列表                                  |
| └─ id              | string   | 部门 ID                                   |

|                    |          |                                                                                 |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| └─ name            | string   | 部门名称                                                                            |
| └─ roles           | object[] | 用户角色列表                                                                          |
| └─ id              | string   | 角色 ID                                                                           |
| └─ name            | string   | 角色名称                                                                            |
| └─ dimension       | string   | 生效维度， user 或 all                                                                |
| └─ installed_check | object   | 安装检测配置                                                                          |
| └─ enable          | bool     | 是否启用                                                                            |
| └─ bundle_id       | string   | Mac 系统中软件 Bundle ID                                                             |
| └─ software_name   | string   | 软件名称                                                                            |
| └─ publisher       | string   | 软件发布者                                                                           |
| └─ available_os    | string   | 可用操作系统                                                                          |
| └─ installed_users | integer  | 安装数量                                                                            |
| └─ package_infos   | object   | 各平台安装包信息， object 中 key 值分别为 mac, max_x86,mac_arm64,windows, 以 mac_86 为例，软件包信息如下 |
| └─ mac_x86         | object   | mac_x86 （操作系统_CPU 架构）                                                           |
| └─ package_count   | integer  | 安装包数量                                                                           |
| └─ shelf_status    | bool     | 上架状态                                                                            |
| └─ package         | object   | 软件包详情                                                                           |



|                     |         |                             |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| └─ id               | integer | 软件包 ID                      |
| └─ version          | string  | 版本号                         |
| └─ file_name        | string  | 包文件名                        |
| └─ os               | string  | 操作系统, mac 或 windows         |
| └─ cpu_architecture | integer | CPU 架构, 0:通用 1: x86 2:arm64 |
| └─ package_key      | string  | OSS 下载 Key                  |
| └─ url              | string  | 网络下载地址                      |
| └─ source           | integer | 软件包来源, 1: local (本地上传) 2:网络 |
| └─ updated_at       | string  | 更新时间                        |
| └─ updated_at_unix  | integer | 更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)        |
| └─ size             | string  | 软件包大小 (单位字节)                |
| └─ hash             | string  | MD5 哈希值                     |
| └─ status           | bool    | 上架状态                        |
| └─ install_args     | object  | 安装参数                        |
| └─ silent_arg       | object  | 静默安装参数                      |
| └─ value            | string  | 参数值                         |
| └─ index            | integer | 参数顺序                        |
| └─ install_dir      | string  | 安装路径参数                      |
| └─ value            | string  | 参数值                         |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| └ index | integer | 参数顺序 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/list?limit=1&cpu_architecture=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 8,
    "items": [
      {
        "id": 52,
        "name": "飞连 VPN",
        "name_en": "Corplink VPN",
        "desc": "中文描述",
        "desc_en": "English description",
        "category_id": 2,
        "category": "设计软件",
        "category_en": "Design",
        "icon": "https://xxxx/xxx",
        "scope": {
          "user": {
            "users": [
              {
                "id": "ou_eQYmMylm7a",
                "full_name": "张三",
                "mobile": "15200110011",
                "email": "",
                "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
                "status": 1,
                "people_status": 0,
                "department_path": "飞连",
                "avatar": "https://xxxx/xxx",
```

```
        "roles": [
            {
                "id": "or_zmZYzd",
                "name": "设计"
            }
        ]
    },
],
"departments": [
    {
        "id": "od_JE7L0gq5mRKO",
        "name": "产品部",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
    },
    {
        "id": "od_Pe840vvG0RjD",
        "name": "研发部",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
    }
],
"roles": [
    {
        "name": "研发",
        "id": "or_JmZYzM"
    },
    {
        "name": "行政",
        "id": "or_MmAk07"
    }
]
},
"dimension": "user"
},
"installed_check": {
    "enable": false,
    "bundle_id": "",
    "software_name": "",
    "publisher": ""
},
"available_os": null,
```

```
    "package_infos": {
      "mac_x86": {
        "package_count": 1,
        "shelf_status": true,
        "package": {
          "id": 169,
          "version": "1.0.2",
          "file_name": "vpn.exe",
          "os": "mac",
          "cpu_architecture": 1,
          "package_key": "",
          "url": "http://xxxx/xxx",
          "source": 2,
          "updated_at": "2023-02-
23T10:46:11.033+08:00",
          "updated_at_unix": 1677120371,
          "size": "12345678",
          "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
          "status": true,
          "install_args": {
            "silent_arg": {
              "value": "c:/slient/vpn",
              "index": 1
            },
            "install_dir": {
              "value": "c:/install/vpn",
              "index": 2
            }
          }
        }
      }
    },
    "installed_users": 0
  }
}
```

## 软件库 - 创建软件商品

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称           | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------------|---------|----|----------------------|
| name         | string  | 是  | 商品中文名称               |
| desc         | string  | 是  | 商品中文描述               |
| name_en      | string  | 否  | 商品英文名称               |
| desc_en      | string  | 否  | 商品英文描述               |
| category_id  | integer | 否  | 商品分类 ID, 默认为 “其他” 类别 |
| icon         | string  | 否  | 商品图标 URL, 不设置则为默认图标  |
| scope        | object  | 否  | 授权范围                 |
| └─ dimension | string  | 否  | 授权类型, 固定值 "user"     |
| └─ user      | object  | 否  | 授权用户                 |

|                     |          |   |                                 |
|---------------------|----------|---|---------------------------------|
| └─ user_ids         | string[] | 否 | 用户 OpenID 列表                    |
| └─ depart_ids       | string[] | 否 | 部门 ID 列表                        |
| └─ role_ids         | string[] | 否 | 角色 ID 列表                        |
| installed_check     | object   | 否 | 安装检测，检测软件是否成功安装到员工设备            |
| └─ enable           | bool     | 否 | 是否启用                            |
| └─ bundle_id        | string   | 否 | 如果启用检测，此字段在 mac 系统下必填           |
| └─ software_name    | string   | 否 | 软件名称，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填  |
| └─ publisher        | string   | 否 | 发布者信息，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填 |
| packages            | object[] | 否 | 软件包详情                           |
| └─ cpu_architecture | integer  | 否 | 软件包支持的芯片架构。0:通用 1: x86 2: arm64 |
| └─ version          | string   | 否 | 版本号                             |
| └─ file_name        | string   | 否 | 软件包文件名称                         |
| └─ os               | string   | 是 | 操作系统类型，windows 或 mac            |
| └─ package_key      | string   | 否 | 软件包 OSS Key,用于下载文件              |

|                 |         |   |                                        |
|-----------------|---------|---|----------------------------------------|
| └─ source       | integer | 是 | 软件包来源，1:本地上传 2: 网络                     |
| └─ url          | string  | 否 | 网络下载地址，source 为 2 时必填                  |
| └─ size         | integer | 否 | 软件包大小，单位 字节                            |
| └─ hash         | string  | 否 | 软件包 MD5 哈希，用于完整性校验                     |
| └─ auth_shelf   | bool    | 否 | 是否上架                                   |
| └─ install_args | object  | 否 | 安装参数，windows 系统下可用                     |
| └─ silent_arg   | object  | 否 | 静默安装参数                                 |
| └─ value        | string  | 否 | 静默安装参数值                                |
| └─ index        | integer | 否 | 参数顺序，与指定安装目录参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2 |
| └─ install_dir  | object  | 否 | 指定安装目录                                 |
| └─ value        | string  | 否 | 指定安装目录路径                               |
| └─ index        | integer | 否 | 参数顺序，与静默安装参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2   |

## 返回数据

| 名称     | 类型     | 描述 |
|--------|--------|----|
| action | string | 动作 |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| code    | integer | 错误码     |
| data    | object  | 返回数据    |
| └ id    | integer | 软件商品 ID |
| message | string  | 提示信息    |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/create

```
{
  "name": "飞连 VPN",
  "name_en": "Corplink VPN",
  "desc": "中文描述",
  "desc_en": "English description",
  "scope": {
    "dimension": "user",
    "user": {
      "user_ids": [
        "ou_e840vGzRjD",
        "ou_E7L0g5mRKO",
        "ou_4Pam9o0y3j"
      ],
      "depart_ids": [
        "od_RX4j1b5wmNAY",
        "od_k2Ra0qY50QX1"
      ],
      "role_ids": [
        "or_MmAk07",
        "or_JmZYzM"
      ]
    }
  },
  "installed_check": {
    "enable": false
  },
  "packages": [
    {
```



```
    "cpu_architecture": 1,
    "version": "1.0.2",
    "os": "mac",
    "source": 2,
    "size": 12345678,
    "package_key": "",
    "url": "http://xxxx/xxx",
    "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
    "auto_shelf": true,
    "file_name": "vpn.exe",
    "install_args": {
      "silent_arg": {
        "value": "c:/slient/vpn",
        "index": 1
      },
      "install_dir": {
        "value": "c:/install/vpn",
        "index": 2
      }
    }
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 50
  }
}
```

## 软件库 - 更新软件商品

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/update

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称           | 类型      | 必须 | 描述                  |
|--------------|---------|----|---------------------|
| id           | integer | 是  | 软件商品 ID             |
| name         | string  | 否  | 商品中文名称              |
| desc         | string  | 否  | 商品中文描述              |
| name_en      | string  | 否  | 商品英文名称              |
| desc_en      | string  | 否  | 商品英文描述              |
| category_id  | integer | 否  | 商品分类 ID，默认为 “其他” 类别 |
| icon         | string  | 否  | 商品图标 URL，不设置则为默认图标  |
| scope        | object  | 否  | 授权范围                |
| └─ dimension | string  | 否  | 授权类型，固定值 "user"     |
| └─ user      | object  | 否  | 授权用户                |

|                  |          |   |                                 |
|------------------|----------|---|---------------------------------|
| └─ user_ids      | string[] | 否 | 用户 OpenID 列表                    |
| └─ depart_ids    | string[] | 否 | 部门 ID 列表                        |
| └─ role_ids      | string[] | 否 | 角色 ID 列表                        |
| installed_check  | object   | 否 | 安装检测，检测软件是否成功安装到员工设备            |
| └─ enable        | bool     | 否 | 是否启用                            |
| └─ bundle_id     | string   | 否 | 如果启用检测，此字段在 mac 系统下必填           |
| └─ software_name | string   | 否 | 软件名称，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填  |
| └─ publisher     | string   | 否 | 发布者信息，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/update

```
{
  "id": 52,
  "name": "飞连 VPN-update",
  "name_en": "Corplink VPN-update",
  "desc": "中文描述-update",
  "desc_en": "English description-update",
  "category_id": 3,
  "scope": {
    "dimension": "user",
    "user": {
      "user_ids": [
        "ou_DVB10yqzkX"
      ],
      "depart_ids": [
        "od_Pe840vvG0RjD"
      ],
      "role_ids": [
        "or_MmAk07"
      ]
    }
  },
  "installed_check": {
    "enable": false
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件库 - 删除软件商品

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 删除软件商品】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述      |
|----|---------|----|---------|
| id | integer | 是  | 软件商品 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/delete

{
  "id": 52
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件库 - 获取软件商品详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 获取软件商品信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

## Query

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述      |
|----|---------|----|---------|
| id | integer | 是  | 软件商品 ID |

## 返回数据

| 名称            | 类型      | 描述      |
|---------------|---------|---------|
| action        | string  | 动作      |
| code          | integer | 错误码     |
| data          | object  | 返回数据    |
| ├ id          | integer | 软件商品 ID |
| ├ name        | string  | 软件名称    |
| ├ name_en     | string  | 软件英文名称  |
| ├ desc        | string  | 中文描述    |
| ├ desc_en     | string  | 英文描述    |
| ├ category_id | integer | 分类 ID   |
| ├ category    | string  | 分类名称    |
| ├ category_en | string  | 分类英文名称  |
| ├ icon        | string  | 图标 URL  |
| ├ scope       | object  | 生效对象范围  |

|                    |          |                                         |
|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| └─ user            | object   | 生效用户                                    |
| └─ users           | object[] | 用户信息列表                                  |
| └─ id              | string   | 用户 OpenID                               |
| └─ user_id         | string   | 自定义员工 ID                                |
| └─ full_name       | string   | 用户姓名                                    |
| └─ mobile          | string   | 用户手机号                                   |
| └─ email           | string   | 用户邮箱                                    |
| └─ department_id   | string   | 部门 ID                                   |
| └─ department_path | string   | 所属部门路径                                  |
| └─ status          | integer  | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职;<br>4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer  | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;             |
| └─ roles           | object[] | 用户角色列表                                  |
| └─ id              | string   | 角色 ID                                   |
| └─ name            | string   | 角色名称                                    |
| └─ avatar          | string   | 用户头像                                    |
| └─ departments     | object[] | 部门信息列表                                  |
| └─ id              | string   | 部门 ID                                   |
| └─ name            | string   | 部门名称                                    |



|                    |          |                                                                                 |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| └─ roles           | object[] | 用户角色列表                                                                          |
| └─ id              | string   | 角色 ID                                                                           |
| └─ name            | string   | 角色名称                                                                            |
| └─ dimension       | string   | 生效维度， user 或 all                                                                |
| └─ installed_check | object   | 安装检测配置                                                                          |
| └─ enable          | bool     | 是否启用                                                                            |
| └─ bundle_id       | string   | Mac 系统中软件 Bundle ID                                                             |
| └─ software_name   | string   | 软件名称                                                                            |
| └─ publisher       | string   | 软件发布者                                                                           |
| └─ available_os    | string   | 可用操作系统                                                                          |
| └─ installed_users | integer  | 安装数量                                                                            |
| └─ package_infos   | object   | 各平台安装包信息， object 中 key 值分别为 mac, max_x86,mac_arm64,windows, 以 mac_86 为例，软件包信息如下 |
| └─ mac_x86         | object   | mac_x86 （操作系统_CPU 架构）                                                           |
| └─ package_count   | integer  | 安装包数量                                                                           |
| └─ shelf_status    | bool     | 上架状态                                                                            |
| └─ package         | object   | 软件包详情                                                                           |
| └─ id              | integer  | 软件包 ID                                                                          |

|                     |         |                             |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| └─ version          | string  | 版本号                         |
| └─ file_name        | string  | 包文件名                        |
| └─ os               | string  | 操作系统, mac 或 windows         |
| └─ cpu_architecture | integer | CPU 架构, 0:通用 1: x86 2:arm64 |
| └─ package_key      | string  | OSS 下载 Key                  |
| └─ url              | string  | 网络下载地址                      |
| └─ source           | integer | 软件包来源, 1: local (本地上传) 2:网络 |
| └─ updated_at       | string  | 更新时间                        |
| └─ updated_at_unix  | integer | 更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)        |
| └─ size             | string  | 软件包大小 (单位字节)                |
| └─ hash             | string  | MD5 哈希值                     |
| └─ status           | bool    | 上架状态                        |
| └─ install_args     | object  | 安装参数                        |
| └─ silent_arg       | object  | 静默安装参数                      |
| └─ value            | string  | 参数值                         |
| └─ index            | integer | 参数顺序                        |
| └─ install_dir      | string  | 安装路径参数                      |
| └─ value            | string  | 参数值                         |
| └─ index            | integer | 参数顺序                        |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/detail?id=51
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 51,
    "name": "飞连 VPN",
    "name_en": "Corplink VPN",
    "desc": "中文描述",
    "desc_en": "English description",
    "category_id": 0,
    "category": "其他",
    "category_en": "Other",
    "icon": "https://xxxx/xxx",
    "scope": {
      "user": {
        "users": [
          {
            "id": "ou_eQYmMylm7a",
            "full_name": "张三",
            "mobile": "15200110011",
            "email": "",
            "department_id": "od_l8KJmZYzMxBY",
            "status": 4,
            "people_status": 0,
            "department_path": "飞连",
            "avatar": "https://xxxx/xxx",
            "roles": []
          }
        ],
        "departments": [
          {
            "id": "od_JE7L0gq5mRKO",
```

```
        "name": "产品部",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
    },
],
"roles": [
    {
        "name": "行政",
        "id": "or_MmAk07"
    }
]
},
"dimension": "user"
},
"installed_check": {
    "enable": false,
    "bundle_id": "",
    "software_name": "",
    "publisher": ""
},
"available_os": null,
"package_infos": {
    "mac_x86": {
        "package_count": 1,
        "shelf_status": true,
        "package": {
            "id": 168,
            "version": "1.0.2",
            "file_name": "vpn.exe",
            "os": "mac",
            "cpu_architecture": 1,
            "package_key": "",
            "url": "http://xxx/xxx",
            "source": 2,
            "updated_at": "2023-02-23T10:45:28.414+08:00",
            "updated_at_unix": 1677120328,
            "size": "12345678",
            "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
            "status": true,
            "install_args": {
                "silent_arg": {
                    "value": "/usr/local/slient/vpn",
                    "index": 1
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    },
    "install_dir": {
      "value": "/usr/local/install/vpn",
      "index": 2
    }
  }
}
},
"installed_users": 0
}
```

## 软件库 - 获取商品安装包列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/package/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 获取软件商品安装包列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型      | 必须 | 描述                         |
|----|---------|----|----------------------------|
| id | integer | 是  | 软件商品 ID                    |
| os | string  | 否  | 操作系统 windows   mac, 不传默认全部 |

|                  |         |   |                               |
|------------------|---------|---|-------------------------------|
| cpu_architecture | integer | 否 | 安装包支持芯片架构，0:通用 1: x86 2:arm64 |
| limit            | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200          |
| offset           | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0                 |

## 返回数据

| 名称                 | 类型       | 描述                         |
|--------------------|----------|----------------------------|
| action             | string   | 动作                         |
| code               | integer  | 错误码                        |
| data               | object   | 返回数据                       |
| ├ total            | integer  | 安装包数量                      |
| ├ items            | object[] | 安装包详情列表                    |
| ├ id               | integer  | 安装包 ID                     |
| ├ version          | string   | 版本号                        |
| ├ file_name        | string   | 包文件名                       |
| ├ os               | string   | 操作系统，mac 或 windows         |
| ├ cpu_architecture | integer  | CPU 架构，0:通用 1: x86 2:arm64 |
| ├ package_key      | string   | OSS 下载 Key                 |
| ├ url              | string   | 网络下载地址                     |

|                    |         |                             |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| └─ source          | integer | 软件包来源, 1: local (本地上传) 2:网络 |
| └─ updated_at      | string  | 更新时间                        |
| └─ updated_at_unix | integer | 更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)        |
| └─ size            | string  | 软件包大小 (单位字节)                |
| └─ hash            | string  | MD5 哈希值                     |
| └─ status          | bool    | 上架状态                        |
| └─ install_args    | object  | 安装参数                        |
| └─ silent_arg      | object  | 静默安装参数                      |
| └─ value           | string  | 参数值                         |
| └─ index           | integer | 参数顺序                        |
| └─ install_dir     | string  | 安装路径参数                      |
| └─ value           | string  | 参数值                         |
| └─ index           | integer | 参数顺序                        |
| message            | string  | 提示信息                        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/list?id=52
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
```

```
"message": "",
"data": {
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "id": 169,
      "file_name": "vpn.exe",
      "os": "mac",
      "cpu_architecture": 1,
      "package_key": "",
      "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
      "version": "1.0.2",
      "status": true,
      "updated_at_unix": 1677120371,
      "size": 12345678,
      "url": "http://xxxx/xxx",
      "source": 2,
      "install_args": {
        "silent_arg": {
          "value": "/usr/local/slient/vpn",
          "index": 1
        },
        "install_dir": {
          "value": "/usr/local/install/vpn",
          "index": 2
        }
      }
    }
  ]
}
```

## 软件库 - 增加软件商品安装包

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/package/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品安装包信息】。

### 请求参数



**Headers**

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

**Body**

| 名称               | 类型      | 必须 | 描述                                |
|------------------|---------|----|-----------------------------------|
| id               | integer | 是  | 软件商品 ID                           |
| cpu_architecture | integer | 否  | 安装包支持芯片架构，0:通用 1:x86 2:arm64,默认 0 |
| version          | string  | 否  | 版本号                               |
| file_name        | string  | 否  | 安装包名称                             |
| os               | string  | 否  | 操作系统 windows   mac                |
| package_key      | string  | 否  | 安装包 OSS Key，用于下载文件                |
| source           | integer | 是  | 安装包来源，1: local（本地上传） 2:网络         |
| url              | string  | 否  | 包 URL，source 为 2 时必填              |
| size             | integer | 否  | 安装包大小，单位字节                        |
| hash             | string  | 否  | MD5 哈希值，用于完整性校验                   |
| auto_shelf       | bool    | 否  | 是否自动上架                            |

|                |         |   |                                        |
|----------------|---------|---|----------------------------------------|
| install_args   | object  | 否 | 安装参数，windows 系统下可用                     |
| └─ silent_arg  | object  | 否 | 静默安装参数                                 |
| └─ value       | string  | 否 | 静默安装参数值                                |
| └─ index       | integer | 否 | 参数顺序，与指定安装目录参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2 |
| └─ install_dir | object  | 否 | 指定安装目录                                 |
| └─ value       | string  | 否 | 指定安装目录路径                               |
| └─ index       | integer | 否 | 参数顺序，与静默安装参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2   |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述     |
|---------|---------|--------|
| action  | string  | 动作     |
| code    | integer | 错误码    |
| data    | object  | 返回数据   |
| └─ id   | integer | 安装包 ID |
| message | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/add
```

```
{
  "id": 53,
  "package_key": "128598d0-9193-40dd-91fa-6583c3ad5044",
  "hash": "c3e5e064e3c80c030ac0bcd9cec360bb",
  "file_name": "radius-6.1.7.pkg",
  "size": 21467567,
  "os": "mac",
  "cpu_architecture": 0,
  "source": 1
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 187
  }
}
```

## 软件库 - 更新软件商品安装包

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/package/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品安装包信息】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Body

| 名称             | 类型      | 必须 | 描述                                     |
|----------------|---------|----|----------------------------------------|
| id             | integer | 是  | 软件商品 ID                                |
| pid            | integer | 是  | 安装包 ID                                 |
| version        | string  | 否  | 版本号                                    |
| auto_shelf     | bool    | 否  | 是否自动上架                                 |
| install_args   | object  | 否  | 安装参数，windows 系统下可用                     |
| └─ silent_arg  | object  | 否  | 静默安装参数                                 |
| └─ value       | string  | 否  | 静默安装参数值                                |
| └─ index       | integer | 否  | 参数顺序，与指定安装目录参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2 |
| └─ install_dir | object  | 否  | 指定安装目录                                 |
| └─ value       | string  | 否  | 指定安装目录路径                               |
| └─ index       | integer | 否  | 参数顺序，与静默安装参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2   |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/update
```

```
{
  "id": 52,
  "pid": 186,
  "version": "1.2.3",
  "auto_shelf": true
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件库 - 删除软件商品安装包

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/package/remov

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 删除软件商品安装包信息】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称  | 类型      | 必须 | 描述      |
|-----|---------|----|---------|
| id  | integer | 是  | 软件商品 ID |
| pid | integer | 是  | 安装包 ID  |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/delete

{
  "id": 52,
  "pid": 186
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 软件库 - 上架下架软件安装包

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/appstore/goods/package/status

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【软件库- 上架下架软件安装包】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称           | 类型      | 必须 | 描述                            |
|--------------|---------|----|-------------------------------|
| id           | integer | 是  | 软件商品 ID                       |
| pid          | integer | 是  | 安装包 ID                        |
| shelf_status | bool    | 否  | true： 上架 false：下架，不传默认为 false |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/status
```

```
{
  "id": 52,
  "pid": 186,
  "shelf_status": true
}
```

## 返回示例

```
{
```



```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "result": "success"
}
}
```

## 开放平台-IT 管理

### IT 管理 - 获取用户反馈列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/it/feedback/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【IT 管理 - 获取用户反馈列表】，以及对应的用户权限。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称  | 类型     | 必须 | 描述                |
|-----|--------|----|-------------------|
| uid | string | 否  | 员工 ID, 格式为:ou_XXX |

|                 |         |   |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | string  | 否 | 反馈类型，多个反馈类型使用逗号分隔；1: 网络诊断异常 2:优化建议 3:VPN 连接失败 4: 无法访问某网址 5:网络其他问题 6: 其他 7: VPN 使用异常 8: Wi-Fi/有线连接失败 9:无法访问内网 10:无法访问互联网 11:网络访问不稳定 12:客户端故障 |
| solved          | integer | 否 | 反馈状态, 0:全部 1:已解决 2:未解决 3:无需处理, 默认值 0                                                                                                        |
| app_ver         | string  | 否 | 客户端版本,示例: v2.0.11                                                                                                                           |
| build_number    | string  | 否 | 客户端小版本号, 示例: 363                                                                                                                            |
| net_stat        | integer | 否 | 网络状态, 0:全部 1:网络正常 2:网络异常 3:未上报, 默认值 0                                                                                                       |
| feedback_source | integer | 否 | 反馈路径, 1: 网络诊断 2:网络诊断-高级诊断 3:意见反馈, 不填默认全部                                                                                                    |
| device_id       | string  | 否 | 设备 ID                                                                                                                                       |
| client_os       | string  | 否 | 客户端操作系统, 可选项: windows   mac   ios   android   linux                                                                                         |

|        |         |   |                   |
|--------|---------|---|-------------------|
| start  | integer | 否 | 开始时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| end    | integer | 否 | 结束时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| limit  | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20      |
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0     |

## 返回数据

| 名称             | 类型       | 描述                |
|----------------|----------|-------------------|
| action         | string   | 动作                |
| code           | integer  | 错误码               |
| data           | object   | 返回数据              |
| ├ count        | integer  | 结果数量              |
| ├ items        | object[] | 用户反馈详情            |
| ├ id           | integer  | 反馈日志 id           |
| ├ did          | string   | 设备 id             |
| ├ device_name  | string   | 设备名称              |
| ├ device_model | string   | 反馈日志中设备品牌及型号      |
| ├ app_version  | string   | 反馈日志中设备操作系统及客户端版本 |
| ├ build_number | string   | 反馈日志中客户端小版本号      |
| ├ os_version   | string   | 反馈日志中操作系统版本       |

|                    |              |                                      |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| └─ user_info       | object       | 设备关联用户详情                             |
| └─ id              | string       | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx                |
| └─ user_id         | string       | 自定义员工 ID                             |
| └─ full_name       | string       | 用户姓名                                 |
| └─ mobile          | string       | 用户手机号                                |
| └─ email           | string       | 用户邮箱                                 |
| └─ status          | integer      | 账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；<br>4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer      | 人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离<br>职；         |
| └─ department_id   | string       | 主部门 ID，格式为: od_xxx                   |
| └─ department_path | string       | 主部门路径                                |
| └─ departments     | object<br>[] | 用户所在部门列表                             |
| └─ department_id   | string       | 部门 ID，格式为: od_xxx                    |
| └─ department_path | string       | 部门路径                                 |
| └─ main_department | bool         | 是否是主部门                               |
| └─ avatar          | string       | 用户头像                                 |

|                          |              |                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ roles                 | object<br>[] | 角色                                                                                                                                       |
| └─ id                    | string       | 角色 ID，格式为：or_XXX                                                                                                                         |
| └─ name                  | string       | 角色名称                                                                                                                                     |
| └─ type                  | integer      | 反馈类型，1: 网络诊断异常 2: 优化建议<br>3: VPN 连接失败 4: 无法访问某网址 5: 网络其他问题 6: 其他 7: VPN 使用异常 8: Wi-Fi/有线连接失败 9: 无法访问内网 10: 无法访问互联网 11: 网络访问不稳定 12: 客户端故障 |
| └─ info                  | string       | 反馈信息                                                                                                                                     |
| └─ success               | bool         | 网络诊断是否成功                                                                                                                                 |
| └─ user_feedback_content | string       | 用户反馈内容                                                                                                                                   |
| └─ log_file              | string       | 日志文件地址                                                                                                                                   |
| └─ created_at            | integer      | 反馈日志时间，Unix 时间戳，单位秒                                                                                                                      |
| └─ solved                | integer      | 反馈状态，1: 已解决 2: 未解决 3: 无需处理                                                                                                               |
| └─ net_stat              | integer      | 网络状态，1: 网络正常 2: 网络异常 3: 未上报                                                                                                              |
| └─ feedback_source       | integer      | 反馈路径，0: 未知 1: 网络诊断 2: 网络诊断-高级诊断 3: 意见反馈 4: 客户端上报                                                                                         |

|                      |          |                                                |
|----------------------|----------|------------------------------------------------|
| └─ client_os         | string   | 客户端操作系统                                        |
| └─ image_url         | string   | 截图                                             |
| └─ device            | object   | 反馈日志关联设备详情                                     |
| └─ created_time      | integer  | 设备创建时间，Unix 时间戳，单位秒                            |
| └─ updated_time      | integer  | 设备更新时间，Unix 时间戳，单位秒                            |
| └─ did               | string   | 设备 id                                          |
| └─ serial_number     | string   | 设备序列号                                          |
| └─ device_name       | string   | 设备名称                                           |
| └─ brand             | string   | 设备品牌                                           |
| └─ model             | string   | 设备型号                                           |
| └─ os                | string   | 设备操作系统                                         |
| └─ os_ver            | string   | 操作系统版本号                                        |
| └─ os_detail_version | string   | 操作系统详细版本号                                      |
| └─ mac_address       | string[] | 网卡地址列表                                         |
| └─ client_ip         | string   | 设备当前 IP                                        |
| └─ app_ver           | string   | 设备当前客户端版本号                                     |
| └─ builder_number    | string   | 设备当前客户端小版本号                                    |
| └─ uninstall_status  | integer  | 客户端卸载状态，0:正常 1:等待卸载 2:卸载中 3:卸载成功 4:卸载失败 5:卸载超时 |

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| └ is_live  | integer | 设备是否活跃 |
| └ language | string  | 设备语言标识 |
| message    | string  | 提示信息   |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/it/feedback/list?uid=ou_JPeNj6aNY9&limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3667,
    "items": [
      {
        "id": 3857,
        "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
        "device_name": "C02GH0AXMD6V",
        "device_model": "Apple/MacBookPro16,1",
        "app_version": "Mac v2.1.26",
        "build_number": "3522",
        "os_version": "Mac 14.2.1",
        "user_info": {
          "id": "ou_JPeNj6aNY9",
          "user_id": "e2cac6d6",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13011112222",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
```

```
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
    }
],
"avatar": "https://xxx/xxx",
"roles": [
    {
        "name": "研发",
        "id": "or_95QLKk"
    }
]
},
"type": 2,
"info": "",
"success": false,
"user_feedback_content": "客户端自动探测到该 VPN 用户所在的网
络质量较差，丢包/延时已超过您所设置的阈值，请及时处理，详情：\n 到路由器：丢包：
0%，延迟：33ms，抖动：25ms\n 到 aa1：丢包：0%，延迟：9ms，抖动：1ms",
"log_file": "https://xxx/xx",
"created_at": 1695214976,
"solved": 2,
"net_stat": 3,
"feedback_source": 0,
"client_os": "mac",
"image_url": null,
"device": {
    "created_time": 1695179151,
    "updated_time": 1708569466,
    "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
    "serial_number": "C02GH0AXMD6V",
    "device_name": "C02GH0AXMD6V",
    "brand": "Apple",
    "model": "MacBookPro16,1",
    "os": "Mac",
    "os_ver": "14.2.1",
    "os_detail_version": "23C71",
    "mac_address": [
        "82:8d:58:25:5c:01"
    ],
    "client_ip": "10.79.149.245",
    "app_ver": "2217",
    "builder_number": "4672",
    "uninstall_status": 0,
```



```
        "is_live": 0,  
        "language": "zh-CN"  
      }  
    }  
  ]  
}  
}
```

## 开放平台-管理员

### 管理员 - 获取管理员列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 获取管理员列表】，以及对应的用户权限。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述             |
|--------|---------|----|----------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20  |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0 |

|                           |      |   |               |
|---------------------------|------|---|---------------|
| with_menu_permission_list | bool | 否 | 是否返回用户的详细权限列表 |
|---------------------------|------|---|---------------|

## 返回数据

| 名称                     | 类型       | 描述                                       |
|------------------------|----------|------------------------------------------|
| action                 | string   | 动作                                       |
| code                   | integer  | 错误码                                      |
| data                   | object   | 返回数据                                     |
| ├ count                | integer  | 结果数量                                     |
| ├ admin_limit          | object[] | 管理员列表                                    |
| ├ id                   | string   | 用户的 id，格式为 ou_xxx                        |
| ├ admin_type           | string   | 管理员类型，super_admin: 超级管理员<br>admin: 普通管理员 |
| ├ menu_permission_list | string[] | 管理员权限详情列表                                |
| message                | string   | 提示信息                                     |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/list?with_menu_permission_list=true&limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 11,
  "admin_list": [
    {
      "id": "ou_Xlkbw2L6Ya",
      "admin_type": "super_admin",
      "menu_permission_list": [
        "mainpage",
        "mainpage/overview",
        "center",
        "iam",
        "iam/department_user",
        "iam/department_user/view",
        "iam/department_user/search"
      ]
    }
  ]
}
```

## 管理员 - 获取管理员角色列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 获取管理员角色详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

## Query

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                                    |
|-----------|---------|----|---------------------------------------|
| role_name | string  | 否  | 角色名称                                  |
| user_id   | string  | 否  | 管理员 OpenID，格式为：ou_xxx                 |
| unit_id   | string  | 否  | 管理单元 ID，格式为: o_xxx                    |
| role_ids  | string  | 否  | 管理员角色 ID 列表，多个角色 ID 使用逗号分隔，格式为: o_xxx |
| limit     | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200                  |
| offset    | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                         |

## 返回数据

| 名称          | 类型       | 描述                  |
|-------------|----------|---------------------|
| action      | string   | 动作                  |
| code        | integer  | 错误码                 |
| data        | object   | 返回数据                |
| └ count     | integer  | 结果数量                |
| └ items     | object[] | 管理员角色列表             |
| └ id        | string   | 管理员角色 id，格式为: o_xxx |
| └ custom_id | string   | 自定义管理员角色 ID         |

|                |         |                                 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| └─ name        | object  | 角色名称                            |
| └─ default     | string  | 默认角色名称                          |
| └─ values      | object  | 国际化角色名称                         |
| └─ description | object  | 角色描述                            |
| └─ default     | string  | 默认角色描述                          |
| └─ values      | object  | 国际化角色描述                         |
| └─ build_in    | boolean | 是否是系统内置管理员角色，<br>true：是 false：否 |
| └─ super_admin | boolean | 是否是超级管理员角色                      |
| └─ create_time | integer | 角色创建时间，Unix 时间戳，<br>单位秒         |
| └─ update_time | integer | 角色更新时间，Unix 时间戳，<br>单位秒         |
| message        | string  | 提示信息                            |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/list?limit=1&offset=0
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
}
```

```
"message": "",
"data": {
  "count": 44,
  "items": [
    {
      "id": "o_102y5r4ze34enmo7",
      "custom_id": "super_admin",
      "name": {
        "default": "超级管理员",
        "values": {
          "en-US": "Super Admin",
          "zh-CN": "超级管理员"
        }
      },
      "description": {
        "default": "超级管理员可以使用管理后台的所有功能、查看全部数据",
        "values": {
          "en-US": "The super admins have all the permissions to manage the admin console",
          "zh-CN": "超级管理员可以使用管理后台的所有功能、查看全部数据"
        }
      },
      "build_in": true,
      "super_admin": true,
      "create_time": 1719821886,
      "update_time": 1754466539
    }
  ]
}
```

## 管理员 - 创建管理员角色

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 创建（或更新）管理员角色】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称          | 类型       | 必须 | 描述                      |
|-------------|----------|----|-------------------------|
| operator_id | string   | 是  | 角色创建者 OpenID，格式为：ou_xxx |
| name        | object   | 是  | 角色名称                    |
| └ default   | string   | 是  | 角色默认名称                  |
| └ values    | object   | 否  | 角色国际化名称                 |
| description | object   | 否  | 角色描述信息                  |
| └ default   | string   | 是  | 角色默认描述                  |
| └ values    | object   | 否  | 角色国际化描述                 |
| navi_perms  | string[] | 否  | 导航菜单权限 Key 列表           |
| auth_points | string[] | 否  | 操作权限 Key 列表             |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述         |
|---------|---------|------------|
| action  | string  | 动作         |
| code    | integer | 错误码        |
| data    | object  | 返回数据       |
| role_id | string  | 新建管理员角色 ID |
| message | string  | 提示信息       |

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/create

```
{
  "operator_id": "ou_4JWYmLMgW7",
  "name": {
    "default": "openapi create",
    "values": {
      "en-US": "english role name"
    }
  },
  "description": {
    "default": "角色描述",
    "values": {
      "en-US": "english description"
    }
  },
  "navi_perms": [
    "dashboard"
  ],
  "auth_points": [
    "department.create"
  ]
}
```



```
}  
}
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "role_id": "o_6rg8zj6v91qp17mv"  
  }  
}
```

## 管理员 - 更新管理员角色

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 创建（或更新）管理员角色】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|             |          |   |                          |
|-------------|----------|---|--------------------------|
| id          | string   | 是 | 管理员角色 ID，格式为: o_xxx      |
| operator_id | string   | 是 | 角色创建者 OpenID，格式为: ou_xxx |
| name        | object   | 是 | 角色名称                     |
| └─ default  | string   | 是 | 角色默认名称                   |
| └─ values   | object   | 否 | 角色国际化名称                  |
| description | object   | 否 | 角色描述信息                   |
| └─ default  | string   | 是 | 角色默认描述                   |
| └─ values   | object   | 否 | 角色国际化描述                  |
| navi_perms  | string[] | 否 | 导航菜单权限 Key 列表            |
| auth_points | string[] | 否 | 操作权限 Key 列表              |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/update
```

```
{
  "id": "o_02y5r4z1z3jenmo7",
  "operator_id": "ou_4JWYmLMgW7",
  "name": {
    "default": "openapi update",
    "values": {
      "en-US": "english role name update"
    }
  },
  "description": {
    "default": "description update",
    "values": {
      "en-US": "english description update"
    }
  },
  "navi_perms": [
    "dashboard"
  ],
  "auth_points": [
    "department.create",
    "department.edit"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 管理员 - 删除管理员角色

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 删除管理员角色】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称 | 类型     | 必须 | 描述                   |
|----|--------|----|----------------------|
| id | string | 是  | 管理员角色 ID, 格式为: o_xxx |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/delete

{
  "id": "o_02y5r4z1z3jenmo7"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 管理员 - 获取管理员角色中的权限详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/permission/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 获取管理员角色中的权限详情】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称           | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |

|               |        |   |              |
|---------------|--------|---|--------------|
| Authorization | string | 是 | access_token |
|---------------|--------|---|--------------|

### Query

| 名称              | 类型      | 必须 | 描述                                |
|-----------------|---------|----|-----------------------------------|
| role_id         | string  | 否  | 管理员角色 ID，格式为: o_xxx               |
| permission_type | integer | 否  | 权限类型，0:全部，1: 导航菜单权限 2: 操作权限，默认值 0 |

### 返回数据

| 名称               | 类型       | 描述           |
|------------------|----------|--------------|
| action           | string   | 动作           |
| code             | integer  | 错误码          |
| data             | object   | 返回数据         |
| ├ navi_perms     | object[] | 导航菜单权限       |
| ├ key            | string   | 菜单权限 Key     |
| ├ name           | string   | 菜单权限名称       |
| ├ has_permission | bool     | 当前角色是否有此菜单权限 |
| ├ auth_points    | object[] | 操作权限         |
| ├ key            | string   | 操作权限 Key     |
| ├ name           | string   | 操作权限名称       |

|                |        |              |
|----------------|--------|--------------|
| has_permission | bool   | 当前角色是否有此操作权限 |
| message        | string | 提示信息         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/permission/list?role_id=o_9521eqe7y3jdznpv&permission_type=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "navi_perms": [
      {
        "key": "mainpage/overview",
        "name": "首页",
        "has_permission": true
      },
      {
        "key": "dashboard",
        "name": "数据看板",
        "has_permission": false
      }
    ],
    "auth_points": [
      {
        "key": "department.create",
        "name": "创建部门",
        "has_permission": true
      },
      {
        "key": "department.edit",
        "name": "更新部门",

```

```
        "has_permission": true
      }
    ]
  }
}
```

## 管理员 - 获取管理员角色中的成员列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/person/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 获取管理员角色中的成员列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称                   | 类型      | 必须 | 描述                     |
|----------------------|---------|----|------------------------|
| role_id              | string  | 否  | 管理员角色 ID, 格式为: o_xxx   |
| unit_id              | string  | 否  | 管理单元 ID, 格式为: o_xxx    |
| user_id              | string  | 否  | 用户 OpenID, 格式为: ou_xxx |
| effective_start_time | integer | 否  | 生效开始时间, Unix 时间戳, 单位秒  |



|                    |         |   |                     |
|--------------------|---------|---|---------------------|
| effective_end_time | integer | 否 | 生效结束时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| expired_start_time | integer | 否 | 过期开始时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| expired_end_time   | integer | 否 | 过期结束时间，Unix 时间戳，单位秒 |

## 返回数据

| 名称          | 类型      | 描述                                   |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| action      | string  | 动作                                   |
| code        | integer | 错误码                                  |
| data        | object  | 返回数据                                 |
| ├ count     | integer | 角色成员数量                               |
| ├ items     | object  | 角色成员详情                               |
| ├ user      | object  | 管理员信息详情                              |
| ├ id        | string  | 用户 OpenID，格式为: ou_xxx                |
| ├ user_id   | string  | 自定义员工 ID                             |
| ├ full_name | string  | 用户姓名                                 |
| ├ mobile    | string  | 用户手机号                                |
| ├ email     | string  | 用户邮箱                                 |
| ├ status    | integer | 用户状态，1 为启用；2 为禁用；<br>3 为离职；4 为启用但未激活 |

|                   |           |                                 |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| └ department_id   | string    | 主部门 ID，格式为: od_xxx              |
| └ department_path | string    | 主部门路径                           |
| └ departments     | object [] | 用户所在部门列表                        |
| └ department_id   | string    | 部门 ID，格式为: od_xxx               |
| └ department_path | string    | 部门路径                            |
| └ main_department | bool      | 是否是主部门                          |
| └ avatar          | string    | 用户头像                            |
| └ create_date     | string    | 账号生效日期                          |
| └ expire_date     | string    | 账号失效日期                          |
| └ hire_date       | string    | 自定义入职日期                         |
| └ roles           | object [] | 角色                              |
| └ id              | string    | 角色 ID，格式为: or_xxx               |
| └ name            | string    | 角色名称                            |
| └ create_time     | integer   | 创建时间，Unix 时间戳，单位秒               |
| └ update_time     | integer   | 更新时间，Unix 时间戳，单位秒               |
| └ effective_time  | integer   | 角色开始生效时间，Unix 时间戳，单位秒           |
| └ expired_time    | integer   | 角色失效时间，Unix 时间戳，单位秒，为 0 时表示永久有效 |

|                           |          |                                       |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|
| └─ admin_units            | object[] | 管理单元详情                                |
| └─ id                     | string   | 管理单元 ID, 格式为: o_xxx                   |
| └─ name                   | object   | 管理单元名称                                |
| └─ default                | string   | 管理单元默认名称                              |
| └─ values                 | object   | 管理单元国际化名称                             |
| └─ description            | object   | 管理单元描述                                |
| └─ default                | string   | 管理单元默认描述                              |
| └─ values                 | object   | 管理单元国际化描述                             |
| └─ build_in               | boolean  | 是否是内置管理单元, true: 是<br>false:否         |
| └─ department_scope_type  | integer  | 部门管理范围, 0:无权限 1:全公<br>司 2:所属部门 3:特定部门 |
| └─ role_scope_type        | integer  | 角色成员管理范围, 0:无权限 4:<br>特定角色            |
| └─ application_scope_type | integer  | 应用管理范围, 0:无权限 1:全部<br>应用 2:部分应用       |
| └─ cp_role_scope_type     | integer  | 可见角色资源管理范围 0:无权限<br>1:全部 2:部分         |

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| └─ create_time | integer | 管理单元创建时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| └─ update_time | integer | 管理单元更新时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| message        | string  | 提示信息                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/person/list
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "user": {
          "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
          "user_id": "super",
          "full_name": "admin",
          "mobile": "",
          "email": "admin@feilian.local",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_nB7kXQgp5rbL",
          "department_path": "RD",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_nB7kXQgp5rbL",
```

```
        "department_path": "RD",
        "main_department": true
    },
    ],
    "avatar": "http://xxxx",
    "roles": [
        {
            "name": "IT",
            "id": "or_jk74R5"
        }
    ],
    "union_id": "16"
},
"create_time": 1719821988,
"update_time": 1719821988,
"effective_time": 1719821988,
"expired_time": 0,
"admin_units": [
    {
        "id": "o_3970rg40yljomn6y",
        "name": {
            "default": "全部资源",
            "values": {
                "en-US": "All resources",
                "zh-CN": "全部资源"
            }
        },
        "description": {
            "default": "管理全部资源",
            "values": {
                "en-US": "Manage all resources",
                "zh-CN": "管理全部资源"
            }
        }
    },
    ],
    "build_in": true,
    "department_scope_type": 1,
    "role_scope_type": 1,
    "application_scope_type": 1,
```

```
        "cp_role_scope_type": 1,
        "create_time": 1719821887,
        "update_time": 1719821887
      }
    ]
  }
}
```

## 管理员 - 新增或更新管理员角色中的成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/person/modify

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 新增或更新管理员角色中的成员】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                               |
|---------|--------|----|----------------------------------|
| role_id | string | 是  | 管理员角色 ID, 格式为: o_xxxx            |
| unit_id | string | 是  | 管理单元 ID,多个管理单元使用逗号分隔, 格式为: o_xxx |

|                |         |   |                           |
|----------------|---------|---|---------------------------|
| user_id        | string  | 是 | 用户 OpenID，格式为 :ou_xxx     |
| effective_time | integer | 否 | 生效时间，Unix 时间戳（单位秒），默认当前时间 |
| expired_time   | integer | 否 | 过期时间，Unix 时间戳（单位秒），默认永久有效 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/person/modify
```

```
{
  "role_id": "o_9521eqe7wrjdznpv",
  "unit_id": "o_320zg7jdweq5v1w1",
  "user_id": "ou_4JWYmLMgW7",
  "effective_time": 1770134400,
  "expired_time": 1772553600
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 管理员 - 移除管理员中的角色中的成员

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/role/person/remove

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 移除管理员角色中的成员】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称      | 类型     | 必须 | 描述                     |
|---------|--------|----|------------------------|
| role_id | string | 是  | 管理员角色 ID, 格式为: o_xxxx  |
| user_id | string | 是  | 用户 OpenID, 格式为 :ou_xxx |

### 返回数据



| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/person/remove
```

```
{
  "role_id": "o_9521eqe7wrjdznpv"
  "user_id": "ou_4JWYmLMgW7"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 管理员 - 获取管理单元列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/admin/unit/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【管理员 - 获取管理资源范围详情】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                     |
|-----------|---------|----|------------------------|
| unit_name | string  | 否  | 管理单元名称                 |
| limit     | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset    | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 0           |

## 返回数据

| 名称       | 类型       | 描述     |
|----------|----------|--------|
| action   | string   | 动作     |
| code     | integer  | 错误码    |
| data     | object   | 返回数据   |
| └─ count | integer  | 管理单元数量 |
| └─ items | object[] | 管理单元详情 |

|                          |         |                                       |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|
| └ id                     | string  | 管理单元 ID, 格式为: o_xxx                   |
| └ name                   | object  | 管理单元名称                                |
| └ default                | string  | 管理单元默认名称                              |
| └ values                 | object  | 管理单元国际化名称                             |
| └ description            | object  | 管理单元描述                                |
| └ default                | string  | 管理单元默认描述                              |
| └ values                 | object  | 管理单元国际化描述                             |
| └ build_in               | boolean | 是否是内置管理单元, true: 是<br>false:否         |
| └ department_scope_type  | integer | 部门管理范围, 0:无权限 1:全公<br>司 2:所属部门 3:特定部门 |
| └ role_scope_type        | integer | 角色成员管理范围, 0:无权限 4:<br>特定角色            |
| └ application_scope_type | integer | 应用管理范围, 0:无权限 1:全部<br>应用 2:部分应用       |
| └ cp_role_scope_type     | integer | 可见角色资源管理范围 0:无权限<br>1:全部 2:部分         |
| └ create_time            | integer | 管理单元创建时间, Unix 时间<br>戳, 单位秒           |

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| └─ update_time | integer | 管理单元更新时间，Unix 时间戳，单位秒 |
| message        | string  | 提示信息                  |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/unit/list?unit_name=权限
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": "o_r2n9d34p5xj5v7k0",
        "name": {
          "default": "所在部门权限"
        },
        "description": {
          "default": "dfsdfsdf"
        },
        "build_in": false,
        "department_scope_type": 2,
        "role_scope_type": 0,
        "application_scope_type": 1,
        "cp_role_scope_type": 1,
        "create_time": 1737535763,
        "update_time": 1755226147
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

## 开放平台-身份认证

### 身份认证 - 获取 SDK 认证凭据

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/auth/token

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【身份认证 - 获取认证凭据】。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Body

| 名称                 | 类型     | 必须 | 描述                                                   |
|--------------------|--------|----|------------------------------------------------------|
| action             | string | 否  | token 操作类型, 默认值 "login"                              |
| auth_identity_type | string | 是  | 用户类型, user_id: 用户三方 ID ,<br>mobile:用户手机号 email: 用户邮箱 |

|                       |        |   |                                  |
|-----------------------|--------|---|----------------------------------|
| auth_identity         | string | 是 | 与 auth_identity_type 字段对应的用户身份标识 |
| code_challenge        | string | 是 | PKCE 挑战码，由调用方根据 SDK 算法生成         |
| code_challenge_method | string | 否 | PKCE 挑战码类型，由飞连客户端提供，当前只支持 "S256" |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述          |
|------------|---------|-------------|
| action     | string  | 动作          |
| code       | integer | 错误码         |
| data       | object  | 返回数据        |
| auth_token | string  | 开放认证使用的 JWT |
| message    | string  | 提示信息        |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/auth/token
```

```
{
  "action": "login",
  "auth_identity_type": "email",
  "auth_identity": "zhangsan@mail.com",
  "code_challenge": "jZae727K08KaOmKSgOaGzww_XVqGr_PKEgIMkjrcbJI",
  "code_challenge_method": "S256"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "auth_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3MzAyNzY1ODUsIm5iZiI6MTczMDI3NjI4NSwiaWF0IjoxNzNmMjc2Mjg1LlJqdGkiOiJlRC4wMDYyOTU2NjFmZTg0ZjE1YjZjOGM4YTc0NDZjOTQwZiIsImFjdGlvb2I6ImxvZ2luIiwidGVuYW50X2NvZGUioiJtaW5nMDMyNWJvZSIsInBvcnRhbnF9hZGRyIjoieHptLWRldmJveC5pZmVpbGlhbi5jbjo4NDQzIiwib3Blbl9pZCI6Im91X1h5UVdFd2RrZFoifQ.Dn6tL86oJhLY_-ikW9JcCfohFSqUm6Naqs-AKovIHItOVtxfQy2fM5uNmNdSd3ShRbatJgiuDS6mWBfY5zLaSP--7cFideAAmWSkusGj1pkjygmjH0a9Ek2gL1l6egvtyzAVfwHqt6t5FdtrolufmWdspNoGRMFpFfErXHzCc3znUf25lRrIaN7vcwOZ94IefC6WursqpIdtr7G3tG9nU6gZpvwsHvkgUYAgx0wCsp-GgtOBGUg4jb180XUMFeBKoWkl-FhfKMHbGTAag14FlkeuIogMZw2qcTy8QMLjFaZvjXosRZ2Ce7fUnClz1xJ8Or6wQvMueDPslskEXkWTAPg"
  }
}
```

## 开放平台-消息网关

### 消息网关 - 发送验证码

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/notify/code/send

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【消息网关 - 验证码发送/校验】，向同一手机号/邮箱发送验证码的

限流策略，请参考管理后台【账号配置 - 账号安全】下的防暴力破解策略。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称        | 类型     | 必须 | 描述                                    |
|-----------|--------|----|---------------------------------------|
| code_type | string | 是  | 验证码类型，mobile: 短信验证码 email: 邮箱验证码      |
| mobile    | string | 否  | 手机号, 当 code_type 为 "mobile" 时, 该字段为必填 |
| email     | string | 否  | 邮箱, 当 code_type 为 "email" 时, 该字段为必填   |
| ip        | string | 否  | 发送方 IP 地址, 默认为接口请求方 IP                |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述          |
|--------|---------|-------------|
| action | string  | 动作          |
| code   | integer | 错误码         |
| data   | object  | 返回数据        |
| token  | string  | 验证码校验 token |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/notify/code/send
```

```
{
  "code_type": "mobile",
  "mobile": "13012345678",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "ip": "192.168.1.2"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "token": "ZEEOqJSqrmnGfuonEQCBDErehINbsQfGbxKuGylU"
  }
}
```

## 消息网关 - 校验验证码

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/notify/code/verify

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【消息网关 - 验证码发送/校验】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称        | 类型       | 必须 | 描述                                    |
|-----------|----------|----|---------------------------------------|
| code_type | string   | 是  | 验证码类型，mobile: 短信验证码 email: 邮箱验证码      |
| mobile    | string   | 否  | 手机号, 当 code_type 为 "mobile" 时, 该字段为必填 |
| email     | string   | 否  | 邮箱, 当 code_type 为 "email" 时, 该字段为必填   |
| ip        | string   | 否  | 发送方 IP 地址, 默认为接口请求方 IP                |
| code      | string   | 是  | 验证码                                   |
| tokens    | string[] | 是  | 验证码校验 token                           |

### 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述     |
|------------|---------|--------|
| action     | string  | 动作     |
| code       | integer | 错误码    |
| data       | object  | 返回数据   |
| └─ success | bool    | 是否验证成功 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/notify/code/verify

{
  "code_type": "email",
  "mobile": "13012345678",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "ip": "",
  "code": "123456",
  "tokens": [
    "ZEEQJSqrmnGfuonEQCBDERehINbsQfGbxKuGylU"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

## 开放平台-审批

### 审批 - 获取审批实例列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/approval/instance/list

**Method:** GET

**接口描述：**需要接口权限【审批 - 获取审批实例】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称                  | 类型      | 必须 | 描述                                             |
|---------------------|---------|----|------------------------------------------------|
| status              | integer | 否  | 当前审批状态， 1: 已通过, 2: 已拒绝, 3: 待处理, 4: 已过期, 5: 已取消 |
| approvers           | string  | 否  | 审批用户 OpenID, 多个值使用逗号分隔                         |
| requesters          | string  | 否  | 申请人 OpenID, 多个值使用逗号分隔                          |
| create_start_time   | integer | 否  | 审批记录创建开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)                     |
| create_end_time     | integer | 否  | 审批记录创建结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)                     |
| complete_start_time | integer | 否  | 审批完成开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)                       |
| complete_end_time   | integer | 否  | 审批完成结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)                       |

|            |         |   |                                            |
|------------|---------|---|--------------------------------------------|
| categories | string  | 否 | 申请类型，多个值使用逗号分隔，默认查询全部申请类型，详情参考 "审批附录-申请类型" |
| limit      | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20                               |
| offset     | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0                              |

## 返回数据

| 名称             | 类型       | 描述                    |
|----------------|----------|-----------------------|
| action         | string   | 动作                    |
| code           | integer  | 错误码                   |
| data           | object   | 返回数据                  |
| ├ count        | integer  | 审批记录总数                |
| ├ items        | object[] | 审批记录详情                |
| ├ id           | string   | 申请 ID                 |
| ├ category     | string   | 申请类型，详情参考 "审批附录-申请类型" |
| ├ requester_id | string   | 申请人 OpenID            |
| ├ requester    | object   | 申请人详情，为空表示申请人不存在      |
| └ id           | string   | 用户 Open ID，格式为 ou_xxx |

|                    |           |                                         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| └─ user_id         | string    | 自定义用户 ID                                |
| └─ full_name       | string    | 用户名                                     |
| └─ mobile          | string    | 手机号                                     |
| └─ email           | string    | 邮箱                                      |
| └─ status          | integer   | 账号状态, 1 为启用; 2 为禁用;<br>3 为离职; 4 为启用但未激活 |
| └─ people_status   | integer   | 人员状态, 0 为在职; 2 为待离职;<br>3 为离职;          |
| └─ department_id   | string    | 主部门 ID, 格式为 od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 主部门路径                                   |
| └─ departments     | object [] | 用户所在部门列表                                |
| └─ department_id   | string    | 部门 ID, 格式为: od_xxx                      |
| └─ department_path | string    | 部门路径                                    |
| └─ main_department | bool      | 是否是主部门                                  |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                                    |
| └─ roles           | object [] | 角色                                      |
| └─ id              | string    | 角色 ID, 格式为: or_xxx                      |
| └─ name            | string    | 角色名称                                    |

|                         |         |                                               |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| └─ status               | integer | 当前审批状态， 1: 已通过, 2: 已拒绝, 3:待处理, 4: 已过期, 5: 已取消 |
| └─ create_time          | integer | 审批记录创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| └─ workflow_instance_id | integer | 本次审批关联工作流实例 ID                                |
| └─ portal_address       | string  | 审批实例对应的门户 URL 链接, 需要用户登录后访问                   |
| └─ admin_address        | string  | 审批实例对应的管理后台 URL 连接, 需要用户登录后访问                 |
| message                 | string  | 提示信息                                          |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/approval/instance/list?limit=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 122,
    "items": [
      {
        "id": "10017217164082664442769",
        "category": "application.access",
        "requester_id": "ou_NPEnXAbjK2",
        "requester": {
```

```
{
  "id": "ou_NPEnXAbjK2",
  "user_id": "1000000000",
  "full_name": "zhangsan",
  "mobile": "",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
  "department_path": "研发",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
      "department_path": "研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxxx",
  "roles": [
    {
      "name": "Role3",
      "id": "or_lBemBW"
    }
  ],
  "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
},
{
  "status": 5,
  "create_time": 1721716409,
  "workflow_instance_id": 485077,
  "portal_address": "https://{host}/xxx?open=1001",
  "admin_address": "https://{host}/xxx?open=1001"
}
]
```

## 审批 - 获取审批实例详情

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/approval/instance/detail

**Method:** GET



**接口描述：**需要接口权限【审批 - 获取审批实例】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称         | 类型     | 必须 | 描述      |
|------------|--------|----|---------|
| request_id | string | 是  | 审批申请 ID |

## 返回数据

| 名称         | 类型      | 描述                               |
|------------|---------|----------------------------------|
| action     | string  | 动作                               |
| code       | integer | 错误码                              |
| data       | object  | 返回数据                             |
| ├ id       | string  | 申请 ID                            |
| ├ category | string  | 申请类型，详情参考 "审批附录-申请类型"            |
| ├ extra    | object  | 申请扩展信息，详情参考 "审批附录 - 申请扩展字段说明及示例" |

|                  |          |                                               |
|------------------|----------|-----------------------------------------------|
| └ requester_id   | string   | 申请人 OpenID                                    |
| └ status         | integer  | 当前审批状态, 1: 已通过, 2: 已拒绝, 3:待处理, 4: 已过期, 5: 已取消 |
| └ expire_time    | integer  | 审批实例过期时间, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| └ create_time    | integer  | 审批实例创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| └ complete_time  | integer  | 审批实例完成时间, Unix 时间戳 (单位秒)                      |
| └ target_kind    | integer  | 审批请求目标类型. 1: 用户, 2: 部门, 3: 角色                 |
| └ target_ids     | string[] | 对应 target_kind 字段含义的目标 ID 列表                  |
| └ apply_reason   | string   | 申请原因                                          |
| └ approval_nodes | object[] | 按顺序排列的审批节点列表                                  |
| └ name           | string   | 审批节点标识                                        |
| └ type           | integer  | 审批类型, 1: 手动 2:自动通过 3:自动拒绝                     |
| └ approver_type  | object   | 审批人类型, 仅当审批类型为 1 时有效                          |

|                      |          |                                                                                                                                       |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ type               | integer  | 审批人类型. 1: 直属上级, 2: 角色, 3: 用户, 4: 应用 (仅适用于 application.access 类型)                                                                      |
| └ ids                | string[] | 与 type 字段对应的审批人 ID, 不适用于 1 (直属上级)                                                                                                     |
| └ final_approver_ids | string[] | 所有变更日志事件后最终审批者的用户 Open ID 列表。仅当类型为 1 (手动) 时适用, 如果不适用则为 null                                                                           |
| └ approvers_required | integer  | 需要的审批人员数量, 1: 全部, 2: 一个。仅当类型为 1 (手动) 时有效                                                                                              |
| └ status             | integer  | 节点当前状态, 1: 已通过 2: 已拒绝 3: 待处理                                                                                                          |
| └ changelog          | object[] | 节点变更事件列表                                                                                                                              |
| └ event              | string   | 变更日志事件类型,<br>system_transfer: 系统流转<br>manual_transfer: 手动流转<br>approve: 已通过<br>reject: 已拒绝<br>auto_approve: 自动通过<br>auto_reject: 自动拒绝 |

|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         | <p>auto_approve_no_approvers: 无审批人员自动通过</p> <p>auto_reject_no_approvers: 无审批人自动拒绝</p> <p>auto_approve_system: 系统自动通过</p> <p>auto_reject_system: 系统自动拒绝</p> <p>auto_approve_requester_same: 相同申请人自动通过</p> <p>auto_reject_requester_same: 相同申请人自动拒绝</p> <p>third_party_create: 三方已创建</p> <p>third_party_approve: 三方已通过</p> <p>third_party_rejected: 三方已拒绝</p> <p>third_party_expired: 三方已过期</p> <p>third_party_cancel: 三方已取消</p> <p>third_party_delete: 三方已删除</p> |
| └─time    | integer | 事件发生时间, Unix 时间戳 (单位秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| └─uid     | string  | 执行此事件的用户 OpenID, 如果由系统执行则为空                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| └─comment | string  | 用户给出的评论, 适用于拒绝事件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |          |                                           |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| └─ transfer_to                 | []string | 被转移至的用户 Open ID。仅适用于 manual_transfer      |
| └─ transfer_approvals_required | integer  | 需要审批人员数量，1:全部，2:一个。仅适用于 manual_transfer   |
| └─ current_index               | integer  | 当前处于活动状态的 approval_nodes 索引。仅当状态为“待处理”时有效 |
| └─ user_map                    | object   | 审批节点中相关用户信息                               |
| └─ role_map                    | object   | 审批节点中相关角色信息                               |
| └─ dept_map                    | object   | 审批节点中相关部门信息                               |
| └─ cancel_info                 | object   | 如果状态为 5（已取消），则为取消信息，否则为空                  |
| └─ user_id                     | string   | 发起取消请求的用户 Open ID                         |
| └─ time                        | integer  | 取消操作时间，Unix 时间戳（单位秒）                      |
| └─ comment                     | string   | 取消原因                                      |
| └─ upload_attachments          | object[] | 附件信息                                      |
| └─ name                        | string   | 附件名称                                      |
| └─ key                         | string   | 附件唯一标识                                    |
| └─ workflow_instance_id        | integer  | 本次审批关联工作流实例 ID                            |

|                   |        |                              |
|-------------------|--------|------------------------------|
| └─ portal_address | string | 审批实例对应的门户 URL 链接，需要用户登录后访问   |
| └─ admin_address  | string | 审批实例对应的管理后台 URL 连接，需要用户登录后访问 |
| message           | string | 提示信息                         |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/approval/instance/detail?request_id=10017534244705126941427
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "10017538483695905320747",
    "category": "role.access",
    "extra": {
      "type": "static_role_access",
      "roles": [
        {
          "id": "or_ebK9Bq",
          "name": "Role2"
        }
      ],
      "expiration": 1761278759
    },
    "requester_id": "ou_NPEnXAbjK2",
    "status": 5,
    "expire_time": 1754453171,
    "create_time": 1753848370,
    "complete_time": 1753872334,
    "target_kind": 2,
```

```
"target_ids": [
  "od_EZkgB1VmnDL3"
],
"apply_reason": "example reason",
"approval_nodes": [
  {
    "name": "Auto-approve node",
    "type": 2,
    "approver_type": null,
    "final_approver_ids": null,
    "approvers_required": null,
    "status": 1,
    "changelog": [
      {
        "event": "auto_approve_system",
        "time": 1753848370,
        "uid": "ou_PqyBy1B3O1",
        "comment": "auto_approve_system",
        "transfer_to": null,
        "transfer_approvals_required": 0
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Request approval",
    "type": 1,
    "approver_type": {
      "type": 2,
      "ids": [
        "or_ebK9Bq"
      ]
    },
    "final_approver_ids": [
      "ou_Ggb05e2ewd",
      "ou_0xb2QP0pnE"
    ],
    "approvers_required": 1,
    "status": 3,
    "changelog": [
      {
        "event": "manual_transfer",
        "time": 1753848485,
        "uid": "ou_NPEnXAbjK2",
        "comment": "manual_transfer",
```

```
        "transfer_to": [
            "ou_Ggb05e2ewd",
            "ou_0xb2QP0pnE"
        ],
        "transfer_approvals_required": 1
    },
    {
        "event": "approve",
        "time": 1753848510,
        "uid": "ou_Ggb05e2ewd",
        "comment": "approve",
        "transfer_to": null,
        "transfer_approvals_required": 0
    }
]
}
],
"current_index": 1,
"user_map": {
    "ou_0xb2QP0pnE": {
        "id": "ou_0xb2QP0pnE",
        "user_id": "ou_0xb2QP0pnE",
        "full_name": "zhangsan",
        "mobile": "",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
        "department_path": "研发",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
                "department_path": "研发",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [
            {
                "name": "Role1",
                "id": "or_gb0Awd"
            },
            {
                "name": "Role3",
                "id": "or_lBemBW"
```



```
    }
  ],
  "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
},
"ou_Ggb05e2ewd": {
  "id": "ou_Ggb05e2ewd",
  "user_id": "ou_Ggb05e2ewd",
  "full_name": "lisi",
  "mobile": "",
  "email": "lisi@mail.com",
  "status": 1,
  "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
  "department_path": "feilian-test-dev/Level 2xx",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
      "department_path": "研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx",
  "roles": [
    {
      "name": "Role1",
      "id": "or_gb0Awd"
    },
    {
      "name": "Role2",
      "id": "or_ebK9Bq"
    },
    {
      "name": "Role3",
      "id": "or_lBemBW"
    }
  ],
  "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
},
"ou_NPEnXAbjK2": {
  "id": "ou_NPEnXAbjK2",
  "user_id": "1000000000",
  "full_name": "管理员",
  "mobile": "",
  "email": "admin@mail.com",
  "status": 1,
```

```
    "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
    "department_path": "研发",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
        "department_path": "研发",
        "main_department": true
      },
      {
        "department_id": "od_EZkgB1VmnDL3",
        "department_path": " Mac 客户端",
        "main_department": false
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "Role3",
        "id": "or_lBemBW"
      }
    ],
    "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
  },
  "role_map": {
    "or_ebK9Bq": {
      "name": "Role2",
      "id": "or_ebK9Bq"
    }
  },
  "dept_map": {
    "od_EZkgB1VmnDL3": {
      "id": "od_EZkgB1VmnDL3",
      "name": "Mac 客户端",
      "type": 2,
      "parent_id": "od_QNPEnXAbjK2R",
      "sub_departments": [],
      "seq": 17000,
      "third_party_type": 2,
      "third_party_department_id": "od-1ed2"
    }
  },
  "cancel_info": {
    "user_id": "ou_NPEnXAbjK2",
```

```
        "time": 1753872333,  
        "comment": ""  
    },  
    "portal_address": "https://xxx?open=1001",  
    "admin_address": "https://xxx?open=1001",  
    "workflow_instance_id": 694411  
}  
}
```

## 审批附录 – 申请类型

| 审批类型 Key                      | 审批类型说明          |
|-------------------------------|-----------------|
| application.access            | 应用审批 / 添加应用权限   |
| application.password_autofill | 应用审批 / 申请快捷登录账号 |
| automation.user_onboarding    | 自动化审批 / 新员工入职   |
| automation.user_lock          | 自动化审批 / 锁定用户帐户  |
| vpn.resource_permission       | VPN 审批 / 资源访问权限 |
| vpn.usage_permission          | VPN 审批 / 使用权限审批 |
| vpn.acl_policy                | VPN 审批 / 访问策略   |
| dlp.peripheral                | 数据防泄露审批 / 外设使用  |
| dlp.file_sharing              | 数据防泄露审批 / 文件外发  |
| dlp.app_block                 | 数据防泄露审批 / 通道阻断  |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| dlp.evidence | 数据防泄露审批 / 取证文件/截图访问 |
| admin.access | 管理员权限审批 / 添加管理员权限   |
| role.access  | 自助角色审批 / 添加角色       |

## 审批附录 – 申请扩展字段说明及示例

### 应用审批 / 添加应用权限 (application.access)

| 名称       | 类型      | 描述                 |
|----------|---------|--------------------|
| type     | string  | 固定值: "application" |
| id       | integer | 应用 ID              |
| app_name | string  | 应用名称               |
| icon_url | string  | 应用图标               |

```
{
  "type": "application",
  "id": 6773,
  "app_name": "test_app",
  "icon_url": "https://xxxx "
}
```

### 应用审批 / 申请快捷登录账号 (application.password\_autofill)

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|             |         |                                      |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| type        | string  | 固定值: "application_password_autofill" |
| app_name    | string  | 应用名称                                 |
| app_id      | integer | 应用 ID                                |
| policy_name | string  | 申请策略名称                               |
| policy_id   | integer | 申请策略 ID                              |

```
{
  "type": "application_password_autofill",
  "app_name": "app_name_test",
  "app_id": 5433,
  "policy_name": "policy_example",
  "policy_id": 433
}
```

## VPN 审批 / 资源访问权限 (vpn.resource\_permission)

| 名称     | 类型       | 描述                             |
|--------|----------|--------------------------------|
| type   | string   | 固定值: "vpn_resource_permission" |
| item   | integer  | 资源类型, 1:URL, 2 :IP, 3:Other    |
| urls   | string[] | URL 资源列表, 当 item 字段为 1 时有效     |
| others | string   | 评论信息, 当 item 字段为 3 时有效         |
| ips    | object[] | IP 资源列表, 当 item 字段为 2 时有效      |

|        |         |       |
|--------|---------|-------|
| └ ip   | string  | IP 地址 |
| └ port | integer | 端口号   |

```
{
  "type": "vpn_resource_permission",
  "item": 1,
  "urls": [
    "www.google.com"
  ],
  "others": "example comment",
  "ips": [
    {
      "ip": "1.1.1.1",
      "port": 90
    }
  ]
}
```

### VPN 审批 / 使用权限审批 (vpn.usage\_permission)

| 名称     | 类型       | 描述                          |
|--------|----------|-----------------------------|
| type   | string   | 固定值: "vpn_usage_permission" |
| roles  | object[] | 申请角色列表                      |
| └ id   | string   | 角色 OpenID                   |
| └ name | string   | 角色名称                        |

```
{
  "type": "vpn_usage_permission",
  "roles": [
    {
      "id": "or_lBemBW",
```

```
      "name": "role name"
    }
  ]
}
```

### VPN 审批 / 访问策略 (vpn.acl\_policy)

| 名称       | 类型       | 描述                    |
|----------|----------|-----------------------|
| type     | string   | 固定值: "vpn_acl_policy" |
| policies | object[] | 申请策略列表                |
| ├ id     | integer  | 策略 ID                 |
| ├ name   | string   | 策略名称                  |

```
{
  "type": "vpn_acl_policy",
  "policies": [
    {
      "id": 4355,
      "name": "policy name"
    }
  ]
}
```

### 数据防泄露审批 / 外设使用 (dlp.peripheral)

| 名称   | 类型     | 描述                     |
|------|--------|------------------------|
| type | string | 固定值: "dlp_peripherals" |

|                   |          |                                                             |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| expiry            | integer  | 到期时间，1：1 小时，2：8 小时，3：1 天，4：7 天，5：自定义日期                      |
| expiry_time       | integer  | 自定义过期时间，Unix 时间戳（单位秒），0 表示不过期                               |
| peripheral        | object   | 外设信息                                                        |
| └ peripheral      | object[] | 外设列表                                                        |
| └ type            | string   | 外设添加类型，single/batch                                         |
| └ vid             | string   | 外设厂商 ID (VID)                                               |
| └ pid             | string   | 外设产品 ID (PID)                                               |
| └ serial          | string   | 外设序列号                                                       |
| └ remark          | string   | 备注                                                          |
| └ peripheral_type | integer  | 外设类型，1：U 盘，2：存储卡，3：移动硬盘，4：光盘，5：USB 有线网卡，6：USB 无线网卡，7：智能便携设备 |
| └ peripheral_perm | integer  | 设备权限 1：读写，2：只读，3：禁用，4：审计                                    |
| event_ids         | string[] | 事件 ID 列表                                                    |
| event_details     | object   | 申请事件详情                                                      |



包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_peripherals",
  "event_ids": [
    "e81ea56a-afef-4111-a083-46ef3a5f38e8"
  ],
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "event_details": {
    "e81ea56a-afef-4111-a083-46ef3a5f38e8": {
      "peripheral": [
        {
          "type": "",
          "vid": "04E8",
          "pid": "4001",
          "serial": "MSFT30S5TGNJ0NB07503E",
          "remark": "remark"
        }
      ],
      "peripheral_type": 3,
      "peripheral_perm": 3
    }
  }
}
```

不包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_peripherals",
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "peripheral": {
    "peripheral": [
      {
        "type": "",
        "vid": "04E8",
        "pid": "4001",
        "serial": "MSFT20S5TGNJ0NB075031"
      }
    ],
    "peripheral_type": 1,
  }
}
```

```
    "peripheral_perm": 1
  },
  "event_details": null
}
```

## 数据防泄露审批 / 文件外发 (dlp.file\_sharing)

| 名称            | 类型       | 描述                                               |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|
| type          | string   | 固定值: "dlp_file_share"                            |
| expiry        | integer  | 到期时间, 1: 1 小时, 2: 8 小时, 3: 1 天, 4: 7 天, 5: 自定义日期 |
| expiry_time   | integer  | 自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 表示不过期                 |
| files         | object   | 文件信息                                             |
| ├ files       | object[] | 文件详情列表                                           |
| ├ name        | string   | 文件名称                                             |
| ├ key         | string   | 对象存储 Key                                         |
| ├ bucket_type | string   | 对象存储类型                                           |
| ├ apps        | object[] | 应用详情                                             |
| ├ key         | string   | 应用唯一标识                                           |

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| name          | string   | 应用名称     |
| event_ids     | string[] | 事件 ID 列表 |
| event_details | object   | 事件详情     |

包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_file_share",
  "event_ids": [
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00"
  ],
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "event_details": {
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00": {
      "files": [
        {
          "name": "合作.docx",
          "key": "",
          "bucket_type": "edlp"
        }
      ],
      "apps": [
        {
          "key": "qq",
          "name": "QQ"
        }
      ]
    }
  }
}
```

不包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_file_share",
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
```

```
{
  "files": {
    "files": [
      {
        "name": "3D by Qcad.dxf",
        "key": "2277/1749715333549/3D by Qcad.dxf",
        "bucket_type": "approval"
      }
    ],
    "apps": [
      {
        "key": "feishu",
        "name": "飞书"
      }
    ]
  },
  "event_details": null
}
```

## 数据防泄露审批 / 通道阻断 (dlp.app\_block)

| 名称          | 类型       | 描述                                               |
|-------------|----------|--------------------------------------------------|
| type        | string   | 固定值: "dlp_app_block"                             |
| expiry      | integer  | 到期时间, 1: 1 小时, 2: 8 小时, 3: 1 天, 4: 7 天, 5: 自定义日期 |
| expiry_time | integer  | 自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 表示不过期                 |
| app_block   | object   | 应用阻断详情                                           |
| └ apps      | object[] | 应用列表                                             |
| └ key       | string   | 应用唯一标识                                           |

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| name          | string   | 应用名称     |
| event_ids     | string[] | 事件 ID 列表 |
| event_details | object   | 事件详情     |

包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_app_block",
  "event_ids": [
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00"
  ],
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "event_details": {
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00": {
      "apps": [
        {
          "key": "qq",
          "name": "QQ"
        }
      ]
    }
  }
}
```

不包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_app_block",
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "app_block": {
    "apps": [
      {
        "key": "feishu",
        "name": "飞书"
      }
    ]
  }
}
```

```
},  
  "event_details": null  
}
```

### 数据防泄露审批 / 取证文件/截图访问 (dlp.evidence)

| 名称            | 类型       | 描述                                                      |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------|
| type          | string   | 固定值: "dlp_evidence"                                     |
| expiry        | integer  | 到期时间, 1: 1 小时, 2: 8 小时, 3: 1 天, 4: 7 天, 5: 自定义日期        |
| expiry_time   | integer  | 自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 表示不过期                        |
| event_ids     | string[] | 事件 ID 列表                                                |
| request_items | string[] | forensics-file : 取证文件<br><br>forensics-screenshot: 取证截图 |

```
{  
  "type": "dlp_evidence",  
  "expiry": 3,  
  "expiry_time": 0,  
  "event_ids": [  
    "63632bad-ce63-4a15-8a5c-3c5a6c794518"  
  ],  
  "request_items": [  
    "forensics-file",  
    "forensics-screenshot"  
  ]  
}
```

### 管理员权限审批 / 添加管理员权限 (admin.access)

| 名称         | 类型      | 描述                                     |
|------------|---------|----------------------------------------|
| type       | string  | 固定值: "admin_access"                    |
| expiration | integer | 自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0, 表示永不过期 |
| admin_role | object  | 管理员角色详情                                |
| └ id       | string  | 管理员角色 OpenID                           |
| └ name     | string  | 管理员角色名称                                |
| admin_unit | object  | 管理资源范围详情                               |
| └ id       | integer | 管理单元 ID                                |
| └ name     | string  | 管理单元名称                                 |

```
{
  "type": "admin_access",
  "expiration": 0,
  "admin_role": {
    "id": "audit",
    "name": "审计管理员"
  },
  "admin_unit": {
    "id": 66,
    "name": "全部资源"
  }
}
```

## 自助角色审批 / 添加角色 (role.access)

| 名称         | 类型       | 描述                                     |
|------------|----------|----------------------------------------|
| type       | string   | 固定值: "static_role_access"              |
| expiration | integer  | 自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0, 表示永不过期 |
| roles      | object[] | 申请角色列表                                 |
| └ id       | string   | 角色 ID                                  |
| └ name     | string   | 角色 名称                                  |

```
{
  "type": "static_role_access",
  "roles": [
    {
      "id": "or_lBemBW",
      "name": "role name"
    }
  ],
  "expiration": 1753873077
}
```

## 开放平台-资源管理

### 资源管理 - 查看域名/IP 地址资源列表

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/list

**Method:** GET



**接口描述：**需要接口权限【资源管理 - 获取地址资源】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述                                                          |
|-------------|---------|----|-------------------------------------------------------------|
| type        | string  | 是  | 资源类型，"domain"或者"ip"                                         |
| search_type | string  | 否  | 搜索类型，app_name:指按照资源名称模糊搜索，domain :指按照域名模糊搜索，ip :指按照 ip 模糊搜索 |
| search_key  | string  | 否  | 搜索关键词                                                       |
| tag_ids     | string  | 否  | 标签 ID 列表，多个标签 ID 使用逗号分隔，空字符串代表全部标签。-1 表示未分类                 |
| limit       | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20                                                |
| offset      | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 10                                              |

## 返回数据

| 名称              | 类型       | 描述                  |
|-----------------|----------|---------------------|
| action          | string   | 动作                  |
| code            | integer  | 错误码                 |
| message         | string   | 提示信息                |
| data            | object   | 返回数据                |
| └─ count        | integer  | 资源数量                |
| └─ apps         | object[] | 资源列表                |
| └─ id           | integer  | 资源 ID               |
| └─ name         | string   | 资源名称                |
| └─ ips          | string[] | IP 列表               |
| └─ ips_num      | integer  | IP 资源个数             |
| └─ domains      | string[] | 域名列表                |
| └─ domains_num  | integer  | 域名资源个数              |
| └─ policies_num | string   | 选路策略个数              |
| └─ tags         | object[] | 标签                  |
| └─ id           | integer  | 标签 ID               |
| └─ name         | string   | 标签名称                |
| └─ builtin      | integer  | 是否为内置标签, 0: 否, 1: 是 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/list?type=domain&limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "apps": [
      {
        "id": 1,
        "type": "",
        "name": "app-name",
        "ips": null,
        "ips_num": 0,
        "domains": [
          "*.tencent.com",
          "*.youdao.com",
          "*.ifeilian.cn"
        ],
        "domains_num": 3,
        "policies_num": 3,
        "tags": [],
        "builtin": 0
      }
    ]
  }
}
```

## 资源管理 - 添加域名/IP 资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/add

**Method:** POST

**接口描述：**需要接口权限【资源管理 - 创建地址资源】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称      | 类型        | 必须 | 描述                      |
|---------|-----------|----|-------------------------|
| type    | string    | 是  | 资源类型，"domain"或者"ip"     |
| name    | string    | 是  | 资源名称                    |
| tag_ids | integer[] | 否  | 标签 ID 列表                |
| domains | string[]  | 否  | 域名地址，资源类型为 "domain" 时必填 |
| ips     | string[]  | 否  | IP 地址，资源类型为 "ip" 时必填    |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |

|      |         |       |
|------|---------|-------|
| data | object  | 返回数据  |
| └─id | integer | 资源 ID |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/add
```

```
{
  "type": "ip",
  "name": "openI3",
  "tag_ids": [
    3
  ],
  "ips": [
    "1.1.1.1"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 15
  }
}
```

## 资源管理 - 编辑域名/IP 资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 编辑地址资源】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称      | 类型        | 必须 | 描述                             |
|---------|-----------|----|--------------------------------|
| id      | integer   | 是  | 资源 ID                          |
| name    | string    | 否  | 资源名称                           |
| tag_ids | integer[] | 否  | 标签 ID 列表                       |
| domains | string[]  | 否  | 域名地址详情，指定的资源类型为 "domain" 时才能修改 |
| ips     | string[]  | 否  | IP 地址，指定的资源类型为 "ip" 时才能修改      |

## 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述  |
|--------|---------|-----|
| action | string  | 动作  |
| code   | integer | 错误码 |

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| message  | string | 提示信息 |
| data     | object | 返回数据 |
| └─result | string | 结果状态 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/update

{
  "id": 9,
  "type": "domain",
  "name": "openI10",
  "tag_ids": [
    3
  ],
  "domains": [
    "www.douyin.com",
    "ifeilian.com"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 – 删除域名/IP 资源

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除地址资源】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述                     |
|-----|-----------|----|------------------------|
| ids | integer[] | 是  | 资源 ID，支持批量删除，单次上限 50 个 |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |
| data    | object  | 返回数据 |
| └result | string  | 结果状态 |

## 请求示例



```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/delete

{
  "ids": [
    4
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 查看地址资源标签列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/tag/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 获取地址资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| type   | string  | 是  | 资源类型, "domain" 或者 "ip" |
| name   | string  | 否  | tag 名称, 支持模糊搜索         |
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20          |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |

## 返回数据

| 名称         | 类型       | 描述                  |
|------------|----------|---------------------|
| action     | string   | 动作                  |
| code       | integer  | 错误码                 |
| message    | string   | 提示信息                |
| data       | object   | 返回数据                |
| └─ count   | integer  | 标签总数                |
| └─ tags    | object[] | 标签                  |
| └─ id      | integer  | 标签 ID               |
| └─ name    | string   | 标签名称                |
| └─ builtin | integer  | 是否为内置标签, 0: 否, 1: 是 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/list?type=ip&limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "tags": [
      {
        "id": 2,
        "name": "系统内置",
        "builtin": 1,
        "type": ""
      }
    ]
  }
}
```

## 资源管理 - 添加地址资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/tag/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 添加地址资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

**Body**

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述                     |
|------|--------|----|------------------------|
| type | string | 是  | 资源类型, "domain" 或者 "ip" |
| name | string | 否  | tag 名称                 |

**返回数据**

| 名称      | 类型      | 描述    |
|---------|---------|-------|
| action  | string  | 动作    |
| code    | integer | 错误码   |
| message | string  | 提示信息  |
| data    | object  | 返回数据  |
| └─id    | integer | 标签 ID |

**请求示例**

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/add
```

```
{
  "type": "ip",
  "name": "openT3"
}
```

**返回示例**

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",

```

```
"data": {  
  "id": 16  
}
```

## 资源管理 - 编辑地址资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/tag/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 编辑地址资源】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称   | 类型      | 必须 | 描述    |
|------|---------|----|-------|
| id   | integer | 是  | 标签 ID |
| name | string  | 否  | 标签名称  |

### 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| action   | string  | 动作   |
| code     | integer | 错误码  |
| message  | string  | 提示信息 |
| data     | object  | 返回数据 |
| └─result | string  | 结果状态 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/update

{
  "id": 4,
  "name": "openI4"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 删除地址资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/addr/management/tag/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除地址资源】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述                           |
|-----|-----------|----|------------------------------|
| ids | integer[] | 是  | tag ID 列表, 支持批量删除, 单次上限 50 个 |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述   |
|----------|---------|------|
| action   | string  | 动作   |
| code     | integer | 错误码  |
| message  | string  | 提示信息 |
| data     | object  | 返回数据 |
| └─result | string  | 结果状态 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/delete
```

```
{
```

```
"ids": [
  4
]
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 获取自定义网站分类库

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/url/category/custom/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 获取自定义网站分类库】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|



|               |         |   |                      |
|---------------|---------|---|----------------------|
| limit         | integer | 否 | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset        | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0        |
| category_name | string  | 否 | 分类名称模糊查询             |
| category_id   | integer | 否 | 按照父分类 ID 筛选          |

## 返回数据

| 名称                | 类型       | 描述                 |
|-------------------|----------|--------------------|
| action            | string   | 动作                 |
| code              | integer  | 错误码                |
| message           | string   | 提示信息               |
| data              | object   | 返回数据               |
| └─ count          | integer  | 分类数量               |
| └─ items          | object[] | 分类详情               |
| └─ id             | string   | 分类 ID              |
| └─ name           | string   | 分类名称               |
| └─ parent_id      | integer  | 父分类 ID, 0 如果是第一级分类 |
| └─ parent_name    | string   | 父分类名称              |
| └─ urls           | string[] | 精确地址列表             |
| └─ url_regex_list | string[] | 正则表达式列表            |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/url/category/custom/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 12,
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Bytedance",
        "parent_id": 0,
        "parent_name": "",
        "urls": ["www.example.com"],
        "url_regex_list": ["example.com/some_path/*"]
      }
    ]
  }
}
```

## 资源管理 - 添加自定义网站分类库

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/url/category/custom/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义网站分类库】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                 |
|----------------|----------|----|--------------------|
| parent_id      | integer  | 否  | 父分类 ID，不适用如果是第一级分类 |
| name           | string   | 是  | 分类名称，最大长度 50 字符    |
| urls           | string[] | 否  | 域名列表               |
| url_regex_list | string[] | 否  | 正则表达式列表            |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| message | string  | 提示信息    |
| data    | object  | 返回数据    |
| └result | string  | success |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/url/category/custom/add
{
```

```
{
  "parent_id": 1,
  "name": "分类名称",
  "urls": ["test.com", "www.google.com"],
  "url_regex_list": ["example.com/some_path/*"]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 更新自定义网站分类库

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/url/category/custom/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义网站分类库】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                                |
|----------------|----------|----|-----------------------------------|
| id             | integer  | 是  | 分类 ID                             |
| parent_id      | integer  | 否  | 父分类 ID, 0 如果是第一级分类。如果省略, 则该字段不会更新 |
| name           | string   | 否  | 分类名称, 最大长度 50 字符。如果省略, 则该字段不会更新   |
| urls           | string[] | 否  | 域名列表。如果省略, 则该字段不会更新               |
| url_regex_list | string[] | 否  | 正则表达式列表                           |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| message | string  | 提示信息    |
| data    | object  | 返回数据    |
| └result | string  | success |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/url/category/custom/update
{
  "id": 55,
  "parent_id": 1,
  "name": "分类名称",
```

```
"urls": ["test.com", "www.google.com"],
"url_regex_list": ["example.com/some_path/*"]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 添加或删除自定义分类的域名

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/url/category/custom/domains/:action

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义网站分类库】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Path 参数

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|        |        |   |                                           |
|--------|--------|---|-------------------------------------------|
| action | string | 是 | 指定对域名列表要执行的操作。可接受的值为：add（添加）或 remove（删除）。 |
|--------|--------|---|-------------------------------------------|

### Body

| 名称             | 类型       | 必须 | 描述                 |
|----------------|----------|----|--------------------|
| id             | integer  | 是  | 分类 ID              |
| urls           | string[] | 否  | 域名列表。如果省略，则该字段不会更新 |
| url_regex_list | string[] | 否  | 正则表达式列表            |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| message | string  | 提示信息    |
| data    | object  | 返回数据    |
| └result | string  | success |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/url/category/custom/domains/:  
action  
{  
  "id": 55,  
  "urls": ["test.com", "www.google.com"],  
  "url_regex_list": ["example.com/some_path/*"]  
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 删除自定义网站分类库

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/url/category/custom/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除自定义网站分类库】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述       |
|-----|-----------|----|----------|
| ids | integer[] | 是  | 分类 ID 列表 |



## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| message | string  | 提示信息    |
| data    | object  | 返回数据    |
| └result | string  | success |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/url/category/custom/delete
{
  "ids": [66, 22]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 – 获取自定义应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/custom/list

**Method:** GET

火山引擎版权所有

<https://www.volcengine.cn>

973

**接口描述：**需要接口权限【资源管理 - 获取自定义应用】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称          | 类型      | 必须 | 描述                   |
|-------------|---------|----|----------------------|
| limit       | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset      | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |
| url         | string  | 否  | 应用 URL 模糊查询          |
| name        | string  | 否  | 应用名称模糊查询             |
| category_id | integer | 否  | 按照分类 ID 筛选           |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |

|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| data           | object   | 返回数据                 |
| └─ count       | integer  | 应用数量                 |
| └─ items       | object[] | 应用详情                 |
| └─ id          | integer  | 应用 ID                |
| └─ name        | string   | 应用名称                 |
| └─ desc        | string   | 应用描述                 |
| └─ urls        | string[] | 应用域名列表               |
| └─ source_type | integer  | 应用类型。0-内置，1-自定义      |
| └─ categories  | object[] | 应用分类详情               |
| └─ id          | integer  | 应用分类 ID              |
| └─ name        | string   | 应用分类名称               |
| └─ source_type | integer  | 应用分类类型。0-内置，1-自定义    |
| └─ created_at  | integer  | 创建时间, Unix 时间戳 (单位秒) |
| └─ updated_at  | integer  | 更新时间, Unix 时间戳 (单位秒) |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/custom/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 8,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "name": "bytedance",
      "desc": "bytedance applications",
      "urls": [
        "www.bytedance.com",
        "feishu.cn"
      ],
      "categories": [
        {
          "id": 1,
          "name": "Bytedance",
          "source_type": 1,
          "created_at": 1757403625,
          "updated_at": 1757403625
        }
      ],
      "source_type": 1
    }
  ]
}
```

## 资源管理 – 添加自定义应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/custom/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Body

| 名称           | 类型        | 必须 | 描述                  |
|--------------|-----------|----|---------------------|
| name         | string    | 是  | 应用名称，最大长度 50 字符     |
| urls         | string[]  | 是  | 应用域名列表，最大长度不超过 2048 |
| category_ids | integer[] | 是  | 应用程序所属的应用分类 ID 列表   |

### 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述      |
|----------|---------|---------|
| action   | string  | 动作      |
| code     | integer | 错误码     |
| message  | string  | 提示信息    |
| data     | object  | 返回数据    |
| └─result | string  | success |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/custom/add
{
  "name": "应用名称",
  "urls": ["test.com", "www.google.com"],
```

```
"category_ids": [1, 2, 3]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 – 更新自定义应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/custom/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|              |           |   |                                      |
|--------------|-----------|---|--------------------------------------|
| id           | integer   | 是 | 应用 ID                                |
| name         | string    | 否 | 应用名称，最大长度 128 字符。如果省略，则该字段不会更新       |
| urls         | string    | 否 | 域名列表，最大长度不超过 2048。如果省略或列表为空，则该字段不会更新 |
| category_ids | integer[] | 否 | 应用程序所属的应用分类 ID 列表。如果省略或列表为空，则该字段不会更新 |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述      |
|----------|---------|---------|
| action   | string  | 动作      |
| code     | integer | 错误码     |
| message  | string  | 提示信息    |
| data     | object  | 返回数据    |
| └─result | string  | success |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/custom/update
{
  "id": 32,
  "name": "应用名称",
  "urls": ["test.com", "www.google.com"],
  "category_ids": [1, 2, 3]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 删除自定义应用

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/custom/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除自定义应用】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述       |
|-----|-----------|----|----------|
| ids | integer[] | 是  | 应用 ID 列表 |



## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| message | string  | 提示信息    |
| data    | object  | 返回数据    |
| └result | string  | success |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/custom/delete
{
  "ids": [66, 22]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 – 获取自定义应用分类

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/category/custom/list

**Method:** GET

火山引擎版权所有

<https://www.volcengine.cn>

981

**接口描述：**需要接口权限【资源管理 - 获取自定义应用分类】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                   |
|--------|---------|----|----------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述   |
|---------|----------|------|
| action  | string   | 动作   |
| code    | integer  | 错误码  |
| message | string   | 提示信息 |
| data    | object   | 返回数据 |
| └─count | integer  | 应用数量 |
| └─items | object[] | 应用详情 |

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| └ id          | integer | 应用分类 ID             |
| └ app_count   | integer | 属于应用数量              |
| └ name        | string  | 应用分类名称              |
| └ source_type | integer | 应用分类类型。0-内置, 1-自定义  |
| └ created_at  | integer | 创建时间, Unix 时间戳(单位秒) |
| └ updated_at  | integer | 更新时间, Unix 时间戳(单位秒) |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/category/custom/list?limit=3&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 234,
    "items": [
      {
        "app_count": 2,
        "id": 1,
        "name": "Bytedance",
        "source_type": 1,
        "created_at": 1757403625,
        "updated_at": 1757403625
      }
    ]
  }
}
```

## 资源管理 - 添加自定义应用分类

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/category/custom/add

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义应用分类】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称   | 类型     | 必须 | 描述                |
|------|--------|----|-------------------|
| name | string | 是  | 应用分类名称，最大长度 50 字符 |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
| data    | object | 返回数据    |
| └result | string | success |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/category/custom/add
{
  "name": "应用分类名称"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 更新自定义应用分类

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/category/custom/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）自定义应用分类】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称   | 类型      | 必须 | 描述                |
|------|---------|----|-------------------|
| id   | integer | 是  | 更新应用分类 ID         |
| name | string  | 是  | 应用分类名称，最大长度 50 字符 |

### 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述      |
|----------|---------|---------|
| action   | string  | 动作      |
| code     | integer | 错误码     |
| message  | string  | 提示信息    |
| data     | object  | 返回数据    |
| └─result | string  | success |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/category/custom/update
{
  "id": 33,
  "name": "应用分类名称"
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 删除自定义应用分类

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/app/category/custom/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除自定义应用分类】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称  | 类型        | 必须 | 描述         |
|-----|-----------|----|------------|
| ids | integer[] | 是  | 应用分类 ID 列表 |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述      |
|---------|---------|---------|
| action  | string  | 动作      |
| code    | integer | 错误码     |
| message | string  | 提示信息    |
| data    | object  | 返回数据    |
| └result | string  | success |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/app/category/custom/delete
{
  "ids": [33, 22]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 获取标签库资源标签类型列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/tag/types

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 获取资源标签详情】。



## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

## 返回数据

| 名称      | 类型       | 描述     |
|---------|----------|--------|
| action  | string   | 动作     |
| code    | integer  | 错误码    |
| message | string   | 提示信息   |
| data    | object[] | 返回数据   |
| └─value | string   | 标签类型   |
| └─label | string   | 标签类型描述 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/types?language=en-US
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
```

```
"message": "",
"data": [
  {
    "value": "global",
    "label": "Global"
  },
  {
    "value": "agw",
    "label": "Application Gateway"
  },
  {
    "value": "sso",
    "label": "SSO"
  },
  {
    "value": "data_security",
    "label": "Data Security"
  }
]
```

## 资源管理 - 新增标签库中资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/tag/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）资源标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

**Body**

| 名称        | 类型     | 必须 | 描述                            |
|-----------|--------|----|-------------------------------|
| tag_type  | string | 是  | 标签类型                          |
| tag_name  | string | 是  | 标签名称，最长为 30 字符，相同标签类型下，标签名称唯一 |
| tag_value | string | 是  | 自定义标签值，最长为 30 字符，全局唯一         |

**返回数据**

| 名称              | 类型      | 描述       |
|-----------------|---------|----------|
| action          | string  | 动作       |
| code            | integer | 错误码      |
| message         | string  | 提示信息     |
| data            | object  | 返回数据     |
| └id             | integer | 标签 ID    |
| └type           | string  | 标签类型     |
| └name           | string  | 标签名称     |
| └value          | string  | 自定义标签值   |
| └resource_count | integer | 标签管理资源数量 |

**请求示例**

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/create

{
  "tag_type": "global",
  "tag_name": "全局标签示例",
  "tag_value": "global_1001"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 17,
    "type": "global",
    "name": "全局标签示例",
    "value": "global_1001",
    "resource_count": 0
  }
}
```

## 资源管理 - 更新标签库中资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/tag/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）资源标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|               |        |   |                                    |
|---------------|--------|---|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是 | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是 | access_token                       |

### Body

| 名称        | 类型      | 必须 | 描述                            |
|-----------|---------|----|-------------------------------|
| tag_id    | integer | 是  | 标签 ID                         |
| tag_name  | string  | 否  | 标签名称，最长为 30 字符，相同标签类型下，标签名称唯一 |
| tag_value | string  | 否  | 自定义标签值，最长为 30 字符，全局唯一         |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |
| data    | object  | 返回数据 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/update
{
  "tag_id": 17,
  "tag_name": "new_tag_name",
  "tag_value": "new_tag_value"
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 删除标签库中资源标签

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/tag/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除资源标签】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述    |
|--------|---------|----|-------|
| tag_id | integer | 是  | 标签 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |
| data    | object  | 返回数据 |

### 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/delete
{
  "tag_id": 17
}
```

### 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 - 获取标签库中资源标签列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/tag/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 获取资源标签详情】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称       | 类型      | 必须 | 描述                   |
|----------|---------|----|----------------------|
| tag_type | string  | 否  | 标签类型                 |
| query    | string  | 否  | 标签名称或自定义标签值模糊搜索      |
| limit    | integer | 否  | 单页数据量，默认值 20，最大值 200 |
| offset   | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0        |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |
| data    | object  | 返回数据 |
| └─count | integer | 标签数量 |



|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| └─ items          | object[] | 标签详情     |
| └─ id             | integer  | 标签 ID    |
| └─ type           | string   | 标签类型     |
| └─ name           | string   | 标签名称     |
| └─ value          | string   | 自定义标签值   |
| └─ resource_count | integer  | 标签关联资源数量 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/list?limit=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 12,
    "items": [
      {
        "id": 17,
        "type": "global",
        "name": "tag_name_update",
        "value": "tag_value_update",
        "resource_count": 0
      }
    ]
  }
}
```

## 资源管理 – 获取标签库中资源标签关联资源列表

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/tag/associated\_resource/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 获取资源标签关联资源】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Query

| 名称            | 类型      | 必须 | 描述                     |
|---------------|---------|----|------------------------|
| tag_id        | integer | 是  | 标签 ID                  |
| resource_name | string  | 否  | 资源名称模糊搜索               |
| resource_desc | string  | 否  | 资源描述模糊搜索               |
| limit         | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset        | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |

## 返回数据

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                  |          |                                   |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| action           | string   | 动作                                |
| code             | integer  | 错误码                               |
| message          | string   | 提示信息                              |
| data             | object   | 返回数据                              |
| └─count          | integer  | 标签关联资源数量                          |
| └─items          | object[] | 标签关联资源详情                          |
| └─ id            | string   | 资源 ID                             |
| └─ resource_name | string   | 资源名称                              |
| └─ resource_desc | string   | 资源描述                              |
| └─ resource_type | string   | 资源类型， application: 应用资源           |
| └─ sub_type      | string   | 资源细分类型， sso: 单点登录应用 agw: web 网关应用 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/associated_resource/list?tag_id=15&resource_name=cas&resource_desc=
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
{  "count": 1,  "items": [    {      "resource_id": "1484",      "resource_name": "cas server",      "resource_desc": "http://www.cas-server.login",      "resource_type": "application",      "sub_type": "sso"    }  ]}
```

## 资源管理 - 获取网络区域列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/network\_area/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 获取网络区域列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称    | 类型      | 必须 | 描述                     |
|-------|---------|----|------------------------|
| limit | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |

|        |         |   |               |
|--------|---------|---|---------------|
| offset | integer | 否 | 分页数据偏移量，默认值 0 |
| name   | string  | 否 | 网络区域名称，支持模糊搜索 |

## 返回数据

| 名称             | 类型       | 描述     |
|----------------|----------|--------|
| code           | integer  | 状态码    |
| message        | string   | 返回消息   |
| data           | object   | 返回数据   |
| └─count        | integer  | 总条数    |
| └─data         | object[] | 网络区域列表 |
| └─ id          | string   | 区域 ID  |
| └─ name        | string   | 网络区域名称 |
| └─ description | string   | 网络区域描述 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/network_area/list?limit=20&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "count": 1,
    "data": [
      {
```

```
{
  "id": "o_1xvg2056w8yo3wp6",
  "name": "example_network_area",
  "description": "示例网络区域"
}
```

## 资源管理 - 查看网络区域列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/network\_area/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 查看网络区域列表】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                     |
|--------|---------|----|------------------------|
| limit  | integer | 否  | 单页数据量, 默认值 20, 最大值 200 |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量, 默认值 0         |
| name   | string  | 否  | 网络区域名称, 支持模糊搜索         |
| dns    | string  | 否  | dns                    |

|    |        |   |            |
|----|--------|---|------------|
| ip | string | 否 | 公网 / 内网 IP |
|----|--------|---|------------|

## 返回数据

| 名称            | 类型       | 描述               |
|---------------|----------|------------------|
| action        | string   | 动作               |
| code          | integer  | 错误码              |
| message       | string   | 提示信息             |
| data          | object   | 返回数据             |
| ├ count       | integer  | 数量               |
| ├ items       | object[] | 网络区域详情           |
| ├ id          | int      | id               |
| ├ name        | string   | 名称               |
| ├ description | string   | 描述               |
| ├ created_at  | string   | 创建时间             |
| ├ updated_at  | string   | 修改时间             |
| ├ rule_group  | object   | 匹配条件组            |
| ├ operator    | string   | 条件运算符：and-且；or-或 |
| ├ rules       | object[] | 匹配条件             |
| ├ operator    | string   | 条件运算符：and-且；or-或 |

| └─ params      | object[] | 参数列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └─ key         | string   | 参数 key:<br><br>na_public_ip - 公网 IP;<br><br>na_intranet_ipv4 - 内网 IPv4;<br><br>na_intranet_ipv6 - 内网 IPv6;<br><br>na_wifi_ssid - SSID;<br><br>na_dns - DNS;<br><br>na_location_geo_city - 城市;<br><br>na_location_geo_province - 省份;<br><br>na_location_geo_country - 国家;<br><br>na_location_geo_continent - 大洲 |
| └─ type        | string   | 参数类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| └─ operator    | string   | 参数运算符：==等于；!=不等于；in 属于；not in 不属于                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| └─ right_value | string   | 参数右值                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/network_area/list?limit=20&offset=0&dns=xx&name=xx&ip=1.2.3.4
```

## 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
}
```



```
"message": "",
"data": {
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "name": "test",
      "description": "test",
      "created_at": "2026-05-27T15:26:15+08:00",
      "updated_at": "2026-06-08T21:35:39+08:00",
      "rule_group": {
        "operator": "and",
        "rules": [
          {
            "operator": "and",
            "params": [
              {
                "key": "na_public_ip",
                "type": "",
                "operator": "==",
                "right_value": "\"10.10.10.1\""
              },
              {
                "key": "na_location_geo_city",
                "type": "",
                "operator": "in",
                "right_value": "[[\"AS\", \"CN\", \"AH\", \"Anqing\"]]"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 资源管理 – 创建网络区域

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/network\_area/create

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 创建网络区域】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称          | 类型       | 必须 | 描述                                                                                                         |
|-------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | string   | 是  | 名称，不能为空值                                                                                                   |
| description | string   | 是  | 描述，不能为空值                                                                                                   |
| rule_group  | object   | 是  | 匹配条件组                                                                                                      |
| ├ operator  | string   | 是  | 条件运算符: and-且; or-或                                                                                         |
| ├ rules     | object[] | 是  | 匹配条件                                                                                                       |
| ├ operator  | string   | 是  | 条件运算符: and-且; or-或                                                                                         |
| ├ params    | object[] | 是  | 参数列表                                                                                                       |
| ├ key       | string   | 是  | 参数 key:<br><br>na_public_ip - 公网 IP;<br><br>na_intranet_ipv4 - 内网 IPv4;<br><br>na_intranet_ipv6 - 内网 IPv6; |

|               |        |   |                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |   | na_wifi_ssid - SSID;<br><br>na_dns - DNS;<br><br>na_location_geo_city - 城市;<br><br>na_location_geo_province - 省份;<br><br>na_location_geo_country - 国家;<br><br>na_location_geo_continent - 大洲 |
| └ type        | string | 是 | 参数类型                                                                                                                                                                                         |
| └ operator    | string | 是 | 参数运算符：==等于；!=不等于；in 属于；not in 不属于                                                                                                                                                            |
| └ right_value | string | 是 | 参数右值                                                                                                                                                                                         |

## 返回数据

| 名称       | 类型      | 描述      |
|----------|---------|---------|
| action   | string  | 动作      |
| code     | integer | 错误码     |
| message  | string  | 提示信息    |
| data     | object  | 返回数据    |
| └ result | string  | 结果信息    |
| └ id     | integer | 网络区域 ID |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/network_area/create

{
  "name": "openAPI 创建的策略",
  "description": "openAPI 创建的策略",
  "rule_group": {
    "operator": "and",
    "rules": [
      {
        "operator": "and",
        "params": [
          {
            "key": "na_intranet_ipv6",
            "operator": "contains",
            "right_value": "[\"fe80::f846:32ff:fe3e:5313\"]"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 17,
    "result": "success"
  }
}
```

## 资源管理 – 修改网络区域

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/network\_area/update

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 修改网络区域】。

## 请求参数

### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

### Body

| 名称          | 类型       | 必须 | 描述                 |
|-------------|----------|----|--------------------|
| id          | int      | 是  | id                 |
| name        | string   | 否  | 名称，不能为空值           |
| description | string   | 否  | 描述，不能为空值           |
| rule_group  | object   | 否  | 匹配条件组              |
| └─ operator | string   | 否  | 条件运算符: and-且; or-或 |
| └─ rules    | object[] | 否  | 匹配条件               |
| └─ operator | string   | 否  | 条件运算符: and-且; or-或 |
| └─ params   | object[] | 否  | 参数列表               |
| └─ key      | string   | 否  | 参数 key:            |

|               |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |   | na_public_ip - 公网 IP;<br>na_intranet_ipv4 - 内网 IPv4;<br>na_intranet_ipv6 - 内网 IPv6;<br>na_wifi_ssid - SSID;<br>na_dns - DNS;<br>na_location_geo_city - 城市;<br>na_location_geo_province - 省份;<br>na_location_geo_country - 国家;<br>na_location_geo_continent - 大洲 |
| └ type        | string | 否 | 参数类型                                                                                                                                                                                                                                                            |
| └ operator    | string | 否 | 参数运算符：==等于；!=不等于；in 属于；not in 不属于                                                                                                                                                                                                                               |
| └ right_value | string | 否 | 参数右值                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |
| data    | object  | 返回数据 |

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| └─result | string | 结果信息 |
|----------|--------|------|

## 请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/resource/network\_area/update

```
{
  "id": 8,
  "name": "openAPI 修改的策略",
  "description": "openAPI 修改的策略",
  "rule_group": {
    "operator": "and",
    "rules": [
      {
        "operator": "or",
        "params": [
          {
            "key": "na_intranet_ipv6",
            "operator": "contains",
            "right_value": "[\"fe80::f846:32ff:fe3e:5313\"]"
          },
          {
            "key": "na_intranet_ipv4",
            "operator": "in",
            "right_value": "[\"10.5.62.245\"]"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}
```

## 资源管理 – 删除网络区域

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/resource/network\_area/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【资源管理 - 删除网络区域】。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称 | 类型  | 必须 | 描述          |
|----|-----|----|-------------|
| id | int | 是  | 要删除的网络区域 ID |

### 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| message | string  | 提示信息 |



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| data    | object | 返回数据 |
| └result | string | 结果信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/network_area/delete
```

```
{
  "id": 8
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

# 变更说明

飞连 OpenAPI 服务在 2.0.13 版本到 2.1.0 版本改造过程中，由于业务场景变更以及基于安全性、规范性考虑，对历史接口做了一定程度的改造，出现了一些接口参数或返回值变更。有些变更内容造成和历史版本接口不兼容。因此在进行版本升级后，需要您检查业务中是否使用了一些不兼容变更接口，如果存在，需要对照新版接口文档进行修改。由此给您带来的不便，敬请谅解。

## 通用变更

### Token 过期时长

2.0.13 版本申请 token 后，默认过期时间为 24 小时；2.1.0 及后续版本申请 token 后，默认过期时长为 2 小时。可以在调用申请 token 接口时，通过设定 `expires_in` 参数来自定义设定 token 过期时长。

### 分页限制

2.0.13 版本默认单页面数据量 `limit` 参数默认值为 20，不限制最大值。在 2.1.0 及后续版本中，私有化部署时，与 2.0.13 版兼容，不限制最大值，一般情况下（极个别接口除外，需要明确指定 `limit` 数量），`limit = 0` 时，返回全部记录。但是在 SaaS 化场景中，基于服务并发量及数据库读写压力考虑，限制 `limit` 最大值为 200，对于结果数量大于 200 的接口，需要进行分页多次请求。常见的处理方式如下伪代码所示：

```
hasMore:=true

limit:=50

offset:=0

for hasMore{

    // 发起 http 请求

    resp = http.request(xxx)

    .....
```

```
// 是否要再次请求  
offset += limit  
if offset >= resp.Count {  
    hasMore = false  
}  
}
```

## 接口不兼容变更

### 部门 - 根据名称获取部门 ID

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/department/get\_id

#### 变更信息

返回结果发生变更

| 2.0.13 返回值                                                                                                                         | 2.1.0 返回值                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{<br/>  "code": 0,<br/>  "action": "",<br/>  "message": "",<br/>  "data": {<br/>    "ID": "od_a0agaygxkm"<br/>  }<br/>}</pre> | <pre>{<br/>  "code": 0,<br/>  "action": "",<br/>  "message": "",<br/>  "data": {<br/>    "id": "od_cLDo0zo2d9"<br/>  }<br/>}</pre> |

### 用户 - 邮箱或手机换用户 id

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/user/get\_id

#### 变更信息

返回结果发生变更

| 2.0.13 返回值                                                                                             | 2.1.0 返回值                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "ID": "ou_y4agaygxkQ"   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "id": "ou_ELD6zoWd6",     .....   } }</pre> |

## 用户 - 姓名换 ids

### 基本信息

Path: /api/open/v1/user/get\_ids

### 变更信息

返回结果发生变更

| 2.0.13 返回值                                                                                                            | 2.1.0 返回值                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "ids": [       "ou_wKRPJnnPLO"     ]   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": [     {       "id": "ou_lJ8rQqjrWp",       "full_name": "name",       .....     }   ] }</pre> |

## VPN - 获取 VPN 节点列表

## 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/server/list

## 变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

| 2.0.13 接口路径            | 2.1.0 新接口路径                  |
|------------------------|------------------------------|
| /api/open/v1/vpn/quota | /api/open/v1/vpn/server/list |

## Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/wifi/guest/apply

### 变更信息

返回结果信息变更

| 2.0.13 参数                                                                                                                                          | 2.1.0 返回结果                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     .....     "activated_at": 176xx     "expired_at": 177xx     .....   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     .....     "activated_time": 176xx,     "expired_time": 177xx,     .....   } }</pre> |

## 软件管理 - 软件列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/stat/list

## 变更信息

返回结果变更

| 2.0.13 返回结果                                                                                                                                     | 2.1.0 返回结果                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "data": [       {         .....       }     ],     "total": 10   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "items": [       {         .....       }     ],     "count": 10   } }</pre> |

## 软件管理 – 软件安装详情

### 基本信息

Path: /api/open/v1/software/stat/detail

### 变更信息

返回结果变更

| 2.0.13 返回结果                                                                                                                                                                                | 2.1.0 返回结果                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "data": [       {         .....         "installed_at": "2022-07-03 12:59:01"         .....       }     ]   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "devices": [       {         .....         "installed_time": 1684271100         .....       }     ]   } }</pre> |

```
    }
    ],
    "total": 1
  }
}
```

```
    }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

## 软件管理 – 获取对应设备的软件列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/software/list

### 变更信息

2013 版本接口废弃，使用新接口替代

| 2.0.13 接口路径                | 2.1.0 新接口路径                       |
|----------------------------|-----------------------------------|
| /api/open/v1/software/list | /api/open/v1/device/software/list |

返回结果变更

| 2.0.13 返回结果                                                                                                                                                                                                        | 2.1.0 返回结果                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "data": [       {         .....         "installed_at": "2022-05-06T12:15:21+08:00"         .....       },       "total": 2     ]   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "software": [       {         .....         "installed_time": 1661865218,         .....       }     ],     "count": 50   } }</pre> |

## 软件管理 – 获取终端上报软件列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/software/recently\_update

### 变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

| 2.0.13 接口路径                       | 2.1.0 新接口路径                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| /api/open/v1/software/last_update | /api/open/v1/software/recently_update |

## 终端管理 – 获取终端内软件变更列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/software/recently\_update

### 变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

| 2.0.13 接口路径                                       | 2.1.0 新接口路径                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| /api/open/v1/software/device_software/last_update | /api/open/v1/device/software/recently_update |

## 终端管理 – 获取终端设备变更列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/recently\_update

### 变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代



| 2.0.13 接口路径                     | 2.1.0 新接口路径                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| /api/open/v1/device/last_update | /api/open/v1/device/recently_update |

## 终端管理 – 获取设备列表

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/device/search

### 变更信息

返回结果字段变更

| 2.0.13 接口返回                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.0 新接口返回                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "items": [       "created_at": "2022-06-19T17:22:55+08:00",       "updated_at": "2022-09-17T15:29:44+08:00",       .....     ],     "count": 10   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "devices": [       "created_time": 1661512336,       "updated_time": 1662453535,       .....     ],     "count": 10   } }</pre> |

## 应用管理 – 获取应用访问日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/app/visit/log

### 变更信息

## 返回结果字段变更

| 2.0.13 接口返回                                                                                                                                                                   | 2.1.0 新接口返回                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "items": [       "visit_at": "2022-06-19T17:22:55+08:00",       .....     ],     "count": 10   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "items": [       "visit_time": 1661512336,       .....     ],     "count": 10   } }</pre> |

## 应用管理 - 获取用户登录登出日志

## 基本信息

Path: /api/open/v1/app/login/log

## 变更信息

## 返回结果字段变更

| 2.0.13 接口返回                                                                                                                                                                     | 2.1.0 新接口返回                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "items": [       "created_at": "2022-06-19T17:22:55+08:00",       .....     ],     "count": 10   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "items": [       "create_time": 1661512336,       .....     ],     "count": 10   } }</pre> |

## 终端安全 - 获取终端风险告警日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/baseline/events/list

### 变更信息

返回结果字段变更

| 2.0.13 接口返回                                                                                                                                                        | 2.1.0 新接口返回                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "logs": [       "event_time_unix": 1661512336,       .....     ],     "count": 10   } }</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",   "message": "",   "data": {     "logs": [       "event_time": 1661512336,       .....     ],     "count": 10   } }</pre> |

## 终端安全 - 获取数据防病毒告警日志

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/anti\_virus/events/list

### 变更信息

返回结果字段变更

| 2.0.13 接口返回                               | 2.1.0 新接口返回                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <pre>{   "code": 0,   "action": "",</pre> | <pre>{   "code": 0,   "action": "",</pre> |

|                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>"message": "", "data": {   "items": [     "event_time_unix": 1661512336,     .....   ],   "count": 10 } }</pre> | <pre>"message": "", "data": {   "items": [     "event_time": 1661512336,     .....   ],   "count": 10 } }</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 废弃接口

## 开放平台-VPN

### VPN - 查看当前权限

#### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/permission/detail

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 使用权限】，返回可见范围内的用户和部门。

#### 请求参数

##### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

##### Query

| 名称   | 类型      | 必须 | 描述                                |
|------|---------|----|-----------------------------------|
| type | integer | 是  | 有权限的类型: 0:全部; 1 为部门; 2 为用户; 3 为角色 |

#### 返回数据

| 名称                 | 类型        | 描述                   |
|--------------------|-----------|----------------------|
| action             | string    | 动作                   |
| code               | integer   | 错误码                  |
| data               | object    | 返回数据                 |
| └─ permit_all      | boolean   | 是否允许全员可用             |
| └─ departs         | object [] | 查询部门时，此返回值不为空        |
| └─ id              | string    | 部门的 id，格式为: od_xxx   |
| └─ name            | string    | 部门名称                 |
| └─ parent_id       | string    | 上级部门的 id，格式为: od_xxx |
| └─ seq             | integer   | 部门排序号                |
| └─ sub_departments | object [] | 子部门列表                |
| └─ roles           | object [] | 查询角色时，此返回值不为空        |
| └─ id              | string    | 角色 id，格式为: or_xxx    |
| └─ name            | string    | 角色名称                 |
| └─ users           | object [] | 查询用户时，此返回值不为空        |
| └─ avatar          | string    | 用户头像                 |
| └─ department_id   | string    | 部门的 id，格式为: od_xxx   |
| └─ department_path | string    | 所属部门路径               |
| └─ email           | string    | 用户邮箱                 |

|             |           |                                      |
|-------------|-----------|--------------------------------------|
| └ full_name | string    | 用户姓名                                 |
| └ id        | string    | 用户的 id，格式为: ou_xxx                   |
| └ mobile    | string    | 用户手机号                                |
| └ roles     | object [] | 角色                                   |
| └ id        | string    | 角色 id，格式为: or_xxx                    |
| └ name      | string    | 角色名称                                 |
| └ status    | integer   | 用户状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；<br>4 为启用但未激活 |
| message     | string    | 提示信息                                 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/detail?type=1
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "permit_all": false,
    "users": null,
    "departs": [
      {
        "id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "name": "研发部",
        "parent_id": "od_B4a6pO0ygmKR",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
      },
    ],
  },
}
```

```
{
  {
    "id": "od_N9KZg4WmpBEb",
    "name": "设计部",
    "parent_id": "od_B4a6pO0ygmKR",
    "sub_departments": null,
    "seq": 0
  }
],
"roles": null
}
```

## VPN - 删除权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/permission/delete

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 删除 VPN 使用权限】，只能删除有权限的部门或用户。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                  |
|---------------|--------|----|-------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值: application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                        |

#### Body

| 名称           | 类型        | 必须 | 描述        |
|--------------|-----------|----|-----------|
| identity_ids | string [] | 是  | 操作的 id 列表 |



|               |         |   |                     |
|---------------|---------|---|---------------------|
| identity_type | integer | 是 | 1 为部门； 2 为用户； 3 为角色 |
|---------------|---------|---|---------------------|

## 返回数据

| 名称      | 类型      | 描述   |
|---------|---------|------|
| action  | string  | 动作   |
| code    | integer | 错误码  |
| data    | object  | 返回数据 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/delete
```

```
{
  "identity_type": 1,
  "identity_ids": [
    "od_rvGB61PRXpYA"
  ]
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

## VPN – 更新全员可用权限

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/vpn/permission/permitall

**Method:** POST

**接口描述:** 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑 VPN 使用权限】，以及全体的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

#### Body

| 名称         | 类型      | 必须 | 描述                             |
|------------|---------|----|--------------------------------|
| permit_all | boolean | 是  | 是否允许全员可用，true: 全员可用;false:全员禁用 |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| message | string | 提示信息 |
|---------|--------|------|

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/permitall

{
  "permit_all": true
}
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

# 开放平台-终端安全

## 终端安全 - 获取终端浏览器历史访问记录

### 基本信息

**Path:** /api/open/v1/security/browser/events/list

**Method:** GET

**接口描述:** 需要接口权限【终端安全 - 获取终端浏览器历史记录】，以及对应用户的权限。

### 请求参数

#### Headers

| 名称            | 类型     | 必须 | 描述                                 |
|---------------|--------|----|------------------------------------|
| Content-Type  | string | 是  | 固定值：application/json;charset=utf-8 |
| Authorization | string | 是  | access_token                       |

### Query

| 名称     | 类型      | 必须 | 描述                                   |
|--------|---------|----|--------------------------------------|
| id     | string  | 否  | 用户的 id，格式为 ou_XXX                    |
| did    | string  | 否  | 设备 did                               |
| limit  | integer | 否  | 分页大小，默认 20                           |
| offset | integer | 否  | 分页数据偏移量，默认值 0                        |
| start  | integer | 否  | 事件告警开始时间(unix 时间戳, 单位秒),<br>默认最早一条数据 |
| end    | integer | 否  | 事件告警结束时间(unix 时间戳, 单位秒),<br>默认最晚一条数据 |

### 返回数据

| 名称     | 类型      | 描述   |
|--------|---------|------|
| action | string  | 动作   |
| code   | integer | 错误码  |
| data   | object  | 返回数据 |

|                         |         |                        |
|-------------------------|---------|------------------------|
| └─ items                | object  | 告警事件                   |
| └─ id                   | string  | 用户 OpenID, 格式为 ou_xxx  |
| └─ user_name            | string  | 用户名称                   |
| └─ event_id             | string  | 事件 uuid                |
| └─ strategy_name        | string  | 策略名称                   |
| └─ event_time_unix      | integer | 事件告警时间 (unix 时间戳, 单位秒) |
| └─ event_type           | string  | history 或者 download    |
| └─ browser_name         | string  | 浏览器名称                  |
| └─ visit_url            | string  | 页面 url                 |
| └─ visit_title          | string  | 页面 title               |
| └─ save_path            | string  | 下载文件本地路径               |
| └─ file_size            | integer | 下载文件大小                 |
| └─ device_ip            | string  | 设备 ip                  |
| └─ did                  | string  | 设备 did                 |
| └─ device_name          | string  | 设备名称                   |
| └─ device_hostname      | string  | 设备主机名                  |
| └─ device_serial_number | string  | 设备 SN 号                |
| └─ device_os            | string  | 操作系统                   |

|         |         |      |
|---------|---------|------|
| └ count | integer | 告警数量 |
| message | string  | 提示信息 |

## 请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/browser/events/list?limit=10&offset=0
```

## 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "ou_y4agaygxkQ",
        "user_name": "张三",
        "event_id": "663903db-c9e1-4fd9-8b6f-19e41d2a0dbd",
        "strategy_name": "browser_history",
        "event_unix_time": 1642414720,
        "event_type": "history",
        "browser_name": "Chrome",
        "visit_url": "https://xxx",
        "visit_title": "xxx",
        "save_path": "",
        "file_size": 0,
        "device_ip": "192.168.3.108",
        "did": "5f681ed9a097c1121dcbb7bc9f88feec",
        "device_name": "张三的电脑",
        "device_hostname": "localhost",
        "device_serial_number": "xxxxxxxx",
        "device_os": "mac"
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```