



火山引擎 Volcengine

飞连 OpenAPI V2.0 接口文档

北京火山引擎科技有限公司

发布时间：2021 年 6 月

修订时间：2026 年 5 月

目录

使用前必读	19
概述	19
调用说明	19
使用限制	19
访问权限	19
调用频率	19
IP 白名单	20
如何调用 API	21
接口文档格式	21
基本信息	21
请求参数	21
返回数据	21
示例	21
构造请求	22
请求 URI	22
请求方法	22
请求头	22
请求体(可选)	23
多语言支持	23
发起请求	23
访问凭证	23

获取 access_token	23
续期与更新	25
应用权限.....	26
权限概述.....	26
权限列表.....	26
身份认证	26
组织结构	26
VPN 管理	27
Wi-Fi 管理	28
软件管理	29
软件库	30
终端管理	31
应用管理	32
终端安全	32
数据安全	33
终端管控	34
系统配置	34
IT 管理.....	34
管理员	34
消息网关	35
MDM 管控	35
审批	35

资源管理	36
API 说明.....	37
开放平台 部门与成员	37
部门 - 添加新部门	37
部门 - 获取部门列表	39
部门 - 获取部门详情	41
部门 - 更新部门	45
部门 - 删除部门	47
部门 - 根据名称获取部门 ID.....	49
用户 - 添加单个用户	50
用户 - 批量添加用户	54
用户 - 获取某个部门的成员.....	59
用户 - 获取某个部门的成员 V2 版.....	63
用户 - 获取离职用户列表.....	68
用户 - 获取用户详情	72
用户 - 更新用户信息	77
用户 - 更新用户状态	80
用户 - 批量更新用户直属上级.....	82
用户 - 删除用户	84
用户 - 邮箱或手机换用户信息.....	85
用户 - 邮箱或手机批量获取用户 ID.....	89
用户 - 批量查询用户详情.....	92

用户 - 姓名换用户信息	97
用户 - 验证用户动态口令.....	101
用户 - 获取部门数和用户数.....	102
用户 - 获取用户扩展属性字段列表.....	104
用户 - 创建用户扩展字段.....	108
用户 - 更新用户扩展字段.....	112
用户 - 删除用户扩展字段.....	114
用户 - 获取用户账号登录设备列表.....	116
用户 - 踢出用户设备连接.....	119
用户 - 获取离职用户列表.....	121
用户 - 获取未激活用户初始密码.....	125
用户 - 重置正常用户初始密码.....	126
用户 - 激活用户	128
用户 - 重置用户密码	130
角色 - 创建角色	132
角色 - 获取角色列表	133
角色 - 获取角色详情, 包括角色成员.....	135
角色 - 更新角色基本信息.....	139
角色 - 删除角色	141
角色 - 添加角色成员	142
角色 - 更新角色成员	144
角色 - 删除角色成员	146

开放平台-VPN	148
VPN - 获取 VPN 节点列表.....	148
VPN - 获取 VPN 节点状态指标.....	151
VPN - 获取用户账号连接数量.....	153
VPN - 添加 VPN 使用授权	155
VPN - 获取 VPN 使用授权列表.....	157
VPN - 更新 VPN 使用授权过期时间.....	163
VPN - 删除 VPN 使用授权.....	164
VPN - 获取 VPN 在线用户.....	166
VPN - 获取 VPN 连接日志.....	171
VPN - 获取 VPN 访问日志.....	177
VPN - 获取访问资源标签列表.....	183
VPN - 创建访问资源标签	184
VPN - 更新访问资源标签	186
VPN - 删除访问资源标签	188
VPN - 获取标签管理访问资源详情.....	189
VPN - 获取访问资源列表	192
VPN - 获取访问资源列表 V2 版本.....	196
VPN - 创建访问资源	200
VPN - 创建访问资源 V2 版本.....	202
VPN - 更新访问资源	205
VPN - 更新访问资源 V2 版本.....	208

VPN - 获取访问资源详情	211
VPN - 获取访问资源详情 V2 版本.....	214
VPN - 删除访问资源	216
VPN - 获取访问策略列表	218
VPN - 创建访问策略	224
VPN - 更新访问策略	227
VPN - 删除访问策略	229
VPN - 增加访问策略内授权对象.....	231
VPN - 移除访问策略内授权对象.....	233
VPN - 获取 VPN 极速模式资源列表.....	235
VPN - 创建 VPN 极速模式资源.....	240
VPN - 更新 VPN 极速模式资源.....	243
VPN - 删除 VPN 极速模式资源.....	246
VPN - 获取 VPN 节点预留 IP 列表.....	247
VPN - 添加 VPN 节点预留 IP.....	254
VPN - 删除 VPN 节点预留 IP.....	256
开放平台-Wi-Fi	257
Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 账号密码.....	257
Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号.....	259
Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 的连接日志.....	262
Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 的连接日志.....	270
Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 启用状态.....	276

Wi-Fi - 获取哑终端连接日志.....	277
Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 账号列表.....	281
Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 入网账号列表.....	287
Wi-Fi - 启用员工 Wi-Fi 账号.....	293
Wi-Fi - 禁用员工 Wi-Fi 账号.....	294
Wi-Fi - 禁用访客 Wi-Fi 账号.....	296
Wi-Fi - 创建哑终端设备类型.....	297
Wi-Fi - 更新哑终端设备类型.....	299
Wi-Fi - 获取哑终端设备类型列表.....	300
Wi-Fi - 批量删除哑终端设备类型.....	302
Wi-Fi - 批量创建哑终端	304
Wi-Fi - 更新哑终端	307
Wi-Fi - 获取哑终端列表	310
Wi-Fi - 批量删除哑终端设备.....	316
Wi-Fi - 获取 SSID 配置	317
Wi-Fi - 获取 AP 列表	319
Wi-Fi - 获取 RADIUS 列表.....	322
Wi-Fi - 创建员工入网权限	325
Wi-Fi - 获取员工入网权限列表.....	328
Wi-Fi - 更新员工入网权限	338
Wi-Fi - 增加员工入网权限目标对象.....	342
Wi-Fi - 删除员工入网权限目标对象.....	344

Wi-Fi - 删除员工入网权限	346
开放平台-软件管理	347
软件管理 - 软件列表	348
软件管理 - 软件安装详情	351
软件管理 - 获取软件安装用户的使用时长	354
软件管理 - 获取终端上报软件列表	358
软件管理 - 获取软件许可管理列表	360
软件管理 - 添加许可管理软件	364
软件管理 - 删除许可管理软件	366
软件管理 - 更新软件许可管理信息	368
软件管理 - 获取软件许可授权详情	370
软件管理 - 添加软许可授权对象	376
软件管理 - 移除软许可授权对象	378
软件管理 - 获取软件安装管控策略列表	380
软件管理 - 获取软件安装管控策略详情	383
软件管理 - 新增软件安装管控策略中的生效对象	388
软件管理 - 移除软件安装管控策略中的生效对象	390
软件管理 - 获取进程运行管控策略列表	393
软件管理 - 获取进程运行管控策略详情	397
软件管理 - 新增进程运行管控策略中的生效对象	402
软件管理 - 移除进程运行管控策略中的生效对象	404
开放平台-终端管理	407

终端管理	- 获取设备大盘信息.....	407
终端管理	- 获取个人设备列表.....	409
终端管理	- did 换设备信息.....	411
终端管理	- 获取设备列表	418
终端管理	- 获取设备登陆日志.....	429
终端管理	- 获取对应设备的软件列表.....	432
终端管理	- 创建自选设备分组.....	435
终端管理	- 更新终端分组	437
终端管理	- 获取终端分组列表.....	438
终端管理	- 删除终端分组	440
终端管理	- 终端分组内批量添加设备.....	442
终端管理	- 终端分组内批量移除设备.....	444
终端管理	- 创建设备扩展属性.....	446
终端管理	- 更新设备扩展属性.....	447
终端管理	- 删除设备扩展属性.....	449
终端管理	- 获取设备扩展属性列表.....	450
终端管理	- 获取特定扩展属性值的设备主键列表.....	452
终端管理	- 批量新增终端设备.....	455
终端管理	- 批量删除未关联终端设备.....	457
终端管理	- 批量更新已关联终端设备扩展属性.....	459
终端管理	- 获取终端设备变更列表.....	461
终端管理	- 获取终端内软件变更列表.....	464

终端管理	- 创建终端卸载任务.....	466
终端管理	- 获取终端卸载任务详情.....	469
终端管理	- 更新设备可信状态.....	471
终端管理	- 获取可信设备管理策略列表.....	473
终端管理	- 获取可信设备单个管理策略详情.....	480
终端管理	- 创建可信设备管理策略.....	487
终端管理	- 更新可信设备管理策略.....	491
终端管理	- 删除可信设备管理策略.....	495
终端管理	- 启用或禁用可信设备管理策略.....	496
终端管理	- 新增可信设备管理策略中生效对象.....	498
终端管理	- 删除可信设备管理策略中生效对象.....	500
终端管理	- 批量更新设备活跃状态.....	502
终端管理	- 批量清理失效设备数据.....	504
开放平台-应用管理		507
应用管理	- 获取用户有权限的应用列表.....	507
应用管理	- 获取应用访问日志.....	510
应用管理	- 获取用户登录登出日志.....	514
应用管理	- 获取应用授权访问的用户 ID 列表.....	518
应用管理	- 获取应用列表.....	520
应用管理	- 获取应用 SSO 详情.....	524
应用管理	- 发布应用	528
应用管理	- 更新应用	533

应用管理 - 获取应用权限.....	537
应用管理 - 添加应用权限.....	541
应用管理 - 删除应用权限.....	543
应用管理 - 获取应用数据概览.....	545
应用管理 - 添加推荐应用.....	549
应用管理 - 移除推荐应用.....	550
应用管理 - 添加应用账号策略组.....	552
应用管理 - 获取应用账号策略组列表.....	554
应用管理 - 更新应用账号策略组.....	559
应用管理 - 添加应用账号策略组权限.....	561
应用管理 - 删除应用账号策略组权限.....	564
应用管理 - 删除应用账号策略组.....	566
应用管理 - 获取应用网关列表.....	568
应用管理 - 上传应用网关证书.....	570
应用管理 - 获取应用网关证书列表.....	572
应用管理 - 删除应用网关证书.....	575
开放平台-终端安全.....	577
终端安全 - 获取终端风险告警日志.....	577
终端安全 - 获取防病毒告警日志.....	581
终端安全 - 获取防病毒告警日志 V2 版.....	586
终端安全 - 获取动态决策处置记录.....	596
终端安全 - 获取终端风险报表.....	605

终端安全 - 获取终端防病毒报表.....	609
终端安全 - 获取风险设备列表.....	611
终端安全 - 获取风险设备列表 V2 版.....	617
终端安全 - 获取风险设备安全状态详情.....	622
终端安全 - 获取风险设备安全状态详情 V2 版.....	625
终端安全 - 获取设备告警事件详情.....	628
终端安全 - 获取风险设备病毒风险详情.....	631
开放平台-终端管控.....	636
终端管控 - 获取终端防火墙策略列表.....	636
终端管控 - 获取终端防火墙策略详情.....	644
终端管控 - 新建终端防火墙策略.....	651
终端管控 - 更新终端防火墙策略.....	658
终端管控 - 启用或禁用终端防火墙策略.....	663
终端管控 - 删除终端防火墙策略.....	665
终端管控 - 新增终端防火墙策略生效对象.....	666
终端管控 - 删除终端防火墙策略生效对象.....	669
开放平台-数据安全.....	671
数据安全 - 获取终端数据防泄漏报表.....	671
数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志.....	677
数据安全 - 获取数据防泄漏取证文件.....	686
数据防泄漏 - 获取外设管控策略列表.....	687
数据防泄漏 - 获取外设管控策略详情.....	693

数据防泄漏 - 新增外设管控策略中的生效对象.....	698
数据防泄漏 - 移除外设管控策略中的生效对象.....	700
终端安全 - 获取外设管控白名单.....	703
数据安全 - 创建外设管控白名单.....	707
数据安全 - 更新外设管控白名单.....	709
数据安全 - 删除外设管控白名单.....	711
数据安全 - 获取文件外发阻断通道列表.....	713
数据安全 - 获取文件外发阻断白名单.....	716
数据安全 - 创建文件外发阻断白名单.....	728
数据安全 - 删除文件外发阻断白名单.....	732
开放平台-MDM 管控.....	734
MDM - 发送 MDM 远程命令.....	734
开放平台-系统配置.....	736
系统配置 - 获取退出/卸载通用密码.....	736
系统配置 - 获取白名单配置项列表.....	737
系统配置 - 创建或更新白名单配置项.....	744
系统配置 - 删除白名单配置项.....	746
系统配置 - 验证用户或设备是否在白名单中.....	748
开放平台-软件库.....	750
软件库 - 获取软件类别列表.....	750
软件库 - 创建软件类别.....	752
软件库 - 删除软件类别.....	754

软件库 - 获取软件商品列表.....	755
软件库 - 创建软件商品	763
软件库 - 更新软件商品	768
软件库 - 删除软件商品	772
软件库 - 获取软件商品详情.....	773
软件库 - 获取商品安装包列表.....	780
软件库 - 增加软件商品安装包.....	783
软件库 - 更新软件商品安装包.....	786
软件库 - 删除软件商品安装包.....	788
软件库 - 上架下架软件安装包.....	790
开放平台-IT 管理.....	792
IT 管理 - 获取用户反馈列表.....	792
开放平台-管理员	800
管理员 - 获取管理员列表	800
管理员 - 获取管理员角色列表.....	802
管理员 - 创建管理员角色.....	805
管理员 - 更新管理员角色.....	808
管理员 - 删除管理员角色.....	810
管理员 - 获取管理员角色中的权限详情.....	812
管理员 - 获取管理员角色中的成员列表.....	815
管理员 - 新增或更新管理员角色中的成员.....	821
管理员 - 移除管理员中的角色中的成员.....	823

管理员 - 获取管理单元列表.....	824
开放平台-身份认证.....	828
身份认证 - 获取 SDK 认证凭据.....	828
开放平台-消息网关.....	830
消息网关 - 发送验证码	830
消息网关 - 校验验证码	832
开放平台-审批.....	834
审批 - 获取审批实例列表	834
审批 - 获取审批实例详情	839
审批附录 - 申请类型	850
审批附录 - 申请扩展字段说明及示例.....	851
开放平台-资源管理.....	863
资源管理 - 查看域名/IP 地址资源列表.....	863
资源管理 - 添加域名/IP 资源.....	866
资源管理 - 编辑域名/IP 资源.....	868
资源管理 - 删除域名/IP 资源.....	870
资源管理 - 查看地址资源标签列表.....	872
资源管理 - 添加地址资源标签.....	874
资源管理 - 编辑地址资源标签.....	876
资源管理 - 删除地址资源标签.....	877
资源管理 - 获取标签库资源标签类型列表.....	879
资源管理 - 新增标签库中资源标签.....	880

资源管理 - 更新标签库中资源标签.....	883
资源管理 - 删除标签库中资源标签.....	884
资源管理 - 获取标签库中资源标签列表.....	886
资源管理 - 获取标签库中资源标签关联资源列表.....	888
变更说明.....	891
通用变更.....	891
Token 过期时长	891
分页限制	891
接口不兼容变更.....	892
部门 - 根据名称获取部门 ID.....	892
用户 - 邮箱或手机换用户 id.....	892
用户 - 姓名换 ids	893
VPN - 获取 VPN 节点列表.....	893
Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号.....	894
软件管理 - 软件列表	894
软件管理 - 软件安装详情.....	895
软件管理 - 获取对应设备的软件列表.....	896
软件管理 - 获取终端上报软件列表.....	897
终端管理 - 获取终端内软件变更列表.....	897
终端管理 - 获取终端设备变更列表.....	897
终端管理 - 获取设备列表.....	898
应用管理 - 获取应用访问日志.....	898

应用管理 - 获取用户登录登出日志.....	899
终端安全 - 获取终端风险告警日志.....	900
终端安全 - 获取数据防病毒告警日志.....	900
废弃接口.....	902
开放平台-VPN.....	902
VPN - 查看当前权限	902
VPN - 删除权限	905
VPN - 更新全员可用权限	907
开放平台-终端安全	908
终端安全 - 获取终端浏览器历史访问记录.....	908

使用前必读

概述

飞连是火山引擎自研的一款安全、便捷的数字化办公平台。提供身份与权限管理、远程访问连接、办公网络准入、终端资产管理与办公安全能力。飞连提供组织结构管理、VPN 管理、Wi-Fi 管理、终端安全、软件管理、终端管理、应用管理、系统配置等接口能力。

调用说明

飞连接口调用是向飞连服务端地址发送 HTTP 请求，并按照接口文档说明，在请求中加入相应的请求参数，服务端处理完成后，会返回相应的处理结果。接口请求与返回结果统一使用 UTF-8 字符集编码。

在调用飞连接口之前，请确保您已经获得了允许访问的服务地址及应用的 AccessKey ID 和 AccessKey Secret 字段信息。

使用限制

飞连接口在调用时，会检查 AccessKey 权限列表、调用频率与 IP 白名单。可在飞连管理后台进行配置修改操作。

访问权限

后台管理系统设定的 AccessKey 访问权限。调用 API 接口时，如没有对应的访问权限，接口会直接返回 **40001** 错误码。

调用频率

- 单个接口默认允许最高使用频率 20 次/秒。
- 单个 AccessKey 默认允许最高使用频率 100 次/秒。

调用频率超出限制时，接口直接返回 **164007** 错误码。

IP 白名单

开启 IP 白名单后，仅允许符合白名单策略的 IP 地址访问飞连接口，不在白名单中的 IP 访问接口时，接口会直接返回 **164008** 错误码。后台管理系统默认不开启 IP 白名单，即允许所有 IP 均能访问。

如何调用 API

接口文档格式

飞连开放平台服务端 API 文档格式主要如下：

基本信息

介绍调用 API 所需要的请求方式、路径、访问凭证和权限等信息。

- Path：飞连开放平台服务端 API 的 URL。
- Method：飞连开放平台服务端 API 仅支持标准 HTTP 方法，如 GET、POST 等。
- 接口描述：调用 API 所需权限或其他信息。

请求参数

调用 API 的详细入参说明，参数使用风格遵循 RESTful，请注意不同参数在调用时的位置。

- Headers：这部分参数需要放在 HTTP 请求的 Header 中，主要包含调用 API 所需要使用的访问凭证（access token）以及 HTTP Content-Type。
- Path：这部分参数需要放置在 URL 中，在文档中一般以 `:` 开头。
- Query：这部分参数需要在 URL 后使用 `?` 进行连接，多个查询参数间以 `&` 分隔。
- Body：这部分参数需要放在 HTTP 请求的 Body 中，一般为 JSON 格式。

返回数据

调用 API 的返回值。

- 返回数据：一次 API 调用后，HTTP 响应中 Body 部分的内容。

示例

调用 API 接口请求参数与返回结果演示。

- 请求示例：对应 API 的成功请求参数的样例。
- 返回示例：API 成功请求结果的样例。

构造请求

请求 URI

请求 URI 由如下部分组成。

```
{URI-schema}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}
```

- URI-schema：用于传输请求的协议，当前所有 API 均采用 HTTPS 协议。
- Endpoint：承载 REST 服务的服务器域名或 IP，飞连产品私有化部署时，请联系您内部飞连系统管理员确认。
- resource-path：资源路径，即 API 访问路径。
- query-string：接口查询参数，多个查询参数使用 & 符号分隔，形式为 “参数名=参数取值”，例如 “pageIndex=1&pageCount=10”。

请求方法

飞连开放平台 API 支持以下 HTTP 请求方法：

- GET：请求服务器返回指定资源。
- POST：请求服务器更新资源或者执行特殊操作。

请求头

飞连产品需要如下公共请求头信息：

- Content-Type：HTTP 协议中设定的一个参数，用于标识请求内容用什么格式去解析。默认 application/json;charset=utf-8。
- Authorization：接口访问令牌信息 (access_token)。要调用飞连开放平台 API 操作系统资源，需要在请求头中传递 access_token 参数。访问令牌 access_token 参数标识了访问者的身份及权限，可以通过接口 **获取 access_token** 来生成。

注意：为了安全考虑，请勿将 access_token 在前端使用，所有 API 的访问请求需要在服务端发起。

请求体(可选)

请求体通常以结构化的格式发出，与请求消息头中 Content-type 对应。
若请求体中参数支持中文，则中文字符必须为 UTF-8 编码。

每个接口中的请求体内容不同，也不是每个接口都需要有请求体内容，请根据接口文档中的 Body 参数确定。

多语言支持

在请求 URL 的 query 位置添加 `language` 参数可以获取不同语言下的返回结果。目前参数值支持“zh-CN”和“en-US”语言标识。

发起请求

您可以使用 curl 命令，Postman 工具或者直接编写代码等方式发送调用请求。示例：

```
POST https://{Endpoint}/api/open/v1/department/create

{
  "name": "支付风控",
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "type": 2
}
```

访问凭证

要调用服务端提供的 API 接口，需要从飞连开放平台获取应用访问凭证 access_token。访问凭证代表应用从用户手中获得的授权。

获取访问凭证步骤：

1. 在飞连管理后台创建 AccessKey 并设定访问权限。
2. 获取 AccessKey ID 与 AccessKey Secret 字段。
3. 调用获取 access_token 接口生产访问凭证。

获取 access_token

基本信息

Path: /api/open/v1/token

Method: POST

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8

Body

名称	类型	必须	描述
access_key_id	string	是	在管理后台申请的 AccessKey ID
access_key_secret	string	是	在管理后台申请的 AccessKey Secert
expires_in	integer	否	自定义 access_token 过期时长，单位秒。 最小值为 7200 (2 小时)。支持的最大值为 315360000 (10 年)，需要在管理后台设置 Token 最大有效期限限制。为了安全考虑，仅在私有化部署场景下生效。

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ access_token	string	获取到的凭证
└─ expires_in	integer	凭证的有效时间,单位（秒）
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/token

{
  "access_key_id": "aHbwhZkbZiSqqubrbQgq",
  "access_key_secret": "oNdsfhBTrDJYQaZubfDReSTyoAAaSCdYLGArXZiI"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "access_token": "HNzuhEKwI1IYXSkbDsFGwNbGBdxvKXAhZJmoAxMF",
    "expires_in": 7200
  }
}
```

续期与更新

访问凭证默认过期时间为 2 小时，当访问凭证临近过期时，应用需要重新调用获取 access_token 接口。如果 access_token 剩余时间小于 30 分钟或已经过期，则重新生成一个新的 access_token 返回。新的 access_token 生成后，旧的未过期 access_token 仍然有效。私有化部署场景下，可在管理后台设置 token 最大过期时长。新生成 token 时，支持设置 2 小时到最大过期时长之间的任意值。

应用权限

权限概述

应用权限决定了应用能使用飞连开放平台的能力。应用调用接口时，需要获得后台管理员的授权，否则接口会返回 **40001** 错误码。出于数据安全考虑，应用应该仅被授权那些必须的权限，而不应直接被授权所有权限。管理员可以在后台指定权限的生效范围：全公司或特定部门。

权限列表

身份认证

权限名称	说明
获取认证凭据	允许应用获取 SDK 认证凭据

组织结构

权限名称	说明
获取部门信息（人员、子部门）	允许应用获取部门列表及部门内用户信息
修改（添加）部门	允许应用添加或修改部门信息
删除部门	允许应用删除指定的部门及子部门
获取角色信息	允许应用获取单个或多个角色信息
编辑（添加）角色	允许应用新增或更新角色信息
删除角色	允许应用删除角色定义信息
获取成员信息	允许用户获取企业成员信息

修改（添加）成员信息	允许应用新增企业成员或更新成员信息
修改成员状态	允许应用更新成员状态信息
删除成员	允许应用删除企业成员
获取大盘信息	允许应用获取组织结构统计信息
验证动态口令	允许应用验证 otp 口令
获取用户扩展字段	允许应用获取用户扩展属性字段列表
修改（添加）用户扩展字段	允许应用更新或创建用户扩展属性字段
删除用户扩展字段	允许应用删除用户扩展字段
获取用户登录设备信息	允许应用获取用户所有登录设备信息
踢出用户登录状态	允许应用断开用户设备 session 、VPN 连接
获取用户初始密码	允许应用获取未激活用户初始密码
重置用户初始密码	允许应用重置正常用户账号初始密码
设置用户密码	允许应用直接重置用户账号登录密码

VPN 管理

权限名称	说明
获取节点信息	允许应用获取 VPN 服务器节点信息
获取 VPN 使用权限	允许应用查看 VPN 服务器节点当前使用权限配置
编辑 VPN 使用权限	允许应用更新 VPN 服务器节点使用权限配置，更新部门或者成员访问 VPN 权限
删除 VPN 使用权限	允许应用删除 VPN 服务器节点使用权限，限制部分或者全部成员使用

获取 VPN 连接日志	允许应用获取客户端连接 VPN 服务器历史记录信息
获取 VPN 访问日志	允许应用获取 VPN 访问日志列表
获取 VPN 在线用户	允许应用获取 VPN 连接在线的用户及设备详情
获取访问资源标签	允许应用获取访问资源标签信息
创建（或更新）访问资源标签	允许应用新建或更新访问资源标签
删除访问资源标签	允许应用删除访问资源标签
获取标签关联访问资源详情	允许应用获取标签内访问资源详情信息
编辑资源与策略信息	允许应用创建或者修改访问资源与访问策略
获取资源与策略信息	允许应用获取访问资源与访问策略详情
删除资源与策略信息	允许应用删除访问资源与访问策略
获取账号连接数量	允许应用查看单个账号建立的 VPN 连接数量
创建（或更新）极速模式资源	允许应用创建或更新 VPN 极速模式资源
获取极速模式资源	允许应用获取极速模式资源详情
删除极速模式资源	允许应用删除极速模式资源
获取 VPN 预留 IP 列表	允许应用获取 VPN 预留 IP 列表
添加 VPN 预留 IP	允许应用增加 VPN 预留 IP 配置
删除 VPN 预留 IP	允许应用删除 VPN 预留 IP 配置

Wi-Fi 管理

权限名称	说明
创建（或更新）哑终端	允许应用添加或更新哑终端设备
获取员工 WiFi 密码	允许应用查看员工 Wi-Fi 密码信息

申请访客 WiFi 账号	允许应用申请供外部访客使用的 Wi-Fi 账号密码信息
获取 WiFi 连接日志	允许应用查看成员或访问连接 Wi-Fi 日志记录
获取 WiFi 启用状态	允许应用查看成员 Wi-Fi 启用状态信息
获取哑终端连接日志	允许应用查看哑终端连接日志信息
获取员工 Wi-Fi 账号详情	允许应用获取员工 Wi-Fi 账号详情列表
获取访客入网账号详情	允许应用获取访客 Wi-Fi 账号详情列表
启用 Wi-Fi 账号	允许应用重新启用被禁用的员工 Wi-Fi 账号
禁用 Wi-Fi 账号	允许应用禁用员工或访客 Wi-Fi
获取哑终端设备类型	允许应用获取哑终端设备类型列表
创建（或更新）哑终端设备类型	允许应用新增或更新哑终端设备类型
删除哑终端设备类型	允许应用删除哑终端设备类型
获取哑终端	允许应用获取哑终端设备详情
删除哑终端	允许应用删除哑终端设备
获取 SSID 配置	允许应用获取员工和访客 Wi-Fi SSID
获取 AP 配置	允许应用获取 AP 设备列表
获取 RADIUS 列表	允许应用获取 RADIUS 服务器列表
创建(或更新)员工入网权限	允许应用创建或更新员工入网权限
获取员工入网权限	允许应用获取员工入网权限详情
删除员工入网权限	允许应用删除员工入网权限配置

软件管理

权限名称	说明
------	----

获取终端软件统计信息	允许应用获取终端软件统计信息
获取软件许可管理列表	允许应用获取软件许可列表详情
更新软件许可管理信息	允许应用更新软件许可管理信息
添加软件许可	应许应用增加新的软件许可配置
删除软件许可	允许应用删除软件许可管理配置
获取软件许可授权详情	允许应用获取软件许可授权对象详情
更新软件许可授权对象	允许应用更新软件许可授权对象
获取软件安装策略管控	允许应用获取软件安装管控策略列表
编辑软件安装策略管控	允许应用更新软件安装管控策略
获取软件进程运行策略管控	允许应用获取软件进程控制策略
编辑软件进程运行策略管控	允许应用应用更新软件进程控制策略

软件库

权限名称	说明
创建（或更新）软件商品	允许应用创建或更新软件商品
删除软件商品	允许应用删除软件商品
获取软件商品信息	允许应用获取软件商品详情
获取软件类别列表	允许应用获取软件商品分类详情
创建软件类别	允许应用新增软件商品分类
删除软件类别	允许应用删除软件商品分类
增加（或更新）软件商品安装包	允许应用增加或修改软件商品安装包
删除软件商品安装包	允许应用删除软件商品安装包

获取软件商品安装包列表	允许应用获取单个软件商品安装包列表
上架下架软件安装包	允许应用修改安装包上架状态

终端管理

权限名称	说明
获取设备信息	允许应用查看使用设备列表及设备详情信息
获取设备登录记录	允许应用查看设备登录历史记录信息
获取终端软件安装列表	允许应用获取设备安装软件列表
获取终端分组	允许应用查看终端设备分组详情
创建(或更新)终端分组	允许应用创建或者更新终端分组
删除终端分组	允许应用删除终端分组
终端分组内添加设备	允许应用将终端设备添加到指定的终端分组
终端分组内删除设备	允许应用将终端设备从指定的终端分组中移除
创建(或更新)设备属性	允许应用创建或更新设备附加属性
查询设备属性	允许应用获取设备附加属性
删除设备属性	允许应用删除设备附加属性
批量新增终端设备	允许应用批量导入终端设备
批量删除终端设备	允许应用批量删除终端设备
获取平台上全量设备主键信息	允许应用获取所有设备的主键列表
批量更新已关联设备的拓展属性	允许应用批量更新已关联设备附加属性
卸载客户端	允许应用向特定设备发送卸载客户端任务
修改设备状态	允许应用更新设备可信状态

查看可信设备配置	允许应用获取可信设备管理策略详情
编辑可信设备配置	允许应用创建、更新或删除可信设备管理策略配置
更新设备活跃状态	允许应用将活跃或修改设备更新为失效设备状态
清理失效设备	允许应用清理失效设备关联数据

应用管理

权限名称	说明
获取应用信息	允许获取用户应用权限列表信息
获取应用访问日志	允许应用获取用户应用访问日志
获取用户登录登出日志	允许应用获取用户登录登出历史信息
获取应用授权用户列表	允许应用获取统一认证接入应用授权用户 ID 列表
创建(或更新)应用	允许应用创建新的 SSO 应用配置
更改应用授权列表	允许应用更新 SSO 应用授权信息
获取应用账号策略	允许应用获取 SSO 应用账号策略
创建(或更新)密码代填策略	允许应用创建或更新 SSO 应用密码代填策略
删除密码代填策略	允许应用删除 SSO 应用密码代填策略配置
获取应用网关列表	允许应用获取应用网关列表
上传应用网关证书	允许应用配置应用网关证书
获取应用网关证书列表	允许应用获取应用网关证书列表
删除应用网关证书	允许应用删除应用网关证书

终端安全

权限名称	说明
获取终端风险告警日志	允许应用获取所有存在风险警告的日志信息
获取终端防病毒告警日志	允许应用获取所有存在病毒风险的终端信息
获取数据防泄漏报表	允许应用获取数据防泄漏统计信息
获取终端防病毒报表	允许应用获取终端防病毒统计信息
获取终端风险报表	允许应用获取终端存在安全隐患的统计信息
获取动态决策处置记录	允许应用获取动态决策记录日志信息
获取风险设备列表	允许应用获取风险设备列表信息
获取风险设备详情	允许应用获取风险设备风险详情信息
获取设备告警事件详情	允许应用获取设备告警事件信息

数据安全

权限名称	说明
获取数据防泄漏告警日志	允许应用获取终端数据防泄漏告警日志信息
获取外设管控策略	允许应用获取外设管控策略
编辑外设管控策略	允许应用更新外设管控策略
获取外设管控白名单	允许应用获取外设管控白名单列表
创建（或）更新外设管控白名单	允许应用新增或修改外设管控白名单
删除外设管控白名单	允许应用删除外设管控白名单配置
获取文件外发阻断通道列表	允许应用获取外发阻断通道配置
文件外发阻断白名单获取	允许应用获取外发阻断白名单配置
创建文件外发阻断白名单	允许应用创建新的文件外发阻断白名单

删除文件外发阻断白名单	允许应用删除历史文件外发阻断白名单
-------------	-------------------

终端管控

权限名称	说明
获取终端防火墙策略	允许应用获取终端防火墙策略配置详情
创建（或更新）终端防火墙策略	允许应用添加或编辑终端防火墙策略配置
删除终端防火墙策略	允许应用删除终端防火墙策略

系统配置

权限名称	说明
获取退出/卸载通用密码	允许应用获取退出/卸载密码
获取白名单列表	允许应用获取系统白名单配置列表
创建（或更新）白名单	允许应用添加或更新系统白名单配置项
删除白名单	允许应用删除系统白名单配置项
验证白名单	允许应用验证用户或设备是否在白名单配置项中

IT 管理

权限名称	说明
获取用户反馈列表	允许应用获取用户反馈信息

管理员

权限名称	说明
获取管理员列表	允许应用获取系统管理员
获取管理员角色详情	允许应用获取管理员角色列表
创建（或更新）管理员角色	允许应用创建或更新管理员角色
删除管理员角色	允许应用删除管理员角色
获取管理员角色中的权限详情	允许应用获取管理员角色中的权限配置详情
获取管理员角色中成员列表	允许应用获取管理员角色中的成员列表
新增或更新管理员角色中的成员	允许应用添加或者修改管理员角色中的成员信息配置
移除管理员角色中的成员	允许应用删除管理员角色中的成员
获取管理资源范围详情	允许应用获取管理资源范围配置

消息网关

权限名称	说明
验证码发送/校验	允许应用发送短信/邮件验证码，并支持对结果校验

MDM 管控

权限名称	说明
发送远程命令	允许应用向设备通过 MDM 发送远程命令

审批

权限名称	说明
------	----

获取审批实例	允许应用获取审批实例信息
--------	--------------

资源管理

权限名称	说明
获取地址资源	允许应用获取域名或 IP 地址资源及标签
创建地址资源	允许应用创建新的域名或 IP 地址资源及标签
编辑地址资源	允许应用更新域名或 IP 地址资源及标签
删除地址资源	允许应用删除域名或 IP 地址资源及标签
创建（或更新）资源标签	允许应用创建或更新标签库中资源标签
删除资源标签	允许应用删除标签库中资源标签
获取资源标签详情	允许应用获取标签库中资源标签信息
获取资源标签关联资源	允许应用获取标签库中资源标签关联的资源列表

API 说明

开放平台-部门与成员

部门 - 添加新部门

基本信息

Path: /api/open/v1/department/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）部门】，以及对应父部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	部门名称
parent_id	string	是	父部门的 id, 格式为: od_xxx
type	integer	否	部门类型: 1:子公司 2:部门。默认 2

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	string	部门 ID
└ name	string	部门名称
└ type	integer	类型, 1: 子公司 2:部门
└ parent_id	string	上级部门 ID
└ seq	integer	排序序号
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/create
```

```
{
  "name": "新部门",
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "type": 2
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
{
  "id": "od_Xam0ZDQnrqYx",
  "name": "新部门",
  "type": 2,
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "seq": 0
}
```

部门 - 获取部门列表

基本信息

Path: /api/open/v1/department/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取部门信息（人员、子部门），以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	部门 ID, 格式为: od_xxx。获取指定部门及其下的子部门 (以及子部门的子部门等等, 递归)。如果不填, 默认获取全量组织架构; 如果对 ID 对应的部门没有权限, 会返回错误。

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
├ id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
├ name	string	部门名称
├ type	integer	部门类型，1:子公司 2:部门
├ parent_id	string	上级部门 ID，格式为: od_xxx
├ seq	integer	部门排序号
├ sub_departments	object []	子部门列表
├ third_party_type	integer	三方数据源类型，1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7:Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
├ third_party_department_id	string	关联三方数据源部门 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/list?id=od_qkWMmAk07gR4
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": "od_LdKE0bbqQ7rJ",
      "name": "飞连",
      "type": 3,
      "parent_id": "od_Jq8VMWzERYWZ",
      "sub_departments": [
        {
          "id": "od_8k1B433LQYGr",
          "name": "研发部门",
          "type": 2,
          "parent_id": "od_LdKE0bbqQ7rJ",
          "sub_departments": [],
          "seq": 0,
          "third_party_type": 2,
          "third_party_department_id": "od-293614bfcac4"
        }
      ],
      "seq": 0
    }
  ]
}
```

部门 - 获取部门详情

基本信息

Path: /api/open/v1/department/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取部门信息（人员、子部门）】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	部门 ID，为空时查询根部门信息

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	string	部门 ID,格式为: od_xxx
├ parent_id	string	上级部门 ID,格式为: od_xxx
├ type	integer	部门类型, 1:子公司 2:部门 3:根部门
├ name	string	部门名称

└ department_path	string	部门路径
└ user_count	integer	部门内有效成员数量，包括子部门
└ last_source	integer	部门来源，0:飞连 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└ managers	object[]	部门负责人
└ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户姓名
└ mobile	string	用户手机号
└ email	string	用户邮箱
└ department_id	string	主部门的 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	主部门路径
└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx

└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ create_date	string	账号生效日期
└ expire_date	string	账号失效日期
└ hire_date	string	自定义入职日期
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID，格式为：or_xxx
└ name	string	角色名称
└ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用； 3 为离职；4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职； 3 为离职；
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/detail?id=od_rYKNJpXA5Ro1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": ""
```



```
"data": {
  "id": "od_rYKNJpXA5Ro1",
  "parent_id": "od_a87W2OQ1NvVy",
  "type": 2,
  "name": "研发部",
  "department_path": "飞连/研发部",
  "user_count": 11,
  "last_source": 4,
  "managers": [
    {
      "id": "ou_wZ95vzr50p",
      "user_id": "131237482824187961",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "15901234567",
      "email": "",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
      "department_path": "飞连",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
          "department_path": "",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx",
      "roles": [
        {
          "name": "RD",
          "id": "or_2NBJJN"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

部门 - 更新部门

基本信息

Path: /api/open/v1/department/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）部门】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	部门的 id, 格式为: od_xxx
name	string	是	部门名称
parent_id	string	是	父部门的 id, 格式为: od_xxx
type	integer	否	部门类型: 1:子公司 2:部门。默认 2

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/update

{
  "id": "od_rvGB6lPRXpYA",
  "name": "部门名称-更新",
  "parent_id": "od_b9xZkqPgeEQJ",
  "type": 1
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

部门 - 删除部门

基本信息

Path: /api/open/v1/department/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 删除部门】，以及对应部门的权限。如果待删除部门内或子部门内有人员，则返回错误，否则删除部门及子部门信息。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	部门的 id，格式为：od_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/delete
```

```
{
  "id": "od_8V15RoGRxljo"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
}
```

```
"data": {  
  "result": "success"  
}
```

部门 - 根据名称获取部门 ID

基本信息

Path: /api/open/v1/department/get_id

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取部门信息（人员、子部门）】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	部门名称，需要包含路径，如 a/b/c 。为空时，表示获取根部门。

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	string	部门 id，格式为：od_xxx。
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/department/get_id
```

```
{
  "name": "/安全与风控/办公安全"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "od_Y2e6pmL8vjmn"
  }
}
```

用户 - 添加单个用户

基本信息

Path: /api/open/v1/user/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
full_name	string	是	用户姓名
department_id	string	是	部门 ID，多个部门使用逗号分隔，格式为： od_xxx
mobile	string	否	手机号，与邮箱不能同时为空
email	string	否	邮箱，与手机号不能同时为空
create_date	string	否	账号生效日期，默认为现在，格式为：2006-01-02
expire_date	string	否	账号失效日期，默认不过期，格式为：2006-01-02
hire_date	string	否	自定义入职日期，默认值为空，格式为：2006-01-02

invite_type	integer	否	邀请类型: 0-暂不发送; 1-添加完立即发送短信邀请; 2-入职日早 8 点发送短信邀请; 3-添加完立即发送邮件邀请; 4-入职日早 8 点发送邮件邀请;
need_mfa	boolean	否	登录是否需要二次认证,默认 false
role_ids	string []	否	角色 ID, 格式为: or_xxx
user_id	string	否	自定义员工 ID
manager_ids	string[]	否	直属上级用户 OpenID
custom_attributes	object[]	否	自定义属性列表, 自定义属性需要提前创建
└─ key	string	否	属性 Key
└─ value	string	否	属性值
password	string	否	自定义密码, 最小密码长度由管理后台配置决定
password_type	integer	否	自定义密码类型, 1:初始密码 2:长期密码, 默认为 1
avatar	string	否	自定义头像 URL 地址, 用户默认头像为: default_user_avatar
resigned_at	string	否	离职时间, 格式: YYYY-MM-DD
resign_launch_time	string	否	离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ result	string	操作结果
└─ id	string	新用户 OpenID，格式为:ou_xxx
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/create
```

```
{
  "full_name": "新用户",
  "department_id": "od_EB116rOgd0bq,od_n6Yr11RjokGv",
  "mobile": "13100001111",
  "email": "user@tenant.com",
  "create_date": "2022-03-25",
  "expire_date": "2026-03-25",
  "invite_type": 1,
  "need_mfa": false,
  "role_ids": [
    "or_jk74R5"
  ],
  "manager_ids": [
    "ou_zwNRQ2M7Wq"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success",
    "id": "ou_D1NAKQo5qE"
  }
}
```

用户 - 批量添加用户

基本信息

Path: /api/open/v1/user/batch_create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
users	object[]	是	批量创建用户参数，单次最大数量为10
└─ full_name	string	是	用户姓名

└ department_id	string	是	部门 ID，多个部门使用逗号分隔，格式为：od_xxx
└ mobile	string	否	手机号，与邮箱不能同时为空
└ email	string	否	邮箱，与手机号不能同时为空
└ create_date	string	否	账号生效日期，默认为现在，格式为： 2006-01-02
└ expire_date	string	否	账号失效日期，默认不过期，格式为： 2006-01-02
└ hire_date	string	否	自定义入职日期，默认值为空，格式为： 2006-01-02
└ invite_type	integer	否	邀请类型：0-暂不发送；1-添加完立即发送短信邀请；2-入职日早 8 点发送短信邀请；3-添加完立即发送邮件邀请；4-入职日早 8 点发送邮件邀请；
└ need_mfa	boolean	否	登录是否需要二次认证，默认 false
└ role_ids	string []	否	角色 ID，格式为：or_xxx
└ user_id	string	否	自定义员工 ID
└ manager_ids	string[]	否	直属上级用户 OpenID
└ custom_attributes	object[]	否	自定义属性列表，自定义属性需要提前创建

└─ key	string	否	属性 Key
└─ value	string	否	属性值
└─ password	string	否	自定义密码, 最小密码长度由管理后台配置决定
└─ password_type	integer	否	自定义密码类型, 1:初始密码 2:长期密码, 默认值为 1
└─ avatar	string	否	自定义头像 URL 地址, 用户默认头像为: default_user_avatar
└─ resigned_at	string	否	离职时间, 格式: YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	否	离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	object[]	添加成功人员列表
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱

└ id	string	添加成功后, 人员 OpenID, 格式为: ou_xxx
└ failed	object[]	添加失败人员列表
└ mobile	string	手机号
└ email	string	邮箱
└ error	string	添加失败错误原因
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/user/batch_create

```
{
  "users": [
    {
      "full_name": "批量用户 1",
      "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
      "mobile": "13311220001",
      "email": "13311220001@mail.com",
      "create_date": "2025-01-03",
      "expire_date": "2025-10-30",
      "user_id": "13311220001",
      "invite_type": 3,
      "role_ids": [
        "or_2NaOv5"
      ],
      "custom_attributes": [
        {
          "key": "mobile_field",
          "value": "13311220001"
        }
      ]
    }
  ],
  {
```

```
    "full_name": "批量用户 2",
    "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
    "mobile": "13211220002",
    "email": "13211220002@mail.com",
    "create_date": "2025-01-03",
    "expire_date": "2025-10-30",
    "user_id": "13211220002",
    "invite_type": 3,
    "role_ids": [
        "or_2NaOv5"
    ],
    "custom_attributes": [
        {
            "key": "mobile_field",
            "value": "13211220002"
        }
    ]
}
]
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": [
      {
        "mobile": "13311220001",
        "email": "13311220001@mail.com",
        "id": "ou_4zkMvewJ52"
      }
    ],
    "failed": [
      {
        "mobile": "13211220002",
        "email": "13211220002@mail.com",
        "error": "已存在具有相同手机号、邮箱或用户 ID 的用户"
      }
    ]
  }
}
```

用户 - 获取某个部门的成员

基本信息

Path: /api/open/v1/user/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应部门的权限。推荐使用 V2

版本 "/api/open/v2/user/list" 接口代替。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
department_id	string	是	部门 ID, 格式为: od_xxx
fetch_child	boolean	否	是否递归获取当前部门下的所有成员 (包含子部门), 如果为 false, 则只导出当前部门下的成员 (不包含子部门)
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	用户总数
├ user_list	object []	用户列表
├ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱
├ department_id	string	主部门的 ID，格式为: od_xxx
├ department_path	string	主部门路径
├ departments	object []	用户所在部门列表
├ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
├ department_path	string	部门路径
├ main_department	bool	是否是主部门
├ avatar	string	用户头像

└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ manager_ids	string[]	直属上级 OpenID 列表
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ third_party_type	integer	同步三方数据源类型 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└─ third_party_user_id	string	同步三方数据源用户 ID
└─ resigned_at	string	离职时间, 格式: YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/list?department_id=od_Y2e6pmL8vjmn&fetch_child=true
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 10,
    "user_list": [
      {
        "id": "ou_179PXnwplo",
        "user_id": "ou_179PXnwplo",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13011111111",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
        "department_path": "飞连/研发部",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
            "department_path": "飞连/研发部",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxx.com/xxx",
        "create_date": "2023-03-27",
        "expire_date": "2024-05-01",
        "hire_date": "2023-03-01",
        "roles": [
          {
            "name": "研发人员",
            "id": "or_4P24p1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "manager_ids": [
    "ou_a87W2njWvV"
  ],
  "third_party_type": 2,
  "third_party_user_id": "c2f949ba"
}
]
```

用户 - 获取某个部门的成员 V2 版

基本信息

Path: /api/open/v2/user/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
department_id	string	是	部门 ID, 格式为: od_xxx

fetch_child	boolean	否	是否递归获取当前部门下的所有成员（包含子部门），如果为 false,则只导出当前部门下的成员（不包含子部门）
status	integer	否	部门内成员状态, 0:全部有效成员 1:正常运行 2:暂停使用 4:未激活, 默认值 0
query	string	否	模糊搜索, 支持对用户名、手机号、邮箱、自定义员工 ID 进行模糊搜索, 最大长度 60 字符
create_start_time	integer	否	账号生效开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)
create_end_time	integer	否	账号生效结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)
expire_start_time	integer	否	账号到期开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)
expire_end_time	integer	否	账号到期结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

└─ count	integer	用户总数
└─ user_list	object []	用户列表
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ department_id	string	主部门的 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx

└─ name	string	角色名称
└─ manager_ids	string[]	直属上级 OpenID 列表
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ third_party_type	integer	同步三方数据源类型 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└─ third_party_user_id	string	同步三方数据源用户 ID
└─ resigned_at	string	离职时间, 格式: YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/user/list?department_id=od_Y2e6pmL8vjm  
n&fetch_child=true
```

返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 10,
  "user_list": [
    {
      "id": "ou_179PXnwplo",
      "user_id": "ou_179PXnwplo",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "13011111111",
      "email": "zhangsan@mail.com",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
      "department_path": "飞连/研发部",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_Y2e6pmL8vjmn",
          "department_path": "飞连/研发部",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx.com/xxx",
      "create_date": "2023-03-27",
      "expire_date": "2024-05-01",
      "hire_date": "2023-03-01",
      "roles": [
        {
          "name": "研发人员",
          "id": "or_4P24p1"
        }
      ],
      "manager_ids": [
        "ou_a87W2njWvV"
      ],
      "third_party_type": 2,
      "third_party_user_id": "c2f949ba"
    }
  ]
}
```

用户 – 获取离职用户列表

基本信息

Path: /api/open/v1/user/offline/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
query	string	否	模糊搜索，支持对用户名、手机号、邮箱、自定义员工 ID 进行模糊搜索，最大长度 60 字符
user_ids	string	否	用户 OpenID 列表，多个值使用逗号分隔，单次最大支持 100 个用户 Open ID
create_start_time	integer	否	账号生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒）
create_end_time	integer	否	账号生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒）
expire_start_time	integer	否	账号到期开始时间，Unix 时间戳（单位秒）

expire_end_time	integer	否	账号到期结束时间，Unix 时间戳（单位秒）
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	用户总数
├ user_list	object []	用户列表
├ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱
├ department_id	string	主部门的 ID，格式为: od_xxx
├ department_path	string	主部门路径
├ departments	object []	用户所在部门列表

└ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ create_date	string	账号生效日期
└ expire_date	string	账号失效日期
└ hire_date	string	自定义入职日期
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ manager_ids	string[]	直属上级 OpenID 列表
└ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└ third_party_type	integer	同步三方数据源类型 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark

		17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└─ third_party_user_id	string	同步三方数据源用户 ID
└─ resigned_at	string	离职时间，格式：YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/offline/list?query=zhangsan&limit=10
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "user_list": [
      {
        "id": "ou_KxWP98yN7j",
        "user_id": "ag7d7d18",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "18011223344",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 3,
        "people_status": 3,
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
```

```
        "department_path": "研发",
        "main_department": true
    }
],
"avatar": "https://xxx",
"create_date": "2023-03-28",
"roles": [
    {
        "name": "离职成员",
        "id": "or_rN0eAk"
    }
],
"manager_ids": [],
"third_party_type": 2,
"third_party_user_id": "ag7d7d18"
}
]
}
```

用户 - 获取用户详情

基本信息

Path: /api/open/v1/user/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为 ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱
├ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活
├ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
├ department_id	string	主部门 ID，格式为: od_xxx
├ department_path	string	主部门路径

└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ create_date	string	账号生效日期
└ expire_date	string	账号失效日期
└ hire_date	string	自定义入职日期
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ manager_ids	string[]	直属上级 OpenID 列表
└ custom_attrs	object[]	自定义属性列表
└ key	string	自定义属性主键名
└ label	string	自定义属性标签
└ value_type	integer	属性值类型 1:string 2:int 3:bool 5:表达式 15:枚举
└ value	string	属性值
└ is_required	bool	属性是否必填

└ is_editable	bool	属性是否可编辑，表达式属性值禁止编辑
└ is_unique	bool	属性值是否唯一
└ third_party_type	integer	同步三方数据源类型,1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└ third_party_user_id	string	同步三方数据源用户 ID
└ resigned_at	string	离职时间，格式：YYYY-MM-DD
└ resign_launch_time	string	离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/get?id=ou_4agmDJa0V3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "ou_4agmDJa0V3",
    "user_id": "ou_4agmDJa0V3",
    "full_name": "张三",
    "mobile": "",
    "email": "zhangsan@mail.cn",
    "status": 1,
  }
}
```

```
"people_status": 0,
"department_path": "飞连",
"department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
"departments": [
  {
    "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
    "department_path": "飞连",
    "main_department": true
  }
],
"avatar": "https://xxx/xxx",
"create_date": "2023-03-27",
"expire_date": "2024-05-01",
"hire_date": "2023-03-01",
"roles": [
  {
    "name": "研发人员",
    "id": "or_4P24p1"
  }
],
"manager_ids": [
  "ou_a87W2njWvV"
],
"third_party_type": 2,
"third_party_user_id": "6afdcbl7",
"custom_attrs": [
  {
    "key": "expr",
    "label": "表达式字段",
    "value_type": 5,
    "value": "zhangsan",
    "is_required": false,
    "is_editable": false,
    "is_unique": false
  },
  {
    "key": "enterpriseEmail",
    "label": "企业邮箱",
    "value_type": 1,
    "value": "zhangsan@mail.com",
    "is_required": false,
    "is_editable": true,
    "is_unique": false
  }
]
```



```
}  
}  
}
```

用户 – 更新用户信息

基本信息

Path: /api/open/v1/user/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为：ou_xxx
full_name	string	否	用户姓名
department_id	string	否	部门 ID，多个部门使用逗号分隔，格式为： od_xxx
mobile	string	否	用户手机号
email	string	否	用户邮箱

create_date	string	否	账号生效日期，不为空时才更新，示例： 2006-01-02
expire_date	string	否	账号失效日期，不为空时才更新，示例： 2006-01-02。如果要取消失效日期，可以将参数设置为 0001-01-01。
hire_date	string	否	自定义入职日期，不为空时才更新，示例： 2006-01-02
user_id	string	否	自定义员工 ID
manager_ids	string[]	否	直属上级用户 OpenID
resigned_at	string	否	离职时间，格式：YYYY-MM-DD，不为空时才更新，示例：2006-01-02。如果要取消失效日期，可以将参数设置为 0001-01-01
resign_launch_time	string	否	离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD，不为空时才更新，示例：2006-01-02。如果要取消失效日期，可以将参数设置为 0001-01-01
custom_attributes	object[]	否	自定义属性列表，自定义属性需要提前创建
└─ key	string	否	属性 Key
└─ value	string	否	属性值

avatar	string	否	自定义头像 URL 地址，用户默认头像为： default_user_avatar
role_ids	string[]	否	静态角色 ID 列表，格式为：or_xxx
overwrite_mode	bool	否	默认情况下，mobile,email,role_ids 字段 不允许通过空值进行更新。当该字段设置为 true 时，则允许空值更新

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/update
```

```
{
  "id": "ou_lJ8rQqjrWp",
  "full_name": "新名称",
  "department_id": "od_Y3nMB1l3oOKV,od_K6Xoexx80DvO",
  "mobile": "15210001010",
  "email": "address@mail.com",
  "create_date": "2022-01-02",
  "expire_date": "2023-01-31",
  "manager_ids": [
    "ou_Z95vEx83k0",
```

```
"ou_4JWYmdvDW7"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 – 更新用户状态

基本信息

Path: /api/open/v1/user/status/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改成员状态】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx

status	string	是	账号状态，enable 为启用，disable 为禁用，offline 为离职
people_status	string	否	人员状态，employed 为在职，to_resigned 为待离职，resigned 为离职。 当账号状态设置为离职时，人员状态同步更新为离职。其他情况下，人员状态不允许设置为离职。

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/status/update
```

```
{
  "id": "ou_D1NAXwP9Wq",
  "status": "disable",
  "people_status": "employed"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 - 批量更新用户直属上级

基本信息

Path: /api/open/v1/user/managers/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
user_ids	string[]	是	待更新直属上级用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 单次最大数量为 100

manager_value_type	integer	是	直属上级值类型，1: 用户 OpenID 类型， 2: 邮箱类型，3: 手机号类型
manager_values	string[]	是	与 manager_value_type 字段对应的直 属上级数据列表，最大数量为 100

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/managers/update
```

```
{
  "user_ids": [
    "ou_lJ8rQqjrWp",
    "ou_jpWpwG875z",
    "ou_ynq6021AzG"
  ],
  "manager_value_type": 2,
  "manager_values": [
    "manager1@mail.com",
    "manager2@mail.com"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 - 删除用户

基本信息

Path: /api/open/v1/user/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 删除成员】，以及对应用户的权限。仅能删除离职用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/delete
```

```
{
  "id": "ou_2jMRe3gaPV"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 – 邮箱或手机换用户信息

基本信息

Path: /api/open/v1/user/get_id

Method: POST

接口描述：需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
email	string	否	邮箱，和手机号不能同时为空
mobile	string	否	手机号，和邮箱不能同时为空

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名

└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称

└─ manager_ids	string[]	直属上级 OpenID 列表
└─ third_party_type	integer	同步三方数据源类型, 1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└─ third_party_user_id	string	同步三方数据源用户 ID
└─ resigned_at	string	离职时间，格式：YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	离职发起时间，格式：YYYY-MM-DD
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/get_id
```

```
{
  "mobile": "13100001111"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "ou_ELDo6zoWd6",
    "user_id": "Do6zoWd6",
    "full_name": "张三",
    "mobile": "13100001111",
  }
}
```

```
{
  "email": "address@mail.com",
  "status": 4,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_ZnRgMppmM3Yl",
  "department_path": "飞连/研发",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_ZnRgMppmM3Yl",
      "department_path": "飞连/研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx/xxx",
  "create_date": "2023-08-16",
  "expire_date": "2024-05-01",
  "hire_date": "2023-08-01",
  "roles": [
    {
      "name": "主管理员",
      "id": "or_XoeYoD"
    }
  ],
  "manager_ids": [
    "ou_a87W2njWvV"
  ],
  "third_party_type": 2,
  "third_party_user_id": "c2f949ba"
}
```

用户 - 邮箱或手机批量获取用户 ID

基本信息

Path: /api/open/v1/user/batch_get_id

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。离职用户和无权访问用户会被忽略。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
emails	string[]	否	邮箱列表，最大长度不超过 50，和手机号不能同时为空
mobiles	string[]	否	手机号列表，最大长度不超过 50，和邮箱不能同时为空

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├─ users	object[]	用户信息列表
├─ user_id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
├─ mobile	string	用户手机号

└─ email	string	用户邮箱
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/user/batch_get_id

```
{
  "emails": [
    "zhangsan@mail.com",
    "lisi@mail.com"
  ],
  "mobiles": [
    "18611220000",
    "15820110011",
    "17600001111"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "users": [
      {
        "user_id": "ou_Xam0ZW1oqY",
        "mobile": "18611220000",
        "email": "zhangsan@mail.com"
      },
      {
        "user_id": "ou_K6XoeEkoDv",
        "mobile": "",
        "email": "lisi@mail.com"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

用户 - 批量查询用户详情

基本信息

Path: /api/open/v1/user/batch

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。无权访问用户会被忽略。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 格式为 ou_xxx, 最大长度不超过 50, 与其他查询参数不能同时为空
emails	string[]	否	邮箱列表, 最大长度不超过 50, 与其他查询参数不能同时为空

mobiles	string[]	否	手机号列表，最大长度不超过 50，与其他查询参数不能同时为空
user_ids	string[]	否	自定义员工 ID 列表，最大长度不超过 50，与其他查询参数不能同时为空
mode	integer	否	查询模式，0:仅查询在职用户 1:查询全部用户，包括离职。默认值 0
attr_keys	string[]	否	用户扩展属性 key 列表，查询结果中会包含指定 key 的扩展属性信息

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ users	object[]	用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱

└ department_id	string	主部门的 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	主部门路径
└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ create_date	string	账号生效日期
└ expire_date	string	账号失效日期
└ hire_date	string	自定义入职日期
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ manager_ids	string[]	直属上级 OpenID 列表
└ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；

└─ third_party_type	integer	同步三方数据源类型,1:钉钉 2:飞书 2:企业微信 4:LDAP 5:Authing 7: Windows AD 8: Azure AD 12: Okta 13:Lark 17:Workday 19: SCIM 20:WPS 25: Google LDAP
└─ third_party_user_id	string	同步三方数据源用户 ID
└─ resigned_at	string	离职时间, 格式: YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	离职发起时间, 格式: YYYY-MM-DD
└─ attrs	object[]	扩展属性列表
└─ key	string	自定义属性主键名
└─ label	string	自定义属性标签
└─ value_type	integer	属性值类型 1:string 2:int 3:bool 5: 表达式 15:枚举
└─ value	string	属性值
└─ is_required	bool	属性是否必填
└─ is_editable	bool	属性是否可编辑, 表达式属性值禁止编辑
└─ is_unique	bool	属性值是否唯一
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/batch

{
  "emails": [
    "zhangsan@mail.com",
    "lisi@mail.com"
  ],
  "mobiles": [
    "18611220000",
    "15820110011"
  ],
  "attr_keys": [
    "email_prefix"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "users": [
      {
        "id": "ou_VeLNdyRkxo",
        "user_id": "ecpdymkxk",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "18611220000",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_RX7kVlxnW8ra",
        "department_path": "飞连/运营部",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_RX7kVlxnW8ra",
            "department_path": "飞连/运营部",
            "main_department": true
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"avatar": "https://xxx/xxx",
"create_date": "2023-03-27",
"expire_date": "2024-05-01",
"hire_date": "2023-03-01",
"roles": [
  {
    "name": "IT 工程组",
    "id": "or_jk74R5"
  }
],
"manager_ids": [
  "ou_a87W2njWvV"
],
"third_party_type": 2,
"third_party_user_id": "bd4g81b7",
"attrs": [
  {
    "key": "email_prefix",
    "label": "Email Prefix",
    "value_type": 5,
    "value": "zhagsan",
    "is_required": false,
    "is_editable": false,
    "is_unique": false
  }
]
}
]
```

用户 - 姓名换用户信息

基本信息

Path: /api/open/v1/user/get_ids

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
user_name	string	是	用户名

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱

└─ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职； 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ resigned_at	string	离职时间，格式: YYYY-MM-DD
└─ resign_launch_time	string	离职发起时间，格式: YYYY-MM-DD
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/get_ids
```

```
{  
  "user_name": "用户名"  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": [  
    {  
      "id": "ou_lJ8rQqjrWp",  
      "user_id": "ou_lJ8rQqjrWp",  
      "full_name": "用户名",  
      "mobile": "13110001010",  
      "email": "address@mail.com",  
      "status": 4,  
      "people_status": 0,  
      "department_id": "od_Y3nMB113oOKV",  
      "department_path": "飞连/研发",  
      "departments": [  
        {  
          "department_id": "od_Y3nMB113oOKV",  
          "department_path": "飞连/研发",  
          "main_department": true  
        }  
      ],  
      "avatar": "",  
      "roles": [  
        {  
          "name": "普通员工",  
          "id": "or_zoJBoV"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```


用户 - 验证用户动态口令

基本信息

Path: /api/open/v1/user/code/verify

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 验证动态口令】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
code	string	是	otp 码

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ message	string	如果验证失败，会返回错误消息
└─ success	boolean	是否验证成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/code/verify
```

```
{
  "code": "135652",
  "id": "ou_9xZkqPgeEQ"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true,
    "message": ""
  }
}
```

用户 – 获取部门数和用户数

基本信息

Path: /api/open/v1/user/statistics

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 – 获取大盘信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ user_count	integer	总人数
└─ department_count	integer	总部门数
└─ new_hire	integer	新入职人员数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/statistics
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "data": {  
    "new_hire": 1,  
    "department_count": 1,  
    "user_count": 1  
  },  
  "message": ""  
}
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "user_count": 174,
  "department_count": 9,
  "new_hire": 1
}
```

用户 – 获取用户扩展属性字段列表

基本信息

Path: /api/open/v1/user/ext_attr_defs/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取用户扩展字段】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	用户扩展字段数量
└─ attrs	object[]	扩展字段属性详情
└─ id	integer	扩展字段 ID
└─ create_time	integer	创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ update_time	integer	更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ key	string	字段 Key
└─ label	string	字段名称
└─ value_type	integer	字段值类型, 1: 字符串 2:整数 3:布尔值 5:表达式 15:枚举
└─ is_required	bool	是否未必填属性
└─ expression	string	字段值表达式
└─ is_unique	bool	字段值是否唯一
└─ is_editable	bool	字段值是否可编辑
└─ description	string	字段描述

└─ default_value	string	字段默认值, 枚举值类型, 默认值类型为 string[], 其他字段默认值类型为 string。
└─ custom_config	object	自定义配置, 仅枚举类型字段支持自定义配置
└─ type	integer	枚举值类型 0:单选 1:多选
└─ data	object[]	枚举配置选项列表
└─ key	string	枚举值, 在枚举列表中唯一
└─ name	string	枚举值显示名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/list?limit=2
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 12,
    "attrs": [
      {
        "id": 77,
        "create_time": 1682481324,
        "update_time": 1682481324,
        "key": "mail_prefix",
        "label": "邮箱前缀",

```

```
        "value_type": 5,
        "is_required": false,
        "is_unique": false,
        "is_editable": false,
        "expression": "#prefix($user.email, '@)",
        "description": "",
        "default_value": "",
        "custom_config": ""
    },
    {
        "id": 103,
        "create_time": 1683963760,
        "update_time": 1683963760,
        "key": "enum_key",
        "label": "枚举字段",
        "value_type": 15,
        "is_required": false,
        "is_unique": false,
        "is_editable": false,
        "description": "字段描述",
        "default_value": [
            "key1",
            "key2"
        ],
        "custom_config": {
            "type": 1,
            "data": [
                {
                    "key": "key1",
                    "name": "name1"
                },
                {
                    "key": "key2",
                    "name": "name2"
                },
                {
                    "key": "key3",
                    "name": "name3"
                }
            ]
        }
    }
]
```

```
}
```

用户 - 创建用户扩展字段

基本信息

Path: /api/open/v1/user/ext_attr_defs/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）用户扩展字段】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
attrs	object[]	是	扩展字段列表, 单次最大量为 50
├ key	string	是	字段 Key, 不可重复
├ label	string	是	扩展字段名称
├ value_type	integer	是	扩展字段值类型, 1:字符串 2:整数 3:布尔值 5:表达式 15:枚举
├ is_required	bool	否	是否为必填属性, true: 必填, false: 非必填, 默认 false

└ expression	string	否	字段值表达式，当属性值类型为 5 时，此参数内容有效且必填，常用表达式： - 获取用户邮箱前缀： #prefix(\$user.email,'@') - 获取用户邮箱后缀： #suffix(\$user.email,'@')
└ is_unique	bool	否	值是否唯一，仅对字符串类型有效，默认值为 false
└ is_editable	bool	否	是否可编辑，表达式字段默认不可编辑，其他类型字段可选，默认值为 false
└ description	string	否	字段描述
└ default_value	string string[]	否	字段默认值，表达式字段无默认值，布尔值类型字段默认值为 "true" 或 "false"。"枚举"类型字段，默认值格式为字符串列表，如["enum key"]，其他类型字段默认值类型为字符串格式。
└ custom_config	object	否	自定义配置，目前仅枚举值支持自定义属性配置

└ type	integer	否	枚举值类型 0:单选 1:多选, 默认值 0
└ data	object[]	否	当字段类型为“枚举”时, 此参数内容为必填。
└ key	string	否	枚举值, 在枚举列表中唯一
└ name	string	否	枚举值显示名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ result	string	所有字段全部成功时, 返回固定值 "success"
└ failed	object[]	添加失败字段列表
└ key	string	字段 Key
└ reason	string	扩展字段添加失败原因
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/create

{
  "attrs": [
    {
      "key": "mailPrefix",
      "label": "邮箱前缀",
      "value_type": 5,
      "is_required": false,
      "expression": "#prefix($user.email, '@)"
    },
    {
      "key": "enum-define",
      "label": "枚举变量",
      "value_type": 15,
      "is_required": false,
      "is_unique": false,
      "is_editable": true,
      "default_value": [
        "key1"
      ],
      "custom_config": {
        "type": 0,
        "data": [
          {
            "key": "key1",
            "name": "name1"
          },
          {
            "key": "key2",
            "name": "name2"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
```

```
{  "message": "",  "data": {    "result": "success"  }}
```

用户 – 更新用户扩展字段

基本信息

Path: /api/open/v1/user/ext_attr_defs/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）用户扩展字段】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	扩展字段 ID
label	string	否	扩展字段名称
is_required	bool	否	是否为必填属性, true: 必填, false: 非必填
expression	string	否	字段值表达式

is_unique	bool	否	字段值是否唯一，仅“字符串”类型字段有效，当设置为 true 时，会重置字段默认值为空。
is_editable	bool	否	是否可编辑，表达式字段默认不可编辑，其他类型字段可选
description	string	否	字段描述
default_value	string string[]	否	字段默认值，表达式字段无默认值，布尔值类型字段默认值为 "true" 或 "false"。"枚举"类型字段，默认值格式为字符串列表，如 ["enum key"]，其他类型字段默认值类型为字符串格式。
custom_config	object	否	自定义配置，目前仅枚举值支持自定义属性配置
└ type	integer	否	枚举值类型 0:单选 1:多选，默认值 0
└ data	object[]	否	当字段类型为“枚举”时，此参数内容为必填。
└ key	string	否	枚举值，在枚举列表中唯一
└ name	string	否	枚举值显示名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/update

{
  "id": 1764,
  "label": "邮箱后缀",
  "is_required": true,
  "expression": "#suffix($user.email, '@)"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 - 删除用户扩展字段

基本信息

Path: /api/open/v1/user/ext_attr_defs/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 删除用户扩展字段】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	扩展字段 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/ext_attr_defs/delete
```

```
{
```

```
{
  "id": 1764
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 - 获取用户账号登录设备列表

基本信息

Path: /api/open/v1/user/device/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取用户登录设备信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
user_id	string	是	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx

status	integer	否	设备在线状态, 0: 全部 1: 在线 2: 离线 , 默认 0
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	设备总数
├ devices	object[]	登录设备详情
├ did	string	设备 ID
├ online	bool	设备是否在线, true: 在线, false: 离线
├ session_key	string	用户登录 session 唯一标识
├ user_agent	string	用户访问代理工具
├ device_name	string	设备名称
├ os	string	设备操作系统

└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ app_ver	string	设备上安装客户端版本
└─ device_info	string	设备信息，设备品牌/设备型号
└─ update_time	integer	更新时间, Unix 时间戳(单位秒)
└─ client_ip	string	客户端 IP
└─ vpn	bool	设备是否有 VPN 连接
└─ login_type	string	设备上的登录源
└─ client_type	string	客户端类型, 移动端 (Mobile), 桌面端 (PC), 门户网站 (Web Portal)
└─ ip_home	string	IP 地址定位
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/device/list?language=zh-CN&user_id=ou_PMNpqYpm42&limit=1&offset=0&status=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 18,
    "devices": [
```

```
{
  {
    "did": "01e14ad7345215ef06010d0e5ab3092a",
    "online": true,
    "session_key": "2095ddc786ca2cbafa60e8e5ac3e019",
    "user_agent": "CorpLink/2.1.10(darwin; Mac 13.0.1;zh)",
    "device_name": "zhangsan",
    "os": "Mac",
    "os_ver": "13.0.1",
    "app_ver": "2110",
    "device_info": "Apple / MacBookPro16,2",
    "update_time": 1678352299,
    "client_ip": "10.76.23.76",
    "vpn": false,
    "login_type": "",
    "client_type": "桌面端",
    "ip_home": "内网"
  }
}
```

用户 - 踢出用户设备连接

基本信息

Path: /api/open/v1/user/kick_out

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 踢出用户登录状态】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
users	object[]	是	需要踢出的用户列表，单次最多 50 人
└ user_id	string	是	用户 OpenID，格式为 :ou_xxx，当 device_ids 或 session_keys 为空时，踢出用户所有设备
└ device_ids	string[]	否	设备 ID 列表，当 device_ids 有值时，踢出指定 ID 设备
└ session_keys	string[]	否	用户登录 session key 列表，当 session_keys 有值时，踢出指定 session key 设备
option	integer	是	1: 踢出设备登录状态和 VPN 连接； 2: 仅踢出 VPN 连接状态

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/kick_out?language=zh-CN

{
  "users": [
    {
      "user_id": "ou_PMNpqYpm42",
      "device_ids": [
        "62ece07c6949016c3bd0c8d547c9726b"
      ],
      "session_keys": [
        "dd55b9dfc1b3b9ae5011452fdef9d7b5e3afbba6",
        "5be6d9c97e6f13ffe85f99a42a9a59008c21bc88"
      ]
    }
  ],
  "option": 1
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

用户 - 获取离职用户列表

基本信息

Path: /api/open/v1/user/offline/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取成员信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
query	string	否	模糊搜索内容, 支持用户名、手机号或邮箱字段模糊查询
user_ids	string	否	用户 OpenID 列表, 格式为 ou_xxx, 多个用户 OpenID 使用逗号分隔
create_start_time	integer	否	生效时间开始值, Unix 时间戳 (单位秒)
create_end_time	integer	否	生效时间结束值, Unix 时间戳 (单位秒)
expire_start_time	integer	否	失效时间开始值, Unix 时间戳 (单位秒)
expire_end_time	integer	否	失效时间结束值, Unix 时间戳 (单位秒)

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ count	integer	用户总数
└─ user_list	object []	用户列表
└─ id	string	用户的 id，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户的 id，默认值与 id 相同
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ department_id	string	主部门的 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期

└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/offline/list?limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 105,
    "user_list": [
      {
        "id": "ou_J27g2mMbNd",
        "user_id": "406076105",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "18000001111",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 3,
        "people_status": 3,
        "department_id": "od_lQJ27gj0bNdx",
        "department_path": "飞连/设计部",
        "departments": [
```



```
{
  {
    "department_id": "od_lQJ27gj0bNdx",
    "department_path": "飞连/设计部",
    "main_department": true
  }
],
"avatar": "https://xxxx/xxx",
"create_date": "2023-12-20",
"expire_date": "2023-12-20",
"roles": []
}
]
```

用户 - 获取未激活用户初始密码

基本信息

Path: /api/open/v1/user/start_passwd/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取用户初始密码】，以及对应用户的权限。仅当用户账号为未激活状态时，能够正常获取到用户账号初始密码。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

id	string	是	用户 OpenID，格式为：ou_xxx
----	--------	---	----------------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ start_passwd	string	用户初始密码
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/start_passwd/get?id=od_rYKNJJZDNR  
o1
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "start_passwd": "WUFJj6Vqc3"  
  }  
}
```

用户 - 重置正常用户初始密码

基本信息

Path: /api/open/v1/user/start_passwd/reset

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 重置用户初始密码】，以及对应用户的权限。当用户账号为未激活或正常运行状态时，可以进行重置初始密码操作。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
custom_passwd	string	否	自定义初始密码, 默认随机生成 10 位长度密码, 最小长度与密码策略一致, 最大长度为 20 字符。

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
start_passwd	string	用户初始密码
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/start_passwd/reset

{
  "id": "ou_A7WbPRbkGo",
  "custom_passwd": ""
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "start_passwd": "y1FrF6WUny"
  }
}
```

用户 - 激活用户

基本信息

Path: /api/open/v1/user/activation

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 修改（添加）成员信息】，以及对应父部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为: ou:xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	bool	激活是否成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/activation
```

```
{
  "id": "ou_VLkmMBBkrq"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

用户 - 重置用户密码

基本信息

Path: /api/open/v1/user/password/set

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 设置用户密码】，以及对应父部门的权限，自定义密码

需要符合飞连管理后台配置的密码策略规则。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为: ou_xxx

custom_passwd	string	是	自定义密码，密码规则需要符合管理后台配置的密码长度及安全策略
---------------	--------	---	--------------------------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	bool	密码设置是否成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/user/password/set
```

```
{
  "id": "ou_VLkmMBBkrq",
  "custom_passwd": "Yzqt@szpM11"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

角色 - 创建角色

基本信息

Path: /api/open/v1/role/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	角色名称
description	string	否	角色描述

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└ id	string	创建的角色 id，格式为：or_XXX
└ name	string	角色名称
└ mode	integer	角色模式，0:静态角色 1:动态角色
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/create
```

```
{
  "name": "研发人员",
  "description": "角色描述信息"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "or_3NgrGW",
    "name": "研发人员",
    "mode": 0
  }
}
```

角色 - 获取角色列表

基本信息

Path: /api/open/v1/role/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取角色信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
query	string	否	查询字符串, 模糊搜索角色名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ role_list	object []	角色列表
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称

└─ mode	integer	角色模式, 0:静态角色 1:动态角色
└─ description	string	角色描述信息, 无描述信息时, 字段不展示
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "role_list": [
      {
        "id": "or_9PX9v1",
        "name": "研发人员",
        "mode": 0,
        "description": "角色描述信息"
      },
      {
        "id": "or_2pw0pb",
        "name": "产品经理",
        "mode": 1
      }
    ]
  }
}
```

角色 - 获取角色详情, 包括角色成员

基本信息

Path: /api/open/v1/role/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 获取角色信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	是	角色, 格式为: or_xxx
status	integer	否	角色成员生效状态, 0:全部 1:生效中 2:未生效 3:已失效, 默认值 1
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	成员数量
├ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
├ name	string	角色名称
├ items	object []	成员列表
├ id	string	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱
├ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
├ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
├ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
├ department_path	string	主部门路径
├ departments	object []	用户所在部门列表
├ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx

└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ role_member_status	integer	角色成员当前状态, 1:生效中 2:未生效 3:已失效
└ role_member_effective_time	integer	角色成员生效开始时间
└ role_member_expired_time	integer	角色成员生效结束时间
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/get?id=or_9PX9v1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "or_w5GPJW",
    "name": "RD",
    "count": 2,
    "items": [
      {
```

```
{
  "id": "ou_a459JlBWlw",
  "user_id": "264",
  "full_name": "张三",
  "mobile": "13000001111",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 4,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_VnL5zq24kPbE",
  "department_path": "飞连/研发部",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_VnL5zq24kPbE",
      "department_path": "飞连/研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxxx",
  "roles": [
    {
      "name": "RD",
      "id": "or_2NBJJN"
    }
  ],
  "role_member_status": 2,
  "role_member_effective_time": 1725120000,
  "role_member_expired_time": 1727712000
}
}
```

角色 - 更新角色基本信息

基本信息

Path: /api/open/v1/role/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	角色 id，格式为：or_xxx
name	string	是	角色的新名称
description	string	否	角色描述

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/update
```

```
{  
  "id": "or_MRe3ga",
```



```
"name": "UI"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

角色 - 删除角色

基本信息

Path: /api/open/v1/role/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 删除角色】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	角色 id，格式为：or_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/delete
```

```
{
  "id": "or_46p86Z",
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

角色 - 添加角色成员

基本信息

Path: /api/open/v1/role/member/create

Method: POST

接口描述：需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】，只能添加有权限的部门或用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
role_id	string	是	角色 id，格式为：or_xxx
department_ids	string []	否	需要添加部门 id 列表，其中格式为：od_xxx， 将部门中的所有成员添加到角色
user_ids	string []	否	需要添加用户的 id 列表，其中格式为：ou_xxx
effective_time	integer	否	生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒），默 认从当前时间开始生效
expired_time	integer	否	生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒），默 认值 0，为 0 时表示永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	string[]	角色添加成功人员 ID
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/role/member/create

```
{
  "role_id": "or_L5zJG5",
  "department_ids": [],
  "user_ids": [
    "ou_a459oQLNlw"
  ],
  "effective_time": 1725120000,
  "expired_time": 1727712000
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    "ou_B116rOgd0b",
    "ou_V15RoGRxlj",
    "ou_aemR2MkLwj",
    "ou_9xZkqPgeEQ"
  ]
}
```

角色 – 更新角色成员

基本信息

Path: /api/open/v1/role/member/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】，只能编辑有权限的用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
role_id	string	是	角色 ID, 格式为: or_xxx
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx
effective_time	integer	否	生效开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认从当前时间开始生效
expired_time	integer	否	生效结束时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0, 为 0 时表示永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/role/member/update

```
{
  "role_id": "or_L5zJG5",
  "department_ids": [],
  "user_ids": [
    "ou_y9NnpDQ5xr",
    "ou_21k1MBjk0p"
  ],
  "effective_time": 1724399509,
  "expired_time": 1727712000
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

角色 - 删除角色成员

基本信息

Path: /api/open/v1/role/member/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【组织架构 - 编辑（添加）角色】，只能删除有权限的部门或用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
role_id	string	是	角色 id，格式为：or_xxx
department_ids	string []	否	需要删除的部门 id 列表，其中格式为： od_xxx，将部门中的用户从角色中移除
user_ids	string []	否	需要删除的用户 OpenID 列表，其中格式为： ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/role/member/delete

{
  "department_ids": ["od_82jMRe3gaPVr"],
  "role_id": "or_46p86Z",
  "user_ids": [""]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-VPN

VPN - 获取 VPN 节点列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/server/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取节点信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量,默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ total_count	integer	许可中允许创建最大节点数量
├ count	integer	已创建 VPN 节点数量
├ servers	object[]	服务器节点列表
├ id	integer	节点 ID
├ status	integer	节点状态，0: 初始化 1:测试中 2:上线 3:下线
├ all_count	integer	VPN 节点允许客户端最大连接数

└ use_count	integer	VPN 节点已经连接的客户端数量
└ icon_url	string	图标信息
└ internal_ip	string	内网 IP
└ public_ip	string	公网 IP
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/vpn/server/list?limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total_count": 10,
    "count": 7,
    "servers": [
      {
        "id": 32,
        "status": 2,
        "name": "中文名称",
        "en_name": "english name",
        "all_count": 254,
        "use_count": 0,
        "icon_url": "https://xxx/com/xxx",
        "internal_ip": "10.2.24.84",
        "public_ip": "10.2.24.84"
      }
    ]
  }
}
```

VPN - 获取 VPN 节点状态指标

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/server/metrics

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取节点信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	VPN 服务器节点 ID
range_type	integer	是	时间范围 1: 10 分钟 2: 一小时 3: 一天 4: 7 天 5: 30 天
statistic_type	integer	是	指标统计类型, 1:内存 2:cpu 3:网络 4:磁盘使用率 5: 磁盘读写 IOps 6:磁盘读写 Bps 7:TCP 状态 8:内网连通状态 9:外网连通状态

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ target	string	统计目标对象
└─ statistic_type	integer	统计指标类型， 1:内网连通性 (ping); 2:内网连通性 (http); 3:外网连通性 (ping) ;4:外网连通性(http) ;5:CPU 占用率(主机) ; 6: CPU 占用率(组件) ; 7: 内存占用率(主机) ; 8:内存占用率(组件) ; 9:磁盘使用率; 10: 磁盘读写 IOPS(读); 11:磁盘读写 IOPS(写); 12:磁盘读写 BPS (读) ; 13: 磁盘读写 BPS (写);14: 网络吞吐(上行流量); 15:网络吞吐(下行流量); 16: TCP 连接状态
└─ values	map[string][double]	指标数据，时间戳 (秒) -指标键值对
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/server/metrics?id=1&range_type=3&statistic_type=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "statistic_type": 14,
      "target": "eth0",
      "values": {
        "1656909967": 35.2,
        "1656913567": 35.2,
        "1656917167": 0,
        "1656920767": 93.6,
        "1656924367": 0
      }
    },
    {
      "statistic_type": 14,
      "target": "wg0",
      "values": {
        "1656909967": 0,
        "1656913567": 0,
        "1656917167": 0,
        "1656920767": 0,
        "1656924367": 0
      }
    }
  ]
}
```

VPN - 获取用户账号连接数量

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/user/conn/count

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取用户 VPN 连接数量】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
user_id	string	是	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
vpn_id	integer	否	VPN 服务器 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ conn_count	integer	连接数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/user/conn/count?user_id=ou_wbRo9ZD  
rvk&vpn_id=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "conn_count": 3
  }
}
```

VPN - 添加 VPN 使用授权

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/permission/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑 VPN 使用权限】，只能添加有权限的部门或用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

identity_ids	string []	是	操作的 id 列表
identity_type	integer	是	1 为部门；2 为用户；3 为角色
days	integer	否	使用时长（单位 天），默认 0，表示永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/add
```

```
{
  "identity_type": 1,
  "identity_ids": [
    "od_rvGB61PRXpYA",
    "od_xaemR2MkLwj4",
    "od_EB116rOgd0bq"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
```



```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "result": "success"
}
}
```

VPN – 获取 VPN 使用授权列表

基本信息

Path: /api/open/v2/vpn/permission/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 使用权限】，返回可见范围内的用户和部门。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	对象 ID, 具体含义由 id_type 字段指定
id_type	integer	否	id 字段类型, 1: 部门 2:用户 3:角色, 默认 0

object_type	integer	否	授权对象类型，0 :全部，1 :部门，2 :个人，3 :角色，与 id 字段同时存在时，优先使用此字段
status	integer	否	授权状态，0 :全部，1 :生效中，2 :已失效，与 expired_start_time,expired_end_time 同时使用时，此字段无效
expired_start_time	integer	否	授权过期开始时间，Unix 时间戳，单位秒，与 expired_end_time 同时设置时有效
expired_end_time	integer	否	授权过期结束时间，Unix 时间戳，单位秒，与 expired_start_time 同时设置时有效
order	integer	否	结果排序方式，0:默认，1：按授权时间从小到大；2：按授权时间从大到小；3：按到期时间从小到大 4：按到期时间从大到小
limit	integer	否	单页数据量
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ count	integer	结果记录数量
└─ items	object[]	使用授权记录
└─ id	integer	记录 ID
└─ type	integer	授权对象类型, 1 : 部门, 2 : 用户, 3 : 角色
└─ department	object	授权部门对象
└─ id	string	部门的 id, 格式为: od_xxx
└─ name	string	部门名称
└─ parent_id	string	上级部门的 id, 格式为: od_xxx
└─ seq	integer	部门排序号
└─ sub_departments	object []	子部门列表
└─ user	object	授权用户对象
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径, 格式为: od_xxx
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ role	object	授权角色对象
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ users_num	integer	授权人数
└─ status	integer	授权状态, 0:未知, 1:生效中, 2:已失效

└─ authorized_time	integer	授权时间,Unix 时间戳, 单位秒
└─ expired_time	integer	到期时间,Unix 时间戳, 单位秒,0 表示永久有效
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/permission/detail?limit=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "id": 54,
        "type": 1,
        "department": {
          "id": "od_qkWMmAbL17gR",
          "name": "销售部",
          "parent_id": "",
          "sub_departments": null,
          "seq": 0
        },
        "users_num": 0,
        "status": 1,
        "authorized_time": 1673597733,
        "expired_time": 1674204012
      },
      {
        "id": 55,
        "type": 2,
        "user": {
          "id": "ou_GbL0RKNzXw",
```

```
        "full_name": "testH",
        "mobile": "13299999999",
        "email": "",
        "status": 4,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
        "department_path": "飞连",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
                "department_path": "飞连",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx/xx",
        "roles": [
            {
                "name": "负责人",
                "id": "or_Q0pZm7"
            }
        ]
    },
    "users_num": 1,
    "status": 1,
    "authorized_time": 1673597733,
    "expired_time": 1676191217
},
{
    "id": 56,
    "type": 3,
    "role": {
        "name": "主管理员",
        "id": "or_Yzw8mr"
    },
    "users_num": 3,
    "status": 1,
    "authorized_time": 1673597733,
    "expired_time": 0
}
]
```

VPN - 更新 VPN 使用授权过期时间

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/permission/expire/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑 VPN 使用权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	是	VPN 授权配置 ID 列表
days	integer	否	使用时长, 默认 0, 表示永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/expire/update

{
  "ids": [
    56,
    57
  ],
  "days": 3
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 删除 VPN 使用授权

基本信息

Path: /api/open/v2/vpn/permission/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除 VPN 使用权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	是	VPN 授权配置 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/permission/delete
```

```
{
  "ids": [
    48,
    54
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 获取 VPN 在线用户

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/conn/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 在线用户】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
did	string	否	设备 ID
internal_ip	string	否	内网 IPV4

limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	在线用户数量
└─ items	object[]	在线用户详情
└─ internal_ip	string	内网 IP
└─ internal_ipv6	string	内网 IPV6
└─ user_info	object	用户信息
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ device_info	object	设备信息
└─ did	string	设备 ID

└─ app_version	string	客户端版本
└─ os	string	操作系统
└─ os_version	string	操作系统版本
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_brand	string	设备品牌
└─ device_model	string	设备型号
└─ client_ip	string	设备 IP
└─ user_ip	string	公网 IP
└─ created_time	integer	连接时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ send_traffic	float	上行流量 (单位: GB)
└─ receive_traffic	float	下行流量 (单位: GB)
└─ connect_mode	integer	客户端连接模式, 0:未知, 1:极速模式, 2:全局模式
└─ connect_time	integer	连接时长 (分钟)
└─ always_on	integer	永久在线, 0:未启用 1:启用
└─ vpn_name	string	VPN 节点名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/conn/list?user_id=ou_nB7kXYY5rb&did=634670a3cb49c0441819d13572b5d660&limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "1.1.1.35",
        "internal_ipv6": "",
        "user_info": {
          "id": "ou_nB7kXYY5rb",
          "user_id": "8367403",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "15200001111",
          "email": "",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_3VXNeEEZNaQ1",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_3VXNeEEZNaQ1",
              "department_path": "飞连/研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxx",
          "roles": [
            {
              "name": "Manager",
              "id": "or_L5zB45"
            }
          ]
        },
        "device_info": {
          "did": "634670a3cb49c0441819d13572b5d660",
          "app_version": "3010",

```

```
        "os": "Mac",
        "os_version": "12.5.1",
        "device_name": "MacBook Pro",
        "device_brand": "Apple",
        "device_model": "MacBookPro16,2",
        "client_ip": "12.126.104.98"
    },
    "user_ip": "",
    "created_time": 1682663691,
    "send_traffic": 0,
    "receive_traffic": 0,
    "connect_mode": 0,
    "connect_time": 1153,
    "always_on": 0,
    "vpn_name": "VPN_Name"
}
]
}
```

VPN – 获取 VPN 连接日志

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/log/conn/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 – 获取 VPN 连接日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
department_id	string	否	部门 ID, 格式为: od_xxx
vpn_ip	string	否	VPN 节点内网 IP
vpn_ipv6	string	否	内网 IPV6
client_ip	string	否	用户 IP
device_model	string	否	设备型号
app_version	string	否	客户端版本
os	string	否	操作系统,Mac/Linux/windows/Android /iOS
vpn_id	integer	否	VPN 节点 ID
status	integer	否	账号状态,0:全部 1:正常运行 2:暂停使用 3:已离职
connect_start_time	integer	否	VPN 连接开始时间, Unix 时间戳(单位 秒), 结果不包含该时间
connect_end_time	integer	否	VPN 连接结束时间, Unix 时间戳(单位 秒), 结果不包含该时间
disconnect_start_time	integer	否	VPN 断开连接开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 结果不包含该时间

disconnect_end_time	integer	否	VPN 断开连接开始时间，Unix 时间戳 (单位秒)，结果不包含该时间)
connect_mode	integer	否	连接模式，0 代表全部，1 代表极速模式，2 代表全局模式
limit	integer	否	分页大小，默认 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	总的的数据条数
├ items	object []	连接日志记录
├ user_info	object	用户信息
├ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户名
├ mobile	string	手机号

└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ client_ip	string	客户端 IP
└─ internal_ip	string	内网 IP
└─ internal_ipv6	string	内网 IPV6
└─ device_model	string	用户设备型号

└─ vpn_name	string	VPN 名称
└─ vpn_i18n_name	string	VPN 国际化名称
└─ default	string	节点默认名称
└─ zh-CN	string	节点英文名称
└─ en-US	string	节点英文名称
└─ values	object	节点国际化名称
└─ os	string	操作系统
└─ department_name	string	部门名称
└─ connect_time	integer	连接时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ disconnect_time	integer	断开时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ app_version	string	客户端版本
└─ connect_mode	integer	连接模式，1:极速模式 2:全局模式
└─ connect_duration	integer	连接时常（分钟）
└─ send_traffic	float	上行流量（单位：GB）
└─ receive_traffic	float	下行流量（单位：GB）
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/log/conn/list?id=ou_y4agaygx&limit=20&offset=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 24,
    "items": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_1dK4Vdkgxp",
          "user_id": "ou_1dK4Vdkgxp",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13012345678",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
              "department_path": "飞连/研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxxx",
          "roles": [
            {
              "name": "IT",
              "id": "or_nrNVZr"
            }
          ],
          "union_id": ""
        },
        "vpn_name": "默认名称",
        "vpn_i18n_name": {
          "default": "默认名称",
          "zh-CN": "中文",
          "en-US": "English",
          "values": {
            "en-US": "English",
```

```
        "ja-JP": "日本語",
        "zh-CN": "中文"
    }
},
"client_ip": "10.79.232.155",
"internal_ip": "23.23.23.7",
"internal_ipv6": "",
"device_model": "Apple/MacBookPro16,3",
"os": "Mac 14.1",
"department_name": "飞连/研发",
"connect_time": 1731656571,
"disconnect_time": 1731658472,
"app_version": "v3.0.17",
"connect_mode": 2,
"connect_duration": 31,
"send_traffic": 0,
"receive_traffic": 0
}
]
}
```

VPN – 获取 VPN 访问日志

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/log/conntrack/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 – 获取 VPN 访问日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_XXX
status	integer	否	账号状态,0:全部 1:正常运行 2:暂停使用 3:已离职
protocol	string	否	通信协议, tcp udp
app_version	string	否	客户端版本
os	string	否	操作系统,Mac/Linux/windows/Android /iOS
os_version	string	否	操作系统版本
did	string	否	设备 ID
uip	string	否	用户公网 IP
sip	string	否	内网 IP, 即源 IP
dip	string	否	目的 IP
smac	string	否	设备 MAC 地址
start_time	integer	否	操作开始时间, Unix 时间戳 (单位秒) , 查询结果不包括该时间
end_time	integer	否	操作结束时间, Unix 时间戳 (单位秒) , 查询结果不包括该时间

limit	integer	否	分页大小，默认 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	总的的数据条数
├ items	object []	访问日志记录
├ uip	string	公网 IP
├ uport	string	公网端口
├ sip	string	内网 IP
├ sport	string	内网端口
├ dip	string	目的 IP
├ dport	string	目的端口
├ protocol	string	通信协议, tcp udp
├ host	string	Host 地址

└─ action	string	执行动作, accept:放行 continue:识别中 drop:拦截
└─ time	integer	操作时间
└─ device	object	操作设备
└─ did	string	设备 DID
└─ smac	string	生效 MAC
└─ app_version	string	客户端版本
└─ os	string	操作系统
└─ os_version	string	操作系统版本
└─ device_brand	string	设备品牌
└─ device_model	string	设备型号
└─ user	object	用户信息
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活

└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/log/conntrack/list?limit=1&offset=1000
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
```

```
"data": {
  "count": 14372,
  "items": [
    {
      "uip": "114.251.196.91",
      "uport": 53856,
      "sip": "20.20.20.113",
      "sport": 54979,
      "dip": "239.255.255.250",
      "dport": 1900,
      "protocol": "udp",
      "action": "accept",
      "time": 1731674766,
      "device": {
        "did": "66c6c7743e48df052f0cbe0c1ec3b459",
        "smac": "84:94:37:d4:99:3c",
        "app_version": "v3.0.19",
        "os": "Mac",
        "os_version": "14.6.1",
        "device_brand": "Apple",
        "device_model": "Mac15,12"
      },
      "user": {
        "id": "ou_1dK4Vdkgxp",
        "user_id": "ou_1dK4Vdkgxp",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13012345678",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
        "department_path": "飞连/研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_81nM904Zgvw9",
            "department_path": "飞连/研发",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxxx",
        "roles": [
          {
            "name": "IT",
            "id": "or_nrNVZr"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
    ],
    "union_id": ""
  }
}
]
```

VPN – 获取访问资源标签列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/tag/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取访问资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
name	string	否	标签名称, 支持模糊查询

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	标签 ID
└ name	string	标签名称
└ count	int	标签关联 VPN 资源数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/list?name=标签
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "name": "我的标签",
      "count": 3
    }
  ]
}
```

VPN – 创建访问资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/tag/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）访问资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	标签名称，不能重复
resource_ids	integer[]	否	资源 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	标签 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/create

{
  "name": "我的标签",
  "resource_ids": [
    1,
    2,
    3
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 24
  }
}
```

VPN - 更新访问资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/tag/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）访问资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	标签 ID
name	string	是	标签名称，不能重复
resource_ids	integer[]	否	资源 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/update
{
  "id": 24,
  "name": "新名称",
  "resource_ids": [
    1,
    2,
    3,
```

```
    4  
  ]  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

VPN - 删除访问资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/tag/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除访问资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	标签 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/delete
{
  "id": 24
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 获取标签管理访问资源详情

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/tag/detail

Method: GET

接口描述：需要接口权限【VPN 管理 - 查看标签关联访问资源详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	标签 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	integer	标签 ID
├ name	string	标签名称
├ resources	object[]	资源对象列表
├ domain_resources	object[]	域名资源列表

└ id	integer	域名资源 ID
└ type	string	域名资源类型，固定值：domain
└ key	string	域名资源名称
└ addr	string[]	域名地址列表
└ ip_resources	object[]	IP 资源列表
└ id	integer	IP 资源 ID
└ type	string	IP 资源类型，固定值：ip
└ key	string	IP 资源名称
└ addr	string[]	IP 地址列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/tag/detail?id=4
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 4,
    "name": "标签名称",
    "resources": {
      "domain_resources": [
        {
          "id": 4,
          "type": "domain",
```

```
        "key": "域名资源",
        "addrs": [
            "www.xxx.com",
            "192.168.1.2"
        ]
    },
],
"ip_resources": [
    {
        "id": 6,
        "type": "ip",
        "key": "IP 资源",
        "addrs": [
            "10.1.2.3"
        ]
    }
]
```

VPN - 获取访问资源列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/resource/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取访问资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
type	string	否	资源类型,ip:IP 资源; domain:域名资源
key	string	否	资源名称, 支持模糊查询
protocols	string	否	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 多个值以逗号分隔, 大小写敏感
use_type	integer	否	使用状态,1:使用中(已关联访问策略); 2:未使用(未关联访问策略)
tag_ids	string	否	标签 ID, 多个值以逗号分割
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	资源总量
└─ items	object[]	VPN 资源列表
└─ id	integer	资源 ID

└ type	string	资源类型, ip: IP 资源 ; domain: 域名资源
└ key	string	资源名称
└ protocols	string[]	资源使用协议
└ ports	string[]	资源使用端口
└ addrs	string[]	域名或 IP 地址
└ tags	object[]	资源关联标签列表
└ id	integer	标签 ID
└ name	string	标签名称
└ addr_groups	object[]	域名或 IP 地址资源组
└ id	integer	地址资源组 ID
└ name	string	地址资源组名称
└ ips	string[]	IP 地址资源列表
└ domains	string[]	域名资源列表
└ app_type	string	资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源
└ policies_count	integer	资源关联访问策略数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/list?limit=2&offset=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 5,
        "type": "domain",
        "key": "域名资源",
        "protocols": [
          "http",
          "https"
        ],
        "ports": null,
        "addrs": [
          "192.168.1.2",
          "192.168.1.3"
        ],
        "tags": [
          {
            "id": 3,
            "name": "我的标签"
          }
        ],
        "addr_groups": [
          {
            "id": 33,
            "name": "域名资源组",
            "ips": null,
            "domains": [
              "www.xxx.com"
            ],
            "app_type": "domain"
          }
        ],
        "policies_count": 1
      },
      {
        "id": 6,
        "type": "ip",
        "key": "IP 资源",
```

```
    "protocols": [
      "tcp",
      "udp",
      "icmp"
    ],
    "ports": [
      "8080",
      "8090",
      "1000-10001"
    ],
    "addrs": [
      "10.1.2.3"
    ],
    "tags": [
      {
        "id": 5,
        "name": "标签名称"
      }
    ],
    "addr_groups": [
      {
        "id": 31,
        "name": "ip 资源组",
        "ips": [
          "10.1.2.3",
          "10.2.3.4",
          "10.1.2.5"
        ],
        "domains": null,
        "app_type": "ip"
      }
    ],
    "policies_count": 2
  },
  "count": 6
}
```

VPN – 获取访问资源列表 V2 版本

基本信息

Path: /api/open/v2/vpn/acl/resource/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
type	string	否	资源类型,ip:IP 资源; domain:域名资源
key	string	否	资源名称, 支持模糊查询
protocols	string	否	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 多个值以逗号分隔, 大小写敏感
use_type	integer	否	使用状态,1:使用中(已关联访问策略); 2:未使用(未关联访问策略)
tag_ids	string	否	标签 ID, 多个值以逗号分割
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	资源总量
└─ items	object[]	VPN 资源列表
└─ id	integer	资源 ID
└─ type	string	资源类型, ip: IP 资源 ; domain: 域名资源
└─ key	string	资源名称
└─ matches	object[]	端口精细匹配资源列表
└─ protocols	string[]	资源使用协议
└─ ports	string[]	资源使用端口
└─ tags	object[]	资源关联标签列表
└─ id	integer	标签 ID
└─ name	string	标签名称
└─ policies_count	integer	资源关联访问策略数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/list?limit=1&offset=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 5,
        "type": "domain",
        "key": "域名资源",
        "protocols": [
          "http",
          "https"
        ],
        "matches": [
          {
            "addrs": [
              "192.168.1.2",
              "192.168.1.3"
            ],
            "ports": [
              "8080"
            ]
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "id": 3,
            "name": "我的标签"
          }
        ],
        "policies_count": 1
      }
    ]
  }
}
```

```
    }  
  ],  
  "count": 6  
}  
}
```

VPN – 创建访问资源

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/resource/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	资源名称, 仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复
type	string	是	资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源

protocols	string[]	是	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感
ports	string[]	否	端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100
addrs	string[]	是	域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表
addr_group_ids	integer[]	否	域名或者 IP 地址组 ID 列表, addrs 字段和 addr_group_ids 字段必须有一个不为空

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
resource_id	integer	新建的资源 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/create

{
  "key": "VPN 访问资源",
  "type": "domain",
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "ports": [
    "1002",
    "1003"
  ],
  "addrs": [
    "www.xxx.com",
    "192.168.1.3"
  ],
  "tag_ids": [
    3,
    4
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "resource_id": 8
  }
}
```

VPN – 创建访问资源 V2 版本

基本信息

Path: /api/open/v2/vpn/acl/resource/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	资源名称, 仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复
type	string	是	资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源
protocols	string[]	是	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感
matches	object[]	是	端口精细匹配列表
ports	string[]	否	端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100

└─ addr	string[]	是	域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ resource_id	integer	新建的资源 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/create
```

```
{  
  "key": "VPN 访问资源",  
  "type": "domain",  
  "protocols": [  
    "http",  
    "https"  
  ],  
  "matches": [  
    "192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255"  
  ]  
}
```



```
{
  "addrs": [
    "www.bb.com",
    "www.cc.com"
  ],
  "ports": [
    "443",
    "100-200"
  ]
},
{
  "addrs": [
    "www.aa.com"
  ],
  "ports": [
    "400"
  ]
}
]
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "resource_id": 204
  }
}
```

VPN - 更新访问资源

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/resource/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	资源 ID
key	string	否	资源名称, 仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复
type	string	否	资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源
protocols	string[]	否	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感
ports	string[]	否	端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100

addrs	string[]	否	域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表
addr_group_ids	integer[]	否	域名或者 IP 地址组 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/update
{
  "id": 8,
  "key": "新名称",
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "ports": [
    "1002",
    "1003"
  ]
}
```

```
    ],  
    "addrs": [  
        "192.168.1.2",  
        "192.168.1.3"  
    ],  
    "tag_ids": [  
        2,  
        3,  
        4  
    ]  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "resource_id": 8  
  }  
}
```

VPN – 更新访问资源 V2 版本

基本信息

Path: /api/open/v2/vpn/acl/resource/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	资源 ID
key	string	否	资源名称, 仅支持大小写字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9)、下划线 (_)、中划线 (-)、句点 (.)、中文字符,不能重复
type	string	否	资源类型, ip:IP 资源, domain:域名资源
protocols	string[]	否	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感
matches	object[]	否	端口精细匹配列表
└ ports	string[]	否	端口,IP 资源必须指定端口,支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100
└ addrs	string[]	否	域名或 IP 地址,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/update
```

```
{
  "id": 204,
  "key": "VPN 访问资源新名称",
  "tag_ids": [],
  "protocols": [
    "http",
    "https"
  ],
  "matches": [
    {
      "addrs": [
        "www.bb.com",
        "www.cc.com"
      ],
      "ports": [
        "443"
      ]
    },
    {
      "addrs": [
        "www.aa.com"
      ],
      "ports": [
```

```
        "400"
      ]
    }
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN – 获取访问资源详情

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/resource/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	资源 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	integer	资源 ID
├ type	string	资源类型, ip: IP 资源 ,domain: 域名资源
├ key	string	资源名称
├ protocols	string[]	协议列表
├ ports	string[]	端口列表
├ addr	string[]	地址列表
├ tags	object[]	标签列表
├ id	integer	标签 ID
├ name	string	标签名称
├ addr_groups	object[]	域名或 IP 地址资源组
├ id	integer	地址资源组 ID

└─ name	string	地址资源组名称
└─ ips	string[]	IP 地址资源列表
└─ domains	string[]	域名资源列表
└─ app_type	string	资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源
└─ policies_count	integer	关联策略数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/get?id=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1,
    "type": "ip",
    "key": "IP 资源",
    "protocols": [
      "tcp",
      "udp"
    ],
    "ports": [
      "1002",
      "1003",
      "10000-16642"
    ],
    "addrs": [
      "192.168.1.3"
    ],
    "tags": [
      {
```

```
        "id": 2,
        "name": "自定义标签"
    },
    ],
    "addr_groups": [
        {
            "id": 31,
            "name": "ip 资源组",
            "ips": [
                "10.1.2.3",
                "10.2.3.4",
                "10.1.2.5"
            ],
            "domains": null,
            "app_type": "ip"
        }
    ],
    "policies_count": 1
}
```

VPN – 获取访问资源详情 V2 版本

基本信息

Path: /api/open/v2/vpn/acl/resource/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	资源 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	资源 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/vpn/acl/resource/get?id=205
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 205,
    "type": "domain",
    "key": "VPN 资源 1",
    "protocols": [
      "http",
      "https"
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "matches": [
      {
        "addrs": [
          "www.dd.com"
        ],
        "ports": [
          "100"
        ]
      }
    ],
    "tags": [],
    "addr_group_ids": null,
    "addr_groups": null,
    "policies_count": 0
  }
}
```

VPN - 删除访问资源

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/resource/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	资源 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/resource/delete
```

```
{
  "id": 8
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN – 获取访问策略列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/policy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
resource_id	integer	否	资源 ID
action	integer	否	策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略
type	string	否	资源类型,ip:IP 资源 domain:域名资源
key	string	否	策略名称, 支持模糊查询
protocols	string	否	资源协议 ,tcp udp icmp http https, 大小写敏感, 多个类型使用逗号
addr	string	否	资源中的 IP 或者域名

port	string	否	资源中的端口
sort	integer	否	排序方式,0: 优先级从高到低 1:创建时间从晚到早,默认 0
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0
expired_start_time	integer	否	授权过期过滤开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)
expired_end_time	integer	否	授权过期过滤结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)
status	integer	否	授权状态, 0 代表全部, 1 代表未过期, 2 代表已过期, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	策略数量
└─ items	object[]	策略详情列表

└ id	integer	策略 ID
└ key	string	策略名称
└ action	integer	策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略
└ priority	integer	策略优先级
└ resources	object[]	关联策略的资源列表
└ id	integer	资源 ID
└ name	string	资源名称
└ tags	object[]	关联策略的标签列表
└ id	integer	标签 ID
└ name	string	标签名称
└ count	integer	标签关联资源数量
└ users	object[]	策略允许或禁止的用户列
└ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户全名
└ mobile	string	用户手机号
└ email	string	用户邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	用户所在主部门 ID
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ id	string	角色 ID
└─ name	string	角色名称
└─ departments	object[]	策略允许或禁止的部门列表
└─ id	string	部门 ID
└─ name	string	部门名称
└─ parent_id	string	父部门 ID
└─ sub_departments	object[]	子部门列表

└ seq	integer	部门排序号
└ roles	object[]	策略允许或禁止的角色列表
└ id	string	角色 ID
└ name	string	角色名称
└ vpns	object[]	灰度的 VPN 列表，为空时表示策略全局生效
└ id	string	VPN 节点 ID
└ name	string	VPN 名称
└ create_time	integer	策略创建时间，Unix 时间戳(单位秒)
└ expired_time	integer	策略过期时间，Unix 时间戳(单位秒)，0 表示永久有效
└ status	integer	策略状态，1 代表未过期，2 代表已过期
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/list?limit=10&offset=0&key=模版
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
"items": [
  {
    "id": 5,
    "key": "模版策略",
    "action": 1,
    "priority": 43,
    "resources": [
      {
        "id": 4,
        "name": "我的资源"
      }
    ],
    "tags": [
      {
        "id": 3,
        "name": "我的标签",
        "count": 4
      }
    ],
    "users": [
      {
        "id": "ou_ydVljLWzYA",
        "full_name": "用户 101",
        "mobile": "16610242113",
        "email": "",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_yDYkm3M04nXd",
        "department_path": "飞连",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_yDYkm3M04nXd",
            "department_path": "飞连",
            "main_department": true
          }
        ],
        "avatar": "https://xxx/xx",
        "roles": [
          {
            "name": "设计",
            "id": "or_Yzw8mr"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```
    ],
    "departments": [
      {
        "id": "od_l8KJmZYZMxBY",
        "name": "飞连",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "name": "测试",
        "id": "or_Q0pZm7"
      }
    ],
    "vpns": [
      {
        "id": 1,
        "name": "灰度 VPN"
      }
    ],
    "create_time": 1663236881,
    "expired_time": 1672824001,
    "status": 2
  }
],
"count": 1
}
```

VPN - 创建访问策略

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/policy/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略名称，不能重复
action	integer	是	策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略
priority	integer	是	策略优先级,范围为[0,100],值越大优先级越高
resource_ids	integer[]	否	资源 ID 列表,和标签 ID 不能同时为空
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表,和资源 ID 不能同时为空
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 与部门 ID 列表、角色 ID 列表不能同时为空
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表, 与用户 ID 列表、角色 ID 列表不能同时为空
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表, 与用户 ID 列表、部门 ID 列表不能同时为空

vpn_ids	int[]	否	灰度 VPN ID 列表, 为空时对所有 VPN 节点生效
days	integer	否	有效时长, 单位 天, 默认 0, 表示永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
id	integer	访问策略 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/create
```

```
{
  "key": "访问策略",
  "action": 2,
  "priority": 48,
  "resource_ids": [
    2
  ],
  "tag_ids": [],
  "user_ids": [
    "ou_kWMmAk07gR"
  ],
  "department_ids": [],
  "role_ids": [],
  "vpn_ids": [1]
```

```
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 15
  }
}
```

VPN - 更新访问策略

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/policy/update

Method: POST

接口描述: 全量替换非空的资源、标签或授权对象。需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	策略 ID

key	string	否	策略名称，不能重复
action	integer	否	策略类型, 1:授权访问策略 2:限制访问策略
priority	integer	否	策略优先级,范围为[0,100],值越大优先级越高
resource_ids	integer[]	否	资源 ID 列表,非空值会全量替换已有值
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表,非空值会全量替换已有值
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表，非空值会全量替换已有值
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表，非空值会全量替换已有值
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，非空值会全量替换已有值
vpn_ids	int[]	否	灰度 VPN ID 列表，为空时对所有 VPN 节点生效
days	integer	否	有效时长，单位 天，默认 0，表示永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/update

```
{
  "id": 9,
  "key": "新的名称",
  "resource_ids": [
    2
  ],
  "tag_ids": [
    1,
    2
  ],
  "user_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_18KJmZYZMxBY"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Az7b0D"
  ],
  "vpn_ids": [1]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 删除访问策略

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/policy/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	策略 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/delete
```

```
{  
  "id": 3  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

VPN – 增加访问策略内授权对象

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/policy/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

id	integer	是	策略 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/target/add
```

```
{
  "id": 2,
  "user_ids": [
    "ou_RbOzrVjzVq",
    "ou_Lv6mnOR1G2",
    "ou_2Ra0qOlmQX"
  ],
  "department_ids": [
    "od_PLv6mnRmG2pM",
    "od_aGbL0R7zXw3Z"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Az7b0D",

```

```
    "or_JmZYzM"  
  ]  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

VPN – 移除访问策略内授权对象

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/acl/policy/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑资源与策略信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	策略 ID

user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/acl/policy/target/delete
```

```
{
  "id": 2,
  "user_ids": [
    "ou_RbOzrVjzVq",
    "ou_Lv6mnOR1G2",
    "ou_2Ra0qOlmQX"
  ],
  "department_ids": [
    "od_PLv6mnRmG2pM",
    "od_aGbL0R7zXw3Z"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Az7b0D",
    "or_JmZYzM"
  ]
}
```

```
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN – 获取 VPN 极速模式资源列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/split/resource/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取极速模式资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

vpn_id	integer	否	VPN 节点 ID, 为 0 时, 获取通用极速模式资源, 大于 0 时, 获取特定 VPN 节点极速模式资源
--------	---------	---	---

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ resources	object[]	资源列表
├ id	integer	资源 ID
├ name	string	资源名称
├ vpn_id	integer	VPN 资源 ID
├ ip	string[]	IP 资源列表
├ static_domain	object[]	静态域名资源列表
├ domains	string[]	静态域名列表
├ ips	string[]	静态 IP 资源
├ domain_group_ids	integer[]	域名资源组 ID 列表
├ domain_groups	object[]	域名资源组详情

└ id	integer	资源组 ID
└ name	string	资源组名称
└ ips	string[]	资源组内 IP 列表
└ domains	string[]	资源组内 域名列表
└ app_type	string	资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源
└ ip_group_ids	integer[]	IP 资源组 ID 列表
└ ip_groups	object[]	IP 资源组详情
└ id	integer	资源组 ID
└ name	string	资源组名称
└ ips	string[]	资源组内 IP 列表
└ domains	string[]	资源组内 域名列表
└ app_type	string	资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源
└ dynamic_domain	string[]	动态域名资源列表
└ dynamic_domain_group_ids	integer[]	动态域名资源组 ID 列表
└ dynamic_domain_groups	object[]	动态域名资源组详情
└ id	integer	资源组 ID
└ name	string	资源组名称

└─ ips	string[]	资源组内 IP 列表
└─ domains	string[]	资源组内 域名列表
└─ app_type	string	资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源
└─ ip_group_ids	integer[]	IP 资源组 ID 列表
└─ ip_groups	object[]	IP 资源组详情
└─ id	integer	资源组 ID
└─ name	string	资源组名称
└─ ips	string[]	资源组内 IP 列表
└─ domains	string[]	资源组内 域名列表
└─ app_type	string	资源组类型, ip: IP 资源 domain: 域名资源
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/list?vpn_id=28
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "resources": [
```

```
{
  "id": 7,
  "name": "全局极速资源",
  "vpn_id": 0,
  "ip": [
    "192.168.1.4"
  ],
  "static_domain": [
    {
      "domains": [
        "www.static.com"
      ],
      "ips": [
        "1.2.3.0/24"
      ],
      "domain_group_ids": null,
      "ip_group_ids": [],
      "domain_groups": null,
      "ip_groups": null
    }
  ],
  "dynamic_domain": [
    "www.dynamic.com"
  ],
  "dynamic_domain_group_ids": [
    33
  ],
  "ip_group_ids": [
    31
  ],
  "dynamic_domain_groups": [
    {
      "id": 33,
      "name": "域名资源组",
      "ips": null,
      "domains": [
        "www.xxx.com"
      ],
      "app_type": "domain"
    }
  ],
  "ip_groups": [
    {
      "id": 31,
```

```
{
  "name": "IP 资源组",
  "ips": [
    "10.1.2.3",
    "10.2.3.4",
    "10.1.2.5"
  ],
  "domains": null,
  "app_type": "ip"
}
```

VPN - 创建 VPN 极速模式资源

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/split/resource/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）极速模式资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

vpn_id	integer	否	VPN 服务器节点 ID，为 0 时，表示通用极速资源，大于 0 时，VPN 节点需要在管理后台启用单节点极速资源配置，默认 0
resources	object[]	是	极速模式资源列表
└─ name	string	否	极速模式资源
└─ ip	string[]	否	IP 资源列表，支持单 IP(示例：192.168.1.2) 和 CIDR(示例：10.2.0.0/24)
└─ static_domain	object[]	否	静态域名资源列表
└─ domains	string[]	否	静态域名，域名端口时，端口会被自动忽略
└─ ips	string[]	否	IP 资源列表，支持单 IP(示例：192.168.1.2) 和 CIDR(示例：10.2.0.0/24)
└─ domain_group_ids	integer[]	否	域名资源组 ID 列表
└─ ip_group_ids	integer[]	否	IP 资源组 ID 列表

└ dynamic_domain	string[]	否	动态域名,域名端口时，端口会被自动忽略
└ ip_group_ids	integer[]	否	IP 资源组 ID 列表
└ dynamic_domain_group_ids	integer[]	否	域名资源组 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/create
```

```
{
  "vpn_id": 28,
  "resources": [
    {
      "name": "自定义 VPN 极速资源",
      "ip": [
        "192.168.1.4"
      ],
      "static_domain": [
        {
          "domains": [
            "www.static.com"
          ]
        }
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "ips": [
            "1.2.3.0/24"
        ]
    },
],
    "dynamic_domain": [
        "www.dynamic.com"
    ]
}
]
```

返回示例

```
{
    "code": 0,
    "action": "",
    "message": "",
    "data": {
        "result": "success"
    }
}
```

VPN - 更新 VPN 极速模式资源

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/split/resource/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 创建（或更新）极速模式资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	极速资源 ID
name	string	否	极速模式资源
ip	string[]	否	IP 资源列表，支持单 IP(示例： 192.168.1.2) 和 CIDR(示例： 10.2.0.0/24)
static_domain	object[]	否	静态域名资源列表
└ domains	string[]	否	静态域名，域名端口时，端口会被 自动忽略
└ ips	string[]	否	IP 资源列表，支持单 IP(示例： 192.168.1.2) 和 CIDR(示例： 10.2.0.0/24)
└ domain_group_ids	integer[]	否	域名资源组 ID 列表
└ ip_group_ids	integer[]	否	IP 资源组 ID 列表
dynamic_domain	string[]	否	动态域名，域名端口时，端口会被自 动忽略
ip_group_ids	integer[]	否	IP 资源组 ID 列表

dynamic_domain_group_ids	integer[]	否	域名资源组 ID 列表
--------------------------	-----------	---	-------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/update
```

```
{
  "id": 7,
  "name": "新名称",
  "dynamic_domain": [
    "www.dynamic.com"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 删除 VPN 极速模式资源

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/split/resource/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除极速模式资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	极速资源 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/split/resource/delete

{
  "id": 7
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 获取 VPN 节点预留 IP 列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/fixed/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 预留 IP 列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
vpn_id	integer	是	VPN 服务器 ID
fixed_type	integer	否	预留 IP 类型, 0:用户预留 IP, 1:设备预留 IP, 默认 0
user_id	string	否	用户 OpenID, 仅在 fixed_type 为 0 时生效
department_id	string	否	部门 ID, 仅在 fixed_type 为 0 时生效
role_id	string	否	角色 ID, 仅在 fixed_type 为 0 时生效
did	string	否	设备 ID, 仅在 fixed_type 为 1 时生效
device_group_id	integer	否	设备分组 ID, 仅在 fixed_type 为 1 时生效
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

└─ count	integer	预留 IP 配置数量
└─ ip_count	integer	IP 地址使用量
└─ items	object[]	预留 IP 配置记录
└─ id	integer	记录 ID
└─ type	integer	预留配置 IP 对象类型, 0:用户 1:部门 2:角色 3:设备 4:设备分组
└─ fix_ip	string[]	预留 IP 地址列表
└─ user	object	预留 IP 配置用户信息, 仅在有值时展示
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ department_id	string	主部门的 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径

└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department	object	预留 IP 配置部门信息, 仅在有效时展示
└─ id	string	部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ type	integer	部门类型, 1:子公司 2:部门
└─ name	string	部门名称
└─ department_path	string	部门路径, 不同部门之间使用 '/' 进行分割
└─ role	object	预留 IP 配置角色信息, 仅在有效时展示
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx

└─ name	string	角色名称
└─ device	object	预留 IP 配置设备信息, 仅在有价值时展示
└─ uid	string	设备所属用户 OpenID, 格式为 ou_XXX
└─ did	string	设备 ID
└─ serial_number	string	设备序列号
└─ device_name	string	设备名称
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ os	string	操作系统名称
└─ mac_address	string[]	设备 Mac 地址列表
└─ client_ip	string	客户端 IP 地址
└─ app_ver	string	客户端主版本号
└─ builder_number	string	客户端子版本号
└─ create_time	integer	设备创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ os_detail_version	string	操作系统详细版本

└─ uninstall_status	integer	客户端应用卸载状态, 0: 正常 1: 等待中 2:卸载中 3:卸载成功 4: 卸载失败 5:卸载超时
└─ is_live	integer	设备活跃状态,
└─ language	string	设备语言
└─ device_group	object	预留 IP 配置设备分组信息, 仅在 有值时展示
└─ id	integer	分组 ID
└─ name	string	分组名称
└─ mode	integer	分组模式: 1: 自选设备分组 2: 根据设备属性自动过滤分组
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/fixed/list?vpn_id=4&fixed_type=1&device_group_id=6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c&device_group_id=0
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {
```



```
"count": 1,

"ip_count": 199,

"items": [

  {

    "id": 60,

    "type": 3,

    "fix_ip": [

      "10.1.2.245"

    ],

    "device": {

      "uid": "ou_P6XmMBQWjr",

      "did": "3097c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",

      "serial_number": "A02GH0AXMD6V",

      "device_name": "A02GH0AXMD6V",

      "brand": "Apple",

      "model": "MacBookPro16,1",

      "os": "Mac",

      "mac_address": [

        "5e:52:30:99:1c:64",

        "ac:de:48:00:11:22"

      ],

      "client_ip": "10.10.2.50",

      "app_ver": "2110",

      "builder_number": "2008",

      "os_ver": "14.6.1",

      "os_detail_version": "23G93",

      "uninstall_status": 0,

      "is_live": 1,

      "language": "zh-CN"

    }

  ]

}
```

```
}  
]  
}  
}
```

VPN - 添加 VPN 节点预留 IP

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/fixed/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 添加 VPN 预留 IP】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
vpn_id	integer	是	VPN 服务器 ID
fixed_ips	string[]	是	预留 IP 地址列表,IP 地址支持普通 IP, CIDR,IP 范围, 如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255

user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 单次添加最大量为 50
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表, 单次添加最大量为 50
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表, 单次添加最大量为 50
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表, 单次添加最大量为 50
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表, 单次添加最大量为 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/vpn/fixed/add
```

```
{
  "vpn_id": 4,
  "fixed_ips": ["10.1.2.3-10.1.2.100"],
  "user_ids": ["ou_Z4ebz4mkL2"],
  "department_ids": ["od_xJ829w9Z7E"],
  "role_ids": ["or_zmGme"],
  "device_ids": ["3252c3d4b1453b4749bdf5965cf4e952"],
  "device_group_ids": [2]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN - 删除 VPN 节点预留 IP

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/fixed/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除 VPN 预留 IP】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	是	预留 IP 配置记录 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/vpn/fixed/delete

{
  "ids": [101,102]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-Wi-Fi

Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 账号密码

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/setting

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工 WiFi 密码】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ account	string	Wi-Fi 账号, enable 为 false 时, 为空
└─ enable	boolean	是否启用员工 Wi-Fi
└─ password	string	Wi-Fi 密码, enable 为 false 时, 为空

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/setting?id=ou_aemR2MkLwj
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "account": "zhangsan@mail.com",
    "password": "sOJhnTRTIm"
  }
}
```

Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/guest/apply

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 申请访客 WiFi 账号】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
mobile	string	否	访客手机号
account_count	integer	否	生成账号数量，默认为 1
arrival_time	integer	是	预计到达时间， Unix 时间戳（单位秒）
departure_time	integer	是	预计离开时间， Unix 时间戳，单位秒
reason	integer	否	到访原因, 1:会议 2:面试 3:客户接待 4:亲友接待 5:维修施工 6:其他，默认 6
send_sms	bool	否	是否发送短信，true 且 account_count 为 1 时才会发送。默认 false
note	string	否	备注
mobile_as_account	bool	否	是否使用手机号作为账号，此时只会生成一个访客 Wi-Fi 账号。默认 false
auto_extend_time	bool	否	是否自动扩展 Wi-Fi 账号生效和过期时间，字段为 "true" 时账号将提前 4 小时生效, 延后 4 小时失效。为 "false" 时，将按照设定时间生效和失效。默认值 true。

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ mobile	string	手机号码
└─ activated_time	integer	账号生效时间，Unix 时间戳（单位秒）。
└─ expired_time	integer	账号失效时间，Unix 时间戳（单位秒）。
└─ accounts	array	访客 Wi-Fi 账号详情
└─ id	integer	账号 ID
└─ status	integer	账号状态：1 未生效 2 已生效 3 已失效
└─ account	string	账号
└─ password	string	密码
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/guest/apply
{
  "name": "guest",
  "mobile": "13100001010",
  "account_count": 1,
  "arrival_time": 1666699362,
  "departure_time": 1666713600,
  "reason": 6,
  "send_sms": false,
  "mobile_as_account": false,
```

```
"note": "备注"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "mobile": "13100001010",
    "activated_time": 1666684962,
    "expired_time": 1666728000,
    "accounts": [
      {
        "id": 632,
        "status": 1,
        "account": "92898934",
        "password": "659125"
      }
    ]
  }
}
```

Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 的连接日志

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/conn/log/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 WiFi 连接日志】，以及对应的用户权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
account_status	integer	否	用户账号状态,账号状态 0: 全部 1: 正常运行 2: 暂停使用 3: 已离职 4: 未激活
account_type	integer	否	设备入网方式: 0:全部 2 员工 Wi-Fi 3 员工有线, 默认值 0
wifi_account_status	integer	否	入网账号状态: 0:全部 1:未生效 2:已生效 3:已失效 4:生效中/无线 5:生效中/有线, 默认值 0
auth_type	integer	否	认证协议, 0:全部, 1:飞连账号 2:LDAP 账号 3:员工 Portal, 默认值 0
connect_start_time	integer	否	连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
connect_end_time	integer	否	连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
disconnect_start_time	integer	否	断开连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
disconnect_end_time	integer	否	断开连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
status	integer	否	连接结果状态 0: 全部 1:成功 2:失败 3:降级
device_name	string	否	设备名称, 支持模糊查询

group_id	string	否	连接权限组字符串
connection_ip	string	否	连接 IP,支持模糊查询
mac	string	否	MAC 地址
radius_ip	integer	否	RADIUS ID
ac_id	integer	否	控制器 ID
ssid	string	否	网络 SSID
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	总的的数据条数
└─ items	object []	日志数组
└─ internal_ip	string	用户内网 IP
└─ connect_time	integer	连接时间, Unix 时间戳(单位秒)
└─ disconnect_time	integer	断开时间, Unix 时间戳(单位秒)

└─ status	integer	Wi-Fi 状态, 0 为未知; 1 为成功; 2 为失败; 3 为降级
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_mac	string	设备 mac 地址
└─ remarks	string	备注信息, 连接失败时会提示原因
└─ session_id	string	认证时 RADIUS 产生的 logID
└─ radius_name	string	RADIUS 节点名称
└─ radius_ip	string	RADIUS 节点 IP
└─ nas_identifier	string	NAS Identifier
└─ nas_ip	string	NAS IP 地址
└─ nas_name	string	NAS 名称
└─ called_station_id	string	入网站点信息
└─ user_info	object	用户信息
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ device	object	接入设备信息
└─ uid	string	设备所属用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ did	string	设备 ID
└─ serial_number	string	设备序列号

└─ device_name	string	设备名称
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ os	string	设备操作系统
└─ mac_address	string[]	设备 MAC 地址列表
└─ client_ip	string	客户端 IP
└─ app_ver	string	客户端应用主版本
└─ builder_number	string	客户端应用小版本
└─ create_time	integer	创建时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ os_detail_version	string	操作系统详细版本
└─ uninstall_status	integer	客户端应用卸载状态, 0: 正常 1: 等待中 2:卸载中 3:卸载成功 4:卸载失败 5:卸载超时
└─ is_live	integer	设备活跃状态,
└─ language	string	设备语言
└─ account_type	integer	账号类型: 1 访客; 2 员工; 3 有线
└─ group_id	string	权限组字符串

└─ account_auth_type	integer	Wi-Fi 认证方式， 1：飞连账密 2：WindowsAD 账密 ,3: 员工 portal 认证
└─ portal_login_type	string	员工 portal 认证方式
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/conn/log/list?id=account_status=0&limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 38,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "10.79.170.91",
        "connect_time": 1721197028,
        "disconnect_time": 1721200477,
        "status": 1,
        "device_name": "FVFJ528KQ6LR",
        "device_mac": "d0:88:0c:75:ad:55",
        "remarks": "",
        "session_id": "41cd15dd7b9f5679",
        "radius_name": "10.2.6.210",
        "radius_ip": "10.2.6.210",
        "nas_identifier": "10.95.3.202",
        "nas_ip": "10.95.3.202",
        "nas_name": "Wi-Fi",
        "called_station_id": "204C032B306C:feilian-stuff",
        "user_info": {
```



```
"id": "ou_WKg7V0wkQV",
"user_id": "1001",
"full_name": "张三",
"mobile": "13012345678",
"email": "zhangsan@mail.com",
"status": 1,
"people_status": 0,
"department_id": "od_lg41ke37ErWR",
"department_path": "feilian",
"departments": [
  {
    "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
    "department_path": "feilian",
    "main_department": true
  }
],
"avatar": "https://xxxx",
"roles": [
  {
    "name": "IT",
    "id": "or_nrNVZr"
  }
],
"union_id": ""
},
"device": {
  "uid": "ou_g41ke37ErW",
  "did": "630897ea705d4e2e06676b1bf1f12a14",
  "serial_number": "FVFJ528KQ6LR",
  "device_name": "FVFJ528KQ6LR",
  "brand": "Apple",
  "model": "MacBook Air (M1, 2020)",
  "os": "Mac",
  "mac_address": [
    "36:99:e4:6f:6c:c0",
    "f2:88:0c:75:ad:55",
    "d0:88:0c:75:ad:55",
    "a6:ad:dd:a1:9a:65"
  ],
  "client_ip": "114.251.196.87",
  "app_ver": "2223",
  "builder_number": "5819",
  "create_time": 1720424796,
  "os_ver": "13.1",
```

```
        "os_detail_version": "22C65",
        "uninstall_status": 0,
        "is_live": 0,
        "language": "zh-CN"
    },
    "account_type": 2,
    "group_id": "{\"tunnel_private_group_id\":\"91\"}",
    "account_auth_type": 1,
    "portal_login_type": ""
}
]
```

Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 的连接日志

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/guest/conn/log/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 WiFi 连接日志】，以及对应用户权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx

guest_wifi_account	string	否	访客 Wi-Fi 账号
connect_start_time	integer	否	连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
connect_end_time	integer	否	连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
disconnect_start_time	integer	否	断开连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
disconnect_end_time	integer	否	断开连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
status	integer	否	连接结果状态 0: 全部 1:成功 2:失败 3:降级
device_name	string	否	设备名称, 支持模糊查询
group_id	string	否	连接权限组
connection_ip	string	否	连接 IP,支持模糊查询
mac	string	否	MAC 地址
radius_id	integer	否	RADIUS ID
ac_id	integer	否	控制器 ID
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
├─ count	integer	总的的数据条数
├─ items	object []	日志数组
├─ internal_ip	string	用户内网 IP
├─ connect_time	integer	连接时间，Unix 时间戳(单位秒)
├─ disconnect_time	integer	断开时间，Unix 时间戳(单位秒)
├─ status	integer	Wi-Fi 状态, 0 为未知; 1 为成功; 2 为失败; 3 为降级
├─ device_name	string	设备名称
├─ device_mac	string	设备 mac 地址
├─ remarks	string	备注信息，连接失败时会提示原因
├─ session_id	string	认证时 RADIUS 产生的 logID
├─ radius_name	string	RADIUS 节点名称
├─ radius_ip	string	RADIUS 节点 IP
├─ nas_identifier	string	NAS Identifier
├─ nas_ip	string	NAS IP 地址
├─ nas_name	string	NAS 名称

└─ called_station_id	string	入网站点信息
└─ creator	object []	申请人信息
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色

└ id	string	角色 ID，格式为：or_xxx
└ name	string	角色名称
└ account	string	Wi-Fi 账号
└ account_status	string	访客账号状态，1: 未生效 2:已生效 3:已失效
└ auth_type	integer	认证方式 0 代表未知;1 代表账号密码; 2 代表扫码
└ create_time	integer	申请时间
└ activate_time	integer	到访时间
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/guest/conn/log/list?limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "10.79.170.67",
        "connect_time": 1731652560,
        "disconnect_time": 1731654061,
```

```
"status": 1,
"device_name": "",
"device_mac": "52:32:46:69:c6:ea",
"remarks": "",
"session_id": "eb83eb48e1d98cbd",
"radius_name": "10.2.6.210",
"radius_ip": "10.2.6.210",
"nas_identifier": "",
"nas_ip": "10.95.3.202",
"nas_name": "Wi-Fi",
"called_station_id": "204C032B306C",
"creator": [
  {
    "id": "ou_g41ke37ErW",
    "user_id": "1",
    "full_name": "zhangsan",
    "mobile": "13012345678",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
    "department_path": "feilian",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_lg41ke37ErWR",
        "department_path": "feilian",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxxx",
    "roles": [
      {
        "name": "IT",
        "id": "or_nrNVZr"
      }
    ],
    "union_id": ""
  }
],
"account": "13212345678",
"account_status": 3,
"auth_type": 1,
"reason": "",
"create_time": 1731652489,
```

```
        "activate_time": 1731600000
      }
    ]
  }
}
```

Wi-Fi - 查看员工的 Wi-Fi 启用状态

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/status

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工 WiFi 启用状态】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ account_status	boolean	true 启用, false 未启用
└─ account_is_found	boolean	true 为用户有员工账号, false 为用户没有员工账号
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/status?id=ou_B116rOgd0b
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "account_status": true,
    "account_is_found": true
  }
}
```

Wi-Fi - 获取哑终端连接日志

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/conn/log/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取哑终端连接日志】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
dumb_terminal_id	integer	否	哑终端 ID
connect_start_time	integer	否	连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
connect_end_time	integer	否	连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
disconnect_start_time	integer	否	断开连接开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
disconnect_end_time	integer	否	断开连接结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
status	integer	否	连接结果状态 0: 全部 1:成功 2:失败 3:降级
device_name	string	否	设备名称，支持模糊查询
group_id	string	否	连接权限组
connection_ip	string	否	连接 IP,支持模糊查询
device_class_id	integer	否	哑终端类型 ID

device_status	integer	否	哑终端设备状态, 0:全部 1:启用 2:禁用, 默认值 0
mac	string	否	哑终端 MAC 地址
radius_id	integer	否	RADIUS ID
ac_id	integer	否	控制器 ID
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页偏移量

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	总的的数据条数
├ items	object []	哑终端连接日志
├ internal_ip	string	内网 IP
├ connect_time	integer	连接时间, Unix 时间戳(单位秒)
├ disconnect_time	integer	断开时间, Unix 时间戳(单位秒)

└─ status	integer	入网状态，0 为未知；1 为成功； 2 为失败；3 为降级
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_mac	string	设备 MAC 地址
└─ remarks	string	备注信息
└─ session_id	string	认证时 RADIUS 产生的 logID
└─ radius_name	string	RADIUS 节点名称
└─ radius_ip	string	RADIUS 节点 IP
└─ nas_identifier	string	NAS Identifier
└─ nas_ip	string	NAS IP 地址
└─ nas_name	string	NAS 名称
└─ called_station_id	string	入网站点信息
└─ dumb_terminal_class_name	string	哑终端类型名称
└─ group_id	string	权限组字符串
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/conn/log/list?offset=0&limit=1&dumb_terminal_id=1&status=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "internal_ip": "",
        "connect_time": 1731658550,
        "disconnect_time": 0,
        "status": 1,
        "device_name": "android",
        "device_mac": "99:88:77:66:77:53",
        "remarks": "",
        "session_id": "22e0fb4d80826d64",
        "radius_name": "10.2.6.210",
        "radius_ip": "10.2.6.210",
        "nas_identifier": "",
        "nas_ip": "10.92.20.229",
        "nas_name": "有线",
        "called_station_id": "99:88:77:66:77:53",
        "dumb_terminal_class_name": "测试设备",
        "group_id": "{\\"filter_id\\":\\"DEFAULT\\"}"
      }
    ]
  }
}
```

Wi-Fi - 获取员工 Wi-Fi 账号列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/account/employee/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工 Wi-Fi 账号详情】，返回可见范围内的用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
activated_start_time	integer	否	在线开始时间，Unix 时间戳（单位秒）
activated_end_time	integer	否	在线结束时间，Unix 时间戳（单位秒）
status	integer	否	Wi-Fi 账号状态, 0: 全部 1:未生效 2:生效中 3:已停用 , 默认 0
connection_status	integer	否	账号连接状态, 0:全部 1:离线 2:在线, 3:未连接 默认 0
user_status	integer	否	用户账号状态, 0:全部 1:正常 2:停用 3:离职 4:未激活,默认 0
query	string	否	支持 用户名, 手机号, 邮箱, Wi-Fi 账号, Wi-Fi IP 模糊查询
limit	integer	否	单页数据量, 默认 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	总的的数据条数
├ items	object []	Wi-Fi 账号列表
├ account	string	Wi-Fi 账号
├ password	string	Wi-Fi 密码
├ account_status	integer	账号状态 1:未生效 2:生效中 3:已失效
├ create_time	integer	账号创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
├ creator	object	员工信息
├ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_XXX
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object[]	角色列表
└─ id	string	角色 ID, 格式为 or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ last_activatedtime	integer	最近在线时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ connection_status	integer	账号连接状态, 1:离线 2:在线 3: 未连接
└─ connections	object[]	设备使用 Wi-Fi 账号记录

└ device_id	string	设备 ID
└ device_name	string	设备名称
└ update_time	integer	最近在线时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ mac	string	设备 MAC 地址
└ ip	string	设备 IP
└ status	integer	账号连接状态 1:离线 2:在线
└ account_type	integer	账号连接类型, 2: Wi-Fi 3:有线
└ group_id	string	Wi-Fi 权限组 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/employee/list?limit=1&connection_status=2&status=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "account": "zhangsan@mail.com",
        "password": "BqhGBHFnPQ",
        "account_status": 2,

```

```
"create_time": 1652842800,
"creator": {
  "id": "ou_8KJmZYzMxB",
  "full_name": "张三",
  "mobile": "",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
  "department_path": "研发",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
      "department_path": "研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx/xx",
  "roles": [
    {
      "name": "管理",
      "id": "or_POYNzk"
    }
  ]
},
"last_activated_time": 1673841876,
"connection_status": 2,
"connections": [
  {
    "device_id": "3500505ca4574c95a4d1bd9b511ecc0f",
    "device_name": "xxx 的 Ipad",
    "update_time": 1672129166,
    "mac": "ce:6e:79:e0:2b:ba",
    "ip": "10.79.170.90",
    "status": 1,
    "account_type": 2,
    "group_id": "100"
  },
  {
    "device_id": "636b77d603fbb0571c8d8637e422f007",
    "device_name": "DESKTOP-1K3TJ5S",
    "update_time": 1672129166,
    "mac": "58:6c:25:f0:00:af",
    "ip": "10.79.170.100",
```

```
        "status": 1,
        "account_type": 2,
        "group_id": "100"
      }
    ]
  }
}
```

Wi-Fi - 获取访客 Wi-Fi 入网账号列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/account/guest/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取访客入网账号详情】，返回可见范围内的用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
create_start_time	integer	否	申请账号开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)
create_end_time	integer	否	申请账号结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)
activated_start_time	integer	否	在线开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)

activated_end_time	integer	否	在线结束时间，Unix 时间戳（单位秒）
status	integer	否	Wi-Fi 账号状态, 0: 全部 1:未生效 2:生效 中 3:已停用，默认 0
connection_status	integer	否	账号连接状态, 0:全部 1:离线 2:在线, 3: 未连接 默认 0
user_status	integer	否	用户账号状态, 0:全部 1:正常 2:停用 3: 离职 4:未激活,默认 0
query	string	否	支持 员工姓名，入网 IP 模糊查询
order	integer	否	排序, 1:根据申请时间升序排列 2:根据申 请时间降序排列，默认 1
limit	integer	否	单页数据量，默认 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ count	integer	总的的数据条数
└ items	object []	Wi-Fi 账号列表

└ id	integer	访客账号 ID
└ account	string	Wi-Fi 账号
└ password	string	Wi-Fi 密码
└ account_status	integer	账号状态 1:未生效 2:生效中 3:已失效
└ create_time	integer	账号创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ creators	object[]	申请员工信息
└ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户姓名
└ mobile	string	用户手机号
└ email	string	用户邮箱
└ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└ department_path	string	主部门路径

└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object[]	角色列表
└ id	string	角色 ID, 格式为 or_xxx
└ name	string	角色名称
└ apply_type	integer	申请方式 1:短信 2:密码 3:二维码
└ mobile	string	访客手机号
└ activated_time	integer	到访时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ expired_time	integer	入网账号过期时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ reason	string	到访原因
└ connection_status	integer	账号连接状态, 1:离线 2:在线 3:未连接
└ connections	object[]	账号入网记录

└─ update_time	integer	最近在线时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ mac	string	设备 MAC 地址
└─ ip	string	设备 IP
└─ status	integer	账号连接状态 1:离线 2:在线
└─ account_type	integer	账号类型 1:访客 Wi-Fi 3:有线
└─ group_id	string	Wi-Fi 权限组 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/guest/list?limit=1&connection_status=1&status=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": 2173,
        "account": "1760000110101",
        "password": "KembQEFTYL",
        "create_time": 1660636597,
        "creators": [
          {
            "id": "ou_8KJmZYzMxB",
            "full_name": "张三",
```

```
        "mobile": "",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
        "department_path": "飞连",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
                "department_path": "飞连",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx/xx",
        "roles": [
            {
                "name": "管理",
                "id": "or_P0YNzk"
            }
        ]
    },
    "apply_type": 0,
    "account_status": 3,
    "mobile": "",
    "activated_time": 0,
    "reason": "会议",
    "expired_time": 1674898277,
    "connection_status": 1,
    "connections": [
        {
            "mac": "c4:91:0c:ae:e8:5d",
            "ip": "10.79.170.177",
            "status": 1,
            "account_type": 1,
            "update_time": 1668586453,
            "group_id": "92"
        }
    ]
}
```


Wi-Fi - 启用员工 Wi-Fi 账号

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/account/employee/enable

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 启用 Wi-Fi 账号】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
user_id	string	是	用户 OpenID，格式为 ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/employee/enable

{
  "user_id": "ou_X0BYENwmlA"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 禁用员工 Wi-Fi 账号

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/account/employee/disable

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 禁用 Wi-Fi 账号】，禁用 Wi-Fi 账号，会下线所有使用该账号的设备连接，并禁止重连。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
user_id	string	是	用户 OpenID，格式为 ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/employee/disable
```

```
{
  "user_id": "ou_X0BYENwmlA"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

```
}
```

Wi-Fi - 禁用访客 Wi-Fi 账号

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/account/guest/disable

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 禁用 Wi-Fi 账号】，禁用 Wi-Fi 账号，会下线所有使用该账号的设备连接，并禁止重连。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	访客 Wi-Fi 账号 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/account/guest/disable

{
  "id": 60
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 创建哑终端设备类型

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端设备类型】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	哑终端设备类型名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/create

{
  "name": 自定义
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 更新哑终端设备类型

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端设备类型】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	设备类型记录 ID
name	string	是	哑终端设备类型名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/update

{
  "id": "10",
  "name": "新名称"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 获取哑终端设备类型列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取哑终端设备类型】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
name	string	是	哑终端设备类型名称
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	设备类型数量
└─ items	object []	设备类型详情列表
└─ id	string	设备类型记录 ID
└─ name	string	设备类型名称
└─ dumb_terminal_num	interger	设备类型关联哑终端数量

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": "10",
        "name": "移动设备",
        "dumb_terminal_num": 1
      }
    ]
  }
}
```

Wi-Fi - 批量删除哑终端设备类型

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 删除哑终端设备类型】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	string[]	是	哑终端设备类型 ID 列表，单次删除数量不超过 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/class/delete
```

```
{
  "ids": [
    "102",
    "88",
    "37"
  ]
}
```

```
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 批量创建哑终端

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/terminal/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
dumb_terminals	object []	否	哑终端设备列表

└─ class_name	string	是	设备组名称，不存在时自动创建
└─ name	string	是	设备名称
└─ mac	string	是	设备 MAC 地址
└─ description	string	否	设备描述，备注信息
└─ user_id	string	否	申请人 ID，格式为: ou_xxx
└─ validity_start_time	integer	否	生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒），与生效结束时间必须同时为 0 或同时大于 0，当与生效结束时间同时为 0 时，表示哑终端永久有效
└─ validity_end_time	integer	否	生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒，与生效开始时间必须同时为 0 或同时大于 0，当与生效开始时间同时为 0 时，表示哑终端永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success_count	integer	添加成功数量

└─ failed_count	integer	添加失败数量
└─ failed	object []	添加失败列表
└─ item	object	添加失败项
└─ mac	string	MAC 地址
└─ name	string	设备名称
└─ class_name	string	设备组名称
└─ description	string	设备描述，备注信息
└─ user_id	string	申请人 ID
└─ validity_start_time	integer	生效开始时间, Unix 时间戳(单位秒)
└─ validity_end_time	integer	生效结束时间, Unix 时间戳(单位秒)
└─ reason	string	添加失败原因
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/terminal/create
```

```
{
  "dumb_terminals": [
    {
      "class_name": "Android",
      "description": "设备备注描述",
      "mac": "a0:21:33:11:bb:aa",
```

```
    "name": "Andorid 测试手机",
    "user_id": "ou_lbk8GqrN7B",
    "validity_start_time": 1733259967,
    "validity_end_time": 1733691967
  }
]
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success_count": 1,
    "failed_count": 0,
    "failed": []
  }
}
```

Wi-Fi - 更新哑终端

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建（或更新）哑终端】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	哑终端记录 ID
name	string	否	哑终端设备名称
class_id	string	否	设备组 ID，优先级高于 class_name 字段
class_name	string	否	设备组名称，不存在时自动创建
mac	string	否	MAC 地址
enabled	bool	否	是否启用，如果状态是"false"，则下线该哑终端所有的在线连接
description	string	否	设备描述信息
user_id	string	否	申请人 ID，格式为 ou_xxx，当传递的参数为空时，会取消申请人信息
validity_start_time	integer	否	生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒），与生效结束时间必须同时为 0 或同时大于 0，当与生效结束时间同时为 0 时，表示哑终端永久有效
validity_end_time	integer	否	生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒，与生效开始时间必须同时为 0 或同时大于 0，当与生效开始时间同时为 0 时，表示哑终端永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/update
```

```
{
  "id": "23",
  "class_name": "MacPro",
  "description": "设备备注描述",
  "mac": "a0:21:33:11:bb:11",
  "name": "MacPro15.1",
  "enabled": true,
  "user_id": "ou_lbk8GqrN7B",
  "validity_start_time": 1733251103,
  "validity_end_time": 1733693099
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 获取哑终端列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取哑终端】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
name	string	否	哑终端设备名称, 支持模糊查询
class_id	string	否	设备组 ID
mac	string	否	MAC 地址, 支持模糊查询
status	int	否	设备入网状态, 0:全部 1:离线 2:在线
ip	string	否	设备 IP 地址
group_id	string	否	权限字符串

last_online_start_date	integer	否	最近在线开始日期, Unix 时间戳(单位秒), 会自动将时间戳时间设置为当日 00:00:00
last_online_end_date	integer	否	最近在线结束日期, Unix 时间戳(单位秒), 会自动将时间戳时间设置为当日 23:59:59
device_status	integer	否	设备启用状态, 0: 全部, 1: 启用 2: 禁用
user_id	string	否	申请人 OpenID, 格式为: ou_xxx
validity_type	integer	否	有效期筛选类型 0:全部 1:永久生效 2:自定义生效范围
validity_start_begin_time	integer	否	有效期开始时间查询起始时间, Unix 时间戳(单位秒), 当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效
validity_start_end_time	integer	否	有效期开始时间查询结束时间, Unix 时间戳(单位秒), 当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效
validity_end_begin_time	integer	否	有效期结束时间查询起始时间, Unix 时间戳(单位秒), 当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效

validity_end_end_time	integer	否	有效期结束时间查询结束时间, Unix 时间戳 (单位秒) ,当 validity_type 为 2 是, 查询参数有效
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	哑终端设备数量
└─ items	object []	设备详情列表
└─ id	string	哑终端记录 ID
└─ name	string	哑终端设备名称
└─ mac	string	MAC 地址
└─ ip	string	IP 地址
└─ group_id	string	权限组 ID

└─ description	string	设备描述信息
└─ enabled	bool	是否启用，true：启用 false：禁用
└─ status	integer	设备入网状态，1:离线 2:在线
└─ last_online_time	integer	最后在线时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ validity_start_time	integer	自定义生效开始时间，Unix 时间戳（单位秒），与 validity_end_time 字段同时为 0 时表示永久有效
└─ validity_end_time	integer	自定义生效结束时间，Unix 时间戳（单位秒），与 validity_start_time 字段同时为 0 时表示永久有效
└─ valid_status	integer	有效期状态 0:已失效 1:生效中 2:未生效
└─ class	object	设备组
└─ id	string	设备组 ID
└─ name	string	设备组名称
└─ user	object	申请人信息
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_XXX
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号

└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/list?limit=1&offset=2
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "id": "23",
        "name": "MacPro15.1",
        "mac": "a0:21:33:11:bb:11",
        "ip": "192.168.101.183",
        "group_id": "DEFAULT",
        "description": "设备备注描述",
        "enabled": true,
        "status": 1,
        "last_online_time": 1690255514,
        "validity_start_time": 1733251103,
        "validity_end_time": 1733693099,
        "valid_status": 2,
        "class": {
          "id": "19",
          "name": "MacPro"
        },
        "user": {
          "id": "ou_lbk8GqrN7B",
          "user_id": "10001",
          "full_name": "zhangsan",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_rYKNJK2qkRo1",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_rYKNJK2qkRo1",
              "department_path": "飞连/研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxx",
          "roles": [
            {
```

```
        "name": "动态角色",
        "id": "or_459x4k"
      }
    ]
  }
}
```

Wi-Fi - 批量删除哑终端设备

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/dumb_terminal/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 删除哑终端】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	string[]	是	哑终端记录 ID 列表，单次删除数量不超过 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/dumb_terminal/delete

{
  "ids": [
    "12",
    "78"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

Wi-Fi - 获取 SSID 配置

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/ssid

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 SSID 配置】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ employee_wifi_ssids	object[]	员工 Wi-Fi SSID 配置
├ name	string	Wi-Fi SSID 名称
├ is_hide	bool	Wi-Fi SSID 是否被隐藏
├ guest_wifi_ssid	string	访客 Wi-Fi SSID 配置
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/ssid
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "employee_wifi_ssids": [
      {
        "name": "staff",
        "is_hide": true
      }
    ],
    "guest_wifi_ssid": "guest"
  }
}
```

Wi-Fi - 获取 AP 列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/ap/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 AP 配置】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
type	integer	否	配置类型, 0:所有 1:访客 wifi 2:员工 wifi 3:有线, 默认值 0
name	string	否	按照名称筛选, 如果为空, 则代表不按照名称筛选
ip	string	否	按照 AP 的 IP 筛选, 如果为空, 则代表不按照 IP 筛选
mac	string	否	按照 AP 的 mac 地址筛选, 如果为空, 则代表不按照 mac 地址筛选
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	统计总数
├ aps	object[]	AP 服务器列表
├ id	string	AP 的 ID

└─ name	string	AP 的名称
└─ ip	string	AP 的 IP 地址
└─ mac	string	AP 的 MAC 地址
└─ coa_port	integer	AP 的 coa 端口
└─ use_type	integer[]	配置类型,1:访客 Wi-Fi 2:员工 Wi-Fi 3: 有线
└─ brand	string	品牌
└─ custom_field	string	自定义字段
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/ap/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "aps": [
      {
        "id": "1001",
        "name": "arubatest",
        "ip": "0.0.0.0",
        "mac": "00:00:00:00:00:00",
        "coa_port": 3799,
        "use_type": [
          2,
```

```
        1
    ],
    "brand": "aruba",
    "custom_field": ""
  },
  {
    "id": "2002",
    "name": "huaweitest",
    "ip": "1.1.1.1",
    "mac": "00:00:00:00:00:09",
    "coa_port": 3799,
    "use_type": [
      2,
      1
    ],
    "brand": "huawei",
    "custom_field": ""
  }
]
}
```

Wi-Fi - 获取 RADIUS 列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/radius/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取 RADIUS 列表】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
name	string	否	按照名称筛选，支持模糊匹配
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	统计总数
└─ radius	object[]	radius 列表列表
└─ id	string	radius 的 ID
└─ name	string	服务器名称
└─ status	integer	状态, 1:在线 2:离线 3:部署中
└─ internal_ip	string	radius 的内网 IP
└─ employee_auth_port	integer	radius 的员工认证端口
└─ employee_accounting_port	integer	radius 的员工计费端口

└ guest_auth_port	integer	radius 的访客认证端口
└ guest_accounting_port	integer	radius 的访客计费端口
└ wired_accounting_port	integer	radius 的有线计费端口
└ wired_auth_port	integer	radius 的有线认证端口
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/radius/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "radius": [
      {
        "id": "20",
        "name": "Local",
        "status": 1,
        "internal_ip": "127.0.0.1",
        "employee_auth_port": 1812,
        "employee_accounting_port": 1813,
        "guest_auth_port": 3812,
        "guest_accounting_port": 3813,
        "wired_accounting_port": 2813,
        "wired_auth_port": 2812
      }
    ]
  }
}
```


Wi-Fi - 创建员工入网权限

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/permission/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	权限组名称
priority	integer	是	策略优先级, 范围为[0,100], 值越大优先级越高
apply_type	string[]	否	入网方式, employee_wifi: 员工 Wi-Fi employee_wired: 员工有线 , 默认所有入网方式
group_type	integer	否	权限组字符串,

			0:Filter-ID, 1:Tunnel-Pvt-Group-ID, 2:VLAN Pool, 默认 0
filter_id	string	否	Filter-ID 名称, 仅在 group_type 为 0 时生效, 生效时不能为空
tunnel_private_group_id	string	否	Tunnel-Pvt-Group-ID 名称, 仅在 group_type 为 1 时生效, 生效时不能为空
vlan_pool	object[]	否	VLAN Pool, 仅在 group_type 为 2 时生效, 生效时不能为空
└ tunnel_private_group_id	string	否	Tunnel-Pvt-Group-ID 名称, group_type 为 2 时, 名称不能为空
└ capacity	integer	否	Tunnel-Pvt-Group 容量, group_type 为 2 时, 容量值必须大于 0
enabled_aps	string[]	否	网络设备 ID 列表, 默认全部。 当 apply_type 字段为 'employee_wifi' 时, 可以配置路由器设备, 当 apply_type 字段为

			'employee_wired' 时，可以配置交换机设备
enabled_radius	string[]	否	RADIUS 服务器 ID 列表, 默认全部
enabled_ssids	string[]	否	Wi-Fi SSID 名称列表, 默认全部
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 属于员工授权分组, 员工授权与设备授权不能同时为空
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表, 属于员工授权分组, 员工授权与设备授权不能同时为空
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表, 属于员工授权分组, 员工授权与设备授权不能同时为空
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表, 属于设备授权, 设备授权与员工授权不能同时为空
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表, 属于设备授权, 设备授权与员工授权不能同时为空

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	权限组 ID
└ result	bool	true: 创建成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/create
```

```
{
  "name": "guest",
  "apply_type": ["employee_wifi"],
  "group_type": 0,
  "filter_id": "Dev1",
  "priority": 90,
  "department_ids": ["od_Y2e6pmL8vjmn"]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 92
  }
}
```

Wi-Fi - 获取员工入网权限列表

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/permission/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 获取员工入网权限】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
sort	integer	否	排序方式, 0: 按照优先级从高到低 1:按照更新时间从晚到早, 默认 0
search_type	string	否	搜索类型 , group_key: 权限字符串 group_name: 权限名称 permission_ids: 权限组 ID
search_value	string	否	搜索关键词, 针对权限字符串和权限名称的模糊搜索
user_id	string	否	用户 OpenID, 用户授权分组, 同时仅有一个条件生效

department_id	string	否	部门 ID, 用户授权分组, 同时仅有一个条件生效
role_id	string	否	角色 ID, 用户授权分组, 同时仅有一个条件生效
enabled_radius_id	integer	否	RADIUS 服务器 ID, 自定义参数分组, 同时只有一个条件生效
enabled_ap_id	integer	否	网络设备 ID, 自定义参数分组, 同时只有一个条件生效
enabled_ssid	string	否	Wi-Fi ssid, 精确匹配, 自定义参数分组, 同时只有一个条件生效
apply_type	string	否	查询的入网方式 employee_wifi : 员工 Wi-Fi employee_wired: 员工有线
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ count	int	统计总数
└─ items	object[]	配置详情
└─ id	integer	权限组唯一标识
└─ name	string	权限组名称
└─ apply_type	string[]	应用权限入网方式 employee_wired:员工有线 employee_wifi: 员工 wifi
└─ reply_info_to_ac	string	下发给 AC 的信息, json 序列化的数据
└─ priority	integer	优先级
└─ enabled_radius	object[]	生效 RADIUS 服务器, 数组内容为空时, 对所有 RADIUS 服务器生效
└─ id	string	radius 的 ID
└─ name	string	服务器名称
└─ status	integer	状态, 1 在线 2 离线 3 部署中
└─ internal_ip	string	radius 的内网 IP
└─ employee_auth_port	integer	radius 的员工认证端口

└─ employee_accounting_port	integer	radius 的员工计费端口
└─ guest_auth_port	integer	radius 的访客认证端口
└─ guest_accounting_port	integer	radius 的访客计费端口
└─ wired_accounting_port	integer	radius 的有线计费端口
└─ wired_auth_port	integer	radius 的有线认证端口
└─ enabled_aps	object[]	生效的网络设备，数组内容为空时，对所有网络设备生效
└─ id	string	AP 的 ID
└─ name	string	AP 的名称
└─ ip	string	AP 的 IP
└─ mac	string	AP 的 mac 地址
└─ coa_port	integer	AP 的 coa 端口
└─ use_type	integer[]	类型, 1: 访客 2: 员工 3: 有线
└─ brand	string	品牌
└─ custom_field	string	自定义字段
└─ enabled_ssids	string[]	生效的 ssid 列表，数组内容为空时，对所有的 ssid 生效
└─ permission_item	object[]	授权对象列表
└─ users	object[]	用户列表

└ id	string	用户的 id，格式为: ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户姓名
└ mobile	string	用户手机号
└ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└ department_id	string	部门的 id，格式为: od_xxx
└ department_path	string	所属部门路径
└ departments	object[]	部门 ID 列表
└ department_id	string	部门 ID,格式为 od_xxx
└ department_path	string	所属部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object[]	角色
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 id，格式为: or_xxx
└ departments	object[]	部门列表

└ id	string	部门的 id, 格式为: od_xxx
└ name	string	部门名称
└ type	int	部门类型 1: 子公司 2:子部门 3:根部门
└ parent_id	string	上级部门 ID, 格式为: od_xxx
└ sub_departments	object[]	子部门列表
└ seq	int	部门排序号
└ roles	object[]	角色列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└ devices	object[]	设备列表
└ did	string	设备 ID
└ name	string	设备名称
└ os	string	设备操作系统
└ device_groups	object[]	设备分组列表
└ id	int	设备分组 ID
└ name	string	设备分组名称
└ name_en	string	设备分组英文名称

└─ mode	int	设备分组模式 1 为手动，2 为自动
└─ updated_at	integer	更新时间，Unix 时间戳（单位秒）
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 25,
    "items": [
      {
        "id": 63,
        "name": "员工入网策略",
        "apply_type": [
          "employee_wifi"
        ],
        "reply_info_to_ac": "{\"filter_id\":\"dev1\"}",
        "priority": 100,
        "enabled_radius": [],
        "enabled_aps": [],
        "enabled_ssids": [],
        "permission_item": {
          "users": [
            {
              "id": "ou_1jk7mJvW0G",
              "full_name": "张三",
              "mobile": "15211111000",
              "email": "",

```

```
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "飞连",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_rYKNJJZDo1",
                "department_path": "飞连",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx.com",
        "roles": [
            {
                "name": "zzxc",
                "id": "or_95QLKk"
            }
        ]
    },
    "departments": [
        {
            "id": "od_vKxWPOQZ57jP",
            "type": 2,
            "name": "研发",
            "department_path": "飞连/研发"
        }
    ],
    "roles": [
        {
            "name": "RD",
            "id": "or_2NBJJN"
        }
    ],
    "devices": [],
    "device_groups": []
},
{
    "id": 88,
    "name": "设备入网策略",
    "apply_type": [
        "employee_wifi",
```

```
        "employee_wired"
    ],
    "reply_info_to_ac": "{\\"filter_id\\":\\"dev1\\"}",
    "priority": 100,
    "enabled_radius": [
        {
            "id": "90",
            "internal_ip": "10.2.6.210",
            "employee_auth_port": 1812,
            "employee_accounting_port": 1813,
            "guest_auth_port": 3812,
            "guest_accounting_port": 3813,
            "wired_accounting_port": 2813,
            "wired_auth_port": 2812,
            "name": "10.2.6.210",
            "status": 1
        }
    ],
    "enabled_aps": [
        {
            "id": "49",
            "name": "ac name",
            "ip": "3.4.3.2",
            "mac": "11:22:33:33:22:11",
            "coa_port": 3799,
            "use_type": [
                3
            ],
            "brand": "aruba",
            "custom_field": ""
        }
    ],
    "enabled_ssids": [],
    "permission_item": {
        "users": [],
        "departments": [],
        "roles": [],
        "devices": [
            {
                "did": "6257c3d441453b40bdf5965cf4e96c",
                "os": "Mac",
                "name": "C02GH0AXMD6V"
            }
        ]
    },
    ],
```

```
{
  "device_groups": [
    {
      "id": 646,
      "name": "自动分组",
      "name_en": "auto group",
      "mode": 2
    }
  ],
  "update_time": 1700395652
}
```

Wi-Fi - 更新员工入网权限

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/permission/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

id	integer	是	权限组 ID
name	string	否	权限组名称
priority	integer	否	策略优先级, 范围为[0,100], 值越大优先级越高
apply_type	string[]	否	入网方式, employee_wifi: 员工 Wi-Fi employee_wired: 员工有线, 为空数组时, 对所有入网方式生效
group_type	integer	否	权限组字符串, 0:Filter-ID, 1:Tunnel-Pvt-Group-ID, 2:VLAN Pool
filter_id	string	否	Filter-ID 名称, 仅在 group_type 为 0 时生效, 生效时不能为空
tunnel_private_group_id	string	否	Tunnel-Pvt-Group-ID 名称, 仅在 group_type 为 1 时生效, 生效时不能为空
vlan_pool	object[]	否	VLAN Pool, 仅在 group_type 为 2 时生效, 生效时不能为空
└─ tunnel_private_group_id	string	否	Tunnel-Pvt-Group-ID 名称

└─ capacity	int	否	Tunnel-Pvt-Group 容量
enabled_aps	string[]	否	网络设备 ID 列表, 当 apply_type 字段为 'employee_wifi' 时, 可以配置路由器设备, 当 apply_type 字段为 'employee_wired' 时, 可以配置交换机设备。 为空数组时, 对所有网络设备生效。
enabled_radius	string[]	否	RADIUS 服务器 ID 列表。为空数组时, 对所有 RADIUS 服务器生效。
enabled_ssids	string[]	否	Wi-Fi SSID 名称列表。为空数组时, 对所有 ssid 生效。
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	权限组 ID
└ result	bool	true: 更新成功
message	string	提示信息

请求示例

`https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/update`

```
{
  "id": 63,
  "name": "更新",
  "priority": 99,
  "apply_type": [
    "employee_wifi"
  ],
  "group_type": 0,
  "filter_id": "dev2",
  "user_ids": [
    "ou_VeLNdyRkxo"
  ],
  "department_ids": [
    "od_Va459y845lwM"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
}
```

```
"data": {  
  "result": true,  
  "id": 63  
}
```

Wi-Fi - 增加员工入网权限目标对象

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/permission/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	权限组 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 设备授权模式下, 自动忽略

department_ids	string[]	否	部门 ID 列表，设备授权模式下，自动忽略
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，设备授权模式下，自动忽略
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表，员工授权模式下自动忽略
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表，员工授权模式下自动忽略

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	权限组 ID
└ result	bool	true: 添加成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/target/add
```

```
{
  "department_ids": ["od_Y2e6pmL8vjmn"],
  "id": 63
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 63
  }
}
```

Wi-Fi - 删除员工入网权限目标对象

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/permission/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 创建(或更新)员工入网权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	权限组 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	integer	权限组 ID
├ result	bool	true: 删除成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/target/delete
```

```
{
```

```
{  "department_ids": ["od_Y2e6pmL8vjmn"],  "id": 63}
```

返回示例

```
{  "code": 0,  "action": "",  "message": "",  "data": {    "result": true,    "id": 63  }}
```

Wi-Fi - 删除员工入网权限

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/employee/permission/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【WiFi 管理 - 删除员工入网权限】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

id	integer	是	权限组 ID
----	---------	---	--------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/wifi/employee/permission/delete
```

```
{
  "id": 63
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-软件管理

软件管理 - 软件列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/stat/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取终端软件统计信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
sid	integer	否	软件 ID
name	string	否	软件名称
os	string	否	操作系统: windows / mac / linux
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 ID
bundle_id	string	否	软件 BundleID
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	软件总数
├ items	object []	软件信息列表
├ id	integer	软件 ID
├ software_name	string	软件名称
├ version	string	软件版本,多个版本使用逗号分割
├ os	string	操作系统
├ bundle_id	string	软件 bundle id
├ publisher	string	发布者信息
├ installed_num	string	已安装设备数
├ installed_users	string	采集用户数量
├ installed_rate	string	已安装设备数的百分比, 示例: "1851" 表示 "18.51%"
├ enable_software_license	bool	是否开启了软件许可管理

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/stat/list?limit=2&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 10,
    "items": [
      {
        "id": 5384,
        "software_name": "CorpLink",
        "version": "2.2.16,2.2.17",
        "os": "Mac",
        "bundle_id": "com.volcengine.corplink",
        "publisher": "",
        "installed_num": "39",
        "installed_users": "22",
        "installed_rate": "2582",
        "enable_software_license": true
      },
      {
        "id": 5551,
        "software_name": "CorpLink",
        "version": "2.0.11,2.0.13,2.0.20.90",
        "os": "Windows",
        "bundle_id": "CorpLink",
        "publisher": "CorpLink",
        "installed_num": "5",
        "installed_users": "3",
        "installed_rate": "1063",
        "enable_software_license": false
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

软件管理 - 软件安装详情

基本信息

Path: /api/open/v1/software/stat/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取终端软件统计信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
sid	integer	是	软件 ID
version	string	否	软件版本
usage_start	integer	否	统计软件使用时长开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0
usage_end	integer	否	统计软件使用时长结束时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200

offset	integer	否	分页数据偏移量，默认 0
--------	---------	---	--------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ software_name	string	软件名称
├ count	integer	安装设备总数
├ devices	object []	安装此软件的设备信息
├ did	string	设备 ID
├ serial_number	string	设备序列号
├ device_name	string	设备名称
├ version	string	软件版本
├ installed_time	string	安装时间,Unix 时间戳(单位秒)
├ user	string	设备关联用户 OpenID
├ usage_time	integer	根据查询参数 "usage_start" 和 "usage_end" 时间范围统计出的软件使用时间，单位秒

└─ create_time	integer	首次发现时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ uninstalled_time	integer	软件卸载时间, Unix 时间戳 (单位秒), 为 0 时, 表示软件状态正常
└─ path	string	软件在设备上的安装位置
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/stat/detail?sid=851&limit=10&offset=0&usage_start=1705680000&usage_end=1708444799
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "software_name": "Chrome",
    "count": 1,
    "devices": [
      {
        "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
        "serial_number": "C02GH0AXMD6V",
        "device_name": "C02GH0AXMD6V",
        "installed_time": 1708244881,
        "version": "121.0.6167.184",
        "user": "ou_XqQWEwdkdZ",
        "usage_time": 63180,
        "create_time": 1708418086,
        "uninstalled_time": 0,
        "path": "/Applications/Google Chrome.app"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
]  
}  
}
```

软件管理 – 获取软件安装用户的使用时长

基本信息

Path: /api/open/v1/software/stat/user_usage_time/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 – 获取终端软件统计信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
sid	integer	是	软件 ID
user_id	string	否	员工 ID, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 ID
start_time	integer	否	使用时长统计开始时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认值 0

end_time	integer	否	使用时长统计结束时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认值 0
direction	string	否	结果数据排序方式, asc: 升序 desc: 降序, 默认值为 desc
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	记录总数
└─ items	object	单个记录详情
└─ installed_num	integer	安装设备总数
└─ total_time	integer	软件使用时长, 单位秒
└─ user	object	用户详情
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID

└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
message	string	提示信息

请求示例


```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/stat/user_usage_time/list?sid=5364&start_time=1705680000&end_time=1708444799&limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 22,
    "items": [
      {
        "installed_num": 11,
        "total_time": 63180,
        "user": {
          "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
          "user_id": "ou_XqQWEwdkdZ",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13011110000",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_RX7kVQlEN8ra",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_RX7kVQlEN8ra",
              "department_path": "飞连/研发",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxx/xxx",
          "roles": [
            {
              "name": "研发",
              "id": "or_95QLKk"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

软件管理 - 获取终端上报软件列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/recently_update

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取终端软件统计信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
start_time	integer	否	开始时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认当前时间前 1 小时
end_time	integer	否	结束时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认当前时间
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	软件总数
└─ items	object []	终端上报软件信息
└─ id	integer	软件 ID
└─ software_name	string	软件名称
└─ update_time	integer	软件更新时间,Unix 时间戳(单位秒)
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/recently_update?limit=2&offset=20&start_time=1660535528
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1316,
```

```
{
  "items": [
    {
      "id": 3149,
      "software_name": "chrome-gnome-shell",
      "update_time": 1673517469
    },
    {
      "id": 815,
      "software_name": "code",
      "update_time": 1661510888
    }
  ]
}
```

软件管理 - 获取软件许可管理列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/management/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取软件许可管理列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	否	许可管理项 ID

os	string	否	操作系统, windows mac
software_info_id	integer	否	软件 ID
software_name	string	否	软件名称, 支持模糊查询
software_type	integer	否	软件来源, 0:全部 1: 系统内置 2:自定义
lic_switch	integer	否	是否开启许可管理, 0:全部 1:已开启 2:未开启
lic_mode	integer	否	许可类型, 0:全部 1:用户许可 2:设备许可
disable_switch	integer	否	软件禁用状态, 0:全部 1:已禁用 2:未禁用
risk_status	integer	否	软件风险状态, 0:全部 1:有风险 2:无风险
software_lic_status	integer	否	软件是否配置许可管理, 1: 已配置许可管理 2: 未配置许可管理 , 默认值 1
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

└─ count	integer	许可管理信息数量
└─ items	object[]	许可管理信息列表
└─ id	integer	软件许可管理信息 ID
└─ software_info_id	integer[]	软件 ID
└─ software_name	string	软件名称
└─ versions	string[]	软件版本列表
└─ software_os	string	操作系统
└─ software_type	integer	软件来源，1:系统内容 2:自定义
└─ bundle_id	string	Mac 系统上软件 Bundle ID
└─ publisher	string	软件发布厂商
└─ disable_switch	bool	是否开启禁用软件，true：开启 false：关闭
└─ lic_switch	bool	是否开启许可管理，true：已开启 false：未开启
└─ lic_mode	integer	许可类型，1:用户许可 2:设备许可
└─ risk_status	integer	软件风险状态 1:有风险 2:无风险
└─ software_license_count	integer	已许可数量

└─ software_count	integer	软件安装总量
└─ lic_quota	integer	设备许可数量上限阈值,仅当许可模式为设备许可时，此值有效
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/management/list?software_name=idea&software_info_id=110
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": 60511,
        "software_info_id": [110],
        "software_name": "IntelliJ IDEA",
        "versions": [],
        "software_os": "windows",
        "software_type": 1,
        "bundle_id": "IntelliJ IDEA .*",
        "publisher": "JetBrains s.r.o.",
        "disable_switch": false,
        "lic_switch": true,
        "lic_mode": 2,
        "risk_status": 2,
        "software_license_count": 0,
        "software_count": 0,
        "lic_quota": 0
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

软件管理 - 添加许可管理软件

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 添加许可管理软件】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	否	许可管理项 ID 列表, 单次最大数量为 50, 与 software_info_ids 同时存在时, 将优先使用此字段, 忽略 software_info_ids 字段
software_info_ids	integer[]	否	软件 ID 列表, 单次最大量为 50, 历史功能兼容字段, 推荐使用 ids 字段进行替代
lic_mode	integer	是	许可类型, 1:用户许可 2:设备许可

disable_switch	bool	否	是否开启禁用软件 true: 禁用软件 false: 不禁用软件，默认 false，不禁用软件
lic_switch	bool	否	是否开启许可管理 true: 开启许可管理 false:关闭许可管理，默认 true，开启软件许可管理
lic_quota	integer	否	设备许可数量上限值，仅当软件许可模式为设备许可时，此值有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ success_items	object[]	添加成功项
├ id	integer	许可管理项 ID
├ software_name	string	软件名称
├ failed_items	object[]	添加失败项
├ software_name	string	软件名称
├ err_code	integer	错误码
├ err_msg	string	错误信息

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/add

{
  "software_info_ids": [6],
  "lic_mode": 1
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success_items": [
      {
        "id": 6122,
        "software_name": "xxx software name"
      }
    ]
  }
}
```

软件管理 - 删除许可管理软件

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/remove

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 删除软件许可】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	是	许可管理项 ID 列表，单次最大数量为 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	object[]	删除成功项
└─ id	integer	许可管理项 ID
└─ software_name	string	软件名称
└─ failed_items	object[]	删除失败项
└─ software_name	string	软件名称
└─ err_code	integer	错误码
└─ err_msg	string	错误信息

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/remove  
  
{  
  "ids": [6122]  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "success_items": [  
      {  
        "id": 6122,  
        "software_name": "xxx software name"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

软件管理 - 更新软件许可管理信息

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 更新软件许可管理信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	许可管理项 ID
lic_mode	integer	否	许可类型，1:用户许可 2:设备许可
disable_switch	bool	否	是否开启禁用软件 true: 禁用软件 false: 不禁用软件
lic_switch	bool	否	是否开启许可管理 true: 开启许可管理 false:关闭许可管理
lic_quota	integer	否	设备许可数量上限值，仅当软件许可模式为设备许可时，此值有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/update
```

```
{
  "id": 61730,
  "lic_mode": 2,
  "lic_switch": true,
  "disable_switch": false,
  "lic_quota": 1000
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件管理 - 获取软件许可授权详情

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/scope/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取软件许可授权详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	许可管理项 ID
user_type	integer	否	用户类型，0:全部 1:用户 2:部门 3:角色， user_type 为 0 时，filter_id 字段无效
filter_id	string	否	与 user_type 对应的 open_id
device_id	string	否	仅在设备许可模式下有效
lic_switch	integer	否	是否授权软件许可，0:全部 1:已授权 2:未授权
software_status	integer	否	软件状态：0:全部 1:使用中 2:已卸载 3:已禁用 4:未安装
risk_status	integer	否	软件风险状态 0:全部 1:有风险 2:无风险
limit	integer	否	单页数据量，默认 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ lic_quota	integer	设备许可数量上限，仅在设备许可模式授权下，此值有效
└ count	integer	结果数量
└ items	object[]	结果记录列表
└ mode	integer	许可授权模式，1:用户许可 2:设备许可
└ user	object	授权用户信息，仅在有价值时展示
└ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_XXX
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户名
└ mobile	string	手机号
└ email	string	邮箱
└ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活

└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ department	object	授权部门信息, 仅在有价值时展示
└─ id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ name	string	部门名称
└─ type	integer	部门类型, 1:子公司 2:部门
└─ parent_id	string	上级部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ seq	integer	部门排序号
└─ sub_departments	object []	子部门列表

└─ role	object	授权角色信息，仅在有价值时展示
└─ id	string	角色 id，格式为：or_XXX
└─ name	string	角色名称
└─ device	object	授权设备信息，仅在有价值时展示
└─ did	string	设备 did
└─ user_id	string	用户 OpenID，格式为 ou_XXX
└─ device_name	string	设备名称
└─ os	string	操作系统
└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ app_ver	string	客户端版本
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ language	string	设备语言
└─ client_ip	string	设备 IP
└─ created_time	integer	创建时间，Unix 时间戳(单位秒)
└─ updated_time	string	更新时间，Unix 时间戳(单位秒)
└─ full_name	string	所属用户名称
└─ role_list	object []	角色信息列表
└─ name	string	角色名称

└ id	string	角色 ID，格式为：or_XXX
└ icon_url	string	用户头像
└ department_name	string	部门名称
└ software_num	integer	软件安装数量
└ is_live	boolean	设备是否活跃
└ device_status	integer	设备状态，0：失效；1：活跃；2：休眠
└ software_status	integer	软件状态，0:未知 1: 使用中 2: 已卸载 3:已禁用 4:未安装
└ lic_switch	bool	软件许可是否授权
└ risk_status	integer	风险状态，1:有风险 2:无风险
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/scope/list?id=61748&risk_status=2&offset=0&limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 9,
    "items": [
```

```
{
  {
    "mode": 1,
    "user": {
      "id": "ou_yQqAaJG2ZN",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "13000110011",
      "email": "zhangsan@mail.com",
      "department_id": "od_GmrV2DQkb4x6",
      "status": 4,
      "people_status": 0,
      "department_path": "feilian",
      "avatar": "https://xxx/xxx",
      "roles": [
        {
          "name": "设计师",
          "id": "or_V2DQkb"
        }
      ]
    },
    "software_status": 4,
    "lic_switch": true,
    "risk_status": 2
  }
}
```

软件管理 – 添加软许可授权对象

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/scope/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 更新软件许可授权对象】，增量添加软件许可授权对象，重复对象自动忽略。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	许可管理项 ID
user_ids	string[]	否	授权用户列表，单次最大数量为 50
department_ids	string[]	否	授权部门列表，单次最大数量为 50
role_ids	string[]	否	授权角色列表，单次最大数量为 50
device_ids	string[]	否	授权设备列表，单次最大数量为 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/scope/target/add
```

```
{
  "id": 61730,
  "user_ids": [
    "ou_7QB2rlGEv6",
    "ou_QVLA90DEyZ",
    "ou_yQqAaJG2ZN"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件管理 – 移除软许可授权对象

基本信息

Path: /api/open/v1/software/license/scope/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 更新软件许可授权对象】，批量移除软件许可授权对象，不存在对象自动忽略。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	许可管理项 ID
user_ids	string[]	否	授权用户列表，单次最大数量为 50
department_ids	string[]	否	授权部门列表，单次最大数量为 50
role_ids	string[]	否	授权角色列表，单次最大数量为 50
device_ids	string[]	否	授权设备列表，单次最大数量为 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/license/scope/target/delete
```

```
{
  "id": 61730,
  "user_ids": [
    "ou_7QB2rlGEv6",
```

```
"ou_QVLA90DEyZ",  
"ou_yQqAaJG2ZN"  
]  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "result": "success"  
  }  
}
```

软件管理 - 获取软件安装管控策略列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/install_control/strategy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取软件安装策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

strategy_type	integer	否	策略类型, 0: 全部, 1: 禁止安装 2:允许安装, 默认值 0
enable	bool	否	是否启用
strategy_name	string	否	策略名称, 支持模糊匹配
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ total	integer	结果数量
├ items	object[]	管控策略详情
├ strategy_key	string	策略 Key
├ strategy_name	string	策略名称
├ enable	bool	策略是否启用
├ priority	integer	策略优先级

└─ control_action	integer	管控方式，1:禁止安装 2:允许安装
└─ is_build_in	bool	是否是系统内置策略
└─ scope	object	策略管控范围
└─ allow_all	bool	是否是全部成员
└─ allow	object	策略生效对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
└─ deny	object	策略排除对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/strategy/list
?limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 3,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-
3728363aac4e_soft_install",
        "strategy_name": "软件安装管控策略",
        "enable": false,
        "priority": 42,
        "control_action": 1,
        "is_built_in": false,
        "scope": {
          "allow_all": false,
          "allow": {
            "department_ids": [
              "od_rYKNJJZDNRo1"
            ]
          },
          "deny": {}
        }
      }
    ]
  }
}
```

软件管理 - 获取软件安装管控策略详情

基本信息

Path: /api/open/v1/software/install_control/strategy/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取软件安装策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	否	策略 Key (与 user_id 参数二选一)
user_id	string	否	员工 OpenID, 格式为: ou_xxx (与 strategy_key 参数二选一)
device_id	string	否	设备 did (仅当传 user_id 时允许, 用于补充设备维度匹配)

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ total	integer	结果数量
└─ items	object[]	管控策略详情
└─ strategy_key	string	策略 Key
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ enable	bool	策略是否启用
└─ priority	integer	策略优先级
└─ control_action	integer	管控方式，1:禁止安装 2:允许安装
└─ is_build_in	bool	是否是系统内置策略
└─ strategy_content_all	bool	是否管控全部软件
└─ report_audit_log	bool	是否记录审计日志
└─ notify_config	object	消息通知配置
└─ enable	bool	是否启用消息通知
└─ zh	object	中文通知配置
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ en	object	英文通知配置

└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ scope	object	策略管控范围
└─ allow_all	bool	是否是全部成员
└─ allow	object	策略生效对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
└─ deny	object	策略排除对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/strategy/get?
strategy_key=d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install",
        "strategy_name": "新的策略配置",
        "priority": 42,
        "enable": false,
        "is_built_in": false,
        "control_action": 1,
        "strategy_content_all": true,
        "report_audit_log": false,
        "notify_config": {
          "enable": true,
          "zh": {
            "title": "软件禁止安装",
            "content": "软件名称: ##software_name## 为了规范企业软件的安装行为, 禁止安装此软件。如果您有任何疑问, 请联系您的管理员。"
          },
          "en": {
            "title": "Software prohibits installation",
            "content": "Software name: ##software_name## In order to standardize the installation behavior of enterprise software, you are prohibited from installing this software. If you have any questions, please contact your administrator."
          }
        },
        "scope": {
```

```
        "allow_all": false,
        "allow": {
            "department_ids": [
                "od_rYKNJJZDNRo1"
            ]
        },
        "deny": {}
    }
}
```

软件管理 - 新增软件安装管控策略中的生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/software/install_control/scope/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件安装策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	是	策略 Key

user_ids	string[]	否	员工 OpenID 列表，格式为: ou_xxx，单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递
department_ids	string[]	否	部门 OpenID 列表，格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递
role_ids	string[]	否	角色 OpenID 列表，格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递
device_ids	string[]	否	设备 did 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/scope/target/
add

{
  "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-
3728363aac4e_soft_install",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件管理 - 移除软件安装管控策略中的生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/software/install_control/scope/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件安装策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	是	策略 Key
user_ids	string[]	否	员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
department_ids	string[]	否	部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递

role_ids	string[]	否	角色 OpenID 列表, 格式为: or_XXX, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
device_ids	string[]	否	设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/install_control/scope/target/delete

{
```

```
{
  "strategy_key": "d42210a6-80df-4b6a-b176-3728363aac4e_soft_install",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件管理 - 获取进程运行管控策略列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/process_control/strategy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取软件进程运行策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
strategy_name	string	否	策略名称，支持模糊查询
enable	bool	否	是否启用
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ total	integer	结果数量
└─ items	object[]	管控策略详情
└─ strategy_key	string	策略 Key
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ enable	bool	策略是否启用

└─ priority	integer	策略优先级
└─ rule_sum	integer	策略关联规则数量
└─ scope	object	策略管控范围
└─ allow_all	bool	是否是全部成员
└─ allow	object	策略生效对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
└─ deny	object	策略排除对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/strategy/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control",
        "strategy_name": "1",
        "enable": false,
        "priority": 53,
        "rule_sum": 1,
        "scope": {
          "allow_all": false,
          "allow": {
            "device_ids": [
              "64c096188aebfa989ee0725e50d899cb",
              "67b3f650d75d3a7aac496bc3bf72185c"
            ],
            "device_group_ids": [
              712,
              713
            ]
          },
          "deny": {
            "role_ids": [
              "or_1NA2lk",
              "or_95QLKk"
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
}  
}
```

软件管理 - 获取进程运行管控策略详情

基本信息

Path: /api/open/v1/software/process_control/strategy/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 获取软件进程运行策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	否	策略 Key (与 user_id 参数二选一)
user_id	string	否	员工 OpenID，格式为：ou_xxx（与 strategy_key 参数二选一）
device_id	string	否	设备 did (仅当传 user_id 时允许，用于补充设备维度匹配)

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ total	integer	结果数量
└─ items	object[]	管控策略详情
└─ strategy_key	string	策略 Key
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ enable	bool	策略是否启用
└─ priority	integer	策略优先级
└─ notify_config	object	消息通知配置
└─ enable	bool	是否启用消息通知
└─ zh	object	中文通知配置
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ en	object	英文通知配置
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容

└─ rules	object[]	策略关联规则列表
└─ id	integer	关联 ID
└─ rule_name	string	规则名称
└─ rule_id	integer	规则 ID
└─ os	string	操作系统类型
└─ content	object[]	规则配置
└─ field	string	字段
└─ o	string	操作符
└─ v	string[]	字段值
└─ scope	object	策略管控范围
└─ allow_all	bool	是否是全部成员
└─ allow	object	策略生效对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
└─ deny	object	策略排除对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表

└ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/strategy/get?
strategy_key=93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control",
        "strategy_name": "1",
        "priority": 53,
        "enable": false,
        "notify_config": {
          "enable": true,
          "zh": {
            "title": "进程禁止运行",
            "content": "进程名称: ##process##\n 为规范公司软件使用行为，以上进程被禁止启动，如有疑问请联系管理员。"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "en": {
      "title": "Process is prohibited from running",
      "content": "Process name: ##process##\nIn order
to regulate the software usage behaviors within the company, the
above processes are prohibited from being started. If you have any
questions, please contact the administrator."
    }
  },
  "rules": [
    {
      "id": 4,
      "rule_name": "21",
      "rule_id": 1,
      "os": "windows",
      "content": null
    }
  ],
  "scope": {
    "allow_all": false,
    "allow": {
      "device_ids": [
        "64c096188aebfa989ee0725e50d899cb",
        "67b3f650d75d3a7aac496bc3bf72185c"
      ],
      "device_group_ids": [
        712,
        713
      ]
    }
  },
  "deny": {
    "role_ids": [
      "or_1NA2lk",
      "or_95QLKk"
    ]
  }
}
```

```
    ]  
  }  
}
```

软件管理 - 新增进程运行管控策略中的生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/software/process_control/scope/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件进程运行策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	是	策略 Key
user_ids	string[]	否	员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递

department_ids	string[]	否	部门 OpenID 列表，格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递
role_ids	string[]	否	角色 OpenID 列表，格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100，参数属于人员维度，与设备维度参数不能同时传递
device_ids	string[]	否	设备 did 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/scope/target/
add

{
  "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-
5a934eb59043_process_control",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件管理 - 移除进程运行管控策略中的生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/software/process_control/scope/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件管理 - 编辑软件进程运行策略管控】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	是	策略 Key
user_ids	string[]	否	员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
department_ids	string[]	否	部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
role_ids	string[]	否	角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
device_ids	string[]	否	设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递

device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100， 参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递
------------------	-----------	---	---

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/software/process_control/scope/target/delete

{
  "strategy_key": "93e049f0-78d4-4d90-8960-5a934eb59043_process_control",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-终端管理

终端管理 - 获取设备大盘信息

基本信息

Path: /api/open/v1/device/statistics

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ total	integer	总设备数
└─ week_change_percent	integer	周资产变化百分比，有正负代表增减
└─ week_change_count	integer	周资产变化数，负数无意义
└─ month_change_percent	integer	月资产变化百分比，有正负代表增减
└─ month_change_count	integer	月资产变化数，负数无意义
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/statistics
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 70,
    "week_change_percent": 800,
    "week_change_count": 9,
    "month_change_percent": -33,
    "month_change_count": 14
  }
}
```

终端管理 - 获取个人设备列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/personal

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户的 id, 格式为 ou_xxx
trusted_status	string	否	设备状态, trusted:可信, untrusted:不可信。 如果不传此参数或传其他值则不使用本参数 做过滤
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ items	object[]	设备信息
└─ did	string	设备 ID
└─ online	boolean	设备在线状态, true: 在线 false: 离线
└─ user_agent	string	设备代理
└─ device_name	string	设备名称
└─ os	string	操作系统
└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ app_ver	string	客户端版本
└─ device_info	string	设备信息
└─ updated_time	integer	最近在线时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ client_ip	string	最近在线 IP
└─ vpn	boolean	VPN 是否连接
└─ trusted_status	integer	设备可信状态, 0: 不可信 1:可信
└─ count	integer	数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/personal?id=ou_Bl16rOgd0b
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 2,
    "items": [
      {
        "did": "0987e7f7f0074c43b383c665405a6ede",
        "online": true,
        "user_agent": "Suite/2.0.13 (iPhone; iOS
15.5;Scale/3.00)",
        "device_name": "iphone",
        "os": "iOS",
        "os_ver": "15.5",
        "app_ver": "2013",
        "device_info": "Apple / iPhone 13 Pro Max",
        "updated_time": 1662434415,
        "client_ip": "192.168.1.1",
        "vpn": false,
        "trusted_status": 1
      }
    ]
  }
}
```

终端管理 - did 换设备信息

基本信息

Path: /api/open/v1/device/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
did	string	是	设备 did

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ did	string	设备 did
├ trusted_status	integer	设备可信状态, 0: 未知或不可信 1:可信设备
├ user_id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx

└ device_name	string	设备名称
└ os	string	操作系统
└ os_ver	string	操作系统版本
└ app_ver	string	客户端版本
└ brand	string	设备品牌
└ model	string	设备型号
└ language	string	设备语言
└ client_ip	string	设备 IP
└ created_time	integer	创建时间，Unix 时间戳(单位秒)
└ updated_time	string	更新时间，Unix 时间戳(单位秒)
└ full_name	string	所属用户名称
└ role_list	object []	角色信息列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 ID，格式为：or_xxx
└ icon_url	string	用户头像
└ department_name	string	部门名称
└ software_num	integer	软件安装数量

└ is_live	boolean	设备是否活跃
└ device_status	integer	设备状态, 0: 失效; 1: 活跃; 2: 休眠
└ effective_patch	integer	客户端生效补丁包版本
└ installed_patch	integer	客户端已安装但未生效补丁包 版本
└ device_info	object	设备信息
└ memory_total	integer	设备总内存 MB
└ memory_available	integer	设备可用内存 MB
└ disk_total	integer	设备总磁盘 MB
└ disk_available	integer	设备可用磁盘 MB
└ cpu_model	string	设备 CPU 型号
└ gpu_model	string	设备 GPU 型号
└ nic_type	string	设备网卡型号
└ mac_addrs	string []	MAC 地址
└ login_user	string	设备账户名称
└ is_vm	boolean	是否为虚拟机
└ serial_number	string	设备序列号
└ licensed_windows	boolean	是否正版 Windows

└─ nic_detail_list	object[]	网卡详情列表
└─ nic_type	string	网卡名称
└─ mac_addr	string	MAC 地址
└─ active	boolean	是否活跃
└─ hdd_serial_numbers	string	机械硬盘序列号
└─ ssd_serial_numbers	string	固态硬盘序列号
└─ cpu_serial_number	string	CPU 序列号
└─ mem_serial_numbers	string[]	内存序列号列表
└─ windows_ad_domain_name	string	Windows AD 域名
└─ windows_ad_domain_account	string	Windows AD 域账号
└─ joined_ad_domain	boolean	是否加入 AD 域
└─ mac_lack_full_disk_access	boolean	Mac 设备是否开启安全策略 必需的完全磁盘访问权限
└─ mac_lack_screenshot_access	boolean	Mac 设备是否开启安全策略 必需的截图权限
└─ mac_lack_accessibility_access	boolean	Mac 设备是否未开启辅助功 能权限
└─ mac_lack_network_extension_access	boolean	Mac 设备是否未开启网络扩 展权限

└─ os_install_date	integer	操作系统安装时间, unix 时间戳 (单位秒)
└─ os_version_patch	string	操作系统补丁版本
└─ mac_mdm_profile_installed	boolean	Mac mdm 描述文件是否安装
└─ mdm_profile_id	string[]	mdm 描述文件 id
└─ tpm_status	bool	TPM 状态
└─ mainboard_mode	string	主板模式, UEFI, BIOS
└─ device_type	integer	设备类型; 1 台式机, 2 笔记本
└─ battery_name	string	电池名称
└─ current_battery_capacity_full_charge	string	当前电池容量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/detail?did=009ade069fe38160ea526ac391259d48
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "did": "009ade069fe38160ea526ac391259d48",
    "user_id": "ou_ODNwrqbWXv",
  }
}
```

```
"device_name": "MacBook Pro",
"os": "Mac",
"os_ver": "14.1",
"app_ver": "v3.1.12",
"brand": "Apple",
"model": "MacBookPro16,3",
"language": "zh-CN",
"client_ip": "124.126.104.100",
"client_ip_location": "中国",
"created_time": 1685521952,
"updated_time": 1748492927,
"full_name": "张三",
"role_list": [
  "Designer"
],
"icon_url": "https://xxx",
"department_name": "飞连",
"software_num": 40,
"is_live": true,
"device_status": 1,
"device_info": {
  "memory_total": 16384,
  "memory_available": 4030,
  "disk_total": 239072,
  "disk_available": 16640,
  "cpu_model": "Intel(R) Core(TM) i5-8257U CPU @ 1.40GHz",
  "cpu_arch": 0,
  "gpu_model": "Intel Iris Plus Graphics 645",
  "nic_type": "Wi-Fi (0x14E4, 0x870)",
  "mac_addrs": [
    "16:7d:da:bb:d5:64",
    "16:7d:da:bb:d5:65"
  ],
  "login_user": "bytedance",
  "is_vm": false,
  "serial_number": "1VF3M3FSP3YX",
  "licensed_windows": false,
  "nic_detail_list": [
    {
      "nic_type": "bridge100",
      "mac_addr": "16:7d:da:bb:d5:64",
      "active": true,
      "description": "",
      "is_virtual": true,
    }
  ]
}
```

```
        "ipv4": "10.211.55.2",
        "ipv6": [
            "fe80::147d:daff:febb:d564",
            "fdb2:2c26:f4e4::1"
        ],
        "has_traffic": false,
        "is_default": "",
        "driver_ver": ""
    }
],
"hdd_serial_numbers": null,
"ssd_serial_numbers": [
    "QQ904360990NVHWB1"
],
"cpu_serial_number": "",
"mem_serial_numbers": [
    "-",
    "-"
],
"windows_ad_domain_name": "",
"windows_ad_domain_account": "",
"joined_ad_domain": false,
"mac_lack_full_disk_access": false,
"mac_lack_screenshot_access": false,
"mac_lack_accessibility_access": false,
"mac_lack_network_extension_access": false,
"os_install_date": 1631526098,
"os_version_patch": "2024-01-05",
"mdm_profile_id": [
    "com.github.micromdm.micromdm.enroll"
],
"tpm_status": false,
"mainboard_mode": "",
"device_type": 2,
"battery_name": "bq20z451",
"current_battery_capacity_full_charge": 0.819
}
}
```

终端管理 - 获取设备列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/search

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 did
brand	string	否	设备品牌
device_name	string	否	设备名称
exact_device_name	string	否	设备名称精确匹配, 当使用精确匹配时, device_name 字段查询条件无效
client_ip	string	否	设备 IP
exact_client_ip	string	否	设备 IP 精确匹配, 当使用精确匹配时, client_ip 字段查询条件无效
serial_number	string	否	设备 SN 号

exact_serial_number	string	否	设备 SN 号精确匹配， 当使用精确匹配时， serial_number 字段查询条件无效
mac_addrs	string	否	设备 MAC 地址
app_ver	string	否	客户端版本号
client_os	string	否	客户端操作系统
status	string	否	设备状态， 0:失效设备 1:活跃设备 2:休眠 设备，多个参数使用逗号分隔
created_start_time	integer	否	首次在线开始时间,Unix 时间戳(单位秒))
created_end_time	integer	否	首次在线结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
updated_start_time	integer	否	最近在线开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
updated_end_time	integer	否	最近在线结束时间,Unix 时间戳(单位秒)
group_id	integer	否	终端分组 ID
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ devices	object []	设备列表
└─ did	string	设备 did
└─ user_id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
└─ device_name	string	设备名称
└─ os	string	设备操作系统
└─ os_ver	string	设备操作系统版本
└─ app_ver	string	客户端版本信息
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ language	string	设备语言
└─ client_ip	string	设备 ip
└─ created_time	integer	创建时间, Unix 时间戳
└─ updated_time	integer	更新时间, Unix 时间戳
└─ full_name	string	所属用户名称
└─ role_list	object []	角色信息列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 id，形如 or_xxx

└ icon_url	string	用户头像
└ department_name	string	部门名称
└ software_num	integer	软件安装数量
└ is_live	boolean	设备是否活跃
└ device_status	integer	设备状态, 0:失效 1:活跃 2:休眠
└ effective_patch	integer	客户端生效补丁包版本
└ installed_patch	integer	客户端已安装但未生效补丁包版本
└ device_info	object	设备信息
└ memory_total	integer	设备总内存 MB
└ memory_available	integer	设备可用内存 MB
└ disk_total	integer	设备总磁盘 MB
└ disk_available	integer	设备可用磁盘 MB
└ cpu_model	string	设备 cpu 型号
└ gpu_model	string	设备 gpu 型号
└ nic_type	string	设备网卡型号
└ mac_addrs	string []	mac 地址
└ login_user	string	设备账户名称

└ is_vm	boolean	是否为虚拟机
└ serial_number	string	设备序列号
└ licensed_windows	boolean	是否正版 windows
└ nic_detail_list	object[]	网卡详情列表
└ nic_type	string	网卡名称
└ mac_addr	string	MAC 地址
└ active	boolean	是否活跃
└ hdd_serial_numbers	string	机械硬盘序列号
└ hdd_serial_numbers	string	机械硬盘序列号
└ ssd_serial_numbers	string	固态硬盘序列号
└ cpu_serial_number	string	CPU 序列号
└ mem_serial_numbers	string[]	内存序列号列表
└ windows_ad_domain_name	string	Windows AD 域名
└ windows_ad_domain_account	string	Windows AD 域账号
└ joined_ad_domain	boolean	是否加入 AD 域
└ mac_lack_full_disk_access	boolean	Mac 设备是否开启安全策略必需的完全磁盘访问权限

└─ mac_lack_screenshot_access	boolean	Mac 设备是否开启安全策略必需的截图权限
└─ mac_lack_accessibility_access	boolean	Mac 设备是否未开启辅助功能权限
└─ mac_lack_network_extension_access	boolean	Mac 设备是否未开启网络扩展权限
└─ os_install_date	integer	操作系统安装时间，unix 时间戳（单位秒）
└─ os_version_patch	string	操作系统补丁版本
└─ mac_mdm_profile_installed	boolean	Mac mdm 描述文件是否安装
└─ mdm_profile_id	string[]	mdm 描述文件 id
└─ tpm_status	bool	TPM 状态
└─ mainboard_mode	string	主板模式, UEFI,BIOS
└─ device_type	integer	设备类型; 1 台式机,2 笔记本
└─ battery_name	string	电池名称
└─ current_battery_capacity_full_charge	string	当前电池容量
└─ ext_attr_list	object[]	设备拓展属性列表

└ id	integer	属性值 id
└ def	object	属性定义
└ id	integer	属性 id
└ name	object	拓展属性国际化名称
└ default	string	默认名称
└ values	map	国际化语言对应的名称
└ key	string	拓展属性 key
└ desc	string	拓展属性描述
└ type	integer	拓展属性 type
└ is_required	boolean	是否为必填属性
└ is_unique	boolean	是否为唯一属性
└ value	string	属性值
└ groups	object	设备分组
└ id	integer	设备分组 id
└ name	string	设备分组名称
└ model	integer	设备分组模式：1 为手动分组；2 为自动分组；
└ count	integer	设备总数
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/search?status=2&id=ou_wbRo9ZDrv  
k&client_os=mac&mac_addrs=&group_id=15&limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "count": 1,  
    "devices": [  
      {  
        "did": "61b3f74998f14f98eadf66505c18abe4",  
        "user_id": "ou_rzk4VEYW6J",  
        "device_name": "KWVQJFHXP",  
        "os": "Mac",  
        "os_ver": "15.3.2",  
        "app_ver": "v3.1.13",  
        "brand": "Apple",  
        "model": "Mac16,7",  
        "language": "zh-CN",  
        "client_ip": "124.126.104.92",  
        "client_ip_location": "中国",  
        "created_time": 1744804277,  
        "updated_time": 1748501305,  
        "full_name": "张三",  
        "role_list": [  
          "Designer"  
        ],  
        "icon_url": "https://xxx",  
        "department_name": "飞连",  
        "software_num": 23,  
        "is_live": true,  
        "device_status": 1,  
        "device_info": {  
          "memory_total": 49152,  
          "memory_available": 10345,  
          "disk_total": 471482,  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
"disk_available": 328256,
"cpu_model": "Apple M4 Pro",
"cpu_arch": 0,
"gpu_model": "Apple M4 Pro",
"nic_type": "Wi-Fi (0x14E4, 0x4388)",
"mac_addrs": [
  "32:21:0b:5c:21:2f"
],
"login_user": "bytedance",
"is_vm": false,
"serial_number": "KWVQJFHXP",
"licensed_windows": false,
"nic_detail_list": [
  {
    "nic_type": "en0",
    "mac_addr": "32:21:0b:5c:21:2f",
    "active": true,
    "description": "",
    "is_virtual": false,
    "ipv4": "10.79.252.44",
    "ipv6": [
      "fe80::30:b802:a41d:9ad9"
    ],
    "has_traffic": false,
    "is_default": "",
    "driver_ver": ""
  }
],
"hdd_serial_numbers": null,
"ssd_serial_numbers": [
  "0ba0284961e11422"
],
"cpu_serial_number": "",
"mem_serial_numbers": null,
"windows_ad_domain_name": "",
"windows_ad_domain_account": "",
"joined_ad_domain": false,
"mac_lack_full_disk_access": false,
"mac_lack_screenshot_access": false,
"mac_lack_accessibility_access": false,
"mac_lack_network_extension_access": false,
"os_install_date": 1739847012,
"os_version_patch": "2024-01-05",
"mdm_profile_id": [
```

```
        "CEE67343-F3F5-4CA0-9FA2-8DD2502D8F22"
    ],
    "tpm_status": false,
    "mainboard_mode": "",
    "device_type": 2,
    "battery_name": "bq40z651",
    "current_battery_capacity_full_charge": 1.008
},
"ext_attr_list": [
    {
        "id": 69305,
        "def": {
            "id": 69305,
            "name": {
                "default": "编号",
                "zh-CN": "编号",
                "en-US": "",
                "values": {
                    "en-US": "",
                    "zh-CN": "编号"
                }
            }
        },
        "is_built_in": false,
        "type": 1,
        "is_required": false,
        "is_unique": false,
        "variable_name": "编号",
        "expression": "",
        "enum_members": null,
        "updated_at": "2025-03-10T10:42:42+08:00",
        "validate_rules": null,
        "prompt_text": null
    },
    "value": "10001"
}
],
"groups": [
    {
        "id": 10536,
        "name": "自动分组",
        "mode": 2
    }
]
```



```
}  
}  
}
```

终端管理 - 获取设备登陆日志

基本信息

Path: /api/open/v1/device/login_record

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取设备登录日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
did	string	是	设备 did
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	登陆记录数量
└─ items	object []	登陆记录列表
└─ login_time	integer	登录时间，Unix 时间戳(单位秒)
└─ user	object	用户信息
└─ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用； 3 为离职；4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职； 3 为离职；
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径

└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ local_account	string	登录账号
└ client_ip	string	客户端 IP
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/login_record?did=61efe3724995707497f3730829cd02be
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
```

```
"local_account": "mobile",
"login_time": 1662372773,
"client_ip": "192.168.1.1",
"user": {
  "id": "ou_wbRo9ZDrvK",
  "full_name": "管理员",
  "mobile": "13110001010",
  "email": "admin@feilian.local",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
  "department_path": "飞连",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
      "department_path": "飞连",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx.com/xxx",
  "roles": [
    {
      "name": "研发",
      "id": "or_a02EMK"
    }
  ]
}
}
]
```

终端管理 - 获取对应设备的软件列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/software/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取终端软件安装列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
did	string	是	设备 did
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量,默认 0

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	终端软件总数
└─ software	object []	软件列表
└─ id	integer	软件 id
└─ software_name	string	软件名称

└─ installed_time	integer	安装时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ version	string	软件版本
└─ bundle_id	string	软件 bundle id
└─ publisher	string	软件发布者
└─ create_time	integer	首次发现时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ uninstalled_time	integer	软件卸载时间，Unix 时间戳（单位秒）， 为 0 时，表示软件状态正常
└─ path	string	软件在设备上的安装位置
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/software/list?did=62c7ecc41b3c2c5a8279773ef5e5f308&limit=1&offset=10
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 31,
    "software": [
      {
        "id": 5354,
        "software_name": "Feishu",
        "installed_time": 1708480560,
        "version": "7.12.0.34",
        "bundle_id": "com.electron.lark",
```

```
        "publisher": "",
        "create_time": 1708418086,
        "uninstalled_time": 0,
        "path": "/Applications/Lark.app"
    }
  ]
}
```

终端管理 - 创建自选设备分组

基本信息

Path: /api/open/v1/device/group/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)终端分组】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	终端分组名称
devices	string[]	否	设备 ID 列表, 最大数量为 100

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ group_id	integer	新建分组 ID
└ result	string	操作结果状态
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/create
```

```
{
  "name": "新建分组",
  "devices": [
    "60b9d7ca38a14c572a104fbe92614e7f",
    "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "group_id": 12,
    "result": "success"
  }
}
```


终端管理 - 更新终端分组

基本信息

Path: /api/open/v1/device/group/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)终端分组】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备" 分组 ID
name	string	是	终端分组名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ result	string	操作结果状态
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/update

{
  "id": 12,
  "name": "新名称"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 获取终端分组列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/group/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取终端分组】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ total	integer	已关联设备总数
├ unassociated_total	integer	未关联设备总数
├ groups	object[]	分组列表
├ id	integer	分组 ID
├ name	string	分组名称
├ mode	integer	分组模式： 1: 自选设备分组 2: 根据设备属性自动过滤分组
├ count	integer	分组内设备数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 3,
    "unassociated_total": 0,
    "groups": [
      {
        "id": 9,
        "name": "自选设备分组",
        "mode": 1,
        "count": 3
      },
      {
        "id": 8,
        "name": "属性分组",
        "mode": 2,
        "count": 3
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "未分类设备",
        "mode": 1,
        "count": 0
      }
    ]
  }
}
```

终端管理 - 删除终端分组

基本信息

Path: /api/open/v1/device/group/delete

Method: POST

接口描述：需要接口权限【终端管理 - 删除终端分组】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备" 分组 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ result	string	操作结果状态
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/delete

{
  "id": 12
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 终端分组内批量添加设备

基本信息

Path: /api/open/v1/device/group/member/batch_add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 终端分组内添加设备】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
group_id	integer	是	分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备" 分组 ID
devices	string[]	是	设备 ID 列表, 最大数量不超过 100

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ result	string	操作结果状态
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/member/batch_add

{
  "group_id": 12,
  "devices": [
    "60b9d7ca38a14c572a104fbe92614e7f",
    "6050512d1b86ff6dacd8b8dcf27dd37d"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 终端分组内批量移除设备

基本信息

Path: /api/open/v1/device/group/member/batch_remove

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 终端分组内删除设备】

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
group_id	integer	是	分组 ID, 大于 1, 1 为默认的 "未分类设备" 分组 ID
devices	string[]	是	设备 ID 列表, 最大数量不超过 100

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ result	string	操作结果状态
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/group/member/batch_remove

{
  "group_id": 12,
  "devices": [
    "60b9d7ca38a14c572a104fbe92614e7f",
    "6050512d1b86ff6dacd8b8dcf27dd37d"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 创建设备扩展属性

基本信息

Path: /api/open/v1/device/ext_attr_defs/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)设备属性】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	属性名称
type	integer	是	属性类型, 1:string 2:int 3:bool 11:float 12:datetime
is_required	bool	否	属性值是否必须, 默认 false
is_unique	bool	否	属性值是否唯一, 默认 false

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	integer	扩展属性字段 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/create
```

```
{
  "name": "自定义",
  "type": 1,
  "is_required": true,
  "is_unique": false
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": 1424
}
```

终端管理 - 更新设备扩展属性

基本信息

Path: /api/open/v1/device/ext_attr_defs/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 创建(或更新)设备属性】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	属性 ID
name	string	是	属性名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/update
```

```
{  
  "id": 1001,
```

```
"name": "新名称"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 删除设备扩展属性

基本信息

Path: /api/open/v1/device/ext_attr_defs/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 删除设备属性】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	属性 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/delete
```

```
{
  "id": 1001
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 获取设备扩展属性列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/ext_attr_defs/list

Method: GET

接口描述：需要接口权限【终端管理 – 查询设备属性】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object[]	设备扩展属性列表
├ id	integer	属性 ID
├ name	string	属性名称
├ type	integer	属性类型： 1:string 2:int 3:bool 11:float 12:datetime
├ is_required	bool	属性值是否必填
├ is_unique	bool	属性值是否唯一
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attr_defs/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1423,
      "name": "公司设备",
      "type": 3,
      "is_required": true,
      "is_unique": false
    },
    {
      "id": 1422,
      "name": "所属用户",
      "type": 1,
      "is_required": true,
      "is_unique": false
    },
    {
      "id": 1421,
      "name": "其他",
      "type": 1,
      "is_required": true,
      "is_unique": false
    }
  ]
}
```

终端管理 - 获取特定扩展属性值的设备主键列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/ext_attrs/pks

Method: POST

接口描述：需要接口权限【终端管理 – 获取平台上全量设备主键信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
primary_key_type	string	否	设备主键类型，did：设备 ID，mac：设备 MAC 地址，sn：设备序列号，默认查询全部类型
ext_attr_list	object[]	是	设备扩展属性列表
└ id	integer	是	属性 ID
└ value	string	是	属性值
limit	integer	否	一页的数量，默认 20
offset	integer	否	偏移量，默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ total	integer	扩展属性记录总数
├ items	object[]	属性对应设备列表
├ type	string	设备主键类型, did: 设备 ID, mac: 设备 MAC 地址, sn: 设备序列号
├ value	string	设备主键值
├ associate_primary_keys	object[]	关联主键列表
├ type	string	设备主键类型, did: 设备 ID, mac: 设备 MAC 地址, sn: 设备序列号
├ value	string	设备主键值
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/ext_attrs/pks
{
  "primary_key_type": "mac",
  "ext_attr_list": [
    {
      "id": 1434,
      "value": "是"
    }
  ],
  "limit": 2,
  "offset": 0
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "type": "mac",
        "value": "ac:dd:11:22:33:44",
        "associate_primary_keys": null
      },
      {
        "type": "mac",
        "value": "ac:dd:11:22:33:45",
        "associate_primary_keys": null
      }
    ]
  }
}
```

终端管理 - 批量新增终端设备

基本信息

Path: /api/open/v1/device/batch_append

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 批量新增终端设备】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
primary_key_type	string	是	设备主键类型, mac: 设备 MAC 地址, sn: 设备序列号
headers	string[]	是	设备属性标题列表,固定的设备标识字段标题 mac 主键类型对应标题:MAC sn 主键类型对应标题:SN
rows	string[][]	是	与标题对应的属性值列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/batch_append
```

```
{
  "primary_key_type": "mac",
  "headers": [
    "MAC",
    "所属人名",
    "是否是公司设备"
  ],
  "rows": [
    [
      "ac:de:48:00:11:22",
      "小 A",
      "否"
    ],
    [
      "ac:dd:11:22:33:44",
      "小 B",
      "是"
    ]
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 批量删除未关联终端设备

基本信息

Path: /api/open/v1/device/not_associated/batch_delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 批量删除终端设备】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
primary_keys	object[]	是	设备主键列表
└ type	string	是	设备主键类型, mac: 设备 MAC 地址, sn: 设备序列号
└ value	string	是	与主键类型对应的值

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/not_associated/batch_delete

{
  "primary_keys": [
    {
      "type": "mac",
      "value": "00:0C:29:CA:E4:66"
    },
    {
      "type": "mac",
      "value": "ac:dd:11:22:33:45"
    },
    {
      "type": "sn",
      "value": "11"
    }
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 批量更新已关联终端设备扩展属性

基本信息

Path: /api/open/v1/device/associated/batch_update/ext_attrs

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 批量更新已关联设备的拓展属性】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
did	string	是	设备 ID
ext_attr_list	object[]	是	设备扩展属性列表
└ id	integer	是	扩展属性 ID
└ value	string	是	扩展属性值

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/associated/batch_update/ext_attr  
rs
```



```
{
  "did": "630f66b1bf697a217114299a43241fd6",
  "ext_attr_list": [
    {
      "id": 1434,
      "value": "byte"
    },
    {
      "id": 1435,
      "value": "userName"
    }
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 获取终端设备变更列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/recently_update

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取设备信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
start_time	integer	否	开始时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间前 1 小时
end_time	integer	否	结束时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间
action	integer	否	变更类型，0:全部，1: 新增 2:更新，默认 0
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ count	integer	设备变更总数
└ items	object[]	变更设备列表

└ did	string	设备 ID
└ serial_number	string	设备序列号
└ action	integer	变更类型，1: 新增 2:更新
└ create_time	integer	创建时间，Unix 时间戳，单位秒
└ update_time	integer	更新时间，Unix 时间戳，单位秒
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/recently_update?limit=2&offset=50&start_time=1660535528&action=0&end_time=1670934219
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 75,
    "items": [
      {
        "did": "637c445c362573c67a04b2bf57e4888f",
        "serial_number": "Parallels-C6",
        "action": 1,
        "create_time": 1670521349,
        "update_time": 1670934219
      },
      {
        "did": "B500FB8E1A1C9B8C1C353C0474E4177263F42C09",
        "serial_number": "",
        "action": 2,
        "create_time": 1670522593,
        "update_time": 1670522834
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
]  
}  
}
```

终端管理 - 获取终端内软件变更列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/software/recently_update

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 获取终端软件安装列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
did	string	否	设备 ID
sid	integer	否	软件 ID
start_time	integer	否	开始时间, Unix 时间戳(单位秒), 默认当前时间前 1 小时

end_time	integer	否	结束时间，Unix 时间戳(单位秒)，默认当前时间
action	integer	否	变更类型，0:全部，1: 新增 2:更新，默认 0
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	变更软件总数
├ items	object[]	变更软件列表
├ did	string	设备 ID
├ sid	string	软件 ID
├ version	string	软件版本
├ user_id	string	设备所属用户 OpenID
├ action	integer	变更类型，1: 新增 2:更新 3:卸载
├ create_time	integer	创建时间，Unix 时间戳，单位秒

└─ update_time	integer	更新时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ install_time	integer	安装时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ uninstall_time	integer	卸载时间，Unix 时间戳，单位秒
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/software/recently_update?start_time=1674976955&action=0&limit=1&offset=10
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 576,
    "items": [
      {
        "did": "63523ce8ab0c38030542e6dac10ab693",
        "sid": 30,
        "user_id": "ou_z9krqGB016",
        "action": 2,
        "version": "3.7.0.30",
        "create_time": 1666334073,
        "update_time": 1675231277,
        "install_time": 1656070337,
        "uninstall_time": 0
      }
    ]
  }
}
```

终端管理 - 创建终端卸载任务

基本信息

Path: /api/open/v1/device/uninstall_task

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 卸载客户端】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
dids	string[]	是	设备 ID 列表, 单次最多 100 台
remove_network_credential	bool	否	是否清除入网凭据

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ did	string	设备 ID 作为 Key

└─ task_id	string	任务 ID，根据任务 ID 可以查询任务详情
└─ success	bool	卸载任务是否创建成功，true: 成功 false: 失败
└─ msg	string	卸载任务创建失败时的错误提示
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/uninstall_task
```

```
{
  "dids": [
    "62cd1895d65b3a769d1516df65453c29",
    "60eebd9bbf78c31a6244ca50203d55fb"
  ],
  "remove_network_credential": true
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "60eebd9bbf78c31a6244ca50203d55fb": {
      "task_id": "580ea29c-1ee0-422f-b613-9ece9951130a",
      "success": true,
      "msg": ""
    },
    "62cd1895d65b3a769d1516df65453c29": {
      "task_id": "82c81106-53c5-4277-836f-b8481db6d7b9",
      "success": true,
      "msg": ""
    }
  }
}
```



```
}  
}  
}
```

终端管理 - 获取终端卸载任务详情

基本信息

Path: /api/open/v1/device/uninstall_task

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 卸载客户端】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
task_id	string	是	卸载任务 ID 列表, 多个任务 ID 使用逗号分隔, 单次最多查询 100 个任务

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object[]	返回数据
├ id	integer	记录 ID
├ task_id	string	卸载任务 ID
├ app_installed_at	integer	客户端安装时间，Unix 时间戳（单位秒）
├ created_at	integer	卸载任务创建时间，Unix 时间戳（单位秒）
├ updated_at	integer	卸载任务更新时间，Unix 时间戳（单位秒）
├ status	integer	任务状态，1: 分发中 2:成功 3:失败
├ err_code	integer	错误码
├ err_msg	integer	错误消息
├ app_ver	string	客户端消息
├ build_number	string	客户端最小版本
├ create_by_open_api	bool	是否是 API 创建的卸载任务
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/uninstall_task?task_id=571df351-4e02-4328-9e04-bac17e95b058
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "task_id": "571df351-4e02-4328-9e04-bac17e95b058",
      "app_installed_at": 1689924438,
      "created_at": 1703129728,
      "updated_at": 0,
      "status": 1,
      "err_code": 0,
      "err_msg": "",
      "app_ver": "v2.1.18",
      "build_number": "3091",
      "create_by_open_api": true
    }
  ]
}
```

终端管理 - 更新设备可信状态

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/status_update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 修改设备状态】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
did	string	是	设备 ID
trusted_status	integer	是	可信状态， 1: 置为可信 0: 置为不可信

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/status_update
```

```
{
  "did": "628626aa61cb10365af26610bf6a126d",
  "trusted_status": 1
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 获取可信设备管理策略列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 查看可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
enable	string	否	生效状态, true: 生效 false: 未生效
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx

department_id	string	否	部门 ID，格式为：od_xxx
role_id	string	否	角色 ID，格式为：or_xxx
order_by	string	否	排序方式，priority: 优先级 created_at: 策略创建时间 updated_at:策略更新时间，默认值 updated_at
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	策略数量
└─ items	object[]	策略详情
└─ key	string	策略 Key，策略唯一标识
└─ name	string	策略名称
└─ enable	Boolean	生效状态
└─ priority	integer	策略优先级

└─ quota_config	object	额度配置
└─ mobile	integer	移动设备配额
└─ created_at	integer	创建时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ updated_at	integer	更新时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ scope	object	生效对象范围
└─ dimension	string	数据生效维度，user: 用户维度
└─ user	object	用户维度生效范围
└─ users	object[]	生效用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	用户状态，1:启用 2:禁用 3:离职 4: 未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0:在职 2:待离职 3:离 职
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为: od:xxx
└─ department_path	string	主部门路径

└─ departments	object[]	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	Boolean	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object[]	角色
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 ID，格式为:or_xxx
└─ departments	object[]	生效部门列表
└─ id	string	部门 ID，格式为:od_xxx
└─ type	integer	部门类型，1:子公司 2:子部门
└─ name	string	部门名称
└─ department_path	string	部门路径
└─ roles	object[]	生效角色列表
└─ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称

└─ exclusion_scope	object[]	排除范围
└─ type	string	对象类型， user: 用户 department: 部门 role: 角色
└─ value_groups	object[]	用户、部门或角色详情
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/list?order_by=updated_at&enable=true&role_id=or_BEy2wk
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
        "name": "pl-022604-可信设备策略",
        "enable": true,
        "priority": 90,
        "scope": {
          "dimension": "user",
          "users": [
            {
              "id": "ou_eDkxMRvoKA",
              "user_id": "ou_eDkxMRvoKA",
              "full_name": "0128",
              "mobile": "",

```

```
"email": "0128@test.com",
"status": 1,
"people_status": 0,
"department_id": "od_9DdakboKbJvP",
"department_path": "corplink",
"departments": [
  {
    "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
    "department_path": "corplink",
    "main_department": true
  }
],
"avatar": "https://xxx",
"roles": [
  {
    "name": "RD",
    "id": "or_BEy2wk"
  }
],
"union_id": "feilian-root-dept"
},
],
"departments": [
  {
    "id": "od_8MxE5ddZX1v3",
    "type": 2,
    "name": "hlxe",
    "department_path": "corplink/rd"
  }
],
"roles": [
  {
    "name": "IT",
    "id": "or_BEy2wk"
  }
]
},
"exclusion_scope": [
```

```
{
  "type": "user",
  "value_groups": [
    {
      "id": "ou_BgkwQ0qNXP",
      "user_id": "6763ea81f995bb7badc7f08d",
      "full_name": "hlxau",
      "mobile": "+65 9123 4567",
      "email": "",
      "status": 4,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_AlmKJmm4kWpJ",
      "department_path": "corplink/hlx",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_AlmKJmm4kWpJ",
          "department_path": "corplink/hlx",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx",
      "roles": [],
      "union_id": "6763ea5568d687bca3cbf464"
    }
  ],
},
{
  "type": "department",
  "value_groups": [
    {
      "id": "od_pr2EdgrYX04R",
      "type": 2,
      "name": "hr",
      "department_path": "corplink/hr"
    }
  ]
},
{
```

```
        "type": "role",
        "value_groups": [
            {
                "name": "hr",
                "id": "or_bKVlDE"
            }
        ]
    },
    ],
    "quota_config": {
        "mobile": 17
    },
    "created_at": 1772094923,
    "updated_at": 1772115223
}
]
```

终端管理 - 获取可信设备单个管理策略详情

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 查看可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	策略数量
└─ items	object[]	策略详情
└─ key	string	策略 Key，策略唯一标识
└─ name	string	策略名称
└─ enable	Boolean	生效状态
└─ priority	integer	策略优先级
└─ quota_config	object	额度配置
└─ mobile	integer	移动设备配额
└─ created_at	integer	创建时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ updated_at	integer	更新时间，Unix 时间戳，单位秒

└─ scope	object	生效对象范围
└─ dimension	string	数据生效维度，user: 用户维度
└─ user	object	用户维度生效范围
└─ users	object[]	生效用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	用户状态，1:启用 2:禁用 3:离职 4: 未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0:在职 2:待离职 3:离 职
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为: od:xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object[]	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	Boolean	是否是主部门

└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object[]	角色
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 ID, 格式为:or_xxx
└─ departments	object[]	生效部门列表
└─ id	string	部门 ID, 格式为:od_xxx
└─ type	integer	部门类型, 1:子公司 2:子部门
└─ name	string	部门名称
└─ department_path	string	部门路径
└─ roles	object[]	生效角色列表
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ exclusion_scope	object[]	排除范围
└─ type	string	对象类型, user: 用户 department: 部门 role: 角色
└─ value_groups	object[]	用户、部门或角色详情

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/get?key=c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
    "name": "pl-022604-可信设备策略",
    "enable": true,
    "priority": 90,
    "scope": {
      "dimension": "user",
      "users": [
        {
          "id": "ou_eDkxMRvoKA",
          "user_id": "ou_eDkxMRvoKA",
          "full_name": "0128",
          "mobile": "",
          "email": "0128@test.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
          "department_path": "corplink",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_9DdakboKbJvP",
              "department_path": "corplink",
              "main_department": true
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```



```
    ],
    "avatar": "https://xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "RD",
        "id": "or_BEy2wk"
      }
    ],
    "union_id": "feilian-root-dept"
  }
],
"departments": [
  {
    "id": "od_8MxE5ddZX1v3",
    "type": 2,
    "name": "hlxe",
    "department_path": "corplink/rd"
  }
],
"roles": [
  {
    "name": "IT",
    "id": "or_BEy2wk"
  }
]
},
"exclusion_scope": [
  {
    "type": "user",
    "value_groups": [
      {
        "id": "ou_BgkwQ0qNXP",
        "user_id": "6763ea81f995bb7badc7f08d",
        "full_name": "hlxau",
        "mobile": "+65 9123 4567",
        "email": "",
        "status": 4,
        "people_status": 0,
```

```
        "department_id": "od_A1mKJmm4kWpJ",
        "department_path": "corplink/hlxe/ooo",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_A1mKJmm4kWpJ",
                "department_path": "corplink/hlxe/ooo",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [],
        "union_id": "6763ea5568d687bca3cbf464"
    }
],
},
{
    "type": "department",
    "value_groups": [
        {
            "id": "od_pr2EdgrYXO4R",
            "type": 2,
            "name": "hr",
            "department_path": "corplink/hr"
        }
    ]
},
{
    "type": "role",
    "value_groups": [
        {
            "name": "hr",
            "id": "or_bKVlDE"
        }
    ]
}
],
"quota_config": {
    "mobile": 17
}
```

```
    },  
    "created_at": 1772094923,  
    "updated_at": 1772115223  
  }  
}
```

终端管理 - 创建可信设备管理策略

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	策略名称
enable	boolean	是	是否启用策略, true: 启用, false: 不启用

priority	integer	是	策略优先级，范围为 0 ~ 100，默认值 0
quota_config	object	是	额度配置详情
└─ mobile	integer	是	移动设备配额
scope	object	否	策略范围
└─ allow	object	否	生效范围
└─ dimension	string	否	策略生效对象类型，user: 用户维度
└─ user	object	否	用户维度范围
└─ user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表，格式为： ou_xxx
└─ depart_ids	string[]	否	部门 ID 列表，格式为: od_xxx
└─ role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为: or_xxx
└─ deny	object[]	否	排除范围
└─ type	string	否	对象类型: user、department、role
└─ value_groups	object[]	否	用户、部门或者角色配置
└─ id	string	否	与 type 字段对应的用户、部门或者角色 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/create
```

```
{
  "name": "custom policy name",
  "enable": true,
  "scope": {
    "allow": {
      "all": false,
      "dimension": "user",
      "user": {
        "user_ids": [
          "ou_e8k7nJDWEY",
          "ou_eDkxMRvoKA"
        ],
        "role_ids": [
          "or_Vk3W2k"
        ],
        "depart_ids": [
          "od_8MxE5ddZX1v3"
        ]
      }
    },
    "device": null
  },
  "deny": [
    {
```

```
        "type": "user",
        "value_groups": [
            {
                "id": "ou_BgkwQ0qNXP"
            }
        ],
        {
            "type": "department",
            "value_groups": [
                {
                    "id": "od_pr2EdgrYXO4R"
                }
            ]
        },
        {
            "type": "role",
            "value_groups": [
                {
                    "id": "or_bKVlDE"
                }
            ]
        }
    ],
    "priority": 90,
    "quota_config": {
        "mobile": 1
    }
}
```

返回示例

```
{
    "code": 0,
    "action": "",
    "message": "",
    "data": {
```

```
"result": "success"

}
```

终端管理 - 更新可信设备管理策略

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key
name	string	否	策略名称
enable	boolean	否	是否启用策略, true: 启用, false: 不启用
priority	integer	否	策略优先级, 范围为 0 ~ 100, 默认值 0

quota_config	object	否	额度配置详情
└─ mobile	integer	否	移动设备配额
scope	object	否	策略范围
└─ allow	object	否	生效范围
└─ dimension	string	否	策略生效对象类型，user: 用户维度
└─ user	object	否	用户维度范围
└─ user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表，格式为： ou_xxx
└─ depart_ids	string[]	否	部门 ID 列表，格式为: od_xxx
└─ role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为: or_xxx
└─ deny	object[]	否	排除范围
└─ type	string	否	对象类型: user、department、role
└─ value_groups	object[]	否	用户、部门或者角色配置
└─ id	string	否	与 type 字段对应的用户、部门或者角色 ID

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/update

```
{
  "key": "dd3f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06bac",
  "name": "custom policy name",
  "enable": true,
  "scope": {
    "allow": {
      "all": false,
      "dimension": "user",
      "user": {
        "user_ids": [
          "ou_e8k7nJDWEY",
          "ou_eDkxMRvoKA"
        ],
        "role_ids": [
          "or_Vk3W2k"
        ],
        "depart_ids": [
          "od_8MxE5ddZX1v3"
        ]
      }
    },
    "device": null
  },
  "deny": [
    {
      "type": "user",
```

```
        "value_groups": [
            {
                "id": "ou_BgkwQ0qNXP"
            }
        ],
    },
    {
        "type": "department",
        "value_groups": [
            {
                "id": "od_pr2EdgrYX04R"
            }
        ],
    },
    {
        "type": "role",
        "value_groups": [
            {
                "id": "or_bKVlDE"
            }
        ],
    }
],
"priority": 90,
"quota_config": {
    "mobile": 1
}
}
```

返回示例

```
{
    "code": 0,
    "action": "",
    "message": "",
    "data": {
        "result": "success"
    }
}
```

```
}  
}
```

终端管理 - 删除可信设备管理策略

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/delete

{
  "key": "dd3f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06bac"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 启用或禁用可信设备管理策略

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/enable

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key
enable	boolean	否	是否启用策略，true: 启用 false: 不启用，默认值 false

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/enable

{
  "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
  "enable": true
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 新增可信设备管理策略中生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key

user_ids	string[]	否	用户 ID 列表，格式为:ou_xxx
depart_ids	string[]	否	部门 ID 列表，格式为: od_xxx
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为: or_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/target/ad
d

{
  "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
  "user_ids": [
    "ou_e8k7nJDWEY"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Vk3W2k"
  ],
  "depart_ids": [
    "od_8MxE5ddZX1v3"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 删除可信设备管理策略中生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/device/trusted_device/policy/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 编辑可信设备配置】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key

user_ids	string[]	否	用户 ID 列表，格式为:ou_xxx
depart_ids	string[]	否	部门 ID 列表，格式为: od_xxx
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为: or_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/trusted_device/policy/target/delete

{
  "key": "c53f732c-ac9e-4456-a3d3-30cb91c0a06b11",
  "user_ids": [
    "ou_e8k7nJDWEY"
  ],
  "role_ids": [
    "or_Vk3W2k"
  ],
  "depart_ids": [
    "od_8MxE5ddZX1v3"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管理 - 批量更新设备活跃状态

基本信息

Path: /api/open/v1/device/batch/status/update

Method: POST

接口描述: 将活跃或休眠设备修改为失效状态，需要接口权限【终端管理 - 更新设备活跃状态】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

dids	string[]	是	设备 DID 列表，单次最大数据量为 100
------	----------	---	------------------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ success	object	操作成功结果响应数据
├ device_ids	string[]	状态变更成功设备 ID 列表
├ failed	object	操作失败结果响应数据
├ device_ids	string[]	状态变更失败设备 ID 列表
├ error_msg	string	状态变更失败原因
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint} /api/open/v1/device/batch/status/update
```

```
{
  "dids": [
    "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d",
    "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
    "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": {
      "device_ids": [
        "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d"
      ]
    },
    "failed": {
      "device_ids": [
        "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
        "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
      ],
      "error_msg": "设备不存在或无设备信息访问权限"
    }
  }
}
```

终端管理 - 批量清理失效设备数据

基本信息

Path: /api/open/v1/device/batch/invalid/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管理 - 清理失效设备】，以及对应部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
dids	string[]	是	设备 DID 列表，单次最大数据量为 100
clean_range	integer[]	是	数据清理范围，0:终端列表和终端分组信息 1:软件统计信息 2:软件分发记录 3:终端登记工单 4:补丁统计信息

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	object	操作成功结果响应数据
└─ device_ids	string[]	状态变更成功设备 ID 列表
└─ failed	object[]	操作失败结果响应数据
└─ device_ids	string[]	状态变更失败设备 ID 列表

└ error_msg	string	状态变更失败原因
└ clean_group_members	integer	清理设备分组成员数量
└ clean_software_statistics	integer	清理软件统计记录数量
└ clean_software_distribution	integer	清理软件分发记录数量
└ clean_terminal_registration	integer	清理终端登记记录数量
└ clean_patch_statistics	integer	清理补丁统计记录数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/device/batch/invalid/delete
```

```
{
  "dids": [
    "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d",
    "6980313ceade7bb1d82efdf53c4e2996",
    "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
    "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
  ],
  "clean_range": [
    1,
    2,
    3,
    4
  ]
}
```

返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "success": {
    "device_ids": [
      "6526423ae4995c6986a6898ce922e14d"
    ]
  },
  "failed": [
    {
      "device_ids": [
        "6980313ceade7bb1d82efdf53c4e2996",
        "6891bcaec9fc850bebeb0989db961cde",
        "683fe24e152ab918e8633814e25780ed"
      ],
      "error_msg": "设备不存在或无设备信息访问权限"
    }
  ],
  "clean_group_members": 0,
  "clean_software_statistics": 21,
  "clean_software_distribution": 0,
  "clean_terminal_registration": 0,
  "clean_patch_statistics": 0
}
```

开放平台-应用管理

应用管理 - 获取用户有权限的应用列表

基本信息

Path: /api/open/v1/app/user/permission

Method: GET

接口描述：需要接口权限【应用管理 – 获取应用信息】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为 ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ items	object []	应用列表
├ id	integer	应用 ID
├ app_name	string	应用名称
├ icon_url	string	应用图标

└─ description	string	应用描述
└─ auth_type	integer	授权类型
└─ app_type	string []	应用展示形式
└─ app_pin_yin	string	应用名称
└─ description_pin_yin	string	应用描述
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/user/permission?id=ou_B116rOgd0b
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 727,
        "app_name": "我的应用",
        "icon_url": "https://xxx/xxx",
        "description": "应用描述",
        "auth_type": 8,
        "app_type": [
          "web",
          "pc",
          "mobile"
        ],
        "app_pin_yin": "wodeyingyong",
        "description_pin_yin": "yingyongmiaoshu"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

应用管理 - 获取应用访问日志

基本信息

Path: /api/open/v1/app/visit/log

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用访问日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户 OpenID, 格式为:ou_xxx
limit	integer	否	分页大小, 默认 20
offset	integer	否	分页, 默认 0
start_time	integer	否	应用访问日志开始时间,Unix 时间戳(单位秒),结果数据不包含该时间
end_time	integer	否	应用访问日志结束时间,Unix 时间戳(单位秒), 结果数据不包含该时间

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ items	object []	应用列表
├ user_info	object	用户信息
├ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户名
├ mobile	string	手机号
├ email	string	邮箱
├ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活
├ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
├ department_id	string	主部门 ID，格式为 od_xxx
├ department_path	string	主部门路径

└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ ip	string	访问时的 IP
└ visit_time	integer	访问时间，Unix 时间戳（单位秒）
└ app_name	string	应用名称
└ description	string	应用描述
└ status	boolean	启用状态
└ error_message	string	错误信息
└ user_agent	string	代理的信息
└ os	string	操作系统
└ count	integer	日志总数
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/visit/log?limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_y4agaygx",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "1301111111",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ],
          "avatar": "https://xxx.com/xxx",
          "roles": [
            {
              "name": "研发人员",
              "id": "or_4P24p1"
            }
          ]
        },
        "ip": "192.168.3.108",
        "visit_time": 1662107705,
        "app_name": "应用",
        "description": "这是一个应用",
        "user_agent": "agent",
```

```
        "os": "Mac",
        "app_id": 40
    }
  ]
}
```

应用管理 - 获取用户登录登出日志

基本信息

Path: /api/open/v1/app/login/log

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取用户登录登出日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
start_time	integer	否	应用访问日志开始时间, Unix 时间戳(单位秒), 结果数据不包含该时间
end_time	integer	否	应用访问日志结束时间, Unix 时间戳(单位秒), 结果数据不包含该时间

limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ logs	object []	日志列表
└ message	string	消息
└ ip	string	访问时的 ip
└ module	string	登录登出模块
└ action	string	登录或者登出
└ device_model	string	设备品牌
└ created_time	integer	登录时间
└ user_info	object	用户信息
└ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户名

└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ user_agent	string	代理的信息
└─ app_version	string	客户端版本
└─ os	string	操作系统

└─ success	boolean	动作状态
└─ count	integer	日志总数
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/login/log?id=ou_aXgpdgKDb0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "logs": [
      {
        "message": "",
        "ip": "1.1.1.1",
        "module": "Login and logout",
        "action": "login/login",
        "device_model": "",
        "created_time": 1662383649,
        "user_info": {
          "id": "ou_aXgpdgKDb0",
          "full_name": "xxx",
          "mobile": "18100173684",
          "email": "12345@example.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_QgwbpJGWjr3N",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "avatar": "xxx",
    "roles": []
  },
  "user_agent": "iOS/14.3(CorpLink/2.0.9 (iPhone; iOS
14.3; Scale/3.00))",
  "app_version": "",
  "os": "",
  "success": true
}
]
```

应用管理 - 获取应用授权访问的用户 ID 列表

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/permission

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用授权用户列表】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
app_id	integer	是	接入应用 ID

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ permit_all	bool	是否全员启用，全员启用状态下， user_ids 为空
└─ user_ids	string[]	应用授权访问的用户 OpenID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission?app_id=10
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "permit_all": false,
    "user_ids": [
      "ou_8KJmZYzMxB",
      "ou_kWMmAk07gR"
    ]
  }
}
```

应用管理 - 获取应用列表

基本信息

Path: /api/open/v1/app/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
app_status	string	否	应用状态, enable:启用 disable:禁用 all:所有, 默认 all
app_function	string	否	应用功能, quick_access:快捷访问 sso:单点登录 app_gateway:应用网关 mfa:多因素认证 app_auto_fill:表单代填 all:所有, 默认 all
app_group	int	否	应用分组
app_name	string	否	应用名称

app_type	string	否	访问方式 默认 all
permit_all	string	否	可见范围 whole :全员可见 part :部分可见 默认 all
create_start_time	int	否	时间戳: 创建时间起始
create_end_time	int	否	时间戳: 创建时间截止
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	int	统计总数
└─ items	[]object	应用列表
└─ app_id	string	应用 ID
└─ app_name	object	应用名称
└─ zh-CN	string	应用名称的国际化中文

└─ en-US	string	应用名称的国际化英文
└─ values	object	应用名称国际化文案
└─ app_description	object	应用描述
└─ zh-CN	string	应用描述的国际化中文
└─ en-US	string	应用描述的国际化英文
└─ values	object	应用描述国际化文案
└─ app_status	string	应用状态 enable,disable
└─ app_type	[]string	访问位置 web,mobile,pc,null
└─ created_time	string	创建时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ updated_time	string	更新时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ app_groups	[]object	应用分组信息
└─ id	string	应用分组 ID
└─ name	string	应用分组的国际化中文
└─ en_name	string	应用分组的国际化英文
└─ permit_all	string	可见范围, whole: 全员可见 part: 部分可见
└─ icon_url	string	应用图标地址

└─ home_url	string	应用主页地址
└─ auth_type	string	应用协议类型， cas oidc oauth saml mfa custom
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 156,
    "items": [
      {
        "app_id": 1442,
        "app_name": {
          "default": "我的应用",
          "zh-CN": "我的应用",
          "en-US": "My App",
          "values": {
            "en-US": "My App",
            "ja-JP": "私のアプリケーション",
            "zh-CN": "我的应用"
          }
        },
        "app_description": {
          "default": "应用描述",
          "zh-CN": "应用描述",
          "en-US": "Application description",
          "values": {
            "en-US": "Application description",
            "ja-JP": "アプリケーションの説明",

```

```
        "zh-CN": "应用描述"
      },
    },
    "app_status": "enable",
    "app_type": [
      "web",
      "pc",
      "mobile"
    ],
    "created_time": 1723039964,
    "updated_time": 1726642425,
    "icon_url": "https://xxx",
    "home_url": "https://app/home",
    "auth_type": "cas",
    "groups": [
      {
        "id": 0,
        "name": "默认分组",
        "en_name": "Default Group"
      }
    ],
    "permit_all": "part"
  }
}
```

应用管理 – 获取应用 SSO 详情

基本信息

Path: /api/open/v1/app/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
app_id	integer	是	应用 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ app_id	string	应用 ID
├ app_name	object	应用名称
├ zh-CN	string	应用名称的国际化中文
├ en-US	string	应用名称的国际化英文
├ values	object	应用名称国际化文案
├ app_description	object	应用描述
├ zh-CN	string	应用描述的国际化中文

└ en-US	string	应用描述的国际化英文
└ values	object	应用描述国际化文案
└ app_status	string	应用状态 enable,disable
└ app_type	[]string	访问位置 web,mobile,pc,null
└ created_time	string	创建时间,Unix 时间戳 (单位秒)
└ updated_time	string	更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ icon_url	string	应用图标 url
└ home_url	string	应用主页地址
└ groups	[]object	应用分组信息
└ id	string	应用分组 ID
└ name	string	应用分组的国际化中文
└ en_name	string	应用分组的国际化英文
└ mfa_enable	bool	是否开启二次认证
└ mfa_type	string	二次认证方式-首选
└ mfa_type_backup	string	二次认证方式-备选
└ mfa_expired	int	二次认证有效期(多长时间内不需要二次认证)

└ sso_enable	bool	是否开启单点登录
└ auth_type	string	SSO 协议
└ gateway_enable	bool	是否开启应用网关
└ release_mode	int	发布方式, 0:自由域名, 1:托管域名
└ gateway_uri	string	网关 URI
└ permit_all	string	可见范围, whole : 全员可见 part : 部分可见
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/detail?app_id=2440
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 2440,
    "app_name": {
      "default": "我的应用",
      "zh-CN": "我的应用",
      "en-US": "My App",
      "values": {
        "en-US": "My App",
        "ja-JP": "私のアプリケーション",
        "zh-CN": "我的应用"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "app_description": {
    "default": "应用描述",
    "zh-CN": "应用描述",
    "en-US": "Application description",
    "values": {
      "en-US": "Application description",
      "ja-JP": "アプリケーションの説明",
      "zh-CN": "应用描述"
    }
  },
  "app_status": "enable",
  "app_type": [
    "web",
    "pc",
    "mobile"
  ],
  "created_time": 1723039964,
  "updated_time": 1726642425,
  "icon_url": "https://xxx",
  "home_url": "https://app/home",
  "auth_type": "cas",
  "groups": [
    {
      "id": 0,
      "name": "默认分组",
      "en_name": "Default Group"
    }
  ],
  "permit_all": "part",
  "mfa_enable": false,
  "mfa_type": "otp",
  "mfa_type_backup": "",
  "mfa_expired": 15,
  "sso_enable": true,
  "gateway_enable": false,
  "release_mode": 0,
  "gateway_uri": ""
}
```

应用管理 - 发布应用

基本信息

Path: /api/open/v1/app/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)应用】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_name	string	是	应用名称, 不可重复
home_url	string	否	应用地址
auth_type	string	是	认证类型 navigation cas oauth oidc saml ldap
app_name_en	string	否	应用名称英文
description	string	否	应用描述
description_en	string	否	应用描述英文

cas_config	object	否	应用配置 - CAS, 仅在 auth_type 为 cas 时生效, 生效时不能为空
└─ service_names	[]string	是	回调地址
└─ logout_url	string	否	单点登出地址
oauth_config	object	否	应用配置 - OAuth, 仅在 auth_type 为 oauth 时生效, 生效时不能为空
└─ redirect_uris	[]string	是	回调地址
└─ token_auth_method	string	是	Token 验证方法 - POST/PKCE
└─ logout_url	string	否	单点登出地址
oidc_config	object	否	应用配置 - OIDC, 仅在 auth_type 为 oidc 时生效, 生效时不能为空
└─ redirect_uris	[]string	是	回调地址
└─ signing_method	string	是	IDToken 签名算法 - HS256/RS256
└─ token_auth_method	string	否	Token 验证方法 - POST/PKCE, 默认 POST
└─ logout_url	string	否	单点登出地址

saml_config	object	否	应用配置 - SAML，仅在 auth_type 为 saml 时生效, 生效时不能为空
└─ entity_id	string	是	实体 ID
└─ single_sign_on_services	string	是	单点登录地址
└─ name_id_format	string	是	NameIDFormat
└─ sso_binding	string	是	单点登录 Binding
└─ state_encode	bool	否	RelayState 是否被编码，默认否
ldap_config	object	否	应用配置 - LDAP，仅在 auth_type 为 ldap 时生效, 生效时不能为空
└─ password_type	string	否	密码格式 password/otp/otp_password, 默认 password password:静态密码 otp:otp 码 otp_password:静态密码+otp 码
gateway_config	object	否	应用网关配置
└─ cert_id	integer	是	证书 ID
└─ backend_ip	string	是	经过应用网关后的真实后端 ip

└ backend_proto	string	否	后端服务协议
└ release_mode	integer	是	发布方式
└ gateway_uri	string	否	网关 URI
└ release_gateway_ids	[]integer	是	应用发布的网关 id

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ app_id	string	应用 ID
└ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/create
```

```
{
  "app_name": "应用名称",
  "app_name_en": "testcasopen",
  "home_url": "https://cas.open.com",
  "auth_type": "cas",
```



```
{
  "description": "应用描述",
  "description_en": "test open cas",
  "cas_config": {
    "service_names": [
      "https://service.cas.open.com"
    ],
    "logout_url": "https://logout.cas.open.com"
  }
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 87,
    "result": true
  }
}
```

应用管理 - 更新应用

基本信息

Path: /api/open/v1/app/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)应用】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	integer	是	应用 ID
app_name	string	否	应用名称，不可重复
home_url	string	否	应用地址
app_name_en	string	否	应用名称英文
description	string	否	应用描述
description_en	string	否	应用描述英文
cas_config	object	否	应用配置 - CAS，仅在更新 CAS 应用时生效
└─ service_names	[]string	否	回调地址
└─ logout_url	string	否	单点登出地址
oauth_config	object	否	应用配置 - OAuth，仅在更新 OAuth 应用时生效
└─ redirect_uris	[]string	否	回调地址
└─ token_auth_method	string	否	Token 验证方法 - POST/PKCE
└─ logout_url	string	否	单点登出地址

oidc_config	object	否	应用配置 - OIDC，仅在更新 OIDC 应用时生效
└─ redirect_uris	[]string	否	回调地址
└─ signing_method	string	否	IDToken 签名算法 - HS256/RS256
└─ token_auth_method	string	否	Token 验证方法 - POST/PKCE, 默认 POST
└─ logout_url	string	否	单点登出地址
saml_config	object	否	应用配置 - SAML，仅在更新 SAML 应用时生效
└─ entity_id	string	否	实体 ID
└─ single_sign_on_services	string	否	单点登录地址
└─ name_id_format	string	否	NameIDFormat
└─ sso_binding	string	否	单点登录 Binding
└─ state_encode	bool	否	RelayState 是否被编码，默认否
ldap_config	object	否	应用配置 - LDAP，仅在更新 LDAP 应用时生效

└ password_type	string	否	密码格式 password/otp/otp_password, 默认 password password: 静态密码 otp:otp 码 otp_password:静态密码+otp 码
gateway_config	object	否	应用网关配置
└ cert_id	integer	否	证书 ID
└ backend_ip	string	否	经过应用网关后的真实后端 ip
└ backend_proto	string	否	后端服务协议
└ release_mode	integer	否	发布方式
└ gateway_uri	string	否	网关 URI
└ release_gateway_ids	[]integer	否	应用发布的网关 id

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ app_id	string	应用 ID

└ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/update
{
  "app_id": 87,
  "app_name": "更新名称"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 87,
    "result": true
  }
}
```

应用管理 – 获取应用权限

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/permission/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用授权用户列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
app_id	integer	是	应用 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	[]object	返回数据
└─ permit_all	bool	是否全员启用，全员启用状态下， user_ids 为空
└─ users	[]object	用户列表
└─ id	string	用户的 id，格式为: ou_xxx
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号

└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	部门的 id, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ departments	[]object	部门 ID 列表
└─ department_id	string	部门 ID,格式为 od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	入职日期
└─ expire_date	string	离职日期
└─ roles	[]object	角色
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ departments	[]object	部门列表

└ id	string	部门的 id，格式为: od_xxx
└ name	string	部门名称
└ type	int	部门类型 1: 子公司 2:子部门 3:根部门
└ parent_id	string	上级部门 ID，格式为: od_xxx
└ sub_departments	[]object	子部门列表
└ seq	int	部门排序号
└ roles	[]object	角色列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 id，格式为: or_xxx
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission/detail?app_id=10
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "permit_all": false,
    "users": [
      {
```



```
{
  "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
  "full_name": "张三",
  "mobile": "18008171001",
  "email": "admin@feilian.local",
  "avatar": "https://xxx/xxx ",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_path": "feilian",
  "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
  "roles": null,
  "created_at": "2023-03-27T00:00:00+08:00",
  "expire_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
      "department_path": "feilian",
      "is_main_department": true
    }
  ]
},
"departs": [],
"roles": []
}
```

应用管理 – 添加应用权限

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/permission/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 更改应用授权列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	integer	是	应用 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└ id	integer	应用 ID
└ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission/target/add

{
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ],
  "app_id": 63
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 63
  }
}
```

应用管理 - 删除应用权限

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/permission/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 更改应用授权列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	integer	是	应用 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└ id	integer	应用 ID
└ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/permission/target/delete
{
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ],
  "app_id": 63
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 63
  }
}
```

应用管理 - 获取应用数据概览

基本信息

Path: /api/open/v1/app/detail/data_overview

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
app_id	integer	是	应用 ID
start_time	integer	否	数据统计开始时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 7 日前 0 点
end_time	integer	否	数据统计结束时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 今日 0 点
type	string	是	数据概览类型, login_count : 登录次数 login_user_count : 登录员工数 login_statistic : 登录统计

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ app_id	integer	应用 ID
└ data_overview	object	数据概览
└ data_overview_type	string	数据概览类型, login_count : 登录次数 login_user_count : 登录员工数 login_statistic : 登录统计

└ login_trends	object	登录趋势
└ login_statistic	object	登录统计
└ today_count	object	今日登录次数
└ count	integer	数量
└ gap	string	与前一日的差值，百分比
└ dir	string	变化趋势，inc: 增加 dec:减少 eq: 持平
└ today_user	object	今日登录员工数
└ count	integer	数量
└ gap	string	与前一日的差值，百分比
└ dir	string	变化趋势，inc: 增加 dec:减少 eq: 持平
└ total_count	object	总登录次数
└ count	integer	数量
└ gap	string	与前一日的差值，百分比
└ dir	string	变化趋势，inc: 增加 dec:减少 eq: 持平
└ total_user	object	总登录员工数
└ count	integer	数量
└ gap	string	与前一日的差值，百分比
└ dir	string	变化趋势，inc: 增加 dec:减少 eq: 持平
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/detail/data_overview?app_id=1443&type=login_statistic
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "app_id": 1443,
    "data_overview": {
      "data_overview_type": "login_statistic",
      "login_statistic": {
        "today_count": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        },
        "today_user": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        },
        "total_count": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        },
        "total_user": {
          "count": 0,
          "gap": "0%",
          "dir": "eq"
        }
      }
    }
  }
}
```


应用管理 - 添加推荐应用

基本信息

Path: /api/open/v1/app/add_custom_recommended

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建（或更新）应用】，以及对应父部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为：ou_xxx
app_id	integer	是	应用 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

└─ success	bool	操作是否成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/add_custom_recommended
```

```
{
  "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
  "app_id": 1443
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

应用管理 – 移除推荐应用

基本信息

Path: /api/open/v1/app/remove_custom_recommended

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建（或更新）应用】，以及对应父部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	用户 OpenID，格式为：ou_xxx
app_id	integer	是	应用 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	bool	操作是否成功
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/remove_custom_recommended
```

```
{
  "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
  "app_id": 1443
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

应用管理 - 添加应用账号策略组

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/account_strategy/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)密码代填策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	int	是	应用 ID
account_name	string	是	策略组名称

account	string	是	策略组账号
password	string	是	策略组密码 明文
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
├ app_id	integer	应用 ID
├ account_id	integer	策略组 ID
├ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/create
{
```

```
"app_id": 2440,
"account_name": "test",
"account": "test_account",
"password": "test_password",
"user_ids": [],
"role_ids": [],
"department_ids": [
  "od_rYKNJJZDNRo1"
]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
    "account_id": 408
  }
}
```

应用管理 - 获取应用账号策略组列表

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/account_strategy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用账号策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Query

名称	类型	必须	描述
app_id	string	是	应用 id
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
├ count	int	统计总数
├ items	object []	应用账号策略组列表
├ app_id	int	应用 ID
├ account_id	int	策略组 ID
├ account_name	string	策略组名称
├ account	string	账号

└─ created_time	integer	创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ enable	bool	策略组状态
└─ users	[]object	用户列表
└─ id	string	用户的 id, 格式为: ou_xxx
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	部门的 id, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ departments	[]object	部门 ID 列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	入职日期

└ expire_date	string	离职日期
└ roles	[]object	角色
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└ departments	[]object	部门列表
└ id	string	部门的 id, 格式为: od_xxx
└ name	string	部门名称
└ type	int	部门类型 1: 子公司 2:子部门 3:根部门
└ parent_id	string	上级部门 ID, 格式为: od_xxx
└ sub_departments	[]object	子部门列表
└ seq	int	部门排序号
└ roles	[]object	角色列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/app/sso/account_strategy/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "app_id": 1493,
        "account_id": 120,
        "account_name": "密码代填策略",
        "account": "1001",
        "created_time": 1762326866,
        "enable": true,
        "users": [
          {
            "id": "ou_y9NnvG4Nx",
            "user_id": "1530979",
            "full_name": "zhangsan",
            "mobile": "13211220003",
            "email": "zhangsan@mail.com",
            "status": 2,
            "people_status": 0,
            "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
            "department_path": "dc=comddd/批量用户",
            "departments": [
              {
                "department_id": "od_aVXN337ZN3RA",
                "department_path": "dc=comddd/批量用户",
                "main_department": true
              }
            ],
            "avatar": "https://xxx",
            "roles": [
              {
                "name": "账号授权",
                "id": "or_2NaOv5"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "departments": [
      {
        "id": "od_2rzk4Yr456JM",
        "type": 2,
        "name": "IAM-RD1",
        "department_path": "AI/IAM-RD1"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "name": "RD101",
        "id": "or_2NBJJN"
      }
    ]
  },
  "count": 1
}
```

应用管理 - 更新应用账号策略组

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/account_strategy/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)密码代填策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	int	是	应用 ID
account_id	int	是	策略组 ID
account_name	string	是	策略组名称
account	string	否	策略组账号
password	string	否	策略组密码 明文
enable	bool	否	策略组状态
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└─ app_id	integer	应用 ID
└─ account_id	integer	策略组 ID

└ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/update
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92,
  "account_name": "test",
  "account": "test_account",
  "password": "test_password",
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
    "account_id": 92
  }
}
```

应用管理 – 添加应用账号策略组权限

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/account_strategy/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 创建(或更新)密码代填策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	int	是	应用 ID
account_id	int	是	策略组 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└─ app_id	integer	应用 ID
└─ account_id	integer	策略组 ID
└─ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/target/add
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92,
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
    "account_id": 92
  }
}
```

应用管理 - 删除应用账号策略组权限

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/account_strategy/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 删除密码代填策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	int	是	应用 ID
account_id	int	是	策略组 ID
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└─ app_id	integer	应用 ID
└─ account_id	integer	策略组 ID
└─ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/target/delete
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92,
  "user_ids": [],
  "role_ids": [],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJJZDNRo1"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "result": true,  
    "app_id": 2440,  
    "account_id": 92  
  }  
}
```

应用管理 - 删除应用账号策略组

基本信息

Path: /api/open/v1/app/sso/account_strategy/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 删除应用账号策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
app_id	int	是	应用 ID
account_id	int	是	策略组 ID

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└─ app_id	integer	应用 ID
└─ account_id	integer	策略组 ID
└─ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/sso/account_strategy/delete
{
  "app_id": 2440,
  "account_id": 92
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "app_id": 2440,
    "account_id": 92
  }
}
```

应用管理 - 获取应用网关列表

基本信息

Path: /api/open/v1/app/gateway/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 获取应用网关列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
query	string	否	搜索内容
ids	string	否	应用网关 ID 列表, 英文逗号拆分多个值
app_ids	string	否	应用 ID 列表, 英文逗号拆分多个值
statuses	string	否	应用网关状态列表, 英文逗号拆分多个值
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└─ count	int	统计总数
└─ items	object []	应用网关列表
└─ id	int	应用网关 ID
└─ app_id	int	应用 ID
└─ name	string	应用网关中文名称
└─ en_name	string	应用网关英文名称
└─ intranet_ip	string	内网 IP
└─ ip	string	外网 IP
└─ dns	string	DNS 地址
└─ dns_backup	string	DNS 备用地址
└─ status	int	应用网关状态
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 3,
        "name": "xxx",
        "en_name": "xxx",
        "status": 2,
        "intranet_ip": "1.1.1.1",
        "ip": "2.2.2.2",
        "dns": "",
        "dns_backup": "",
        "app_id": 136
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

应用管理 - 上传应用网关证书

基本信息

Path: /api/open/v1/app/gateway/certificate/upload

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 上传应用网关证书】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：multipart/form-data
Authorization	string	是	access_token

Body (form-data)

名称	类型	必须	描述
id	int	否	若添了，将更新现有对应 id 的证书。若不填，将新建证书
name	string	是	证书名称
cert_file	binary	否	SSL 证书文件（使用 PEM 格式，.crt 后缀文件），新建时不能为空
private_key_file	binary	否	SSL 证书密钥文件（使用 PEM 格式，.key 后缀文件），新建时不能为空

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	证书 ID

└─ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/certificate/upload
{
  "name": "testcert",
  "cert_file": (binary),
  "private_key_file": (binary)
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 2
  }
}
```

应用管理 – 获取应用网关证书列表

基本信息

Path: /api/open/v1/app/gateway/certificate/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【应用管理 – 获取应用网关证书列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
query	string	否	搜索内容
ids	string	否	应用网关证书 ID 列表, 英文逗号拆分多个值
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	统计总数
└─ items	[]object	应用网关证书列表

└ id	string	应用网关证书 ID
└ name	string	应用网关证书名称
└ issue_time	string	发布时间
└ expiration	string	过期时间
└ common_name	string	主域名
└ dns_names	[]string	DNS 域名
└ apps	[]object	应用列表
└ id	integer	应用 ID
└ app_name	string	应用名称
└ zh-CN	string	应用名称的国际化中文
└ en-US	string	应用名称的国际化英文
└ app_description	object	应用描述
└ zh-CN	string	应用描述的国际化中文
└ en-US	string	应用描述的国际化英文
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/certificate/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 13,
        "name": "1213",
        "issue_time": "2023-03-26T15:11:53+08:00",
        "expiration": "2023-06-24T15:11:52+08:00",
        "common_name": "mxin.moe",
        "dns_names": [
          "*.mxin.moe",
          "mxin.moe"
        ],
        "apps": [
          {
            "id": 833,
            "app_name": "1",
            "description": ""
          }
        ]
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

应用管理 - 删除应用网关证书

基本信息

Path: /api/open/v1/app/gateway/certificate/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【应用管理 - 删除应用网关证书】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	应用网关证书 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
├ id	integer	应用网关证书 ID
├ result	bool	所有字段全部成功时，返回固定值 "success"
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/app/gateway/certificate/delete
{
```

```
"id": 2
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": true,
    "id": 2
  }
}
```

开放平台-终端安全

终端安全 - 获取终端风险告警日志

基本信息

Path: /api/open/v1/security/baseline/events/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取终端风险告警日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户 OpenID,格式为:ou_xxx
did	string	否	设备 ID
module	integer	否	事件类型, 1 为基线; 2 为软件; 3 为进程
level	integer	否	事件等级: 1 为低危; 2 为中危; 3 为高危
os	string	否	操作系统, windows/Mac/Linux/Android/iOS
strategy_name	string	否	策略名称, 支持模糊查询
start_time	integer	否	事件告警开始时间, Unix 时间戳(单位秒)
end_time	integer	否	事件告警结束事件, Unix 时间戳(单位秒)
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ items	object	告警事件

└ strategy_name	string	策略名称
└ event_time	integer	事件告警时间 (unix 时间戳, 单位秒)
└ module	integer	模块, 1: 基线 2: 进程 3: 应用
└ event_desc	string	事件描述
└ level	integer	事件等级: 1: 低危 2: 中危 3: 高危
└ device_ip	string	设备 IP
└ did	string	设备 did
└ device_name	string	设备名称
└ device_os	string	操作系统
└ user_info	object	用户信息
└ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户名
└ mobile	string	手机号
└ email	string	邮箱
└ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;

└ department_id	string	主部门 ID，格式为 od_xxx
└ department_path	string	主部门路径
└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ count	integer	告警数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/baseline/events/list?limit=10
&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
```



```
{
  "strategy_name": "基线检测",
  "event_time": 2042411399,
  "module": 3,
  "event_desc": "安装黑名单进程 【xxx.exe】",
  "level": 3,
  "device_ip": "192.168.3.108",
  "did": "609e1d7fad99d98c8d5e6cc4ad4517ed",
  "device_name": "张三的电脑",
  "device_os": "windows",
  "user_info": {
    "id": "ou_y4agaygxkQ",
    "full_name": "张三",
    "mobile": "13011111111",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
    "department_path": "飞连",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "",
    "roles": [
      {
        "name": "研发人员",
        "id": "or_4P24p1"
      }
    ]
  }
},
"count": 1
}
```

终端安全 - 获取防病毒告警日志

基本信息

Path: /api/open/v1/security/anti_virus/events/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取终端防病毒告警日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户的 id, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 did
os	string	否	操作系统,windows/Mac/Linux
start_time	integer	否	事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
end_time	integer	否	事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒)
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ items	object	告警事件
├ uuid	string	事件 uuid
├ event_time	integer	告警事件发生的时间戳
├ remediation	integer	对恶意文件的处置动作 1-> 仅提醒； 2-> 提醒隔离可恢复； 3-> 提醒隔离不可恢复
├ user_info	object	用户信息
├ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户名
├ mobile	string	手机号
├ email	string	邮箱
├ status	integer	账号状态，1 为启用； 2 为禁用； 3 为离职； 4 为启用但未激活

└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ client_ip	string	客户端 IP
└─ device_ip	string	设备 IP
└─ did	string	设备 did
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_hostname	string	设备主机名称
└─ device_serial_number	string	设备的 SN 号

└ device_os	string	设备操作系统
└ file_info	object	恶文件信息
└ path	string	路径
└ threat	string	威胁类型
└ type	string	恶意文件类型
└ size	integer	文件大小
└ md5	string	文件 md5
└ count	integer	告警数量
Message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/anti_virus/events/list?offset=0&limit=10
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "uuid": "142718bc-935a-4aa3-8134-591b20be6a3b",
        "event_time_unix": 2042012096,
        "remediation": 1,
        "user_info": {
          "id": "ou_y4agaygxxkQ",
          "full_name": "张三",

```

```
    "mobile": "",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
    "department_path": "飞连",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "",
    "roles": [
      {
        "name": "研发人员",
        "id": "or_4P24p1"
      }
    ]
  },
  "strategy_name": "检测病毒",
  "client_ip": "192.168.3.108",
  "device_ip": "192.168.3.108",
  "did": "6088d5bafc6fc37c7d75a9e6df93886a",
  "device_name": "张三的电脑",
  "device_hostname": "localhost",
  "device_serial_number": "zhangsan",
  "device_os": "mac",
  "file_info": {
    "path": "/Users/zhangsan/Downloads/样本文件",
    "threat": "backdoor",
    "type": "text/plain; charset=utf-8",
    "size": 666,
    "md5": "6e4f045d4b8506bf492ada7e3390d7ce"
  }
},
"count": 1
}
```

终端安全 - 获取防病毒告警日志 V2 版

基本信息

Path: /api/open/v2/security/anti_virus/events/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取终端防病毒告警日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
did	string	否	设备 did
os	string	否	操作系统, windows mac linux ios android
start_time	integer	否	事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
end_time	integer	否	事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒)
config_name	string	否	命中的策略名称, 支持模糊查询
event_id	string	否	事件 ID, 多个事件 ID 使用逗号分隔

av_status	integer	否	事件上报时，病毒状态。1：仅提醒 2：已隔离 3：已信任 4：已消毒 5：已删除 6：已恢复 7：取消信任
detect_scene	integer	否	巡检方式， 1：用户快速查杀 2：系统实时防护 3：系统定时巡检 4：用户指定路径查杀或右键查杀
app_version	string	否	客户端版本
file_sha1	string	否	文件 sha1 哈希
file_md5	string	否	文件 md5 哈希
file_name	string	否	病毒名称
file_path	string	否	病毒路径
file_digital_signature	string	否	文件数字签名
operator	integer	否	操作者， 1:管理员 2:用户 3: 系统
threat_type	string	否	病毒类型， phishing：钓鱼软件 trojan：木马 backdoor：后门 evil_email：恶意邮件

			exploit: 漏洞利用 adware: 恶意广告 hack_tool: 黑客工具 ransom: 勒索软件 virus: 病毒 miner: 挖矿软件 malware: 其他恶意软件
threat_level	integer	否	危险等级, 0:全部 1:低危 2:中危 3:高危
virus_lib_version	string	否	病毒库版本号
engine_source	integer	否	数据源, 0:全部 1:自定义黑名单 2:文件情报科 3:病毒库
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	告警数量

└─ items	object	告警事件
└─ event_id	string	事件唯一标识 ID
└─ event_time	integer	告警事件发生时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ report_time	integer	事件上报到服务端的时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ remediation	integer	对恶意文件的处置动作 1：仅提醒；2：提醒隔离可恢复；3：提醒隔离不可恢复
└─ av_status	integer	事件上报时病毒状态，1：仅提醒 2：已隔离 3：已信任 4：已消毒 5：已删除 6：已恢复 7：取消信任
└─ detect_scene	integer	巡检方式， 1：用户快速查杀 2：系统实时防护 3：系统定时巡检 4：用户指定路径查杀或右键查杀
└─ virus_lib_version	string	病毒库版本号

└ operator	integer	操作者, 1:管理员 2:用户 3:系统
└ engine_source	integer	病毒数据源, 1:自定义黑名单 2:文件情报科 3:病毒库
└ client_ip	string	触发事件时的客户端 IP
└ client_os	string	触发事件时的客户端操作系统
└ app_version	string	触发事件时的客户端应用版本
└ strategy	object	命中的策略
└ strategy_name	string	策略名称
└ strategy_key	string	策略 Key
└ strategy_is_exist	bool	命中策略是否还存在
└ file_info	object	病毒对象信息
└ name	string	病毒名称
└ threat_type	string	病毒威胁类型 , phishing: 钓鱼软件 trojan: 木马 backdoor: 后门 evil_email: 恶意邮件 exploit: 漏洞利用 adware: 恶意广告

		hack_tool: 黑客工具 ransom: 勒索软件 virus: 病毒 miner: 挖矿软件 malware: 其他恶意软件
└─ threat_level	integer	威胁等级, 1:低危 2:中危 3:高危
└─ size	integer	病毒文件大小, 单位字节 (Byte)
└─ path	string	文件路径
└─ path_type	integer	文件路径类型, 0:未知 1:文件 2:文件夹
└─ md5	string	文件 MD5 哈希值
└─ sha1	string	文件 SHA1 哈希值
└─ digital_signature	string	文件数字签名
└─ trust_zone	object	已信任项信息
└─ trust_type	string	信任类型, 0:未知 1:文件路径 2:目录路径 3:文件名称 4:文件 MD5
└─ trust_data	string	对应信任类型的具体值

└─ threat_level	integer	威胁等级, 1:低危 2:中危 3:高危
└─ device	object	设备信息
└─ did	string	设备 ID
└─ device_ip	string	设备当前 IP
└─ device_name	string	设备名称
└─ serial_number	string	设备序列号
└─ os	string	操作系统
└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ is_live	integer	设备是否活跃, 0:失效 1:活跃 2:休眠
└─ user	object	用户信息
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号

└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
Message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v2/security/anti_virus/events/list?limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 74,
    "items": [
      {
        "event_id": "F90A33C3-002E-4E22-BFDD-32123E75A976",
        "event_time": 1742549553,
        "report_time": 1742550151,
        "remediation": 1,
        "av_status": 1,
        "detect_scene": 2,
        "virus_lib_version": "1742510401",
        "operator": 3,
        "engine_source": 3,
        "client_ip": "10.251.196.106",
        "client_os": "mac",
        "app_version": "2.1.1",
        "strategy": {
          "strategy_name": "check- virus",
          "strategy_key": "b1031cce-80ccd8581a0e",
          "strategy_is_exist": true
        },
        "file_info": {
          "name": "Backdoor.MAC.Eleanor.A",
          "threat_type": "virus",
          "threat_level": 1,
          "size": 714,
          "path": "/Users/Downloads/xxx",
          "path_type": 0,
          "md5": "f3b7b46b97a42c4a332e5115f1f93812",
          "sha1": "556c09faaaf996665fa9e3e7810a5c74726610d3",
          "digital_signature": ""
        },
        "device": {
          "did": "60dfc00cfee4071db22c4ec6aee8c605",
          "device_ip": "10.251.196.90",
```

```
        "device_name": "CY190XW4Y0",
        "serial_number": "CY190XW4Y0",
        "os": "Mac",
        "os_ver": "15.1.1",
        "brand": "Apple",
        "model": "Mac14,2",
        "is_live": 1
    },
    "user": {
        "id": "ou_rvd118MADB",
        "user_id": "ou_rvd118MADB",
        "full_name": "zhangsan",
        "mobile": "",
        "email": "zhagnsan@mail.com",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_QB1plgQnDN0P",
        "department_path": "feilian",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_QB1plgQnDN0P",
                "department_path": "feilian",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [
            {
                "name": "研发人员",
                "id": "or_4P24p1"
            }
        ]
    }
}
```

终端安全 - 获取动态决策处置记录

基本信息

Path: /api/open/v1/security/engine/events/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取动态决策处置记录】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户的 id, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 did
action_key	string	否	处置动作, 参考处置动作定义
rule_id	integer	否	匹配规则 ID
trigger	string	否	触发方式, 参考触发方式定义
action_record_type	integer	否	处置类型,0:全部 1:自动处置 2:自动恢复 3:手动恢复
start_time	integer	否	事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
end_time	integer	否	事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒)

limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

触发方式

触发方式 key	说明
baseline_status_changed	终端风险检测/终端基线
software_status_changed	终端风险检测/应用风险
process_status_changed	终端风险检测/进程风险
baseline_status_changed2	终端风险变更/终端基线
software_status_changed2	终端风险变更/应用风险
process_status_changed2	终端风险变更/进程风险
virus_event	发现病毒事件
dlp_event	发现数据防泄漏事件
vpn_connect	VPN 连接
vpn_report	VPN 上报心跳
get_vpn_servers	获取 VPN 节点
wifi_connect	员工入网
wireless_connect	连接无线（重认证）
wired_connect	连接有线（重认证）
web_login	门户登录（登录尝试）
web_login_success	门户登录成功

web_logout	门户登出
client_login	客户端登录（登录尝试）
client_login_success	客户端登录成功
client_logout	客户端登出
application_access	应用访问
period_5_min	周期触发（5 分钟）

处置动作

处置动作 key	说明
dummy_action	仅记录
im-notify	第三方通知员工
app-notify	通知到飞连客户端
on-undo-notify	恢复通知
kick-out-session-by-did	当前设备退出登录
kick-out-session-by-uid	所有设备退出登录
deactivate_account	停用飞连账号
need-mfa	二次认证后继续操作
abort-request	阻断本次操作
vpn-node-replace	调整可见 VPN 节点
vpn-downgrade-by-did	设备降级使用 VPN
vpn-downgrade-by-uid	账号降级使用 VPN

vpn-forbidden-by-did	设备禁止使用 VPN
vpn-forbidden-by-uid	账号禁止使用 VPN
wifi-device-downgrade	设备降级使用 Wi-Fi
wifi-user-forbidden	账号禁止使用 Wi-Fi
wired-device-downgrade	设备降级使用有线功能
wired-user-forbidden	账号禁止使用有线功能
wifi-restpassword	重置 Wi-Fi 密码

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ items	object	告警事件
├ user_info	object	用户信息
├ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户名
├ mobile	string	手机号

└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ operator	object	操作人信息
└─ id	string	用户的 ID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID

└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ trigger	string	触发方式

└ trigger_label	string	触发方式标签
└ action_key	string	处置动作
└ handle_detail	string	处置详情
└ context	string	处置上下文, json 字符串
└ timestamp	integer	处置时间, Unix 时间戳(单位秒)
└ group_name	string	命中规则组名称
└ rule_id	integer	命中规则 ID
└ undo	bool	操作类型, false: 处置 true: 恢复
└ is_manual	bool	是否是手动, false: 自动。true: 手动
└ action_record_type	integer	处置记录类型, 1:自动处置 2:自动恢复 3:手动恢复
└ result_code	integer	处置结果, 0:成功 1:被频控 2:已手动恢复 99:未知错误
└ device	object	设备信息
└ did	string	设备 ID
└ id	string	设备主键 ID

└─ os	string	设备操作系统
└─ user_name	string	所属用户名
└─ name	string	设备名称
└─ department_name	string	所属部门名称
└─ count	integer	记录总数
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/engine/events/list?limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_4BplbBrlgM",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_nPopl52RGQYk",
          "department_path": "飞连/研发",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_nPopl52RGQYk",
```



```
        "department_path": "飞连/研发",
        "main_department": true
    },
    ],
    "avatar": "",
    "roles": [
        {
            "id": "or_4P24p1",
            "name": "研发人员"
        }
    ]
},
"operator": null,
"trigger": "web_login",
"trigger_label": "门户登录（登录尝试）",
"action_key": "im-notify",
"handle_detail": "第三方通知员工",
"context":
"{\"user_id\":56,\"user_agent\": \"Chrome/108.0.0.0
Safari/537.36\", \"did\": \"\", \"ip\": \"124.160.72.194\", \"event\": {}, \\
\"params\": {\"user_id\":56}, \"result\": []}\",
    "timestamp": 1670420219,
    "group_name": "测试",
    "rule_id": 35,
    "undo": false,
    "is_manual": false,
    "action_record_type": 1,
    "result_code": 0,
    "device": null
}
]
}
}
```

终端安全 - 获取终端风险报表

基本信息

Path: /api/open/v1/security/baseline/dashboard

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取终端风险报表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
period	string	否	period="m"是按月（30 天）筛选，其他值显示总计

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ baseline_billboard	string	未通过终端基线占比
└─ title	string	图表名称
└─ detail	object []	排行详情
└─ key	string	终端基线事件类型

└─ label	string	终端基线类型占比
└─ value	string	通过此应用外发次数
└─ blocked_process_billboard	string	运行黑名单进程次数排行榜
└─ title	string	图表名称
└─ detail	object []	排行榜详情
└─ key	string	黑名单进程类型
└─ label	string	黑名单进程名称
└─ value	string	运行次数
└─ blocked_app_billboard	string	运行黑名单应用次数排行榜
└─ title	string	图表名称
└─ detail	object []	排行详情
└─ key	string	黑名单应用类型
└─ label	string	黑名单应用名称
└─ value	string	运行次数
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/baseline/dashboard
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "baseline_billboard": {
      "title": "未通过终端基线",
      "detail": [
        {
          "key": "autolockscreen",
          "label": "自动锁屏检测",
          "value": 21
        },
        {
          "key": "remotelogin",
          "label": "远程登录检测",
          "value": 18
        }
      ]
    },
    "blocked_process_billboard": {
      "title": "运行黑名单进程",
      "detail": [
        {
          "key": "RemoteloginClient",
          "label": "RemoteloginClient",
          "value": 2
        }
      ]
    },
    "blocked_app_billboard": {
      "title": "访问黑名单应用",
      "detail": [
        {
          "key": "百度网盘",
          "label": "百度网盘",
          "value": 8
        },
        {
          "key": "企业 QQ",
          "label": "企业 QQ",
          "value": 2
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}  
}
```

终端安全 - 获取终端防病毒报表

基本信息

Path: /api/open/v1/security/anti_virus/dashboard

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取终端防病毒报表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
period	string	否	period="m"是按月（30 天）筛选，其他值显示总计

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object []	返回数据
└ type	string	威胁类型
└ sum	string	事件数量
└ ratio	string	本周期与上周期比率, 取决于输入周期, 万分比, 即 1 为 0.01%, 有正负。上周期事件数量为 0, 则 ratio 为固定值 -10001,表示该值无意义
└ name	string	类型名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/anti_virus/dashboard
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "type": "adware",
      "sum": 92,
      "ratio": 0,
      "name": "恶意广告"
    },
    {
      "type": "backdoor",
```

```
        "sum": 31,  
        "ratio": 0,  
        "name": "后门"  
    },  
    {  
        "type": "exploit",  
        "sum": 19,  
        "ratio": 0,  
        "name": "漏洞利用"  
    },  
    {  
        "type": "hack_tool",  
        "sum": 9,  
        "ratio": 0,  
        "name": "黑客工具"  
    },  
    {  
        "type": "malware",  
        "sum": 7,  
        "ratio": 0,  
        "name": "其他恶意软件"  
    },  
    {  
        "type": "ransom",  
        "sum": 19,  
        "ratio": 0,  
        "name": "勒索软件"  
    },  
    {  
        "type": "trojan",  
        "sum": 13,  
        "ratio": 0,  
        "name": "木马"  
    }  
]  
}
```

终端安全 - 获取风险设备列表

基本信息

Path: /api/open/v1/security/risk_device/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_XXX
did	string	否	设备 did
client_os	string	否	设备操作系统 mac windows 不填展示全部
group_key	string	否	策略的 Key
group_type	string	否	策略类型, edlp:数据防泄漏; anti_virus:防病毒; baseline:基线
punish_type	string	否	处置状态, vpn:1 VPN 限制使用; vpn:2 VPN 停用; wifi:1 Wi-Fi 限制使用; wifi:2 Wi-Fi 停用
risk_count_min	string	否	风险数量最小值

search_type	string	否	搜索类型, user_id: 用户; department_id: 部门; role_id: 角色; device_id: 设备; client_ip: 客户端 IP
search_value	string	否	与 search_type 对应的搜索参数值
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
├ count	integer	总数量
├ items	object[]	风险设备列表
├ device	object	设备信息
├ did	string	设备 did
├ device_name	string	设备名称
├ os	string	设备操作系统
├ client_ip	string	设备 ip
├ user	object	用户信息

└ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户名
└ mobile	string	手机号
└ email	string	邮箱
└ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
└ department_id	string	部门 ID，格式为 od_xxx
└ department_path	string	所属部门路径
└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object []	角色

└ id	string	角色 ID，格式为：or_xxx
└ name	string	角色名称
└ risk_count	integer	风险数量
└ strategies	object[]	命中策略列表
└ type	string	类型： edlp: 数据防泄 漏,baseline:终端基线,av: 防病毒
└ name	string	策略名称
└ key	string	策略的 key
└ punishments	string[]	处置状态 vpn 停用:vpn:2 vpn 限制:vpn:1 wifi 停用: wifi:2 wifi 限制: wifi:1
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 67,
    "items": [
```

```
{
  "device": {
    "did": "6233e97df73b25f5fd19527444643b7c",
    "device_name": "PF29X071-DUM",
    "os": "windows",
    "client_ip": "10.255.77.33"
  },
  "user": {
    "id": "ou_y4agaygxkQ",
    "full_name": "张三",
    "mobile": "",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
    "department_path": "飞连",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "",
    "roles": [
      {
        "name": "研发人员",
        "id": "or_4P24p1"
      }
    ]
  },
  "risk_count": 7,
  "strategies": [
    {
      "type": "edlp",
      "name": "财务",
      "key": "fa082602-129c-452b-98e6-06964fb9d40f"
    }
  ],
  "punishments": []
}
```

终端安全 - 获取风险设备列表 V2 版

基本信息

Path: /api/open/v2/security/risk_device/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 did
client_os	string	否	设备操作系统, windows mac linux ios android
client_ip	string	否	设备 IP
punish_type	string	否	处置状态, change_device_group_attr: 调整设备所属设备组

			change_user_role: 调整账号所属角色 app-notify: 通知到客户端 vpn-downgrade-by-did: 设备降级使用 VPN vpn-downgrade-by-uid: 账号降级使用 VPN vpn-forbidden-by-did: 设备禁止使用 VPN vpn-forbidden-by-uid: 账号禁止使用 VPN wifi-device-downgrade: 设备降级使用 Wi-Fi wifi-user-forbidden: 账号禁止使用 Wi-Fi wired-device-downgrade: 设备降级使用有线功能 wired-user-forbidden: 账号禁止使用有线功能
group_key	string	否	策略的 Key
group_type	string	否	策略类型, edlp: 数据防泄漏 anti_virus: 终端防病毒 baseline: 终端基线

			peripheral: 外设管控
risk_count_min	string	否	风险数量最小值
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据
├ count	integer	总数量
├ items	object[]	风险设备列表
├ device	object	设备信息
├ did	string	设备 did
├ device_name	string	设备名称
├ os	string	设备操作系统
├ client_ip	string	设备 ip
├ user	object	用户信息
├ id	string	用户 OpenID , 格式为 ou_XXX

└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职；4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
└─ department_id	string	部门 ID，格式为 od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称

└ risk_count	integer	风险数量
└ strategies	object[]	命中策略列表
└ type	string	类型： edlp: 数据防泄漏 anti_virus: 终端防病毒 baseline: 终端基线 peripheral: 外设管控
└ name	string	策略名称
└ key	string	策略的 key
└ punishments	string[]	处置状态列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 67,
    "items": [
      {
        "device": {
          "did": "6233e97df73b25f5fd19527444643b7c",
          "device_name": "PF29X071-DUM",
          "os": "windows",
          "client_ip": "10.255.77.33"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "user": {
      "id": "ou_y4agaygxkQ",
      "full_name": "张三",
      "mobile": "",
      "email": "zhangsan@mail.com",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
      "department_path": "飞连",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "",
      "roles": [
        {
          "name": "研发人员",
          "id": "or_4P24p1"
        }
      ]
    },
    "risk_count": 7,
    "strategies": [
      {
        "type": "edlp",
        "name": "财务",
        "key": "fa082602-129c-452b-98e6-06964fb9d40f"
      }
    ],
    "punishments": []
  }
}
```

终端安全 - 获取风险设备安全状态详情

基本信息

Path: /api/open/v1/security/risk_device/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
did	string	是	设备 did
type	integer	否	风险类型,1:终端基线 2:应用风险 3:进程风险 4:病毒风险,默认 1。病毒风险详情推荐使用接口「获取终端病毒详情」获取。
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量,默认值 0

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ type	integer	风险类型：1: 终端基线 2:应用风险 3:进程风险 4:病毒风险
└ update_time	integer	更新时间，Unix 时间戳（单位秒）
└ count	integer	风险数量
└ strategies	object[]	命中策略列表
└ type	string	策略类型：edlp: 数据防泄漏 baseline: 终端基线 anti_virus: 终端防病毒
└ name	string	策略名称
└ key	string	策略的 key
└ items	Object[]	风险事件
└ name	string	风险名称
└ level	integer	风险等级， 1 低危 2 中危 3 高危
└ app_type	boolean	应用或进程类型， true:必装应用 false:违规应用
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/detail?did=61efe3724995707497f3730829cd02be&type=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "type": 3,
    "update_time": 1689991239,
    "count": 1,
    "strategy": {
      "type": "baseline",
      "name": "check",
      "key": "1f827860-f5a8-4ce5-807b-138cb4e1e7ca"
    },
    "items": [
      {
        "name": "RustDesk",
        "level": 3,
        "app_type": true
      }
    ]
  }
}
```

终端安全 - 获取风险设备安全状态详情 V2 版

基本信息

Path: /api/open/v2/security/risk_device/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
did	string	是	设备 did
type	integer	否	风险类型,0:全部 1:终端基线 2:应用风险 3:进程风险,默认 1。病毒风险详情推荐使用接口「获取终端病毒详情」获取。
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量,默认值 0

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	风险项记录数量
└─ bases	object[]	风险项基础信息

└ type	integer	风险项类型， 1: 终端基线 2:应用风险 3: 进程风险
└ count	integer	对应类型的风险项目数量
└ update_time	integer	更新时间， Unix 时间戳（单位秒）
└ strategy	object	命中策略
└ type	string	策略类型： edlp: 数据防泄漏 baseline: 终端基线 anti_virus: 终端防病毒
└ name	string	策略名称
└ key	string	策略的 key
└ items	Object[]	风险事件
└ type	integer	风险项类型， 1: 终端基线 2:应用风险 3: 进程风险
└ name	string	风险名称
└ level	integer	风险等级， 1 低危 2 中危 3 高危
└ app_type	boolean	应用或进程类型， true:必装应用 false: 违规应用
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/detail?did=61efe3724995707497f3730829cd02be&type=3
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "bases": [
      {
        "type": 3,
        "count": 1,
        "update_time": 1680146985,
        "strategy": {
          "type": "baseline",
          "key": "1922320b-ff3b-4a47-8914-e4e83520ae8c",
          "name": "check"
        }
      }
    ],
    "items": [
      {
        "type": 3,
        "name": "test_windows",
        "level": 3,
        "app_type": true
      }
    ]
  }
}
```

终端安全 - 获取设备告警事件详情

基本信息

Path: /api/open/v1/security/device/event/detail

Method: GET

接口描述：需要接口权限【终端安全 - 获取设备告警事件】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
did	string	是	设备 did
type	integer	否	风险类型，1：终端基线；2：应用风险；3：进程风险；4：病毒日志审计；5.数据泄漏
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object []	返回数据

└─ count	integer	告警事件数量
└─ items	object[]	告警事件列表
└─ time	string	告警时间
└─ type	integer	风险类型 1.基线 2.软件 3.进程 4.病毒 5.数据泄露
└─ name	string	检测项名称 基线, 软件, 进程获取的是事件的大类型 病毒获取的是病毒类型 数据泄露获取的是外发方式
└─ detail	string	获取事件详情描述

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/device/event/detail?did=61efe3724995707497f3730829cd02be&type=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "time": "2022 年 02 月 20 日",
        "type": 1,
        "name": "USB 拷贝外发",
        "detail": "USB 拷贝敏感文件"
      }
    ]
  }
}
```

终端安全 - 获取风险设备病毒风险详情

基本信息

Path: /api/open/v1/security/risk_device/anti_virus/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取风险设备详情】。推荐使用此接口代替“获取风险设备安全状态详情”对设备病毒风险查询。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	备注
did	string	是	设备 did
status	integer	否	病毒风险状态, 1: 仅提醒 2:已隔离 3:已信任, 默认值 1
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	备注
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ total_count	integer	当前病毒检查总数，包含在'仅提醒'、'已隔离'和'已信任'状态下记录数量
└─ risk_count	integer	当前病毒风险状态下有风险的记录数量
└─ update_time	integer	客户端病毒状态更新最新时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ av_lib_version	string	当前客户端病毒库版本
└─ last_scan_time	integer	客户端最近一次病毒扫描时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ av_status_count	integer	当前病毒风险状态下记录总量
└─ strategy_items	object []	生效策略
└─ type	string	策略类型， anti_virus: 防病毒
└─ key	string	策略 Key
└─ name	string	策略名称
└─ items	object []	病毒风险项详情

└─ create_time	integer	病毒对象在客户端的创建时间,Unix 时间戳（单位秒）
└─ update_time	integer	病毒风险状态更新时间
└─ lib_version	string	客户端病毒库版本
└─ is_risk	boolean	是否有风险, true: 有风险 false: 无风险
└─ av_file_info	object	病毒对象信息
└─ object_id	string	对象 ID
└─ name	string	病毒名称
└─ threat_type	string	病毒类型, phishing: 钓鱼软件 trojan: 木马 backdoor: 后门 evil_email: 恶意邮件 exploit: 漏洞利用 adware: 恶意广告 hack_tool: 黑客工具 ransom: 勒索软件 virus: 病毒 miner: 挖矿软件 malware: 其他恶意软件

└─ threat_level	integer	威胁等级，1:低危 2:中危 3:高危
└─ size	integer	病毒文件大小，单位字节（Byte）
└─ path	string	文件路径
└─ path_type	string	文件路径类型，0:未知 1:文件 2:文件夹
└─ md5	string	文件 md5 哈希值
└─ sha1	string	文件 sha1 哈希值
└─ digital_signature	string	文件数字签名
└─ engine_source	integer	数据源，0:无效数据 1:终端防病毒通用配置 2:文件威胁情报 3:病毒库
└─ trust_zone	object	已信任项信息
└─ object_id	string	对象 ID
└─ trust_type	string	信任类型，0:未知 1:文件路径 2:目录路径 3:文件名称 4:文件 MD5
└─ trust_data	string	对应信任类型的具体值
└─ threat_level	integer	威胁等级，1:低危 2:中危 3:高危
└─ trigger_type	integer	达到当前处置状态的触发方式，1：管理员 操作 2：用户在客户端操作 3：客户端 自动处置
└─ threat_file_status	object	当前处置状态

└ trigger_type	integer	达到当前处置状态的触发方式, 1: 管理员操作 2: 用户在客户端操作 3: 客户端自动处置
└ status	integer	客户端病毒当前处置状态, 1:未处置 2:已隔离 3:已信任
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/risk_device/anti_virus/detail?did=61a04d9e984a33791423e164514d6a99&status=2&limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total_count": 355,
    "risk_count": 0,
    "update_time": 1706838485,
    "av_lib_version": "1741463101",
    "last_scan_time": 1741463101,
    "av_status_count": 353,
    "strategy_items": [
      {
        "type": "anti_virus",
        "key": "20331571-b3fb-4678-b9ec-a1b58f180eb7",
        "name": "匹配策略"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "create_time": 1705319092,
        "update_time": 1706838485,
        "lib_version": "1706740801",
```

```
    "is_risk": false,
    "av_file_info": {
      "object_id": "_4830f0303337d09b3654cd468caae553_",
      "name": "Adware.MAC.Generic.20032",
      "threat_type": "adware",
      "threat_level": 1,
      "size": 18301680,
      "path": "/Users/xxx",
      "path_type": 0,
      "md5": "cbf317f4dc25e39af0acbe5b170332f3",
      "sha1": "",
      "digital_signature": "",
      "engine_source": 0
    },
    "threat_file_status": {
      "trigger_type": 3,
      "status": 2
    }
  }
}
```

开放平台-终端管控

终端管控 – 获取终端防火墙策略列表

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管控-获取终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
config_type	integer	否	策略类型 0:全部 1:域名策略 2: IP 策略, 默认值 0
enable_status	integer	否	生效状态 0:全部 1:生效 2:未生效, 默认值 0
direction	integer	否	方向 0:全部 1:入站 2:出站, 默认值 0
src_ips	string	否	源 IP, 多个使用逗号隔开
dest_ips	string	否	目的 IP, 多个使用逗号隔开
src_ports	string	否	源端口, 多个使用逗号隔开
dest_ports	string	否	目的端口, 多个使用逗号隔开
domains	string	否	域名, 多个使用逗号隔开
search_type	integer	否	搜索类型, 1:策略名称 2:策略 key 3:用户 OpenID 4:部门 ID 5:角色 ID 6:设备 DID, 默认值 1
search_value	string	否	对应 search_type 的搜索参数

order_by	integer	否	排序方式 1:优先级 2:策略创建时间 3:策略更新时间，默认 1
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	策略数量
├ items	object[]	策略详情
├ key	string	策略 Key，策略的唯一标识
├ name	string	策略名称
├ enable	bool	生效状态
├ priority	integer	策略优先级
├ config_type	integer	策略类型，1:域名策略 2:IP 策略
├ direction	integer[]	IP 策略方向，1: 入站 2:出站

└─ action	integer[]	响应动作， 1:放行 2: 阻断 4: dns 劫持
└─ in_bound_addresses	string[]	IP 策略中入站地址
└─ out_bound_addresses	string[]	IP 策略中出站地址
└─ domains	string[]	域名策略中域名列表
└─ network_state	integer	生效网络环境， -1: 全部 1:内网环境 2:公网环境
└─ is_builtin	integer	是否是内建策略
└─ scope	object	生效对象范围
└─ all	bool	是否为全局权限
└─ dimension	string	数据生效维度， user: 用户维度 device: 设备维度
└─ user	object	用户维度生效范围
└─ users	object[]	生效用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID， 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 id, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object[]	所属部门列表
└─ department_id	string	部门 ID
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像地址
└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ departments	object[]	生效部门列表
└─ id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ name	string	部门名称
└─ type	integer	部门类型 1: 子公司 2: 部门
└─ department_path	string	部门路径

└─ roles	object[]	生效角色列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 ID，格式为:or_xxx
└─ device	object	设备维度生效范围
└─ devices	object[]	生效设备列表
└─ did	string	设备 ID
└─ name	string	设备名称
└─ os	string	操作系统
└─ user_name	string	所属用户名称
└─ department_name	string	所属部门名称
└─ groups	object[]	生效设备分组列表
└─ id	integer	设备分组 ID
└─ name	string	分组名称
└─ name_en	string	分组英文名称
└─ mode	integer	分组模式，1:手动分组 2:自动分组
└─ os_list	string[]	生效设备系统列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/list?policy_type=0&enable_status=0&direction=0&search_type=3&search_value=ou_jDWolAoNJ3&order_by=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "key": "3da4e186-5fec-40f9-b768-e80dc166e17e_ip",
        "name": "防火墙策略",
        "enable": false,
        "priority": 99,
        "config_type": 2,
        "direction": [
          2
        ],
        "actions": [
          1
        ],
        "in_bound_addresses": [],
        "out_bound_addresses": [
          "192.168.1.2:0-65535"
        ],
        "domains": [],
        "network_state": -1,
        "is_built_in": 0,
        "scope": {
          "all": false,
          "dimension": "user",
          "user": {
            "users": [
              {
                "id": "ou_Kw5G0AJWnV",
```

```
        "user_id": "ou_Kw5G0AJWnV",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13000001111",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 4,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "飞连/研发",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
                "department_path": "飞连/研发",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [
            {
                "name": "Manager",
                "id": "or_L5zB45"
            }
        ]
    },
    "departments": [
        {
            "id": "od_7jDWobev5J31",
            "type": 2,
            "name": "Solution",
            "department_path": "飞连/Solution"
        }
    ],
    "roles": [
        {
            "name": "RD",
            "id": "or_2NBJJN"
        }
    ]
}
}
```

终端管控 – 获取终端防火墙策略详情

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端管控-获取终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

└─ key	string	策略 Key，策略的唯一标识
└─ name	string	策略名称
└─ enable	bool	生效状态
└─ priority	integer	策略优先级
└─ config_type	integer	策略类型，1:域名策略 2:IP 策略
└─ direction	integer[]	IP 策略方向，1: 入站 2:出站
└─ action	integer[]	响应动作，1:放行 2: 阻断 4: dns 劫持
└─ in_bound_addresses	string[]	IP 策略中入站地址
└─ out_bound_addresses	string[]	IP 策略中出站地址
└─ domains	string[]	域名策略中域名列表
└─ network_state	integer	生效网络环境， -1: 全部 1:内网环境 2:公网环境
└─ is_builtin	integer	是否是内建策略
└─ os_list	integer[]	生效系统列表， 1: windows 2:Mac
└─ allow_log	bool	允许动作下，是否记录日志
└─ ip_config_model	object	IP 策略配置详情

└─ protocol	int[]	IP 协议列表, 1: ICMP 2: TCP 3: UDP
└─ ip_port_protocols_matchers	object	IP 策略配置
└─ direction	integer	方向, 1: 入站 2:出站
└─ ip_port_peers	object[]	IP 地址与端口配置
└─ ip	string	IP 地址配置
└─ port	string	端口配置
└─ dns_config_model	object	域名策略配置详情
└─ domains	string[]	域名列表, 在响应动作为 “禁用” 或 “允许” 时有值
└─ dns_hijacking_rules	object[]	DNS 劫持域名配置, 在响应动作为 “DNS 劫持” 时有值
└─ domain	string	劫持域名
└─ ip	string	劫持域名到 IP 地址
└─ scope	object	生效对象范围
└─ all	bool	是否为全局权限
└─ dimension	string	数据生效维度, user: 用户维度 device: 设备维度
└─ user	object	用户维度生效范围

└─ users	object[]	生效用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态，1:正常 2:禁用 3:离职 4:未激活
└─ department_id	string	主部门 id，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object[]	所属部门列表
└─ department_id	string	部门 ID
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像地址
└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└─ departments	object[]	生效部门列表

└ id	string	部门 ID，格式为:od_xxx
└ name	string	部门名称
└ type	integer	部门类型 1：子公司 2：部门
└ department_path	string	部门路径
└ roles	object[]	生效角色列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 ID，格式为:or_xxx
└ device	object	设备维度生效范围
└ devices	object[]	生效设备列表
└ did	string	设备 ID
└ name	string	设备名称
└ os	string	操作系统
└ user_name	string	所属用户名称
└ department_name	string	所属部门名称
└ groups	object[]	生效设备分组列表
└ id	integer	设备分组 ID
└ name	string	分组名称
└ name_en	string	分组英文名称

└ mode	integer	分组模式，1:手动分组 2:自动分组
└ os_list	string[]	生效设备系统列表
└ notify_config	object	通知配置
└ enable	bool	是否启用通知配置
└ zh	object	中文通知配置
└ title	string	中文通知标题
└ content	string	中文通知内容
└ en	object	英文通知配置
└ title	string	英文通知标题
└ content	string	英文通知内容
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/get?key=8f6c17ec-102e-4e4c-a0a8-2ba26b3e611a_dns
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "8f6c17ec-102e-4e4c-a0a8-2ba26b3e611a_dns",
  }
}
```

```
"name": "域名策略",
"enable": true,
"priority": 50,
"scope": {
  "all": false,
  "dimension": "device",
  "device": {
    "devices": [
      {
        "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
        "name": "C02GH0AXMD6V",
        "os": "Mac",
        "user_name": "管理员",
        "department_name": "研发部"
      }
    ],
    "groups": [
      {
        "id": 649,
        "name": "免登录运行设备",
        "name_en": "",
        "mode": 2
      }
    ],
    "os_list": [
      "mac",
      "windows"
    ]
  }
},
"ip_config_model": {
  "protocol": null,
  "ip_port_protocols_matchers": null
},
"dns_config_model": {
  "domains": null,
  "dns_hijacking_rules": [
    {
      "domain": "www.baidu.com",
      "ip": "192.168.1.2"
    }
  ]
},
"config_type": 1,
```

```
{
  "allow_log": true,
  "os_list": [
    1
  ],
  "network_state": -1,
  "action": 4,
  "notify_config": {
    "enable": false,
    "zh": {
      "title": "",
      "content": ""
    },
    "en": {
      "title": "",
      "content": ""
    }
  }
}
```

终端管控 - 新建终端防火墙策略

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	策略名称，与其他策略名称不能重复，最大长度 128 字符
config_type	integer	是	策略配置类型, 1: 域名策略 2: IP 策略
enable	bool	否	是否启用策略, true:启用 false: 不启用，默认 false
priority	integer	否	策略优先级，范围为 0 ~ 100，默认值 0
allow_log	bool	否	是否开启日志, true:开启 false:关闭，默认 true
network_state	integer	是	生效网络环境，-1: 全部 1:内网环境 2:公网环境
action	integer	是	响应动作, 1: 允许 2: 禁止 4:DNS 劫持(仅在域名策略有效)

os_list	integer[]	是	生效操作系统列表， 1: windows 2: Mac
dimension	string	是	策略生效对象类型, user: 用户维度 device: 设备维度
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表，格式为: ou_xxx，生效对象类型为 "user" 时有效
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表，格式为: od_xxx，生效对象类型为 "user" 时有效
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为: or_xxx，生效对象类型为 "user" 时有效
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效
group_list	int[]	否	设备分组 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效

device_os_list	int[]	否	设备操作系统列表， 1: windows 2:Mac ，生效对象类型为 "device" 时有效
ip_config_model	object	否	IP 策略配置详情，策略类型为 IP 策略时，该字段必填
└─ protocol	int[]	是	IP 协议类型， 1: ICMP 2:TCP 3:UDP
└─ ip_port_protocols_matchers	object[]	是	IP/端口配置详情
└─ direction	integer	是	方向， 1: 入站 2:出站
└─ ip_port_peers	object[]	是	IP/端口
└─ ip	string	是	IP 地址，支持普通 IP, CIDR,IP 范围，如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255, 多个 IP 地址使用逗号隔开

└─ port	string	否	端口，支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100, 多个端口使用逗号隔开, 默认 0-65535
dns_config_model	object	否	域名策略配置详情，策略类型为域名策略时，该字段必填
└─ domains	string[]	否	域名列表，响应动作为“允许”或“禁止”时，该字段必填
└─ dns_hijacking_rules	object[]	否	域名劫持配置，响应动作为“DNS 劫持”时，该字段必填
└─ domain	string	是	劫持的域名
└─ ip	string	是	将域名劫持到 IP
notify_config	object	否	通知配置，该配置仅在响应动作为“禁用”时有效

└ enable	bool	否	是否启用通知配置, true: 启用 false:禁用 ,默认 false
└ zh	object	是	中文通知配置
└ title	string	是	中文通知标题
└ content	string	是	中文通知内容
└ en	object	是	英文通知配置
└ title	string	是	英文通知标题
└ content	string	是	英文通知内容

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ key	string	策略 Key, 策略的唯一标识
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/create
```

```
{
  "name": "IP 策略",
  "enable": false,
  "priority": 99,
  "action": 1,
  "dimension": "user",
  "config_type": 2,
  "network_state": -1,
  "ip_config_model": {
    "protocol": [
      1,
      2,
      3
    ],
    "ip_port_protocols_matchers": [
      {
        "direction": 1,
        "ip_port_peers": [
          {
            "ip": "192.168.1.2-192.168.1.254",
            "port": "1-100"
          },
          {
            "ip": "10.2.3.0/24",
            "port": "2375"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "department_ids": [
    "od_M21k16EB50pm"
  ],
  "os_list": [
    1,
    2
  ]
}
```

返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "key": "94d06422-51d3-4122-80a2-26ead91088ee_ip"
}
```

终端管控 - 更新终端防火墙策略

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key
name	string	否	策略名称，与其他策略名称不能重复，最大长度 128 字符

enable	bool	否	是否启用策略， true: 启用 false: 不启用
priority	integer	否	策略优先级， 范围为 0 ~ 100
allow_log	bool	否	是否开启日志， true: 开启 false: 关闭
network_state	integer	否	生效网络环境， -1: 全部 1: 内网环境 2: 公网环境
action	integer	否	响应动作， 1: 允许 2: 禁止 4: DNS 劫持(仅在域名策略有效)
os_list	integer[]	否	生效操作系统列表， 1: windows 2: Mac
dimension	string	否	策略生效对象类型， user: 用户维度 device: 设备维度
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表， 格式为: ou_xxx， 生效对象类型为 "user" 时有效

department_ids	string[]	否	部门 ID 列表，格式为： od_xxx，生效对象类型为 "user" 时有效
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为： or_xxx，生效对象类型为 "user" 时有效
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表，生效对象类型 为 "device" 时有效
group_list	int[]	否	设备分组 ID 列表，生效对象 类型为 "device" 时有效
device_os_list	int[]	否	设备操作系统列表，1: windows 2:Mac，生效对象 类型为 "device" 时有效
ip_config_model	object	否	IP 策略配置详情，策略类型为 IP 策略时，该字段必填
└─ protocol	int[]	否	IP 协议类型，1: ICMP 2:TCP 3:UDP
└─ ip_port_protocols_matchers	object[]	否	IP/端口配置详情
└─ direction	integer	是	方向，1: 入站 2:出站

└ ip_port_peers	object[]	是	IP/端口
└ ip	string	是	IP 地址，支持普通 IP，CIDR,IP 范围，如 192.168.1.2,10.2.3.0/24,192.168.1.1-192.168.1.255，多个 IP 地址使用逗号隔开
└ port	string	否	端口，支持单个端口和端口范围,如 8080, 5000-5100，多个端口使用逗号隔开，默认 0-65535
dns_config_model	object	否	域名策略配置详情，策略类型为域名策略时，该字段必填
└ domains	string[]	否	域名列表，响应动作为“允许”或“禁止”时，该字段必填
└ dns_hijacking_rules	object[]	否	域名劫持配置，响应动作为“DNS 劫持”时，该字段必填
└ domain	string	是	劫持的域名
└ ip	string	是	将域名劫持到 IP

notify_config	object	否	通知配置，该配置仅在响应动作作为“禁用”时有效
└ enable	bool	否	是否启用通知配置，true:启用 false:禁用
└ zh	object	是	中文通知配置
└ title	string	是	中文通知标题
└ content	string	是	中文通知内容
└ en	object	是	英文通知配置
└ title	string	是	英文通知标题
└ content	string	是	英文通知内容

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/update
```

```
{
  "key": "9206cc38-06ae-45e7-a161-8aaed4001b86_ip",
  "os_list": [
    2
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管控 - 启用或禁用终端防火墙策略

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/enable

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key
enable	bool	是	是否启用策略，true:启用 false:不启用，默认 false

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/enable
```

```
{
  "key": "7d4104c3-5905-43c1-9a72-aae796c22ad2_dns",
  "enable": false
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "result": "success"
  }
}
```

终端管控 – 删除终端防火墙策略

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管控 – 删除终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/delete

{
  "key": "7d4104c3-5905-43c1-9a72-aae796c22ad2_dns",
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端管控 – 新增终端防火墙策略生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表, 格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效
group_list	int[]	否	设备分组 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效
device_os_list	int[]	否	设备操作系统列表, 1: windows 2:Mac , 生效对象类型为 "device" 时有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/add
```

```
{
  "key": "7d4104c3-5905-43c1-9a72-aae796c22ad2_dns",
  "device_ids": [
    "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c"
  ],
  "group_list": [
    647
  ],
  "device_os_list": [
    1,
    2
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```



```
}  
}
```

终端管控 - 删除终端防火墙策略生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【终端管控 - 创建（或更新）终端防火墙策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	策略 Key
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效

role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表，生效对象类型为 "device" 时有效
group_list	int[]	否	设备分组 ID 列表，生效对象类型为 "device" 时有效
device_os_list	int[]	否	设备操作系统列表，1: windows 2:Mac，生效对象类型为 "device" 时有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/endpoint/firewall/policy/target/delete

{
  "key": "3da4e186-5fec-40f9-b768-e80dc166e17e_ip",
}
```

```
"user_ids": [
  "ou_Kw5G0AJWnV"
],
"department_ids": [
  "od_7jDWobev5J31"
],
"role_ids": [
  "or_2NBJJN"
]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-数据安全

数据安全 - 获取终端数据防泄漏报表

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/dashboard

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 获取数据防泄漏报表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
period	string	否	period="m"是按月（30 天）筛选，其他值显示总计

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ type_overview	object	外发数量及占比
└ total	string	总数
└ distribution	object []	外发情况
└ key	string	外发动作
└ label	string	外发方式
└ value	string	外发数量
└ app_billboard	string	外发应用排行榜

└─ title	string	图表名称
└─ detail	object []	排行榜详情
└─ key	string	外发应用类型
└─ label	string	外发应用名称
└─ value	string	通过此应用外发次数
└─ sensitive_word_billboard	string	运行黑名单应用次数排行榜
└─ title	string	图表名称
└─ detail	object []	排行详情
└─ key	string	敏感词类型
└─ label	string	敏感词
└─ value	string	敏感词外发次数
└─ outbound_risk_user_billboard	object	数据外发风险员工
└─ title	string	图标名称
└─ detail	object []	风险员工详情列表
└─ user_info	object	风险员工详情
└─ id	string	用户 OpenID，格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号

└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ value	int	数据泄漏告警次数
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/dashboard
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "type_overview": {
      "total": 3,
      "title": "外发方式",
      "distribution": [
        {
          "key": "应用读取敏感文件",
          "label": "第三方应用",
          "value": 2
        },
        {
          "key": "浏览器拷贝敏感文件",
          "label": "浏览器",
          "value": 1
        }
      ]
    },
    "app_billboard": {
      "title": "外发第三方应用",
      "detail": [
        {
          "key": "WeChat.app",
          "label": "WeChat.app",
          "value": 2
        },
        {
          "key": "tim.exe",
          "label": "tim.exe",
          "value": 1
        }
      ]
    },
    "sensitive_word_billboard": {
      "title": "外发敏感词",
      "detail": [
        {
          "key": "劳动合同",

```

```
        "label": "劳动合同",
        "value": 2
      },
      {
        "key": "IPAddr",
        "label": "IP 地址",
        "value": 1
      }
    ]
  },
  "outbound_risk_user_billboard": {
    "title": "风险员工",
    "detail": [
      {
        "user_info": {
          "id": "ou_y4agaygxkQ",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_Ny4agaygxkQK",
              "department_path": "飞连",
              "main_department": true
            }
          ]
        },
        "avatar": "",
        "roles": [
          {
            "name": "研发人员",
            "id": "or_4P24p1"
          }
        ]
      }
    ],
    "value": 23
  }
}
```


数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/events/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户的 id, 格式为 ou_xxx
did	string	否	设备 did
device_os	string	否	设备操作系统, windows 或 mac
file_type	integer	否	1 纯文本; 2 PDF; 3 Word; 4 Excel; 5 PPT; 6 图片; 7 压缩包
status	integer	否	账号状态,1:正常运行 2:暂停运行 3:已离职 4:未激活

start_time	integer	否	事件告警开始时间,Unix 时间戳(单位秒)
end_time	integer	否	事件告警结束事件,Unix 时间戳(单位秒)
limit	integer	否	单页数据量,默认值 20,最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	告警数量
├ items	object	告警事件
├ event_id	string	事件 uuid
├ event_type	string	事件类型, 对应管理后台外发类型
├ action_desc	string	具体用户行为, 如【浏览器 (firefox.exe) 外发文件】
├ key_info	string	敏感信息
├ client_ip	string	客户端 ip

└─ event_unix_time	integer	事件告警时间 (unix 时间戳, 单位秒)
└─ event_report_time	integer	事件上报时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ screenshot_count	Integer	截图取证数量
└─ strategy_key	string	命中策略 Key
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ device_ip	string	设备 ip
└─ did	string	设备 did
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_hostname	string	设备主机名
└─ device_serial_number	string	设备的 SN 号
└─ device_os	string	设备操作系统
└─ user_info	object	用户信息
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱

└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ device_snapshot	object	事件触发时的设备信息
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_ip	string	设备 IP
└─ app_version	string	客户端版本号
└─ file_info	object	外发文件信息

└─ name	string	文件名称
└─ path	string	外发路径
└─ type	string	文件类型
└─ size	integer	文件大小（单位 Byte）
└─ md_5	string	文件 md5
└─ leak_way	object	外发途径
└─ source_type	integer	外发途径类型，1：桌面软件 2：存储外设 3：浏览器 4：代码 5：剪贴板复制 6：剪贴板粘贴
└─ app_key	string	应用 Key
└─ app_name	string	应用名称
└─ app_type	string	应用类型名称
└─ app_desc	string	应用外发描述
└─ is_custom	bool	是否为自定义应用
└─ actual_site	object	来源网站命中信息
└─ title	string	网站标题
└─ url	string	网站 URL
└─ event_result	object	事件处置结果
└─ screenshot	bool	截图存证

└─ upload_file	bool	文件存档
└─ alert	bool	告警上报
└─ file_flow	bool	文件流转
└─ intercept	bool	文件阻断
└─ more_info	object	外发详情更多信息
└─ remote_url	string	代码仓库外发, 远端地址
└─ process_name	string	代码仓库外发, 进程名称
└─ oid	string	代码仓库外发, push 范围内的最旧一个 commit id
└─ lid	string	代码仓库外发, push 范围内的最新一个 commit id
└─ push_user	string	代码仓库外发, push 的 用户名
└─ push_email	string	代码仓库外发, push 的 邮箱
└─ remote_repo	string	代码仓库外发, push 的远程仓库地址
└─ local_repo	string	代码仓库外发, push 的本地仓库地址
└─ push_file_count	integer	代码仓库外发, push 的文件数量

└─ cmd_args	string	命令行外发，参数
└─ cmd_cwd	string	命令行外发，命令
└─ tenant_id	string	飞书外发，租户 ID
└─ tenant_name	string	飞书外发，租户名称
└─ trans_addr_display	string	外发目标地址
└─ protocol	string	传输目标地址协议
└─ host	string	传输目标主机 IP/域名
└─ port	string	传输目标端口
└─ user_name	string	传输用户名
└─ share_name	string	传输卷名/共享路径名
└─ base_url	string	AI 模型的 BaseURL
└─ provider	string	模型提供方
└─ model_id	string	AI 模型 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/events/list?limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "event_id": "cdc65a94-a560-43c6-af69-85213e2570b9",
      "event_type": "其他数据泄露操作",
      "action_desc": "其他数据泄露操作:Git Push",
      "key_info": "",
      "client_ip": "124.160.72.194",
      "event_unix_time": 1723810289,
      "event_report_time": 0,
      "screenshot_count": 3,
      "strategy_key": "b2adc352-cc2f-4994-9d80-e10f0b0360a7",
      "strategy_name": "外发审计-张三",
      "device_ip": "124.160.72.194",
      "did": "66b3187957610a05dcf0548be18c690d",
      "device_name": "PF2NDFFD-JQW",
      "device_serial_number": "PF2NDFFD",
      "device_os": "Windows",
      "user_info": {
        "id": "ou_jDWoVA45J3",
        "user_id": "ou_jDWoVA45J3",
        "full_name": "张三",
        "mobile": "13757199398",
        "email": "",
        "status": 1,
        "people_status": 0,
        "department_id": "od_yPb5DEOxW2r1",
        "department_path": "飞连/研发",
        "departments": [
          {
            "department_id": "od_yPb5DEOxW2r1",
            "department_path": "飞连/研发",
            "main_department": true
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```



```
    ],  
    "avatar": "https://xxxx ",  
    "roles": [  
      {  
        "name": "Financezzz",  
        "id": "or_1NAVZk"  
      }  
    ]  
  },  
  "device_snapshot": {  
    "device_name": "PF2NDFFD-JQW",  
    "device_ip": "124.160.72.194",  
    "app_version": "3.0.16"  
  },  
  "file_info": {  
    "name": "channel_audit.cpp",  
    "path": "c:\\channel_audit.cpp",  
    "type": "text/x-c++",  
    "size": 22709,  
    "md_5": "48c3a7d79ddbc1f17e0127f9bff0b6adb8a414f9",  
    "count": 1  
  },  
  "leak_way": {  
    "source_type": 4,  
    "app_key": "git_push",  
    "app_name": "Git Push",  
    "app_type": "vcs",  
    "app_desc": "代码仓库上传",  
    "is_custom": false  
  },  
  "event_result": {  
    "screenshot": true,  
    "upload_file": true,  
    "alert": true  
  },  
  "more_info": {  
    "remote_url": "git@github.com:example/server.git",  
    "process_name": "com.apple.git",
```

```
        "oid": "718f21",
        "lid": "aeb610",
        "push_user": "example",
        "push_email": "example@example.com",
        "remote_repo":
"git@github.com:example/server.git@origin/feat-config",
        "local_repo": "/Users/my/server@feat-config",
        "push_file_count": 1
    }
}
]
```

数据安全 - 获取数据防泄漏取证文件

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/events/evidence/:type

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 获取数据防泄漏告警日志】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Path

名称	类型	必须	描述
type	string	是	文件类型, 枚举值: file 或 screenshot

Query

名称	类型	必须	描述
event_id	string	是	事件 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	string[]	返回数据, url 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/events/evidence/file?event_id=xxxxxxx
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    "https://endpoint/xxxxxx"
  ]
}
```

数据防泄漏 - 获取外设管控策略列表

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 获取外设管控策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
strategy_name	string	否	策略名称, 支持模糊匹配
enable	bool	否	是否启用
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
└─ total	integer	结果数量
└─ items	object[]	管控策略详情
└─ strategy_key	string	策略 Key
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ enable	bool	策略是否启用
└─ priority	integer	策略优先级
└─ controls	object[]	管控方式
└─ type	integer	外设类型,1:USB 和存储卡 3:外接硬盘 4:光盘 5:USB 有线网卡 6:USB 无线网卡 7:智能便携设备
└─ perm	integer	管控权限,1:读写 2:只读 3:禁用 4:审计
└─ notices	object	通知配置
└─ enable	bool	是否启用通知
└─ items	object[]	通知配置
└─ language	string	通知语言
└─ read_write	object	读写
└─ title	string	通知标题

└─ content	string	通知内容
└─ read_only	object	只读
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ disabled	object	禁用
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ audit	object	审计
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ scope	object	策略管控范围
└─ allow_all	bool	是否是全部成员
└─ allow	object	策略生效对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
└─ deny	object	策略排除对象范围

└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/list?limit=10&offset=8
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 9,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
        "strategy_name": "13123123",
        "enable": true,
        "priority": 0,
        "controls": [
          {
            "type": 1,
            "perm": 1
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "notices": {  
      "enable": true,  
      "items": [  
        {  
          "language": "default",  
          "read_write": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外接  
设备拷贝行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"  
          },  
          "read_only": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前仅允许  
从外设读数据，无法将数据拷贝到外设，如有疑问请联系管理员。"  
          },  
          "disabled": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前不允许  
使用外设，如有疑问请联系管理员。"  
          },  
          "audit": {  
            "title": "外接设备管控通知",  
            "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外设  
接入行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"  
          }  
        }  
      ]  
    },  
    "scope": {  
      "allow_all": false,  
      "allow": {  
        "department_ids": [  
          "od_ZRVkKAlGW42Q"  
        ]  
      },  
      "deny": {}  
    }  
  }  
}
```



```
}  
]  
}  
}
```

数据防泄漏 - 获取外设管控策略详情

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/get

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 获取外设管控策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	否	策略 Key (与 user_id 参数二选一)
user_id	string	否	员工 OpenID，格式为：ou_xxx (与 strategy_key 参数二选一)
device_id	string	否	设备 did (仅当传 user_id 时允许，用于补充设备维度匹配)

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ total	integer	结果数量
└─ items	object[]	管控策略详情
└─ strategy_key	string	策略 Key
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ enable	bool	策略是否启用
└─ priority	integer	策略优先级
└─ controls	object[]	管控方式
└─ type	integer	外设类型,1:USB 和存储卡 3:外接硬盘 4:光盘 5:USB 有线网卡 6:USB 无线网卡 7:智能便携设备
└─ perm	integer	管控权限,1:读写 2:只读 3:禁用 4:审计
└─ notices	object	通知配置
└─ enable	bool	是否启用通知

└─ items	object[]	通知配置
└─ language	string	通知语言
└─ read_write	object	读写
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ read_only	object	只读
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ disabled	object	禁用
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ audit	object	审计
└─ title	string	通知标题
└─ content	string	通知内容
└─ scope	object	策略管控范围
└─ allow_all	bool	是否是全部成员
└─ allow	object	策略生效对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表

└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
└─ deny	object	策略排除对象范围
└─ user_ids	string[]	用户 OpenID 列表
└─ department_ids	string[]	部门 OpenID 列表
└─ role_ids	string[]	角色 OpenID 列表
└─ device_ids	string[]	设备 ID 列表
└─ device_group_ids	integer[]	设备分组 ID 列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/strategy/get?strategy_key=a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 9,
    "items": [
      {
        "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
```

```
"strategy_name": "13123123",
"enable": true,
"priority": 0,
"controls": [
  {
    "type": 1,
    "perm": 1
  }
],
"notices": {
  "enable": true,
  "items": [
    {
      "language": "default",
      "read_write": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外接设备拷贝行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"
      },
      "read_only": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前仅允许从外设读数据，无法将数据拷贝到外设，如有疑问请联系管理员。"
      },
      "disabled": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前不允许使用外设，如有疑问请联系管理员。"
      },
      "audit": {
        "title": "外接设备管控通知",
        "content": "为避免造成数据泄露风险，您当前的外设接入行为将被审计，如有疑问请联系管理员。"
      }
    }
  ]
},
"scope": {
```

```
        "allow_all": false,
        "allow": {
            "department_ids": [
                "od_ZRVkKA1GW42Q"
            ]
        },
        "deny": {}
    }
}
```

数据防泄漏 - 新增外设管控策略中的生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 编辑外设管控策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	是	策略 Key

user_ids	string[]	否	员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
department_ids	string[]	否	部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
role_ids	string[]	否	角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
device_ids	string[]	否	设备 did 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表, 单次最大数量为 100, 参数属于设备维度, 与人员维度参数不能同时传递

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码

data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/add
```

```
{
  "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

数据防泄漏 - 移除外设管控策略中的生效对象

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/delete

Method: POST

接口描述：需要接口权限【数据安全 - 编辑外设管控策略】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
strategy_key	string	是	策略 Key
user_ids	string[]	否	员工 OpenID 列表, 格式为: ou_xxx , 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
department_ids	string[]	否	部门 OpenID 列表, 格式为: od_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递
role_ids	string[]	否	角色 OpenID 列表, 格式为: or_xxx, 单次最大数量为 100, 参数属于人员维度, 与设备维度参数不能同时传递

device_ids	string[]	否	设备 did 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表，单次最大数量为 100，参数属于设备维度，与人员维度参数不能同时传递

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/scope/target/delete

{
  "strategy_key": "a59e87f1-bc51-4520-9390-c8a97ea6ef1a",
  "user_ids": [
    "ou_7rN0ala8kQ"
  ],
  "department_ids": [
    "od_rYKNJK8bkRo1"
  ],
  "role_ids": []
}
```

```
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

终端安全 - 获取外设管控白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 获取外设管控白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

type	string	否	添加类型, single: 单个添加 batch:批量添加
vid	string	否	厂商 ID
pid	string	否	产品 ID
serial_number	string	否	设备序列号
user_id	string	否	创建者 ID, 格式为 ou_xxx
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	外设数量
├ items	object[]	外设白名单列表详情
├ id	string	外设白名单记录 ID
├ peripheral_info	object	外设详情

└ type	string	外设添加类型， single：单个添加 batch:同一批次添加
└ vid	string	生产厂商 ID
└ pid	string	产品 ID
└ serial_number	string	序列号
└ remark	string	备注信息
└ create_time	integer	创建时间，Unix 时间戳（单位秒）
└ update_time	integer	更新时间，Unix 时间戳（单位秒）
└ creator	object	创建用户
└ id	string	用户的 ID，格式为:ou_xxx
└ user_id	string	自定义员工 ID
└ full_name	string	用户姓名
└ mobile	string	用户手机号
└ email	string	用户邮箱
└ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为 离职；4 为启用但未激活
└ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离职；
└ department_id	string	主部门 ID，格式为:od_xxx

└ department_path	string	主部门路径
└ departments	object[]	用户部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为 od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object[]	角色列表
└ id	string	角色 ID
└ name	string	角色名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 12,
    "items": [
      {
        "id": "527",
        "create_time": 1692703892,
        "update_time": 1692779901,
        "remark": " "
```

```
    "peripheral_info": {
      "type": "single",
      "vid": "CV09",
      "pid": "E3A1",
      "serial_number": "325adec658be"
    },
    "creator": {
      "id": "ou_BznNxDQNXK",
      "full_name": "张 74",
      "mobile": "17600157073",
      "email": "zhang74@dingtalkcs.com",
      "status": 1,
      "people_status": 0,
      "department_id": "od_bM95Q223WX11",
      "department_path": "feilian",
      "departments": [
        {
          "department_id": "od_bM95Q223WX11",
          "department_path": "feilian",
          "main_department": true
        }
      ],
      "avatar": "https://xxx/xxx",
      "roles": [
        {
          "name": "IT",
          "id": "or_jk74R5"
        }
      ]
    }
  }
}
```

数据安全 - 创建外设管控白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/create

Method: POST

接口描述：需要接口权限【数据安全 - 创建（或更新）外设管控白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
peripherals	object[]	是	外设列表
└ type	string	是	添加类型, single: 单次添加 batch: 批量添加
└ vid	string	是	厂商 ID
└ pid	string	是	产品 ID
└ serial_number	string	否	设备序列号，仅当同批次批量添加时，产品序列号可以为空
└ remark	string	否	备注信息
user_id	string	否	创建用户 OpenID, 格式为: ou_XXX

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/create

{
  "peripherals": [
    {
      "type": "single",
      "vid": "1001",
      "pid": "2001",
      "serial_number": "3001",
      "remark": "备注信息"
    }
  ],
  "user_id": "ou_OD1NAXjWqE"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

数据安全 - 更新外设管控白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 创建（或更新）外设管控白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	外设管控白名单记录 ID
type	string	是	添加类型, single: 单次添加 batch: 批量添加
vid	string	是	厂商 ID
pid	string	是	产品 ID
serial_number	string	否	设备序列号, 仅当同批次批量添加时, 产品序列号可以为空
remark	string	否	备注信息

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/update
```

```
{
  "id": "520",
  "type": "single",
  "vid": "1001",
  "pid": "2001",
  "serial_number": "3001",
  "remark": "备注信息"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

数据安全 - 删除外设管控白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 删除外设管控白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	[]string	是	外设管控白名单记录 ID 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/dlp/peripheral/whitelist/delete

{
  "ids": [
    "522"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

数据安全 – 获取文件外发阻断通道列表

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/leak_ways

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全-获取文件外发阻断通道列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
actions	string	是	应用行为，(获取加白通道列表)传固定值 intercept 即可。 支持获取审计通道(audit)、阻断通道列表 (block)等。 支持传多个例如：audit,block

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ apps	object[]	加白桌面应用列表
├ key	string	桌面应用 key
├ name	string	桌面应用名称
├ is_custom	bool	是否自定义
├ type	string	桌面应用类型
├ platforms	string[]	桌面应用支持的系统，例如： windows,mac,linux,web

└─ sites	object[]	加白网站列表
└─ key	string	网站 key
└─ name	string	网站名称
└─ type	string	网站类型, 若是自定义网站, 则为空
└─ browsers	object[]	加白浏览器列表
└─ key	string	桌面应用 Key
└─ name	string	桌面应用名称
└─ is_custom	bool	是否自定义
└─ type	string	桌面应用类型
└─ platforms	string[]	桌面应用支持的系统, 例如: windows,mac,linux,web
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/leak_ways?actions=intercept
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": ""
```

```
"data": {
  "apps": [
    {
      "key": "adrive",
      "name": "阿里云盘",
      "is_custom": false,
      "type": "网盘软件",
      "platforms": [
        "windows",
        "mac"
      ]
    }
  ],
  "sites": [
    {
      "key": "site:builtin:139email",
      "name": "139 邮箱 (网页版)",
      "type": "邮箱软件"
    }
  ],
  "browsers": [
    {
      "key": "2345",
      "name": "2345 浏览器",
      "is_custom": false,
      "type": "Web 网站",
      "platforms": [
        "windows"
      ]
    }
  ]
}
```

数据安全 – 获取文件外发阻断白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/intercept_white/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【数据安全-文件外发白名单获取】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
enable_status	integer	否	生效状态 0:全部 1:生效 2:未生效，默认值 0
search_type	integer	否	搜索类型, 1:策略名称 2:策略 key 3:用户 ID 4:部门 ID 5:角色 ID 6:设备 DID，默认值 1
search_value	string	否	对应 search_type 的搜索参数
order_by	integer	否	排序方式 1:策略创建时间 2:策略更新时间，默认 1
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	白名单数量
├ items	object[]	白名单详情
├ key	string	白名单 Key，唯一标识
├ created_time	integer	白名单创建时间，Unix 时间戳，单位秒
├ updated_time	integer	白名单更新时间，Unix 时间戳，单位秒
├ name	string	白名单名称
├ enable	boolean	生效状态
├ desc	string	白名单备注
├ effective_time	integer	白名单失效时间，秒级时间戳
├ effective_content	object	白名单生效文件内容
├ file_type	integer	1：任意文件（目前仅支持传 1）
├ white_way	object	加白通道
├ apps	object[]	加白桌面应用列表
├ key	string	桌面应用 key
├ name	string	桌面应用名称

└ is_custom	bool	是否自定义
└ type	string	桌面应用类型
└ platforms	string[]	桌面应用支持的系统，例如： windows,mac,linux,web
└ sites	object[]	加白网站列表
└ key	string	网站 key
└ name	string	网站名称
└ type	string	网站类型，若是自定义网站，则为空
└ creator	object	白名单创建人
└ id	string	用户 OpenID，格式为：ou_xxx
└ user_id	string	自定义用户 ID，默认值与 id 相同
└ full_name	string	用户姓名
└ mobile	string	用户手机号
└ email	string	用户邮箱
└ status	integer	用户状态，1 为启用；2 为禁用； 3 为离职；4 为启用但未激活

└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门的 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object[]	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门的 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	boolean	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object[]	角色列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ scope	object	生效对象范围
└─ all	boolean	是否为全局权限
└─ dimension	string	数据生效维度, user: 用户维度 device: 设备维度

└─ user	object	用户维度生效范围
└─ users	object[]	生效用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID，格式为：ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户 ID，默认值与 id 相同
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	用户状态，1 为启用；2 为禁用； 3 为离职；4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职； 3 为离职；
└─ department_id	string	主部门的 ID，格式为：od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object[]	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门的 ID，格式为：od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	boolean	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像

└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object[]	角色列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 id, 格式为: or_xxx
└─ block_users	object[]	受阻用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义用户 ID, 默认值与 id 相同
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	用户状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门的 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径

└─ departments	object[]	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门的 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	boolean	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ create_date	string	账号生效日期
└─ expire_date	string	账号失效日期
└─ hire_date	string	自定义入职日期
└─ roles	object[]	角色列表
└─ name	string	角色名称
└─ id	string	角色 id，格式为: or_xxx
└─ departments	object[]	生效部门列表
└─ id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ type	integer	部门类型 1: 子公司 2:子部门 3:根部门
└─ name	string	部门名称
└─ department_path	string	部门路径
└─ block_departments	object[]	受阻部门列表
└─ id	string	部门 ID，格式为: od_xxx

└ type	integer	部门类型 1: 子公司 2:子部门 3:根部门
└ name	string	部门名称
└ department_path	string	部门路径
└ roles	object[]	生效角色列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└ block_roles	object[]	受阻角色列表
└ name	string	角色名称
└ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└ device	object	设备维度生效范围
└ devices	object[]	生效设备列表
└ did	string	设备 ID
└ name	string	设备名称
└ os	string	操作系统
└ user_name	string	所属用户名称
└ department_name	string	所属部门名称
└ block_devices	object[]	不可见设备列表
└ did	string	设备 ID

└─ name	string	设备名称
└─ os	string	操作系统
└─ user_name	string	所属用户名称
└─ department_name	string	所属部门名称
└─ groups	object[]	生效设备分组列表
└─ id	integer	设备分组 ID
└─ name	string	分组名称
└─ name_en	string	分组英文名称
└─ mod	integer	分组模式，1:手动分组 2:自动分组
└─ block_device_groups	object[]	不可见设备分组列表
└─ id	integer	设备分组 ID
└─ name	string	分组名称
└─ name_en	string	分组英文名称
└─ mod	integer	分组模式，1:手动分组 2:自动分组
└─ os_list	string[]	生效设备系统列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/intercept_white/list?enable_status=0&search_type=3&search_value=ou_jDWolAoNJ3&order_by=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 6,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "name": "lax-加白-api",
        "desc": "test111",
        "key": "8a86e86e-cb1e-44fc-aa59-64a0b8172275",
        "scope": {
          "all": false,
          "dimension": "user",
          "user": {
            "users": [
              {
                "id": "ou_nzr68Jy0Bq",
                "user_id": "ou_nzr68Jy0Bq",
                "full_name": "lax",
                "mobile": "",
                "email": "lax@test.com",
                "status": 1,
                "people_status": 0,
                "department_id": "od_X9exLJ3ybpjO",
                "department_path": "RD",
                "departments": [
                  {
                    "department_id": "od_X9exLJ3ybpjO",
                    "department_path": "RD",
                    "main_department": true
                  }
                ],
                "avatar": "https://xxx",
                "roles": [],
                "union_id": "root-dept"
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  },
  "device": {},
},
"effective_time": 1764172800,
"effective_content": {
  "file_type": 1
},
"create_type": 2,
"creator": {
  "id": "ou_YeB6NZ6mgz",
  "user_id": "ou_YeB6NZ6mgz",
  "full_name": "jianyang",
  "mobile": "",
  "email": "yangjian.jianyang@test.com",
  "status": 1,
  "people_status": 0,
  "department_id": "od_X9exLJ3ybpj0",
  "department_path": "RD",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_X9exLJ3ybpj0",
      "department_path": "RD",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx",
  "roles": [],
  "union_id": "root-dept"
},
"white_way": {
  "apps": [
    {
      "key": "feishu",
      "name": "飞书",
      "is_custom": false,
      "type": "聊天软件",
      "platforms": [
        "windows",
        "mac",
        "linux"
      ]
    }
  ]
},
],
```

```
        "sites": null
      },
      "updated_time": 1764210598,
      "created_time": 1764210598
    }
  ]
}
```

数据安全 - 创建文件外发阻断白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/intercept_white/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 创建文件外发阻断白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	白名单名称，与其他白名单名称不能重复，长度限制 0-100 字符
desc	string	否	白名单备注

effective_time	integer	是	白名单失效时间，秒级时间戳。若支持天级别，时间戳需要精确到秒，例如生效时间为 2025/11/27，则传入 2025/11/27 23:59:59 的时间戳 1764259199
enable	boolean	是	白名单是否生效，根据上述失效时间判断
effective_content	object	是	白名单生效文件内容
└─ file_type	integer	是	1: 任意文件生效 2:指定告警事件生效
└─ content	string[]	否	生效内容,若 file_type=1 则不传该字段,若 file_type=2, 则必传且值为告警 ID
creator	string	是	创建用户 open_ID, 格式为 ou_xxx
white_way	object	是	加白通道
└─ apps	object	否	桌面应用
└─ enable	boolean	否	是否加白桌面应用
└─ names	string[]	否	具体加白的桌面应用列表, 若 enable 为 true, 则必填; 若 enable 为 false, 则不填
└─ browsers	object	否	web 网站
└─ enable	boolean	否	是否加白 web 网站

└─ names	string[]	否	具体加白的浏览器列表（只有对告警 ID 生效才可以填写浏览器）
└─ sites	string[]	否	具体加白的 web 网站列表, 若 enable 为 true, 而这里为空, 则默认加白所有 web 网站; 若 enable 为 true, 而这里有值, 则加白填写的 web 网站; 若 enable 为 false, 则不加白 web 网站
dimension	string	否	生效对象类型, user: 用户维度 device: 设备维度
user_ids	string[]	否	用户 open_ID 列表, 格式为: ou_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
block_user_ids	string[]	否	已屏蔽用户 open_ID
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表, 格式为: od_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
block_department_ids	string[]	否	已阻止的部门 ID
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表, 格式为: or_xxx, 生效对象类型为 "user" 时有效
block_role_ids	string[]	否	阻止角色 IDs
device_ids	string[]	否	设备 ID 列表, 生效对象类型为 "device" 时有效

block_device_ids	string[]	否	已阻止的设备 ID
group_list	integer[]	否	设备分组 ID 列表，生效对象类型为 "device" 时有效
block_device_group_ids	integer[]	否	已阻止的设备组 ID
device_os_list	integer[]	否	设备操作系统列表，1: windows 2:Mac，生效对象类型为 "device" 时有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/intercept_white/create
```

```
{
  "name": "openapi add",
  "desc": "description",
  "enable": true,
  "effective_time": 1764259200,
  "effective_content": {
    "file_type": 1
  }
}
```

```
{,
  "creator": "ou_YeB6NZ6mgz",
  "white_way": {
    "apps": {
      "enable": true,
      "names": [
        "wechat",
        "qq",
        "adrive",
        "canva"
      ]
    },
    "browsers": {
      "enable": true,
      "sites": []
    }
  },
  "dimension": "user",
  "user_ids": [
    "ou_nzr68Jy0Bq"
  ],
  "block_user_ids": [
    "ou_XR06OV58rB"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "key": "38a34877-6812-440f-b611-dc845e5fa715"
  }
}
```

数据安全 – 删除文件外发阻断白名单

基本信息

Path: /api/open/v1/security/edlp/intercept_white/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【数据安全 - 删除文件外发阻断白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
key	string	是	需要删除的白名单策略 key

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/edlp/intercept_white/delete
```

```
{
  "key": "38a34877-6812-440f-b611-dc845e5fa715"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-MDM 管控

MDM - 发送 MDM 远程命令

基本信息

Path: /api/open/v1/mdm/remote_command/send

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【MDM 管控 - 发送远程命令】，以及对应的设备所属部门的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
did	string	是	设备 ID
type	string	是	远程命令类型， sync: 同步 MDM 策略， restart: 重启设备， shutdown: 关机， lock: 锁定设备
comment	string	否	本次操作的备注

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/mdm/remote_command/send
```

```
{
  "did": "67b808ba4a7e88493a17772f979b0b4d",
  "type": "sync",
  "comment": "test command"
}
```

返回示例

```
{
```

```
"code": 0,  
"action": "",  
"message": "success"  
}
```

开放平台-系统配置

系统配置 - 获取退出/卸载通用密码

基本信息

Path: /api/open/v1/config/uninstall/code

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【系统配置 - 获取退出/卸载通用密码】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
user_id	string	否	用户 OpenID,格式为:ou_xxx, 当管理后台配置 "一用户一密码"时, 该参数为必填
device_id	string	否	设备 ID, 当管理后台配置"一设备一密码"时, 该参数为必填

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ uninstall_token	string	卸载密码
└─ uninstall_expired_time	integer	卸载密码过期时间，Unix 时间戳（单位秒）
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/uninstall/code
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "uninstall_token": "ffff0058",
    "uninstall_expired_time": 1664503199
  }
}
```

系统配置 – 获取白名单配置项列表

基本信息

Path: /api/open/v1/config/whitelist/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【系统配置 - 获取白名单列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
subject_type	integer	否	加白主题类型,1:员工 2:部门 3:角色 4:设备 5:设备分组, 默认值 1
subject_value	string	否	subject_type 加载主题对应 ID
module	integer	否	0:全部, 1: 终端基线 (终端基线、应用风险、 进程风险) 2: DLP-外发审计 3: 屏幕水印 4: 终端防病毒 5: 防卸载/防推出/客户端自 启动 6: 外设管控 7: DLP-通道阻断 8: 软 件许可 9: DLP-文件外发阻断 10:终端防 火墙

limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	白名单记录数
└─ items	object[]	白名单生效对象列表
└─ id	string	白名单记录 ID
└─ subject_type	integer	白名单主体类型，1:用户 2:部门 3:角色 4:设备 5:设备分组
└─ modules	integer[]	生效模块列表，1：终端基线（终端基线、应用风险、进程风险） 2： DLP-外发审计 3：屏幕水印 4： 终端防病毒 5：防卸载/防推出/ 客户端自启动 6：外设管控 7： DLP-通道阻断 8:软件许可

└─ create_time	integer	白名单创建时间，Unix 时间戳 (单位秒)
└─ update_time	integer	白名单更新时间，Unix 时间戳 (单位秒)
└─ user	object	生效用户对象，仅当 subject_type 为 1 时有效
└─ id	string	用户的 ID，格式为:ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用； 3 为离职；4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职； 3 为离职；
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为:od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object[]	用户部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为 od_xxx

└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ roles	object[]	角色列表
└ id	string	角色 ID
└ name	string	角色名称
└ department	object	生效部门对象，仅当 subject_type 为 2 时有效
└ id	string	部门 ID
└ type	integer	部门类型，1:子公司 2:部门
└ name	string	部门名称
└ department_path	string	部门路径，不同部门之间使用 '/' 分割
└ role	object	生效角色对象，仅当 subject_type 为 3 时有效
└ id	string	角色 ID，格式为 or_xxx
└ name	string	角色名称
└ device	object	生效设备对象，仅当 subject_type 为 4 时有效

└─ uid	string	设备所属用户 OpenID
└─ did	string	设备 ID
└─ serial_number	string	设备序列号
└─ device_name	string	设备名称
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ os	string	设备操作系统
└─ mac_address	string[]	设备 MAC 地址列表
└─ client_ip	string	IP 地址
└─ app_ver	string	客户端版本
└─ builder_number	string	客户端小版本
└─ create_time	integer	设备创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ os_ver	string	操作系统版本
└─ os_detail_version	string	操作系统详细版本
└─ uninstall_status	integer	客户端应用卸载状态, 0: 正常 1: 等待中 2:卸载中 3:卸载成功 4: 卸载失败 5:卸载超时
└─ is_live	integer	设备活跃状态,

└ language	string	设备语言
└ device_group	object	生效设备分组对象，仅当 subject_type 为 5 时有效
└ id	integer	设备分组 ID
└ name	string	分组名称
└ model	integer	分组模式，1:手动分组 2:自动分组
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/list?subject_type=4&limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": "34",
        "subject_type": 1,
        "modules": [
          2,
          7,
          3
        ],
        "create_time": 1682236196,
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "update_time": 1682236196,
  "user": {
    "id": "ou_OXax4lxgpk",
    "full_name": "zhangsan",
    "mobile": "13000110101",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_OX0BYENwmlAW",
    "department_path": "feilian",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_OX0BYENwmlAW",
        "department_path": "feilian",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxx/xxx",
    "roles": [
      {
        "name": "role",
        "id": "or_PwlGYV"
      }
    ]
  }
}
```

系统配置 - 创建或更新白名单配置项

基本信息

Path: /api/open/v1/config/whitelist/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【系统配置 - 创建(或更新)白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
modules	integer[]	是	生效模块列表，1：终端基线（终端基线、应用风险、进程风险） 2：DLP-外发审计 3：屏幕水印 4：终端防病毒 5：防卸载/防推出/客户端自启动 6：外设管控 7：DLP-通道阻断 8：软件许可 9：DLP-文件外发阻断 10：终端防火墙 11：EDR 13：DLP-本次采集审计 14：打印水印 15：软件安装管控 16：进程运行管控
user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表，单次最大数量为 50
department_ids	string[]	否	部门 ID 列表，单次最大数量为 50
role_ids	string[]	否	角色 ID 列表，单次最大数量为 50
device_ids	string[]	否	设备 did 列表，单次最大数量为 50
device_group_ids	integer[]	否	设备分组 ID 列表，单次最大数量为 50

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/create?language=zh-CN

{
  "modules": [
    3,
    4
  ],
  "department_ids": [
    "od_OX0BYENwmlAW"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

系统配置 - 删除白名单配置项

基本信息

Path: /api/open/v1/config/whitelist/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【系统配置 - 删除白名单】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	string[]	是	白名单配置项 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/delete
```

```
{
  "ids": [
    "23"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

系统配置 - 验证用户或设备是否在白名单中

基本信息

Path: /api/open/v1/config/whitelist/verify

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【系统配置 - 验证白名单】，用户、设备或设备所属用户存在一个满足白名单配置项，即可验证通过。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
user_id	string	否	用户 OpenID,格式为:ou_xxx, 与设备 ID 不能同时为空
device_id	string	否	设备 ID, 设备 ID, 设备或设备内用户满足一个白名单配置即可生效, 与用户 OpenID 不能同时为空
module	integer	是	生效模块, 1: 终端基线 (终端基线、应用风险、进程风险) 2: DLP-外发审计 3: 屏幕水印 4: 终端防病毒 5: 防卸载/防推出/客户端自启动 6: 外设管控 7: DLP-通道阻断 8:软件许可 9: DLP-文件外发阻断 10:终端防火墙 11: EDR 13: DLP-本次采集审计 14:打印水印 15:软件安装管控 16:进程运行管控

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/config/whitelist/verify

{
  "user_id": "",
  "device_id": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
  "module": 3
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

开放平台-软件库

软件库 - 获取软件类别列表

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/category/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件库- 获取软件类别列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object[]	返回数据
├ id	integer	软件类别 ID
├ name	string	中文类别名称
├ name_en	string	英文类别名称
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/category/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
```

```
{
  "id": 0,
  "name": "其他",
  "name_en": "Other"
},
{
  "id": 2,
  "name": "设计软件",
  "name_en": "Design"
},
{
  "id": 3,
  "name": "办公软件",
  "name_en": "Office"
}
]
```

软件库 - 创建软件类别

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/category/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 创建软件类别】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

name	string	是	中文名称
name_en	string	否	英文名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	软件类别 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/category/create
```

```
{
  "name": "中文类别",
  "name_en": "english category"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 11
  }
}
```

```
}
```

软件库 - 删除软件类别

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/category/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 删除软件类别】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件类别 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/category/delete
```

```
{
  "id": 10
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件库 - 获取软件商品列表

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件库- 获取软件商品信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Query

名称	类型	必须	描述
os	string	否	操作系统类型, mac 或 windows, 不传默认全部
cpu_architecture	integer	否	CPU 架构, 0:通用 1: x86 2: arm64 , 默认 0
status	string	否	软件状态, 不传默认查询全部 macARM64On: Mac (Apple) 已上架 macARM64Off: Mac (Apple) 未上架 macX86On: Mac (Intel) 已上架 macX86Off: Mac (Intel) 未上架 winOn: Windows 已上架 winOff: Windows 未上架
search_field	string	否	搜索字段名称 name: 软件名称 software_name: 软件全称 software_publisher: 软件发布者 software_bundle_id: Bundle ID
search_value	string	否	搜索字段对应值

limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ total	integer	数据总量
├ items	object[]	软件商品列表
├ id	integer	软件商品 ID
├ name	string	软件名称
├ name_en	string	软件英文名称
├ desc	string	中文描述
├ desc_en	string	英文描述
├ category_id	integer	分类 ID
├ category	string	分类名称
├ category_en	string	分类英文名称
├ icon	string	图标 URL

└─ scope	object	生效对象范围
└─ user	object	生效用户
└─ users	object[]	用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ department_id	string	部门 ID
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ id	string	角色 ID
└─ name	string	角色名称
└─ avatar	string	用户头像
└─ departments	object[]	部门信息列表
└─ id	string	部门 ID

└─ name	string	部门名称
└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ id	string	角色 ID
└─ name	string	角色名称
└─ dimension	string	生效维度， user 或 all
└─ installed_check	object	安装检测配置
└─ enable	bool	是否启用
└─ bundle_id	string	Mac 系统中软件 Bundle ID
└─ software_name	string	软件名称
└─ publisher	string	软件发布者
└─ available_os	string	可用操作系统
└─ installed_users	integer	安装数量
└─ package_infos	object	各平台安装包信息， object 中 key 值分别为 mac, max_x86,mac_arm64,windows, 以 mac_86 为例，软件包信息如下
└─ mac_x86	object	mac_x86 （操作系统_CPU 架构）
└─ package_count	integer	安装包数量
└─ shelf_status	bool	上架状态
└─ package	object	软件包详情

└─ id	integer	软件包 ID
└─ version	string	版本号
└─ file_name	string	包文件名
└─ os	string	操作系统, mac 或 windows
└─ cpu_architecture	integer	CPU 架构, 0:通用 1: x86 2:arm64
└─ package_key	string	OSS 下载 Key
└─ url	string	网络下载地址
└─ source	integer	软件包来源, 1: local (本地上传) 2:网络
└─ updated_at	string	更新时间
└─ updated_at_unix	integer	更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ size	string	软件包大小 (单位字节)
└─ hash	string	MD5 哈希值
└─ status	bool	上架状态
└─ install_args	object	安装参数
└─ silent_arg	object	静默安装参数
└─ value	string	参数值
└─ index	integer	参数顺序
└─ install_dir	string	安装路径参数
└─ value	string	参数值

└ index	integer	参数顺序
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/list?limit=1&cpu_architecture=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "total": 8,
    "items": [
      {
        "id": 52,
        "name": "飞连 VPN",
        "name_en": "Corplink VPN",
        "desc": "中文描述",
        "desc_en": "English description",
        "category_id": 2,
        "category": "设计软件",
        "category_en": "Design",
        "icon": "https://xxxx/xxx",
        "scope": {
          "user": {
            "users": [
              {
                "id": "ou_eQYmMylm7a",
                "full_name": "张三",
                "mobile": "15200110011",
                "email": "",
                "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
                "status": 1,
                "people_status": 0,
                "department_path": "飞连",
                "avatar": "https://xxxx/xxx",
```

```
        "roles": [
            {
                "id": "or_zmZYzd",
                "name": "设计"
            }
        ]
    },
],
"departments": [
    {
        "id": "od_JE7L0gq5mRKO",
        "name": "产品部",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
    },
    {
        "id": "od_Pe840vvG0RjD",
        "name": "研发部",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
    }
],
"roles": [
    {
        "name": "研发",
        "id": "or_JmZYzM"
    },
    {
        "name": "行政",
        "id": "or_MmAk07"
    }
]
},
"dimension": "user"
},
"installed_check": {
    "enable": false,
    "bundle_id": "",
    "software_name": "",
    "publisher": ""
},
"available_os": null,
```

```
    "package_infos": {
      "mac_x86": {
        "package_count": 1,
        "shelf_status": true,
        "package": {
          "id": 169,
          "version": "1.0.2",
          "file_name": "vpn.exe",
          "os": "mac",
          "cpu_architecture": 1,
          "package_key": "",
          "url": "http://xxxx/xxx",
          "source": 2,
          "updated_at": "2023-02-
23T10:46:11.033+08:00",
          "updated_at_unix": 1677120371,
          "size": "12345678",
          "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
          "status": true,
          "install_args": {
            "silent_arg": {
              "value": "c:/slient/vpn",
              "index": 1
            },
            "install_dir": {
              "value": "c:/install/vpn",
              "index": 2
            }
          }
        }
      }
    },
    "installed_users": 0
  }
}
```

软件库 - 创建软件商品

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
name	string	是	商品中文名称
desc	string	是	商品中文描述
name_en	string	否	商品英文名称
desc_en	string	否	商品英文描述
category_id	integer	否	商品分类 ID, 默认为 “其他” 类别
icon	string	否	商品图标 URL, 不设置则为默认图标
scope	object	否	授权范围
└─ dimension	string	否	授权类型, 固定值 "user"
└─ user	object	否	授权用户

└─ user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
└─ depart_ids	string[]	否	部门 ID 列表
└─ role_ids	string[]	否	角色 ID 列表
installed_check	object	否	安装检测，检测软件是否成功安装到员工设备
└─ enable	bool	否	是否启用
└─ bundle_id	string	否	如果启用检测，此字段在 mac 系统下必填
└─ software_name	string	否	软件名称，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填
└─ publisher	string	否	发布者信息，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填
packages	object[]	否	软件包详情
└─ cpu_architecture	integer	否	软件包支持的芯片架构。0:通用 1: x86 2: arm64
└─ version	string	否	版本号
└─ file_name	string	否	软件包文件名称
└─ os	string	是	操作系统类型，windows 或 mac
└─ package_key	string	否	软件包 OSS Key,用于下载文件

└─ source	integer	是	软件包来源, 1:本地上传 2: 网络
└─ url	string	否	网络下载地址, source 为 2 时必填
└─ size	integer	否	软件包大小, 单位 字节
└─ hash	string	否	软件包 MD5 哈希, 用于完整性校验
└─ auth_shelf	bool	否	是否上架
└─ install_args	object	否	安装参数, windows 系统下可用
└─ silent_arg	object	否	静默安装参数
└─ value	string	否	静默安装参数值
└─ index	integer	否	参数顺序, 与指定安装目录参数比较, 值越小, 优先级越高。一般设置为 1 或 2
└─ install_dir	object	否	指定安装目录
└─ value	string	否	指定安装目录路径
└─ index	integer	否	参数顺序, 与静默安装参数比较, 值越小, 优先级越高。一般设置为 1 或 2

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	软件商品 ID
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/create

```
{
  "name": "飞连 VPN",
  "name_en": "Corplink VPN",
  "desc": "中文描述",
  "desc_en": "English description",
  "scope": {
    "dimension": "user",
    "user": {
      "user_ids": [
        "ou_e840vGzRjD",
        "ou_E7L0g5mRKO",
        "ou_4Pam9o0y3j"
      ],
      "depart_ids": [
        "od_RX4j1b5wmNAY",
        "od_k2Ra0qY50QX1"
      ],
      "role_ids": [
        "or_MmAk07",
        "or_JmZYzM"
      ]
    }
  },
  "installed_check": {
    "enable": false
  },
  "packages": [
    {
```

```
    "cpu_architecture": 1,
    "version": "1.0.2",
    "os": "mac",
    "source": 2,
    "size": 12345678,
    "package_key": "",
    "url": "http://xxxx/xxx",
    "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
    "auto_shelf": true,
    "file_name": "vpn.exe",
    "install_args": {
      "silent_arg": {
        "value": "c:/slient/vpn",
        "index": 1
      },
      "install_dir": {
        "value": "c:/install/vpn",
        "index": 2
      }
    }
  }
]
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 50
  }
}
```

软件库 - 更新软件商品

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/update

Method: POST

接口描述：需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID
name	string	否	商品中文名称
desc	string	否	商品中文描述
name_en	string	否	商品英文名称
desc_en	string	否	商品英文描述
category_id	integer	否	商品分类 ID，默认为 “其他” 类别
icon	string	否	商品图标 URL，不设置则为默认图标
scope	object	否	授权范围
└─ dimension	string	否	授权类型，固定值 "user"
└─ user	object	否	授权用户

└─ user_ids	string[]	否	用户 OpenID 列表
└─ depart_ids	string[]	否	部门 ID 列表
└─ role_ids	string[]	否	角色 ID 列表
installed_check	object	否	安装检测，检测软件是否成功安装到员工设备
└─ enable	bool	否	是否启用
└─ bundle_id	string	否	如果启用检测，此字段在 mac 系统下必填
└─ software_name	string	否	软件名称，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填
└─ publisher	string	否	发布者信息，如果启用检测，此字段在 windows 系统下必填

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/update

```
{
  "id": 52,
  "name": "飞连 VPN-update",
  "name_en": "Corplink VPN-update",
  "desc": "中文描述-update",
  "desc_en": "English description-update",
  "category_id": 3,
  "scope": {
    "dimension": "user",
    "user": {
      "user_ids": [
        "ou_DVB1OyqzkX"
      ],
      "depart_ids": [
        "od_Pe840vvG0RjD"
      ],
      "role_ids": [
        "or_MmAk07"
      ]
    }
  },
  "installed_check": {
    "enable": false
  }
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件库 - 删除软件商品

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 删除软件商品】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/delete

{
  "id": 52
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件库 - 获取软件商品详情

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件库- 获取软件商品信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	integer	软件商品 ID
├ name	string	软件名称
├ name_en	string	软件英文名称
├ desc	string	中文描述
├ desc_en	string	英文描述
├ category_id	integer	分类 ID
├ category	string	分类名称
├ category_en	string	分类英文名称
├ icon	string	图标 URL
├ scope	object	生效对象范围

└─ user	object	生效用户
└─ users	object[]	用户信息列表
└─ id	string	用户 OpenID
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ department_id	string	部门 ID
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ id	string	角色 ID
└─ name	string	角色名称
└─ avatar	string	用户头像
└─ departments	object[]	部门信息列表
└─ id	string	部门 ID
└─ name	string	部门名称

└─ roles	object[]	用户角色列表
└─ id	string	角色 ID
└─ name	string	角色名称
└─ dimension	string	生效维度， user 或 all
└─ installed_check	object	安装检测配置
└─ enable	bool	是否启用
└─ bundle_id	string	Mac 系统中软件 Bundle ID
└─ software_name	string	软件名称
└─ publisher	string	软件发布者
└─ available_os	string	可用操作系统
└─ installed_users	integer	安装数量
└─ package_infos	object	各平台安装包信息， object 中 key 值分别为 mac, max_x86,mac_arm64,windows, 以 mac_86 为例，软件包信息如下
└─ mac_x86	object	mac_x86 （操作系统_CPU 架构）
└─ package_count	integer	安装包数量
└─ shelf_status	bool	上架状态
└─ package	object	软件包详情
└─ id	integer	软件包 ID

└─ version	string	版本号
└─ file_name	string	包文件名
└─ os	string	操作系统, mac 或 windows
└─ cpu_architecture	integer	CPU 架构, 0:通用 1: x86 2:arm64
└─ package_key	string	OSS 下载 Key
└─ url	string	网络下载地址
└─ source	integer	软件包来源, 1: local (本地上传) 2:网络
└─ updated_at	string	更新时间
└─ updated_at_unix	integer	更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ size	string	软件包大小 (单位字节)
└─ hash	string	MD5 哈希值
└─ status	bool	上架状态
└─ install_args	object	安装参数
└─ silent_arg	object	静默安装参数
└─ value	string	参数值
└─ index	integer	参数顺序
└─ install_dir	string	安装路径参数
└─ value	string	参数值
└─ index	integer	参数顺序

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/detail?id=51
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 51,
    "name": "飞连 VPN",
    "name_en": "Corplink VPN",
    "desc": "中文描述",
    "desc_en": "English description",
    "category_id": 0,
    "category": "其他",
    "category_en": "Other",
    "icon": "https://xxxx/xxx",
    "scope": {
      "user": {
        "users": [
          {
            "id": "ou_eQYmMylm7a",
            "full_name": "张三",
            "mobile": "15200110011",
            "email": "",
            "department_id": "od_18KJmZYzMxBY",
            "status": 4,
            "people_status": 0,
            "department_path": "飞连",
            "avatar": "https://xxxx/xxx",
            "roles": []
          }
        ],
        "departments": [
          {
            "id": "od_JE7L0gq5mRKO",
```

```
        "name": "产品部",
        "parent_id": "",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
    },
],
"roles": [
    {
        "name": "行政",
        "id": "or_MmAk07"
    }
]
},
"dimension": "user"
},
"installed_check": {
    "enable": false,
    "bundle_id": "",
    "software_name": "",
    "publisher": ""
},
"available_os": null,
"package_infos": {
    "mac_x86": {
        "package_count": 1,
        "shelf_status": true,
        "package": {
            "id": 168,
            "version": "1.0.2",
            "file_name": "vpn.exe",
            "os": "mac",
            "cpu_architecture": 1,
            "package_key": "",
            "url": "http://xxxx/xxx",
            "source": 2,
            "updated_at": "2023-02-23T10:45:28.414+08:00",
            "updated_at_unix": 1677120328,
            "size": "12345678",
            "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
            "status": true,
            "install_args": {
                "silent_arg": {
                    "value": "/usr/local/slient/vpn",
                    "index": 1
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    },
    "install_dir": {
      "value": "/usr/local/install/vpn",
      "index": 2
    }
  }
}
},
"installed_users": 0
}
```

软件库 - 获取商品安装包列表

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/package/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【软件库- 获取软件商品安装包列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID
os	string	否	操作系统 windows mac, 不传默认全部

cpu_architecture	integer	否	安装包支持芯片架构，0:通用 1: x86 2:arm64
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ total	integer	安装包数量
├ items	object[]	安装包详情列表
├ id	integer	安装包 ID
├ version	string	版本号
├ file_name	string	包文件名
├ os	string	操作系统，mac 或 windows
├ cpu_architecture	integer	CPU 架构，0:通用 1: x86 2:arm64
├ package_key	string	OSS 下载 Key
├ url	string	网络下载地址

└─ source	integer	软件包来源, 1: local (本地上传) 2:网络
└─ updated_at	string	更新时间
└─ updated_at_unix	integer	更新时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ size	string	软件包大小 (单位字节)
└─ hash	string	MD5 哈希值
└─ status	bool	上架状态
└─ install_args	object	安装参数
└─ silent_arg	object	静默安装参数
└─ value	string	参数值
└─ index	integer	参数顺序
└─ install_dir	string	安装路径参数
└─ value	string	参数值
└─ index	integer	参数顺序
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/list?id=52
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
}
```

```
{
  "message": "",
  "data": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "id": 169,
        "file_name": "vpn.exe",
        "os": "mac",
        "cpu_architecture": 1,
        "package_key": "",
        "hash": "e80b5017098950fc58aad83c8c14978e",
        "version": "1.0.2",
        "status": true,
        "updated_at_unix": 1677120371,
        "size": 12345678,
        "url": "http://xxxx/xxx",
        "source": 2,
        "install_args": {
          "silent_arg": {
            "value": "/usr/local/slient/vpn",
            "index": 1
          },
          "install_dir": {
            "value": "/usr/local/install/vpn",
            "index": 2
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

软件库 - 增加软件商品安装包

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/package/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品安装包信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID
cpu_architecture	integer	否	安装包支持芯片架构，0:通用 1:x86 2:arm64,默认 0
version	string	否	版本号
file_name	string	否	安装包名称
os	string	否	操作系统 windows mac
package_key	string	否	安装包 OSS Key，用于下载文件
source	integer	是	安装包来源，1: local（本地上传） 2:网络
url	string	否	包 URL，source 为 2 时必填
size	integer	否	安装包大小，单位字节
hash	string	否	MD5 哈希值，用于完整性校验
auto_shelf	bool	否	是否自动上架

install_args	object	否	安装参数，windows 系统下可用
└─ silent_arg	object	否	静默安装参数
└─ value	string	否	静默安装参数值
└─ index	integer	否	参数顺序，与指定安装目录参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2
└─ install_dir	object	否	指定安装目录
└─ value	string	否	指定安装目录路径
└─ index	integer	否	参数顺序，与静默安装参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ id	integer	安装包 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/add
```

```
{
  "id": 53,
  "package_key": "128598d0-9193-40dd-91fa-6583c3ad5044",
  "hash": "c3e5e064e3c80c030ac0bcd9cec360bb",
  "file_name": "radius-6.1.7.pkg",
  "size": 21467567,
  "os": "mac",
  "cpu_architecture": 0,
  "source": 1
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 187
  }
}
```

软件库 - 更新软件商品安装包

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/package/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 创建(或更新)软件商品安装包信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID
pid	integer	是	安装包 ID
version	string	否	版本号
auto_shelf	bool	否	是否自动上架
install_args	object	否	安装参数，windows 系统下可用
└─ silent_arg	object	否	静默安装参数
└─ value	string	否	静默安装参数值
└─ index	integer	否	参数顺序，与指定安装目录参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2
└─ install_dir	object	否	指定安装目录
└─ value	string	否	指定安装目录路径
└─ index	integer	否	参数顺序，与静默安装参数比较，值越小，优先级越高。一般设置为 1 或 2

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/update
```

```
{
  "id": 52,
  "pid": 186,
  "version": "1.2.3",
  "auto_shelf": true
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件库 - 删除软件商品安装包

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/package/remov

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 删除软件商品安装包信息】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID
pid	integer	是	安装包 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/delete
```

```
{
  "id": 52,
  "pid": 186
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

软件库 - 上架下架软件安装包

基本信息

Path: /api/open/v1/appstore/goods/package/status

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【软件库- 上架下架软件安装包】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	软件商品 ID
pid	integer	是	安装包 ID
shelf_status	bool	否	true：上架 false：下架，不传默认为 false

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/appstore/goods/package/status
```

```
{
  "id": 52,
  "pid": 186,
  "shelf_status": true
}
```

返回示例

```
{
```

```
"code": 0,
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "result": "success"
}
}
```

开放平台-IT 管理

IT 管理 - 获取用户反馈列表

基本信息

Path: /api/open/v1/it/feedback/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【IT 管理 - 获取用户反馈列表】，以及对应的用户权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
uid	string	否	员工 ID, 格式为:ou_xxx

type	string	否	反馈类型，多个反馈类型使用逗号分隔；1: 网络诊断异常 2:优化建议 3:VPN 连接失败 4: 无法访问某网址 5:网络其他问题 6: 其他 7: VPN 使用异常 8: Wi-Fi/有线连接失败 9:无法访问内网 10:无法访问互联网 11:网络访问不稳定 12:客户端故障
solved	integer	否	反馈状态, 0:全部 1:已解决 2:未解决 3:无需处理，默认值 0
app_ver	string	否	客户端版本,示例: v2.0.11
build_number	string	否	客户端小版本号，示例：363
net_stat	integer	否	网络状态, 0:全部 1:网络正常 2:网络异常 3:未上报，默认值 0
feedback_source	integer	否	反馈路径, 1: 网络诊断 2:网络诊断-高级诊断 3:意见反馈, 不填默认全部
device_id	string	否	设备 ID
client_os	string	否	客户端操作系统，可选项：windows mac ios android linux

start	integer	否	开始时间，Unix 时间戳，单位秒
end	integer	否	结束时间，Unix 时间戳，单位秒
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	结果数量
├ items	object[]	用户反馈详情
├ id	integer	反馈日志 id
├ did	string	设备 id
├ device_name	string	设备名称
├ device_model	string	反馈日志中设备品牌及型号
├ app_version	string	反馈日志中设备操作系统及客户端版本
├ build_number	string	反馈日志中客户端小版本号
├ os_version	string	反馈日志中操作系统版本

└─ user_info	object	设备关联用户详情
└─ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
└─ user_id	string	自定义员工 ID
└─ full_name	string	用户姓名
└─ mobile	string	用户手机号
└─ email	string	用户邮箱
└─ status	integer	账号状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职； 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态，0 为在职；2 为待离职；3 为离 职；
└─ department_id	string	主部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像

└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID，格式为：or_XXX
└─ name	string	角色名称
└─ type	integer	反馈类型，1: 网络诊断异常 2: 优化建议 3: VPN 连接失败 4: 无法访问某网址 5: 网络其他问题 6: 其他 7: VPN 使用异常 8: Wi-Fi/有线连接失败 9: 无法访问内网 10: 无法访问互联网 11: 网络访问不稳定 12: 客户端故障
└─ info	string	反馈信息
└─ success	bool	网络诊断是否成功
└─ user_feedback_content	string	用户反馈内容
└─ log_file	string	日志文件地址
└─ created_at	integer	反馈日志时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ solved	integer	反馈状态，1: 已解决 2: 未解决 3: 无需处理
└─ net_stat	integer	网络状态，1: 网络正常 2: 网络异常 3: 未上报
└─ feedback_source	integer	反馈路径，0: 未知 1: 网络诊断 2: 网络诊断-高级诊断 3: 意见反馈 4: 客户端上报

└─ client_os	string	客户端操作系统
└─ image_url	string	截图
└─ device	object	反馈日志关联设备详情
└─ created_time	integer	设备创建时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ updated_time	integer	设备更新时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ did	string	设备 id
└─ serial_number	string	设备序列号
└─ device_name	string	设备名称
└─ brand	string	设备品牌
└─ model	string	设备型号
└─ os	string	设备操作系统
└─ os_ver	string	操作系统版本号
└─ os_detail_version	string	操作系统详细版本号
└─ mac_address	string[]	网卡地址列表
└─ client_ip	string	设备当前 IP
└─ app_ver	string	设备当前客户端版本号
└─ builder_number	string	设备当前客户端小版本号
└─ uninstall_status	integer	客户端卸载状态，0:正常 1:等待卸载 2:卸载中 3:卸载成功 4:卸载失败 5:卸载超时

└ is_live	integer	设备是否活跃
└ language	string	设备语言标识
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/it/feedback/list?uid=ou_JPeNj6aNY9&limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3667,
    "items": [
      {
        "id": 3857,
        "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
        "device_name": "C02GH0AXMD6V",
        "device_model": "Apple/MacBookPro16,1",
        "app_version": "Mac v2.1.26",
        "build_number": "3522",
        "os_version": "Mac 14.2.1",
        "user_info": {
          "id": "ou_JPeNj6aNY9",
          "user_id": "e2cac6d6",
          "full_name": "张三",
          "mobile": "13011112222",
          "email": "zhangsan@mail.com",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
          "department_path": "飞连",
          "departments": [
            {
```

```
        "department_id": "od_rYKNJJZDNRo1",
        "department_path": "飞连",
        "main_department": true
    }
],
"avatar": "https://xxx/xxx",
"roles": [
    {
        "name": "研发",
        "id": "or_95QLKk"
    }
]
},
"type": 2,
"info": "",
"success": false,
"user_feedback_content": "客户端自动探测到该 VPN 用户所在的网
络质量较差，丢包/延时已超过您所设置的阈值，请及时处理，详情：\n 到路由器：丢包：
0%，延迟：33ms，抖动：25ms\n 到 aa1：丢包：0%，延迟：9ms，抖动：1ms",
"log_file": "https://xxx/xx",
"created_at": 1695214976,
"solved": 2,
"net_stat": 3,
"feedback_source": 0,
"client_os": "mac",
"image_url": null,
"device": {
    "created_time": 1695179151,
    "updated_time": 1708569466,
    "did": "6257c3d441453b4a40bdf5965cf4e96c",
    "serial_number": "C02GH0AXMD6V",
    "device_name": "C02GH0AXMD6V",
    "brand": "Apple",
    "model": "MacBookPro16,1",
    "os": "Mac",
    "os_ver": "14.2.1",
    "os_detail_version": "23C71",
    "mac_address": [
        "82:8d:58:25:5c:01"
    ],
    "client_ip": "10.79.149.245",
    "app_ver": "2217",
    "builder_number": "4672",
    "uninstall_status": 0,
```

```
        "is_live": 0,  
        "language": "zh-CN"  
      }  
    }  
  ]  
}  
}
```

开放平台-管理员

管理员 - 获取管理员列表

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 获取管理员列表】，以及对应的用户权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

with_menu_permission_list	bool	否	是否返回用户的详细权限列表
---------------------------	------	---	---------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	结果数量
├ admin_limit	object[]	管理员列表
├ id	string	用户的 id，格式为 ou_xxx
├ admin_type	string	管理员类型，super_admin: 超级管理员 admin: 普通管理员
├ menu_permission_list	string[]	管理员权限详情列表
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/list?with_menu_permission_list=true&limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,
```

```
"action": "",
"message": "",
"data": {
  "count": 11,
  "admin_list": [
    {
      "id": "ou_Xlkbw2L6Ya",
      "admin_type": "super_admin",
      "menu_permission_list": [
        "mainpage",
        "mainpage/overview",
        "center",
        "iam",
        "iam/department_user",
        "iam/department_user/view",
        "iam/department_user/search"
      ]
    }
  ]
}
```

管理员 - 获取管理员角色列表

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 获取管理员角色详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
role_name	string	否	角色名称
user_id	string	否	管理员 OpenID，格式为：ou_xxx
unit_id	string	否	管理单元 ID，格式为：o_xxx
role_ids	string	否	管理员角色 ID 列表，多个角色 ID 使用逗号分隔，格式为：o_xxx
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	结果数量
└─ items	object[]	管理员角色列表
└─ id	string	管理员角色 id，格式为：o_xxx
└─ custom_id	string	自定义管理员角色 ID

└─ name	object	角色名称
└─ default	string	默认角色名称
└─ values	object	国际化角色名称
└─ description	object	角色描述
└─ default	string	默认角色描述
└─ values	object	国际化角色描述
└─ build_in	boolean	是否是系统内置管理员角色， true：是 false：否
└─ super_admin	boolean	是否是超级管理员角色
└─ create_time	integer	角色创建时间，Unix 时间戳， 单位秒
└─ update_time	integer	角色更新时间，Unix 时间戳， 单位秒
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/list?limit=1&offset=0
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
}
```



```
"message": "",
"data": {
  "count": 44,
  "items": [
    {
      "id": "o_102y5r4ze34enmo7",
      "custom_id": "super_admin",
      "name": {
        "default": "超级管理员",
        "values": {
          "en-US": "Super Admin",
          "zh-CN": "超级管理员"
        }
      },
      "description": {
        "default": "超级管理员可以使用管理后台的所有功能、查看全部数据",
        "values": {
          "en-US": "The super admins have all the permissions to manage the admin console",
          "zh-CN": "超级管理员可以使用管理后台的所有功能、查看全部数据"
        }
      },
      "build_in": true,
      "super_admin": true,
      "create_time": 1719821886,
      "update_time": 1754466539
    }
  ]
}
```

管理员 - 创建管理员角色

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/create

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 创建（或更新）管理员角色】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
operator_id	string	是	角色创建者 OpenID，格式为：ou_xxx
name	object	是	角色名称
└─ default	string	是	角色默认名称
└─ values	object	否	角色国际化名称
description	object	否	角色描述信息
└─ default	string	是	角色默认描述
└─ values	object	否	角色国际化描述
navi_perms	string[]	否	导航菜单权限 Key 列表
auth_points	string[]	否	操作权限 Key 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
role_id	string	新建管理员角色 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/create
```

```
{
  "operator_id": "ou_4JWYmLMgW7",
  "name": {
    "default": "openapi create",
    "values": {
      "en-US": "english role name"
    }
  },
  "description": {
    "default": "角色描述",
    "values": {
      "en-US": "english description"
    }
  },
  "navi_perms": [
    "dashboard"
  ],
  "auth_points": [
    "department.create"
  ]
}
```

```
}  
}
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "action": "",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "role_id": "o_6rg8zj6v91qp17mv"  
  }  
}
```

管理员 - 更新管理员角色

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 创建（或更新）管理员角色】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

id	string	是	管理员角色 ID，格式为: o_xxx
operator_id	string	是	角色创建者 OpenID，格式为: ou_xxx
name	object	是	角色名称
└─ default	string	是	角色默认名称
└─ values	object	否	角色国际化名称
description	object	否	角色描述信息
└─ default	string	是	角色默认描述
└─ values	object	否	角色国际化描述
navi_perms	string[]	否	导航菜单权限 Key 列表
auth_points	string[]	否	操作权限 Key 列表

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/update
```

```
{
  "id": "o_02y5r4z1z3jenmo7",
  "operator_id": "ou_4JWYmLMgW7",
  "name": {
    "default": "openapi update",
    "values": {
      "en-US": "english role name update"
    }
  },
  "description": {
    "default": "description update",
    "values": {
      "en-US": "english description update"
    }
  },
  "navi_perms": [
    "dashboard"
  ],
  "auth_points": [
    "department.create",
    "department.edit"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

管理员 - 删除管理员角色

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 删除管理员角色】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	string	是	管理员角色 ID, 格式为: o_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/delete

{
  "id": "o_02y5r4z1z3jenmo7"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

管理员 - 获取管理员角色中的权限详情

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/permission/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 获取管理员角色中的权限详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Query

名称	类型	必须	描述
role_id	string	否	管理员角色 ID，格式为: o_xxx
permission_type	integer	否	权限类型, 0:全部, 1: 导航菜单权限 2: 操作权限, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ navi_perms	object[]	导航菜单权限
└─ key	string	菜单权限 Key
└─ name	string	菜单权限名称
└─ has_permission	bool	当前角色是否有此菜单权限
└─ auth_points	object[]	操作权限
└─ key	string	操作权限 Key
└─ name	string	操作权限名称

has_permission	bool	当前角色是否有此操作权限
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/permission/list?role_id=o_9521eqe7y3jdznpv&permission_type=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "navi_perms": [
      {
        "key": "mainpage/overview",
        "name": "首页",
        "has_permission": true
      },
      {
        "key": "dashboard",
        "name": "数据看板",
        "has_permission": false
      }
    ],
    "auth_points": [
      {
        "key": "department.create",
        "name": "创建部门",
        "has_permission": true
      },
      {
        "key": "department.edit",
        "name": "更新部门",

```

```
        "has_permission": true
    }
  ]
}
}
```

管理员 - 获取管理员角色中的成员列表

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/person/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 获取管理员角色中的成员列表】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
role_id	string	否	管理员角色 ID, 格式为: o_xxx
unit_id	string	否	管理单元 ID, 格式为: o_xxx
user_id	string	否	用户 OpenID, 格式为: ou_xxx
effective_start_time	integer	否	生效开始时间, Unix 时间戳, 单位秒

effective_end_time	integer	否	生效结束时间，Unix 时间戳，单位秒
expired_start_time	integer	否	过期开始时间，Unix 时间戳，单位秒
expired_end_time	integer	否	过期结束时间，Unix 时间戳，单位秒

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	角色成员数量
├ items	object	角色成员详情
├ user	object	管理员信息详情
├ id	string	用户 OpenID，格式为: ou_xxx
├ user_id	string	自定义员工 ID
├ full_name	string	用户姓名
├ mobile	string	用户手机号
├ email	string	用户邮箱
├ status	integer	用户状态，1 为启用；2 为禁用； 3 为离职；4 为启用但未激活

└ department_id	string	主部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	主部门路径
└ departments	object []	用户所在部门列表
└ department_id	string	部门 ID，格式为: od_xxx
└ department_path	string	部门路径
└ main_department	bool	是否是主部门
└ avatar	string	用户头像
└ create_date	string	账号生效日期
└ expire_date	string	账号失效日期
└ hire_date	string	自定义入职日期
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 ID，格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ create_time	integer	创建时间，Unix 时间戳，单位秒
└ update_time	integer	更新时间，Unix 时间戳，单位秒
└ effective_time	integer	角色开始生效时间，Unix 时间戳，单位秒
└ expired_time	integer	角色失效时间，Unix 时间戳，单位秒，为 0 时表示永久有效

└─ admin_units	object[]	管理单元详情
└─ id	string	管理单元 ID, 格式为: o_xxx
└─ name	object	管理单元名称
└─ default	string	管理单元默认名称
└─ values	object	管理单元国际化名称
└─ description	object	管理单元描述
└─ default	string	管理单元默认描述
└─ values	object	管理单元国际化描述
└─ build_in	boolean	是否是内置管理单元, true: 是 false:否
└─ department_scope_type	integer	部门管理范围, 0:无权限 1:全公 司 2:所属部门 3:特定部门
└─ role_scope_type	integer	角色成员管理范围, 0:无权限 4: 特定角色
└─ application_scope_type	integer	应用管理范围, 0:无权限 1:全部 应用 2:部分应用
└─ cp_role_scope_type	integer	可见角色资源管理范围 0:无权限 1:全部 2:部分

└─ create_time	integer	管理单元创建时间，Unix 时间戳，单位秒
└─ update_time	integer	管理单元更新时间，Unix 时间戳，单位秒
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/person/list
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 3,
    "items": [
      {
        "user": {
          "id": "ou_XqQWEwdkdZ",
          "user_id": "super",
          "full_name": "admin",
          "mobile": "",
          "email": "admin@feilian.local",
          "status": 1,
          "people_status": 0,
          "department_id": "od_nB7kXQgp5rbL",
          "department_path": "RD",
          "departments": [
            {
              "department_id": "od_nB7kXQgp5rbL",
```

```
        "department_path": "RD",
        "main_department": true
    },
    ],
    "avatar": "http://xxxx",
    "roles": [
        {
            "name": "IT",
            "id": "or_jk74R5"
        }
    ],
    "union_id": "16"
},
"create_time": 1719821988,
"update_time": 1719821988,
"effective_time": 1719821988,
"expired_time": 0,
"admin_units": [
    {
        "id": "o_3970rg40yljomn6y",
        "name": {
            "default": "全部资源",
            "values": {
                "en-US": "All resources",
                "zh-CN": "全部资源"
            }
        },
        "description": {
            "default": "管理全部资源",
            "values": {
                "en-US": "Manage all resources",
                "zh-CN": "管理全部资源"
            }
        }
    },
    ],
    "build_in": true,
    "department_scope_type": 1,
    "role_scope_type": 1,
    "application_scope_type": 1,
```



```
        "cp_role_scope_type": 1,
        "create_time": 1719821887,
        "update_time": 1719821887
      }
    ]
  }
}
```

管理员 - 新增或更新管理员角色中的成员

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/person/modify

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 新增或更新管理员角色中的成员】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
role_id	string	是	管理员角色 ID, 格式为: o_xxxx
unit_id	string	是	管理单元 ID, 格式为: o_xxx

user_id	string	是	用户 OpenID，格式为 :ou_xxx
effective_time	integer	否	生效时间，Unix 时间戳（单位秒），默认当前时间
expired_time	integer	否	过期时间，Unix 时间戳（单位秒），默认永久有效

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/person/modify
```

```
{
  "role_id": "o_952leqe7wrjdznpv",
  "unit_id": "o_320zg7jdweq5v1w1",
  "user_id": "ou_4JWYmLMgW7",
  "effective_time": 1770134400,
  "expired_time": 1772553600
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

管理员 - 移除管理员中的角色中的成员

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/role/person/remove

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 移除管理员角色中的成员】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
role_id	string	是	管理员角色 ID, 格式为: o_xxxx
user_id	string	是	用户 OpenID, 格式为 :ou_xxx

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/role/person/remove

{
  "role_id": "o_9521eqe7wrjdznpv"
  "user_id": "ou_4JWYmLMgW7"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

管理员 - 获取管理单元列表

基本信息

Path: /api/open/v1/admin/unit/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【管理员 - 获取管理资源范围详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
unit_name	string	否	管理单元名称
limit	integer	否	单页数据量, 默认值 20, 最大值 200
offset	integer	否	单页数据量, 默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	管理单元数量
└─ items	object[]	管理单元详情

└ id	string	管理单元 ID, 格式为: o_xxx
└ name	object	管理单元名称
└ default	string	管理单元默认名称
└ values	object	管理单元国际化名称
└ description	object	管理单元描述
└ default	string	管理单元默认描述
└ values	object	管理单元国际化描述
└ build_in	boolean	是否是内置管理单元, true: 是 false:否
└ department_scope_type	integer	部门管理范围, 0:无权限 1:全公 司 2:所属部门 3:特定部门
└ role_scope_type	integer	角色成员管理范围, 0:无权限 4: 特定角色
└ application_scope_type	integer	应用管理范围, 0:无权限 1:全部 应用 2:部分应用
└ cp_role_scope_type	integer	可见角色资源管理范围 0:无权限 1:全部 2:部分
└ create_time	integer	管理单元创建时间, Unix 时间 戳, 单位秒

└─ update_time	integer	管理单元更新时间，Unix 时间戳，单位秒
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/admin/unit/list?unit_name=权限
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "id": "o_r2n9d34p5xj5v7k0",
        "name": {
          "default": "所在部门权限"
        },
        "description": {
          "default": "dfsdfsdf"
        },
        "build_in": false,
        "department_scope_type": 2,
        "role_scope_type": 0,
        "application_scope_type": 1,
        "cp_role_scope_type": 1,
        "create_time": 1737535763,
        "update_time": 1755226147
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

开放平台-身份认证

身份认证 – 获取 SDK 认证凭据

基本信息

Path: /api/open/v1/auth/token

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【身份认证 - 获取认证凭据】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
action	string	否	token 操作类型, 默认值 "login"
auth_identity_type	string	是	用户类型, user_id: 用户三方 ID, mobile:用户手机号 email: 用户邮箱

auth_identity	string	是	与 auth_identity_type 字段对应的用户身份标识
code_challenge	string	是	PKCE 挑战码，由调用方根据 SDK 算法生成
code_challenge_method	string	否	PKCE 挑战码类型，由飞连客户端提供，当前只支持 "S256"

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
auth_token	string	开放认证使用的 JWT
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/auth/token
```

```
{
  "action": "login",
  "auth_identity_type": "email",
  "auth_identity": "zhangsan@mail.com",
  "code_challenge": "jZae727K08KaOmKSgOaGzww_XVqGr_PKEgIMkjrcbJI",
  "code_challenge_method": "S256"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "auth_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3MzAyNzY1ODUsIm5iZiI6MTczMDI3NjI4NSwiaWF0IjoxNzMwMjc2Mjg1LCJqdGkiOiJJCj4wMDYyOTU2NjFmZTg0ZjE1YjZjOGM4YTc0NDZjOTQwZiIsImFjdGlvb2I6ImxvZ2luIiwidGVuYW50X2NvZGUioiJtaW5nMDMyNWJvZSIsInBvcnRhbnF9hZGRyIjoieHptLWRldmJveC5pZmVpbGlhbi5jbjo4NDQzIiwib3Blbl9pZCI6Im91X1hxUVdFd2RrZFoifQ.Dn6tL86oJhLY_-ikW9JcCfohFSqUm6Naqs-AKovIHItOVtxfQy2fM5uNmNdSd3ShRbatJgiuDS6mWBfY5zLaSP--7cFideAAmWSkusGj1pkjygmjH0a9Ek2gL1l6egvtyzAVfwHqt6t5FdtrolufmWdspNoGRMFPfErXHzCc3znUf25lRrIaN7vcwOZ94IefC6WursqpIdtr7G3tG9nU6gZpvwsHvkgUYAgx0wCsp-GgtOBGUg4jb180XUMFeBKoWk1-FhfKMHbGTAag14FlkeuIogMZw2qcTy8QMLjFaZvjXosRZ2Ce7fUnClz1xJ8Or6wQvMueDPslskEXkWtAPg"
  }
}
```

开放平台-消息网关

消息网关 - 发送验证码

基本信息

Path: /api/open/v1/notify/code/send

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【消息网关 - 验证码发送/校验】，向同一手机号/邮箱发送验证码的

限流策略，请参考管理后台【账号配置 - 账号安全】下的防暴力破解策略。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
code_type	string	是	验证码类型，mobile: 短信验证码 email: 邮箱验证码
mobile	string	否	手机号, 当 code_type 为 "mobile" 时, 该字段为必填
email	string	否	邮箱, 当 code_type 为 "email" 时, 该字段为必填
ip	string	否	发送方 IP 地址, 默认为接口请求方 IP

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
token	string	验证码校验 token

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/notify/code/send
```

```
{
  "code_type": "mobile",
  "mobile": "13012345678",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "ip": "192.168.1.2"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "token": "ZEEQJSqrmnGfuonEQCBDErehINbsQfGbxKuGylU"
  }
}
```

消息网关 - 校验验证码

基本信息

Path: /api/open/v1/notify/code/verify

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【消息网关 - 验证码发送/校验】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
----	----	----	----

Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
code_type	string	是	验证码类型，mobile: 短信验证码 email: 邮箱验证码
mobile	string	否	手机号, 当 code_type 为 "mobile" 时, 该字段为必填
email	string	否	邮箱, 当 code_type 为 "email" 时, 该字段为必填
ip	string	否	发送方 IP 地址, 默认为接口请求方 IP
code	string	是	验证码
tokens	string[]	是	验证码校验 token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ success	bool	是否验证成功

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

https://{endpoint}/api/open/v1/notify/code/verify

```
{
  "code_type": "email",
  "mobile": "13012345678",
  "email": "zhangsan@mail.com",
  "ip": "",
  "code": "123456",
  "tokens": [
    "ZEEQqJSqrmnGfuonEQCBDERehINbsQfGbxKuGylU"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "success": true
  }
}
```

开放平台-审批

审批 - 获取审批实例列表

基本信息

Path: /api/open/v1/approval/instance/list

Method: GET

接口描述：需要接口权限【审批 - 获取审批实例】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
status	integer	否	当前审批状态， 1: 已通过, 2: 已拒绝, 3: 待处理, 4: 已过期, 5: 已取消
approvers	string	否	审批用户 OpenID, 多个值使用逗号分隔
requesters	string	否	申请人 OpenID, 多个值使用逗号分隔
create_start_time	integer	否	审批记录创建开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)
create_end_time	integer	否	审批记录创建结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)
complete_start_time	integer	否	审批完成开始时间, Unix 时间戳 (单位秒)
complete_end_time	integer	否	审批完成结束时间, Unix 时间戳 (单位秒)

categories	string	否	申请类型，多个值使用逗号分隔，默认查询全部申请类型，详情参考 "审批附录-申请类型"
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	审批记录总数
├ items	object[]	审批记录详情
├ id	string	申请 ID
├ category	string	申请类型，详情参考 "审批附录-申请类型"
├ requester_id	string	申请人 OpenID
├ requester	object	申请人详情，为空表示申请人不存在
├ id	string	用户 Open ID，格式为 ou_xxx

└─ user_id	string	自定义用户 ID
└─ full_name	string	用户名
└─ mobile	string	手机号
└─ email	string	邮箱
└─ status	integer	账号状态, 1 为启用; 2 为禁用; 3 为离职; 4 为启用但未激活
└─ people_status	integer	人员状态, 0 为在职; 2 为待离职; 3 为离职;
└─ department_id	string	主部门 ID, 格式为 od_xxx
└─ department_path	string	主部门路径
└─ departments	object []	用户所在部门列表
└─ department_id	string	部门 ID, 格式为: od_xxx
└─ department_path	string	部门路径
└─ main_department	bool	是否是主部门
└─ avatar	string	用户头像
└─ roles	object []	角色
└─ id	string	角色 ID, 格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称

└─ status	integer	当前审批状态， 1: 已通过, 2: 已拒绝, 3:待处理, 4: 已过期, 5: 已取消
└─ create_time	integer	审批记录创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─ workflow_instance_id	integer	本次审批关联工作流实例 ID
└─ portal_address	string	审批实例对应的门户 URL 链接, 需要用户登录后访问
└─ admin_address	string	审批实例对应的管理后台 URL 连接, 需要用户登录后访问
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/approval/instance/list?limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 122,
    "items": [
      {
        "id": "10017217164082664442769",
        "category": "application.access",
        "requester_id": "ou_NPEnXAbjK2",
        "requester": {
```

```
    "id": "ou_NPEnXAbjK2",
    "user_id": "1000000000",
    "full_name": "zhangsan",
    "mobile": "",
    "email": "zhangsan@mail.com",
    "status": 1,
    "people_status": 0,
    "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
    "department_path": "研发",
    "departments": [
      {
        "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
        "department_path": "研发",
        "main_department": true
      }
    ],
    "avatar": "https://xxxx",
    "roles": [
      {
        "name": "Role3",
        "id": "or_lBemBW"
      }
    ],
    "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
  },
  "status": 5,
  "create_time": 1721716409,
  "workflow_instance_id": 485077,
  "portal_address": "https://{host}/xxx?open=1001",
  "admin_address": "https://{host}/xxx?open=1001"
}
]
```

审批 - 获取审批实例详情

基本信息

Path: /api/open/v1/approval/instance/detail

Method: GET

接口描述：需要接口权限【审批 – 获取审批实例】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
request_id	string	是	审批申请 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ id	string	申请 ID
├ category	string	申请类型，详情参考 "审批附录-申请类型"
├ extra	object	申请扩展信息，详情参考 "审批附录 - 申请扩展字段说明及示例"

└ requester_id	string	申请人 OpenID
└ status	integer	当前审批状态, 1: 已通过, 2: 已拒绝, 3:待处理, 4: 已过期, 5: 已取消
└ expire_time	integer	审批实例过期时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ create_time	integer	审批实例创建时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ complete_time	integer	审批实例完成时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└ target_kind	integer	审批请求目标类型. 1: 用户, 2: 部门, 3: 角色
└ target_ids	string[]	对应 target_kind 字段含义的目标 ID 列表
└ apply_reason	string	申请原因
└ approval_nodes	object[]	按顺序排列的审批节点列表
└ name	string	审批节点标识
└ type	integer	审批类型, 1: 手动 2:自动通过 3:自动拒绝
└ approver_type	object	审批人类型, 仅当审批类型为 1 时有效

└ type	integer	审批人类型. 1: 直属上级, 2: 角色, 3: 用户, 4: 应用 (仅适用于 application.access 类型)
└ ids	string[]	与 type 字段对应的的审批人 ID, 不适用于 1 (直属上级)
└ final_approver_ids	string[]	所有变更日志事件后最终审批者的用户 Open ID 列表。仅当类型为 1 (手动) 时适用, 如果不适用则为 null
└ approvers_required	integer	需要的审批人员数量, 1: 全部, 2: 一个。仅当类型为 1 (手动) 时有效
└ status	integer	节点当前状态, 1: 已通过 2: 已拒绝 3: 待处理
└ changelog	object[]	节点变更事件列表
└ event	string	变更日志事件类型, system_transfer: 系统流转 manual_transfer: 手动流转 approve: 已通过 reject: 已拒绝 auto_approve: 自动通过 auto_reject: 自动拒绝

		auto_approve_no_approvers: 无审批人员自动通过 auto_reject_no_approvers: 无审批人自动拒绝 auto_approve_system: 系统自动通过 auto_reject_system: 系统自动拒绝 auto_approve_requester_same: 相同申请人自动通过 auto_reject_requester_same: 相同申请人自动拒绝 third_party_create: 三方已创建 third_party_approve: 三方已通过 third_party_rejected: 三方已拒绝 third_party_expired: 三方已过期 third_party_cancel: 三方已取消 third_party_delete: 三方已删除
└─time	integer	事件发生时间, Unix 时间戳 (单位秒)
└─uid	string	执行此事件的用户 OpenID, 如果由系统执行则为空
└─comment	string	用户给出的评论, 适用于拒绝事件

└─ transfer_to	[]string	被转移至的用户 Open ID。仅适用于 manual_transfer
└─ transfer_approvals_required	integer	需要审批人员数量，1:全部，2:一个。仅适用于 manual_transfer
└─ current_index	integer	当前处于活动状态的 approval_nodes 索引。仅当状态为“待处理”时有效
└─ user_map	object	审批节点中相关用户信息
└─ role_map	object	审批节点中相关角色信息
└─ dept_map	object	审批节点中相关部门信息
└─ cancel_info	object	如果状态为 5（已取消），则为取消信息，否则为空
└─ user_id	string	发起取消请求的用户 Open ID
└─ time	integer	取消操作时间，Unix 时间戳（单位秒）
└─ comment	string	取消原因
└─ upload_attachments	object[]	附件信息
└─ name	string	附件名称
└─ key	string	附件唯一标识
└─ workflow_instance_id	integer	本次审批关联工作流实例 ID

└─ portal_address	string	审批实例对应的门户 URL 链接，需要用户登录后访问
└─ admin_address	string	审批实例对应的管理后台 URL 连接，需要用户登录后访问
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/approval/instance/detail?request_id=10017534244705126941427
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": "10017538483695905320747",
    "category": "role.access",
    "extra": {
      "type": "static_role_access",
      "roles": [
        {
          "id": "or_ebK9Bq",
          "name": "Role2"
        }
      ],
      "expiration": 1761278759
    },
    "requester_id": "ou_NPEnXAbjK2",
    "status": 5,
    "expire_time": 1754453171,
    "create_time": 1753848370,
    "complete_time": 1753872334,
    "target_kind": 2,
  }
}
```

```
"target_ids": [
  "od_EZkgB1VmnDL3"
],
"apply_reason": "example reason",
"approval_nodes": [
  {
    "name": "Auto-approve node",
    "type": 2,
    "approver_type": null,
    "final_approver_ids": null,
    "approvers_required": null,
    "status": 1,
    "changelog": [
      {
        "event": "auto_approve_system",
        "time": 1753848370,
        "uid": "ou_PqyBy1B3O1",
        "comment": "auto_approve_system",
        "transfer_to": null,
        "transfer_approvals_required": 0
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Request approval",
    "type": 1,
    "approver_type": {
      "type": 2,
      "ids": [
        "or_ebK9Bq"
      ]
    },
    "final_approver_ids": [
      "ou_Ggb05e2ewd",
      "ou_0xb2QP0pnE"
    ],
    "approvers_required": 1,
    "status": 3,
    "changelog": [
      {
        "event": "manual_transfer",
        "time": 1753848485,
        "uid": "ou_NPEnXAbjK2",
        "comment": "manual_transfer",
```

```
        "transfer_to": [
            "ou_Ggb05e2ewd",
            "ou_0xb2QP0pnE"
        ],
        "transfer_approvals_required": 1
    },
    {
        "event": "approve",
        "time": 1753848510,
        "uid": "ou_Ggb05e2ewd",
        "comment": "approve",
        "transfer_to": null,
        "transfer_approvals_required": 0
    }
]
}
],
"current_index": 1,
"user_map": {
    "ou_0xb2QP0pnE": {
        "id": "ou_0xb2QP0pnE",
        "user_id": "ou_0xb2QP0pnE",
        "full_name": "zhangsan",
        "mobile": "",
        "email": "zhangsan@mail.com",
        "status": 1,
        "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
        "department_path": "研发",
        "departments": [
            {
                "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
                "department_path": "研发",
                "main_department": true
            }
        ],
        "avatar": "https://xxx",
        "roles": [
            {
                "name": "Role1",
                "id": "or_gb0Awd"
            },
            {
                "name": "Role3",
                "id": "or_lBemBW"
```

```
    }
  ],
  "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
},
"ou_Ggb05e2ewd": {
  "id": "ou_Ggb05e2ewd",
  "user_id": "ou_Ggb05e2ewd",
  "full_name": "lisi",
  "mobile": "",
  "email": "lisi@mail.com",
  "status": 1,
  "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
  "department_path": "feilian-test-dev/Level 2xx",
  "departments": [
    {
      "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
      "department_path": "研发",
      "main_department": true
    }
  ],
  "avatar": "https://xxx",
  "roles": [
    {
      "name": "Role1",
      "id": "or_gb0Awd"
    },
    {
      "name": "Role2",
      "id": "or_ebK9Bq"
    },
    {
      "name": "Role3",
      "id": "or_lBemBW"
    }
  ],
  "union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
},
"ou_NPEnXAbjK2": {
  "id": "ou_NPEnXAbjK2",
  "user_id": "1000000000",
  "full_name": "管理员",
  "mobile": "",
  "email": "admin@mail.com",
  "status": 1,
```

```
"department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
"department_path": "研发",
"departments": [
  {
    "department_id": "od_DYlNbxgJn73p",
    "department_path": "研发",
    "main_department": true
  },
  {
    "department_id": "od_EZkgB1VmnDL3",
    "department_path": " Mac 客户端",
    "main_department": false
  }
],
"avatar": "https://xxx",
"roles": [
  {
    "name": "Role3",
    "id": "or_lBemBW"
  }
],
"union_id": "id:03ph8a2z3awks6t"
},
"role_map": {
  "or_ebK9Bq": {
    "name": "Role2",
    "id": "or_ebK9Bq"
  }
},
"dept_map": {
  "od_EZkgB1VmnDL3": {
    "id": "od_EZkgB1VmnDL3",
    "name": "Mac 客户端",
    "type": 2,
    "parent_id": "od_QNPEnXAbjK2R",
    "sub_departments": [],
    "seq": 17000,
    "third_party_type": 2,
    "third_party_department_id": "od-1ed2"
  }
},
"cancel_info": {
  "user_id": "ou_NPEnXAbjK2",
```

```
        "time": 1753872333,
        "comment": ""
    },
    "portal_address": "https://xxx?open=1001",
    "admin_address": "https://xxx?open=1001",
    "workflow_instance_id": 694411
}
```

审批附录 – 申请类型

审批类型 Key	审批类型说明
application.access	应用审批 / 添加应用权限
application.password_autofill	应用审批 / 申请快捷登录账号
automation.user_onboarding	自动化审批 / 新员工入职
automation.user_lock	自动化审批 / 锁定用户帐户
vpn.resource_permission	VPN 审批 / 资源访问权限
vpn.usage_permission	VPN 审批 / 使用权限审批
vpn.acl_policy	VPN 审批 / 访问策略
dlp.peripheral	数据防泄露审批 / 外设使用
dlp.file_sharing	数据防泄露审批 / 文件外发
dlp.app_block	数据防泄露审批 / 通道阻断

dlp.evidence	数据防泄露审批 / 取证文件/截图访问
admin.access	管理员权限审批 / 添加管理员权限
role.access	自助角色审批 / 添加角色

审批附录 – 申请扩展字段说明及示例

应用审批 / 添加应用权限 (application.access)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "application"
id	integer	应用 ID
app_name	string	应用名称
icon_url	string	应用图标

```
{
  "type": "application",
  "id": 6773,
  "app_name": "test_app",
  "icon_url": "https://xxxx "
}
```

应用审批 / 申请快捷登录账号 (application.password_autofill)

名称	类型	描述
----	----	----

type	string	固定值: "application_password_autofill"
app_name	string	应用名称
app_id	integer	应用 ID
policy_name	string	申请策略名称
policy_id	integer	申请策略 ID

```
{
  "type": "application_password_autofill",
  "app_name": "app_name_test",
  "app_id": 5433,
  "policy_name": "policy_example",
  "policy_id": 433
}
```

VPN 审批 / 资源访问权限 (vpn.resource_permission)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "vpn_resource_permission"
item	integer	资源类型, 1:URL, 2 :IP, 3:Other
urls	string[]	URL 资源列表, 当 item 字段为 1 时有效
others	string	评论信息, 当 item 字段为 3 时有效
ips	object[]	IP 资源列表, 当 item 字段为 2 时有效

└ ip	string	IP 地址
└ port	integer	端口号

```
{
  "type": "vpn_resource_permission",
  "item": 1,
  "urls": [
    "www.google.com"
  ],
  "others": "example comment",
  "ips": [
    {
      "ip": "1.1.1.1",
      "port": 90
    }
  ]
}
```

VPN 审批 / 使用权限审批 (vpn.usage_permission)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "vpn_usage_permission"
roles	object[]	申请角色列表
└ id	string	角色 OpenID
└ name	string	角色名称

```
{
  "type": "vpn_usage_permission",
  "roles": [
    {
      "id": "or_lBemBW",
```

```
      "name": "role name"
    }
  ]
}
```

VPN 审批 / 访问策略 (vpn.acl_policy)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "vpn_acl_policy"
policies	object[]	申请策略列表
├ id	integer	策略 ID
├ name	string	策略名称

```
{
  "type": "vpn_acl_policy",
  "policies": [
    {
      "id": 4355,
      "name": "policy name"
    }
  ]
}
```

数据防泄露审批 / 外设使用 (dlp.peripheral)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "dlp_peripherals"

expiry	integer	到期时间，1：1 小时，2：8 小时，3：1 天，4：7 天，5：自定义日期
expiry_time	integer	自定义过期时间，Unix 时间戳（单位秒），0 表示不过期
peripheral	object	外设信息
└ peripheral	object[]	外设列表
└ type	string	外设添加类型，single/batch
└ vid	string	外设厂商 ID (VID)
└ pid	string	外设产品 ID (PID)
└ serial	string	外设序列号
└ remark	string	备注
└ peripheral_type	integer	外设类型，1：U 盘，2：存储卡，3：移动硬盘，4：光盘，5：USB 有线网卡，6：USB 无线网卡，7：智能便携设备
└ peripheral_perm	integer	设备权限 1：读写，2：只读，3：禁用，4：审计
event_ids	string[]	事件 ID 列表
event_details	object	申请事件详情

包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_peripherals",
  "event_ids": [
    "e81ea56a-afef-4111-a083-46ef3a5f38e8"
  ],
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "event_details": {
    "e81ea56a-afef-4111-a083-46ef3a5f38e8": {
      "peripheral": [
        {
          "type": "",
          "vid": "04E8",
          "pid": "4001",
          "serial": "MSFT30S5TGNJ0NB07503E",
          "remark": "remark"
        }
      ],
      "peripheral_type": 3,
      "peripheral_perm": 3
    }
  }
}
```

不包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_peripherals",
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "peripheral": {
    "peripheral": [
      {
        "type": "",
        "vid": "04E8",
        "pid": "4001",
        "serial": "MSFT20S5TGNJ0NB075031"
      }
    ],
    "peripheral_type": 1,
  }
}
```

```
    "peripheral_perm": 1
  },
  "event_details": null
}
```

数据防泄露审批 / 文件外发 (dlp.file_sharing)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "dlp_file_share"
expiry	integer	到期时间, 1: 1 小时, 2: 8 小时, 3: 1 天, 4: 7 天, 5: 自定义日期
expiry_time	integer	自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 表示不过期
files	object	文件信息
├ files	object[]	文件详情列表
├ name	string	文件名称
├ key	string	对象存储 Key
├ bucket_type	string	对象存储类型
├ apps	object[]	应用详情
├ key	string	应用唯一标识

name	string	应用名称
event_ids	string[]	事件 ID 列表
event_details	object	事件详情

包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_file_share",
  "event_ids": [
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00"
  ],
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "event_details": {
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00": {
      "files": [
        {
          "name": "合作.docx",
          "key": "",
          "bucket_type": "edlp"
        }
      ],
      "apps": [
        {
          "key": "qq",
          "name": "QQ"
        }
      ]
    }
  }
}
```

不包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_file_share",
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
```

```
{
  "files": {
    "files": [
      {
        "name": "3D by Qcad.dxf",
        "key": "2277/1749715333549/3D by Qcad.dxf",
        "bucket_type": "approval"
      }
    ],
    "apps": [
      {
        "key": "feishu",
        "name": "飞书"
      }
    ]
  },
  "event_details": null
}
```

数据防泄露审批 / 通道阻断 (dlp.app_block)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "dlp_app_block"
expiry	integer	到期时间, 1: 1 小时, 2: 8 小时, 3: 1 天, 4: 7 天, 5: 自定义日期
expiry_time	integer	自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 表示不过期
app_block	object	应用阻断详情
└ apps	object[]	应用列表
└ key	string	应用唯一标识

name	string	应用名称
event_ids	string[]	事件 ID 列表
event_details	object	事件详情

包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_app_block",
  "event_ids": [
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00"
  ],
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "event_details": {
    "6E3E292A-ADCA-4989-A901-E079B486FD00": {
      "apps": [
        {
          "key": "qq",
          "name": "QQ"
        }
      ]
    }
  }
}
```

不包含事件信息

```
{
  "type": "dlp_app_block",
  "expiry": 1,
  "expiry_time": 0,
  "app_block": {
    "apps": [
      {
        "key": "feishu",
        "name": "飞书"
      }
    ]
  }
}
```



```
},  
  "event_details": null  
}
```

数据防泄露审批 / 取证文件/截图访问 (dlp.evidence)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "dlp_evidence"
expiry	integer	到期时间, 1: 1 小时, 2: 8 小时, 3: 1 天, 4: 7 天, 5: 自定义日期
expiry_time	integer	自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 0 表示不过期
event_ids	string[]	事件 ID 列表
request_items	string[]	forensics-file : 取证文件 forensics-screenshot: 取证截图

```
{  
  "type": "dlp_evidence",  
  "expiry": 3,  
  "expiry_time": 0,  
  "event_ids": [  
    "63632bad-ce63-4a15-8a5c-3c5a6c794518"  
  ],  
  "request_items": [  
    "forensics-file",  
    "forensics-screenshot"  
  ]  
}
```

管理员权限审批 / 添加管理员权限 (admin.access)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "admin_access"
expiration	integer	自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0, 表示永不过期
admin_role	object	管理员角色详情
├ id	string	管理员角色 OpenID
├ name	string	管理员角色名称
admin_unit	object	管理资源范围详情
├ id	integer	管理单元 ID
├ name	string	管理单元名称

```
{
  "type": "admin_access",
  "expiration": 0,
  "admin_role": {
    "id": "audit",
    "name": "审计管理员"
  },
  "admin_unit": {
    "id": 66,
    "name": "全部资源"
  }
}
```

自助角色审批 / 添加角色 (role.access)

名称	类型	描述
type	string	固定值: "static_role_access"
expiration	integer	自定义过期时间, Unix 时间戳 (单位秒), 默认值 0, 表示永不过期
roles	object[]	申请角色列表
└ id	string	角色 ID
└ name	string	角色 名称

```
{
  "type": "static_role_access",
  "roles": [
    {
      "id": "or_lBemBW",
      "name": "role name"
    }
  ],
  "expiration": 1753873077
}
```

开放平台-资源管理

资源管理 - 查看域名/IP 地址资源列表

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/list

Method: GET

接口描述：需要接口权限【资源管理 - 获取地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
type	string	是	资源类型，"domain"或者"ip"
search_type	string	否	搜索类型，app_name:指按照资源名称模糊搜索，domain :指按照域名模糊搜索，ip :指按照 ip 模糊搜索
search_key	string	否	搜索关键词
tag_ids	string	否	标签 ID 列表，多个标签 ID 使用逗号分隔，空字符串代表全部标签。-1 表示未分类
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
----	----	----

action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	资源数量
└─ apps	object[]	资源列表
└─ id	integer	资源 ID
└─ name	string	资源名称
└─ ips	string[]	IP 列表
└─ ips_num	integer	IP 资源个数
└─ domains	string[]	域名列表
└─ domains_num	integer	域名资源个数
└─ policies_num	string	选路策略个数
└─ tags	object[]	标签
└─ id	integer	标签 ID
└─ name	string	标签名称
└─ builtin	integer	是否为内置标签，0：否，1：是
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/list?type=domain&limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "apps": [
      {
        "id": 1,
        "type": "",
        "name": "app-name",
        "ips": null,
        "ips_num": 0,
        "domains": [
          "*.tencent.com",
          "*.youdao.com",
          "*.ifeilian.cn"
        ],
        "domains_num": 3,
        "policies_num": 3,
        "tags": [],
        "builtin": 0
      }
    ]
  }
}
```

资源管理 - 添加域名/IP 资源

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 创建地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
type	string	是	资源类型，"domain" 或者 "ip"
name	string	是	资源名称
tag_ids	integer[]	否	标签 ID 列表
domains	string[]	否	域名地址，资源类型为 "domain" 时必填
ips	string[]	否	IP 地址，资源类型为 "ip" 时必填

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	资源 ID

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/add

{
  "type": "ip",
  "name": "openI3",
  "tag_ids": [
    3
  ],
  "ips": [
    "1.1.1.1"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 15
  }
}
```

资源管理 – 编辑域名/IP 资源

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 编辑地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	资源 ID
name	string	否	资源名称
tag_ids	integer[]	否	标签 id，使用逗号分隔
domains	string[]	否	域名地址详情，指定的资源类型为 "domain" 时才能修改
ips	string[]	否	IP 地址，指定的资源类型为 "ip" 时才能修改

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/update

{
  "id": 9,
  "type": "domain",
  "name": "openI10",
  "tag_ids": [
    3
  ],
  "domains": [
    "www.douyin.com",
    "ifeilian.com"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

资源管理 - 删除域名/IP 资源

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 删除地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	是	资源 ID，支持批量删除，单次上限 50 个

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/delete

{
  "ids": [
    4
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

资源管理 - 查看地址资源标签列表

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/tag/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 获取地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
type	string	是	资源类型, "domain" 或者 "ip"
name	string	否	tag 名称, 支持模糊搜索

limit	integer	否	单页数据量，默认值 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	标签总数
└─ tags	object[]	标签
└─ id	integer	标签 ID
└─ name	string	标签名称
└─ builtin	integer	是否为内置标签，0：否，1：是
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/list?type=ip&limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
{
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "tags": [
      {
        "id": 2,
        "name": "系统内置",
        "builtin": 1,
        "type": ""
      }
    ]
  }
}
```

资源管理 - 添加地址资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/tag/add

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 添加地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
type	string	是	资源类型, "domain" 或者 "ip"

name	string	是	tag 名称
------	--------	---	--------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└ id	integer	标签 ID
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/add
```

```
{
  "type": "ip",
  "name": "openT3"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 16
  }
}
```

资源管理 - 编辑地址资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/tag/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 编辑地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
id	integer	是	tag ID
name	string	否	tag 名称

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/update

{
  "id": 4,
  "name": "openI4"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

资源管理 - 删除地址资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/addr/management/tag/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 删除地址资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Body

名称	类型	必须	描述
ids	integer[]	是	tag ID 列表, 支持批量删除, 单次上限 50 个

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/addr/management/tag/delete
```

```
{
  "ids": [
    4
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "result": "success"
  }
}
```

资源管理 - 获取标签库资源标签类型列表

基本信息

Path: /api/open/v1/resource/tag/types

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 获取资源标签详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ value	string	标签类型
├ label	string	标签类型描述

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/types?language=en-US
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "value": "global",
      "label": "Global"
    },
    {
      "value": "agw",
      "label": "Application Gateway"
    },
    {
      "value": "sso",
      "label": "SSO"
    },
    {
      "value": "data_security",
      "label": "Data Security"
    }
  ]
}
```

资源管理 - 新增标签库中资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/resource/tag/create

火山引擎版权所有

<https://www.volcengine.cn>

880

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
tag_type	string	是	标签类型
tag_name	string	是	标签名称，最长为 30 字符，相同标签类型下，标签名称唯一
tag_value	string	是	自定义标签值，最长为 30 字符，全局唯一

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
id	integer	标签 ID

└ type	string	标签类型
└ name	string	标签名称
└ value	string	自定义标签值
└ resource_count	integer	标签管理资源数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/create
```

```
{
  "tag_type": "global",
  "tag_name": "全局标签示例",
  "tag_value": "global_1001"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "id": 17,
    "type": "global",
    "name": "全局标签示例",
    "value": "global_1001",
    "resource_count": 0
  }
}
```

资源管理 - 更新标签库中资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/resource/tag/update

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 创建（或更新）资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
tag_id	integer	是	标签 ID
tag_name	string	否	标签名称，最长为 30 字符，相同标签类型下，标签名称唯一
tag_value	string	否	自定义标签值，最长为 30 字符，全局唯一

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作

code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/update

{
  "tag_id": 17,
  "tag_name": "new_tag_name",
  "tag_value": "new_tag_value"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

资源管理 - 删除标签库中资源标签

基本信息

Path: /api/open/v1/resource/tag/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 删除资源标签】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
tag_id	integer	是	标签 ID

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/delete
```

```
{
  "tag_id": 17
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

资源管理 - 获取标签库中资源标签列表

基本信息

Path: /api/open/v1/resource/tag/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 获取资源标签详情】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
tag_type	string	否	标签类型

query	string	否	标签名称或自定义标签值模糊搜索
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
├ count	integer	标签数量
├ items	object[]	标签详情
├ id	integer	标签 ID
├ type	string	标签类型
├ name	string	标签名称
├ value	string	自定义标签值
├ resource_count	integer	标签关联资源数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/list?limit=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 12,
    "items": [
      {
        "id": 17,
        "type": "global",
        "name": "tag_name_update",
        "value": "tag_value_update",
        "resource_count": 0
      }
    ]
  }
}
```

资源管理 - 获取标签库中资源标签关联资源列表

基本信息

Path: /api/open/v1/resource/tag/associated_resource/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【资源管理 - 获取资源标签关联资源】。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8

Authorization	string	是	access_token
---------------	--------	---	--------------

Query

名称	类型	必须	描述
tag_id	integer	是	标签 ID
resource_name	string	否	资源名称模糊搜索
resource_desc	string	否	资源描述模糊搜索
limit	integer	否	单页数据量，默认值 20，最大值 200
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ count	integer	标签关联资源数量
└─ items	object[]	标签关联资源详情
└─ id	string	资源 ID
└─ resource_name	string	资源名称
└─ resource_desc	string	资源描述

└ resource_type	string	资源类型，application: 应用资源
└ sub_type	string	资源细分类型，sso: 单点登录应用 agw: web 网管应用
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/resource/tag/associated_resource/list?tag_id=15&resource_name=cas&resource_desc=
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "resource_id": "1484",
        "resource_name": "cas server",
        "resource_desc": "http://www.cas-server.login",
        "resource_type": "application",
        "sub_type": "sso"
      }
    ]
  }
}
```

变更说明

飞连 OpenAPI 服务在 2.0.13 版本到 2.1.0 版本改造过程中，由于业务场景变更以及基于安全性、规范性考虑，对历史接口做了一定程度的改造，出现了一些接口参数或返回值变更。有些变更内容造成和历史版本接口不兼容。因此在进行版本升级后，需要您检查业务中是否使用了一些不兼容变更接口，如果存在，需要对照新版接口文档进行修改。由此给您带来的不便，敬请谅解。

通用变更

Token 过期时长

2.0.13 版本申请 token 后，默认过期时间为 24 小时；2.1.0 及后续版本申请 token 后，默认过期时长为 2 小时。可以在调用申请 token 接口时，通过设定 `expires_in` 参数来自定义设定 token 过期时长。

分页限制

2.0.13 版本默认单页面数据量 `limit` 参数默认值为 20，不限制最大值。在 2.1.0 及后续版本中，私有化部署时，与 2.0.13 版兼容，不限制最大值，一般情况下（极个别接口除外，需要明确指定 `limit` 数量），`limit = 0` 时，返回全部记录。但是在 SaaS 化场景中，基于服务并发量及数据库读写压力考虑，限制 `limit` 最大值为 200，对于结果数量大于 200 的接口，需要进行分页多次请求。常见的处理方式如下伪代码所示：

```
hasMore:=true

limit:=50

offset:=0

for hasMore{

    // 发起 http 请求

    resp = http.request(xxx)

    .....
```

```
// 是否要再次请求  
offset += limit  
  
if offset >= resp.Count {  
    hasMore = false  
}  
  
}
```

接口不兼容变更

部门 - 根据名称获取部门 ID

基本信息

Path: /api/open/v1/department/get_id

变更信息

返回结果发生变更

2.0.13 返回值	2.1.0 返回值
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "ID": "od_a0agaygxkm" } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "id": "od_cLDo0zo2d9" } }</pre>

用户 - 邮箱或手机换用户 id

基本信息

Path: /api/open/v1/user/get_id

变更信息

返回结果发生变更

2.0.13 返回值	2.1.0 返回值
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "ID": "ou_y4agaygkQ" } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "id": "ou_ELD6zoWd6", } }</pre>

用户 - 姓名换 ids

基本信息

Path: /api/open/v1/user/get_ids

变更信息

返回结果发生变更

2.0.13 返回值	2.1.0 返回值
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "ids": ["ou_wKRPJnnPLO"] } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": [{ "id": "ou_lJ8rQqjrWp", "full_name": "name", }] }</pre>

VPN - 获取 VPN 节点列表

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/server/list

变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

2.0.13 接口路径	2.1.0 新接口路径
/api/open/v1/vpn/quota	/api/open/v1/vpn/server/list

Wi-Fi - 申请访客 Wi-Fi 账号

基本信息

Path: /api/open/v1/wifi/guest/apply

变更信息

返回结果信息变更

2.0.13 参数	2.1.0 返回结果
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "activated_at": 176xx "expired_at": 177xx } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "activated_time": 176xx, "expired_time": 177xx, } }</pre>

软件管理 - 软件列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/stat/list

变更信息

返回结果变更

2.0.13 返回结果	2.1.0 返回结果
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "data": [{ }], "total": 10 } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "items": [{ }], "count": 10 } }</pre>

软件管理 – 软件安装详情

基本信息

Path: /api/open/v1/software/stat/detail

变更信息

返回结果变更

2.0.13 返回结果	2.1.0 返回结果
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "data": [{ "installed_at": "2022-07-03 12:59:01" }] } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "devices": [{ "installed_time": 1684271100 }] } }</pre>

```
    }
    ],
    "total": 1
  }
}
```

```
    }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

软件管理 – 获取对应设备的软件列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/software/list

变更信息

2013 版本接口废弃，使用新接口替代

2.0.13 接口路径	2.1.0 新接口路径
/api/open/v1/software/list	/api/open/v1/device/software/list

返回结果变更

2.0.13 返回结果	2.1.0 返回结果
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "data": [{ "installed_at": "2022-05-06T12:15:21+08:00" }, "total": 2] } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "software": [{ "installed_time": 1661865218, }], "count": 50 } }</pre>

软件管理 – 获取终端上报软件列表

基本信息

Path: /api/open/v1/software/recently_update

变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

2.0.13 接口路径	2.1.0 新接口路径
/api/open/v1/software/last_update	/api/open/v1/software/recently_update

终端管理 – 获取终端内软件变更列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/software/recently_update

变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

2.0.13 接口路径	2.1.0 新接口路径
/api/open/v1/software/device_software/last_update	/api/open/v1/device/software/recently_update

终端管理 – 获取终端设备变更列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/recently_update

变更信息

2.0.13 版本接口废弃，使用新接口替代

2.0.13 接口路径	2.1.0 新接口路径
/api/open/v1/device/last_update	/api/open/v1/device/recently_update

终端管理 – 获取设备列表

基本信息

Path: /api/open/v1/device/search

变更信息

返回结果字段变更

2.0.13 接口返回	2.1.0 新接口返回
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "items": ["created_at": "2022-06-19T17:22:55+08:00", "updated_at": "2022-09-17T15:29:44+08:00", ], "count": 10 } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "devices": ["created_time": 1661512336, "updated_time": 1662453535, ], "count": 10 } }</pre>

应用管理 – 获取应用访问日志

基本信息

Path: /api/open/v1/app/visit/log

变更信息

返回结果字段变更

2.0.13 接口返回	2.1.0 新接口返回
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "items": ["visit_at": "2022-06-19T17:22:55+08:00", ], "count": 10 } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "items": ["visit_time": 1661512336, ], "count": 10 } }</pre>

应用管理 - 获取用户登录登出日志

基本信息

Path: /api/open/v1/app/login/log

变更信息

返回结果字段变更

2.0.13 接口返回	2.1.0 新接口返回
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "items": ["created_at": "2022-06-19T17:22:55+08:00", ], "count": 10 } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "items": ["create_time": 1661512336, ], "count": 10 } }</pre>

终端安全 - 获取终端风险告警日志

基本信息

Path: /api/open/v1/security/baseline/events/list

变更信息

返回结果字段变更

2.0.13 接口返回	2.1.0 新接口返回
<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "logs": ["event_time_unix": 1661512336, ], "count": 10 } }</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "", "message": "", "data": { "logs": ["event_time": 1661512336, ], "count": 10 } }</pre>

终端安全 - 获取数据防病毒告警日志

基本信息

Path: /api/open/v1/security/anti_virus/events/list

变更信息

返回结果字段变更

2.0.13 接口返回	2.1.0 新接口返回
<pre>{ "code": 0, "action": "",</pre>	<pre>{ "code": 0, "action": "",</pre>

<pre>"message": "", "data": { "items": ["event_time_unix": 1661512336, ], "count": 10 } }</pre>	<pre>"message": "", "data": { "items": ["event_time": 1661512336, ], "count": 10 } }</pre>
--	---

废弃接口

开放平台-VPN

VPN - 查看当前权限

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/permission/detail

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 获取 VPN 使用权限】，返回可见范围内的用户和部门。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
type	integer	是	有权限的类型：0:全部；1 为部门；2 为用户；3 为角色

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
└─ permit_all	boolean	是否允许全员可用
└─ departs	object []	查询部门时，此返回值不为空
└─ id	string	部门的 id，格式为: od_xxx
└─ name	string	部门名称
└─ parent_id	string	上级部门的 id，格式为: od_xxx
└─ seq	integer	部门排序号
└─ sub_departments	object []	子部门列表
└─ roles	object []	查询角色时，此返回值不为空
└─ id	string	角色 id，格式为: or_xxx
└─ name	string	角色名称
└─ users	object []	查询用户时，此返回值不为空
└─ avatar	string	用户头像
└─ department_id	string	部门的 id，格式为: od_xxx
└─ department_path	string	所属部门路径
└─ email	string	用户邮箱

└ full_name	string	用户姓名
└ id	string	用户的 id，格式为: ou_xxx
└ mobile	string	用户手机号
└ roles	object []	角色
└ id	string	角色 id，格式为: or_xxx
└ name	string	角色名称
└ status	integer	用户状态，1 为启用；2 为禁用；3 为离职； 4 为启用但未激活
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/detail?type=1
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "permit_all": false,
    "users": null,
    "departs": [
      {
        "id": "od_Ny4agaygxkQK",
        "name": "研发部",
        "parent_id": "od_B4a6pO0ygmKR",
        "sub_departments": null,
        "seq": 0
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  {
    "id": "od_N9KZg4WmpBEb",
    "name": "设计部",
    "parent_id": "od_B4a6pO0ygmKR",
    "sub_departments": null,
    "seq": 0
  }
],
"roles": null
}
```

VPN - 删除权限

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/permission/delete

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 删除 VPN 使用权限】，只能删除有权限的部门或用户。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值: application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
identity_ids	string []	是	操作的 id 列表

identity_type	integer	是	1 为部门； 2 为用户； 3 为角色
---------------	---------	---	---------------------

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/delete
```

```
{
  "identity_type": 1,
  "identity_ids": [
    "od_rvGB61PRXpYA"
  ]
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

VPN – 更新全员可用权限

基本信息

Path: /api/open/v1/vpn/permission/permitall

Method: POST

接口描述: 需要接口权限【VPN 管理 - 编辑 VPN 使用权限】，以及全体的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Body

名称	类型	必须	描述
permit_all	boolean	是	是否允许全员可用，true: 全员可用;false:全员禁用

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

message	string	提示信息
---------	--------	------

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/vpn/permission/permitall

{
  "permit_all": true
}
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "result": "success"
  }
}
```

开放平台-终端安全

终端安全 - 获取终端浏览器历史访问记录

基本信息

Path: /api/open/v1/security/browser/events/list

Method: GET

接口描述: 需要接口权限【终端安全 - 获取终端浏览器历史记录】，以及对应用户的权限。

请求参数

Headers

名称	类型	必须	描述
Content-Type	string	是	固定值：application/json;charset=utf-8
Authorization	string	是	access_token

Query

名称	类型	必须	描述
id	string	否	用户的 id，格式为 ou_XXX
did	string	否	设备 did
limit	integer	否	分页大小，默认 20
offset	integer	否	分页数据偏移量，默认值 0
start	integer	否	事件告警开始时间(unix 时间戳, 单位秒), 默认最早一条数据
end	integer	否	事件告警结束时间(unix 时间戳, 单位秒), 默认最晚一条数据

返回数据

名称	类型	描述
action	string	动作
code	integer	错误码
data	object	返回数据

└─ items	object	告警事件
└─ id	string	用户 OpenID, 格式为 ou_xxx
└─ user_name	string	用户名称
└─ event_id	string	事件 uuid
└─ strategy_name	string	策略名称
└─ event_time_unix	integer	事件告警时间 (unix 时间戳, 单位秒)
└─ event_type	string	history 或者 download
└─ browser_name	string	浏览器名称
└─ visit_url	string	页面 url
└─ visit_title	string	页面 title
└─ save_path	string	下载文件本地路径
└─ file_size	integer	下载文件大小
└─ device_ip	string	设备 ip
└─ did	string	设备 did
└─ device_name	string	设备名称
└─ device_hostname	string	设备主机名
└─ device_serial_number	string	设备 SN 号
└─ device_os	string	操作系统

└─ count	integer	告警数量
message	string	提示信息

请求示例

```
https://{endpoint}/api/open/v1/security/browser/events/list?limit=10&offset=0
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "action": "",
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "ou_y4agaygxkQ",
        "user_name": "张三",
        "event_id": "663903db-c9e1-4fd9-8b6f-19e41d2a0dbd",
        "strategy_name": "browser_history",
        "event_unix_time": 1642414720,
        "event_type": "history",
        "browser_name": "Chrome",
        "visit_url": "https://xxx",
        "visit_title": "xxx",
        "save_path": "",
        "file_size": 0,
        "device_ip": "192.168.3.108",
        "did": "5f681ed9a097c1121dcbb7bc9f88feec",
        "device_name": "张三的电脑",
        "device_hostname": "localhost",
        "device_serial_number": "xxxxxxxxx",
        "device_os": "mac"
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```