

## ❄️ 一、先了解：Linux 中的输入输出流（I/O Stream）

每个程序运行时，系统默认会为其打开三个“数据通道”（称为文件描述符）：

文件描述符	名称	默认连接对象	作用
0	标准输入（stdin）	键盘	读取输入
1	标准输出（stdout）	屏幕	输出正常信息
2	标准错误（stderr）	屏幕	输出错误信息

## 🌀 二、<：输入重定向

< 的作用是把文件内容作为程序的输入，即把文件“接”到标准输入流（stdin）上。

### ◆ 语法

```
命令 < 文件名
```

### ◆ 示例 1：

```
cat < example.c
```

等价于：

```
cat example.c
```

意思是：

把 `example.c` 的内容“输入”给 `cat` 程序，`cat` 再把内容输出到屏幕。

### ◆ 示例 2：

在你的 Flex 分析器中：

```
./lexer < example.c
```

意思是：

不用键盘输入，而是让程序从 `example.c` 读取内容作为输入流。

对 Flex 而言，这就像你在键盘上输入 `example.c` 的所有内容一样。

### 🔧 三、>：输出重定向

> 的作用是**把程序的输出结果保存到文件中**，而不是显示在屏幕上。

#### ◆ 语法

```
命令 > 文件名
```

如果文件存在，会被**覆盖**；如果文件不存在，会**新建**。

#### ◆ 示例 1：

```
ls > list.txt
```

意思是：

把 `ls` 命令的输出内容写入文件 `list.txt`，屏幕上不会显示。

#### ◆ 示例 2：

在你的词法分析器中：

```
./lexer < example.c > result.txt
```

意思是：

从 `example.c` 读入内容（通过 <）

把分析输出写入到 `result.txt`（通过 >）

这样 `result.txt` 中就会保存所有分析结果。

### 🧠 四、扩展：常见变体

符号	含义	示例
>	输出重定向（覆盖）	<code>ls &gt; out.txt</code>
>>	输出重定向（追加）	<code>echo hello &gt;&gt; log.txt</code>
<	输入重定向	<code>./lexer &lt; example.c</code>
2>	错误输出重定向	<code>gcc test.c 2&gt; errors.log</code>
&>	标准输出+错误输出一起重定向	<code>make &amp;&gt; build.log</code>

## ■ 五、类比理解（形象比喻）

可以把 `<` 和 `>` 想象成“数据流管道”的方向箭头：

文件 -----<----- 程序 ----->----- 文件

- `<` 表示“从文件流入程序”
- `>` 表示“从程序流出到文件”

## ✓ 六、总结表

符号	方向	作用	默认连接对象
<code>&lt;</code>	文件 → 程序	输入重定向	stdin
<code>&gt;</code>	程序 → 文件	输出重定向（覆盖）	stdout
<code>&gt;&gt;</code>	程序 → 文件	输出重定向（追加）	stdout
<code>2&gt;</code>	程序 → 文件	错误重定向	stderr

💡 你在执行：

```
./lexer < example.c
```

时，实际上等价于：

```
cat example.c | ./lexer
```

意思是：

“把 example.c 的内容通过管道（或输入流）送进 lexer 的标准输入”。