

有为互动对接文档 - v1.9

1. 排重接口

接口描述：识别某一IDFA是否曾经安装过该应用

接口协议：HTTP

接口地址：http://47.93.70.4/channel/checkIdfa

接口示例：http://47.93.70.4/channel/checkIdfa?cid=1001&appid=942858772&idfa=111F7987-6E2F-473A-BFED-E4C52CB5A6DC

请求方法：GET

权限控制：IP白名单

请求参数：

参数名	必需	类型	描述	默认值
cid	是	string	有为互动分配给渠道的唯一识别的ID	无
appid	是	string	App的AppleID，例如： https://itunes.apple.com/cn/app/id942858772?mt=8 的 appid为942858772;	无
idfa	是	string	用户苹果设备的IDFA，字符串长度为36位， 例如： 6A58EF1E-EEF2-478D-94EE-709V98407589	无

返回值：

```
{
  "status": 业务状态码,
  "message": "提示信息",
  "result": {
    "allowed": 是否允许下载安装
  }
}
```

返回值说明：

参数	描述
status	统一接口状态码，详见 附录1
message	成功 或 失败 的提示信息
result	结果信息，status状态成功时返回
allowed	true：允许下载安装，false：不允许下载安装

2. 点击接口

接口描述：点击下载时调用

接口协议：HTTP

接口地址：http://47.93.70.4/channel/clickIdfa

接口示例：http://47.93.70.4/channel/clickIdfa?cid=1001&appid=942858772&idfa=111F7987-6E2F-473A-BFED-E4C52CB5A6DC&ip=122.224.232.190&word=%e6%b5%8b%e8%af%95

请求方法：GET

权限控制：IP白名单

请求参数：

参数名	必需	类型	描述	默认值
cid	是	string	有为互动分配给渠道的唯一识别的ID	无
appid	是	string	App的AppleID，例如： https://itunes.apple.com/cn/app/id942858772?mt=8 的 appid为 942858772;	无
idfa	是	string	用户苹果设备的IDFA，字符串长度为36位， 例如： 6A58EF1E-EEF2-478D-94EE-709V98407589	无
ip	是	string	用户IP地址	无
word	是	string	用户搜索的关键词，采用UTF-8编码的urlencode字符串	无
sysVer	否	string	ios系统版本号	无
callbackUrl	否	string	渠道提供的回调地址，需要包含所有回调必需参数。如果不传此参数，请向我方提供回调接口地址，我方会按 接口4 中的协议回调。	无

返回值：

```
{
  "status": 业务状态码,
  "message": "提示信息",
  "result": {
    "success": 通知结果
  }
}
```

返回值说明：

参数	描述
status	统一接口状态码，详见 附录1
message	成功 或 失败 的提示信息
result	结果信息，status状态成功时返回
success	true：通知成功，false：通知失败

3. 上报激活接口

接口描述：确认用户激活后调用

接口协议：HTTP

接口地址：http://47.93.70.4/channel/submitIdfa

接口示例：http://47.93.70.4/channel/submitIdfa?cid=1001&appid=942858772&idfa=111F7987-6E2F-473A-BFED-E4C52CB5A6DC&ip=122.224.232.190&word=%e6%b5%8b%e8%af%95

请求方法：GET

权限控制：IP白名单

请求参数：

参数名	必需	类型	描述	默认值
cid	是	string	有为互动分配给渠道的唯一识别的ID	无
appid	是	string	App的AppleID，例如： https://itunes.apple.com/cn/app/id942858772?mt=8 的 appid为 942858772;	无
idfa	是	string	用户苹果设备的IDFA，字符串长度为36位， 例如： 6A58EF1E-EEF2-478D-94EE-709V98407589	无
ip	是	string	用户IP地址	无
word	是	string	用户搜索的关键词，采用UTF-8编码的urlencode字符串	无
sysVer	否	string	ios系统版本号	无

返回值：

```
{
  "status": 业务状态码,
  "message": "提示信息",
  "result": {
    "success": 上报结果
  }
}
```

返回值说明：

参数	描述
status	统一接口状态码，详见 附录1
message	成功 或 失败 的提示信息
result	结果信息，status状态成功时返回
success	true：上报成功，false：上报失败

4. 回调接口（渠道方提供）

接口描述：IDFA确认激活后回调渠道接口

接口协议：HTTP

接口地址：http://yourhosthost/path

接口示例：http://yourhost/path?appid=942858772&idfa=111F7987-6E2F-473A-BFED-E4C52CB5A6DC

请求方法：GET

权限控制：IP白名单

请求参数：

参数名	必需	类型	描述	默认值
appid	是	string	App的AppleID，例如： https://itunes.apple.com/cn/app/id942858772?mt=8 的 appid为 942858772；	无
idfa	是	string	用户苹果设备的IDFA，字符串长度为36位，例如： 6A58EF1E-EEF2-478D-94EE-709V98407589	无
自定义	否	string	如渠道方有自定义参数需要在回调时传递，请告知我方人员配置	无

返回值：

```
{
  "status": 业务状态码,
  "message": "提示信息",
  "result": {
    "success": 激活结果
  }
}
```

返回值说明：

参数	描述
status	统一接口状态码，详见 附录1
message	成功 或 失败 的提示信息
result	结果信息，status状态成功时返回
success	true：激活成功，false：激活失败

附录

附录1：统一接口状态码 **status** 描述表：

值	描述
20000	成功
40001	无效的参数，具体错误信息见message字段
40301	被禁止的调用，具体错误信息见message字段。例如：不在订单时间范围内
50001	广告主接口调用失败
50099	服务器内部错误，请联系有为互动技术人员