

Linux解压缩

tar/tar 格式

大类	命令	描述
解压	-xvf 1.tar.gz	解压文件
	-xvf 1.tar	解压文件
	-xvf -1.tar js/1.js	只解压js目录下的1.js文件
	-xvf 1.tar.gz js/1.js -C 目录	将1.js文件解压到目录之中
查看和打包及删除		
	-tvf	查看压缩包中的所有文件
	-zcvf	打包后删除原文件或使用
	-zcvf 1.tar.gz --remove-files	删除时不提示
归档		
	-cvf 1.tar test1 test2	归档多个文件
	-cvf 1.tar test/*	归档test/*下所有文件
	-cvf 1.tar *.js	归档所有以 .js 后缀的文件
压缩		
	-zcvf 1.tar.gz 1.txt 2.txt	打包并以gzip压缩
	-jcvf 1.tar.bz2 1.txt 2.txt	打包并以bzip2压缩
增加与删除		
	-rf 1.tar 文件	在1.tar包中增加文件

大类	命令	描述
	--delete -f 1.tar 文件	在1.tar包中删除文件
排除		
	-zcvf 1.tar.gz --exclude=test/.js 目录/	打包目录下所有文件，但排除js后缀文件

zip/unzip 格式

大类	命令	描述
压缩		
	-r 1.zip 目录/	打包目录下所有文件
	-rj 1.zip 目录/	打包时不带目录
	-r9 1.zip 文件/*	将目录下所有文件压缩，压缩速率为1 (1~9)
解压		
	unzip 文件	解压文件
	-l 文件	查看压缩包中的文件名等信息
	-v 文件	查看压缩包内的详细信息
	-o 文件 -d js	将文件解压到js目录下
	-oj 文件	解压时不带目录
	-o 文件 *.js -d js	将压缩包的所有.js后缀文件解压到js目录下