

查询在职或离职人员

接口地址

https://longfor.gllue.com/rest/user/simple_list_with_ids

请求方法

GET

请求参数

参数名	备注
private_token	鉴权token
fields	需要显示的字段
gql	gllue查询条件参数

请求案例

```
1  # gql表示查询 用户状态为离职或在职，并且邮箱为gengshuang@longfor.com的人
2  gql=status__s=Leave,Active&email__icontains=gengshuang@longfor.com
3
4  # 表示显示 name(用户名称)、user_type(用户类型)、email(邮箱)、uid(龙湖编号)
5  fields=name,status,user_type,email,uid
```

请求结果

```
1  {
2    "ids": [
3      38002
4    ],
5    "currentpage": 1,
6    "totalpages": 1,
7    "totalcount": 1,
8    "result": {
9      "user": [
10        {
11          "id": 38002,
```

```
12         "uid": null,
13         "user_type": "linemgr",
14         "email": "gengshuang@longfor.com",
15         "status": "Active",
16         "englishName": "耿爽",
17         "chineseName": null,
18         "__name__": "耿爽"
19     }
20 ]
21 }
22 }
23
```

如果查询出的status为Leave调用用户接口进行激活

修改用户状态

接口地址

https://longfor.gllue.com/rest/user/add?private_token=xxx

请求方法

POST

请求参数

参数名	备注
id	谷露用户id
status	Leave(设为离职)/Active(设为在职)