# 常见Q&A

## 1. 如何创建Agent

在 <a href="https://modelscope.cn/brand/view/agent">https://modelscope.cn/brand/view/agent</a> 这个网址上,用对话交互式或者直接配置的方式创建专属agent,同时可以实时预览Agent的功能。

### 2. 如何发布Agent

通过对话方式配置创建完专属的Agent之后,点击"发布",再通过三步操作完成,

- 1、点击 Build 完成构建。
- 2、点击 Publish 跳转创空间完成 Agent 发布(需要完成Build构建才可点击)。
- 3、跳转至创空间设置界面:
- ①设置创空间英文名称以及中文名称、②上传封面、③保持公开状态、④填写空间描述、⑤默认为 Gradio、⑥默认空间云资源默认、⑦输入DASHSCOPE\_API\_KEY

#### 3. 环境变量里面需要配置哪些必须的字段?

3-1:需要配置相关API的key,

千问、万相、艺术字的API统一在这里申请: <a href="https://help.aliyun.com/zh/dashscope/developer-reference/activate-dashscope-and-create-an-api-key">https://help.aliyun.com/zh/dashscope/developer-reference/activate-dashscope-and-create-an-api-key</a>



高德天气API请在这里申请: <a href="https://lbs.amap.com/api/javascript-api-v2/guide/services/weather">https://lbs.amap.com/api/javascript-api-v2/guide/services/weather</a> 后 填入



3-2: AGENT\_URL保持默认即可

## 4. 如何找到我发布的Agent

4-1:通过创空间页面查询:进入创空间页面,点击筛选条件"更新时间"即可查询。

4-2: 通过首页"我创建的"查询: <a href="https://modelscope.cn/my/myspace">https://modelscope.cn/my/myspace</a>

## 5. 如何修改已发布的Agent

背景知识: agent的instruction等信息被存在AGENT\_URL



因此如果需要修改Agent本身的属性,只要回到创建入口,导入老的AGENT\_URL,



重新设置相关instruction等信息后点击build,即可更新AGENT\_URL对应的文件属性。

注意,更新老的Agent在build完成后不需要重新点击发布,而是再回到同名Agent创空间的设置页面-重启创空间展示即可让新的AGENT\_URL文件生效。



### 6. 如何调用tool?

进入"Configure(配置)"类的Agent创建,选择所需的"Capabilities(能力)",完成"发布"后在"创空间页面"的"环境变量管理"中输入对应的"DASHSCOPE\_API\_KEY"

对应的KEY申请链接: 千问、万相、艺术字的API统一在这里申请:

https://help.aliyun.com/zh/dashscope/developer-reference/activate-dashscope-and-create-an-api-key.

高德天气API请在这里申请: https://lbs.amap.com/api/javascript-api-v2/guide/services/weather

### 7. 如何贡献tool?

可以将API注册为Tool,成为smart API,方便社区其他用户使用。具体注册流程请见Agent实操(三):将API注册为tool,成为smart API,方便社区开发者调用:

https://modelscope.cn/headlines/article/268

## 8. 如何调用API

具体文档可参考: 低代码调用API创建更加酷炫的

Agent https://modelscope.cn/headlines/article/267

- ①进入"Configure (配置)"类的Agent创建
- ②选择"OpenAPI Configuration"对其"schema配置"进行配置,规范如下:
  - > Openapi schema 编写解释,根据api详情进行编写

□复制代码

- ③"Authentication Type"选择:
- Authentication Type选择了None,则无需填写。
- Authentication Type选择了API Key,则这里需要填入key(也可被称为token)。dashscope的key的获取方式见文档: <a href="https://help.aliyun.com/zh/dashscope/developer-reference/activate-dashscope-and-create-an-api-key/?spm=a2c4g.11174283.0.0.fd643b40whADIQ">https://help.aliyun.com/zh/dashscope/developer-reference/activate-dashscope-and-create-an-api-key/?spm=a2c4g.11174283.0.0.fd643b40whADIQ</a>,其它api的key可以参考api提供方的文档,或者向api提供方索要。
- 4 "API Key type"
- Authentication Type选择了None,则无需勾选。
- Authentication Type选择了API Key,则勾选Bearer。dashscope的key是Bearer方式。当前只支持Bearer方式,后续会支持Basic和Custom方式,敬请期待。
- ⑤"Privacy Policy": 暂未支持,可以忽略
- ⑥更新配置

## 9. 一个账号可以创建多个Agent吗? Key可以重复使用吗?

•	可以创建多个,	当Agent创建完成后,	默认会做一	-个保留便于修改重	新发布。	可以通过对	活方式重
	新创建Agent。						

<ul><li>API-Key可以重复使用</li></ul>	]且无_	上限
---------------------------------	------	----