

Shell 文件包含

主讲人：杨老师

和其他语言一样，Shell 也可以包含外部脚本。这样可以很方便的封装一些公用的代码作为一个独立的文件。

Shell 文件包含的语法格式如下：

`. filename` # 注意点号(.)和文件名中间有一空格

或

`source filename`

Shell 文本包含---实例

创建两个 shell 脚本文件。

file1.sh 代码如下：

```
#!/bin/bash
```

```
# author:dajiangtai
```

```
# url:http://www.dajiangtai.com/
```

```
url="http://www.dajiangtai.com/"
```

Shell 文本包含---实例

file2.sh 代码如下：

```
#!/bin/bash
```

```
# author:dajiangtai
```

```
# url:http://www.dajiangtai.com/
```

```
#使用 . 号来引用file1.sh 文件
```

```
./file1.sh
```

```
# 或者使用以下包含文件代码
```

```
# source ./file1.sh
```

```
echo "大讲台官网地址：$url"
```

Shell 文本包含---实例

接下来，我们为 file2.sh 添加可执行权限并执行：

```
$ chmod +x file2.sh
```

```
$ ./file2.sh
```

大讲台官网地址：<http://www.dajiangtai.com/>

注：被包含的文件 file1.sh 不需要可执行权限。



THANKS

黄丽老师 : 3354223855

小夏老师 : 972628726