Falcon X2 灵隼简介 — 功能与范围

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

连续图像提供视觉运动线索，导航结果需与平台状态关联。

导航状态应区分有效、待初始化和失效；原设备定位精度未恢复。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 摄像头数据输入

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

接入连续图像与时间戳，保留相机标定和分辨率记录。

输入样例是一段民用园区巡检视频，不以示例证明实际支持全部相机。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 视觉特征

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

在相邻帧寻找稳定的外观对应，并保留质量和异常说明。

纹理不足与运动模糊容易降低对应质量，测试时需单独记录。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 位姿与轨迹

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

输出应有时刻、坐标说明和状态，使下游能回放轨迹。

本材料不固定坐标系、输出单位或真实接口定义，原厂说明待补核。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 处理流程

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

采集、质量检查、相邻帧对应、状态估计、结果记录构成实验链路。

状态突变需要记录原始片段，不能只保留平滑后的可视化。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 系统接口

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

图像输入与导航结果输出分离，错误状态和数据结果分别处理。

接入应核实版本、时间同步、编码、延迟和缓冲策略。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 园区巡检

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

沿预设民用巡检路线采集图像，导航结果服务于观察位置记录。

无真实客户路线、地形和测试报告；实际条件应由现场团队确认。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 测绘应用线索

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

在民用测绘流程中可讨论位姿记录和图像索引的关联。

视觉导航不自动等同于地理测绘精度达标，不能跳过标定和地面校核。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 评测与验收

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

验收素材需要环境、输入片段、输出轨迹和问题回放。

本页只列评价维度，不预写定位成功率、误差阈值或产品合格判断。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。

Falcon X2 灵隼简介 — 部署维护

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

保留安装版本、配置清单、日志位置和复现输入。

软件更新后用同一测试片段回归；真实维护周期和授权条款待核。

建议核对输入、输出、运行记录和未证实事项，必要时索取原厂家规格书。