航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 项目概述

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

资料主体为航遨航空科技（西安）有限公司，附件组讨论无人机视觉导航、目标识别跟踪及其软件库；联系人为牛先生。

本材料按项目、设备和软件三个层次组织：Falcon X2
灵隼提供视觉导航主题；HA-
AI-3588J提供目标识别与连续跟踪主题；算法库说明图像输入和检测结果接入。

实验业务场景为工厂园区、民用设施和地面设备巡检。需要记录发现的位置与图像证据；不包含武器目标选择、打击或实测军事性能。

正文所有新增组织结构为合成说明，不能据此识别真实股东、法定代表人、资质、营收或客户。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 无人机视觉导航

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

视觉导航处理连续图像，从不同时间帧的外观变化提取运动线索，再与平台已有的运动估计结合。

输入包括图像时间戳、相机标定记录和实验环境说明。输出以轨迹记录和状态标记为主；原坐标格式、传感器型号和定位精度未导出。

典型流程：采集图像、做输入质量检查、建立相邻帧对应、生成导航状态、把结果存入日志。状态异常应标记失效，不能静默输出看似正常的数值。

场景验收可关注纹理不足、光照变化、模糊和遮挡。这里列出测试维度而不预写产品合格结论。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 目标识别与跟踪

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

识别关注一帧里有什么，跟踪关注相邻帧是否为同一对象。检测框与连续身份是不同输出，不应混作同一性能指标。

民用样例对象为巡检车辆、地面设备和异常区域。具体类别清单、训练数据和类别准确率在原附件描述中未出现。

记录建议保留帧编号、采集时刻、类别标签、矩形位置、跟踪编号和状态；该字段表是实验接入结构。

人工复核可按漏检、误检、身份切换、遮挡后重现和帧丢失分类，随后附原始图像片段。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 软硬件协同

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

摄像头、输入缓冲、识别模块和结果记录构成实验链路。导航与检测可以共享图像输入，但应分别记录时间和结果。

设备接入前应查明图像尺寸、编码、帧率和时间戳来源。这里不指定接口型号、芯片算力或原设备供电要求。

现场程序要保留输入文件名、运行配置、软件版本、运行时间和错误日志，便于回放同一片段。

离线文件模式适合实验复现；实时流模式需要另行验证延迟、丢帧和重连。不能拿离线成功代表实时指标达成。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 巡检业务流程

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

操作员建立巡检任务并明确对象清单，采集图像或视频后由程序形成可复核的记录。

任务产物包括路线记录、对象发现清单和待复核图片。报告应区分人工确认的异常与算法候选。

同一设备多次经过时，按巡检时间保留独立观测；跨次合并应有明确规则，不把跟踪编号视为永久资产编码。

本实验没有提供真实客户现场、实际路线和收费合同，不能在商业介绍中写成已签约案例。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 研发阶段

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

原会话没有导出研发里程碑、证书和试验报告。本页用于存放阶段证据，所有状态以待核为初始值。

阶段记录包含需求定义、样机联调、离线测试、现场验证和维护交接。每阶段对应输入、变更、责任人与证据链接。

技术说明和演示材料可以作为调研线索；产品交付成熟度仍需查实际测试与客户验收。

项目评审应把功能描述、指标目标和实测结果分开列示。未测项目保留空值，而不是以预估代替。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 测试流程

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

准备固定测试片段，记录采集环境、时长、分辨率和已知干扰；该测试素材是实验夹具，不是原厂家样本。

运行时保存每帧结果；人工抽查目标边界和身份变化，形成问题列表。

至少覆盖正常、模糊、光照变化、遮挡、无目标和损坏文件等输入；格式错误需报告具体原因。

性能计算需要同一标注集和明确单位，本材料不提供未经实际测试的精度、延迟或成功率。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 系统集成

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

集成者先确认输入与输出边界，再把导航、检测、记录模块加入已有巡检平台。

输出数据应能追溯到具体输入片段；导出报告中的图片需要来源路径和帧编号。

导航模块失效和检测模块失效应分别报告，避免一个状态覆盖整个链路。

向外部团队交付时附版本说明、操作步骤、配置样例和一个可重复的民用离线片段。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 合作资料

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

合作讨论可以围绕输入对象、现场条件、集成责任、交付物和测试安排展开。实际商务条件未导出。

资料包里没有完整报价、真实客户联系人、订单合同和财务数据；项目介绍不能把这些缺项补成既有事实。

后续索取清单可包含规格书、软件接口说明、原始试验记录、版本清单和维护约定。

技术尽调需要公开核实公司身份与资质；本输入仅复现已知材料主题。

航遨航空科技（西安）有限公司 概述 — 联系人及材料索引

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

原会话联系人称呼为牛先生，未恢复真实手机号或邮箱。

附件一为公司概述，附件二为Falcon X2 灵隼简介，附件三为HA-AI-3588J目标识别跟踪器，附件四为目标识别跟踪算法库简介。

阅读建议先了解主体和产品关系，再分别核对导航、识别跟踪与软件接入。总结时保留未知指标。

本页是合成资料索引，不含历史AI最终报告、合作结论或投资建议。