目标识别跟踪算法库简介 — 组成与边界

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

算法库主题为图像检测、视频跟踪和结果记录。

本材料按输入检查、处理、结果序列化和评估四部分组织；这属于合成说明。

实验阅读者应列出已知功能、未知指标和所需证明，不把主题说明当作真实测试结果。

目标识别跟踪算法库简介 — 输入接口

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

离线输入由文件路径、图像尺寸和时间戳构成，连续视频需记录帧编号。

缺少数据和格式错误要返回明确原因；实际库API签名未导出，不虚造可执行厂商函数。

实验阅读者应列出已知功能、未知指标和所需证明，不把主题说明当作真实测试结果。

目标识别跟踪算法库简介 — 输出接口

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

检测输出包括标签和区域；跟踪输出另有轨迹标识与状态。

每条结果附输入来源，便于人工抽样回看。不要把置信线索直接解释成真实概率。

实验阅读者应列出已知功能、未知指标和所需证明，不把主题说明当作真实测试结果。

目标识别跟踪算法库简介 — 测试与评估

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

保存固定测试片段与人工标注，分别统计漏检、误检和身份切换。

原会话没有导出基准集和测试值；本材料不能给出产品效果承诺。

实验阅读者应列出已知功能、未知指标和所需证明，不把主题说明当作真实测试结果。

目标识别跟踪算法库简介 — 接入流程

实验重建输入 | 非原附件 | 依据同源描述制作

以下操作性说明为合成材料。原设备实测指标、协议型号和客户数据未导出；材料用于民用场景阅读与评审，不认证厂商产品性能。

先确认真实SDK说明与授权，再做离线例子，最后与业务模块联调。

交付材料建议含版本、配置、输入样例、输出样例和故障日志。最终业务报告由执行者另行生成。

实验阅读者应列出已知功能、未知指标和所需证明，不把主题说明当作真实测试结果。