# SMARTLOGIC-2608

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

## 业务背景

SMARTLOGIC-2608包含合成客户的产品需求与初始规格，用于后续需求比对、报价整理或交付范围确认。客户身份、金额与规格为实验设置。

## 客户需求

客户需要检测模块、控制终端和配套组件。主要工作条件为供电24V、环境温度0至45°C，部分产品要求RS485通信与IP54防护。不同订单的需求数量及交期不同。

## 现有产品规格

标准型控制终端支持24V供电、RS485接口和0至40°C环境；增强型支持0至50°C，防护达到IP54。检测模块精度分为两个等级，出厂报告按批次提供。

## 交易与交付条件

初始报价有效期为30天，批量价格与样品价格区分。交期从技术条件确认与预付款收到之日开始计算。客户特殊测试不包含在默认服务范围内。

## 待确认项

需要核实防护等级、工作温度、测试样本和售后周期。这里保留尚未解决的差异，agent须依据输入真实执行比对，不能使用预写匹配答案。

## 合成原始记录样例

| 客户名称 | 产品名称 | 规格型号 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验客户1 | 检测模块 | SPEC-1 | 34 | 套 |
| 实验客户2 | 配套组件 | SPEC-2 | 62 | 套 |
| 实验客户3 | 控制终端 | SPEC-3 | 16 | 套 |
| 实验客户4 | 咨询服务 | SPEC-4 | 40 | 套 |