附件5--青岛埃克达斯执行版SKM_C***CARD***

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

业务背景

附件5--青岛埃克达斯执行版SKM_C***CARD***包含合成客户的产品需求与初始规格，用于后续需求比对、报价整理或交付范围确认。客户身份、金额与规格为实验设置。

客户需求

客户需要检测模块、控制终端和配套组件。主要工作条件为供电24V、环境温度0至45°C，部分产品要求RS485通信与IP54防护。不同订单的需求数量及交期不同。

现有产品规格

标准型控制终端支持24V供电、RS485接口和0至40°C环境；增强型支持0至50°C，防护达到IP54。检测模块精度分为两个等级，出厂报告按批次提供。

交易与交付条件

初始报价有效期为30天，批量价格与样品价格区分。交期从技术条件确认与预付款收到之日开始计算。客户特殊测试不包含在默认服务范围内。

待确认项

需要核实防护等级、工作温度、测试样本和售后周期。这里保留尚未解决的差异，agent须依据输入真实执行比对，不能使用预写匹配答案。

合成原始记录样例

客户名称	产品名称	规格型号	需求数量	单位
实验客户1	检测模块	SPEC-1	52	套
实验客户2	配套组件	SPEC-2	78	套
实验客户3	控制终端	SPEC-3	64	套
实验客户4	咨询服务	SPEC-4	33	套