


人工智能与自动化学院

模式识别与机器学习


授课教师：杨卫东 胡静



1.2 模式识别方法与机器学习



分类器的设计




- 理想的分类模型 f 未知
- 希望设计的分类器模型 $g \approx f$
- 分类器模型参数空间为 $\mathcal{H}(h(\cdot))$
- 算法 $\mathcal{A}$ 的目的是在 $\mathcal{H}(h(\cdot))$ 中找到最优结果作为分类器的模型 g

学习的模型： $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{H}(\cdot)$


机器学习(Machine Learning):

use *data* to compute *hypothesis* g that approximates *target* f


1.2 模式识别方法与机器学习




分类器的设计




1.2 模式识别方法与机器学习



样本分类(Classification)



第二讲 感知器 (*Perceptron for Pattern Recognition*)






2.1 感知器模型参数空间 (*Perceptron Hypothesis Set*)

2.2 感知器算法 (*Perceptron Learning Algorithm: PLA*)

2.3 感知器算法的收敛性 (*Guarantee of PLA*)

2.4 线性不可分情况 (*Non-separable Data*)


感知器Perceptron




2.1 感知器模型参数空间




测试(Testing)




2.1 感知器模型参数空间




训练(Training)




测试(Testing)






2.1 感知器模型参数空间

训练(Training)




训练数据集




2.1 感知器模型参数空间

训练(Training)




训练数据集




Example dataset:
CIFAR-10
 labels:
 10
 training images:
 50,000
 each image is
 32x32x3
 test images:
 10,000

2.1 感知器模型参数空间



训练(Training)



$\mathcal{H}(\cdot)$ 像什么?

考虑二元分类 (Binary Classification) 情况

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)^T$$

$$\text{Yes, if } \sum_{i=1}^d w_i x_i > \text{threshold}$$


$$\text{No, if } \sum_{i=1}^d w_i x_i < \text{threshold}$$

$$\hat{y} = \{+1(\text{Yes}), -1(\text{No})\}, \text{ if } \hat{y} = 0 \text{ 拒识}$$

$$h(\cdot) \in \mathcal{H}(\cdot)$$

$$h(\mathbf{x}) = \text{sign}\left(\sum_{i=1}^d w_i x_i - \text{threshold}\right)$$

2.1 感知器模型参数空间




用向量形式(Vector Form)来表示感知器模型:


$$\begin{aligned} h(\mathbf{x}) &= \text{sign}\left(\left(\sum_{i=1}^d w_i x_i\right) - \text{threshold}\right) \\ &= \text{sign}\left(\left(\sum_{i=1}^d w_i x_i\right) + \underbrace{(-\text{threshold})}_{w_0} \cdot \underbrace{(+1)}_{x_0}\right) \\ &= \text{sign}\left(\sum_{i=0}^d w_i x_i\right) \\ &= \text{sign}(\mathbf{w}^T \mathbf{x}) \end{aligned}$$

对样本的特征向量 $\mathbf{x}$ 和权向量 $\mathbf{w}$ 增广化


2.1 感知器模型参数空间



将感知器算法用于图像分类(image classification)示例:




2.1 感知器模型参数空间



将感知器算法用于图像分类(image classification)示例:



2.1 感知器模型参数空间



将感知器算法用于图像分类(image classification)示例:




$$\Rightarrow \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 126 \\ 180 \\ 62 \\ 26 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 126 \\ 180 \\ 62 \\ 26 \end{pmatrix}$$

$$\text{if: } \mathbf{w}^T = (3.2 \quad 1.5 \quad 1.3 \quad 2.1 \quad 0.8)$$


$$\hat{y} = h(\mathbf{x}) = \text{sign}(\mathbf{w}^T \mathbf{x}) = \text{sign}\left((3.2 \quad 0.5 \quad 1.3 \quad 2.1 \quad 0.8) \begin{pmatrix} 1 \\ 126 \\ 180 \\ 62 \\ 26 \end{pmatrix}\right) \\ = \text{sign}(451.2) = 1$$

2.1 感知器模型参数空间



在二维空间观察感知器的分类面(候选的) $\mathcal{H}(\cdot)$

$$h(\mathbf{x}) = \text{sign}(w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2)$$



样本 $\mathbf{x}$ $\rightarrow$ 用平面(或者 $\mathbf{R}^d$ 超平面)上的点表示


标签 y $\rightarrow$ $\circ (+1), \times (-1)$

$h(\mathbf{x})$ $\rightarrow$ 平面上的线(或者 $\mathbf{R}^d$ 上的超平面)

平面被分成两个区域, 分别表示+1类和-1类所在的区域
不同的线有可能将同一样本分到不同的类别中去

感知器也被称作二元线性分类器(binary linear classifiers)

2.1 感知器模型参数空间




用向量几何知识来分析感知器模型


$$h(\mathbf{x}) = \text{sign}(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2)$$

$$= \text{sign}(g(\mathbf{x}))$$


$$g(\mathbf{x}) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$$



2.1 感知器模型参数空间




用向量几何知识来分析感知器模型




$$g(\mathbf{x}) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$$

2.1 感知器模型参数空间



用向量几何知识来分析感知器模型



$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + w_0 \quad \mathbf{w} = (w_1, w_2)^T$$

假定 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 在分类面上:

$$g(\mathbf{x}_1) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}_1 + w_0 = 0$$

$$g(\mathbf{x}_2) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}_2 + w_0 = 0$$


$$\mathbf{w}^T (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = 0$$

$$\mathbf{w} \perp (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$$

$$g(\mathbf{x}) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$$

权向量 $\mathbf{w}$ 垂直于分类面


2.1 感知器模型参数空间



用向量几何知识来分析感知器模型

如果 $\mathbf{x} \in D$ 在特征平面上, $\mathbf{x}_p$ 在分类面上

r 表示 $\mathbf{x}$ 与分类面 ($g(\mathbf{x}_p) = 0$) 之间的距离




$$g(\mathbf{x}) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + r \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$$

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x}) &= \mathbf{w}^T \mathbf{x} + w_0 \\ &= \mathbf{w}^T \left(\mathbf{x}_p + r \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} \right) + w_0 \\ &= \mathbf{w}^T \mathbf{x}_p + w_0 + r \frac{\mathbf{w}^T \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} \\ &= r \|\mathbf{w}\| \end{aligned}$$



2.1 感知器模型参数空间




用向量几何知识来分析感知器模型

$$r = \frac{g(\mathbf{x})}{\|\mathbf{w}\|}$$

当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $g(\mathbf{x}) = w_0 \longrightarrow r = \frac{w_0}{\|\mathbf{w}\|}$


即：原点到分类面的距离为 $r = \frac{w_0}{\|\mathbf{w}\|}$

- 当 $w_0 > 0$, 原点处于分类面的正区域
- 当 $w_0 < 0$, 原点处于分类面的负区域
- 当 $w_0 = 0$, 分类面穿过原点





$$h(\mathbf{x}) = \text{sign}(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2) \\ = \text{sign}(g(\mathbf{x}))$$

2.1 感知器模型参数空间




感知器模型的可视化：







2.1 感知器模型参数空间

感知器模型的可视化:




airplane
automobile
bird
cat
deer
dog
frog
horse
ship
truck




2.1 感知器模型参数空间


感知器模型的可视化:




2.1 感知器模型参数空间




感知器模型的可视化:




2.1 感知器模型参数空间




感知器模型的可视化:




2.1 感知器模型参数空间



感知器模型的可视化:




2.1 感知器模型参数空间




感知器模型的可视化:




2.1 感知器模型参数空间



感知器模型的可视化:



第二讲 感知器 (*Perceptron for Pattern Recognition*)




2.1 感知器模型参数空间 (*Perceptron Hypothesis Set*)

2.2 感知器算法 (*Perceptron Learning Algorithm: PLA*)


2.3 感知器算法的收敛性 (*Guarantee of PLA*)

2.4 线性不可分情况 (*Non-separable Data*)



2.2 感知器算法 (PLA)


训练(Training)




算法 $\mathcal{A}$ 的目的是在 $\mathcal{H}(h(\cdot))$ 中找到最优结果作为分类器的模型 g

- 最优结果: $g \approx f$
- 挑战: f 未知
- 学习的资源: 在训练集 $\mathcal{D}$ 上, 如果每一个样本都有: $g(\mathbf{x}_n) = y_n = f(\mathbf{x}_n)$, 则在训练集 $\mathcal{D}$ 上做到了 $g \approx f$
- 困难: $\mathcal{H}(h(\cdot))$ 的候选模型无穷多

2.2 感知器算法 (PLA)




算法思路




- 设置初始分类面 (权重) w_0
- 如果有样本分错, 就修正权重


2.2 感知器算法 (PLA)



训练(Training)




算法思路




- 设置初始分类面 (权重) w_0
- 如果有样本分错, 就修正权重


2.2 感知器算法 (PLA)



训练(Training)




算法思路




- 设置初始分类面 (权重) w_0
- 如果有样本分错, 就修正权重

2.2 感知器算法 (PLA)

训练(Training)



测试(Testing)




$$\hat{y}_{n(t)} = \text{sign}(\mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_{n(t)})$$

$$L_{out} = \llbracket y_n \neq \hat{y}_{n(t)} \rrbracket$$

L_{out} 测试阶段

2.2 感知器算法 (PLA)

训练(Training)




$$\hat{y}_{n(t)} = \text{sign}(\mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_{n(t)})$$

$$L_{in} = \llbracket y_n \neq \hat{y}_{n(t)} \rrbracket$$


$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t + y_n \mathbf{x}_{n(t)}$$

算法思路





- 设置初始分类面 (权重) $\mathbf{w}_0$
- 如果有样本分错, 就修正权重


2.2 感知器算法 (PLA)



- 对样本的特征向量 $\mathbf{x}$ 和权向量 $\mathbf{w}$ 增广化
- 初始化权向量 $\mathbf{w}_0$ (例如: $\mathbf{w}_0 = \mathbf{0}$)
- for $t = 0, 1, 2, \dots$ (t 代表迭代次数)
 - 进行到第 t 次迭代时权向量为 $\mathbf{w}_t$, 它对样本 $(\mathbf{x}_{n(t)}, y_{n(t)})$ 错分
 $\text{sign}(\mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_{n(t)}) \neq y_n$
 - 通过下式对权向量 $\mathbf{w}_t$ 进行更新: $\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t + y_n \mathbf{x}_{n(t)}$
 ...直到所有样本均能被正确分类, 此时的 $\mathbf{w}_{t+1}$ 作为学到的 $\mathbf{g}$




算法思路





- 设置初始分类面 (权重) $\mathbf{w}_0$
- 如果有样本分错, 就修正权重


2.2 感知器算法 (PLA)





算法迭代示例




2.2 感知器算法 (PLA)





算法迭代示例




2.2 感知器算法 (PLA)





算法迭代示例




2.2 感知器算法 (PLA)





算法迭代示例




2.2 感知器算法 (PLA)




算法迭代示例





2.2 感知器算法 (PLA)


算法迭代示例



训练样本集中所有样本都分类正确，算法停止


人工智能与自动化学院

43



2.2 感知器算法 (PLA)

算法迭代示例



训练样本集中所有样本都分类正确，算法停止

人工智能与自动化学院


问题1: 算法会收敛吗?

结果与输入样本顺序是否有关?

问题2: 能学到 $g \approx f$ 吗?


- 在 $\mathcal{D}$ 上, 如果 $L_{in} = 0$, $g \approx f$?
- 不在 $\mathcal{D}$ 上时, $L_{out} = 0$? $g \approx f$?
- 算法不能收敛时, $g \approx f$?

44



2.2 感知器算法 (PLA)

算法迭代示例



训练样本集中所有样本都分类正确，算法停止

人工智能与自动化学院

问题1：算法会收敛吗？

结果与输入样本顺序是否有关？


问题2：能学到 $g \approx f$ 吗？

- 在 $\mathcal{D}$ 上，如果 $L_{in} = 0$ ， $g \approx f$ ？
- 不在 $\mathcal{D}$ 上时， $L_{out} = 0$ ？ $g \approx f$ ？
- 算法不能收敛时， $g \approx f$ ？

能否证明在满足什么样的条件下，感知器算法经过足够次迭代，一定会收敛

45

第二讲 感知器 (Perceptron for Pattern Recognition)



2.1 感知器模型参数空间 (Perceptron Hypothesis Set)

2.2 感知器算法 (Perceptron Learning Algorithm: PLA)


2.3 感知器算法的收敛性 (Guarantee of PLA)

2.4 线性不可分情况 (Non-separable Data)

人工智能与自动化学院

46

2.3 感知器算法的收敛性 (*Guarantee of PLA*)




线性可分性 (*linear separable*)

PLA算法收敛 $\longleftrightarrow$ 算法停止 $\longleftrightarrow$ w 对 $\mathcal{D}$ 上所有样本正确分类



$\mathcal{D}$ 上所有样本是线性可分的

2.3 感知器算法的收敛性 (*Guarantee of PLA*)




线性可分性 (*linear separable*)


PLA算法收敛 $\longleftrightarrow$ 算法停止 $\longleftrightarrow$ w 对 $\mathcal{D}$ 上所有样本正确分类




$\mathcal{D}$ 上所有样本是线性可分的



线性可分




线性不可分



线性不可分

2.3 感知器算法的收敛性 (Guarantee of PLA)




线性可分性 (linear separable)


PLA算法收敛 $\longleftrightarrow$ 算法停止 $\longleftrightarrow$ w 对 $\mathcal{D}$ 上所有样本正确分类




$\mathcal{D}$ 上所有样本是线性可分的



线性可分




线性不可分



线性不可分

2.3 感知器算法的收敛性 (Guarantee of PLA)




假设 w_f 是理想的分类面:

$\mathcal{D}$ 是线性可分的 $\longleftrightarrow y_n = \text{sign}(w_f^T x_n)$

第 t 次迭代时, 任意一个样本 $x_{n(t)}$ 满足

$$y_{n(t)} w_f^T x_{n(t)} \geq \min_n y_n w_f^T x_n > 0$$


迭代次数增加



$$w_f^T w_{t+1} = w_f^T (w_t + y_{n(t)} x_{n(t)}) \geq w_f^T w_t + \min_n y_n w_f^T x_n > w_f^T w_t + 0$$

结论: 随着迭代次数增加, $w_f^T w_t$ 随之增加, 意味着 w_t 与 w_f 越来越接近

2.3 感知器算法的收敛性 (*Guarantee of PLA*)



假设 $\mathbf{w}_t$ 是第 t 次迭代得到的分类面：

当 $\mathbf{x}_n$ 被分类错误时，才更新 $\mathbf{w}_t \longleftrightarrow \text{sign}(\mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_n) \neq y_n \longleftrightarrow y_{n(t)} \mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_{n(t)} \leq 0$




假设 $\mathbf{x}_n$ 在样本集中模值最大，随着迭代次数增加， $\|\mathbf{w}_t\|$ ？

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w}_{t+1}\|^2 &= \|\mathbf{w}_t + y_{n(t)} \mathbf{x}_{n(t)}\|^2 \\ &= \|\mathbf{w}_t\|^2 + 2y_{n(t)} \mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_{n(t)} + \|y_{n(t)} \mathbf{x}_{n(t)}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{w}_t\|^2 + 0 + \|y_{n(t)} \mathbf{x}_{n(t)}\|^2 \leq \|\mathbf{w}_t\|^2 + \max_n \|y_n \mathbf{x}_n\|^2 \end{aligned}$$

结论：随着迭代次数增加， $\mathbf{w}_t$ 模值增长不会太快，意味着 $\mathbf{w}_t$ 与 $\mathbf{w}_f$ 的接近是方向上在靠近，而非模值的贡献

2.3 感知器算法的收敛性 (*Guarantee of PLA*)




课后证明 (作业)：

(1) 针对线性可分训练样本集，*PLA* 算法中，当 $\mathbf{w}_0 = \mathbf{0}$ ，在对分错样本进行了 T 次修正后，下式成立： $\frac{\mathbf{w}_f^T \mathbf{w}_T}{\|\mathbf{w}_f\| \|\mathbf{w}_T\|} \geq \sqrt{T} \cdot \text{constant}$

(2) 针对线性可分训练样本集，*PLA* 算法中，假设对分错样本进行了 T 次修正后，得到的分类面不再出现错分状况，定义：

$$R^2 = \max_n \|\mathbf{x}_n\|^2, \quad \rho = \min_n y_n \frac{\mathbf{w}_f^T}{\|\mathbf{w}_f\|} \mathbf{x}_n, \quad \text{证明：} T \leq \frac{R^2}{\rho^2}$$

第二讲 感知器 (Perceptron for Pattern Recognition)




2.1 感知器模型参数空间 (Perceptron Hypothesis Set)

2.2 感知器算法 (Perceptron Learning Algorithm: PLA)

2.3 感知器算法的收敛性 (Guarantee of PLA)

2.4 线性不可分情况 (Non-separable Data)

2.4 线性不可分情况 (Non-separable Data)



算法收敛性保证:

$\mathcal{D}$ 是线性可分的

$w_f^T w_t$ 随 t 增加而增加

x_n 被分类错误时才更新 w_t

w_t 模值增长不会太快

算法学习的分类面
与 w_f 越来越接近

算法收敛

算法的长处:


- 实现简单
- 运行快速
- 适用于任意维数 d

算法的不足:

- $\mathcal{D}$ 线性可分, 算法收敛
--是否线性可分, 事先未知
- $T \leq \frac{\max_n \|x_n\|^2}{(\min_n y_n \frac{w_f^T}{\|w_f\|} x_n)^2}$, T 有界
-- w_f 未知, 实际无法得到 T

如果 $\mathcal{D}$ 是线性不可分的, 算法不收敛, 如何处理?





2.4 线性不可分情况 (Non-separable Data)

Pocket 算法 – 为处理线性不可分情况而对PLA算法的修正

- 对样本的特征向量 $\mathbf{x}$ 和权向量 $\mathbf{w}$ 增广化
- 初始化权向量 $\mathbf{w}_0$ (例如: $\mathbf{w}_0 = \mathbf{0}$), 并任意选一个“Pocket”向量 $\hat{\mathbf{w}}$
- for $t = 0, 1, 2, \dots$ (t 代表迭代次数)

① 进行到第 t 次迭代时权向量为 $\mathbf{w}_t$, 它对样本 $(\mathbf{x}_{n(t)}, y_{n(t)})$ 错分


$$\text{sign}(\mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_{n(t)}) \neq y_n$$

② 通过下式对权向量 $\mathbf{w}_t$ 进行更新: $\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t + y_n \mathbf{x}_{n(t)}$

③ 如果 $\mathbf{w}_{t+1}$ 在所有样本集上错分的样本少于 $\hat{\mathbf{w}}$, 则用 $\mathbf{w}_{t+1}$ 代替 $\hat{\mathbf{w}}$, 并在错分样本中随机选一个对权向量进行更新

...达到指定的迭代次数

返回此时的“Pocket”向量 $\hat{\mathbf{w}}$ 作为算法学到的 $\mathbf{g}$





2.4 线性不可分情况 (Non-separable Data)

Pocket算法

- ❖ 贪心思想对PLA的优化: 每次更新权值前, 先遍历所有点, 如果错误点数量下降, 则更新权值, 否则不更新
 - 在选择修正点时存在随机性, 迭代次数可能比PLA小也可能比PLA大, 每次找到的直线也不相同
 - 执行时间比PLA长, 这是因为在每次调整参数后需要去比对修正后与当前最优参数的结果好坏
 - Pocket算法可以保存最优参数, 当得到相应迭代次数或者完全正确分类的时候停止
 - 在足够的迭代次数的情况下, 便可以找到全局最优解, 对于线性不可分数据集, 也可以在迭代到相应次数时, 停止算法, 输出最优结果

Pocket算法结果




pocket_2.m

1

59

第二讲 感知器 (Perceptron for Pattern Recognition)



2.1 感知器模型参数空间

在 R^d 空间的超平面的线性分类面

2.2 感知器算法 (PLA)

通过迭代的方式对错分样本的分类面进行修正

2.3 感知器算法的收敛性

如果训练样本集是线性可分的，算法能对所有的样本正确分类并停止

2.4 线性不可分情况

通过“Pocket”算法在设置的迭代次数下寻找相对最佳的分类面