

摩托车 HARA (Part 12 Clause 8)  
严重度 S0-S3 × 暴露 E0-E4 × 可控性 C0-C3  
(S0/E0/C0 免除 MSIL 定级; 分类语境含穿戴装备  
假设、装车率不计、骑手画像、CCP/专家骑手)

逐危害事件查表

Table 5 MSIL 判定表 (§8.4.3.10)  
S1-S3 × E1-E4 × C1-C3 = 36 格  
最低组合 QM, S3+E4+C3 顶格 MSIL D

MSIL (摩托车 HARA 的原生输出)  
QM / A / B / C / D

8.4.3.11 shall

Table 6 映射表 (§8.4.3.11, 定安全目标之前)  
QM → QM  
MSIL A → QM  
MSIL B → ASIL A  
MSIL C → ASIL B  
MSIL D → ASIL C

映射不可逆: ASIL QM 可能来自 MSIL QM 或 MSIL A,  
MSIL 与 ASIL 不是同义词 (建模禁 owl:sameAs);  
映射出的 ASIL 是最低要求 (NOTE 3);  
MSIL A→QM 仍可为危害事件制定安全需求 (NOTE 1);  
"整体降一档"只是口诀, 会漏掉 QM→QM。

ASIL (其他各部的通用语言)  
QM / A / B / C —— 摩托车路线不产生 ASIL D

下游路由  
安全目标按映射后 ASIL 定级 (8.4.4);  
Parts 4-9 要求按 ASIL 适用;  
Part 12 Table 1 确认措施列 (QM/A/B/C 四列)