

4.2.2 Widerstände / Resistors

Tabelle 7 Konstanten zur Berechnung der Temperaturabhängigkeit
Table 7 Constants for the calculation of temperature dependence

Bauelement / component	A	Ea_1 in eV	Ea_2 in eV	$\theta_{U,ref}$ in °C
Widerstände / Resistors	0,873	0,16	0,44	40
Induktivitäten, Transformatoren / Inductors, Transformers	0,996	0,06	1,13	40

Tabelle 8 Faktor π_T
Table 8 Factor π_T

Bauelement / component	θ_1 in °C	θ_2 in °C											
		≤ 25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	125
		π_T											
Widerstände / Resistors	55	0,49	0,56	0,71	0,89	1,1	1,4	1,8	2,2	2,8	3,6	4,6	5,1
	85	0,25	0,28	0,35	0,45	0,56	0,71	0,89	1,1	1,4	1,8	2,3	2,6
Induktivitäten, Transformatoren / Inductors, Transformers	55	0,79	0,82	0,89	0,96	1,1	1,2	1,5	2,3	4,3	8,8	19	29
	60	0,75	0,78	0,84	0,91	1	1,1	1,5	2,2	4	8,4	18	27
	85	0,43	0,44	0,48	0,52	0,57	0,66	0,83	1,3	2,3	4,8	10	15

4.3 Qualitätsfaktor für Kondensatoren, Faktor π_Q 4.3 Quality factor for capacitors, factor π_Q

Tabelle 9 Faktor π_Q für Kondensatoren
Table 9 Factor π_Q for capacitors

Kondensatoren / capacitors		Qualitätsklasse/ Quality grade ¹⁾	
		LL	GP
		π_Q	
Metallisierter Kunststoff / Metallized film	MKC, MKT	1	2
Styroflex / Polystyrene	KS	1	2
Polypropylen / Polypropylene	KP	1	2
Al-Elko / Aluminium electrolytic		1	2
Sonstige Kondensatoren / Others		1	2
1) LL	bei Al-Elko: Long Life Grade (für erhöhte Anforderungen) bei Kunststoffkondensatoren: umhüllte Ausführung	1) LL	for Aluminium electrolytic: Long Life for film capacitors: encapsulated components
GP	bei Al-Elko: General Purpose Grade (für generelle Anforderungen) bei Kunststoffkondensatoren: nicht umhüllte Ausführung (siehe DIN EN 60384 Teil 1; 2.2.4)	GP	for Aluminium electrolytic General Purpose Grade for film capacitors: non encapsulated components (see also IEC 60384 Part 1, 2.2.4)