

4.2.1 Kondensatoren / Capacitors

Tabelle 6 Konstanten und Faktor π_T für Kondensatoren

Table 6 Constants and factor π_T for capacitors

Kondensatoren / Capacitors	Constants					$\theta_2^{1)} \text{ in } ^\circ\text{C}$														
						20	30	40	50	60	70	80	85	90	100	105	110	120	125	
	A	Ea_1 in eV	Ea_2 in eV	θ_{Uref} in $^\circ\text{C}$	θ_1 in $^\circ\text{C}$	π_T														
Papier, Metallpapier (MP), Metallisierter Kunststoff (MKP, MKT, MKU), Polyethylenterephthalat (KT), Folien-Polypropylen (KP), Polystyrol (KS), MKV / Paper, metallized paper, metallized polypropylene film, metallized polyethylene terephthalate film, metallized acetyl cellulose film, polyethylene terephthalate film metal foil, polypropylene film metal foil, polystyrene film metal foil, metallized paper film																				
	0,999	0,5	1,59	40	40	0,28	0,54	1	1,8	3,1	5,2	9	12	16	33	49	77	206	346	
	0,998	0,57	1,63	40	40	0,24	0,5	1	1,9	3,6	6,7	13	18	27	63	103	173	514	900	
	0,86	0,27	0,84	40	40	0,45	0,67	1	1,54	2,48	4,2	7,45	10	-	-	-	-	-	-	
	1	0,35	-	40	40	0,41	0,65	1	1,5	2,2	3,1	4,4	5,1	6	8,1	9,3	10,7	14	16	
	0,87	0,5	0,95	40	40	0,26	0,51	1	1,9	3,7	7,2	14	20	28	55	77	107	206	286	
	0,4	0,14	0	40	40	0,88	0,94	1	1,07	1,15	1,23	1,32	1,37	1,42	1,52	1,6	1,63	1,75	1,81	
	0,35	0,54	0	40	40	0,74	0,83	1	1,3	1,8	2,7	4	5	-	-	-	-	-	-	
	0,961	0,27	1,1	40	40	0,49	0,7	1	1,45	2,2	3,7	7	10	15	32	49	73	165	245	
Veränderliche / Variable	1	0,15	-	40	40	0,68	0,83	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2	2,2	2,5	2,6	2,8	3,1	3,3	

1)

Der angegebene Zusammenhang gilt nur bis zur maximal zulässigen Kondensatortemperatur.
Für Kondensatortemperaturen >125 °C können die Umrechnungsfaktoren mit Gleichung (4.5) unter Verwendung der entsprechenden Konstanten in dieser Tabelle bestimmt werden.

1)

The relationship given applies up to the rated capacitor temperature only.
For capacitor temperatures >125 °C, the conversion factors can be calculated with equation (4.5) using the applicable constants in this Table.

1) Der angegebene Zusammenhang gilt nur bis zur maximal zulässigen Kondensatortemperatur.
Für Kondensatortemperaturen >125 °C können die Umrechnungsfaktoren mit Gleichung (4.5) unter Verwendung der entsprechenden Konstanten in dieser Tabelle bestimmt werden.

1) The relationship given applies up to the rated capacitor temperature only.
For capacitor temperatures >125 °C, the conversion factors can be calculated with equation (4.5) using the applicable constants in this Table.