

Responses API

本文介绍 Responses API 创建模型请求时的输入输出参数，供您使用接口时查阅字段含义。

请求地址	请求方法	请求格式	响应格式
http://ai-api.jdcloud.com/v1/responses	GET	application/json	application/json

请求头

字段	值	描述
Content-Type	application/json	数据交换格式
Authorization	鉴权信息，参考接口鉴权	鉴权信息，参考接口鉴权

请求体

参数名	说明
model	模型调用值，可选： Gemini 3-Pro-Preview Gemini-3-Flash-Preview
contents	文字内容，对生成的图像/视频的描述等。 一般的格式为 [{"role": "user", "content": "你的问题"}] 但具体模型可能有差异，需要以示例代码为准

generation_config	生成图片配置，格式： <pre>"generation_config": { "response_modalities": ["TEXT", "IMAGE"], "image_config": { "aspect_ratio": "16:9", "image_size": "4K", //仅Gemini 3-Pro-Image-Preview支持 "image_output_options": { "mime_type": "image/png" },//仅Gemini 3-Pro-Image-Preview支持 "person_generation": "ALLOW_ALL"//仅Gemini 3-Pro-Image-Preview支持 } }</pre> 其中， <pre>"response_modalities": ["TEXT", // 表示输出内容有文本 "IMAGE" // 表示输出内容需要有图片],</pre> 如果，模型本身（例如Gemini 3-Pro-Preview）不支持输出图片，那么写IMAGE就会报错。 控制思考程度的参数也在这个字段内，思考程度：LOW，HIGH <pre>"generation_Config": { "thinkingConfig": { "thinkingLevel": "HIGH" } }</pre>
-------------------	--

safety_settings	<pre>"safety_settings": { "method": "PROBABILITY", "category": "HARM_CATEGORY_DANGEROUS_CONTENT", "threshold": "BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE" }</pre> 如果业务上不希望内容被谷歌的内容审核拦截，可以尝试"BLOCK_NONE", "BLOCK_LOW_AND_ABOVE"
stream	是否为流式返回，true为流式，false为非流式。
system_instruction	系统指令， <pre>"system_instruction":{ "parts": [{ "text":"你是一名专业的程序员" }] },</pre>

Gemini 3-Pro-Image-Preview可以调整的分辨率和宽高比（仅作参考）

Gemini 3 Pro Image 预览版						
宽高比	1K 分辨率	1,000 个令牌	2K 分辨率	2,000 个令牌	4K 分辨率	4,000 个令牌
1:1	1024x1024	1210	2048 x 2048	1210	4096x4096	2000
2:3	848x1264	1210	1696x2528	1210	3392x5056	2000
3:2	1264x848	1210	2528x1696	1210	5056x3392	2000
3:4	896x1200	1210	1792x2400	1210	3584x4800	2000
4:3	1200x896	1210	2400x1792	1210	4800x3584	2000
4:5	928x1152	1210	1856x2304	1210	3712x4608	2000
5:4	1152x928	1210	2304x1856	1210	4608x3712	2000
9:16	768x1376	1210	1536x2752	1210	3072x5504	2000
16:9	1376x768	1210	2752x1536	1210	5504x3072	2000
21:9	1584x672	1210	3168x1344	1210	6336x2688	2000

响应体

字段	字段类型	字段描述
candidates	object	返回的生图结果数据
candidates.content.parts.inlinedata.mimetype	string	返回图片类型
candidates.content.parts.inlinedata.data	string	返回图片base64数据
candidates.content.role	string	返回图片的角色
candidates.finishReason	string	对话结束原因
usageMetadata	object	返回的生成token消耗
modelVersion	string	请求的模型
createTime	string	请求创建时间
responseId	string	回复id

调用示例

```
1  curl --location 'http://ai-api.jdcloud.com/v1/responses' \  
2  --header 'Content-Type: application/json' \  
3  --header 'Trace-Id: ****' \  
4  --header 'Authorization: Bearer pk-****' \  
5  --data '{  
6      "model": "Gemini 3-Pro-Preview",  
7      "contents": [{  
8          "role": "user",  
9          "parts": [{  
10             "text": "What is the weather in Beijing?"  
11         }]  
12     }]  
13 }'
```