

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

- 1.(1) 依一般灼傷面積佔體表面積之區分估算，生殖器佔多少%？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4。
- 2.(4) 下列何者會造成過敏性氣喘？① 甲烷② 氯乙烯③ 硫化氫④ 二異氰酸甲苯。
- 3.(4) 以不適當的姿勢做重複性的動作，為下列何種危害因子？① 化學性② 物理性③ 生物性④ 人因工程。
- 4.(2) 雇主對物料之堆放方式，下列何者錯誤？① 不得影響照明② 儘量接近自動灑水器③ 不得阻礙交通④ 以不倚靠牆壁或結構支柱堆放為原則。
- 5.(3) 下列何者非屬工作安全分析的目的？① 發現並杜絕工作危害② 確立工作安全所需工具與設備③ 懲罰犯錯的員工④ 作為員工在職訓練的參考。
- 6.(4) 事業單位所訂安全衛生工作守則報請勞動檢查機構備查公告實施，其效力所及，下列敘述何者正確？① 效力不及於當初未表同意之勞工② 公告實施後，新受僱之勞工如不同意亦不受拘束③ 已離職之勞工仍應遵行④ 效力及於在職之全體勞工。
- 7.(3) 固定式起重機變更設置位置時，需申請下列何種檢查？① 重新檢查② 使用檢查③ 竣工檢查④ 構造檢查。
- 8.(4) 依缺氧症預防規則規定，下列何者為非？① 作業場所實施換氣時，不得使用純氧② 缺氧係指空氣中氧氣濃度未滿 18%③ 應採取可確認空氣中氧氣濃度以及硫化氫濃度之措施④ 勞工戴用輸氣管面罩之連續作業時間，每次不得超過 2 小時。
- 9.(4) 一般安全鞋在鞋尖內墊鋼頭，其主要目的為何？① 防止踏穿② 防止滑倒③ 防止有害物危害皮膚④ 防止物體掉落傷害腳趾。
- 10.(4) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列何者為具有危險性之設備？① 固定式起重機② 升降機③ 營建用提升機④ 鍋爐。
- 11.(2) 非公務機關對個人資料之蒐集，下列敘述何者不正確？① 符合特定目的且經當事人同意即可蒐集② 符合特定目的且取自一般可得來源，無論當事人是否禁止皆可蒐集③ 符合特定目的且與公共利益有關④ 符合特定目的且與當事人具有契約或類似契約之關係。
- 12.(4) 勞工因職業上原因不能適應原有工作時，雇主應採取之措施下列何者有誤？① 變更勞工工作場所② 縮短其工作時間③ 予以醫療④ 予以解僱。
- 13.(3) 鍋爐由於水位過低，造成本體過熱，突然加進冷水，易造成下列何者？① 爆裂② 脹大③ 縮扁④ 挫曲。
- 14.(1) 依職業安全衛生法規定，事業單位勞動場所發生死亡職業災害時，雇主應於多少小時內通報勞動檢查機構？① 8 ② 16 ③ 24 ④ 30。
- 15.(1) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何者應實施整體檢查？① 堆高機② 吊籠③ 乙炔熔接裝置④ 鍋爐。
- 16.(3) 依營造安全衛生設施標準規定，以挖土機從事露天開挖作業，下列何者非應辦理事項？① 應裝設倒車警示燈② 應事前決定運行路線，並告知勞工③ 應置鋼構組配作業主管④ 嚴禁操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍。
- 17.(1) 營建工程施工時，若有違反職業安全衛生法規定肇致死亡職業災害者，依同法處罰下列何者？① 事業主或事業經營負責人② 罹災勞工之家屬③ 工地主任④ 業主或起造人。
- 18.(3) 依勞動基準法規定，勞工每幾日中至少應有 1 日作為例假？① 5 ② 6 ③ 7 ④ 14。
- 19.(3) 有關工作場所作業安全，下列敘述何者有誤？① 毒性及腐蝕性物質應存放在安全處所② 有害揮發性物質應隨時加蓋③ 機械運轉中從事上油作業④ 佩戴適合之防護具。
- 20.(4) 下列何者非安全衛生運動設計的理念？① 尊重生命② 關懷安全③ 保障勞工生命安全與健康④

雇主的利益。

- 21.(1) 危害性化學品有逸散到作業場所空氣中之虞時，應優先考慮下列何種方法？①密閉設備②局部排氣裝置③整體換氣裝置④自然換氣。
- 22.(2) 下列何者適用危害性化學品標示及通識規則之規定？①有害事業廢棄物②裝有危害物質之輸送裝置③在反應槽或製程中正進行化學反應之中間產物④製成品。
- 23.(3) 下列何者非屬失能傷害？①死亡②永久全失能③輕傷害④暫時全失能。
- 24.(2) 實施工作場所風險評估之方法，通常使用的方法不包括下列何者？①腦力激盪(brain storming)②甘特圖(Gantt chart)③故障樹分析(fault tree analysis)④初步危害分析(preliminary hazard analysis)。
- 25.(2) 下列何者非勞動檢查法明定之立法目的？①貫徹勞動法令之執行②促進勞資合作③安定社會④發展經濟。
- 26.(1) 依職業安全衛生設施規則規定，刺激物、腐蝕性物質或毒性物質污染之工作場所，應每多少人設置 1 個冷熱水盥洗設備？① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20。
- 27.(1) 請問我國為保護智慧財產權所制定的法律，並不包括下列何者？①個人資料保護法②積體電路電路布局保護法③植物品種及種苗法④營業秘密法。
- 28.(3) 某作業場所中測得二氧化碳濃度為 0.08%，相當於多少 ppm？① 0.04 ② 0.14 ③ 800 ④ 8000。
- 29.(4) 下列何者非屬防止搬運事故之一般原則？①以機械代替人力②以機動車輛搬運③採取適當之搬運方法④儘量增加搬運距離。
- 30.(1) 工作場所運作有害氣體時，應視其性質採取密閉設備、局部排氣裝置等，使其空氣中有害氣體濃度不超過下列何者？①容許濃度②飽和濃度③恕限值濃度④有效濃度。
- 31.(4) 防塵口罩選用原則，下列敘述何者錯誤？①捕集效率愈高愈好②吸氣阻抗愈低愈好③重量愈輕愈好④視野愈小愈好。
- 32.(2) 通風系統中，下列何種情況其壓力損失愈小？①肘管曲率半徑與管徑比愈小②合流管流入角度愈小③圓形擴大管擴大角度愈大④圓形縮小管縮小角度愈大。
- 33.(4) 下列何種輻射係為游離輻射？①紅外線②微波③可見光④ α 射線。
- 34.(2) 依職業安全衛生法令規定，固定式起重機吊升荷重在多少公噸以上者，須由接受中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格人員擔任操作人員？① 1 ② 3 ③ 5 ④ 10。
- 35.(2) 職業災害統計，有關失能傷害頻率計算公式，下列何者正確？①失能傷害人次數乘以 10^6 乘以總經歷工時②失能傷害人次數乘以 10^6 除以總經歷工時③總損失日數乘以 10^6 乘以總經歷工時④總損失日數乘以 10^6 除以總經歷工時。
- 36.(1) 如果發現某勞工昏倒於一曾置放醬油之儲槽中，下列何措施不適當？①未穿戴防護具，迅速進入搶救②打 119 電話③準備量測氧氣濃度④準備救援設備。
- 37.(4) 依職業安全衛生管理辦法規定，對升降機之整體定期檢查（含荷重試驗），應多久實施 1 次？①每週②每月③每半年④每年。
- 38.(4) 依勞工作業場所容許暴露標準規定，二氧化碳之 8 小時日時量平均容許濃度為多少 ppm？① 5 ② 50 ③ 500 ④ 5000。
- 39.(1) 工作安全分析，是下列何者藉觀察勞工工作步驟分析作業實況，以發掘作業場所潛在的危險及可能的危害？①主管人員②雇主③勞動檢查員④品質管制人員。
- 40.(3) 職前體格檢查可作為下列何者之參考？①環境改善②防護具類別選用③識別勞工工作適性④環境評估。
- 41.(3) 下列何者不是高架電桿作業應注意事項？①應獲得主管許可②必須使用安全索③登桿後須用力跳躍與踐踏以確定踏腳桁是否牢固④須為合格之電氣技術人員。
- 42.(3) 防護具之保管儲放處所，下列何者最適宜？①密閉櫃內②日曬乾燥處所③不受有害物污染且通風良好場所④高溫爐旁。
- 43.(2) 依勞工作業場所容許暴露標準規定，石棉係以下列何者表示濃度？① ppm ② f/cc ③ ppb ④

%。

- 44.(1) 職業安全衛生法之立法意旨為保障工作者安全與健康，防止下列何種災害？①職業災害②交通災害③公共災害④天然災害。
- 45.(4) 自動檢查之擬訂，首先應選擇下列何者？①檢查人員②檢查週期③檢查結果處理④檢查對象及項目。
- 46.(1) 排氣量相同時，效果最好之局部排氣裝置氣罩為下列何者？①包圍型氣罩②崗亭型氣罩③外裝型氣罩④吹吸型氣罩。
- 47.(3) 預知危險活動中，有關作業指示 5W1H 之項目不包括下列何者？①何時②何地③何必④如何作。
- 48.(2) 避雷器接地電阻不得大於多少歐姆？① 5 ② 10 ③ 30 ④ 50。
- 49.(1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主使勞工於接近高壓電路從事檢查、修理等作業時，如該作業勞工未戴用絕緣用防護具，為防止勞工接觸高壓電路引起感電之危險，對距離勞工身體多少公分以內之高壓電路，應在電路設置絕緣用防護裝備？① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90。
- 50.(1) 依職業安全衛生法規定，雇主不得使分娩後未滿 1 年女性勞工從事下列何種危險性或有害性工作？①礦坑工作②異常氣壓工作③起重機運轉工作④有害輻射散布場所之工作。
- 51.(1) 有關防毒面罩吸收罐使用之敘述何者不正確？①使用時間無限制②使用時間有限制③對有毒氣體種類有使用限制④對空氣中氣體濃度有限制。
- 52.(2) 企業內部之營業秘密，可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大類型，請問下列何者屬於「商業性營業秘密」？①專利技術②成本分析③產品配方④先進製程。
- 53.(2) 辦理新僱營造作業勞工一般安全衛生教育訓練時，其訓練時數依職業安全衛生教育訓練規則不得少於多少小時？① 3 ② 6 ③ 12 ④ 18。
- 54.(3) 職業安全衛生設施規則所稱高壓，下列敘述何者正確？①超過 600 伏特至 11400 伏特電壓之直流電②超過 600 伏特至 11400 伏特之交流電③超過 600 伏特至 22800 伏特之電壓④超過 750 伏特至 34500 伏特之交流電。
- 55.(1) 缺氧及高濃度有害物工作場所，勞工可使用何種呼吸防護具？①空氣呼吸器②防塵口罩③防毒口罩④簡易式防塵口罩。
- 56.(3) 距某機械 4 公尺處測得噪音為 95 分貝，若另有一噪音量相同之機械併置一起，於原測量處測量噪音量約為多少分貝？① 95 ② 96 ③ 98 ④ 190。
- 57.(4) 依危害性化學品標示及通識規則規定，裝有危害物質之容器，於下列何種條件可免標示？①容器體積在 500 毫升以下者②內部容器已進行標示之外部容器③外部容器已有標示之內部容器④危害性化學品取自有標示之容器，並僅供實驗室自行做研究之用者。
- 58.(2) 依職業安全衛生管理辦法規定，第一類事業之事業單位勞工人數在多少人以上，應參照中央主管機關所定之職業安全衛生管理系統指引，建立適合該事業單位之職業安全衛生管理系統？① 100 ② 200 ③ 500 ④ 1000。
- 59.(1) 對於產生強烈噪音之機械作業場所，最好之噪音危害預防措施為下列何者？①工程改善②戴耳罩③教育訓練④標示注意。
- 60.(3) 雇主已依法令規定提供強烈噪音工作場所勞工聽力防護具，但未監督勞工確實使用時，顯已違反何種法律規定？①勞動基準法②勞動檢查法③職業安全衛生法④勞工保險條例。
- 61.(2) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，訓練單位辦理缺氧作業或有機溶劑作業等有害作業主管安全衛生教育訓練時，其訓練時數均不得少於多少小時？① 6 ② 18 ③ 24 ④ 30。
- 62.(3) 某一長期執行苯作業勞工於健康檢查發現有貧血現象，為謹慎計，該公司的職業安全衛生人員建議將該勞工調至非苯作業的工作，此屬何種對策？①抑制、隔離危害物質避免勞工暴露②作業環境改善③健康管理④教育及訓練。
- 63.(4) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主對於擔任下列工作之勞工，應至少每 2 年施以 6 小時之安全衛生在職教育訓練？①堆高機操作人員②施工安全評估人員③急救人員④職業安全

衛生管理員。

- 64.(3) 以下對於法定危險性工作場所之敘述，何者有誤？①非經勞動檢查機構審查或檢查合格，不得使勞工在該場所作業②勞動部指定之營造工程之工作場所為丁類危險性工作場所③爆竹煙火工廠為甲類危險性工作場所④危險性工作場所區分為甲、乙、丙、丁等四類。
- 65.(3) 依勞工健康保護規則規定，勞工於噪音 8 小時日時量平均音壓級在多少分貝以上之作業場所工作，應定期實施特殊健康檢查？① 65 ② 75 ③ 85 ④ 90。
- 66.(4) 依職業安全衛生設施規則規定，人工濕潤工作場所，濕球溫度超過攝氏多少度時，應立即停止人工濕潤？① 20 ② 23 ③ 25 ④ 27。
- 67.(4) 下列何者非屬噪音工程改善之原理？①減少振動②隔離振動③以吸音棉減少噪音傳遞④使用防護具。
- 68.(4) 二氧化氮具下列何種特性？①高溶解度②致肺纖維化③致貧血性④低溶解度、肺刺激性。
- 69.(2) 自動檢查計畫訂定之程序中，有關檢查表格以下列何者負責訂定較為妥適？①雇主②執行部門之主管③承攬商④維修保養人員。
- 70.(4) 一般工廠俗稱之「天車」，屬下列何種機械？①移動式起重機②自走式吊車③高空工作車④固定式起重機。
- 71.(1) 下列有關電氣安全之敘述何者錯誤？①電氣火災時用泡沫滅火器灌救②不可用濕手操作開關③更換保險絲等由合格電氣技術人員操作之④非從事電氣有關人員不得進入電氣室。
- 72.(4) 下列何者「非」屬於營業秘密的法律保護要件？①秘密性②價值性③保密措施④公開性。
- 73.(2) 下列何者為職業安全衛生管理辦法規定，每年應實施定期檢查之機械或設備？①化學設備②衝剪機械③擋土支撐④營造施工架。
- 74.(2) 單一導管之通風系統，若管徑相同時，則下列何者於導管內均相同？①靜壓②動壓③全壓④靜壓與動壓。
- 75.(2) 依勞動基準法規定，勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，雇主除給與 5 個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬幾個月平均工資之死亡補償？① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60。
- 76.(3) 我國中央勞工行政主管機關為下列何者？①內政部②勞工保險局③勞動部④經濟部。
- 77.(2) 依營造安全衛生設施標準規定，安裝安全母索，其材質最小斷裂強度應在多少公斤以上？① 2,100 ② 2,300 ③ 2,500 ④ 3,000。
- 78.(2) 新製造之固定式起重機，其竣工檢查合格證有效期限最長為多少年？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4。
- 79.(4) 依職業安全衛生設施規則規定，高壓氣體鋼瓶貯存場所，下列何者非屬規定之事項？①標示嚴禁煙火②容器溫度保持攝氏 40 度以下③盛裝容器與空容器分區放置④貯存比空氣輕之氣體，應注意低窪處之通風。
- 80.(1) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，鍋爐操作人員從事何種工作，不得使單獨一人同時從事二座以上鍋爐之操作工作？①沖放鍋爐水②監視壓力、水位及燃燒狀態③檢點水位測定裝置④檢點自動控制裝置。