

准考證號碼：

姓名：

115 年度全國技術士技能檢定第 2 梯次 22000 職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：

執行風險評估是事業單位規劃及執行各項安全衛生管理制度應有的基本原則及作業流程，可協助事業單位建置完整且適當的職業安全衛生管理計畫或管理系統

一、依風險評估技術指引之建議，請列出風險評估的 6 個作業流程（12 分）。

二、承第一小題，依法規及安全管理實務，請列舉 4 個應執行風險評估的時機（8 分）。

第二題題目：

對於物料之搬運，應盡量利用機械以代替人力，凡 40 公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則，500 公斤以上物品，以機動車輛或其他機械搬運為宜；在營造工地中，為了搬運磚塊、砂石…等，捲揚機是常見的吊運機械，請回答下列安全衛生問題：



一、依職業安全衛生設施規則規定，雇主使勞工以捲揚機等吊運物料時，應依哪些規定辦理？請列舉 8 項。（16 分）

二、又依營造安全衛生設施標準規定，對於磚、瓦、木塊、管料、鋼筋、鋼材或相同及類似營建材料之堆放，應置放於穩固、平坦之處，整齊緊靠堆置，其高度不得超過多少公尺？儲存位置鄰近開口部分時，應距離該開口部分多少公尺以上？（2 分）

三、承第二小題，對於袋裝材料之儲存，堆放高度不得超過多少層？至少每幾層交錯一次方向？以保持穩定。（2 分）

第三題題目：

墜落、滾落之職業災害類型每年佔我國整體職業災害案件比例超過 50%，職業安全衛生設施規則多有相關防災規範，例如要求高度在 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，應設有適當強度之護欄、護蓋等防護設備，及對高差超過 1.5 公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備等，而坊間經常使用移動梯或合梯進行修繕作業，其使用方便、容易取得，適合用於 2 公尺以下高度之上下移動使用，惟因此造成工作者輕忽墜落危害之風險，故請依職業安全衛生設施規則針對移動梯及合梯應符合之規定及禁止事項，列出相關規定（應符合規定事項各 2 分，禁止事項 4 分，共 20 分）。

第四題題目：

一個半導體製造相關事業單位的職業安全管理從業人員，依其作業現場之狀況協助該單位生產部門主管於爆炸性危險區域設置防爆電氣設備。如該從業人員欲參考勞動部職業安全衛生署 113 年因鑑於經濟部能源署「用戶用電設備裝置規則」針對防爆電氣設備採用之 NEC 美國標準，與勞動部職業安全衛生署採用之 IEC 國際標準有對比調和之需要所訂定之行政指導，請回答下列問題：

- 一、依法令規定及前述行政指導，哪些物質滯留之作業場所係屬需使用之電氣機具需具防爆性能構造？（4 分）
- 二、防爆電氣設備之性能、構造、試驗、標示及危險區域劃分應符合哪些標準規定？（3 分）
- 三、該單位採購之防爆電氣機具之國內產製運出廠場或國外輸入時間於 104 年 1 月 1 日以後，依據職業安全衛生法第 7 條及附屬法規規定，確認符合指定之安全標準外仍須辦理之事項？（4 分）
- 四、該爆炸性危險區域用防爆電氣機具依「用戶用電設備裝置規則」配線及安裝，有哪 2 種施工方法？（4 分）
- 五、對爆炸性危險區域用防爆電氣機具依「職業安全衛生管理辦法」如何定期實施檢查？（4 分）
- 六、請協助該從業人員對該行政指導提出改進建議？（1 分）

第五題題目：

依高壓氣體勞工安全規則之規定。請回答下列問題：

- 一、請列出本規則所稱特定高壓氣體名稱。(6分)
- 二、本規則所稱容器、超低溫容器、高壓氣體設備、處理設備之定義。(8分)
- 三、本規則所稱灌氣容器與殘氣容器之判斷基準為何？(1分)
- 四、某氣體(非乙炔)於 25°C 時之表壓力 9.8 kg/cm^2 ，該氣體可視為理想氣體，請列計算式並判斷該氣體是否符合本規則所稱之高壓氣體。(5分)

