

106 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

- 1.(1) 循環系統中，由右心室的缺氧血經肺動脈送至肺臟，再由肺臟經肺靜脈將充氧血送至左心房，此循環為下列何者？①肺循環②大循環③靜脈循環④體循環。
- 2.(1) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者為爆炸性物質？①硝化纖維②賽璐珞③汽油④過氯酸鉀。
- 3.(1) 下列何者非為爆炸抑制系統之單元？①警報器②安全閥③控制系統④滅火劑。
- 4.(4) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對研磨機於更換研磨輪後，應先檢驗有無裂痕，並應在防護罩下試轉多少分鐘以上？① 0.5 ② 1 ③ 2 ④ 3。
- 5.(4) 依機械設備器具安全標準規定，動力衝剪機械使用安全模在上死點時，上模與下模之間隙應在幾公厘以下？① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8。
- 6.(2) 職業災害預防工作中對於危害控制，首先應考慮的為下列何者？①危害場所控制②危害源控制③勞工之控制④危害路徑控制。
- 7.(2) 依危害性機械及設備安全檢查規則規定，雇主於鍋爐竣工檢查合格後，第 1 次定期檢查時，應實施內、外部檢查，但對於發電容量 2 萬瓩以上之發電用鍋爐，得延長其期限最長為幾年，並與內部檢查同時辦理？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4。
- 8.(4) 依勞動基準法規定，下列何者屬不定期契約？①臨時性或短期性的工作②季節性的工作③特定性的工作④有繼續性的工作。
- 9.(4) 下列何者非屬局限空間作業場所應公告使作業勞工周知的事項？①進入該場所時應採取之措施②事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式③現場監視人員姓名④內部空間的大小。
- 10.(3) 高壓氣體勞工安全規則所稱毒性氣體，係指該規則列舉之多種氣體及其他容許濃度在百萬分之幾以下之氣體？① 50 ② 100 ③ 200 ④ 300。
- 11.(3) 對於結構物之牆、柱等拆除，下列敘述何者不正確？①應自上至下，逐次拆除②無支撐之牆、柱等之拆除，應以支撐、繩索等控制，避免其任意倒塌③不得以拉倒方式進行拆除④以人工方式切割牆、柱等時，應採取防止粉塵之適當措施。
- 12.(2) 依職業安全衛生設施規則規定，離地多少公尺以內之傳動帶，應裝置適當之圍柵或護網？① 1.8 ② 2 ③ 2.5 ④ 3。
- 13.(2) 依勞工保險條例規定，公民營工廠職業災害保險費之負擔方式，下列何者正確？①全部由政府負擔②全部由雇主負擔③全部由勞工負擔④勞工負擔 20%、雇主負擔 70%、政府負擔 10%。
- 14.(4) 在進入甲醇儲槽清洗時，應至少測量下列那兩種氣體濃度（A.氮氣，B.氧氣，C.二氧化碳，D.可燃性氣體）？① A 與 B ② B 與 C ③ C 與 D ④ B 與 D。
- 15.(2) 在相同爆炸下限，爆炸範圍愈大之可燃性氣體或蒸氣，其爆炸危險性為何？①愈低②愈高③相同④無相關性。
- 16.(3) 依鍋爐及壓力容器安全規則規定，胴體內徑達 500 公厘以上之豎型鍋爐或鍋爐本體外側，未加被覆物之鍋爐外側與主牆壁之間，應保留多少公分以上之距離？① 15 ② 30 ③ 45 ④ 100。
- 17.(2) 下列何者不屬於個體風險的表示法之一？①最大個體風險②風險矩陣③總人口平均個體風險④個體風險等高線。
- 18.(3) 對於高壓氣體之貯存，下列何者不正確？①盛裝容器和空容器應分區放置②可燃性氣體、毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存③劇毒性氣體不得貯存④容器應保持在攝氏四十度以下。
- 19.(3) 依高壓氣體勞工安全規則規定，氰化氫之灌氣容器，應於灌裝後靜置幾小時以上，確認無氣體之漏洩後，於其容器外面張貼載明有製造年月日之貼籤？① 10 ② 15 ③ 24 ④ 48。

- 20.(3) 依職業安全衛生法施行細則規定，工作場所中為特定之工作目的所設之場所，稱為下列何種場所？①工作場所②就業場所③作業場所④勞動場所。
- 21.(1) 依升降機安全檢查構造標準規定，對於長跨度工程用升降機以外之升降機，當升降機之額定速率為超過 60 公尺／分鐘，且在 90 公尺／分鐘以下，其搬器抵達最高停止位置時，該搬器之上樑或搬器之最高部分至升降路頂部天花板下端之垂直距離應為多少公尺以上？① 1.6 ② 1.8 ③ 2.0 ④ 2.3。
- 22.(4) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於工作用階梯之設置規定，下列何者有誤？①斜度不得大於 60 度②梯級面深度不得小於 15 公分③應有適當之扶手④應有適當之遮陽功能。
- 23.(4) 下列何者應適用個人資料保護法之規定？①自然人為單純個人活動目的，而將其個人照片或電話，於社群網站 FACEBOOK 分享予其他友人等利用行為②與公司往來客戶資料庫之個人資料③將家人或朋友的電話號碼抄寫成電話本或輸入至手機通訊④自然人基於保障其自身或居家權益之個人或家庭活動目的，而公布大樓或宿舍監視錄影器中涉及個人資料畫面之行為。
- 24.(2) 當機械發生異常或操作錯誤，也不致造成危害，則該機械具有下列何種設計？①零機械狀態②本質安全③開關之上鎖④雙手啟動按鈕。
- 25.(1) 藉由具經驗之專業人員，針對作業場所之危害特性訂定表格式之檢點項目，屬於下列何種方法？①檢核表②如果－結果分析③危害與可操作分析④失誤模式與影響分析。
- 26.(2) 暫時全失能係指罹災者未死亡，亦未永久失能，但不能繼續其正常工作，損失工作時間達多久以上者？① 1 小時② 1 日③ 1 星期④ 1 個月。
- 27.(2) 苯為危害性化學品標示及通識規則中所稱之有害物及下列何種危害物質？①爆炸性物質②易燃液體③自燃物質④禁水性物質。
- 28.(1) 當作業場所中含有對眼睛具刺激、危害作用的物質時，使用之防護面具其面體應為下列何者？①全面體②寬鬆面體③半面體④四分之一面體。
- 29.(2) 職業災害按失能傷害分類方式為下列何種？①失能與非失能傷害兩種②死亡、永久全失能、永久部分失能、暫時全失能四種③過失與無過失兩種④重傷害與輕傷害兩種。
- 30.(2) 依營造安全衛生設施標準之規定某工地之地面開口擬設置護蓋，俾利車輛通行，該護蓋強度之設計依據，下列何者正確？①前軸載重二倍②後軸載重二倍③前軸載重三倍④後軸載重三倍。
- 31.(1) Dow 火災爆炸指數是由下列何種方式決定？①單元危險因子與物質因子乘積②單元危險因子與單元危險因子乘積③損壞因子與物質因子乘積④單元危險因子與損壞因子乘積。
- 32.(1) 工廠員工以拉動手推車方式搬運貨品，當行經一路段時，有一小溝渠之蓋板覆蓋不完全，致使車輪陷入溝中而導致推車傾斜，人員頭部被掉落之貨品撞傷。請問該職業災害之媒介物為下列何者？①蓋板②車輪③貨品④手推車。
- 33.(1) 依屋內線路裝置規則規定，高速型之漏電斷路器，在額定動作電流下，其動作時間需在多少秒以內？① 0.1 ② 0.5 ③ 1.0 ④ 2.0。
- 34.(4) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？①長時間站立姿勢作業②人力提舉、搬運及推拉重物③輪班及夜間工作④駕駛運輸車輛。
- 35.(1) 關於危害性化學品標示，其內容可不包含那一項？①廢棄處理方式②名稱與危害成分③危害警告訊息④危害防範措施。
- 36.(1) 機械在轉動、銳邊及帶電部分加以防護，屬於下列何種防護方法？①隔離②閉鎖③連鎖④對應。
- 37.(2) 依勞動檢查法規定，事業單位對於勞動檢查之結果，應於違規場所公告幾日以上？① 5 ② 7 ③ 10 ④ 14。
- 38.(1) 因沖床模具、鍛造機槌等造成之捲夾挫傷，屬於下列何種職業災害類型？①被夾、被捲②被切、割、擦傷③衝撞④不當行為。
- 39.(1) 下列有關著作權的敘述，何者不正確？①著作權的侵害屬於「非告訴乃論」罪，當發生侵害時，著作權人可以自己決定到底要不要對侵權之人進行刑事告訴②為紀念已故著作人，劇組

導演可改拍原著作人的作品，但必須待著作權存續期消滅③到攝影展拍攝展示的作品，分贈給朋友，已侵害著作權的行為④著作財產權是財產權的一種，可轉讓他人，也可由繼承人依法繼承。

- 40.(2) 下列何者為職業安全衛生法施行細則所稱具有危險性之設備？①固定式起重機②鍋爐③升降機④移動式起重機。
- 41.(3) 貪污治罪條例所稱之「賄賂或不正利益」與公務員廉政倫理規範所稱之「餽贈財物」，其最大差異在於下列何者之有無？①利害關係②補助關係③隸屬關係④對價關係。
- 42.(2) 下列何者係以指尖施力抓握物件之施力方式？①力握②捏握③握力④掌握。
- 43.(2) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，勞動檢查機構對申請審查之丁類危險性工作場所應於受理申請後，幾日內將審查之結果，以書面通知事業單位？① 20 ② 30 ③ 45 ④ 60。
- 44.(3) 眼睛的化學性傷害處理以流動之水沖洗，下列何者正確？①由上眼瞼往下眼瞼沖洗②由下眼瞼往上眼瞼沖洗③由眼內角往眼外角沖洗④自眼外角往眼內角沖洗。
- 45.(4) 有關異常氣壓危害之敘述，下列何者錯誤？①異常氣壓危害常見於潛水作業及潛盾工法之施工作業②異常氣壓危害係因外界壓力之急遽變化使體內產生氣泡，進而造成神經壓迫、血栓、骨壞死等症狀③依照減壓表實施減壓可避免異壓性骨壞死等減壓症④高山病急性症狀是氮氣分壓降低所造成。
- 46.(4) 下列有關健康管理之敘述何者錯誤？①健康管理係以保持或增進健康為目的②健康管理一般之主要手段為體格檢查及健康檢查③職前之體格檢查可作為選工之參考，可篩選體質是否宜從事存在危害因子場所之作業④定期之體格檢查有助於早期發現是否已受到危害因子之影響。
- 47.(3) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列何項作業勞工，雇主需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？①車床作業②衝床作業③使用起重機從事吊掛作業④研磨作業。
- 48.(2) 下列何者不是暴露鋼筋危害的適當防止方法？①鋼筋尖端彎曲②鋼筋尖端漆以防鏽漆③鋼筋尖端套以塑膠套④鋼筋尖端加蓋。
- 49.(4) 下列何者不是人因工程原理的應用？①設備與機具設計②工作場所佈置③工作方法設計與修改④薪資與報酬之評鑑。
- 50.(2) 感電電流與人體生理反應中，直流電之最小感知電流，在男子平均值約為多少 mA？① 1.1 ② 5.2 ③ 12 ④ 20。
- 51.(1) 事業單位之同一工作場所，從事特別危害健康作業勞工人數在多少人以上時，應聘專任護士 1 人以上？① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400。
- 52.(3) 若考量安全方面的工廠佈置，以選擇下列何者最佳？①混合式②固定位置式③製程式④功能式。
- 53.(1) 因噪音、換氣、高溫或寒冷條件、有害物暴露等造成勞動疲勞，屬於下列何種因素？①工作環境②工作時間③工作條件④適應能力。
- 54.(4) 財物損失事故費用不涵蓋下列何者？①機械費用②材料費用③設備費用④醫療費用。
- 55.(4) 下列有關生物偵測之敘述何者錯誤？①生物偵測是透過測量體內劑量，來評估個人有害物之暴露程度②生物偵測可以是化學有害物本身或其代謝物在生物檢體中所呈現之量，也可以是化學物質對某標的器官產生可逆性生化改變之程度③生物偵測的主要功能是輔助作業環境測定、測試個人防護具之效率④美、日、法、德等國家已針對所有列管有害物全面要求實施生物偵測。
- 56.(4) 上肢部位之人因工程檢核表中，不當姿勢之危險因子不包括下列何項目？①肩部②前臂③頸部④頭部。
- 57.(3) 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，相關承攬事業間之安全衛生教育訓練指導及協助，應由下列何者負責？①事業承攬人②再承攬人③原事業單位④當地主管機關。
- 58.(3) 下列何者不會構成政府採購法之刑責？①專案管理廠商洩漏關於採購應秘密之資訊②借用他人名義或證件投標者③過失使開標發生不正確結果者④合意使廠商不為投標或不為價格之競

爭者。

- 59.(3) 下列何者應列入優先安全觀察的對象？①有經驗的人②擔任同一職位多年的人③長期生病後恢復工作的人④負責行政業務的人。
- 60.(4) 裝有電力電纜及電力電容器線路，停電後有殘留電荷，應先放電，實施方法為開關切斷 2 分鐘後予以短路，並在短路多少分鐘後始可工作？① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5。
- 61.(4) 依危害性化學品標示及通識規則規定，下列何者不可免標示？①外部容器已標示，僅供內襯且不再取出之內容器②內部容器已標示，由外部可見標示之外部容器③勞工使用可攜帶容器，其危害物質取自有標示之容器④危害物質僅供實驗室實驗、研究之用。
- 62.(1) 依勞工健康保護規則規定，合格急救人員每一輪班次至少設置 1 人，50 人以上每滿多少人應再增設 1 人？① 50 ② 100 ③ 150 ④ 200。
- 63.(3) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列何者不需接受有害作業主管安全衛生教育訓練？
①鉛作業主管②缺氧作業主管③液化石油氣製造安全作業主管④粉塵作業主管。
- 64.(1) 爆炸可分為爆轟及爆燃二種類型，係以爆炸所發出的下列那一項物理性質來區分？①震波速度②震波頻率③震波強度④震波時間。
- 65.(3) 對機械製造廠佈置而言，下列何者務必要與主要生產廠房（含加工及裝配）隔離，以避免失火時被波及，而引發更大的危害？①製品倉庫②零件倉庫③ LPG 儲槽④一般物料倉庫。
- 66.(2) 依高壓氣體勞工安全規則規定，埋設於地盤內之液化石油氣儲槽，其頂部至少應距離地面幾公分？① 30 ② 60 ③ 100 ④ 150。
- 67.(3) 下列何項操作人員，雇主毋需使其受危險性設備操作人員安全訓練？①鍋爐（小型鍋爐除外）②第一種壓力容器③吊升荷重未滿 5 公噸之固定式起重機④高壓氣體特定設備。
- 68.(3) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會設置之委員人數最少需要多少人：① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9。
- 69.(3) 工業安全與衛生的基本目標是①維護工作者的安全與健康，避免意外事故發生②維護公司的利益，避免公司財務損失③維護生產線正常運作，確保產能充裕④維護企業形象，避免品質不良。
- 70.(4) 木材加工用圓盤鋸防護通常不包括下列何者？①護罩②撐縫片③鋼爪反撥預防裝置④光電連鎖裝置。
- 71.(3) 依危害性化學品標示及通識規則之規定，易燃液體標示之圖式，其背景為何種顏色？①橙色②紅色③白色④黃色。
- 72.(4) 呼吸防護具所用空氣來源，應使用氧氣含量大於多少％之空氣？① 18 ② 19 ③ 20 ④ 20.9。
- 73.(1) 依職業安全衛生設施規則規定，從事旋轉輪機、離心分離機等高速回轉體之實驗時，其週邊速率超過每秒多少公尺以上，應於專用堅固建築物內實施？① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40。
- 74.(3) 依職業安全衛生設施規則規定，進行研磨機研磨輪速率試驗時，應按最高使用周速度增加多少百分比為之？① 10 ② 25 ③ 50 ④ 100。
- 75.(2) 大型化工廠之安全分析最宜採何種定量分析模式？①失誤模式與影響分析②故障樹分析③檢核表④初步危害分析。
- 76.(4) 置有紗梭之織機，該紗梭應裝設何種裝置？①護罩②圍柵③導軌④導梭。
- 77.(3) 鋼構組配作業時，最高永久性樓板層上不得有超過幾層樓以上之鋼構未鉚接、熔接或螺栓栓緊者？① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5。
- 78.(2) 依營造安全衛生設施標準規定，以活動式踏板構築施工架之工作臺時，支撐點至少應在幾處以上？① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5。
- 79.(1) 下列何者非屬申請甲類危險性工作場所審查應檢附之資料？①工作規則②製程安全評估報告書③緊急應變計畫④稽核管理計畫。
- 80.(2) 下列何者不是高溫或低溫所造成之可能危害？①中暑②神經衰弱③熱痙攣④凍傷。