残差与归一化：100 层为什么还能训得动

目录

一、先看没有它会怎样 **2**

1.1 退化：训练误差随深度变差 . . . 3

1.2 为什么”什么都不做”这么难学 . . . 3

1.3 精髓句 . . . 3

二、残差是一条加法总线 **3**

2.1 把加号展开 . . . 3

2.2 残差流：一条共享的草稿纸 . . . 4

2.3 为什么是加法，不是拼接或乘法 . . . 5

三、梯度为什么能穿过去 **5**

3.1 求一次导 . . . 5

3.2 把连乘打开 . . . 6

3.3 数字对比：残差把”必然消失”换成了”可能爆炸” . . . 6

四、归一化干的是另一件正交的事 **6**

4.1 LN 在算什么 . . . 6

4.2 为什么它必须和残差配对 . . . 7

4.3 尺度不变性：LN 让上游权重的尺度彻底失效 . . . 7

4.4 为什么 γ 和 β 必须可学 . . . 7

五、Post-LN 与 Pre-LN：恒等路径上有没有被插一刀 **8**

5.1 两种排法 . . . 8

5.2 雅可比视角：恒等项被包在哪一层括号里 . . . 9

5.3 J_{LN} 长什么样，为什么它是不稳定源 . . . 10

5.4 Pre-LN 的代价 . . . 11

六、今天在用的配方：RMSNorm 与残差缩放 **11**

6.1 RMSNorm：只缩半径，不做中心化 . . . 11

6.2 严格论证：去掉均值为什么不损失表达力 . . . 12

6.3 省下来的到底是什么 . . . 13

6.4 残差缩放：把”初始近似恒等”再往前推一步 . . . 13

6.5 Sandwich 与 Peri-LN：把两种排法的好处拼起来 . . . 13

七、小结 **13**

八、面试易错点 **13**

九、引用论文 **14**

一句话结论：残差把每一层的职责从”重写整个向量”降级为”追加一个增量”，归一化把每层的输入尺度钉回可控范围。**能堆深是这两件事合作的结果，不是 LN（Layer Normalization，层归一化）单方面的功劳**——残差给梯度开了一条系数为 1

的直通路，归一化保证这条路上的数值不失控。

- **缺了残差，深网络连"什么都不做"都学不会**：50 层的普通网络训练误差比 20 层还高（退化问题），不是容量不够，而是"精确复制输入"极难被训练找到
- **缺了归一化，残差会把账算炸**：恒等项只保证梯度不消失，不保证不爆炸，增量稍大 $(1 + \|J_F\|)^N$ 就是天文数字
- **今天的主流是 Pre-LN + RMSNorm**：LN 移到子层入口，恒等通路变干净，代价是残差流范数随深度单调增长、末层要补一个 LN。注意 Transformer 原文（Vaswani et al., 2017）用的是 Post-LN，Pre-LN 是后来（GPT-2 起）才取代它的——**本篇图例一律按今天通行的 Pre-LN 画，两种配置的差别在第五节专门讲**

前置阅读：《前馈网络：每个位置怎么被单独加工》　　**需要先掌握**：矩阵乘法、链式法则、均值与标准差




图 1　图 1

图 1：本篇地图。看图要点：上排是一层里残差与 LN 各自站的位置（每个子层配一套），画的是今天通行的 **Pre-LN** 配置——Transformer 原文是 Post-LN（LN 挪到加法之后），主干一模一样、只差 LN 的位置，第五节专门对比；下排是它们各管一件正交的事——残差管结构（怎么合），归一化管数值（多大量），缺一个都堆不深。

例句沿用全系列基线：科软　放　实习　吸引　学生　报考，11 个 token；张量形状按 $L = 11$、$d = 512$、$N = 6$（2017 年 base 配置）算，讲深层时另给 $N = 50$、$N = 100$ 的数字。

一、先看没有它会怎样

> 本节要回答的问题：把 50 个 Transformer block 直接摞起来，为什么会训不动?

先破一个流传很广的错误直觉：**深网络训不动是因为梯度消失。**这个答案对了一半，漏掉了更基本的那一半。

1.1 退化：训练误差随深度变差

He et al. (2016) 在 ResNet（残差网络）论文里给了一个当时很难解释的实验：20 层和 56 层的**普通**卷积网络对比，**56 层的训练误差反而比 20 层更高**。

注意这不是过拟合——过拟合是训练误差低、测试误差高；这里是训练误差本身就下不去。也不是梯度消失到 0：那样参数完全不动，损失会是一条平线，而不是更差。这个现象叫 Degradation（退化问题）。

Transformer 一样。把 N 个 block 摞起来，如果每个 block 都是"整体替换"的形式（$x \mapsto \mathrm{LN}(F(x))$），24 层以上就开始难训，48 层以上基本要靠极其精细的初始化和 warmup 才能跑起来。

1.2 为什么"什么都不做"这么难学

关键在于：**深网络的默认行为是"每层都扰动一下"，不是"每层都不动"。**

一个随机初始化的子层拿到输入 x，输出 $F(x)$ 与 x 几乎不相关——它是随机权重的乘积。N 层之后，输出是 N 次随机扰动的复合，与输入的关系早被打散。

于是要让 50 层网络学到恒等映射，唯一的办法是让每一层的 F_l 都恰好学会 $F_l(x) = x$，需要 50 组权重精确配平。**梯度不会帮你找这个解，因为它在初始化时完全不知道"复制"是个好主意**——它只知道下降方向，而"精确复制"是一个维度极高、测度极窄的解集。

1.3 精髓句

> **精髓句**：残差做的事，是把"恒等映射"从"需要精确配平 50 组权重才能命中的窄解"变成"把所有子层权重置零就自动成立的默认状态"。训练的起点因此天然是恒等，网络只需要在恒等之上**逐步加上有用的增量**。

这个转变的意义远超"梯度好传"：它把"学一个 50 层的函数"重新表述成"学 50 个小的修正量"，而后者对优化器友好得多——每一层的任务从"重建全部信息"缩成"补充缺少的那一点"。

二、残差是一条加法总线

> 本节要回答的问题：$x_l = x_{l-1} + F_l(x_{l-1})$ 里那一个加号，到底改变了什么结构?

2.1 把加号展开

反复代入，得到

$$x_N = x_0 + \sum_{l=1}^{N} F_l(x_{l-1})$$

其中 x_0 是嵌入层的输出，F_l 是第 l 个 block 的增量（该层注意力和 FFN 两个子层各写一次，合记为一个 F_l），N 是层数。

代算：$L = 11$、$d = 512$、$N = 6$，共 6 个 block、12 次写入。x_0 是 11×512 的矩阵，每个 block 往里加一个同形状的增量，最终 $x_6 = x_0 + \sum_{l=1}^{6} F_l$。**形状从头到尾没变过**——这是下面那个视角成立的前提。

2.2 残差流：一条共享的草稿纸

把上式读成一句话：**整条主干是一条固定宽度的通道，每个子层从通道上读一次，算完把结果加回去。**这条通道叫 Residual Stream（残差流）。

它有三个直接推论，每一个都能在后面的设计里找到落点。

其一，每层只写增量，不覆盖。子层没有"输出新向量替换旧向量"的权力，只能提交一个修改量。第 4 篇说" FFN 在特征维造新东西"，现在可以补一句：它造出来的东西是**加**上去的，不是**替换**上去的。

其二，任何一层的信息都能被后面任何一层无损读到。加法不衰减——x_0 始终原样躺在 x_N 里。对比没有残差的网络：$x_N = F_N(\cdots F_1(x_0))$，$x_0$ 要穿过 N 次变换才能到达顶层，每穿一次都可能被改写一次。

其三，增量的范数就是"这一层改写的力度"。流本身不限制你写多少，写多少完全由 F_l 的输出尺度决定。这既是自由，也是第三节和第四节所有麻烦的根源。




图 2　图 2

图 2：残差流是一条只增不改的总线。看图要点：左边那条绿色粗线就是流本身，也是第三节要用的恒等通路——每个子层从它分叉、算完再加回去，全程没有任何一步被覆盖。

> **一个类比（是类比，不是等价）**：残差流像一块共享白板，每个子层走上来读一遍板上现有的内容、在旁边算一算、把结论**追加**到空白处，没有哪一层擦掉别人写的字。边界在于：白板是"只增不改"的，真实残差流是数值相加，多个增量会在同一组坐标上叠加，可能互相抵消。

2.3 为什么是加法，不是拼接或乘法

三种"合并"方式都被试过，只有加法活下来了：

方式	恒等映射怎么实现	代价
拼接 $[x; F(x)]$	无法实现（维度必然变宽）	每层维度增长，参数爆炸
乘法 $x \odot F(x)$	要求 $F(x) \equiv \mathbf{1}$	梯度含 F 的因子，$F \approx 0$ 时梯度也跟着没
加法 $x + F(x)$	要求 $F(x) \equiv \mathbf{0}$	无

加法是唯一"恒等映射对应零输出"的合并方式，而"零输出"恰好是权重置零就能达到的状态——神经网络的默认初始化本来就在零附近。乘法不行：$\partial(xF)/\partial x = F$，$F$ 稍小于 1 梯度就跟着衰减，问题原封不动地留着。拼接更不行，它连"恒等"这个目标都写不出来。

这一条就是残差的全部理由，也是它从 2015 年起成为所有深网络标配的原因。

它为什么值得反复强调：恒等是一种参数化先验，不是一种训练技巧。1.3 已给出解耦和起点两层理由（初始即浅层可用的模型，加层只加补丁，所以不掉点），第三层则是它能跨领域迁移。凡是"让默认行为等于什么都不做、把学习留给偏离"的设计，都是同一个先验的变体：Diffusion Model（扩散模型）预测噪声 ϵ 而不是图像本身，LoRA（低秩适配）只学增量 ΔW，LayerScale 把 γ 初始化成 10^{-6}，zero-init 残差分支把最后一层权重置零，Pre-LN 把 LN 移出主干。机制彼此毫不相干，共享的只有一句：**起点必须是恒等，深度才只负责加补丁。**

边界也得说清，否则容易被当成万能药：恒等只在形状相同时有意义（ResNet 用 1×1 projection 对齐通道，Transformer 靠 d 不变才能裸加，FFN 内部升维那一段就没有残差）；它把每层的函数类限制在"恒等 + 小扰动"，大变换只能靠多层累积；而没有归一化时，这条恒等通路反而会把尺度漂移一路放大成 1.9^{50} ——这正是第三节的伏笔。

一句话：**没有恒等，深度是负债；有了恒等，深度至少是中性的；再配上归一化，才把中性变成资产。**

> **进阶（可跳过）**：残差还有一层"多路径集成"解释（Veit et al., 2016）。展开 x_N 后，梯度可以沿 2^N 条不同长度的路径回传（每层自由选择"走恒等"或"走子层"），整体行为像一个隐式的深层集成。它解释了"随机删掉一层不太掉点"这个现象，但对理解主线不是必需的。

三、梯度为什么能穿过去

> 本节要回答的问题：加了那个 $+x$，反向传播时到底多了什么？

3.1 求一次导

把 $x_l = x_{l-1} + F_l(x_{l-1})$ 对 x_{l-1} 求导：

$$\frac{\partial x_l}{\partial x_{l-1}} = I + \frac{\partial F_l}{\partial x_{l-1}}$$

从第 l 层到第 N 层，链式法则给出连乘：

$$\frac{\partial x_N}{\partial x_l} = \prod_{k=l+1}^{N} \left(I + J_{F_k}\right)$$

其中 $J_{F_k} = \partial F_k / \partial x_{k-1}$ 是第 k 个子层的雅可比矩阵，I 是 $d \times d$ 单位阵。

3.2 把连乘打开

$N - l$ 个 $(I + J)$ 相乘，展开后共有 2^{N-l} 项：

$$\prod_{k=l+1}^{N} \left(I + J_{F_k}\right) = I \ + \ \sum_{k} J_{F_k} \ + \ \sum_{i<j} J_{F_i} J_{F_j} \ + \ \cdots \ + \ \prod_{k} J_{F_k}$$

第一项就是 I，系数恰好为 1。它的含义：从第 N 层回传到第 l 层，存在一条”全程只走恒等分支、一次子层都不经过”的路径，这条路径上的梯度**一格都没被缩放**。

其余各项的系数取决于 J_F 的大小。子层学到的变换越小（$J_F \to 0$），整个连乘越趋近 I，梯度几乎原样传回；子层变化剧烈时高阶项会放大或衰减，但**第一项永远在**。

3.3 数字对比：残差把”必然消失”换成了”可能爆炸”

设每层的雅可比范数 $\|J_F\| = 0.9$（子层有相当强度，但远不是恒等）。

- **无残差**：连乘是 $0.9^{50} = 0.0052$。梯度传到第 1 层只剩千分之五，等于没了；$N = 100$ 时是 2.7×10^{-5}。
- **有残差、J_F 与 I 同向**：每层因子范数 1.9，$1.9^{50} \approx 9 \times 10^{13}$ ——**爆炸**。
- **有残差、J_F 小**（$\|J_F\| = 0.1$）：$1.1^{50} = 117$。涨了两个数量级，但可控。

这里必须诚实地指出一件事：**残差并没有让梯度”稳定”，它只是把”必然消失”换成了”可能爆炸”。**1.9^{50} 和 0.0052 一样不可用。

所以”残差解决梯度消失”这个说法是不完整的。准确的说法是：**残差保证梯度有一条不衰减的通路，但这条通路上的总增益由每层增量的尺度决定——控制这个尺度，是归一化的活。**这正是下一节要讲的事，也是”残差与 LN 必须配对”的第一个理由。

四、归一化干的是另一件正交的事

> 本节要回答的问题：LN 不改”算什么”，它到底改了什么？

4.1 LN 在算什么

对每个 token 的 d 维向量 x 单独做（不跨 batch、不跨位置）：

$$\mathrm{LN}(x) = \frac{x - \mu}{\sigma} \odot \gamma + \beta, \qquad \mu = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i, \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} (x_i - \mu)^2}$$

$\gamma, \beta \in \mathbb{R}^d$ 是可学的逐维重标定参数，$\odot$ 是逐元素乘。

代算：设 科这个位置、$d = 512$ 的向量里 $\mu = 0.3$、$\sigma = 2.1$。归一化把每个分量先减 0.3 再除 2.1，整条向量被拉到”零均值、单位方差”；再乘 γ、加 β，把”每一维该多重要”与”整体该偏多少”还回去。

LN 与 BN（Batch Normalization，批归一化）的完整对比（统计方向、padding 污染、自回归推理失效、小 batch 方差）：见《为什么 Transformer 用 LN 而不是 BN》。一句话版本：**LN 沿特征维统计、每个 token 独立算，BN 沿 batch 维统计、每个特征跨样本算**；变长序列加 padding 会污染 BN 的统计量，LN 天然免疫。本篇不重复那五条原因。

4.2 为什么它必须和残差配对

残差允许每层往流里追加增量，于是产生一个后果：**流的尺度会随深度漂移。**

代算。假设每个增量与当前流正交、且每层增量固定为 $\|F_l\| = 0.1\|x_0\|$（以第 0 层的流长为尺子），则

$$\|x_N\|^2 = \|x_0\|^2 + \sum_{l=1}^{N} \|F_l\|^2 = \|x_0\|^2 \,(1 + 0.01N)$$

$N = 100$ 时是 $\sqrt{2}$ 倍，温和。但增量同向时（训练早期很常见，各子层输出还偏向同一个初始方向）就变成线性累加：$\|x_{100}\| = \|x_0\| + 100 \times 0.1\|x_0\| = 11\|x_0\|$。更糟的是增量按比例放大的情形：若每层 $\|F_l\| = 0.5\|x_{l-1}\|$ 且同向，就是复利 $1.5^{100} \approx 4 \times 10^{17}$。

LN 的作用就是在每次追加之后把尺度重新钉住：

$$\|x\| \xrightarrow{\text{LN}} \|\hat{x} \odot \gamma + \beta\| \approx \|\gamma\|$$

下一层拿到的输入永远在同一量级，J_F 的尺度也就跟着稳定。**残差负责"允许累加"，LN 负责"累加完重新标定"**，一个也不能少——这解释了为什么现代 Transformer 的每个子层都同时带这两样东西，而不是二选一。

4.3 尺度不变性：LN 让上游权重的尺度彻底失效

LN 有一个容易被低估的性质：对任意 $c > 0$,

$$\text{LN}(cx) = \text{LN}(x)$$

因为 $\mu(cx) = c\mu(x)$、$\sigma(cx) = c\sigma(x)$，分子分母同时乘 c 后约掉。

直接后果：若 LN 接在某个线性层之后，$\text{LN}(xW)$ 对 W 的整体缩放完全免疫—— W 乘 10 还是乘 0.1，LN 的输出一模一样。于是

- 梯度对 $\|W\|$ 的分量为 0（只对方向有梯度），**权重范数不再是一个会失控的量**；
- 学习率不必再与初始化尺度精细匹配；
- γ 成为唯一控制"这一维该多大"的旋钮，而它是逐维的、可控的。

这是"加了 LN 之后训练稳得多"的机制层解释：**它把"尺度"这个自由度从优化问题里删掉了，只剩"方向"要学。**

4.4 为什么 γ 和 β 必须可学

若 LN 只做 $\hat{x} = (x - \mu)/\sigma$，输出被强制成零均值单位方差，等于对所有 token 宣布"你们的表示必须一样规范"。这丢掉两类信息：

- **逐维的重要性**：某些维度本该比别人大（表示"是不是动词"的那一维天然比噪声维更该有大幅值），γ 把它还回来；
- **整体偏移**：β 允许某一维的基准不为 0。

所以 LN 的结构是"归一化 + 可学重标定"：前者负责稳，后者负责不损失表达力。经验上**去掉 γ 会明显掉点**（等于强迫所有维度同等重要），**去掉 β 影响很小**（后面的线性层能补一个常数偏移）——这也是 RMSNorm 敢把 β 整个删掉的依据，第六节会把它讲成严格论证。

五、Post-LN 与 Pre-LN：恒等路径上有没有被插一刀

> 本节要回答的问题：两个模型的模块清单完全相同，只是 LN 放的顺序不同，为什么一个必须 warmup、另一个不用？

5.1 两种排法

Post-LN（Vaswani et al., 2017 的原始设计）把归一化放在残差**之后**：

$$x_l = \mathrm{LN}(x_{l-1} + F_l(x_{l-1}))$$

Pre-LN（GPT-2 起成为默认）把归一化放在子层**入口**，残差保持裸加：

$$x_l = x_{l-1} + F_l(\mathrm{LN}(x_{l-1}))$$




图 3　图 3

图 3：两种排法的流水线。看图要点：模块数量一个不少、一模一样，差别只在两处—— LN 站在"加法前"还是"加法后"，以及绿色的残差线是从哪里分出去的。

六个步骤逐步怎么算、x、x'、x'' 三个记号怎么用，见《Post-LN 与 Pre-LN 结构详解》第 2、3 节，那里把每一步的矩阵都走了一遍，本篇不重复。本节只回答一件事：**这点顺序差别为什么会长在梯度上。**

5.2 雅可比视角：恒等项被包在哪一层括号里

对 Post-LN 求导：

$$\frac{\partial x_l}{\partial x_{l-1}} = J_{\mathrm{LN}}\Big|_{x_{l-1}+F} \cdot \left(I + J_{F_l}\right)$$

对 Pre-LN 求导：

$$\frac{\partial x_l}{\partial x_{l-1}} = I + J_{F_l} \cdot J_{\mathrm{LN}}\Big|_{x_{l-1}}$$

差别只有一处括号的位置，后果却很大：

- **Post-LN**：I 被夹在 J_{LN} 的右边。连乘 N 次后，每一项最左边都挂着一个 J_{LN} ——**恒等项每穿过一层就被 LN 的雅可比缩放一次，从来没有原样通过。**
- **Pre-LN**：I 裸露在最外层。展开连乘时，“每层都选 I ”这条路径的系数恰好是 1 ——**梯度可以一路不打折地回到第 1 层。**




图 4　图 4

图 4：两条回传路线的对比。看图要点：左边 I 被 J_{LN} 一层层套住，进一层缩一次；右边 I 在最外层，那条绿色路径的系数始终是 1。

5.3 J_{LN} 长什么样，为什么它是不稳定源

对 4.1 的式子求导：

$$J_{\mathrm{LN}} = \frac{1}{\sigma}\,\mathrm{diag}(\gamma)\left(I - \frac{1}{d}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top} - \frac{1}{d}\hat{x}\hat{x}^{\top}\right)$$

其中 $\hat{x} = (x-\mu)/\sigma$ 是归一化后的向量，$\mathbf{1}$ 是全 1 向量。

读这个式子：

- 括号里后两项都是**投影**：$-\frac{1}{d}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}$ 抹掉"整体平移"方向，$-\frac{1}{d}\hat{x}\hat{x}^{\top}$ 抹掉"整体缩放"方向（沿 $\hat{x}$ 改长度会被 σ 定义式直接抵消）。这两个方向本来就不携带信息，抹掉不吃亏；
- 剩下的 $d-2$ 个方向，统一乘上 $\frac{1}{\sigma}$。

问题就在这个 $\frac{1}{\sigma}$。σ 是随输入变化的随机量，训练早期还在漂。σ 偏小时 J_{LN} 整体放大，偏大时整体缩小，N 层连乘下来就是 $\prod_l 1/\sigma_l$ 的指数级漂移。

旧稿算过一笔账：48 层里每个 σ 只偏一点，48 次方之后就是数量级的差距，warmup 等的是" σ 不再动"那一刻。结论指回那里，这里只留住机制：**Post-LN 的恒等路径被一个数据相关、尺度不定的矩阵层层包裹，所以必须用 warmup 熬过早期的不稳定期。**

补一个最容易被跳过的问题：训练一段时间后，σ 为什么就"不再动"了？如果它永远在漂，warmup 就永远等不到头，这个论证也就没落地。

先澄清"不动"指什么。σ 永远随输入变——同一个 LN 遇到不同 token、不同句子，算出的 σ 都不同。这里说的是**它的分布不再随训练步数系统性漂移**：第 100 步和第 10000 步过同一个 LN，同一批数据给出的 σ 逐条都不一样，但整批数据的 σ 分布已经收进一个窄带。

三件事让它慢下来。

其一，σ 不是参数，是流内容的统计量。它由 x_{l-1} 决定，而 x_{l-1} 由前面所有层的权重决定。权重不再大改，σ 就没有独立的动力源，只能跟着权重慢慢挪。所以" σ 不动"的本质是"权重进入了一个变化很慢的区域"。

其二，尺度是 loss 的弱约束方向。LN 在每次使用流之前都把绝对大小除掉：$\mathrm{LN}(cx) = \mathrm{LN}(x)$（$c>0$，均值与标准差同比例缩放，正好约掉）。所以在 Pre-LN 里，子层拿到的是归一化后的向量，流的绝对尺度几乎不被任何一层直接看到，只有 F_l 与 x_{l-1} 的**相对比例**才影响结果；Post-LN 的子层直接吃未归一化的流，尺度的影响更强，但它依然不是 loss 想要优化的量。

于是沿"整体放缩"这个方向，梯度只有很弱的间接分量——它是个**慢变量**，不像权重里的有用方向那样被 loss 一把拽到位。

其三，早期这个慢变量被正反馈放大，后期正反馈失效。σ 偏小 $\to J_{\mathrm{LN}} \propto 1/\sigma$ 偏大 $\to$ 梯度大 $\to$ 权重一步跨得远 $\to$ 流的内容和 σ 又被大幅改写 $\to$ σ 继续偏。这个环在最初增益最大，warmup 就是用小学习率把增益压到 1 以下。

进入稳定期后，两件事让连乘不再爆炸：一是每层 σ 的偏差本身变小；二是各层的偏差不再同向——$\log\prod_l 1/\sigma_l = \sum_l \log(1/\sigma_l)$ 从"同号累加"（按 N 增长，指数级）变成"零均值随机游走"（按 $\sqrt{N}$ 增长）。

> **一个类比（是类比，不是等价）**：一群人合写文档，每个人对"字号多大算正常"有自己的尺子；开工时各自放大缩小、越改越乱，写到后面被同一份排版规则逼到统一，就只剩小幅抖动。边界在于：没有人协商，所谓"统一"是梯度动力学把不一致的部分当噪声抹掉的结果。

所以 warmup 等的是一个**动力学状态**，不是一个具体数值：等正反馈增益降下来、各层偏差不再同向，$1/\sigma$ 的连乘就从"系统性放大"退化成"小幅抖动"，Post-LN 才稳得住。推理时更直接—— σ 完全由输入数据决定，根本不参与漂移，这也是为什么训练好的 Post-LN 模型前向毫无问题。

5.4 Pre-LN 的代价

Pre-LN 不是免费的，它把问题从"梯度"搬到了"前向"。

其一，残差流范数随深度单调增长。$x_l = x_{l-1} + F(\cdot)$，没有任何一步把流拉回单位尺度，N 层之后 $\|x_N\|$ 可以比 $\|x_0\|$ 大一个数量级。于是**最后一层输出必须再过一次 LN**（final LN）才能接输出头——这就是所有 Pre-LN 模型末尾都额外挂一个 LN 的原因。

其二，深层时最终性能未必更好。Xiong et al. (2020) 的分析给出：Post-LN 的初始梯度范数随深度增长（这正是它需要 warmup 的原因），Pre-LN 的梯度范数与深度无关（所以不需要）；但在翻译任务上，调好的 Post-LN 最终 BLEU 略高。实践中的取舍是：**Pre-LN 换来"不调就能训"，代价是"调好了可能差一点"。**

其三，深层还有表征塌缩的风险。流范数一路涨，归一化后的 $\hat{x}$ 反而越来越接近某个固定方向，层与层之间的区分度下降——这与第 4 篇讲的秩塌缩是同一类病，只是病根在前向尺度而不在平均化。

> **进阶（可跳过）**：Nguyen & Salazar (2019) 提出在 Pre-LN 的残差分支上加一个固定缩放 $1/\sqrt{N}$，把流范数的增长压住，不做 warmup 也能训 24 层以上。这个技巧后来演化成第六节的残差缩放。

六、今天在用的配方：RMSNorm 与残差缩放

> 本节要回答的问题：LLaMA 把 LN 换成 RMSNorm，去掉"减均值"这一步凭什么不掉点？

6.1 RMSNorm：只缩半径，不做中心化

$$\mathrm{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\mathrm{RMS}(x)} \odot \gamma, \qquad \mathrm{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2}$$

对比 LN：少了减均值、少了 β，分母从标准差换成均方根。

名字就是定义：Root-Mean-Square Normalization（均方根归一化）。把 RMS 从右往左拆：每个分量先**平方** (square)、对 d 个分量取**平均** (mean)、再**开根** (root)，得到的正是 $\sqrt{\frac{1}{d}\sum_i x_i^2}$ ——向量长度在 d 个维度上的平均分摊。几何上 $\|x\|^2 = d \cdot \mathrm{RMS}(x)^2$（$\|x\|$ 指 L2 范数），于是 $\mathrm{RMSNorm}(x) = \sqrt{d}\, x/\|x\|$：它其实就是 L2 归一化差一个常数，这也是名字里 Norm 的来历。归一化后 RMS $= 1$，即把向量压到半径 $\sqrt{d}$ 的球面上。

分母为什么是 RMS 而不是 σ：因为这里假设了零均值。RMS 把均值也计入"长度"，σ 只计偏离均值的部分，两者差一个均值——$r \geq \sigma$，仅当 $\mu = 0$ 时相等（精确关系下一段给出）。用 RMS 做分母等于声明"均值方向不携带信息，不必先减掉再量长度"，省下的正是减均值那一步；代价留到 6.2 算。

两个名字回答的不是同一个问题。LayerNorm 里的 Layer 说的是**沿哪个维度统计**（特征维，区别于 BatchNorm 的批维），RMSNorm 里的 RMS 说的是**用什么统计量**。所以它不是一个"更好的 LayerNorm "式泛称，而是精确声明了分母是什么——名字即定义。

差别可以精确写出来。记 μ 为均值、σ 为标准差、r 为均方根，三者满足 $r^2 = \sigma^2 + \mu^2$。把 LN 用 RMSNorm 改写（推导：$(x - \mu\mathbf{1})/\sigma = \frac{r}{\sigma}\cdot\frac{x}{r} - \frac{\mu}{\sigma}\mathbf{1}$）：

$$\mathrm{LN}(x) = \frac{r}{\sigma} \cdot \mathrm{RMSNorm}(x) + \beta - \frac{\mu}{\sigma}\mathbf{1} \odot \gamma$$

也就是说，**LN 等于 RMSNorm 乘一个标量 r/σ，加偏移 β，再减去一个沿全 1 方向的均值修正项**。多出来的只有最后那一项——它正是 6.2 要论证"可以被线性层接管"的部分。$r/\sigma = 1/\sqrt{1-\mu^2/r^2} \geq 1$，均值占比越大，偏离 1 越多。

6.2 严格论证：去掉均值为什么不损失表达力

要回答的是：少了"减均值"这一步，网络会不会失去某种表达能力？论证分三步。

第一步：零均值不是表达力所必需的，它只是一个规范化选择。线性层对 x 的作用是 xW，可以拆成

$$xW = (x - \mu\mathbf{1})W + \mu(\mathbf{1}W)$$

第一项是非均值成分，第二项是均值成分经 W 的像（$\mathbf{1}W$ 是 W 的列和组成的行向量）。**网络完全可以在 W 里自己决定这两部分的相对权重**——去均值等于提前替它做了这个决定，而且做完就再也拿不回来，因为 μ 被丢掉了。

第二步：被丢掉的那个 μ，LN 也拿不回来。LN 的输出里没有 μ（被减掉）、没有 σ（被除掉）。γ 和 β 是**逐维**参数，恢复不了"逐 token 的标量" μ 与 σ。所以 LN 并不是"更保信息"，恰恰相反：它比 RMSNorm 多丢了 μ。

第三步：RMSNorm 丢掉的 r，下游能重建。r 是逐 token 的标量，而后续的线性层、残差相加、下一层归一化会重新建立尺度。归一化这一层本来就不负责"记住尺度"，它负责"把尺度钉住"——钉在 $r = 1$ 还是 $\sigma = 1$，对下游是等价的。

三步合起来：**去掉均值不损失表达力，因为均值成分本来就能被线性层表示；反而因为少丢一个 μ，RMSNorm 保留了更多信息。**




图 5　图 5

图 5：LN 与 RMSNorm 的几何差别。看图要点：左图 LN 先把点沿 **1** 方向平移到零均值线上（$x_1 + x_2 = 0$，μ 从此不可恢复），

再缩到单位圆；右图 RMSNorm 只沿原方向把半径缩到 1，方向与相对大小原封不动——多出来的只有那条零均值平移与偏移 β。

> **代价要诚实标出**：若某个 token 的均值很大（$\mu \gg \sigma$），RMS 会被均值主导，除完之后非均值方向的信号被压得很小。这就是"不去均值"在理论上可能更差的地方。实践上这个情形不常见——残差流经多层累加后均值通常不大，且 γ 会把这个方向的增益学回来。Zhang & Sennrich (2019) 的实验结论是：效果相当，训练与推理提速 7%–64%（取决于模型与硬件）。

6.3 省下来的到底是什么

不是 FLOPs 的大头，而是**访存与同步**。LN 要先算均值（一次跨 d 维的 reduce）、再算方差（第二次 reduce，因为要用到均值）、再做两次逐元素运算；RMSNorm 只要一次平方和 reduce。

在 $d = 4096$、几十层、序列几千的规模下，这一层每个 token 都要走一遍，省一次 reduce 就是实打实的带宽。这是**小而确定**的收益——正是 RMSNorm 从 LLaMA 起成为默认配置的原因：不掉点、白拿的速度。

6.4 残差缩放：把"初始近似恒等"再往前推一步

残差保证了"权重为零时是恒等"，但随机初始化并不为零。三个方案在解决同一件事——**让网络从"几乎不动"开始，逐层慢慢打开**：

- **LayerScale**（Touvron et al., 2021）：在残差分支出口乘一个可学的逐维向量 λ，初始化为很小的值（10^{-4} 或 10^{-6}）。初始时 $x_l \approx x_{l-1}$，深层网络的初始行为接近恒等。
- **DeepNorm**（Wang et al., 2022）：把残差放大 α 倍、同时把子层初始化缩小，$\mathrm{LN}(\alpha x + F(x))$，$\alpha > 1$。用"放大主路、缩小支路"把梯度范数控制在常数级，训到了 1000 层。
- **固定缩放**（Nguyen & Salazar, 2019）：直接乘 $1/\sqrt{N}$，不加参数，用来替代 warmup。

三者是同一思想的不同实现：**残差给了"恒等是默认"的可能性，残差缩放让它真的从恒等附近出发。**

6.5 Sandwich 与 Peri-LN：把两种排法的好处拼起来

Post-LN 的问题是恒等路径被 LN 打断，Pre-LN 的问题是流尺度无约束。Sandwich-LN 一系的做法是**两头都加**：入口的 LN 保证子层看到规范化的输入（Pre-LN 的好处），出口的 LN 保证流尺度受控（Post-LN 的好处）。2024 年的 Peri-LN 在此基础上调整了 LN 的位置与初始化，报告了更深时的稳定性提升。这里只提名字与思路，具体收益仍在争论中。

七、小结

机制	解决什么（缺了会怎样）	精髓一句话	代价
残差连接	深网络连恒等映射都学不会（退化）	把恒等映射变成"权重置零"这个平凡解	流尺度随深度漂移，可能爆炸
归一化	残差累加导致尺度失控、J_F 不稳定	删掉"尺度"这个自由度，只留"方向"要学	多一次跨维 reduce；LN 多丢一个 μ
Pre-LN	Post-LN 的恒等路径被 J_{LN} 打断，必须 warmup	把 I 挪到最外层，梯度不打折回传	末层要补 LN；深层性能有争论
RMSNorm	LN 的均值计算是纯开销	只缩半径，均值交给线性层自己决定	均值极大的 token 会被压扁
残差缩放	随机初始化不等于零，起点不是恒等	让网络从"几乎不动"开始	多一组超参要调

八、面试易错点

面试考点	常见答错	正确答法	面试官在考什么
残差解决了什么	“解决梯度消失”	首要是把恒等映射变成平凡解（解决退化）；梯度上提供一条系数为 1 的直通路，但**不保证不爆炸**	是否知道退化 ≠ 梯度消失
为什么能堆深	“因为有 LayerNorm ”	残差提供通路、归一化控制尺度，两者正交且必须配对	是否把功劳全给了 LN
Pre-LN 为什么不用 warmup	“因为 LN 在前面，梯度更好”	恒等项 I 裸露在最外层，连乘里有一条系数恰为 1 的路径，梯度范数与深度无关（Xiong et al., 2020）	能不能落到雅可比的括号位置上
LN 和 BN 的区别	“ LN 是按层算，BN 是按 batch 算”	统计方向不同：LN 沿特征维、每 token 独立；BN 沿 batch 维、每特征跨样本。变长 + padding 会污染 BN 统计量	是否知道”层”指特征维，不是层数
γ , β 有什么用	“防止梯度消失” / “没什么用”	归一化强制零均值单位方差会丢信息：γ 还回逐维重要性、β 还回偏移；去 β 影响小，去 γ 会掉点	是否理解归一化不是越强越好
RMSNorm 为什么能去掉均值	“因为均值不重要”	均值成分能被后续线性层表示，去均值是提前替网络做题；RMSNorm 反而少丢一个 μ	能否给论证而不是背结论
Post-LN 为什么需要 warmup	“因为梯度消失”	σ 早期在漂，$J_{\mathrm{LN}} \propto 1/\sigma$ 尺度不定，连乘后指数漂移；warmup 等的是 σ 稳定	是否知道不稳定源是 σ，不是 $\|W\|$
Pre-LN 有什么代价	“没有代价，全面更好”	残差流范数随深度单调涨，末层要补 LN；深层最终性能有争论	是否只会背优点

九、引用论文

1. He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016. arXiv:1512.03385
2. Ba, J. L., Kiros, J. R., Hinton, G. E. Layer Normalization. arXiv 2016. arXiv:1607.06450
3. Ioffe, S., Szegedy, C. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift. ICML 2015. arXiv:1502.03167
4. Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. NeurIPS 2017. arXiv:1706.03762
5. Xiong, R., et al. On Layer Normalization in the Transformer Architecture. ICML 2020. arXiv:2002.04745
6. Nguyen, T. Q., Salazar, J. Transformers without Tears: Improving the Normalization of Self-Attention. IWSLT 2019. arXiv:1910.05895
7. Zhang, B., Sennrich, R. Root Mean Square Layer Normalization. NeurIPS 2019. arXiv:1910.07467
8. Touvron, H., et al. Going Deeper With Image Transformers. ICCV 2021. arXiv:2103.17239
9. Wang, H., et al. DeepNet: Scaling Transformers to 1,000 Layers. arXiv 2022. arXiv:2203.00555
10. Veit, A., Wilber, M., Belongie, S. Residual Networks Behave Like Ensembles of Relatively Shallow

Networks. NeurIPS 2016. arXiv:1605.06431