مقدمه

آنالیز اولیه دیتابیس سیستم مدیریت فروش آنلاین – نسخه ۲٫۶

سلام. ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ و من، جواد عوضزاده مکتوب کردن آنالیز رو شروع میکنم. در ساعت ۱ بامداد روز ۴ آذر ۱۳۹۲ نسخه اول آنالیز انجام شده رو که روی کاغذ بود، با کمی تغییرات و بررسی مجدد تایپ کردم.

برای مدیریت وظایف از ترلو استفاده میکنیم و سایر تصمیم گیری ها اونجا انجام میشه.

امروز ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ بازبینی دیتابیس و ساخت تریگرهای اون به طور کامل به اتمام رسید:)

امروز ۱۶ آبان ۱۳۹۳ تصحیح نسخه ۲٫۵ در حال انجام بوده و ساختار بدین صورت پیاده خواهد شد که برای یک فروشگاه که دارای چندین شعبه بوده و هر شعبه توانایی داشتن چندین صندوق را دارد. البته کالاها در تمام شعبه ها موجود بوده و تصمیم بر این شده که کالاها برای شعبه ها سفارشی نباشد.

فهرست مطالب

١		ىقدمە
۲	ىت مطالب	فهرس
۵		جداول
۶	جدول کاربران ۱٫۶	١.
	جدول توضيحات كاربران ١٫٢	
١.		۳.
		۴.
	جدول دادههای اضافی کالاها ۱٫۳	۵.
		۶
	جدول اَرشيو قيمت ها ۱٫۴	.Y
18	جدول فایلهای اَپلود شده ۱٫۴	٨
	جدول صندوقهای فروش ۱٫۳	٩.
۱۸	جدول تراکنشها ۱٫۴	٠١.
۲٠	جدول جزئيات تراكنشها ١٫۵	.11
۲۱	جدول تنظيمات ١٫٣	.17
77	جدول بانکها ۱٫۳	.۱۳
۲۳	جدول حسابها ۱٫۴	.14
74	جدول دسته بندی هزینهها و درآمدهای شخصی ۱٫۳	.۱۵
۲۵	جدول هزینه ها و درآمدها ۱٫۳	۱۶.
	جدول چکها ۱٫۱	
۲٧	جدول لاگهای کاربران ۱٫۴	۸۱.
۲۸	جدول اطلاعات خطاها ١٫٢	.۱۹

۲٩.	جدول أرشيو خطاها ۱٫۴	٠٢.
٣٠.	جدول افزونه ها ١٫٢	.71
٣١.	جدول اطلاعيه ها ١٫٣	22.
	جدول اعتبارسنجی ۱٫۳	
	جدول اصطلاحات ١٫٣	
	جدول استفاده از اصطلاحات ۱٫۲	
	جدول نوشته ها ۱٫۲	
	جدول توضيحات نوشته ١٫٢	
	جدول دیدگاه های کاربران ۱٫۱	
	جدول شعبه ها ١,١	
	جدول بازدیدکنندگان ۱٫۱	
	جدول جزئيات اسناد اعلام وصول ١٫١	
	، تغییرات صورت گرفته در دیتابیس	
۴١.	ىخە ١٫٠	نس
۴١.	يخه ١,١	نس
۴١.	ىخە ١,٢	نس
۴١.	ىخە ١٫٣	نس
۴۲.		
	يخه ۱٫۴	نس
۴۲.	ىخە ۱٫۴	
		نس
۴۲.	ىخە ۱٫۵	سن سن
۴۲ .	يخه ۱٫۵	سن سن سن
۴7 . ۴7 . ۴۳ .	ىخە ۱٫۵	ىن ىن ىن
۴7 . ۴7 . ۴۳ .	بخه ۱٫۵ بخه عرا بخه ۱٫۷ بخه ۱٫۸	سن سن سن سن
۴۲ . ۴۲ . ۴۳ . ۴۳ .	المخه ۱٫۵ المخه عرا المخه ۱٫۷ المخه ۱٫۹	
** . ** . ** . ** .	المنحة ١٫٥ المنحة ١٫٧ المنحة ١٫٨ المنحة ١٫٩ المنحة ٢٫٠	

۴۵	نسخه ۲٫۴
۴۵	نسخه ۲٫۵
45	د. آننده امافه خواهد شد

جداول

جدا از جداولی که نیاز داریم، باید به آنالیز صحیح از <u>سطح تراکنش های مشتریان</u> و <u>نحوه پیاده سازی دیتابیس(مجزا</u> یا یک دیتابیس کلی) و هم چنین بهینه سازی اون برای وب سرور(از نوع داده ها گرفته تا بهینه سازی کوئریها) توجه کرده و در انتها به این فایل اضافه کنم.(بخشیش کار خودمه)

در این بخش میخوام جداولی که مورد نیاز ما در این سیستم هست رو پیاده کنم. سعیام بر اینه که تقریبا نیازهای هر قشری رو توش بگنجونم. برای جلوگیری از شلوغ کاری و وجود هرگونه فیلد اضافی هنگام کار با سیستم، فیلدهای کماهمیت تر رو مخفی می کنیم و به کاربر اجازه انتخاب میدیم، یعنی در بخش تنظیمات میتونه فیلدهایی رو که اهمیت کمتر دارن و ما مخفیشون کردیم رو برای خودش فعال کنه. برای مثال فیلد شهر محل تولد در جدول مشتریان که به صورت پیش فرض غیرفعاله و با انتخاب کاربر می تونه فعال بشه و کاربر توش دیتا وارد کنه.

برای جلوگیری از مشکلات آینده ما نیاز به تعریف یک ساختار مشخص برای نامگذاری تمام آبجکتهای استفاده شده در پروژه هستیم. من اسامی جداول رو طبق روال قبلی خودم نامگذاری می کنم. اگه پیشنهاد بهتری برای نامگذاری دارین، لطفا بیان کنید. تمام نام ها به حروف کوچک در نظر گرفته شوند.

عدد ذکر شده در جلوی نام جداول نشان دهنده نسخه آن است. در صورت نیاز به تغییر یک دهم به این مقدار اضافه کرده و توضیح تغییرات را با ذکر نسخه در انتهای سند بنویسید. ستون آخر جداول به معنای نمایش عمومی این مقدار برای کاربران عادی است. یعنی کاربران حرفهای تر قابلیت انتخاب گزینههای بیشتری رو برای مدیریت بهتر دارند. در رابطه با روش نمایش گزینههای بیشتر در آینده با هم بحث می کنیم.

۱. جدول کاربران ۱٫۶

users\ Table

ن.عمومي	توضیح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	.غ روي
	توسط سيستم ساخته مىشود	smallint		Id	کد کاربر	1
	store_customer store_supplier store_employee store_admin admin user			User_type	نوع کاربر	۱,۵
×	male • female •	Enum		User_gender	جنسیت	۲
	Single • Married •	Enum		User_Married	وضعيت تاهل	٣
\boxtimes				User_firstname	نام	۴
\boxtimes				User_lastname	نام خانوادگی	۵
	به جای این فیلد از ایمیل و موبایل استفاده خواهد شد.		حذف شد	User_code	نام کاربری	۶
\boxtimes				User_pass	كلمه عبور	Y
				User_tel	تلفن	٨
\boxtimes			Unique Index1	User_mobile	موبایل	٩
\boxtimes				User_birthdate	تاريخ تولد	1+
	از لیست			User_country	كشور	11
	از لیست			User_State	استان	17

	از لیست			User_city	شهرستان	١٣
				User_address	آدر <i>س</i> پستی	14
				User_postalcode	کد پستی	۱۵
\boxtimes			Unique Index2	User_email	ايميل	18
	Y • N •	Enum		User_Newsletter	خبرنامه	١٧
				User_refer	نحوه آشنای <i>ی</i>	١٨
	در بعضی سیستم ها نیاز به ثبت دارد!			User_nationalcode	کد ملی	19
				User_nickname	نام مستعار	Y+
				User_website	وب سایت	71
				User_registered	زمان ثبتنام	77
	Active • Awaiting • Deactive • Removed •	Enum		User_status	وضعيت اكانت	۲۳
	 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری در صورتی که تیک مروبوط به حوزوی زده بشه، اسامی جایگزین اون برای کاربر به نمایش دربیاد. 			User_degree	آخرین مدرک تحصیلی	74
	 کارمند خانه دار آزاد بازنشسته دانشجو 			User_activity	زمينه فعاليت	۲۵

	• حوزوی					
	● دانش اَموز					
	• بدون کار					
	جمع مبلغ فروخته شده به مشتری یا میزان فروش فروشنده			User_incomes	جمع خرید	48
				User_outcomes	جمع فروش	77
	اجازه فروش اعتباری برای این مشتری (نسیه) به زبون عامیانه آیا					NA.4
	مشتری خوش حساب است؟	Enum		User_credit	فروش اعتباری	77
	سوال توسط كاربر تايپ مىشود!			User_question	سوال امينتى	۲۸
				User_answer	جواب سوال امنیتی	79
	برای نگهداری داده های اضافی (در اینجا نام فروشگاه)		Unique4	User_extra	داده اضافی	٣٠
\boxtimes	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)			Permission_name	سطح دسترسی	٣١
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٣٢

شامل اسامی و سایر مشخصات کاربران برای نگهداری آرشیو خرید و فروش، امکان ورود کاربر به سیستم، تماس با کاربر و سایر ویژگیهای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

۲. جدول توضیحات کاربران ۱٫۲

Usermeta\ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	ردغ
		int(6)		id	کد داده اضافی	1
	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)	int(6)	Index 1	user_id	کد کاربر	۲
	دسته بندی			Usermeta_cat	دسته بن <i>دی</i>	٣
\boxtimes	نام داده اضافی	varchar(100)		usermeta_key	نام ویژ <i>گی</i>	۴
	مقدار این مدل داده که می تواند از هر نوعی باشد. برای نمایش دادههای چند مقداره مثل کومبو باکس می توان یک استاندارد تعریف کرد. مثلا داخل آکولاد({}) قرار گرفته و با سمی کولون(;) از هم جدا شوند.	varchar(999)		usermeta_value	مقدار	۵
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	۶

۳. جدول سطح دسترسی کاربران ۱٫۳

Permissions₹ Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهاد <i>ی</i>	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رد <u>؛</u> ردي
				id	کد سطح دسترسی	١
\boxtimes	با استفاده از تریگر اسامی به صورت خودکار اضافه خواهند شد.		Unique Index1 - multiply	Permission_module	ماژول	۲
\boxtimes	admin مثلا		Unique Index1 - multiply	Permission_title	نام	٣
\boxtimes		Enum		Permission_view	مشاهده داده ها	۴
\boxtimes		Enum		Permission_add	افزودن دادهها	۵
\boxtimes		Enum		Permission_edit	ويرايش دادهها	۶
		Enum		Permission_delete	حذف دادهها	٧
\boxtimes	فعالغيرفعال	Enum		Permission_status	وضعيت اين سطح	٨
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٩

این جدول به مرور و همزمان با گسترش سیستم تکمیل تر خواهد شد.

پس از تکمیل پروژه، با استفاده از trigger پس از افزوده شدن رکورد به این جدول، به جدول واسط نیز اضافه خواهد شد. اسامی جداول واسط با کمک mysql بدست می آید. جدول واسط باید اضافه شود.

۴. جدول کالاها ۱٫۷

Products* Table

<u>ن-عمومی</u>	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	ن ردي ر
		Smallint		id	צג צוצ	١ ١
\boxtimes	عنوان فارسى كالا			Product_title	عنوان كالا	۲
	برای آدرس دهی		Unique 3	Product_slug	نامک	٣
\boxtimes	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)	smallint		PCat_id	کد دسته بندی	۴
			Unique 1	Product_barcode	باركد	۵
			Unique 2	Product_barcode2	ايران باركد	۶
\boxtimes	این قیمت ها از بخش آرشیو بدست می آیند			Product_buyprice	آخرين قيمت خريد	٧
\boxtimes	این قیمت ها از بخش آرشیو بدست می آیند			Product_price	آخرين قيمت فروش	٨
	این قیمت ها از بخش آرشیو بدست می آیند			Product_discount	آخرين تخفيف فروش	٩
	شامل مالیات بر ارزش افزوده			Product_vat	مالیات بر ارزش افزوده	۹,۵
	فقط یکبار در دفعه اول گرفته میشه و مقدارش توی فیلد موجودی انبار اضافه میشه. کاربر در حالت عادی اجازه ویرایش این فیلد رو نداره.			Product_InitialBalance	موجودی اولیه انبار	1+
				Product_mininventory	حداقل موجودی لازم	11
	Unset • Available • Soon • Discontinued • Unavailable •			Product_status	وضعيت كالا	١٢

	از این مقدار زیاد کوئری گرفته میشه برای همین به عنوان یک فیلد تعریف شده		Product_sold	تعداد فروش رفته	۱۳
	از این مقدار بسیار بیشتر استفاده میشه، دلیل استفاده کاهش فوقالعاده حجم پردازش برای بدست آوردن مقدار موجودی انباره.		Product_stock	موجودی انبار	14
	برای بخش خرید استفاده خواهد شد.		Product_carton	تعداد در کارتن	10
	یک عکس اصلی برای هر کالا، برای عدم نیاز به کوئری از جدول واسط برای نمایش عادی	Smallint	Attachment_id	عكس كالا	18
\boxtimes	اگر کالای خدماتی باشد مثلا نصب یا تعمیر این فیلد برابر yes میشود		Product_service	کالای خدماتی	18,0
	فروش در فروشگاه، اَنلاین یا هر دو		Product_sellin	فرو <i>ش</i> در	۱۷
		Timestamp(on update)	date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	١٨

۵.جدول دادههای اضافی کالاها ۱٫۳

Product_Metas∆ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	્ડ સું
		Int(10)		ProductMeta_id	کد داده اضافی	1
	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)	Int(10)	Unique 1 +multiply	Product_id	کد کالا	۲
		Varchar(50)	Unique 1 +multiply	Productmeta_cat	دسته داده ا <i>ی</i>	٣
X	نام داده اضافی	varchar(100)	Unique 1 +multiply	ProductMeta_name	نام	۴
	مقدار این مدل داده که می تواند از هر نوعی باشد. برای نمایش داده های چند مقداره مثل کومبو باکس می توان یک استاندارد تعریف کرد. مثلا داخل آکولاد({}) قرار گرفته و با سمی کولون(;) از هم جدا شوند.	varchar(999)		ProductMeta_value	مقدار	۵
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ أخرين ويرايش	۶

- تمامی مواردی که برای کالاها به نظر عمومی نیست(یعنی کمتر از ۷۰ درصد اصناف از اون استفاده می کنند) در این جدول ذخیره خواهد شد.
 - مواردی که در زیر لیست می شوند از جدول کالاها حذف شده اند.
 - محصول شرکت
 - 0 طول
 - 0 عرض
 - وزن
 - 0 توضیح
 - تاریخ تولید
 - تاریخ انقضا
 - ○ تعداد در هر کارتن
 - ضامل مالیات بر ارزش افزوده؟
- 🔾 سایر عکس های کالا با توانایی ذخیره چندین عکس برای هر کالا. به طوری که برای هر عکس کد کالا و نام ثابت بوده و فیلد مقدار تغییر می کند.

۶. جدول دسته بندی کالاها ۱٫۳

ProductCats۶ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	ئۇ
				id	کد دسته بندی	1
\boxtimes	عنوان فارسى دسته			productcat_title	عنوان دسته	۲
	برای اَدرس دهی		Unique 1	productcat_slug	نام دسته	٣
				productcat_desc	توضيح	۴
	قابلیت انتخاب یک زیر مجموعه دیگر به عنوان پدر			productcat_Father	زير مجموعه	۵
				productcat_picture	عکس دسته	۶
	برای مرتب سازی دسته ها جهت نمایش در وب سایت	عددی		productcat_row	ردیف	Y
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	۶

۷. جدول آرشیو قیمت ها ۱٫۴

ProductPricesY Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	્દું સુ
				id	کد	1
			Index 1	Product_id	کد کالا	۲
	مثلا قیمت کالای رنگ سفید و قرمز. یا گارانتی ۱ و گارانتی ۲ و		Index 4	productmeta_id	کد مشخصات اضافی	٣
				Productprice_cat	دسته	۴
			Index 2	productprice_StartDate	زما <i>ن</i> شروع	۵
			Index 3	productprice_EndDate	زمان پایان	۶
				productprice_BuyPrice	قيمت خريد	٧
				productprice_Price	قيمت فروش	٨
				productprice_discount	تخفيف	٩
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	1+

آرشیو قیمت ها برای نمایش نمودار تغییر قیمت و سایر نیازهای مشتری برای گزارش گیریهای خاص ذخیره خواهد شد.

۸. جدول فایلهای آپلود شده ۱٫۴

Attachments∧ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهاد <i>ی</i>	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رديغ
				id	کد	١
\boxtimes	برای نمایش عمومی در بخش های مختلف			Attachment_title	عنوان فایل	۲
	محل استفاده اصلى			Attachment_model	محل استفاده	٣
×	مقدار نسبی در این فیلد ذخیره خواهد شد. یعنی مثلا اگر دسته بندی رو بر اساس تاریخ انجام بدیم. به شکل زیر میشه /2013/11 افرس عمومی در جدول تنظیمات نگهداری شده است که بتوان آن را به راحتی تغییر داد.			Attachment_addr	آدرس فایل	, , , ,
\boxtimes	برای آدرس دهی به این فایل		Unique 1 +multiply	Attachment_name	نام فایل	۵
	برای آدرس دهی به این فایل		Unique 1 +multiply	Attachment_type	نوع	۶
	برای اطلاعات بیشتر			Attachment_size	سايز	٧
\boxtimes	برای توضیحات اضافه مثل توضیح عکس			Attachment_desc	توضيح	٨
				User_id	کد کاربر	٩
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	1+

در صورتی که اسم فایل آپلود شده فارسی باشد سیستم خودش نامی را برای آن انتخاب کرده و فایل اصلی را تغییر نام میدهد.

۹. جدول صندوقهای فروش ۱٫۳

Funds^{\(\)} Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رديف
				Id	کد صندوق	1
				Fund_title	عنوان	۲
\boxtimes			Unique 1	Fund_slug	نامک	٣
	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)		Index 1	Location_id	مکان	۴
				Fund_InitialBalance	موجودی اولیه صندوق	۵
				Fund_desc	توضيح	۶
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	Y

Transactions\ • Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهاد <i>ی</i>	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	ردي
				id	کد فروش	1
	-فروش -خریـد -از مشـتری بـه فروشـنده -از فروشـنده بـه شـرکت - انبارگردانی -نصب -تعمیر -چک سوخته			transactions_type	نوع فروش	١,۵
\boxtimes	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)		Index 1	User_id_customer	مشترى	۲
	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)		Index 2	User_id	فروشنده	٣
\boxtimes	تاریخ فروش ممکن است با تاریخ ثبت آن متفاوت باشد. مثلا امروز فاکتور فروش هفته پیش را ثبت کنم!			Transactions_date	تاریخ فروش	۴
	جمع فاکتوری که باید دریافت میشد. مثلا در اینجا ۴۵ هزار تومان. این مقدار توسط سیستم محاسبه میشود و تنها برای جلوگیری از حجم کوئری در نظر گرفته شده است. این کوئری باید توسط پی اچ تی اعمال شود. البته به روز رسانی و حذف زیرمجموعه آن توسط تریگر اعمال میگردد.			Transactions_Sum	جمع فاكتور	۵
	مبلغی که به مشتری تخفیف دادیم. مثلا ۵ هزار تومان			Transactions_discount	تخفيف	۶
	مثلا یک ایران چک ۵۰ هزار تومانی گرفتیم. فیلد اختیاری برای مدیریت کامل تر و بحث CRM			Transactions_Initialreceived	دریافتی اولیه از مشتری	٧
	مثلا ۳۰ هزار تومان ازش گرفتیم. به صورت پیش فرض با ثبت فاکتور ما تمام پول آن را از مشتری دریافت کرده ایم.			Transactions_received	مبلغ نهایی دریافت شده	٨

مبلغی که در انتهای این فاکتور باقی مانده و بدهی مشتری به حساب میآید. یعنی جمع – تخفیف – دریافتی. میثلا در اینجا ۱۰ هزار تومان ماند. این مقدار توسط سیستم محاسبه میشود و تنها برای جلوگیری از حجم کوئری در نظر گرفته شده است.			Transactions_Remained	مانده	4
● بله ● خير			Transactions_pre	پیش فاکتور	1+
			Transactions_desc	توضيح	11
شماره صندوق (دخل) برای فروشگاه های چندین صندوقه رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)		Index 3	Fund_id	صندوق	١٢
در صورت نیاز برای صنف مورد استفاده			Transactions_transport	هزینه حمل و نقل	١٣
هزینه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده			Transactions_vat	مالیات بر ارزش افزوده	14
	Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	۱۵

جدول خرید و مرجوعی و انبارگردانی با جدول فروش ادغام شده اند.

در هنگام مرجوعی، مبلغ کالای مرجوعی محاسبه شده و از حساب کاربر کم یا زیاد می شود.

- در صورت مرجوع شدن از مشتری به فروشنده، فروشنده مبلغ آن را به مشتری پرداخت کرده و از حساب دخل کم میشه(مثل خرید کالا)
- در صورت مرجوع شدن از فروشنده به شرکت، با توجه به روش کار اون شرکت دو حالت پیش میاد، یا همون موقع پول رو میده یا ثبت میشه و پولش رو بعدا میده
- در بحث مرجوعی، اگه تیک پیش فاکتور خورده شده باشه، یعنی هنوز پولش نباید محاسبه بشه و مشابه وقتی هست که جنس مرجوع شده ولی هنوز پولش حساب نشده.

برای انبارداری که معمولا به صورت دوره ای بسته به نیاز انجام میشه. در انبارداری میزان موجودی فعلی با موجودی سیستم مطابقت داده میشه و در صورت نیاز موجودی سیستم بروز مشه.

روال کار به این صورت هست که موجودی فعلی هر کالا در جدول توضیحات اضافی کالاها ذخیره شده و سپس بعد از افزودن هر رکورد، کم و کسر یا زیادی کالاها توسط جدول فروش بروز میشوند. اگه موجودی زیاد بود در جدول فروش منفی ثبت میشه. به ازای هر دوره انبارگردانی یک رکورد در جدول فروش ثبت میشه که مقادیری که متفاوت هستن به عنوان جزئیات در اون ثبت میشن

تراکنش ها به صورت دوره ای توسط رویداد در اس کیو ال برای هر کاربر محاسبه شده و در جدول کاربران ذخیره خواهد شد. در آینده اضافه شود.

۱۱. جدول جزئیات تراکنشها ۱٫۵

Transaction_Details\\ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رديف
\boxtimes	برای مرتب سازی کالاها در فاکتور - SD مخفف SaleDetail	Smallint		tD_row	ردیف	1
	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)	Int	Unique 1 +Multiply	Transactions_id	کد فروش	۲
\boxtimes	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)	Smallint	Unique 1 +Multiply	Product_id	کد کالا	٣
\boxtimes		Int		tD_Quantity	تعداد	۴
\boxtimes	تخفیف روی یک کالا	Decimal		tD_Discount	تخفيف	۵

در یک فروش هر کالا باید منحصر بفرد باشد و در صورتی که چندین بار از یک کالا در یک تراکنش به فروش یا ... رسیده باشد باید با استفاده از فیلد تعداد مقدار را زیاد کرد.

۱٫۳ جدول تنظیمات ۱٫۳

Options\Y Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	्ट से
				id	کد	١
\boxtimes	برای گروه بندی کردن تنظیمات مرتبط		Unique 1 +multiply	Option_cat	گروه تنظیم	۲
\boxtimes	نام تنظیم		Unique 1 +multiply	Option_Name	نام	٣
\boxtimes			Unique 1 +multiply	Option_Value	مقدار	۴
\boxtimes				Option_extra	مقدار اضافی	۵
	وضعيت:			Option_status	فعال	۶
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٧

داده هایی همچون: تحصیلات، زمینه فعالیت {از جدول کاربران} یا لیست شرکتهای تولیدکننده

۱٫۳ جدول بانکها ۱٫۳

Banks\\ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهاد <i>ی</i>	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	्टस्
				id	کد بانک	1
\boxtimes				Bank_title	عنوان بانک	۲
\boxtimes			Unique 1	Bank_slug	نامک بانک	٣
				Bank_website	وب سایت	۴
\boxtimes	-yes -no			Bank_active	فعال	5
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٧

لیست بانک ها توسط ما تکمیل می شود و درصورت نیاز کاربر می تواند بانک یا موسسهای را به سیستم اضافه نماید.

۱۴. جدول حسابها ۱٫۴

Accounts \ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	ردي
				id	کد حساب	1
\boxtimes				Account_title	عنوان حساب	۲
			Unique 3	Account_slug	نامک حساب	٣
\boxtimes			Index 1	Bank_id	بانک	۴
				Account_Branch_Name	شعبه	۵
\boxtimes			Unique 1	Account_Number	شماره حساب	۶
\boxtimes			Unique 2	Account_Card	شماره کارت	Y
\boxtimes				Account_PrimaryBalance	موجود <i>ی</i> اولیه	٨
				Account_Desc	توضيح	٩
			Index 2	User_id	کد کاربر	1+
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	11

این جدول شامل حسابهای بانکی و حسابهای شخصی می شود. یعنی می توان کیف پول شخصی را هم به عنوان یک حساب به آن معرفی کرد. با قابلیت جابجایی مبالغ از یک حساب به حساب دیگر با و بدون کارمزد. مثلا انتقال پول از حساب بانکی به کیف پول شخصی(بدون کارمزد). یا انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر (با کارمزد). یا از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در همان بانک(کارمزد کمتر). میزان کارمزد باید متغییر باشد و کاربر بتواند مقدار آن را مشخص کند. هر چند در ابتدا مبلغ فعلی مورد استفاده در کشور (۵۰۰ تومان) نمایش داده می شود.

۱٫۳ جدول دسته بندی هزینهها و درآمدهای شخصی ۱٫۳

CostCats \∆ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهاد <i>ی</i>	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رد <u>ن</u> ردن
				id	کد دسته هزینه	1
\boxtimes	عنوان فارسی دسته			costcat_title	عنوان دسته	۲
	برای اَدرس دهی		Unique 1	costcat_slug	نامک دسته	٣
				costcat _desc	توضيح	۴
	قابلیت انتخاب یک زیر مجموعه دیگر به عنوان پدر			costcat _father	زیر مجموعه	۵
	برای مرتب سازی دسته ها جهت نمایش در وب سایت	عددی		costcat _row	ردیف	۶
\boxtimes	هزینهدرآمد		Index 1	costcat _type	قابل استفاده در دسته	٧
	•	Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٧

این بخش مربوط به مدیریت حسابها و هزینههای شخصی می شود. برای مثال هزینه های ماشین که دارای زیر مجموعههای بنزین، روغن، مکانیک و ... است. در عمل کاربر متوجه وجود فیلد قابل استفاده در دسته نمی شود و در دو فرم مجزا این اطلاعات نمایش داده شده و استفاده می شوند.

۱۶. جدول هزینه ها و درآمدها ۱٫۳

Costs\% Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رديف
				id	کد هزینه	١
	عنوان هزينه			Cost_title	عنوان هزينه	۲
\boxtimes				Cost_price	مبلغ	۴
\boxtimes	قابلیت انتخاب یک دسته		Index 1	Costcat_id	دسته	۵
\boxtimes			Index 2	Account_id	حساب	۶
\boxtimes				Cost_date	تاريخ	٧
\boxtimes				Cost_desc	توضيح	٨
	هزینهدرآمد		Index 3	Cost_type	قابل استفاده در دسته	٩
	•	Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	Y

۱۸. جدول اسناد کاغذی ۱٫۲

Papers\Y Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	्टुं
				id	کد چک	1
\boxtimes			Unique 1 + Multiply	paper_number	شماره چک	۲
\boxtimes				paper _time	تاریخ چک	٣
\boxtimes				paper _price	مبلغ	۴
			Index 1 Unique 1 + Multiply	Bank_id	نام بانک	۵
\boxtimes	صاحب اصلی چک			paper _holder	صاحب حساب	۶
				paper _desc	توضيح	٧
\boxtimes	-پاس شده -پاس شده،اعلام وصول -برگشت خورده،قابل وصول - برگشت خورده،سوخت -گم شده -مسدود شده -پاک شده			paper _status	وضعیت چک	٨
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٩

برای چک ها به این صورته که به عنوان اعتبار (یا به عبارتی دقیق تر سند) به حساب میان و هر زمانی که وضعیت اون به پاس شده تغییر میکنه (به صورت دستی و میتونه قبل یا بعد از تاریخ سررسید باشه)، توسط تریگر طراحی شده یک رسید پرداخت در جدول رسید اعلام وصول ایجاد میشه که مبلغ مشخص چک به عنوان یه وجه نقد از اون مشتری مشخص دریافت شده، البته نوع اون رسید میخوره پاس شدن چک.

حالا ممکنه سناریوی دوم رخ بده و چک نقد نشه، اینجا دو حالت رخ میده، در حالت اول چک قابل وصول هست یعنی برگشت خورده ولی احتمال وصول داره، در این صورت وضعیتش معلق میمونه، حالت دوم چک سوخته (یا به عبارت دقیق تر جزو اسناد سوختی قرار میگیره) به حساب میاد و دیگه از بین رفته و باید به عنوان هزینه محاسبه بشه (که شاید برای محاسبه راحت تر به صورت خودکار در جدول فروش به عنوان سند سوخته ثبتش کنم)

با این روش ما دقیقا مدل حسابداری اون رو پیاده کردیم که البته بعدا امکان اضافه شدن انواع اسناد مثل سفته و ... رو داره.

۱٫۴ جدول لاگهای کاربران ۱٫۴

Userlogs\∧ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	્દું સુ
				id	کد لاگ	١
				userlog_title	عنوان	۲
				userlog_desc	توضيح	٣
			Index 1	userlog_priority	درجه اهمیت	۴
			Index 2	userlog_type	نوع	۵
			Index 3	User_id	وقوع برا <i>ی</i> کاربر	۶
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٧

تراکنشهای خاص و با اهمیت در این جدول ذخیره خواهند شد.

١٩. جدول اطلاعات خطاها ١,٢

Errors\\ Table

<u>ن.عمومي</u>	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رد بغ
	ErrorData مخفف ED			ID	کد خطا	1
\boxtimes				error_Title	عنوان	Y
\boxtimes				error_Solution	راهحل	٣
×	 بحرانی سخت متوسط ساده 		Index 1	error_Priority	درجه اهمیت	۴
	•	Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	Y

۲۰. جدول آرشیو خطاها ۱٫۴

ErrorLogs ۲ · Table

ن.غمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رد غ
	El مخفف ErrorLog			ID	کد آرشیو خطا	1
\boxtimes			Index 1	id_User	وقوع خطا برای کاربر	٣
\boxtimes			Index 2	errorlog_id	شماره خطا	۴
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٨

۲۱. جدول افزونه ها ۱٫۲

Addons ۲۱ Table

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	्ट सु
		Int(6)		id	کد افزونه	1
\boxtimes		Varchar(50)		addon_name	نام	۲
		Varchar(50)	Unique 1	Addon_slug	نامک	٣
		Varchar(400)		Addon_desc	توضيح	٣
	Active • Deactive • expire •	Enum		addon_status	وضعيت	۴
\boxtimes		Datetime		addon_expire	تاريخ انقضا	۵
\boxtimes		Datetime		Addon_installdate	زمان نصب	۶
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٨

۲۲. جدول اطلاعیه ها ۱٫۳

Notifications TT Table

<u>ن.عمومی</u>	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	्दुल
		Int(11)		id	کد افزونه	1
		Int	Index 1	user_id_sender	فرستنده پيغام	۲
		Int	Index 2	user_id	گیرنده پیغام	٣
\boxtimes		Varchar		notification_title	عنوان	۵
\boxtimes		Varchar		notification_content	محتوا	۶
\boxtimes		Varchar		notification_url	آدر <i>س</i>	٧
×	Read • unread •	Enum	Index 3	notification_status	وضعيت	٨
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	1+

۲۳. جدول اعتبارسنجی ۲۳

Verifications ۲۳ Table

ن.عمومی	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	ئۇ
				id	کد اعتبار سنجی	1
				verification_type	نوع	۲
				verification_value	ايميل	٣
\boxtimes			Unique 1	verification_code	کد	۵
				verification_url	آدرس	۶
			Index 1	user_id	کد کاربر	Y
				verification_verified	وضعيت اعتبارسنجي	٨
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٩

۲۴. جدول اصطلاحات ۱٫۳

Terms۲۴ Table

<u>ن.عمومي</u>	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	
				id	کد اصطلاح	1
\boxtimes				term_name	نام	۲
\boxtimes			Unique 1	term_slug	نامک	٣
\boxtimes				term_desc	توضيح	۵
				term_type	نوع	۶
				Term_father	والد — زيرمجموعه	٧
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٩

۲۵. جدول استفاده از اصطلاحات ۱٫۲

termusages ۲۵ Table

ن.عمومي	توضیح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	
		Int		id	کد	•
		Int	Unique 1 + Multiply	term_id	کد اصطلاح	۲
		Int	Unique 1 + Multiply index	post_id	کد پست استفاده شده	٣
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٩

PostsY% Table

ن.٤٥٠ومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	्ट स <u>ु</u>
				id	کد اصلی نوشته	١
\boxtimes				post_language	زبا <i>ن</i>	٣
\boxtimes				post_title	عنوان	۴
			Unique 1 + Multiply	post_slug_cat	نامک دسته	۵
\boxtimes			Unique 1 + Multiply	post_slug	نامک	۶
\boxtimes				post_content	محتوا	٧
	Post page •			post_type	نوع	٨
	Publish • Draft • Schedule • deleted •	Enum		post_status	وضعيت	٩
			Index 1	user_id	نام کاربر	1+
\boxtimes			Index 2	attachment_id	تصوير شاخص	11
				post_publishdate	تاريخ انتشار مطلب	١٢
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	14

۲۷. جدول توضیحات نوشته ۱٫۲

Postmetas TY Table

<u>ن-٤</u> مومى	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	्ट से
		int(6)		id	کد داده اضافی	١
	رابط با جدول اصلی (کلید خارجی)	int(6)	Index 1	post_id	کد کاربر	۲
\boxtimes	نام داده اضافی	varchar(100)		postmeta_key	نام ویژ <i>گی</i>	٣
\boxtimes	مقدار این مدل داده که می تواند از هر نوعی باشد. برای نمایش داده های چند مقداره مثل کومبو باکس می توان یک استاندارد تعریف کرد. مثلا داخل آکولاد({}) قرار گرفته و با سمی کولون(;) از هم جدا شوند.	varchar(999)		postmeta_value	مقدار	*
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٧

۲۸. جدول دیدگاه های کاربران ۱٫۱

comments TA Table

ن-عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رد. در نام
				id	کد دیدگاه	1
	در صورتی که برای نوشته باشد		Index 1	post_id	کد نوشته	۲
	در صورتی که برای کالا باشد.		Index 2	Product_id	کد کالا	۲,۵
\boxtimes				comment_author	نام نویسنده	٣
				comment _email	ايميل	۴
				comment_url	آدرس وب سایت	۵
\boxtimes				comment_content	دیدگاه	٨
				comment_status	وضعيت	٩
				comment_parent	زيرمجموعه	1+
	در صورتی که توسط کاربر فعلی ثبت شده باشد.		Index 4	user_id	کد کاربر	11
				Visitor_id	کد ویزیتور	١٢
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ أخرين ويرايش	14

۲۹. جدول شعبه ها ۱٫۱

Locations ۲۹ Table

ن. ع مومی	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رديف
				Id	کد	1
				location_title	عنوان	۲
\boxtimes			Unique 1	location_slug	نام	٣
				location_desc	توضيح	۶
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	٧

۳۰. جدول بازدیدکنندگان ۱٫۲

visitors ** Table

<u>ن.عمومي</u>	توضيح	نوع داده پیشنهادی	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فيلد	رديغ
				Id	کد	1
				Visitor_ir	اًی پی	۲
\boxtimes				Visitor_agent	ايجنت	٣
				visitor_referrer	ارجاع دهنده	۴
				user_id	کد کاربر	۵
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	۶

۳۱. جدول جزئیات اسناد اعلام وصول ۱٫۳

Table ۳\ Receipt

ن.عمومي	توضيح	نوع داده پیشنهاد <i>ی</i>	پیش بینی داده مورد استفاده	نام انگلیسی پیشنهادی	اسم فیلد	رديغ
			Index 1	ld	کد رسید	١
				Receipt_code	شماره سند	۲
\boxtimes	● ورودی ● خروجی			receipt_type	نوع رسید	٣
\boxtimes				Receipt_date	تاریخ صدور	۴
\boxtimes				Receipt_price	مبلغ	۵
			Unique 1	Cheque_id	کد چک	۶
	برای ساده سازی کوئری ها			Receipt_chequedate	تاریخ سررسید چک	٧
				receipt_chequestatus	وضعیت چک	٨
\boxtimes				Receipt_Desc	توضيح	٩
	برای ارتباط دادن رسید به یک فروش		Unique 1	transaction_id	کد خرید	1+
	صندوقی که پول یا چک را دریافت و رسید را صادر کرده است.		Index 1	Fund_id	کد صندوق	11
				user_id	کد کاربر	١٢
				user_id_customer	کد مشتری	١٣
		Timestamp(on update)		date_modified	تاريخ آخرين ويرايش	14

هر رسید داخلی دارای یک شماره رسید بوده که مقدار آن میتواند همان شماره رسید ثبت شده در دفتر کاغذی(در صورت وجود) باشد.

تاریخچه تغییرات صورت گرفته در دیتابیس

آخرین نسخه ۲٫۶ – مدت زمان ویرایش: 10026 دقیقه

نسخه ۱٫۰

- آنالیز نیازهای پروژه و مستندسازی جداول و نیازها
 - طراحی اولیه جداول توسط سامان سلطانی
 - بازبینی اولیه فیلدهای جداول

نسخه ۱٫۱

- افزودن فیلد تعداد فروش رفته و موجودی انبار به جدول کالاها
 - افزودن جدول آرشيو قيمتها و فيلدهاي مربوطه
- افزودن فیلد جمع خرید/فروش و فروش اعتباری به جدول مشتریان
- افزودن فیلد سوال امنیتی و جواب سوال امنیتی به جدول مشتریان
- حذف فیلد قیمت خرید و تخفیف از جدول جزئیات فروش به دلیل قرارگیری اشتباه و کاهش حجم پرتراکنش ترین جدول دیتابیس

نسخه ۱٫۲

- افزودن جدول بانکها، حسابها، دسته بندی هزینه ها و درآمدهای شخصی.
- با افزودن این ۴ جدول قابلیت مدیریت حسابهای شخصی هم به سیستم اضافه شد. بدین معنی که می توان آن را به صورت یک مدل مجزا که فقط دارای سیستم مدیریت هزینه های شخصی هست منتشر کرد. البته پیشنهاد من استفاده از این جداول برای تکمیل کردن بخش مدیریت هزینه های یک شخص است.
 - افزودن جدول چکها و یادداشتها
 - ادغام جدول مشتریان و کارمندان به جدول کاربران
 - افزودن فیلد عنوان و استفاده از فیلد نام برای متن انگلیسی در همه جداول مورد نیاز مثل دستهبندی کالاها، شرکتهای پخش و ...

نسخه ۱٫۳

- افزودن جدول تراکنشها برای ثبت تمامی رویدادهای اتفاق افتاده در کل سیستم
 - افزودن جدول ثبت خطاها برای آرشیو شدن خطاهای ثبت شده در سیستم
- افزودن جدول جدول دادههای اضافی برای نگهداری دادههای اضافی در یک دسته خاص (فقط دسته و مقدار، مثل واحدهای شمارش)
 - حذف جدول واحدهای شمارش و پیشنهاد استفاده از جدول جدول دادههای اضافی
 - حذف جدول واحدهای پولی و پیشنهاد استفاده از جدول جدول دادههای اضافی

نسخه ۱٫۴

- افزودن جدول سطح دسترسی کاربران
 - حدف جدول عکسهای کالا
- افزودن جدول همه فایلهای آپلود شده
- افزودن جدول مكان استفاده از فايلها
- افزودن جدول دادههای اضافی کالاها
- حذف موارد کم استفاده از جدول کالاها و افزودن به صورت رکورد در جدول دادههای اضافی کالاها، با این روش می توان بینهایت ویژگی به کالاها افزود!
 - حذف جدول شرکتهای تولیدکننده و قابلیت افزودن به صورت رکورد در جدول دادههای اضافی

نسخه ۱٫۵

- حذف جدول دستهبندی درآمدهای شخصی و ادغام با جدول دستهبندی هزینههای شخصی
 - تغییر نام جدول دستهبندی هزینهها به دستهبندی هزینهها و درآمدها
 - افرودن فیلد مدل دستهبندی به جدول دستهبندی هزینهها و درآمدها
 - افزودن مقدار نام انگلیسی پیشنهادی به جداول
 - افزودن جدول اطلاعات خطاها
 - حذف فیلدهای غیرمورد نیاز و افزودن فیلد کد خطا به جدول آرشیو خطاها

نسخه ۱.۶

- تصحیح نوع داده های استفاده شده در جداول
- افزودن فیلد تعداد در کارتن برای جدول کالاها
- تغییر سایز کلیدهای اصلی از int 11 به int 10 به دلیل استفاده از حداکثر ۱۰ رقم
 - افزودن فیلدهای نوع، نام، مدل، سایز و زمان ویرایش به جدول فایل ها
 - افزودن فیلد عکس اصلی برای کالا به جدول کالاها

نسخه ۱٫۷

- تصحیح نام چند جدول
- افزودن جدول هزینه ها و درآمدها
- افزودن فیلد تاریخ آخرین ویرایش به برخی از جداول
 - افزودن جدول افزونه ها
 - افزودن جدول اطلاعیه ها
 - افزودن جدول اصطلاحات
 - افزودن جدول استفاده از اصطلاحات
 - افزودن جدول نوشته ها
 - ادغام جدول متا و تنظیمات و حذف جدول متا

نسخه ۱٫۸

- افزودن فیلد مکان فروش به جدول کالاها برای انتخاب فروش کالا در فروشگاه، آنلاین یا هردو (پیش فرض هر دو)
 - افزودن جدول داده های اضافی کاربر
 - افزودن جدول داده های اضافی نوشته ها
 - افزودن جدول مکان های نگهداری کالا (انبار)
 - حذف فیلد نام کاربری از جدول کاربران و استفاده از ایمیل و شماره موبایل برای ورود به سیستم

نسخه ۱٫۹

- بازبینی روابط بین جداول و تعیین حالت مناسب هنگام حذف رکورد از جدول کلیداصلی
 - بازبینی ایندکس ها و استفاده از چند ایندکسی و خاصیت منحصر بفرد بودن
 - بازبینی فیلدهای اجباری و تصحیح آن در برخی شرایط خاص
 - تغییر نام جدول آرشیو قیمت به قیمت های کالا
- افزودن دو فیلد وب سایت و فعال بودن و حذف فیلد فایل ضمیمه عکس از جدول بانک ها
 - افزودن فیلد آخرین تاریخ ویرایش و تاریخ ایجاد به جداول مورد نیاز
 - حذف فیلد تاریخ آخرین ویرایش از جدول تراکنش ها

نسخه ۲.۰

- افزودن جدول دیدگاه ها برای استفاده در صفحات نوشته ها و کالاها
 - افزودن فيلد مشخصات اضافي كالا به جدول أرشيو قيمت
 - افزودن فیلد شامل مالیات بر ارزش افزوده به جدول کالاها
 - طراحی تریگرهای جدول کالاها
 - طراحی تریگرهای جدول دسته بندی کالاها
- طراحی تریگرهای جدول توضیحات اضافی کالاها برای اَرشیو شدن قیمت
 - طراحی تریگرهای جدول اسامی شرکت های پخش
 - طراحی تریگرهای جدول اعتبار سنجی
 - طراحی تریگرهای جدول کاربران
 - افزودن فیلد دسته بندی به جدول توضیحات کالاها
- جایگزینی فیلد مشخصات اضافی کالا با فیلد دسته بندی در جدول آرشیو قیمت
 - طراحی تریگر جدول اصلاحات استفاده شده
 - بررسی مدل پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده
 - طراحی کوئری مربوط به سطح دسترسی ها

نسخه ۲٫۱

- حذف جدول خرید
- حذف جدول جزئیات خرید
- حذف جدول كالاهاى مرجوعى
- حذف جدول جزئيات مرجوعي
- حذف جدول شرکت های پخش
- حذف جدول ویزیتورهای شرکت های پخش
- ادغام جدول شرکت های پخش و ویزیتورهای آن با جدول کاربران و جزئیات آن
 - افزودن فیلد نوع کاربر به جدول کاربران
 - ادغام جدول خرید کالا و جزئیات آن با جدول فروش و جزئیات آن
 - ادغام جدول کالاهای مرجوعی و جزئیات آن با جدول فروش
 - افزودن فیلد نوع فروش به جدول فروش

نسخه ۲,۲

- افزودن فیلد ثبت سفارش شامل نصب و تعمیر به جدول فروش
 - افزودن فیلد تعریف کالاهای خدماتی در جدول کالاها
 - افزودن فیلد وضعیت چک به جدول چک ها
 - افزودن جدول رسید اعلام وصول
 - افزودن جدول جزئيات اسناد اعلام وصول
- حذف جدول یادداشتها و استفاده از جدول توضیحات کاربران به جای آن
- افزودن قابلیت تعریف چک در حالت برگشتی به دو مدل ۱.چک های قابل بازگشت ۲. چک های غیرقابل بازگشت
 - تنظیم مجدد ایندکس ها در جدول چک ها
 - حذف فیلد مبلغ چک از جدول جزئیات اسناد اعلام وصول و استفاده از فیلد مبلغ به جای آن

نسخه ۲,۳

- تغییر نام فیلد جمع خرید فروش به جمع پول های ورودی در جدول کاربران
 - افزودن فیلد جمع خرید به جدول کاربران
 - حذف مورد طلاق گرفته از فیلد نوع تاهل در جدول کاربران
 - افزودن مورد در حال انجام به فیلد وضعیت چک در جدول چک ها
 - تصحیح عدم شماره گذاری کلید اصلی در جدول رسیدها
 - افزودن مورد چک سوخته به جدول فروش
 - تغییر نام جدول تراکنش ها به لاگ های کاربران
 - تغییر نام جدول فروش به تراکنش ها
 - تغییر نام جدول جزئیات فروش به جزئیات تراکنش ها
 - تصحیح اسامی فروش به تراکنش در جداول مرتبط
 - حذف جدول رسید اعلام وصول
 - تغییر نام جدول اسناد رسید اعلام وصول به رسیدها
 - افزودن فیلد کد تراکنش به جدول رسید اعلام وصول
 - تصحیح مشخصات فیلد کد رسید در جدول رسیدها
 - طراحی تریگرهای مربوط به جدول جزئیات تراکنش ها
 - تغییر مشخصات فیلد تعداد در جدول جزئیات تراکنش
 - افزودن مورد فروشنده به فیلد نوع کاربر در جدول کاربران
 - طراحی تریگرهای مربوط به جدول تراکنش ها

نسخه ۲,۴

- تصحیح یونیکد برخی از جداول به utf8_general_ci
- تصحیح نام کلیدهای اصلی از tablename_id به id
 - تصحیح نام فیلدها در جدول لاگ ها
- رفع خطاهای بوجود آمده در تریگرها به دلیل تغییر نام کلیدهای اصلی
- حذف توابع نوشته شده به دلیل عدم حذف اولیه هنگام بروز رسانی دیتابیس ها

نسخه ۲,۵

- حذف فیلد تاریخ ایجاد رکورد به دلیل عدم پشتیبانی بر روی نسخه های زیر ۵٫۶ و جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده
 - تصحیح نام فیلدها و جداول برای انطباق بهتر با برنامه
 - افزودن جدول ویزیتورها برای نگهداری آرشیو از بازدیدکنندگان و استفاده در بخش کامنت ها
 - و تصحیح تریگرهای مربوط به بخش کالاها
 - تصحیح داکیومنت دیتاییس
 - حذف برخی از تریگرهای کم کاربرد
 - کاهش کوئری های ایجاد دیتابیس از ۱۲۴ به ۱۰۰ کوئری
 - تغییر نام فیلد از نام به عنوان در جدول سطح دسترسی
 - حذف مقدار پیش فرض زمان برای فیلد تاریخ انتشار در جدول پست ها

نسخه ۲,۶

- تغییر وضعیت الزامی بودن ورود فیلدهای کد تراکنش و کد صندوق در جدول رسیدها
 - تصحیح مقادیر enum به دلیل انطباق با برنامه
 - افزودن فیلد کدکاربر و نوع رسید به جدول رسیدها
 - حذف فیلد کدکاربر از جدول چک ها
 - تغییر نام جدول چک ها به کاغذها و تصحیح در جداول مرتبط
 - افزودن فیلد کدکاربر به جدول بازدیدکنندگان و ارتباط با جدول کاربران
 - افزودن فیلد کدمشتری به جدول رسیدها
 - تغییر مقادیر پیش فرض و اجازه نال بودن چند فیلد در جدول تراکنش ها

نسخه ۲,۷

- الزامی کردن ورود فیلد حداقل موجودی در جدول صندوق ها
- افزودن فیلد USer_extra برای نگهداری مقادیر متفرقه (مثل نام فروشگاه) به جدول کاربران
 - حذف تریگر مربوط به ساخت رکورد در جدول اعتبارسنجی ها در جدول کاربران
 - تغییر مقادیر فیلد نوع اعتبارسنجی در جدول اعتبارسنجی ها
 - تغییر نام فیلد verification_value به verification_email در جدول اعتبارسنجی ها
 - افزودن قابلیت یکتایی به فیلد user_extra در جدول کاربران
 - افزودن و تغییر مقادیر فیلد نوع کاربر در جدول کاربران
 - افزودن فیلد آدرس به جدول اعتبارسنجی ها

نسخه ۲,۸

در آینده اضافه خواهد شد...

- طراحی دیاگرام کلی
- قابلیت تعریف چک در بخش حسابدار شخصی برام عموم
- اتصال جدول کالاها به جدول نوشته ها برای نقد و بررسی و نظر خواهی از کاربران
- قابلیت ثبت کالاهای متفاوت برای هر شعبه با اضافه کردن جدول واسط برای نگهداری موجودی هر کالا در شعبه
 - تصحیح شمارنده خودکار به یک در برخی از جداول