

# ضوابط و مقررات شاپرک

پروتکل وب سرویسهای ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای پرداختیار

کد مستند: SHP\_INS\_PFSYSWBSPROTOCOL

ويرايش: 00-00

1444/+4/1+



شناسنامهی مستند		
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت-شاپرک	نگارنده	
پروتکل وب سرویسهای ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان	عنوان مستند	
توسط شرکتهای پرداختیار	عبواق ستند	
SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	کد مستند	
01-00	شماره ویرایش	
179Y/• V/1•	تاریخ تدوین/بازنگری	
بلافاصله پس از ابلاغ	تاريخ اجرا	
بلافاصله پس از ابلاغ	تاريخ مؤثر سند	
شرکتهای پرداخت یار	جامعه هدف	
الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام	201.0	
پردا <i>خت ک</i> شور	<b>مراجع</b> پرداخت	
فرایند آغاز به فعالیت پرداخت یاران در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور		
الزامات فنی فعالیت پرداختیاران در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور		
دستورالعمل جامع تخصیص کد صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت	مدارک ذیربط	
دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت		
تغییرات فنی لازم برای پشتیبانی روالهای جدید مرکز شاپرک		

صفحهی ۲ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/04/10	ويرايش: 00-00
---------------	--------------------------	------------	---------------

# ضوابط و مقررات شاپرک\_پروتکل وب سرویسهای ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه صوابط و مفررات شاپر ک\_پروتکل وب سرویس، شرکت میکراندگان توسط شرکتهای پرداخت ایر داخت یار



### كنترل نسخ مستندات

نگارنده	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	شماره ويرايش
_	_	تاکنون بازنگری نشده است.	_

### جدول ثبت تغییرات مدرک (مربوط به آخرین نسخه)

نگارنده	تاریخ بازنگری	تغييرات اعمال شده	محل تغيير	صفحه	شماره تغییر
_	_	_	_	_	_



### فهرست مطالب

<i>9</i>	- مقدمه
9	– اهداف
8	– کاربران
۶	– تعاریف
۶	۴–۱– متقاضی
۶	4–۲– پذیرنده
۶	۴–۳– مشتری
Υ	۴-۴- سامانه جامع پذیرندگان
Υ	۴–۵– لیست سیاه
Υ	– شرح
جامع پذیرندگان	۵-۱- روال اجرایی ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه
مات پرداخت	۵-۱-۱-دریافت کد ترمینال و کد پذیرندگی از شرکت ارائه دهنده خد
ن در سامانه جامع پذیرندگان	۵-۱-۲ انجام تست مربوط به ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیار
ویس نوع اول)ویس نوع اول)	۵-۲- وب سرویس پیگیری وضعیت درخواستهای ثبت شده (وب سر
11	2-1-1- درخواست
17	٢-٢-۵ پاسخ
ویس نوع دوم)	۵-۳- وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت پرداختیار (وب سر
17	۵-۳-۱ ساختار درخواست
18	۵-۳-۳ اقلام اطلاعاتی متقاضی (مشتری)
Y+	۵–۳–۳ اقلام اطلاعاتی شبای متقاضی
71	۵-۳-۴ اطلاعات صاحبان امضاء برای سازمانها
YY	۵-۳-۵ اقلام اطلاعاتی شرکای متقاضی
<b>TT</b>	۵-۳-۶ اطلاعات قرار داد
<b>TT</b>	۵-۳-۷ اطلاعات فروشگاه و پذیرنده
<b>TF</b>	۵-۳-۸ اقلام اطلاعاتی فروشگاه
٣٨	۵–۳–۹ اقلام اطلاعاتی پذیرندگی
FY	۵–۳–۱۰ اقلام اطلاعاتی ترمینال
FF	۵-۳-۱۱ درخواست اصلاح اطلاعات
FF	۵-۳-۳۱- پاسخ سرویس ثبت درخواست
FF	۵-۳-۳۵ دلیل رد درخواست
¢ A	ul. alta e A

صفحهی ۴ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01
---------------	--------------------------	------------	---------------

# صوابط و مفررات شاپرک پروتکل وب سرویسه مرات شاپرک پروتکل وب سرویسه مرات شاپرک بردانت کاری برداخت بار مراخت بار مراخت

۵-۴-۱- انواع وضعیتهای درخواست	40
۵-۴-۱- انواع وضعیتهای درخواست	40
3 – 4 – ۳ – انواع ترمینال	49
۵-۴-۴- وضعيت ترمينال	49
۵-۴-۵ علل جمع آوری پایانه	49
۵-۴-۶- نوع مالکیت محل کسب	
۵-۲-۲- نوع فروشگاه	
۵-۴-۸ نوع نماد الكترونيكى (براساس تعاريف سازمان توسعه تجارت)	47
۵-۴-۹- نوع متقاضى	44
۵–۴–۱۰-نوع ملیت	41
۵-۴-۱۰-نوع ملیت	۴٨
۵-۴-۱۲- نوع ارتباط تجاری دو متقاضی	۴٨
۵-۴-۱۳- جنسیت	۴٨
۵-۴-۱۴ سری حرفی شناسنامه	49
4-4-10- نوع اصلاح	49
۵-۴-19 امكان تقسيم وجوه	49
۵-۴-۱۶ امکان تقسیم وجوه	۵٠.
۵-۵- امنیت وب سرویس	۵١.





### ۱- مقدمه

در راستای بهره برداری از پروژه پرداخت یار بر بستر سامانه جامع پذیرندگان، و نیاز به اعلام پروتکل ارتباطی بین شاپرک و شرکتهای پرداخت یار، جهت ثبت درخواستهای متقاضیان، از طریق سامانه، مستند حاضر تدوین شده است.

### ۲ – اهداف

هدف از تدوین این سند ارائه روشی یکپارچه به منظور پیادهسازی وب سرویس های مورد نیاز در سامانه جامع پذیرنـدگان میباشد.

### ۳- کاربران

کاربران این سند، شرکتهای پرداخت یار میباشند.

### ۴- تعاریف

**۱-۴** متقاضی

شخصیت حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت ابزار پذیرش یا سایر سرویسهای پرداخت میباشد.

۲-۴ پذیرنده

شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای ابزار پذیرش.

۴-۳- مشتری

به هر پذیرنده یا متقاضی، مشتری اطلاق میشود.





### ۴-۴ سامانه جامع پذیرندگان

سامانه ای که از طریق آن متقاضیان و یا پذیرندگان امکان ثبت و ارسال درخواست ها به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت را دارند.

### ۴-۵- لیست سیاه

بخشی از سامانههای شاپرک که وظیفه مدیریت و کنترل پذیرندگان پر خطر را برعهده دارد.


# ۵- شرح

استفاده از امکانات سامانه جامع پذیرندگان با سناریوی زیر امکان پذیر میباشد:





### ✓ ثبتنام متقاضیان توسط شرکتهای پرداخت یار



1 👤 در این مسیر پذیرنده از طریق یکی از شرکتهای esp درخواست پذیرندگی ، تغییر شبا و یا درخواست جمع آوری پایانه فروشگاهی می نماید

2 📁 🚾 شرکت پرداخت، درخواست های دریافت شده و اطلاعات تکمیلی مربوط به هر درخواست را به سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ارسال می نماید

3 درخواست های ارسالی برای پذیرنده با لیست سیاه پذیرندگان شاپرک کنترل می گردد

2 🛑 سامانه جامع پذیرندگان شاپرک، صحت اطلاعات دریافتی پذیرنده را با استفاده از سامانه های استعلام مرتبط، اعتبار سنجی می نماید

5 پس از اعتبارسنجی های لازم،مشخصات پذیرنده و درخواست وی در پایگاه داده شاپرک ذخیره می گردد.

6 پس از طی موفق مراحل فوق ، سامانه شاپرک اطلاعات پذیرنده را جهت ثبت در سوییچ شرکت شاپرک ارسال می نماید

### شکل ۱

مطابق (شکل ۱) امکان ارسال درخواست به شاپرک، توسط شرکت پرداخت یار (به نیابت از متقاضی) ایجاد گردیده است. بدیهی است در این قبیل موارد، وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت پرداخت یار باید فراخوانی گردد.

صفحهی ۸ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



توضیح ۱: برخی فیلدهای دادهای درنظر گرفته شده در وب سرویس، به منظور پوشش نیازمندیهای آتی میباشند.

با توجه به توضیحات فوق، وب سرویسهای پیشبینی شده در سیستم بر دو نوع اصلی میباشند.

### 🗡 وب سرویس نوع اول-پیگیری وضعیت درخواستهای ثبت شده

مسیر دسترسی:

### /webService/readRequestCartableWithFilter/

مورد استفاده از این وب سرویس به شرح زیر میباشد:

- پیگیری درخواستهایی که توسط شرکت پرداخت یار در سامانه ثبت شده است.
  - 🗡 وب سرویس نوع دوم-ثبت درخواست توسط شرکت پرداختیار

مسير دسترسى:

### /webService/writeExternalRequest/

این نوع وب سرویس به منظور ثبت درخواست مشتریان از طریق شرکت پرداختیار مورد استفاده قرار می گیرد.

الازم به ذکر است کلیه سرویسها به صورت RESTFUL ارائه گردیدهاند، فراخوانی آنها به صورت POST بوده و محتوا با فرمت الازم به ذکر است کلیه سرویسها به صورت ارسال می گردد. همچنین خروجی سرویسها نیز با فرمت JSON خواهد بود. همچنین آدرسهای ارائه شده به صورت نسبی (Relative) می باشند و با برقراری ارتباط شبکهای، آدرس پایه مختص هر شرکت که به ابتدای آدرسهای داده شده اضافه می گردد، ارائه خواهد شد.

# ۵-۱- روال اجرایی ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان

-1-1- دریافت کد ترمینال و کد پذیرندگی از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

شرکت پرداختیار به منظور ثبت پذیرنده پشتیبانی شده از طریق وب سرویس شاپرک، ابتدا به ازای هر یک از پذیرندگان پشتیبانی شده خود، یک کد ترمینال و یک کد پذیرندگی از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه دریافت مینماید. به همین منظور، شرکت پرداختیار اطلاعات زیر را به ازای هریک از پذیرندگان پشتیبانی شده خود به شرکت ارائه دهنده خدمات مربوطه اعلام مینماید.

صفحهی ۹ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01
---------------	--------------------------	------------	---------------



### سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای پرداختیار

- کد صنف پذیرنده پشتیبانی شده ۱
- کد تکمیلی صنف پذیرنده پشتیبانی شده ۲
- نوع ترمینال پذیرنده پشتیبانی شده براساس (جدول ۵-۱۸)
  - شبای پرداختیار

سپس شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، با دریافت اطلاعات فوق، کد ترمینال و کد پذیرندگی اختصاص داده شده بـه هریـک از پذیرندگان پشتیبانی را به شرکت پرداختیار اعلام مینماید.

۵-۱-۲- انجام تست مربوط به ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان

شرکت پرداختیار پیش از ثبت اولین پذیرنده پشتیبانی شده از طریق وب سرویس در محیط عملیاتی شرکت شاپرک، عملیات ثبت و پیگیری درخواست را از طریق مراحل زیر، در محیط تستی شرکت شاپرک انجام میدهد.

- ۱-۲-۱-۵ دریافت دسترسی به محیط تست شاپرک: شرکت شاپرک با اعلام IP سرور مربوطه توسط شرکت پرداختیار، دسترسیهای لازم جهت فراخوانی وب سرویسها توسط پرداختیار در محیط تستی شاپرک را ایجاد مینماید.
- ۲-۲-۱-۵ دریافت کد کاربری و رمز عبور: پس از برقراری ارتباط با محیط تست شاپرک، کد کاربری و رمز عبور جهت فراخوانی وب سرویس توسط شرکت شاپرک به شرکت پرداختیار اعلام می گردد.
- ۵-۱-۲-۳- انجام تست: انجام تستهای مربوط به ثبت پذیرنده پشتیبانی شده و همچنین پیگیری درخواست در سامانه جامع پذیرندگان از طریق فراخوانی وب سرویسهای مربوطه، برای کد ترمینال و کد پذیرندگی که قبلا از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت شده است، صورت میپذیرد.

درصورت تایید موفق بودن تست، شرکت پرداختیار می تواند با طی کردن مراحل فوق در محیط عملیاتی، نسبت به ثبت پذیرندگان پشتیبانی شده خود و همچنین پیگیری درخواستهای مربوطه اقدام نماید. در ادامه انواع وب سرویسها با ذکر نمونه شرح داده می شود.

ویرایش: SHP\_INS\_PFSYSWBSPROTOCOL ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 01-00

<sup>ً</sup> براساس مستند «دستورالعمل جامع تخصیص کد صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کشور»

<sup>ً</sup> براساس مستند «دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Endpoint Server (Test)

# ضوابط و مقررات شاپرک\_پروتکل وب سرویسهای ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای پرداختیار



### -7-4 وب سرویس پیگیری وضعیت درخواستهای ثبت شده (وب سرویس نوع اول)

با فراخوانی این سرویس، شرکت پرداخت یار میتواند با توجه به آیتمهای مربوطه، رکوردهای درخواست را دریافت نماید. به عبارت دیگر از این سرویس میتوان به منظور اطلاع از نتیجه تعیین وضعیت درخواستهای ثبت شده استفاده نمود.

۵-۲-۱ - درخواست<sup>۲</sup>:

شرکت پرداخت یار در قالب زیر می تواند تقاضای دریافت آخرین وضعیت درخواستهای مـرتبط بـا خـود را بـه سـامانه جـامع ارسال نماید.

اجباری/ اختیاری	توضيحات	نوع فيلد	نام فیلد
0	آرایه دو عضوی از نوع Timestamp که عضو اول تاریخ ابتدای بازه و عضو دوم تاریخ انتهای بازه را نشان می دهد	List <timestamp></timestamp>	requestDate
0	آرایه ای از نوع درخواست (جدول ۵-۱۷)	List <enum></enum>	requestTypes
0	آرایه ای از وضعیت درخواست (جدول ۵-۱۶)	List <enum></enum>	statuses
0	آرایه ای از شماره پیگیری درخواست های ثبت شده	List <string></string>	trackingNumbers
0	آرایه ای از شماره پیگیری درخواست های ثبت شده شرکت پرداخت	List <string></string>	trackingNumberPsps


### جدول ۵-۱

توجه شود که حداقل یکی از سه فیلد trackingNumbers ، requestDate و trackingNumbersPsps باید دارای مقدار باشد و همچنین حداکثر بازه زمانی مورد قبول، یک روز و حداکثر، امکان جستجو بر اساس ۱۰۰ شـماره پیگیـری و یا ۱۰۰ شماره پیگیری شرکت پرداختیار وجود دارد. در صورت رعایت نکـردن هرکـدام از شـرایط فـوق، هـیچ دادهای بـه عنـوان خروجـی بازگردانده نمـی شود.

این وب سرویس تمام درخواستهایی که توسط شرکت پرداختیار ثبت گردیدهاند را مورد جستجو قرار میدهد.

<sup>4</sup> Request

صفحهی ۱۱ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01



 $^{\Delta}$ پاسخ $^{-}$ 

نتیجه جستجو برای درخواستهای ثبت شده در سامانه جامع پذیرندگان در قالب آرایهای از درخواستها با ساختار زیر به شرکت پرداختیار ارسال خواهد شد.

توضيحات	نوع فيلد	نام فیلد
شماره پیگیری (به عنوان شناسه درخواست)	String	trackingNumber
شماره پیگیری شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت		
(برای درخواستهای ثبت شده توسط شرکت ارائه	String	trackingNumberPsp
دهنده خدمات پرداخت)		
وضعیت درخواست (جدول ۵-۱۶)	Enum	Status
تاریخ ثبت درخواست	Timestamp	requestDate
توضیحات (از طرف ثبت کننده درخواست)		
* مقادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد ارسال شوند. همچنین اطلاعات ارسالی در این فیلد به منزله اطلاعرسانی رسمی به شرکت شاپرک نمیباشد.	String	description
نوع درخواست(جدول ۵-۱۷)	Enum	requestType
اطلاعات متقاضی (جدول ۵-۴)	Merchant	merchant
اطلاعات شرکای متقاضی (جدول ۵-۷)	List <relatedmerchant></relatedmerchant>	relatedMerchants
دلایل رد/عدم پردازش درخواست (جدول ۵-۱۵)	List <errorobject></errorobject>	requestRejectionReasons
این فیلد جهت کاربردهای آتی در نظر گرفته شده	Null	requestDetails

جدول ۵-۲

5 Response

صفحهی ۱۲ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01





### -8-7 وب سرویس ثبت درخواست توسط شرکت پرداختیار (وب سرویس نوع دوم)

شرکت پرداختیار جهت ثبت درخواست، از این وب سرویس استفاده مینماید.

در حالت کلی، اقلام اطلاعاتی که از مراجع ذیربط استعلام می گردند بعنوان داده های مرجع، درنظر گرفته شده و جایگزین اقلام متناظر ارسالی از سوی شرکت پرداختیار خواهد شد. این موضوع بعنوان یک اصل در تمامی سرویس های سامانه جامع رعایت گردیده است. این موضوع نافی مسوولیت شرکت پرداختیار در قبال اعتبار اطلاعات ارسالی به سامانه جامع نبوده و در ممیزی های شاپرک لحاظ خواهد گردید.

۵-۳-۱ ساختار درخواست

توضيح فيلدها:

اجباری/ اختیاری	توضيحات	نوع فيلد	نام فیلد
Gy	شماره پیگیری * منظور از این فیلد، شمارهای		
М	است که در سیستم پذیرندگی شرکت پرداختیار به	String	trackingNumberPsp
	درخواستهای ارسالی به شاپرک اختصاص مییابد و یکتایی آن در		
	سامانه جامع کنترل نمیشود.		
М	نوع درخواست(جدول ۵-۱۷)	Enum	requestType
М	اطلاعات متقاضی (جدول ۵-۴)	Merchant	merchant
	اطلاعات شرکای متقاضی (جدول ۵-۷)		
0	«در صورت نیاز به تخصیص	List <merchantrelated></merchantrelated>	relatedMerchants
	شبایی به پذیرندگی، که متعلق به شخص دیگری به جز مشتری		

صفحهی ۱۳ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/04/10	ويرايش: 00-01



اجباری/ اختیاری	توضيحات	نوع فيلد	نام فیلد
	اصلی میباشد، این شخص در سیستم بعنوان مشتری مرتبط با مشتری اصلی تعریف شده و اطلاعات وی در این بخش ارسال می گردد.		
	*تمامی شرکای متقاضی نیز، حتی در صورت نداشتن ابزار پرداخت، به طور خودکار در سامانه به صورت مشتری تعریف می گردند		
0	اطلاعات قرارداد و یا الحاقیه مرتبط با درخواست *در تمامی درخواستهایی که منجر به تغییر در دادههای اصلی پذیرندگی می گردد اجباری است.	Contract	Contract
0	اطلاعات فروشگاههای متقاضی (جدول ۵-۹)  *فقط فروشگاههایی که طی این درخواست متأثر می گردند آورده میشوند  *برای درخواست اصلاح اطلاعات در صورت عدم نیاز به تغییر، این مورد null ارسال می گردد.	List <shopacceptor></shopacceptor>	pspRequestShopAcceptors
0	توضیحات شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت * مقادیر سایر فیلدهای این	String	Description

صفحهی ۱۴ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1894/-4/1-	ويرايش: 00-01



اجباری/ اختیاری	توضيحات	نوع فيلد	نام فیلد
	مستند نباید در این فیلد ارسال		
	شوند. همچنین اطلاعات ارسالی		
	در این فیلد به منزله اطلاعرسانی		
	رسمی به شرکت شاپرک		
	نمىباشد.		

### جدول ۵-۳

### ۵-۳-۲- اقلام اطلاعاتی متقاضی (مشتری)

اختیاری/ اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
0	نام *این مورد برای متقاضیان حقیقی غیر ایرانی اجباری است. *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	۵۰	١	String	firstNameFa
0	نامخانوادگی  این مورد برای متقاضیان حقیقی غیر ایرانی اجباری است.  این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل میگردد.	۵۰	1	String	lastNameFa

صفحهی ۱۵ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01




اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجبارى	وصيحات	طول	طول	نوع فيلد	ەم قىند
	نام پدر				
0	«این مورد برای متقاضیان حقیقی 	۵٠	١	String	fatherNameFa
	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی	ω.	'	String	TattierNamera
	از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل ۔				
	می گردد.				
	نام به انگلیسی				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی اجباری است و در سایر موارد مقدار	۵٠	١	String	firstNameEn
	ا بباری است و در سایر موارد سندار null می گیرد.				
	نامخانوادگی به انگلیسی				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد.	۵۰	1	String	lastNameEn
0	نام پدر به انگلیسی *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی اجباری است.	۵۰	•	String	fatherNameEn
	جنسیت (جدول ۵-۲۸)				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی غیر ایرانی اجباری است.   *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	-	-	Enum	gender
0	تاریخ تولد	-	-	Timestamp	birthDate

	<u> </u>		
صفحهی ۱۶ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/• 7/1 •	ويرايش: 00-01



اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجبارى	20429	طول	طول	وع حيث	کم کینک
	*این فیلد برای متقاضی حقیقی				
	اجباری است و در سایر موارد مقدار				
	null می گیرد.				
	تاريخ ثبت متقاضى حقوقى				
0	«این فیلد برای متقاضی حقوقی			Timestama	wa ai ata wData
U	اجباری است و در سایر موارد مقدار	_		Timestamp	registerDate
	null می گیرد				
	کد ملی				
О	این فیلد برای متقاضی حقیقی ایرانی اجباری است و در سایر موارد	1.	1.	String	nationalCode
	ایرانی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد.				
0	شماره ثبت شرکت	۵٠	١	String	registerNumber
	نام شرکت				
0	*این فیلد برای متقاضی حقوقی	۵٠	١	String	comNameFa
	اجباری است و در سایر موارد مقدار	•	,	String	conntanter a
	null می گیرد				
	نام شرکت به انگلیسی				
	g e				
О	این فیلد برای متقاضی حقوقی اجباری است و در سایر موارد مقدار	۵٠	١	String	comNameEn
	اجباری است و در سایر موارد مقدار null میگیرد				
М	نوع متقاضی (جدول ۵-۲۴)	-	-	Enum	merchantType
М	ملیت متقاضی (جدول ۵-۲۵)	-	-	Enum	residencyType
	وضعیت حیات (جدول ۵-۲۶)				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی	-	-	Enum	vitalStatus
	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی				

صفحهی ۱۷ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01




اختیاری/ اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	شماره شناسنامه				
	*این مورد برای متقاضیان حقیقی				
0	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی	1.	١	Number	birthCrtfctNumber
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	سريال شناسنامه				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی	۶	۶	Number	birthCrtfctSerial
	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی	·			
	از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل				
	می گردد.				
	بخش حرفی سری شناسنامه(جدول ۲۹-۵)				
	(1 1-ω				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی	_	_	Enum	birthCrtfctSeriesLe
	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی		_	Liiuiii	tter
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	بخش عددی سری شناسنامه				
	«این مورد برای متقاضیان حقیقی				
0	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی	٢	٢	Number	birthCrtfctSeriesNu mber
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
0	شناسه ملی اشخاص حقوقی	11	11	String	nationalLegalCode

			01.00
صفحهی ۱۸ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ويرايش: 00-01



اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجبارى	توصیحات	طول	طول	نوع فيند	کم خیند
	*این فیلد برای متقاضی حقوقی				
	اجباری است( اعتبارسنجی آن در				
	سامانه جامع انجام می شود) و در				
	سایر موارد مقدار null می گیرد				
0	کد اقتصادی	۵٠	١	String	commercialCode
	کد کشور				
О	*این مورد برای متقاضیان غیر	٢	٢	String	countryCode
	ایرانی اجباری است.				
	شناسه فراگیر اتباع خارجی				
0	*این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است(اعتبارسنجی آن	۵٠	١	String	foreignPervasiveCo de
	ایرانی اجباری است(اعبارستجی آن				de
	مارد مقدار null می گیرد				
	شماره گذرنامه				
	, ,				
0	*این مورد برای متقاضیان غیر	۵٠	١	String	passportNumber
	ایرانی اجباری است و در سایر موارد				
	مقدار null می گیرد				
	تاريخ اتمام اعتبار گذرنامه				
	«این مورد برای متقاضیان غیر				passportExpireDat
О	ایرانی اجباری است و در سایر موارد	-	-	Timestamp	е
	ایرانی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد				
	توضيحات				
	25,229				
	* مقادیر سایر فیلدهای این مستند				
0	نباید در این فیلد ارسال شوند.	۲۵۵	١	String	Description
	همچنین اطلاعات ارسالی در این				
	فیلد به منزله اطلاعرسانی رسمی به				

صفحهی ۱۹ از ۵۲	SHP INS PFSYSWBSPROTOCOL	1797/+7/1+	ەداش: 00-01
w+), + + &====	311F_1N3_F1313WD3FR010C0L	11 117 171	ويرايس. ٢٥٠



اختياري/		حداكثر	حداقل	.1: - •	نام فیلد	
اجبارى	توضيحات	طول	طول	نوع فيلد		
	شرکت شاپرک نمیباشد.					
М	تلفن ثابت	17	٩	String	telephoneNumber	
М	تلفن همراه	11	11	String	cellPhoneNumber	
0	آدرس پست الكترونيكى	1	٣	String	emailAddress	
0	آدرس وب سایت	1	٣	String	webSite	
0	شماره نمابر	١٢	٩	String	fax	
М	اطلاعات شباهای متقاضی (جدول ۵-۵) *براساس قانون شاپرک، هر شبای تعریف شده در هر سوئیچ پرداخت الزاما متعلق به یک و فقط یک مشتری می باشد	-	-	List <merchantib an&gt;</merchantib 	merchantIbans	
0	اطلاعات امضاداران (جدول ۵-۶) *این فیلد برای متقاضیان حقوقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد	-	-	List <merchantoff icer&gt;</merchantoff 	merchantOfficers	

### جدول ۵-۴

\*مقادیر پنج فیلد نوع متقاضی، ملیت متقاضی، کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، شناسه فراگیر اتباع خارجی در این هویت به عنوان كليد تلقى مى گردد.

\*بسته به مقادیر دو فیلد نوع متقاضی و ملیت متقاضی، فقط یکی از سه فیلد کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر اتباع خارجی، برای هر متقاضی،مقدار می گیرند و مقدار دو فیلد دیگر null میباشد.

### ۵-۳-۳- اقلام اطلاعاتی شبای متقاضی

توضيحات اجبارى//ختيارى	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
------------------------	--------	-------	----------	----------

صفحهی ۲۰ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01



		طول	طول		
М	شماره شبا	٣۴	78	String	merchantIban
М	عنوان شبا	۲۵۵	١	String	Description

جدول ۵-۵

توضيح:

\*شماره شبا به همراه مشتری دارنده حساب در این هویت به عنوان کلید تلقی می گردد.

### ۵-۳-۴ اطلاعات صاحبان امضاء برای سازمانها


اختیاری //جباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
O	نام  این مورد برای  صاحبان امضاء غیر ایرانی اجباری است.  ایرانی، مورد برای ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل	۵٠	1	String	firstNameFa
О	نامخانوادگی *این مورد برای	۵۰	١	String	lastNameFa

ı				T
	صفحهی ۲۱ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



اختیاری /اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	صاحبان امضاء غير				
	ایرانی اجباری است.				
	*این مورد برای				
	صاحبان امضاء				
	ایرانی، با توجه به				
	دادههای بازگشتی				
	از استعلام اداره				
	ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	نام پدر				
O	*این مورد برای صاحبان امضاء غیر ایرانی اجباری است. ایرانی مورد برای صاحبان امضاء ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	۵۰	١	String	fatherNameFa
М	نام به انگلیسی	۵٠	١	String	firstNameEn
М	نامخانوادگی به انگلیسی	۵٠	١	String	lastNameEn
О	نام پدر به انگلیسی *این مورد برای صاحبان امضاء	۵۰	١	String	fatherNameEn

صفحهی ۲۲ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01




اختیاری /اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	ایرانی، اجباری				
	است.				
	جنسیت (جدول ۲۸-۵)				
	(1Λ-ω				
	«این مورد برا <i>ی</i>				
	صاحبان امضاء				
0	ایرانی، با توجه به	-	-	Enum	gender
	دادههای باز گشتی				
	از استعلام اداره				
	ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
М	تاريخ تولد	-	ı	Timestamp	birthdate
	کد ملی			String	
	*این فیلد برای				
	هاین فیند برای متقاضیان ایرانی	١٠	,		
О	اجباری است و در	١٠	1.		nationalCode
	سایر موارد مقدار				
	null می گیرد				
	ملیت متقاضی			<b></b>	na aidem er T
М	(جدول ۵-۲۵)	-	-	Enum	residencyType
	وضعيت حيات				
	(جدول ۵-۲۶)				
	*این مورد برای				
0	رای مورد برای صاحبان امضاء	-	-	Enum	vitalStatus
	ایرانی، با توجه به				
	یر ی . ر دادههای بازگشتی				
	از استعلام اداره				
	از استعارم الارد				

صفحهی ۲۳ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



اختیاری اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	شماره شناسنامه				
	*این مورد برای				
0	صاحبان امضاء				
	ایرانی، با توجه به	١.	١	Number	birthCrtfctNumber
	دادههای بازگشتی				
	از استعلام اداره				
	ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	سريال شناسنامه				
0	*این مورد برای صاحبان امضاء ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل	۶	۶	Number	birthCrtfctSerial
	می گردد.				
O	بخش حرفی سری شناسنامه (جدول ۲۹-۵) *این مورد برای صاحبان امضاء ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره	-	-	Enum	birthCrtfctSeriesLetter

صفحهی ۲۴ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01



اختیاری /اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	بخش عددی سری				
	شناسنامه				
	*این مورد برای				
	صاحبان امضاء				
0	ایرانی، با توجه به	٢	٢	Number	birthCrtfctSeriesNumber
	دادههای بازگشتی				
	از استعلام اداره				
	ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	کد کشور				
	*این مورد برای	۲	۲	GL :	
0	متقاضیان غیر	1	1	String	countryCode
	ایرانی اجباری است				
	شناسه فراگیر اتباع				
	خارجی				
	*این مورد برای				
0	متقاضيان غير	۵٠	١	String	foreignPervasiveCode
	ایرانی اجباری است و در سایر موارد				
	و در سایر موارد مقدار null				
	میگیرد				
	شماره گذرنامه				
	)			<b>5</b>	
0	*این مورد برای	۵٠	١	String	passportNumber
	متقاضيان غير				

r	<u> </u>		
صفحهی ۲۵ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/+7/1+	ويرايش: 00-01

# شرکت تکراکتروکی برداخت کارت دروندی سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکتهای پرداخت یار



اختیاری /اجباری	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد	
احتیاری اجباری	وصيعت	طول	طول	قوع فيلك	کم کیند	
	ایرانی اجباری است					
	و در سایر موارد					
	مقدار null					
	میگیرد					
	تاريخ اتمام اعتبار					
	گذرنامه					
	, ,					
	*این مورد برای تاریخی					
0	متقاضيان غير	-	-	Timestamp	passportExpireDate	
	ایرانی اجباری است					
	و در سایر موارد					
	مقدار null					
	میگیرد					
	توضيحات					
	* مقادير ساير					
	یر یر فیلدهای این					
	 مستند نباید در این					
	فيلد ارسال شوند.					
0	همچنین اطلاعات	۲۵۵	١	String	Description	
	 ارسالی در این فیلد					
	به منزله					
	اطلاعرسانی رسمی					
	به شرکت شاپرک					
	نمیباشد.					

جدول ۵-۶

توضيح:

\*مقادیر چهار فیلد نوع متقاضی، ملیت متقاضی، کد ملی و شناسه فراگیر اتباع خارجی در این هویت به عنوان کلید تلقی می گردد.

		T	
صفحهی ۲۶ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/+7/1+	ويرايش: 00-01





\*بسته به مقادیر دو فیلد نوع متقاضی و ملیت متقاضی، فقط یکی از دو فیلد کد ملی و شناسه فراگیر اتباع خارجی، برای هر متقاضی،مقدار می گیرند و مقدار فیلد دیگر null میباشد.

### ۵-۳-۵ اقلام اطلاعاتی شرکای متقاضی


اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجبارى		طول	طول	عی کیست	
Ο	نام *این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است. *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	۵۰	١	String	firstNameFa
O	نامخانوادگی  این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است.  این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	۵٠	1	String	lastNameFa
О	نام پدر *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	۵۰	١	String	fatherNameFa

صفحهی ۲۷ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/08/10	ويرايش: 00-00
----------------	--------------------------	------------	---------------



اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجبارى	وصيحات	طول	طول	نوع فيلد	نام فیند
0	نام به انگلیسی *این مورد برای متقاضیان حقیقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد.	۵۰	١	String	firstNameEn
0	نامخانوادگی به انگلیسی *این مورد برای متقاضیان حقیقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null میگیرد.	۵۰	١	String	lastNameEn
0	نام پدر به انگلیسی *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی اجباری است.	۵۰	١	String	fatherNameEn
0	جنسیت (جدول ۵-۲۸)  *این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است.  *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	-	_	Enum	gender
0	تاریخ تولد *این فیلد برای متقاضی حقیقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد.	-	-	Timestamp	birthDate
0	تاریخ ثبت متقاضی حقوقی *این فیلد برای متقاضی حقوقی	-	-	Timestamp	registerDate

صفحهی ۲۸ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-00




اختیاری/ اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	اجباری است و در سایر موارد مقدار				
	null می گیرد				
	کد ملی				
0	*این فیلد برای متقاضی حقیقی	١٠	١٠	String	nationalCode
	ایرانی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد				
0	شماره ثبت شركت	۵٠	١	String	registerNumber
	نام شركت				
0	*این فیلد برای متقاضی حقوقی اجباری است و در سایر موارد مقدار	۵۰	١	String	comNameFa
	اجباری است و در سایر موارد معدار null می گیرد				
	نام شرکت به انگلیسی				
0	*این فیلد برای متقاضی حقوقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد	۵۰	1	String	comNameEn
М	نوع متقاضی (جدول ۵-۲۴)	-	-	Enum	merchantType
М	ملیت متقاضی (جدول ۵-۲۵)	-	-	Enum	residencyType
O	وضعیت حیات (جدول ۵-۲۶)  *این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	-	-	Enum	vitalStatus
0	شماره شناسنامه *این مورد برای متقاضیان حقیقی	1.	١	Number	birthCrtfctNumber

صفحهی ۲۹ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجباری	—— <del>"</del> —— <del>"</del>	طول	طول		-
	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی				
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	سريال شناسنامه				
	*این مورد برای متقاضیان حقیقی	6	۶		
0	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی	۶	7	Number	birthCrtfctSerial
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	بخش حرفی سری شناسنامه(جدول ۲۹-۵)				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی	_	_	Enum	birthCrtfctSeriesLe
	ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی			Liidiii	tter
	از استعلام اداره ثبت احوال تكميل				
	می گردد.				
	بخش عددی سری شناسنامه				
0	*این مورد برای متقاضیان حقیقی ایرانی، با توجه به دادههای بازگشتی از استعلام اداره ثبت احوال تکمیل می گردد.	٢	۲	Number	birthCrtfctSeriesNu mber
	سی عرده. شناسه ملی اشخاص حقوقی				
0	شناسه ملی اشحاص حقوقی   این فیلد برای متقاضی حقوقی  اجباری است( اعتبارسنجی آن در  سامانه جامع انجام می شود) و در  سایر موارد مقدار null می گیرد	11	11	String	nationalLegalCode
0	کد اقتصادی	۵٠	١	String	commercialCode

صفحهی ۳۰ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/+7/1+	ويرايش: 00-01
			1



اختياري/	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد	
اجبارى	وصيحات	طول	طول	نوع فيلد	نام فیند	
0	کد کشور	۲	۲	String	countryCode	
	*این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است.			3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
0	شناسه فراگیر اتباع خارجی   این مورد برای متقاضیان غیر  ایرانی اجباری است(اعتبارسنجی آن  در سامانه جامع انجام می شود) و در  سایر موارد مقدار null می گیرد	۵۰	١	String	foreignPervasiveCo de	
0	شماره گذرنامه *این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد	۵۰	١	String	passportNumber	
0	تاریخ اتمام اعتبار گذرنامه *این مورد برای متقاضیان غیر ایرانی اجباری است و در سایر موارد مقدار null میگیرد	-	1	Timestamp	passportExpireDat e	
0	توضیحات مشخص می کند  * مقادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد ارسال شوند. همچنین اطلاعات ارسالی در این فیلد به منزله اطلاعرسانی رسمی به شرکت شاپرک نمی باشد.	700	١	String	Description	
М	تلفن ثابت	١٢	٩	String	telephoneNumber	
М	تلفن همراه	11	11	String	cellPhoneNumber	
0	آدرس پست الکترونیکی	1	٣	String	emailAddress	

ش: SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 01-00
--

# ض شاپرک شرکت شکهاکترونکی برداخت کارت دروری س

### ضوابط و مقررات شاپرک\_پروتکل وب سرویسهای ثبت و پیگیری درخواستهای متقاضیان در

# مركت بكرا المروكي يردانت كارت دون سامانه جامع پذيرندگان توسط شركتهاى پرداخت يار

اختياري/		حداكثر	حداقل	ıl i o :	.1 . 1.	
اجبارى	توضيحات	طول	طول	نوع فيلد	نام فیلد	
0	آدرس وب سایت	1	٣	String	webSite	
0	شماره نمابر	١٢	٩	String	fax	
	اطلاعات شباهای متقاضی					
	(جدول ۵-۵)					
М	*براساس قانون شاپرک، هر شبای تعریف شده در سیستم الزاما متعلق به یک و فقط یک مشتری می باشد	-	-	List <merchantib an&gt;</merchantib 	merchantIbans	
	اطلاعات امضاداران (جدول ۵-۶)					
0	*این فیلد برای متقاضیان حقوقی اجباری است و در سایر موارد مقدار null میگیرد	-	-	List <merchantoff icer&gt;</merchantoff 	merchantOfficers	
М	نوع رابطه مشتریان (جدول ۵-۶)	-	-	Enum	relationType	

### جدول ۵-۷

### توضيح:

\*مقادیر پنج فیلد نوع متقاضی، ملیت متقاضی، کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، شناسه فراگیر اتباع خارجی در این هویت به عنوان کلید تلقی می گردد.

\*بسته به مقادیر دو فیلد نوع متقاضی و ملیت متقاضی، فقط یکی از سه فیلد کد ملی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر اتباع خارجی، برای هر متقاضی،مقدار می گیرند و مقدار دو فیلد دیگر null میباشد.

### ۵-۳-۶- اطلاعات قرارداد

هرگونه مستندی که براساس آن تغییری در وضعیت پذیرندگی مشتری رخ دهد (مانند و نه محدود به قرارداد تعریف پذیرندگی، الحاقیه تغییر شبا، خاتمه قرارداد و ....) در سامانه جامع به عنوان قرارداد محسوب شده و ارائه اطلاعات آن در قالب جدول زیر به شاپرک الزامی است.

اختياري	اجباري	توضيحات	حداكثر طول	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
---------	--------	---------	------------	-------	----------	----------

صفحهی ۳۲ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



			طول		
М	تاريخ عقد قرارداد	-	-	Timestamp	contractDate
0	تاريخ اتمام قرارداد	-	-	Timestamp	expiryDate
М	تاریخ فعال سازی سرویس	_	-	Timestamp	serviceStartDate
	براساس قرارداد				
М	شماره قرارداد	۵٠	١	String	contractNumber
0	توضیحات  * مقادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد ارسال شوند. همچنین اطلاعات ارسالی در این فیلد به منزله اطلاعرسانی رسمی به شرکت شاپرک نمیباشد.	700	١	String	Description

### جدول ۵-۸

# ۵-۳-۷ اطلاعات فروشگاه و پذیرنده

اختیاری اجباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
М	اطلاعات فروشگاه (جدول ۵-۱۰)	-	-	Shop	shop
O	اطلاعات پذیرندگی و پایانههای فروشگاه (جدول ۱۱-۵) * ایسن مسورد، بسرای درخواستهای ترمینال جدیسد، تغییسر شسبا، جمعآوری ترمینال،تغییر آدرس فروشگاه پذیرندگی، فعال سازی مجدد ترمینال	-	-	List <acceptor></acceptor>	acceptors

ı			T	1
	صفحهی ۳۳ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01




اختیاری //جباری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	اجباری میباشد.				

### جدول ۵-۹

### $^{-8-8}$ اقلام اطلاعاتی فروشگاه


1 .1/ 1 1		حداكثر	حداقل	1 .	نام فیلد	
اجباری //ختیاری	توضيحات	طول	طول	نوع فيلد		
М	نام فارسی فروشگاه	۵٠	١	String	farsiName	
М	نام انگلیسی فروشگاه	۵٠	١	String	englishName	
М	شماره تلفن ثابت	١٢	٩	String	telephoneNumber	
М	كدپستى	1.	١٠	String	postalCode	
0	شماره جواز کسب	۵٠	١	String	businessCertificateNumber	
0	تاریخ صدور جواز کسب	-	-	Timestamp	certificateIssueDate	
0	تاریخ اعتبار جواز کسب	-	-	Timestamp	certificateExpiryDate	
0	توضیحات  * مقادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد ارسال شوند. همچنین اطلاعات ارسالی در این فیلد به منزله اطلاعرسانی رسمی به شرکت شاپرک	700	•	String	Description	
М	کد صنف (رجوع به مستند «دستورالعمل جامع تخصیص کد	۴	۴	String	businessCategoryCode	

ĺ				
	صفحهی ۳۴ از ۵۲	SHP INS PFSYSWBSPROTOCOL	1797/07/10	ويرايش: 00-01
	•			



اجباری //ختیاری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت»)				
М	کد تکمیلی صنف (رجوع به مستند «دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت»)	۴	١	String	businessSubCategoryCode
0	نوع مالکیت (جدول ۲۱-۵)	-	-	Enum	ownershipType
0	شماره قرارداد اجاره  * برای فروشگاههایی  که نوع مالکیت  استیجاری دارند، این مورد اجباری است و  در سایر موارد مقدار  null می گیرد.	۵۰	1	String	rentalContractNumber
O	تاریخ اتمام قرارداد اجاره * برای فروشگاههایی که نوع مالکیت استیجاری دارند، این مورد اجباری است و در سایر موارد مقدار null می گیرد.	_	-	Timestamp	rentalExpiryDate

			04.00
صفحهی ۳۵ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01




اجباری //ختیاری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
О	آدرس *براساس کدپستی، استعلام آدرس از اداره پست صورت می گیرد	700	١	String	Address
М	کد کشور (در حال حاضر صرفا کد کشور ایران)	۲	۲	String	countryCode
О	کد استان *براساس کدپستی، استعلام کد استان از اداره پست صورت می گیرد	٣	٣	String	provinceCode
0	کد شهر *براساس کدپستی، استعلام کد شهر از اداره پست صورت می گیرد	۶	۶	String	cityCode
М	نوع فعالیت فروشگاه (جدول ۵-۲۲)	-	-	Enum	businessType
0	نوع نماد اعتماد الکترونیکی (جدول ۲۳-۵) * براساس آدرس وب سایت، استعلام نوع	-	-	Enum	etrustCertificateType

صفحهی ۳۶ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



اجباری //ختیاری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
	نماد اعتماد الكترونيكي				
	از مرکز توسعه تجارت				
	الكترونيكى، صورت				
	می گیرد.				
	تاریخ صدور نماد				
	اعتماد الكترونيكي				
	* براساس آدرس وب				
	سایت، استعلام تاریخ				
0	صدور نماد اعتماد	-	-	Timestamp	etrustCertificateIssueDate
	الكترونيكى از مركز				
	توسعه تجارت				
	الكترونيكى، صورت				
	میگیرد.				
	تاريخ اتمام اعتبار نماد				
	اعتماد الكترونيكى				
	* براساس آدرس وب				
	ه براساس ادرس وب سایت، استعلام تاریخ				
0	اتمام اعتبار نماد اعتماد	-	-	Timestamp	etrustCertificateExpiryDate
	الکترونیکی از مرکز				
	توسعه تجارت				
	الكترونيكى، صورت				
	می گیرد.				
	آدرس پست				
0	الكترونيكى				
	*این مورد برای	۲۵۵	۶	String	emailAddress
	فروشگاه هایی که				
	دارای فعالیت مجازی				

صفحهی ۳۷ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01



اجباری/اختیاری	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
اجباری احتیاری	توصيحات	طول	طول	نوع فيند	نام فيلد
	می باشند اجباری و در				
	سایر موارد اختیاری				
	است.				
	*این مورد برا <i>ی</i>				
	فروشگاههایی که دارای				
	فعاليت مجازي	۲۵۵	۶ String		
0	میباشند اجباری و در			String	websiteAddress
	سایر موارد اختیاری				
	است.				

#### جدول ۵-۱۰

### توضيح مهم:


\* سه قلم اطلاعاتی مشتری، کدپستی و صنف (ترکیب کد صنف و معین صنف) در موجودیت فروشگاه بعنوان کلید می باشند.

\*تعلق آدرس وب سایت اعلامی به فروشگاه در اطلاعات ارسالی، برعهده شرکت پرداخت می باشد این موضوع در ممیزی های شايرک نيز لحاظ خواهد گرديد.

### ۵-۳-۹ اقلام اطلاعاتی پذیرندگی

اجباری/اختیاری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
М	کد سوئیچ ارائه دهنده سرویس	٩	۶	String	iin
М	کد پذیرنده	۱۵	۱۵	String	acceptorCode
М	نوع پذیرندگی  این فیلد برای پذیرندگان پشتیبانی شده مقدار ۲ میگیرد.	-	-	Enum	acceptorType

صفحهی ۳۸ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01
----------------	--------------------------	------------	---------------



اجباری/اختیاری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد	
	کد پذیرنده					
	پرداختیار					
	*ارائه این مورد					
	در کلیه					
	درخواستهای					
	مربوط به					
0	پذیرندگان	۱۵	۱۵	String	facilitatorAcceptorCode	
	پشتیبانی شده					
	توسط					
	پرداختياران					
	اجباری بوده و در					
	ساير موارد مقدار					
	null می گیرد.					
М	امكان لغو	_	-	Boolean	cancelable	
111	تراكنش			Doolcan	cancelable	
	امکان برگشت	-	-	Boolean		
М	وجه به دارنده				refundable	
	کارت					
	امکان مسدود					
М	کردن حساب (به	-	-	Boolean	blockable	
	میزان مبلغ تراکنش)					
	امكان عمليات					
М	Chargeback	-	-	Boolean	chargeBackable	
	امكان واريز					
М	تفكيكى وجوه	-	-	Boolean	settledSeparately	
	(استفاده آتی)					
	امكان تقسيم					
М	وجوه (جدول	-	-	Enum	allowScatteredSettlement	
	۵-۳۱ (استفاده					
	آتی)					

صفحهی ۳۹ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01



اجباری/اختیاری	توضيحات	حداکثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
М	امکان پذیرش کارت اعتباری (استفاده آتی)	-	-	Boolean	acceptCreditCardTransaction
М	امکان ارسال تراکنش خرید کالای ایرانی	-	-	Boolean	allowIranianProductsTrx
М	امکان ارسال تراکنش کارا کارت	-	-	Boolean	allowKaraCardTrx
М	امکان ارسال تراکنش سبد کالا	-	-	Boolean	allowGoodsBasketTrx
М	امکان ارسال تراکنش امنیت غذایی	-	-	Boolean	allowFoodSecurityTrx
М	امکان پذیرش کارتهای JCB	-	-	Boolean	allowJcbCardTrx
М	امکان پذیرش کارتهای UPI	-	-	Boolean	allowUpiCardTrx
М	امکان پذیرش کارتهای Visa	-	-	Boolean	allowVisaCardTrx
М	امکان پذیرش کارتهای MasterCard	-	-	Boolean	allowMasterCardTrx
М	امکان پذیرش کارتھا <i>ی</i> American Express	-	-	Boolean	allowAmericanExpressTrx
М	امکان پذیرش کارتهای سایر موسسات بینالمللی	-	-	Boolean	allowOtherInternationaCardsTrx

صفحهی ۴۰ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-01



اجباری/اختیاری	توضيحات	حداكثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	نام فیلد
М	پایانههای مربوط به پذیرندگی (جدول ۵-۱۲)	-	-	List <terminal></terminal>	terminals
O	شباهای متصل به پذیرندگی جهت فرایند تسویه داخلی شاپرک * این نوع شبا صرفا در درخواستهای ترمینال" و "تغییر شبا" اجباری است و در سایر موارد میگیرد.	-	-	List <string></string>	shaparakSettlementIbans
O	توضیحات  * مقادیر سایر فیلدهای این مستند نباید در این فیلد ارسال شوند. همچنین اطلاعات ارسالی در این فیلد به منزله منزله رسمی به شرکت	۲۵۵	1	String	Description

از ۵۲	صفحهی ۴۱	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01





#### جدول ۵-۱۱


#### توضيح:

\*مقادیر کد سوئیچ ارائه دهنده سرویس و همچنین شماره پذیرندگی در این هویت به عنوان کلید تلقی می گردد.

۵-۳-۵ اقلام اطلاعاتی ترمینال

1 1/ 1		حداكثر	حداقل	.1:	.1 : 1:	
اجباری/اختیاری	توضيحات	طول	طول	نوع فيلد	نام فیلد	
М	شماره یکتای جزئیات	۲٠	١	Necesia		
IMI	درخواست	,	'	Number	sequence	
М	شماره پایانه	٨	٨	String	terminalNumber	
М	نوع پایانه (جدول ۵-۱۸)	-	-	Enum	terminalType	
0	سريال سخت افزار پايانه	۵٠	١	String	serialNumber	
М	تاریخ فعال سازی	ı	-	Timestamp	setupDate	
0	برند سخت افزار پایانه	۵٠	١	String	hardwareBrand	
0	مدل سخت افزار پایانه	۵٠	١	String	hardwareModel	
	ادرس پایگاه اینترنتی		γ	String		
	استفاده کننده از درگاه				accessAddress	
	اينترنتى	1				
0						
J	*این فیلد برای درگاه					
	اینترنتی اجباری است و در					
	سایر موارد مقدار null					
	میگیرد					
	پورت پایگاه اینترنتی					
	استفاده کننده از در گاه					
	اینترنتی					
0		۵	۴	Number	accessPort	
	<b>«</b> این فیلد برای در <i>گ</i> اه					
	اینترنتی اجباری است و در					
	سایر موارد مقدار null					

صفحهی ۱۴۲ (۵۲	SHP INS PFSYSWBSPROTOCOL	\~9V/+V/\+	ەداش: 01-00
w+),++ &====	311F_1N3_F1313WD3FR010C0L	11 11/	ويرايس. ٢٥٠ ت



اجباری اختیاری	توضيحات	حداكثر	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
	-	طول	طول		,
	میگیرد				
	آدرس CallBack درگاه				
	اينترنتى				
0	«این فیلد برای درگاه ۱	١	γ	String	callbackAddress
	اینترنتی اجباری است و در				
	سایر موارد مقدار null				
	میگیرد				
	پورت CallBack درگاه				
	اينترنتى				
0	«این فیلد برای در <i>گ</i> اه	۵	۴	Number	callbackPort
	اینترنتی اجباری است و در				
	سایر موارد مقدار null				
	میگیرد				
	توضيحات				
	* مقادیر سایر فیلدهای				
	این مستند نباید در این				
0	فیلد ارسال شوند. همچنین	۲۵۵	١	String	Description
	اطلاعات ارسالی در این				
	فیلد به منزله اطلاعرسانی				
	رسمی به شرکت شاپرک				
	نمىباشد.				

جدول ۵-۱۲

توضيح:

\* پذیرندگی مرتبط به همراه شماره ترمینال برای این هویت کلید تلقی می گردند.

صفحهی ۴۳ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	189V/•V/1•	ويرايش: 00-01
----------------	--------------------------	------------	---------------





### ۵-۳-۱ - درخواست اصلاح اطلاعات

هدف از ثبت درخواست اصلاح اطلاعات، به روز رسانی بخشی از اطلاعات مرتبط با مشتری و همچنین پذیرندگی های مرتبط با مشتری است، با این حال تغییر در مواردی که برای آنها انواع درخواست جداگانهای وجود دارد (مانند تغییر شباهای پذیرندگی و تغییر در وضعیت ترمینال) از طریق این نوع درخواست امکان پذیر نمی باشد.

نكات كلى زير پيرو درخواست اصلاح اطلاعات حايز اهميت ميباشند:

- در این نوع درخواست امکان اصلاح اقلام دادهای که از طریق استعلام تایید شدهاند و یا به عنوان کلید اشیا در نظر گرفته شدهاند وجود ندارد.
- ساختار دادهای درخواست اصلاح اطلاعات شباهت زیادی به درخواست تعریف پایانه دارد، با این تفاوت که هنگام فراخوانی این درخواست برای پایانهها شبایی ارسال نمی گردد.

هنگام ثبت درخواست اصلاح اطلاعات به هریک از کلاسهای دادهای MerchantOfficer، Merchant، Merchant، Merchant هنگام ثبت درخواست اصلاح اطلاعات به هریک از کلاسهای دادهای به شرح جدول زیر اضافه می گردند:

اجباری/اختیاری	توضيحات	حداكثر طول	حداقل طول	نوع فيلد	مقدار فيلد
М	نوع اصلاح (جدول ۵-۳۰)	-	-	Enum	updateAction

جدول ۵-۱۳

#### ۵-۳-۲- پاسخ سرویس ثبت درخواست


توضيحات	نوع فيلد	نام فیلد
شماره پیگیری (به عنوان شناسه درخواست)	String	trackingNumber
نتیجه اجرای درخواست	Boolean	success
دلیل رد درخواست در سامانه (جدول ۵-۱۵)	List <errorobject></errorobject>	requestRejectionReason

جدول ۵-۱۴

## ۵-۳-۳- دلیل رد درخواست

اجباري الختياري	توضيحات	حداكثر طول	حداقل	نوع فيلد	نام فیلد
					1

1				1
	صفحهی ۴۴ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/•7/1•	ويرايش: 00-01



			طول		
М	کد خطا(جدول ۵-۳۲)	-	-	Number	codeExceptionValue
0	فیلد دارای خطا  این بخش صرفا در مواردی که  خطا مربوط به فیلد خاصی باشد پر می شود	۵۰	۲	String	fieldName

### جدول ۵-۱۵

## ۵-۴- اطلاعات پایه

### ۵-۴-۱ انواع وضعیتهای درخواست


توضيحات	مقدار فيلد
رد نهایی	۵
در انتظار ارائه سرویس درخواستی	٨
تأخير در پردازش	
* درمواردی از قبیل در دسترس نبودن سرویسهای استعلام اطلاعات هویتی و آدرس پستی و	17
پردازش رکوردها تا زمان رفع مشکل بوجود آمده به تاخیر خواهد افتاد	
تاييد نهايي	14

#### جدول ۵-۱۶

## ۵-۴-۲- انواع درخواستها

توضيحات	مقدار فيلد
درخواست پایانه جدید از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت	۵
درخواست تغییر شباهای پایانه از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت	۶
درخواست غیرفعالسازی پایانه از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت	Υ
ثبت مشتری و فروشگاه (برای اطمینان از صحت اطلاعات استعلامی هویتی و فروشگاهی و همچنین نبودن در لیست سیاه مشتریان، جهت ادامه فرآیند تخصیص پذیرندگی)	١٣
اصلاح اطلاعات	14





#### جدول ۵-۱۷

## ۵-۴-۳- انواع ترمینال

توضيحات	مقدار فيلد
پایانه فروش رومیزی	•
درگاه پرداخت اینترنتی	١
درگاه پرداخت موبایلی	٢
پایانه فروش بی سیم	٣

### جدول ۵-۱۸

## ۵-۴-۴- وضعیت ترمینال


توضيحات	مقدار فيلد
در انتظار فعالسازی	
فعال	١
غیر فعال موقت به درخواست متقاضی	٢
غیر فعال موقت به درخواست سرویسدهنده	٣
غیر فعال موقت با تصمیم شاپر ک	k
جمع آوری به درخواست متقاضی	۵
غیرفعالسازی به درخواست سرویسدهنده	۶
غیر فعالسازی با تصمیم شاپرک	Υ

### جدول ۵-۱۹

## ۵-۴-۵ علل جمع آوری پایانه

توضيحات	مقدار فيلد
اتمام فعاليت	·

_				
	صفحهی ۴۶ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



توضيحات	مقدار فيلد
ضعف خدمات ارائه دهنده سرويس	١
عدم نیاز	۲
ساير دلايل	٣

#### جدول ۵-۲۰

## ۵-۴-۶- نوع مالکیت محل کسب

توضيحات	مقدار فيلد
مالک	•
مستأجر	1

#### **۲۱-۵** جدول

## ۵-۴-۷- نوع فروشگاه

توضيحات	مقدار فيلد
فروشگاه صرفا فيزيكي	•
فروشگاه فیزیکی و مجازی	١
فروشگاه صرفا مجازی	٢

#### جدول ۵-۲۲

### ۵-۴-۸ نوع نماد الکترونیکی (براساس تعاریف سازمان توسعه تجارت)


توضيحات	مقدار فيلد
یک ستاره	•
دو ستاره	1

#### جدول ۵-۲۳

### ۵-۴-۹ نوع متقاضی

توضيحات	مقدار فيلد
حقيقى	•

صفحهی ۴۷ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



•
1

جدول ۵-۲۴

۵-۴-۱۰ نوع ملیت

توضيحات	مقدار فيلد
ایرانی	·
غیرایرانی	١

جدول ۵-۲۵

۵-۴-۱ وضعیت حیات

توضيحات	مقدار فيلد
د <sub>ر</sub> قید حیات	•
فوت شده	١

جدول ۵-۲۶

۵-۴-۲- نوع ارتباط تجاری دو متقاضی

توضيحات	مقدار فيلد
تقسيم وجوه	•
نمایندگی رسمی	1


جدول ۵-۲۷

۵-۴-۱۳ جنسیت

توضيحات	مقدار فيلد
زن	•
مرد	١

جدول ۵-۲۸

		·	1
صفحهی ۴۸ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01



## ۵-۴-۴ سری حرفی شناسنامه

توضيحات	مقدار فيلد
الف	•
ب	١
J	۲
٥	٣
,	4
١	۵
٢	۶
٣	γ
۴	٨
٩	٩
1.	1.
11	11
ش	17

#### جدول ۵-۲۹

### ۵-۴–۱۵ نوع اصلاح

توضيحات	مقدار فيلد
اصلاح	•
حذف (غیرفعال سازی)	١
* این مورد در حال حاضر استفاده نشده و کاربرد آتی دارد	
بدون تغيير	۲


#### جدول ۵-۳۰

## ۵-۴-۵- امکان تقسیم وجوه

توضيحات	مقدار فيلد
عدم امكان تقسيم وجوه	•

صفحهی ۴۹ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/+7/1+	ويرايش: 00-01





#### جدول ۵-۳۱

۵-۴-۱۷ کدهای خطا

عنوان خطا	کد خطا	ردیف
UNDEFINED	-1	١
MANDATORY_FIELD	۵	٢
FORMAT_FIELD	۶	٣
DUPLICATE_RECORD	11	k
INVALID_IDENTIFICATION_DATA	١٢	۵
SYSTEM_EXCEPTION	١٣	۶
NO_IBANS	۱۵	γ
MASTER_DETAIL_RELATION	18	٨
BAD_DATA	۱۷	٩
CHILD_RECORD_FOUND	١٨	١٠
ERROR_APPLY_SWITCH_RESULT	۲۵	11
BAD _AGE_RANGE	79	١٢
THE_PERSON_IS_DECEASED	٣٠	١٣
SEND_SMS_FAILURE	۳۱	14
INVALID_CERTIFICATE_ISSUE_DATE	۳۵	۱۵
DUPLICATE_RECORD_NATIONAL_CODE	٣۶	18
LIMITATION_MERCHANT	٣٧	۱۷
INVALID_POSTAL_CODE	٣٩	١٨
UNABLE_TO_ENQUIRE_IBAN_INFO	۴.	19
INVALID_IBAN	41	۲٠
LENGTH_FIELD	۴۳	71
OLD_SYSTEM_DATA_EXISTS	44	77
DUPLICATE_FIELD	45	77
INVALID_TERMINAL_TYPE_FOR_BUSINESS_TYPE	47	74
UNKNOWN_IBAN _BANK	۴۸	۲۵
MERCHANT_NOT_EXISTS	49	75
INVALID_IBAN_ACCEPTOR	۵۱	77

صفحهی ۵۰ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/07/10	ويرايش: 00-01
----------------	--------------------------	------------	---------------



عنوان خطا	کد خطا	ردیف
DATA_NOT_EXISTS	۵۲	۲۸
UNCHANGED_DATA	۵۴	79
DUPLICATE_OLD_ACCEPTOR	۵۵	٣٠
INVALID_REQUEST	۵۶	٣١
DUPLICATE_REQUEST_FOR_ACCEPTOR	۵٧	٣٢
BAD_DATA_RANGE	۵۸	٣٣
INVALID_SHOP_FOR_ACCEPTOR	۵۹	74
INVALID_DATA_TYPE	۶٠	۳۵
INCONSISTENT_DATA	۶۱	٣۶
INVALID_PROVINCE_FOR_POSTAL_CODE	87	٣٧
INVALID_CITY_FOR_POSTAL_CODE	۶۳	٣٨
PARTIAL_DATA	54	٣٩
UNCHANGED_IBAN	۶۵	۴.
SWITCH_CHANGE_ERROR	99	۴۱
SHAPARAK_ADMINISTRATION_REJECTION	۶۷	47
UNABLE_TO_ACTIVATE_PERMANENTLY_DEACTIVATED_TERM	۶۸	۴۳
UNABLE_TO_MIGRATE_PERMANENTLY_DEACTIVATED_ACCEP	۶۹	44
ITEM_COUNT_LIMIT_REACHED	٧٠	۴۵
BLACKLISTED_MERCHANT	١٠٠٢	45
DUPLICATE_REQUEST_FOR_TERMINAL	1	۴۷
REQUEST_INVALID_FOR_RESPONSE	11	۴۸
REQUEST_NOTFOUND_FOR_RESPONSE	1۲	49
DUPLICATE_TERMINAL	1٣	۵٠
NO_TERMINALS	14	۵١
ADMIN_REQUEST_REJECTION	١٠٠٠٨	۵۲

### جدول ۵-۳۲

## $\Delta$ امنیت وب سرویس $-\Delta$

جهت اطمینان از امنیت استفاده از وب سرویس، در کنار موارد مربوط به امنیت کانال از قبیل SSL Encryption و IP Restriction که از سمت شاپرک اعمال می گردند، نیاز است تا شرکت ها نیز در هنگام فراخوانی سرویس اطلاعات مربوط به تصدیق هویت(اعم از نام کاربری و کلمه عبور) را در Header درخواست ارسال نمایند.

صفحهی ۵۱ از ۵۲	SHP_INS_PFSYSWBSPROTOCOL	1897/-7/1-	ويرايش: 00-00

# ركت تكراكترو كي رواخت كارت رويني سامانه جامع پذيرندگان توسط شركتهاى پرداخت يار



قالب ارسال اطلاعات تصديق هويت به روش (Basic Access Authentication (BA و به شرح زير خواهد بود:

۱. رشتهای از نام کاربری و کلمه عبور که با دو نقطه (:) از هم جدا شدهاند ایجاد می گردد

<user\_name>:<password>

۲. رشته تولید شده در بند قبل به قالب Base64 تبدیل می گردد به عنوان نمونه:

PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPq==

۳. نتیجه با کلید Authorization و با یک فاصله پس از کلمه کلیدی Basic درخواست ارسال می گردد بـه عنوان نمونه:

Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg==

- با توجه به اولویت تست عملکرد صحیح پیاده سازی صورت گرفته توسط شرکتها، در پروسه آزمون با هماهنگی شاپرک امکان غیر فعال کردن موارد امنیتی مذکور وجود دارد.